

2.2 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：城投采公-2020115

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术规格	数量	单位	供应商价格（元）	
							单价	合价
一、人脸抓拍和车辆抓拍摄像机								
1	室外人脸抓拍机	海康威视	DS-2CD7A47EWD-XZS(8-32mm)(B)	400 万星光级 1/1.8" CMOS AI 轻智能抓拍筒型网络摄像机 具有 400 万像素 CMOS 传感器。 ★具有 1/1.8" 靶面尺寸。 像元尺寸 2.9um×2.9um。内置 GPU 芯片。 ★支持 MD5、SHA256 加密算法。 ★内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。 ★最低照度彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx。 宽动态能力不小于 120dB。设备水平中心分辨率不小于 1500TVL。 支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。信噪比不小于 58dB。 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于 2560x1440@25fps，子码流不小于 704x576@25fps，第三码流不小于 1920x1080@25fps，第四码流不小于 704x576@25fps。 支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于 99%。	15	台	1800.00	27000.00

			<p>支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。</p> <p>车型识别白天准确率不小于 99%，晚上准确率不小于 95%。</p> <p>需支持本地 SD 卡存储，最大支持 256G，并支持存储卡可使用时长显示。</p> <p>★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。</p>				
2	全结构化 相机	海康威 视	<p>DS- 2CD7A87HWD- XZS(8-32mm)</p> <p>800 万 1/1.8" CMOS 筒型网络摄像机</p> <p>★具有 1/1.8"靶面尺寸。内置 GPU 芯片。</p> <p>★内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。</p> <p>最低照度彩色 0.001 lx，黑白 0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。</p> <p>支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片。支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于 99%。</p> <p>支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。</p> <p>支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改。</p> <p>★支持人脸比对，比对准确率不低于 99%。</p> <p>★车辆品牌识别白天准确率不小于 99%，晚上准确率不小于 97%。</p> <p>需支持四码流技术，主码流分辨率不小于 4096x2160@25fps，子码流不小于 704x576@25fps，第三码流不小于 1920x1080@25fps，第四码流不小于 704x576@25fps。</p> <p>设备水平中心分辨力不小于 2000TVL。支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力，信噪比不小于 58dB。</p> <p>需支持 IP67 防尘防水。</p> <p>需同时支持 AC24V 和 POE 供电，且在不小于 AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。</p>	1	台	4650.00	4650.00

				需支持本地 SD 卡存储，最大支持 128G，并支持存储卡可使用时长显示。 ★支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。				
3	室内人脸 抓拍机	海康威 视	DS- 2CD7D47DWD- IZ(6-9mm)	400 万星光级 1/1.8" CMOS AI 轻智能抓拍筒型网络摄像机 ★具有 1/1.8"靶面尺寸。 像元尺寸 2.9um×2.9um。内置 GPU 芯片。在 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度不小于 1400TVL。 ★最低照度彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx。 宽动态能力不小于 120dB。信噪比不小于 60dB。 ★设备配置 2 个点阵红外灯，红外补光距离不小于 50 米。 支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。 照度适应范围需大于 120dB。	55	台	1350.00	74250.00
4	摄像机电 源	国产	DC12V 2A	DC12V 2A	71	台	30.00	2130.00
5	摄像机支 架	国产	定制	定制	71	台	35.00	2485.00
二、门禁系统								
(一) 小区出入口								
1	人证核验 设备	海康威 视	DS-K56A0-D	1、操作系统：Android 7.1.2 2、设备外观：采用 10.1 英寸双面 LCD 显示屏，其中管理员屏支持触摸操作，200 万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离 0.3m-1.5m，支持照片视频防假； 3、认证方式： 1) 支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人； 2) 自带独立证件拍照摄像头（500 万像素），支持除身份证外其他证件的人证比	3	台	8000.00	24000.00

				<p>对功能，即将现场抓拍的人脸照片与证件拍照摄像头抓拍的人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人；</p> <p>4、设备容量：10000 条事件记录，10000 张证件抓拍照片，100000 黑名单证件号；</p> <p>5、通讯方式：有线网络、WiFi；</p> <p>6、设备接口：LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*2、I/O*2（报警*1/门锁*1）；</p> <p>7、工作电压：DC12V/3A（标配电源适配器）；</p> <p>8、使用环境：室内；</p> <p>9、安装方式：桌面安装；</p>				
2	人脸门禁一体机（含立柱）	海康威视	DS-K5604A-V	<p>1、设备外观：采用 10.1 英寸 LCD 触摸显示屏；200 万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于 2m，支持照片视频防假；</p> <p>2、设备容量：支持 50000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间≤0.2s/人；支持 100000 笔记录存储；</p> <p>3、认证方式：支持人脸比对；</p> <p>4、通讯方式：上行通讯为 TCP/IP；支持 WIFI 传输；</p> <p>5、视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接 NVR，支持视频预览；</p> <p>6、设备接口：LAN*1；RS485*1；韦根*1；USB *1；门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2；电锁*1、报警输出*1；</p> <p>7、工作电压：220V 电源，落地支架背面尾部有接口；</p>	4	台	3368.00	13472.00
(二) 商住楼								
1	人脸门禁一体机（室内）	海康威视	DS-K1T671TM	<p>1、设备外观：采用 7 英寸 LCD 触摸显示屏，200 万像素双目摄像头，面部识别距离 0.2-3m，支持照片视频防假；</p> <p>2、设备容量：支持 50000 张人脸白名单，1：N 人脸比对时间<0.2S/人，支持 50000 张卡片，100000 条记录；</p> <p>3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取</p>	1	台	2580.00	2580.00

				<p>Mifare 卡 (IC 卡)、CPU 卡序列号/内容、身份证序列号;</p> <p>4、通讯方式: 上行通讯为 TCP/IP; 支持外接 RS485, Wiegand 副读卡器 (不支持外接指纹读卡器); 基线支持标准韦根 34/26;</p> <p>5、视频对讲: 主副室内分机、管理机的视频对讲功能; 支持远程视频预览功能, 可以通过 RTSP 协议输出视频码流, 编码格式 H. 264;</p> <p>6、输入接口: LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1;</p> <p>7、输出接口: 电锁*1 个, 报警输出*1 个;</p> <p>8、工作电压: DC 12V/3A, 不自带电源;</p> <p>9、使用环境: 室内外环境, 室外使用必须搭配遮阳罩;</p> <p>10、安装方式: 标配金属安装挂板, 支持明装、86 底盒安装;</p>				
2	开门按钮	海康威视	EB29	<p>结构: 塑料面板;</p> <p>性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 250V;</p> <p>输出: 常开;</p> <p>类型: 适合埋入式电器盒使用;</p> <p>尺寸: 86*86mm;</p> <p>重量: 0.07kg;</p>	1	只	35.00	35.00
3	电磁锁	海康威视	DS-K4H250D	<p>1、最大直线拉力 280KG</p> <p>2、可自行设定 12VDC 或 24VDC; 出厂时电压标准设置为 12VDC</p> <p>3、内置反向电流防护装置 (MOV)</p> <p>4、锁状态讯号输出 (NO, NC, COM)</p> <p>5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门</p>	1	只	380.00	380.00
4	通道门	定制	定制	定制铁门	1	樘	1500.00	1500.00
(三) 单元门								

1	单元门门禁一体机	海康威视	DS-K1T105AM	<p>读卡类型: Mifare 卡卡号和内容、CPU 卡序列号、身份证序列号;</p> <p>通信方式: 有线网络、WiFi;</p> <p>存储容量: 10 万张卡和 30 万记录存储;</p> <p>输入接口: 门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2;</p> <p>输出接口: 电锁输出*1、报警(门铃)输出*1;</p>	13	台	1280.00	16640.00
三、一键报警装置								
1	紧急报警	海康威视	DS-PEAP-CV2	<p>防水防暴可视化报警盒(双按键、明装);</p> <p>一键报警, 200w 像素视频采集, 水平视场角:103° 垂直视场角: 54° 对角视场角: 117°; 支持红外补光, 支持语音对讲、广播; 支持公网传输 ehome;</p> <p>支持关联干路 IPC; 支持双网口;</p> <p>防护等级: IP65; 防暴等级: IK10;</p>	1	台	2650.00	2650.00
四、小区内安防监控								
1	全彩筒型网络摄像机	海康威视	DS-2CD2T47EWD-L	<p>具有 400 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>★具有 1/1.8" 靶面尺寸。</p> <p>内置 2 颗白光补光灯。</p> <p>★最低照度彩色: 0.0004 lx。</p> <p>★白天或夜晚均可输出彩色视频图像。</p> <p>在 2560x1440 @ 25fps 下, 清晰度不小于 1400TVL。</p> <p>支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式, 其中 H. 264 支持 Baseline/Main/High Profile。</p> <p>信噪比不小于 62dB。</p> <p>需具有不小于 140 分的宽动态能力。</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度, 湿度小于 93%环境下稳定工作。</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。</p>	35	台	595.00	20825.00

				需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电 9kV，接触放电 7kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压。					
2	摄像机支架	国产	定制	定制	35	个	35.00	1225.00	
3	摄像机电源	国产	DC12V 2A	DC12V 2A	35	台	30.00	1050.00	
五、电梯摄像机									
1	电梯阻车幕帘	云梯	G2A356	32 对发射/接收管，自动识别电动车推车进轿厢，发出语音警告，可有效区分自行车和推车，可个性化定制乘梯欢迎语。	26	台	2450.00	63700.00	
2	电梯监控摄像机	海康威视	DS-2CD2525EFV2-I	200 万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 4 mm @F2.0, 水平视场角: 87.2°, 垂直视场角: 46.2°, 对角线视场角: 104.8° 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 网络存储: NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持) 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口	26	台	580.00	15080.00	
3	摄像机电源	国产	DC12V 2A	DC12V 2A	26	台	35.00	910.00	

4	无线网桥	海康威 视	DS-3WF01C-2N	电梯专用无线网桥(单位为套 内含发送端和接收端) 传输距离不小于 100 米	26	对	600.00	15600.00
六、高空抛物摄像机								
1	高空抛物 摄像机	海康威 视	DS- 2CD8A47F/PW- Z	400 万 1/1.8" 高空抛物智能筒型摄像机 专用于高空抛物监控场景，分变焦 2.8-12mm 和 8-32mm 镜头两款产品，应对不同 高度的监控覆盖需求 针对高空抛物场景优化图像效果，有效解决逆光、反射光和杂光等问题 宽动态：超宽动态范围达 120 dB 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 焦距&视场角：（变焦）2.8~12 mm @F1.2，水平视场角：100.0° ~39.8°，垂直 视场角：52.0° ~22.4°，对角线视场角：120.0° ~45.7° 最大图像尺寸：2688 × 1520 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络存储：支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC /Micro SDXC 卡（最大 256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS (NFS, SMB/CIFS 均支持)， 防护：IP67	18	台	2625.00	47250.00
2	摄像机支 架	国产	定制	定制	18	个	35.00	630.00
3	摄像机电 源	国产	DC12V 2A	DC12V 2A	18	台	30.00	540.00
七、地下车库安防监控								

1	摄像机	海康威视	DS-2CD2T47EWD-L	<p>具有 400 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>★具有 1/1.8"靶面尺寸。内置 2 颗白光补光灯。</p> <p>★最低照度彩色：0.0004 lx。</p> <p>★白天或夜晚均可输出彩色视频图像。</p> <p>在 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度不小于 1400TVL。</p> <p>支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式，其中 H. 264 支持 Baseline/Main/High Profile。</p> <p>信噪比不小于 62dB。</p> <p>需具有不小于 140 分的宽动态能力。</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。</p> <p>需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。</p> <p>设备工作状态时，支持空气放电 9kV，接触放电 7kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压。</p>	30	台	458.00	13740.00
2	摄像机支架	国产	定制	定制	30	个	35.00	1050.00
3	光电收发器（1光8电）	国产	1光8电	千兆，1光8电，内置光模块	7	对	580.00	4060.00
4	机柜	国产	6U 墙柜	6U 墙柜	7	个	450.00	3150.00
5	网线	西贝	超 5 类防水缆	超 5 类防水缆	1500	米	2.80	4200.00
6	电源线	国产	RVV2*1.5	RVV2*1.5	1500	米	4.20	6300.00
7	光缆	国产	4 芯室外单模光缆	4 芯室外单模光缆	1000	米	3.00	3000.00

8	光缆终端盒	国产	4 芯, 含尾纤	4 芯, 含尾纤	7	个	65.00	455.00
9	跳纤	定制	SC	SC	7	根	35.00	245.00
10	终端框	定制	定制	定制	1	个	320.00	320.00
八、网络设备								
1	核心交换机	华三	LS-5500V2-30F-EI	交换容量 598Gbps, 转发率 222Mpps, 24 个千兆 SFP 光口 (其中 8 个 combo 千兆电口) * 4 万兆 SFP+端口 *1 扩展槽 (支持最大 8 万兆); VLAN: 4K(数量非 ID), MAC: 32K, 支持 LACP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/RRPP; DHCP Server、DHCP Relay SECURITY; 支持静态路由、RIPv1/v2, RIPv6、OSPFv1/v2, OSPFv3、BGP4, BGP4+ for IPv6、等价路由, 策略路由、VRRP/VRRPv3, 支持 IPv6; 支持组播 IGMP Snooping v1/v2/v3、支持 N:4 端口镜像、支持双向 ACL\QoS、支持安全防护功能、支持 VCT、DLDP、LLDP、Loopback-detection;	1	台	18000.00	18000.00
2	接入交换机 (24 口)	华三	SMB-S5024PV5-EI	交换容量 256Gbps, 转发率 78Mpps, 24*千兆电口+4*SFP; VLAN: 4K(数量非 ID)、MAC: 8K; 支持半双工、全双工、自协商工作模式, 支持 MDI/MDI-X; 支持 STP/RSTP/MSTP; 支持三层功能, IPv4/IPv6 静态路由、RIP;	3	台	6500.00	19500.00
3	光电收发器 (1 光 4 电)	国产	1 光 4 电	千兆, 1 光 4 电, 内置光模块	24	对	380.00	9120.00
4	光电收发器 (1 光 8 电)	国产	1 光 8 电	千兆, 1 光 8 电, 内置光模块	27	对	580.00	15660.00
5	光模块	华三	SFP-GE-LX-SM1310-D	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	6	个	600.00	3600.00

6	终端框	定制	定制	定制	5	个	320.00	1600.00	
7	防火墙	华三	AK115	1U 机架式, 防火墙吞吐量: 三层 1.5Gbps/七层 400Mbps; 并发连接数: 50 万; 每秒新建连接数: 2 万; 支持多种管理方式: Web、Console、Telnet、SSH; 完整支持 L2TP、IPSec/IKE、GRE、SSL 等协议; 其中支持 IPSec 隧道: 750 个 吞吐量: 400M; 支持 SSL vpn 并发用户:500 个 吞吐量: 200M; 支持 L2TP/GRE 隧道数: 500 个; 8 个千兆电口+2 个 Combo, 500G 存储介质, 单电源	1	台	12000.00	12000.00	
九、其他材料									
1	4 芯室外光缆	西贝	4 芯室外单模光缆	4 芯室外单模光缆	4000	米	3.00	12000.00	
2	24 口光纤配线架 (SC)	西贝	24 口光纤配线架 (SC) 含尾纤	24 口光纤配线架 (SC), 含尾纤	10	个	350.00	3500.00	
3	跳纤	西贝	SC-SC	SC-SC	102	根	35.00	3570.00	
4	光缆终端盒	国产	4 芯, 含尾纤	4 芯, 含尾纤	52	个	65.00	3380.00	
5	网线	西贝	超 5 类防水缆	超 5 类防水缆	6000	米	2.80	16800.00	
6	电源线	国产	RVV2*1.5	RVV2*1.5	6000	米	4.20	25200.00	
7	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	2000	米	12.00	24000.00	
8	设备箱	国产	防水设备箱, 含电源模块	防水设备箱, 含电源模块	52	个	280.00	14560.00	
9	光纤熔接	定制	含熔接	含熔接	204	芯	22.00	4488.00	
10	机柜	国产	2000*600*800	2000*600*800	2	台	2500.00	5000.00	

11	辅材	国产	定制	定制	1	项	20000.00	20000.00
12	立杆	国产	三米、含基础	三米、含基础	24	根	800.00	19200.00
13	管路	定制	定制	针对小区内管道不通的区域绿化开挖、管路布放，含管材，不含绿化恢复	500	米	35.00	17500.00
十、后端平台								
1	视频分析平台（人脸）	海康威视	IDS-96064NX-116(标配)(V2)(4×8TB AI 硬盘)	<p>★支持引擎配置，并可显示人脸识别、周界防范等智能分析资源利用率。</p> <p>★本地界面可显示 SSD 中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间。</p> <p>★支持 32 个人脸库，库容 30 万张人脸图片；</p> <p>★支持人脸库自动建模，建模速度 50 张/秒；</p> <p>★支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；</p> <p>内置 16 个 SATA3.0 硬盘接口；本次配置 4 块 8T AI 硬盘</p> <p>满负载条件下的最大接入带宽 1024Mbps、最大存储带宽 1024Mbps、最大转发带宽 1024Mbps、最大回放带宽 1024Mbps</p> <p>解码显示输出能力检验：输出 1 路 H.265 编码、25fps、8160×3616 格式的视频图像；</p> <p>★支持预览通道拖动保存，可在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。</p> <p>支持 32 路视频流人脸识别和 64 路图片流人脸识别；</p> <p>支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框内容数量可随目标大小自动调整，并随目标消失而消失。</p> <p>支持同时正放或倒放 16 路分辨率为 1920×1080、编码格式为 H.265/H.264 的视频图像</p> <p>支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持 1024 个标签，设备可添加的标签</p>	2	台	30000.00	60000.00

				<p>个数不少于 8192</p> <p>支持接入带有人脸侦测报警功能的 IPC，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片</p>				
2	视频存储	海康威视	<p>DS-8664N-I8(标配)(8×8TB AI 盘)</p>	<p>硬件规格：</p> <p>2U 标准机架式</p> <p>2 个 HDMI，2 个 VGA，HDMI+VGA 组内同源</p> <p>8 盘位，内置 8 块 8TB 硬盘</p> <p>2 个千兆网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口</p> <p>1 个 eSATA 接口</p> <p>支持 RAID0、1、5、10，支持全局热备盘</p> <p>软件性能：</p> <p>输入带宽：320M</p> <p>64 路 H.264、H.265 混合接入</p> <p>最大支持 16×1080P 解码</p> <p>支持 H.265、H.264 解码</p> <p>Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份</p> <p>★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；</p> <p>★支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件；</p>	5	台	16920.00	84600.00

3	社区基础管理服务器	海康威视	DS-VE22S-B	<p>2U 双路标准机架式服务器</p> <p>CPU: 1 颗 intel 至强系列处理器, 核数 10 核, 主频 2.2GHz</p> <p>内存: 16G*2 DDR4, 16 根内存插槽, 最大支持扩展至 2TB 内存</p> <p>硬盘: 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘</p> <p>阵列卡: SAS_HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10</p> <p>PCIe 扩展: 最大可支持 6 个 PCIe 扩展插槽</p> <p>网口: 2 个千兆电口</p> <p>其他接口: 1 个 RJ45 管理接口, 后置 2 个 USB 3.0 接口, 前置 2 个 USB2.0 接口, 1 个 VGA 接口</p> <p>电源: 标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源</p> <p>操作系统: Microsoft Windows Server 2016</p>	1	台	34800.00	34800.00
4	社区基础管理平台	海康威视	Infovision iCommunity	<ol style="list-style-type: none"> 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理; 2、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能; 3、提供人房管理, 支持住户、租户和物业工作人员权限管理, 小区和楼栋信息管理; 4、支持前端编码设备的集中管理; 5、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能; 6、用于平台对外标准化互联互通(跨网、异构)的组件。支持通用视频联网标准协(GB/T28181、DB33/T629), 提供支持其他联网标准的扩展能力; 7、为小区安防区域提供门禁服务, 支持卡片、指纹、人脸三种权限介质; 8、特殊卡应用, 多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景; 9、支持基于人脸识别技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以脸搜脸等功能。 	1	套	22540.00	22540.00

5	应用服务器	浪潮	NF5280M5	<p>CPU: 2 颗 Intel Xeon 3204 (6C, 85W, 1.9GHz)</p> <p>★内存: 配置 64GB DDR4 内存, 24 块 DDR4 Registered、LR DIMM, 支持高级 ECC、内存在线热备、内存镜像技术, 支持 NVDIMM、英特尔傲腾数据中心级持久内存;</p> <p>★存储: 本次配置 4 块 1T SAS 硬盘。前置: 最大 12 块 3.5 英寸硬盘或 25 块 2.5 英寸硬盘;</p> <p>RAID 控制器: 配置独立 RAID 卡, 主板集成 SATA 控制器、PCI-E 外插卡, 支持 12G RAID 卡, 支持 RAID 0、1、10、1E、5、50、6、60 等, 支持 4GB 缓存, 支持 Cache 超级电容保护, 提供 RAID 卡状态迁移、RAID 卡配置记忆</p> <p>★PCIE 扩展: 支持 9 个 PCIE3.0 插槽, 1 个 OCP/PHY 卡专用 PCIE 插槽, 最大支持 4 个双宽 GPU、8 个单宽 GPU, 通过 GPU BOX PCIE 扩展可单机最大支持 16 块 GPU 卡;</p> <p>电源: 高效冗余热插拔电源; 支持白金级/钛金级电源, 支持 PMbus 功能, 实现 Node Manager 3.0 功能; 可选热插拔单电</p> <p>★系统管理: 板载 BMC 管理模块, 支持带外和带内远程管理控制, 如 IPMI2.0、KVM Over IP、SOL、SNMP 等, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制, 可检测 SSD 盘使用寿命。原厂管理软件, 可以同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署, 可监控服务器 CPU、内存等资源使用率, 批量日志收集等。</p> <p>★备份软件: 配置与服务器同品牌备份软件(至少 1 个主控, 2 个操作系统备份授权, 可实现一次进行多个磁盘或分区的备份, 实现 windows、Linux 操作系统的本地及网络备份还原功能) (含原厂上门安装服务)</p>	4	台	31500.00	126000.00
6	信息采集仪(发卡器)	海康威视	DS-K1F100-D8E	支持 IC 卡、ID 卡、身份证	1	台	950.00	950.00
7	链路费用	电信	电信	社区本地与区统一应用平台通信	5	年	5000.00	25000.00

十一	集成服务费		集成服务费（含施工、调试、维护）	1	项	182000.00	182000.00
			不可竞争费用	1	项		340000.00
			合计				1499670.00

投标人名称（公章）：中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

表式参考，可根据项目情况自行调整

