


2、报价明细表

项目编号： 城投采公-2021012 号



序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	价格	
							单价	合价
一、单元门改造								
1	不锈钢单元门	控制	控制	不锈钢, 其中 20 个门 3.15m*3.25m, 9 个门 1.17m*2.26m, 3 个门 1.92m*2.7m	262	平方	¥1,050.00	¥275,100.00
2	磁力锁	控制	控制	国产	52	个	¥292.50	¥15,210.00
3	闭门器	控制	控制	国产	52	个	¥240.00	¥12,480.00
4	电源控制箱	正泰	C16	20cm*60cm*80cm	52	个	¥150.00	¥7,800.00

5	路由器	H3C	H3C EP3200-CN	<p>1. 无线路由器；</p> <p>2. 最高传输速率：2976Mbps；</p> <p>3. 网络标准：IEEE 802.11ax/ac/n/a 2x2IEEE 802.11ax/n/b/g 2x2；</p> <p>4. 网络协议：802.11a/b/g/n/ac/ax，双频并发；</p> <p>5. 网络接口：4个10M/100/1000M以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插）；</p> <p>6. 频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）；</p> <p>7. 天线数量：4根外置天线；</p> <p>WPS功能：支持；</p>	32	个	¥280.00	¥8,960.00
---	-----	-----	---------------	--	----	---	---------	-----------

6	10.1 英寸单元门禁设备	中樞大数	ZD-Mj-1506	<p>CPU: 主频\geq1.8GHz DRAM: \geq2G EMMC: \geq8G Android Lolipop 5.0 Wi-Fi/以太网: (2.4G) 用于无网络时开门/RJ45 以太网支持 支持人体红外感应, \geq10.1 英寸彩色显示屏 FOV(视角) \geq: 88/50/70 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ IP 防尘防水要求: IP65, 支持联通/电信/移动模块, 内置扬声器, 支持音频播放, 支持 Mifare 卡、CPU 卡序列号、二代/三代身份证序列号的识别, 支持人脸识别/活体检测, 支持人证合一功能(访客机), 可通过 APP 远程开锁, 可通过 APP 进行视频对讲功能, 分辨率 1080P、</p>	32	台	¥3,800.00	¥121,600.00
---	---------------	------	------------	--	----	---	-----------	-------------

1	高清车牌识别控制相机	科贝德	YS-15S-2I	<p>通讯方式: 10/100M 以太网 TCP/IP</p> <p>号牌识别率: 白天\geq99.9%, 夜间\geq99.9%</p> <p>有效像素: 300 万像素</p> <p>适应车速: 5-80 公里/小时</p> <p>工作温度: -25$^{\circ}$C~70$^{\circ}$C, 湿度\leq90%</p> <p>图像传感器: 1/3" CMOS</p> <p>图像分辨率: 720P CIF4 CIF</p> <p>电子快门: 1/1 至 1/10000 秒, 22 档</p> <p>最佳拍摄范围: 3-6 米</p> <p>车牌识别摄像头防护等级: IP66</p> <p>储存: 8GIF 卡 (microSD)</p> <p>自带开闸功能, 支持相机传透</p> <p>内置四颗 LED 补光灯, 亮度可调 每颗最高功耗 1W</p> <p>配一体式烤漆机箱</p> <p>配 AC220V15W 内置补光灯</p>	4	套	¥9,000.00	¥36,000.00
---	------------	-----	-----------	---	---	---	-----------	------------

				显示屏输入电源: 220AC				
2	电子显示屏	科贝德	YS-I5S-2I	四行显示, 车牌号码、停车时间、收费金额 以及广告信息, 配一体式烤漆机箱、配 AC220V15W 内置补光灯、显示屏输入电源: 220AC				
3	语音播放系统	科贝德	YS-I5S-2I	自带语音播报功能				
4	摄像机专用、护罩	科贝德	YS-I5S-2I	外壳整体尺寸: 300mm*180mm*140mm (宽* 高*深)				

				<p>厚*高)</p> <p>符合标准 GA/T761-2008《停车库(场)安全管理系统技术要求》，电源：AC220V，50Hz，最大 0.5A，工作温度：-25℃~55℃，工作湿度：10%~95%无凝露，箱体采用 2mm 冷轧钢板，表面抗紫外线静电喷雾，防尘防水等级 IP54，闸杆：45mm×100mm 铝合金八角杆，长度最长 5.5 米（不含胶条），升降速度：2 秒、3 秒、4 秒，一体化减速力矩电机，功率 70W，可长时间堵转，闸杆左右向出厂时可选。</p>	4	台	¥5,200.00	¥20,800.00
5	单向快速数字力矩道闸	科贝德	YS-I5S-2I					

6	数字车辆检测器	科贝德	YS-15S-2I	车辆检测器参数: 工作电源 AC220V ±10% 尺寸 76mm×39mm×78mm 输出方式继电器输出 工作频率范围 20KHz to 170 KHz 功耗<5W 总电阻<9 Ω 灵敏度三级可调 反应时间 90 毫秒 检测通道 2 路 检测时间 35 ms 工作温度-20℃到+70℃ 储存温度-40℃到+85℃	4	台	¥730.00	¥2,920.00
7	道闸栏杆	控制	控制	控制	4	台	¥3,500.00	¥14,000.00
8	地感线圈	控制	控制	国产	500	台	¥4.00	¥2,000.00
9	集成服务-安全岛基础	移动	-	0.6m*0.8m*0.2m	4	套	¥600.00	¥2,400.00

1	电源控制箱	正泰	C16	20cm*60cm*80cm	4	个	¥150.00	¥600.00
0								
1	光纤收发器	TP-LINK	FC31A1B	传输距离 20KM, DC5M, 自带光模块, DC5v	4	台	¥380.00	¥1,520.00
1								
1	8口交换机	国产通用	S1700	含1光口, 1电口	4	台	¥300.00	¥1,200.00
2								

1	车牌识别软件	科贝德	V5.1	<p>手机APP调试维护</p> <p>临时车可脱机收费</p> <p>视频对讲，远程开闸</p> <p>可分段控制语音音量等级</p> <p>补光灯亮度可调节</p> <p>微波地感，无需开槽布线</p> <p>可选收费模式灵活多样（出口收费、中央收费、场内预缴费）</p> <p>收费方式多样：现金收费（岗亭现金收费、机器人缴费），电子支付（微信、支付宝、银联无感支付、建行无感、招行无感、ETC等）</p> <p>极具灵活性的收费标准设定</p> <p>停车管理系统可快捷键操作，降低多电脑操作的要求，方便岗亭人员收费</p> <p>智能二维码，无牌车扫码进出场</p>	4	台	¥3,600.00	¥14,400.00
3								

					电子发票 电子优惠券 移动端管理车场, 运营日报 场内车牌纠错								
1 4	岗亭管理电脑	国产组装	-		i5, 8G, 飞利浦 27寸显示器	1	台	¥5,000.00	¥5,000.00				
1 5	管理服务器	国产组装	-		i7, 8G, 飞利浦 27寸显示器	1	台	¥8,000.00	¥8,000.00				
1	集成服务-道闸施工集	移动	-			1	项	¥50,000.0	¥50,000.00				

6	成						0		¥158,840.00
小计									
三、人行电动门改造									
1	非机动车人行门体框架	国产控制	控制	定制, 钢制烤漆工艺, 玛瑙黑, 门体宽度距 离支持调节 1.2-1.5m 范围, 材料厚度 1.5MM	2	套	¥4,000.00		¥8,000.00
2	平移门安装立柱	国产控制	控制	定制, 钢制烤漆工艺, 玛瑙黑, 高度 1.2M 自动调整门扇运行状态, 必要时可人工调 整。 微计算机智能控制和先进的机器制造。 开、闭平顺, 噪音低。 无刷电机, 使用寿命长。 支持远程手机开门等多种门禁系统。 轻重两用, 承载能力大安装方式 表面安装 电源电压 AC220V, 50HZ 开门运行速度 15—46cm/s (可调) 关门运行速度 13—46cm/s (可调)	2	套	¥330.00		¥660.00
3	开门机控制器	国产控制	控制		2	套	¥10,250.00		¥20,500.00

				开放时间 0—8s (可调) 手动推力 可调 (40N) 电机 DC24V, 65W (直流无刷) 工作环境温度 -20℃-50℃						
4	人脸识别仪立柱	国产按制	按制	定制, 钢制烤漆工艺, 玛瑙黑, 高度 1.2M	2	根	¥480.00	¥960.00		
5	红外防夹系统	国产按制	按制	支持电压 DC12-24V, 红外感应防夹	2	套	¥690.00	¥1,380.00		
6	防水控制箱	国产按制	按制	不锈钢, 40cm*50cm*20cm	2	套	¥150.00	¥300.00		
7	人脸门禁机电源	安普润宁	RVV3*2.5	14V	2	套	¥180.00	¥360.00		
8	电动门基座	国产按制	按制	按制	2	座	¥430.00	¥860.00		
9	接入交换机	国产	8 口千兆	8 口千兆	2	个	¥340.00	¥680.00		
1	集成服务-路砖基石拆	移动	-	按制	2	个	¥3,400.00	¥6,800.00		

0	除									
1	集成服务-垃圾清运	移动	-	控制		2	个	¥1,000.00	¥2,000.00	
1										
1	集成服务-地面固化	移动	-	控制		2	个	¥3,600.00	¥7,200.00	
2										

1	15.6 寸门口访客机设备	中枢大数	ZD-Mj-1506	<p>CPU: 主频$\geq 1.8\text{GHz}$ DRAM: $\geq 2\text{G}$ EMMC: $\geq 8\text{G}$ Android Lollipop 5.0 Wi-Fi/以太网: (2.4G) 用于无网络时开门/RJ45 以太网支持 支持人体红外感应, ≥ 15 英寸彩色显示屏 FOV(视角) $\geq 88/50/70$ 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ IP 防尘防水要求: IP65, 支持联通/电信/移动模块, 内置扬声器, 支持音频播放, 支持 Mifare 卡、CPU 卡序列号、二代/三代身份证序列号的识别, 支持人脸识别/活体检测, 支持人证合一功能(访客机), 可通过 APP 远程开锁, 可通过 APP 进行视频对讲功能, 分辨率 1080P、200W 像素</p>	2	台	¥8,700.00	¥17,400.00
3								

1	集成服务-地面水泥浇					-	控制	2	个		¥3,200.00	¥6,400.00		
4	筑						移动						¥73,500.00	
							小计							
							四、视频监控设备							

1	监视器	东信	DX-002	专门针对安防等专业领域应用的商用级监视器。支持多种信号格式接入,设备接入方面兼容性好,可靠性高,满足长时间不间断工作需求。分辨率1080P	2	台	¥1,350.00	¥2,700.00
2	核心交换机	华为	S5720-28X-SI-24S-AC	杰出的网流分析,灵活的以太网网,完善的VPN隧道,多样的安全控制,成熟的IPV6特性,轻松的运行维护,更多的端口组合等特点。固定端口:24×10/100/1000Base-T,2×10GE SFP+,交换容量:416Gbps,包转发率:192Mpps,	1	套	¥890.00	¥890.00
3	数字硬盘录像机	海康威视	DS-8632N-I8	2U标准机架式IP存储,嵌入式处理器,嵌入式软硬件设计;支持16路高清,256M带宽网络视频接入,256M网络带宽输出;支持8个SATA盘位;支持RAID 0、1、5、6、10多种RAID模式及全局热备,多重保护数据;支持关键视频添加标签和加锁保	2	台	¥2,850.00	¥5,700.00

					护、整机热备、断网续传、SMART 2.0 等功能；2 个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。							
4	监控专用硬盘	希捷	4T	5T		12	只	¥785.00	¥9,420.00			
5	光纤收发器	TP-LINK	FC31A1B			15	对	¥350.00	¥5,250.00			
6	光纤收发器机架	TP-LINK	-	按制		1	台	¥855.00	¥855.00			
7	配线架	启航	cat5	按制		2	只	¥120.00	¥240.00			
8	耦合器	汤湖	LC-LC	国产		120	只	¥5.00	¥600.00			
9	单模光纤尾纤	奥玺	单芯	国产		30	根	¥20.00	¥600.00			
1	单模光纤跳线	奥玺	单芯	国产		15	根	¥20.00	¥300.00			
0												
1	集成服务-光纤熔接	移动	-	按制		270	点	¥10.00	¥2,700.00			
1												

1	200万网络筒式摄像机	海康威视	DS-2CD2T25-I 5	200万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列筒型网络 摄像机; 镜头 4mm, 水平视场角:90° (6mm, 8mm, 12mm 可选); 数字降噪 3D 数字降 噪; 宽动态范围 120dB; 视频压缩标准 H. 265 / H. 264 / MJPEG H. 265 编解码类型 MainProfile; 帧率 50Hz; 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); ROI 支持三码流分别设置 1 个固 定区域; 工作温度和湿度 -30℃~60℃, 湿度 小于 95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%; 电源接口类型 圆头 电源接口; 功耗 5.5W MAX; 红外照射距高 50 米; 防护等级 IP67	37	台	¥575.00	¥21,275.00
1	交换机	TP-LINK	SG1008	8 口千兆	11	台	¥185.00	¥2,035.00
3	摄像机支架 (室外)	雅视威	VESTV-I40	按制	42	个	¥15.00	¥630.00

4													
1	摄像机电源 (室外)	小耳朵	12V/2A	国产		42	个	¥30.00		¥1,260.00			
5													
1	监控设备箱 (室外防水)	频普	-	不锈钢, 40cm*50cm*20cm		11	套	¥380.00		¥4,180.00			
6													
1	主干数据联网总线	通鼎	-	24 芯单模光纤		500	米	¥4.00		¥2,000.00			
7													
1	分支数据联网总线	通鼎	-	4 芯单模光纤		1500	米	¥3.50		¥5,250.00			
8													
1	信号线	海康威视	UTP5e	国产		4000	米	¥1.50		¥6,000.00			
9													
2	设备电源线 (220V)	扬州迅达	FS-RVV2*1.5	国产		900	米	¥3.50		¥3,150.00			
0													
2	设备电源线 (DC12V)	扬州迅达	RVV2*1.0	国产		3500	米	¥4.50		¥15,750.00			
1													
2	拖线板	公牛	6 插	国产		10	个	¥45.00		¥450.00			

2												
2	防雷器	TP-LINK	-		国产		37	个	¥175.00		¥6,475.00	
3												
2	接地线	沈元	-		国产		400	米	¥3.50		¥1,400.00	
4												
2	机柜	图腾	-		60cm*60cm*120cm		1	台	¥1,280.00		¥1,280.00	
5												
2	PDU电源	公牛	8插		三孔八插		2	个	¥180.00		¥360.00	
6												
2	理线架	启航	-		按制		3	个	¥90.00		¥270.00	
7												
2	管材	按制	按制		塑料, 20mm		2500	米	¥2.00		¥5,000.00	
8												
2	辅料	伟星	-		按制		1	批	¥1,000.00		¥1,000.00	
9												
3	集成服务-水泥路开槽	移动	-		按制		200	米	¥40.00		¥8,000.00	

0												
3	集成服务-土方开挖	移动	-	控制	控制		800	米	¥20.00	¥16,000.00		
1												
3	PE管	控制	控制	塑料, 25mm	控制		1400	米	¥8.00	¥11,200.00		
2												
3	集成服务-前端设备集	移动	-	控制	控制		1	批	¥40,000.0	¥40,000.00		
3	成								0			
						5G CPE设备支持5G SA、NSA组网, 支持5G多频段的接入, 支持4G、5G等主流制式, 包括TD-LTE、FDD、NR。通过5G作为回传网络, 实现Wi-Fi6、Ethernet方式的快速接入, 使普通的4G终端、Wi-Fi终端能享受5G高速服务。						
3	5G CPE	移动	-				1	台	¥2,500.00	¥2,500.00		
4												
												¥184,720.00
小计												
五、视频监控加人脸微卡材料												
1	监控立杆	安迅	3.5米立杆	3米双机位, 镀锌, 直径10CM以上			35	根	¥350.00	¥12,250.00		

2	地笼	控制	控制	控制	包括定制立杆预埋件	35	个	¥50.00	¥1,750.00
3	集成服务-地笼控洞	移动	-	-	控制	35	个	¥185.00	¥6,475.00
4	集成服务-地笼浇筑	移动	-	-	控制	35	个	¥310.00	¥10,850.00
5	集成服务-立杆安装	移动	-	-	控制	35	个	¥290.00	¥10,150.00
6	防水控制箱	安普润宁	超五类	-	不锈钢, 40cm*50cm*20cm	35	个	¥150.00	¥5,250.00
7	网桥	国产	-	-	国产; 规格: 5GHz; 传输距离 5 公里 提供 Passive POE 和电源两种供电方式	35	台	¥340.00	¥11,900.00
8	接入交换机	国产	-	-	8 口千兆	20	台	¥320.00	¥6,400.00
小计									

六、社区数据中心服务器设备及智能设备

1	应用总线服务器汇聚服务器	浪潮	NF5270M5	配置 1 颗 Intel Xeon 3206R (8C, 85W, 1.9GHz) 处理器; 32GB DDR4 内存*1; 1 块 1.2T SAS 硬盘; 独立 RAID 卡; 2 千兆网口; 单电源。	1	台	¥22,000.00	¥22,000.00
2	技防社区警务汇聚数据服务器	浪潮	NF5270M5	配置 1 颗 Intel Xeon 3206R (8C, 85W, 1.9GHz) 处理器; 32GB DDR4 内存	1	台	¥22,000.00	¥22,000.00

					存*1; 1块 1.2T SAS 硬盘; 独立 RAID 卡; 2 千兆网口; 单电源。					
3	社区管理服务器	浪潮	NF5270M5		配置 1 颗 Intel Xeon 3206R (8C, 85W, 1.9GHz) 处理器; 32GB DDR4 内存*1; 1 块 1.2T SAS 硬盘; 独立 RAID 卡; 2 千兆网口; 单电源。	1	台	¥22,000.00	¥22,000.00	
4	社区管理数据库服务器	浪潮	NF5270M5		配置 1 颗 Intel Xeon 3206R (8C, 85W, 1.9GHz) 处理器; 32GB DDR4 内存*1; 1 块 1.2T SAS 硬盘; 独立 RAID 卡; 2 千兆网口; 单电源。	1	台	¥22,000.00	¥22,000.00	

5	防火墙	H3C	Est-100gs	<p>安全过滤带宽 600Mbps</p> <p>用户数限制 300</p> <p>网络端口 8GE+2GE (Bypass)+2Combo</p> <p>控制端口 2USB</p> <p>VPN 支持 L2TP VPN, GRE VPN, IPSec VPN, SSL VPN</p> <p>入侵检测支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS 等等攻击的防御；</p> <p>支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级）；</p> <p>支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP 和 HTTP）；</p> <p>支持对 BT 等 P2P/IM 识别和控制；</p> <p>管理支持基于命令行的配置管理</p>	1	台	¥3,200.00	¥3,200.00
---	-----	-----	-----------	--	---	---	-----------	-----------

				支持 Web 方式进行远程配置管理 支持 H3C SSM 安全管理中心进行设备管理 支持标准网管 SNMPv3, 并且兼容 SNMP v1 和 v2 智能安全策略 安全标准 AAA 服务: Portal 认证, RADIUS 认证, HWTACACS 认证, PKI/CA (X.509 格式) 认证, 域认证, CHAP 验证, PAP 验证				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	交换机	TP-LINK	SG1008	<p>产品类型企业级交换机</p> <p>应用层级单层</p> <p>传输速率 10/100/1000Mbps</p> <p>背板带宽 336Gbps/3.024Tbps</p> <p>包转发率 108Mbps/126Mbps</p> <p>MAC 地址表 16K</p> <p>端口参数</p> <p>端口数量 36 个</p> <p>端口描述 24 个千兆 SFP</p> <p>8 个复用 10/100/1000Base-T 以太网 Combo</p> <p>4 个万兆 SFP+</p> <p>功能特性</p> <p>堆叠功能可堆叠</p> <p>VLAN 支持 4K 个 VLAN</p> <p>支持 Guest VLAN、Voice VLAN</p> <p>支持 GVRP 协议</p>	1	台	¥5,100.00	¥5,100.00
---	-----	---------	--------	---	---	---	-----------	-----------

				<p>支持 MUX VLAN 功能</p> <p>支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN</p> <p>支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能</p> <p>QoS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制</p> <p>支持报文重定向</p> <p>支持基于端口的流量监管, 支持双速三色 CAR 功能, 每端口支持 8 个队列</p> <p>支持 WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP 队列调度算法</p> <p>支持 WRED</p> <p>支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记</p> <p>支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/IP 协议源/</p>		
--	--	--	--	---	--	--

目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能
 支持基于队列限速和端口整形功能
 组播管理支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM
 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开
 机制
 支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制
 支持捆绑端口的组播负载分担
 支持可控组播
 支持基于端口的组播流量统计
 网络管理支持智能 iStack 堆叠
 支持虚拟电缆检测 (Virtual Cable Test)
 支持 SNMPv1/v2/v3
 支持 RMON
 支持网管系统、支持 WEB 网管特性
 支持系统日志、分级告警
 支持 sFlow

	<p>安全管理用户分级管理和口令保护 支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击</p> <p>产品类型企业级交换机</p> <p>应用层级单层</p> <p>传输速率 10/100/1000Mbps</p> <p>背板带宽 336Gbps/3.024Tbps</p> <p>包转发率 108Mbps/126Mbps</p> <p>MAC 地址表 16K</p> <p>端口参数</p> <p>端口数量 36 个</p> <p>端口描述 24 个千兆 SFP</p> <p>8 个复用 10/100/1000Base-T 以太网 Combo</p> <p>4 个万兆 SFP+</p> <p>功能特性</p> <p>堆叠功能可堆叠</p> <p>VLAN 支持 4K 个 VLAN</p>			
--	---	--	--	--

支持 Guest VLAN、Voice VLAN
 支持 GVRP 协议
 支持 MUX VLAN 功能
 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN
 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能
 QoS 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制
 支持报文重定向
 支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能，每端口支持 8 个队列
 支持 WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP 队列调度算法
 支持 WRED
 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记
 支持 L2 (Layer 2) -L4 (Layer 4) 包过滤

				<p>功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/IP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能</p> <p>支持基于队列限速和端口整形功能</p> <p>组播管理支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM</p> <p>支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制</p> <p>支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制</p> <p>支持捆绑端口的组播负载分担</p> <p>支持可控组播</p> <p>支持基于端口的组播流量统计</p> <p>网络管理支持智能 iStack 堆叠</p> <p>支持虚拟电缆检测 (Virtual Cable Test)</p> <p>支持 SNMPv1/v2/v3</p> <p>支持 RMON</p> <p>支持网管系统、支持 WEB 网管特性</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

7	路由器	H3C	H3C EP3200-CN	<p>8. 无线路由器；</p> <p>9. 最高传输速率：2976Mbps；</p> <p>10. 网络标准：IEEE 802.11ax/ac/n/a 2x2IEEE 802.11ax/n/b/g 2x2；</p> <p>11. 网络协议：802.11a/b/g/n/ac/ax，双频并发；</p> <p>12. 网络接口：4 个 10M/100/1000M 以太网接口，支持 WAN/LAN 自适应（网口盲插）；</p> <p>13. 频率范围：双频（2.4GHz，5GHz）；</p> <p>14. 天线数量：4 根外置天线；</p> <p>WPS 功能：支持；</p>	1	台	¥320.00	¥320.00
---	-----	-----	---------------	--	---	---	---------	---------

8	人脸抓拍摄像头 (微卡口)	中枢大数	ZD-SX01-NZ00 1	<p>200 万像素级 1/1.8" CMOS AI 抓拍筒型网络摄像机</p> <p>人脸抓拍:</p> <p>人脸检测性能: 最多可以同时支持 30 个人脸, 支持检测、跟踪、评分</p> <p>支持上传背景大图以及人脸小图</p> <p>周界功能:</p> <p>支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开</p> <p>区域功能:</p> <p>支持基于具体的目标类型(人或车辆)触发的报警;</p> <p>过滤掉如树叶、灯光、动物、旗子等引起的误报警;</p> <p>道路监控:</p> <p>车辆检测: 支持车牌识别并抓拍, 车型/车标/车身颜色/车牌颜色识别</p>	14	台	¥1,300.00	¥18,200.00
---	------------------	------	-------------------	--	----	---	-----------	------------

			<p>混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片。</p> <p>设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳</p> <p>最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>镜头：(变焦) 6-22mm @ F1.2, 水平视场角：96° ~ 39°，垂直视场角：51° ~ 22°，对角线视场角：115° ~ 44°</p> <p>宽动态：超宽动态范围达 120dB, 室内逆光环境下监控</p> <p>视频压缩标准：H. 265/H. 264 / MJPEG</p> <p>最大图像尺寸：1920×1080</p> <p>存储功能：支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro</p>			
--	--	--	---	--	--	--

SDHC /Micro SDXC 卡(256GB)断网本地存储
及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持),
配合海康硬盘支持SD卡加密及SD状态检测

功能

接口类型:甩线

通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以
以太网口; RS-485;

电源输出:DC12V 200mA

音频接口:1 输入(Line in) (3.5mm), 1 输
出(3.5mm)

报警接口:3 输入, 2 输出(报警输出最大支
持AC/DC24V 1A)

Reset 按键:支持

工作温度和湿度:-30℃~60℃, 湿度小于
95%(无凝结)

电源供应:DC; 12V±20%, 支持防反接保护;

PoE: 802.3at, class 4

电源接口类型: 三芯电源接口

功耗: DC: 12 V, 1.29 A, Max: 15.5W; PoE:
(802.3at, 42.5V-57V), 0.42 A to 0.30 A,

Max: 17.5W

防护等级: IP66

补光距离: : 30米 (人脸 4米)

9	55寸显示器	国产	中心机房的显示屏	中心机房的显示屏	4	台	¥3,100.00	¥12,400.00
10	机房机柜	图腾	控制	1.2米 600*1000	1	台	¥2,800.00	¥2,800.00
11	服务器储备电源	国产	Inspur Milestone 5 CRPS 550W	Inspur Milestone 5 CRPS 550W	1	台	¥650.00	¥650.00
12	身份证读卡器+采集摄像头	东信	DX-009	CPU: I3 系列 3.6GHz 4核 内存 ≥8G DDR4 代 硬盘机械硬盘: ≥IT 128G SDD 显卡: 集成显卡 集成: 外置摄像头、身份证读卡器、IC 卡读卡器	1	套	¥3,920.00	¥3,920.00
小计								¥134,590.00
七、设备及管线系统集成								
1	集成服务-摄像机设备	移动	-	按制	37	台	¥180.00	¥6,660.00

	安装												
2	集成服务-社区门口微 卡口设备安装	移动	-	控制		14	台	¥180.00		¥2,520.00			
3	集成服务-门禁机设备 安装	移动	-	控制		35	台	¥300.00		¥10,500.00			
4	集成服务-单元线缆管 道铺设	移动	-	控制		35	个	¥80.00		¥2,800.00			
5	集成服务-开安按钮安 装	移动	-	控制		33	个	¥40.00		¥1,320.00			
6	集成服务-闭门器安装	移动	-	控制		66	个	¥40.00		¥2,640.00			
7	集成服务-电源控制箱 安装	移动	-	控制		33	个	¥40.00		¥1,320.00			
8	集成服务-管线辅材安 装	移动	-	控制		1	套	¥30,000.00	0	¥30,000.00			
9	联网光纤	安普润宁	-	四芯单模		1500	米	¥3.50		¥5,250.00			
1	室外防水网线	海康威视	-	超五类		7	箱	¥580.00		¥4,060.00			

0													
1	PVC管	中财	-	25MM		2500	米	¥3.50				¥8,750.00	
1	电源线	扬州迅达	-	RVV2*0.75		2000	米	¥3.50				¥7,000.00	
1	集成服务-绿地开挖	移动	-	30*40*1000MM		100	米	¥50.00				¥5,000.00	
3	集成服务-设备联调	移动	-	按制		1	项	¥20,000.0				¥20,000.00	
1													
4													
小计													¥107,820.00

八、智慧社区云平台

1	社区综合管理数云平台	中枢大数	按制	详见平台功能参数		1	项	¥160,000.00				¥160,000.00	
小计													¥160,000.00

九、数据传输链路费用

1	数据中心链路费用	移动	-	50M互联网专线,五年		1	条	700/月/条				¥42,000.00	
---	----------	----	---	-------------	--	---	---	---------	--	--	--	------------	--

2	数据专线（社区到派出所/街道）	移动	-	100M 数据专线，五年	1	条	1000/月/条	¥60,000.00
3	单元机器链路费用	移动	-	五年	16	条	300/年/条	¥24,000.00
小计								
十、其他								
1	系统维护费	移动		五年整体系统软件维护服务	1	项	¥92,000.00	¥92,000.00
小计								
							合计：	1,549,405.00
								0



投标人名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
表式参考，可根据项目情况自行调整