

2、清单报价表

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格(元)	
							单价	合价
一、 监控部分								
	嵌入式测温人脸安检门(核心产品)	大华	DH-ISC-D71 8	<p>一体化设计,集人体测温、视频存储、人脸识别、金属探测于一体;</p> <p>支持10万张以上人脸数据库,1000人脸库;</p> <p>支持智能人脸多路实时流(12路/秒图片流入);</p> <p>最大支持1200W@30帧摄像头本地解码;</p> <p>支持存储每天通过的人数、报警次数、报警信息、人脸信息等数据,而且存储数据1500000条,数据支持导出;设备工作时有功功率不应大于15w;</p> <p>支持对通过金属探测门的人脸进行识别和视频监控,同时也支持对人脸进行检测,视频回放等;</p> <p>支持对从安检门通过的被检查人员身体上所携带的金属进行检测,超过预设值时自动报警并配声音报警和显示报警区域;</p> <p>★行为分析功能:设备应能实现跌倒检测,剧烈运动行为检测,异常间距行为检测功能,并能实现联动录像、抓拍图片、发送语音提示、上传中心以及日志记录,同时能够联网远程报警(提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章);</p> <p>★双系统切换功能:安检门支持双系统应用,当主系统出现故障时,可通过备用系统恢复出场设置并正常启动(提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章);</p> <p>支持最小可检测回形针大小金属物品;</p> <p>支持采用弱磁场技术,符合国家健康标准,不会对过检人员或物品产生影响;</p> <p>支持对设备的频率进行调整,支持7、4~8、9K频率调整;支持阈值模式,设备只对超过阈值的金属进行检测报警;</p> <p>★可对监控画面中32个人脸目标进行检测、测温并叠加测温信息显示(提供公安部检测报告复印件加盖原厂公章);</p> <p>人脸对比检测属性包括:性别、年龄、表情、戴眼镜、口罩、胡子;</p> <p>人脸比对结果预览展示包括:时间、通道、人脸图、人脸库底图、相似度、人脸库名称;支持按时间、通道、性别、年龄、眼镜、胡子、戴口罩、相似度对人脸比对结果进行查询回放、下载、打标签、备份、锁定;</p> <p>智能回放/智能检索回放:可对接入的Smart IPC的录像文件进行智能回放,并根据绊线入侵、区域入侵、人脸检测、车牌检测类型进行检索并回放。进行智能检索回放时,通过设置任意检测区域,包括线,四边形,矩阵,全屏等规则,回放时可自动跳过该区域未检测到动检</p>	1	台	22770	22770

		<p>的录像，只播放该区域发生运动的录像；</p> <p>支持正拍单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于95人次；支持倒拍、低死人脸检测，左右侧边、上下方向不超过45度人脸；支持单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于95人次；支持表情检测，表情区分微笑、愤怒、悲伤、惊讶、正常、大笑、困惑；支持AI 预览界面显示性别、年龄、眼镜、表情、口罩、胡子等人脸特征属性；</p> <p>★配备至少2个10寸LED显示屏，可在LED液晶屏显示通过人数、报警人数、体温及当前日期、系统状态、报警程度、正常体温值、异常体温值（红色字体）、抓拍人脸图、人脸数据库对比图等信息（提供公安部检测报告复印件加盖公章）；</p> <p>支持对人脸进行温度测量，测温精度±0.3℃；</p> <p>支持对人脸进行口罩检测，口罩检测的人脸可以联动系统再报警；</p> <p>★支持人脸识别门禁联动，对门禁开门未戴口罩人脸抓拍（提供实物照片佐证加盖公章）；</p> <p>支持人脸抓拍移动、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测、异常人脸检测、人脸统计；</p> <p>支持性能200万像素4.8英寸CMS图像传感器，最大可输出200万像素1080P@30fps；</p> <p>支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；</p> <p>内置红外补光灯，最大红外监控距离50米；</p> <p>2-7-13.5mm电动变焦；</p> <p>焦距位置发生变化后，等待时间达到设定值时，可自动调节焦距到预先设定的位置，可设置焦距位置记忆记录不同焦距位置，调用焦距位置可自动调整焦距到对应位置；</p> <p>支持走廊模式、震动器、30降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印、适用不同监控环境；</p>	
<p>200万像素特写网络半球摄像机</p>	<p>大华</p> <p>DH-IPC-HD1000E-Z</p>	<p>当通过IE浏览器在视频图像上叠加最多20行字符，字体大小、对其方式可设</p> <p>动态能力综合评价得分≥130；动态范围增益不小于100dB；照度适应范围不小于1400lx；</p> <p>支持Smart H.265/H.266智能编码，ROI区域增强，SIC自适应编码，适用不同带宽和存储环境；</p> <p>支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，NVC，128G Micro SD卡，内置MIC</p> <p>在音频编解码器设置为PCM，G.711，AAC时，采样频率可设置为8'96kHz；</p> <p>支持AC24V/DC12V/PoE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装。</p>	<p>6台</p> <p>1188元</p> <p>7128元</p>

		<p>电源电压在DC9V~24V或AC220V±50%范围内变化时设备可以正常工作；支持IP67，IK10防护等级；</p> <p>采用星光级低照度200万像素1/2.8英寸CMS图像传感器，可输出200万（1920×1080）@25fps；</p> <p>支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；</p> <p>内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米；</p> <p>支持帧率动态控制功能，当输出报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值；</p> <p>支持区域越界功能，并能支持8块区域；</p> <p>支持线性入侵、区域入侵；</p> <p>照度适应范围不小于200lx（20米）；</p> <p>在音频编解码器设置为PCM，G.711，AAC时，采样频率可设置为8'96kHz；视频帧率支持1080P@30fps；支持在手机上实现抓拍功能，可抵消语音对讲时的回音现象；</p> <p>支持走廊模式、震动器、30降噪、强光抑制、背光补偿、数字水印、适用不同监控环境；</p> <p>支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；</p> <p>支持报警2进2出，音频1进1出，256G Micro SD卡；</p> <p>支持DC12V供电方式；</p> <p>支持IP67，IK10防护等级。</p>	<p>20台</p> <p>712.5元</p> <p>14250元</p>
<p>32路硬盘录像机</p>	<p>大华</p> <p>DH-NVR5333-4KS2</p>	<p>支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器；</p> <p>支持最大32路网络视频接入，网络性能接入32000pps，缓存32000pps；</p> <p>支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P 1FC分帧率接入；</p> <p>支持2×12M/14×8MP/16×5MP/18×4MP/11×3MP/7.16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放；</p> <p>支持VGA1/HDMI1同源输出，VGA2/HDMI2同源输出，VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两路之间支持异源输出，其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出；</p> <p>支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式；</p> <p>★在启动过程中应自动检测操作系统，可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据或非授权篡改则终止启动过程（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）；</p> <p>★具备防火插能力，能够抗TCP泛洪攻击、防连接攻击（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）；</p> <p>★具备异常分析能力，可自动监测异常行为（如非法IP访问、密码暴破行为、Web路径篡改、网络连接资源异常、可信环境异常等），并通过邮件、手机推送、蜂鸣等方式产生告警（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章）；</p>	<p>1台</p> <p>3382元</p> <p>3382元</p>

11	紧急求助终端	大华	DH-VTA210 2A	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用铝合金面板; 2. 采用 200 万像素低照度 CMOS 摄像头、星光级图像传感器; 3. 支持自动补光、夜视; 4. 支持双向语音对讲; 5. 支持一键报警、紧急求助; 6. 支持语音播放; 7. 整机支持 IP65, 室外产品。 	3	台	1368	400
12	对讲管理机	大华	DH-VTSS310 B-CG	<ol style="list-style-type: none"> 1. 支持 10 寸全玻璃触摸屏显示屏, 屏分辨率 1024*600; 2. 支持和报警注、紧急求助终端的双向实时对讲; 3. 支持同时监视 4 路 VTA、IPC 的画面; 4. 支持 SD 卡扩展, 在报警注、紧急求助终端对讲和监视时进行录像和抓拍图片; 5. 支持紧急求助终端静音自由切换; 6. 支持紧急求助终端 45° 可调; 7. 支持紧急求助终端 1024*600; 8. 支持紧急求助终端双向实时对讲; 	1	台	9160	9160
13	显示设备	华为	HD75DESA	75 寸超高清智能 LED 液晶显示器, 超高清智能液晶电视	1	台	5985	985

二、门禁部分

14	网络型四门控制器	大华	DH-ASRC2104 C-D	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工业级专业设计, 带锁具及快速转动结构, 可承受 800kg 力, 防暴性能优良; 2. 集成报警、门禁、视频监控、消防报警接入; 3. 采用 32 位微处理器, 支持 TCP 通讯方式; 4. 具有双通讯协议设计, 同时支持 RS485 协议和有线协议读卡器的接入; 5. 非接触口支持国际标准 26\33\34, 可无缝兼容第三方产品; 6. 支持 8 白读卡器(可设置双向 8 个读卡器); 7. 支持 21 组信号输入(开门按钮*4, 门磁*4, 报警输入*8, 消防报警*1, 锁舌*4); 8. 支持 12 组控制输出(电磁控制*4, 警报输出*8); 9. FLASH 存储容量为 1GB(可扩展 2GB), 最大支持 100000 个持卡人, 150,000 条刷卡记录; 10. 具有防反锁、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能, 支持首卡开门; 11. 支持普通卡、VIP 卡、来宾卡、巡更卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发; 12. 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设置, 支持黑白名单及巡更卡设置; 13. 支持卡片、密码、指纹等多种组合方式开门, 支持分时段开门; 14. 支持 128 组时间表及 128 组假日时间表, 支持常开时间段、常闭 	2	个	1980	360
----	----------	----	--------------------	---	---	---	------	-----

15	门禁读卡器	大华	DH-ASR2101 A	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用 PC-ABS 材料外壳, 亚克力面板, 超薄设计、外观时尚; 2. 支持卡、卡+密码、密码、刷卡到门、刷卡到门识别模式; 3. 非接触式读卡, 支持非接触 IC 卡、公交 IC 卡、银行 IC 卡等卡片的刷卡, 可读取 MIFARE 卡号, 读卡频率 13.56MHz; 4. 具有双通讯协议设计, 同时支持 RS485 协议和有线协议; 5. 非接触口支持国际标准 26\33\34, 可无缝兼容第三方产品; 6. 支持在线升级, 升级方便, 无需拆线; 7. 带蜂鸣器指示报警功能; 8. 支持防拆报警, 内置看门狗程序, 能够监控设备的异常运行状态, 并执行恢复处理, 确保设备长期运行; 9. 具备防雷防静电防磁功能; 10. 所有连接端口均具备过流和过压保护。 	11	个	594	8316
16	磁力锁	大华	DH-ASR2101 A	<ol style="list-style-type: none"> 1. 280KG (660lbs) 静态真拉力; 2. 可自行设定 12VDC 或 24VDC; 3. 内置反向电流保护装置 (MOV); 4. 防拆设计, 防撬材料制造; 5. LED 指示灯显示门锁状态; 6. 门锁状态信号输出 (NO/NC/COM); 7. 铝外壳采用高强度合金材料, 阳极硬化处理; 8. 完全电磁吸力工作, 不存在机械故障; 9. 加大电磁吸力, 专业设计, 双重锁体结构处理; 10. 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门等。 	10	把	396	3960
17	锁电源	大华	DH-PM120 D	12V2A, 每把锁 1A, 可接 2 把锁	10	个	613	6130

三、网络部分

18	视频接入交换机	华三	LS-5130S-28 PEI	<ol style="list-style-type: none"> 1. ★整机交换容量≥3000Gbps, 转发性能≥500pps, 至少配置 24 个 10/1/0 Base-T F 电口, 4 个千兆光接口 (提供官方网络拓扑图证明并加盖原厂公章); 2. 支持 PVLAN6 静态路由, RIPv1/V2, RIPv6 功能, OSPF; 3. 支持虚拟化技术, 支持本地流量和远程流量; 	1	台	5445	5445
----	---------	----	--------------------	---	---	---	------	------

19	网络接入交换机	华三	LS-S130S-28 PEI	<ol style="list-style-type: none"> 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL, 支持基于端口, VLAN 全局下发 ACL, 支持双向 ACL; 支持 PMIPv6-T 的绑定, 支持 DHCP Snooping 防止欺骗的 DHCP 服务器; 支持 OpenFlow 1.3 标准, 支持多控制面 (提供官方网站截图证明并加盖公章); 符合 014064 温室气体检查标准 (提供证明文件并加盖公章); 整机交换容量 $\geq 3200\text{Gbps}$, 转发性能 $\geq 500\text{pps}$; 至少配置 24 个 10/1/0 Base-T F 电口, 4 个千兆光接口 (提供官方网站截图证明并加盖公章); 支持 IPv6 前缀列表, 支持 IPv6 的 RPF 功能, OSPF, 3. 支持虚拟化技术, 支持本地磁盘或网络存储; 支持第二层、第三层和第四层的 ACL, 支持基于端口, VLAN 全局下发 ACL, 支持双向 ACL; 支持 IPv4, IPv6 的绑定, 支持对 DHCP Snooping 防止欺骗的 DHCP 服务器; 支持 OpenFlow 1.3 标准, 支持多控制面 (提供官方网站截图证明并加盖公章); 符合 014064 温室气体检查标准 (提供证明文件并加盖公章); 	3	台	5445	1633
20	光纤模块	华三	SFP-GE-LX-SM1310D	<ol style="list-style-type: none"> 面板自带的空盖, 能有效保护模块免受灰尘侵蚀; 采用双层盖板设计, 隐蔽安装螺丝, 产品外形美观; 配合不同种类、颜色模块, 可对不同网络进行颜色管理; 自带 ON 方便识别信息与语音提示; 配合采用 90° 模块, 节省有限的安装空间; 面板采用阻燃材料, 符合 UL910 测试要求; 材料为 ABS 料, 耐压、耐酸、抗氧化。 	12	个	544.5	653
21	二位信息面板	万泰	WOS-2SBP2-WH	<ol style="list-style-type: none"> 性能达到最新标准 ANSI/TIA568-2-D 的要求; 六类非屏蔽模块通过国内信息产业部六连接检测器报告 (提供证明文件); 模块采用 90 度打线, 配合压线防生道, 使得线缆卡接牢固; 产品模块两侧带有打线标识; 端接次数超过 250 次, 端接插拔次数可超过 750 次; 整体采用阻燃材料, 达到 UL910 防火阻燃要求; 模块通过 3P+ETL 认证 (提供证明文件)。 	34	个	11	374
22	六类非屏蔽信息模块插座	万泰	KJ-ENU-C6-NI-WH	<ol style="list-style-type: none"> 性能达到最新标准 ANSI/TIA568-2-D 的要求; 产品可选择 PVC, LSN 不同材质护套材料; 每一根线缆都经过严格测试, 保证 100% 产品合格; 线缆导体采用 7 股多芯铜丝绞合而成, 线缆整体柔软耐弯曲; 线缆线径 4.5 毫米, 采用优质 PVC 材料, 坚韧耐用。 	68	个	36	248
23	六类非屏蔽跳线 (2 米)	万泰	PC-C6UM4-202-CY	<ol style="list-style-type: none"> 性能达到最新标准 ANSI/TIA568-2-D 的要求; 产品可选择 PVC, LSN 不同材质护套材料; 每一根线缆都经过严格测试, 保证 100% 产品合格; 线缆导体采用 7 股多芯铜丝绞合而成, 线缆整体柔软耐弯曲; 线缆线径 4.5 毫米, 采用优质 PVC 材料, 坚韧耐用。 	126	根	45	560

24	24 口六类非屏蔽模块式配线架 (含模块)	万泰	PP-FI-24BL-C6-BK	<ol style="list-style-type: none"> 性能达到最新标准 ANSI/TIA568-2-D 的要求; 通过 UL, ETL, 3P 认证 (提供证明文件); 采用印制电路板通孔技术, 提高产品性能 (提供证明文件); 模块采用高强度阻燃材料, 达到 UL910-0 阻燃要求; 符合 RoHS 环保要求, 产品不含有毒有害物质 (提供证明文件); 产品自带理线架及面板标识, 满足施工要求; 	3	个	1089	3267
25	U 型封闭槽式配线架	万泰	CM-I-P-AL-BKV2	<ol style="list-style-type: none"> 理线架采用合金材料制成, 盖板采用 U 型卡槽式设计, 方便现场理线时的安装; 超大的 70mm 深度能使配线架更多的线缆得到更好的保护作用; 采用 12 槽口设计取代老旧的 24 槽, 更大的空间而不需要更多的配线架, 避免出现配线架端口与理线架端口不一致的问题; 采用加厚板式设计, 能有效避免大量线缆时出现的变形问题。 	3	个	109	327

四、线材和管材部分

26	六类非屏蔽网线	万泰	CB-I-C6UV3-04-BU	<ol style="list-style-type: none"> 性能符合 S011801-2002, ANSITIA568-C-2 和 GE50311-2010 标准; 外径: 线缆外径确保在 $6.0 \pm 0.2\text{mm}$ 范围内; 物理特性: 传输带宽大于 250MHz, 并可扩展到 500MHz (提供原厂 DCA 测试到 500MHz 的报告); 通过国内信息产业部六连接检测器检测 (提供证明文件); 品牌厂商通过质量管理体系认证 (提供证明文件)。 	22	箱	1188	26136
27	电源线	国产优质		RV2*1.5	1850	米	4.00	7100
28	12 芯千兆室内单模阻燃光缆	万泰	FC-TD-259L-12X-YE	<ol style="list-style-type: none"> 性能达到最新标准 ANSI/TIA568-3-D 的要求; 产品通过国内的信息产业部的测试认证 (提供证明文件); 支持 OS2, OM2, OM3, M1 等不同规格多芯芯数光缆; 性能指标超过 IT-T 所定义的各种等级的光纤的传输性能标准; 能提供 OFNR, OFNP 及 LSZH 多种阻燃光缆; 护套采用优质的原材料及充足的芳纶纤维填充, 提高产品的耐压性; 光纤类型: OS2, OM2, OM3, OM4; 光缆芯径: 单模 ($9 \pm 1.0\mu\text{m}$) 多模 ($50 \pm 2.5\mu\text{m}$); 包层直径: $125.0 \pm 1.0\text{mm}$; 包层不圆度: $\leq 2.0\%$; 	200	米	13	2600
29	U 机架式标准 12 口 LC 光纤配线架	万泰	FD-R24AI-U-N-BK*CP-LC1-D-BU*12	<ol style="list-style-type: none"> 通用型设计, 可兼容 ST, SC, FC 及 LC 光纤耦合器; 箱体采用优质合金材料铸造, 表面环氧静电喷涂处理, 外形美观; 19 英寸标准网络机柜安装, 尾纤收管设置在机柜内, 用于光纤线缆熔接处理; 配线架的开启方式为卡扣式设计, 易于维护和清理; 全封闭式结构, 前端带有理线空间, 光纤线缆不外露, 外观整洁有序 	2	个	297	594

五星街道一般性谈话场所弱电智能化采购项目

				序, 防尘效果好; 6、配线架需具有 4 个或以上进线口, 方便光缆从不同方向进入; 7、光纤配线架带有 2 个熔纤盘, 耦合器卡接面板、热缩管、扎带、螺丝等, 不需额外采购。				
30	3 米 LC-LC9/12 5 单模双芯 光纤跳线	万泰	FP-D9S2-LL- CR02	1、性能达到最新标准 ANS/TA568. 2-D 的要求, 技术指标超过 ITU-T 所规定的传输性能指标; 2、跳纤头部端面可选择 PC 或 APC 类型; 3、插入损耗: $\leq 0.2\text{dB}$ (20°C 时典型值); 4、插针类型: 陶瓷; 5、回波损耗: $\text{PC} \geq 45 \text{ dB}$ $\text{APC} \geq 6\text{dB}$ 。	6	根	65	390
31	光纤熔接	定制			12	点	30	360
32	预埋底盒	国产优质		国产优质 86 底盒	29	个	6	174
33	2 米机柜	图腾	42U	600*800*2000	2	台	2790	5580
34	PVC 管	国产优质		25 管	1350	米	3.5	4725
35	附件及辅材	国产优质			1	批	3000	3000
五、系统集成服务费								
36	系统集成服务费			包含设备安装调测、现场管理、税金等	1	项	53150	53150
合计								321779

注: 投标人报价时视为对招标文件的完全响应, 全面理解本招标文件的内容和要求, 确定投标人为完成本项目所需的全部费用。同时对所投品牌进行注明。

投标人 (盖章): 中电鸿信信息科技有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章):



日期: 2022 年 3 月 15 日