


分包 2 分项报价表

序号	产品	产品参数	数量	单位	单价	金额
教师办公室						
1	办公桌	1. 尺寸：1600*1400*H750/1200mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	34	张	1350	45900
2	组合推拉伸软包铺板)	1. 柜体尺寸：1600*400*1200mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。 4. 软包铺板尺寸：600*1900mm； 5. 材质：回弹海绵+钢架； 6. 工艺：软包采用高密度记忆回弹海绵软包，外包优质高弹性莱卡布；钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	34	张	4050	137700
3	椅子（办公椅）	1. 尺寸：580*580*920-1010mm； 2. 材质：网格布/五星升降脚； 3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60 ± 5 cm，360 度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10 ± 1 cm。	34	张	405	13770
4	折叠椅（接待椅）（样品）	靠背要求：1. 材质：采优质 PP 塑料一体射出成型，不得采用回收料生产。2. 尺寸：长 450mm \times 宽 176mm。3. 功能：靠背曲线得需契合人体脊柱的弯曲度，可承托背部。同时椅背后两侧左右得需有一组折合式水瓶挂钩，其尺寸为 50mm \times 60mm。坐垫要求：1. 材质：采优质 PP 塑料一体射出成型。不得采用回收料生产。2. 尺寸：410mm \times 400mm。3. 功能：坐垫宽阔厚实，弧形塑臀，坐垫整体得需采用边凸内陷设计，前端需有一弧形凸块设计。椅铝架要求：1. 材质及形状：采圆角铝合金管，一次弯管成型，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。2. 尺寸：圆角铝合金管为 30mm \times 20mm \times 厚 2mm；坐垫底部支撑钢管为 20mm \times 厚 1.5mm。3. 表面涂装：圆角铝合金管采用高温烤漆工艺；坐垫底部支撑铁管焊接完成后的钢管架，表面需经酸洗、脱脂、磷化处理。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰，需无明显粒子、涨边现象。4. 功能：可自由收合，收合起来厚度不得大於 30mm ± 5 mm（见左图收合后造型图）。总重量不得超过 3.9KG ± 0.3 KG 脚垫要求：1. 材质：采 PP 塑料一级新料一体射出成型，不得采用回收料生产。2. 尺寸：耐磨性脚垫厚度需达 8mm。	34	张	216	7344
5	置物柜	1. 尺寸：800*450*900mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；	7	组	1080	7560



6	收纳柜(颜色款式三选一)	1. 尺寸: 900*400*1800mm; 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作; 五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能: 可做文件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。	12	顶	1800	21600
7	诊疗床	规格: 1800*800*750 1. 面料: 采用优质西皮, 其光泽度好, 透气性强, 柔软且富韧性, 具有冬暖夏凉效果 2. 座垫: 采用高密度泡棉及超弹力海绵, 软硬适中, 不变形, 回弹性好, 抗疲劳能力强, 坐感舒适。 3. 床板: 依据人体工程学原理设计, 曲木板材经模具八层高频热压成型, 板材厚度 12-16mm, 板材承受压力达 300KG, 经防潮、防腐、防蛀等环保处理 4. 钢脚: 采用优质喷涂工艺钢脚	1	张	1575	1575
小计						235449
五层-会议室 12 人						
8	小型会议桌	1. 尺寸: 3200*1200*750mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质实木木皮, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	10789	10789
9	休闲椅	1. 尺寸: 560*540*H800mm 椅身: (1.) 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 (2.) 座背连体一体成型, 整体采用人体工程学设计, 坐垫内凹弧线设计, 能让学生整个臀部坐在弧线处, 借此可分散上半身的所有重量, 使学童在学习时更舒适, 更健康地成长。 2. 脚架: (1.) 材质及形状: 圆管。采用满焊焊接。 (2.) 尺寸: 10mm 实心电镀回字脚架。 (3.) 表面: 钢管架焊接完成后, 经电镀工艺表面处理。	12	张	552	6624
10	置物柜	1. 尺寸: 1200*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	1	组	1350	1350
小计						18763
五层-支部会议室 20 人						
11	会议桌	1. 尺寸: 6000*1500*750mm; 2. 材质: 三聚氰胺板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 台面厚度 50mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。	1	张	14824	14824
12	弓型会议椅	1. 尺寸: 620x540xH900mm; 2. 材质: 黑色仿皮/钢架; 3. 工艺: 采用直径 25mm, 管厚 1.5mm 烤漆弓型脚, 尼龙扶手、座背连体板造型简洁优雅, 机能性强, 可轻易搭配各种工作空间使用。	20	张	495	9900

13	收纳柜	<p>1. 尺寸：900*400*1800mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+钢化玻璃；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作；五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。</p> <p>4. 功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁密码锁。</p>	2	组	1800	3600
14	置物柜 A	<p>1. 尺寸：1200*450*900mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；</p>	1	组	1350	1350
小计						29674
五层-会议室 72 人						
15	会议桌	<p>1. 尺寸：1400*500*750mm；</p> <p>2. 材质：橡胶木实木；</p> <p>3. 工艺：桌面采用厚 40mm 优质实木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛。</p>	33	张	1875	61875
16	弓型会议椅	<p>1. 尺寸：620x540xH900mm；</p> <p>2. 材质：黑色仿皮/钢架；</p> <p>3. 工艺：采用直径 25mm，管厚 1.5mm 烤漆弓型脚，尼龙扶手、座背连体板造型简洁优雅，机能性强，可轻易搭配各种工作空间使用。</p>	62	张	495	30690
17	椅子 (样品)	<p>A. 面板要求：1. 材质：(1) 得需采用环保 PP 耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。(2) 耐冲击强度：须能承受 5 磅榔头重力锤击不得破裂。(3) 不得采用回收料生产。2. 尺寸：(1) 520mm\times585mm\times10mm。3. 功能：(1) 有一笔槽造型设计。(2) 面板不得有任何凸条。(3) 面板四周都得倒圆边，不得有毛边、刮手现象。(4) 表面得需有细晒纹，减少反光现象。(5) 面板可放置并承重 90 公斤重物不变形。(6) 面板可前后移动，方便乘坐人挪动。4. 组合设计：面板底部有强化承重之设计。需附有三根以上承重钢管支撑，并与面板底部平齐。</p> <p>B. 靠背及座垫要求：1. 材质：采 PP 塑料，靠背，不得采用回收料生产。2. 靠背尺寸：420mm\times450mm。3. 坐垫尺寸：430mm\times420mm。4. 功能：靠背、坐垫为一体注塑成型且为双色。</p> <p>C. 椅架要求：1. 材质及形状：采圆形亮光钢管、椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之架构，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。2. 表面涂装：焊接完成之桌架，表面经脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需光滑均匀，色泽一致，涂层需平整光滑、清晰。</p> <p>D. 椅下置物篮要求：1. 材质及形状：采铁条组合焊接而成，结构得需牢固，长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。焊接完成之架构，焊接部位得需牢固，需无脱焊、虚焊、焊穿。2. 表面涂装：焊接完成之桌架，表面经脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层需光滑均匀，色泽一致，涂层需平整光滑、清晰。</p> <p>E. 多功能车轮：1. 材质：尼龙。2. 尺寸：直径 42mm。3. 功能：带刹车，人坐下时轮子会自动锁住。人离开时 即可恢复，可任意推移。</p>	20	张	288	5760





18	置物柜 A	1. 尺寸: 1200*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	2	组	1350	2700
小计						101025
五层-副校长室						
19	办公桌	1. 尺寸: D1800*W1600*H760mm; 2. 材质: 实木多层板; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作; 3. 功能: 配有接线槽, 方便安装插座等。	2	组	2250	4500
20	收纳柜(颜色款式三选一)	1. 尺寸: 900*400*1800mm; 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作; 五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍。 4. 功能: 可做文件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。	4	顶	1800	7200
21	椅子	1. 尺寸: 690*470*H1010-1090mm; 2. 材质: 黑色真牛皮/五星升降脚; 3. 工艺: 背座采高弹性泡面外包意大利细纹小牛皮制作, 靠背可随意依人体工学调整; 优质气压杆, 可随意调整高度, 350MM 铝材一次性注塑一次性成型铝合金五星脚, PU+PP 脚轮, 移动顺畅方便。	2	张	1350	2700
22	三人沙发	1. 尺寸: 1960*650*730mm; 2. 材质: 钢架+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料。	1	组	3915	3915
23	茶几	1. 尺寸: 1200*600*450mm; 2. 材质: 颗粒板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	组	1636	1636
24	置物柜	1. 尺寸: 1200*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	1	组	1350	1350
小计						21301
五层-校长室						
25	办公桌	1. 尺寸: D2650*W2100*H760mm; 2. 材质: 实木多层板; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作; 3. 功能: 配有接线槽, 方便安装插座等。	1	组	2250	2250



26	文件柜	1. 尺寸: D900*W400*2000mm; 2. 材质: 实木多层板; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 2/18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作;	4	组	1980	7920
27	椅子	1. 尺寸: 690*470*H1010-1090mm; 2. 材质: 黑色真牛皮/五星升降脚; 3. 工艺: 背座采高弹性泡面外包意大利细纹小牛皮制作, 靠背可随意依人体工学调整; 优质气压杆, 可随意调整高度, 350MM 铝材一次性注塑一次性成型铝合金五星脚, PU+PP 脚轮, 移动顺畅方便。	1	张	1350	1350
28	接待椅	1. 尺寸: 620x540xH900mm; 2. 材质: 黑色仿皮/钢架; 3. 工艺: 采用直径 25mm, 管厚 1.5mm 烤漆弓型脚, 尼龙扶手、座背连体板造型简洁优雅, 机能性强, 可轻易搭配各种工作空间使用。	2	张	495	990
29	单人沙发	1、优质牛皮制作, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好 2、泡棉: 采用高密度高回弹海绵, 阻燃处理, 密度 35kg/m ² , 回弹率 40%, 再附不含氟氯化物的中密度泡绵, 表面加 180g 丝棉。3、框架: 内框为落叶松实木框架, 外嵌胡桃木框架, 框架主体采用榫卯结构, 充分保证沙发结构稳固性, 材料经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤13%。4、打底: 高弹力弹簧+尼龙绷带。	2	张	2056	4112
30	三人沙发	1、优质牛皮制作, 经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理, 耐磨性强、透气性好 2、泡棉: 采用高密度高回弹海绵, 阻燃处理, 密度 35kg/m ² , 回弹率 40%, 再附不含氟氯化物的中密度泡绵, 表面加 180g 丝棉。3、框架: 内框为落叶松实木框架, 外嵌胡桃木框架, 框架主体采用榫卯结构, 充分保证沙发结构稳固性, 材料经去皮、烘干、防虫防腐处理, 木材含水量≤13%。4、打底: 高弹力弹簧+尼龙绷带。	1	张	3825	3825
31	三人茶几	1. 尺寸: 1200*600*450mm; 2. 材质: 岩板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	2115	2115
32	置物柜	1. 尺寸: 1200*450*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	1	组	1350	1350
小计						23912
广播室 (体育馆)						
33	办公桌	1. 尺寸: 1200*600*750mm; 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 脚架采用 30*60*1.5mm 矩形钢管; 连接杆采用 50*30*1.35mm 矩形钢管, 钢架采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象; 4. 功能: 桌架配有接线槽, 方便安装插座等。	1	张	1350	1350



34	椅子	<p>1. 尺寸：580*580*920-1010mm；</p> <p>2. 材质：网格布/五星升降脚；</p> <p>3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60±5cm，360度滑轮旋转。</p> <p>4. 椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10±1cm。</p>	1	张	405	405
小计						1755
教导处(5人)						
35	办公桌	<p>1. 尺寸：1600*1400*H750/1200mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	5	张	1350	6750
36	组合推拉侧柜(含伸缩软包铺板)	<p>1. 柜体尺寸：1600*400*1200mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p> <p>4. 软包铺板尺寸：600*1900mm；</p> <p>5. 材质：回弹海绵+钢架；</p> <p>6. 工艺：软包采用高密度记忆回弹海绵软包，外包优质高弹性莱卡布；钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	5	张	4050	20250
37	办公椅	<p>1. 尺寸：580*580*920-1010mm；</p> <p>2. 材质：网格布/五星升降脚；</p> <p>3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60±5cm，360度滑轮旋转。</p> <p>4. 椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10±1cm。</p>	5	张	405	2025
38	置物柜	800*450*900mm，采用优质绿色环保 E1 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。	1	组	1080	1080
39	收纳柜(颜色款式三选一)	<p>1. 尺寸：900*400*1800mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+钢化玻璃；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作；五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。</p> <p>4. 功能：可做文件柜，储物柜，可配钥匙锁密码锁。</p>	5	顶	1800	9000
小计						39105
总务处(2人)						
40	办公桌	<p>1. 尺寸：1600*1400*H750/1200mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板；</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	2	张	1350	2700

41	组合推拉侧柜(含伸缩软包铺板)	<p>1. 柜体尺寸：1600*400*1200mm;</p> <p>2. 材质：实木多层板;</p> <p>3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p> <p>4. 软包铺板尺寸：600*1900mm;</p> <p>5. 材质：回弹海绵+钢架;</p> <p>6. 工艺：软包采用高密度记忆回弹海绵软包，外包优质高弹性莱卡布；钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	2	张	4050	8100
42	办公椅	<p>1. 尺寸：580*580*920-1010mm;</p> <p>2. 材质：网格布/五星升降脚;</p> <p>3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60\pm5cm，360 度滑轮旋转。</p> <p>4. 椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10\pm1cm。</p>	2	张	405	810
43	置物柜	800*450*900mm，采用优质绿色环保 E1 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。	1	组	1080	1080
44	收纳柜(样品)	<p>收纳柜：尺寸：1020*500*2040mm, 采用全 PP 材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。</p> <p>主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条；顶板、中层板、底板尺寸均为 1020*500*54mm，注塑成型，预设可调节式通风口，可调节风口大小。四立柱均贯穿直径 25mm 双层铝合金圆柱，加强整体的承重性与稳固性。柜体横向标配共 9 条内置加固方钢。</p> <p>柜门：宽 510*高 910*厚 30mm, 可内嵌 5mm 厚钢化玻璃。PP 门轴式对开门，结构牢靠不易损坏。设有弹性定位凸点，用来保障柜门的正常开启。配有 pp 材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型；并在中间前横梁上加装专用锁具，可以一锁锁四门，方便教师使用。</p> <p>把手：pp 材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有 PP 材质的塞子。</p> <p>层板：宽 950*深 455*厚 30mm, 注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，内置 20*20mm 钢质抗弯加固条，承重力强。</p>	5	项	720	3600
小计						16290
教师办公室(辅助 4 人)						
45	办公桌	<p>1. 尺寸：1400*600*750mm;</p> <p>2. 材质：实木多层板+烤漆钢架;</p> <p>3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作，脚架采用 30*60*1.5mm 矩形钢管；连接杆采用 50*30*1.35mm 矩形钢管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；</p> <p>4. 功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。</p>	4	张	1350	5400
46	椅子	<p>1. 尺寸：580*580*920-1010mm;</p> <p>2. 材质：网格布/五星升降脚;</p> <p>3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60\pm5cm，360 度滑轮旋转。</p>	4	张	405	1620

		4. 椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10±1cm。				
47	茶水柜	800*450*900mm，采用优质绿色环保 E1 级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质环保五金件。	1	组	1080	1080
小计						8100
门卫						
48	办公桌	1. 尺寸：1400*600*750mm； 2. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，脚架采用 30*60*1.5mm 矩形钢管；连接杆采用 50*30*1.35mm 矩形钢管，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 4. 功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。	1	张	1350	1350
49	椅子	凳面:43*44cm, 椅高:42cm, 总高:90cm，进口橡胶木，弧线靠背，圆角边角，整体稳固承重力高	2	张	315	630
50	置物柜	1. 尺寸：800*450*900mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；	1	个	1080	1080
小计						3060
教师办公室(4间) 综合						
51	办公桌	1. 尺寸：1600*1400*H750/1200mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	20	张	1350	27000
52	组合推拉侧柜(含伸缩软包铺板)	1. 柜体尺寸：1600*400*1200mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。 4. 软包铺板尺寸：600*1900mm； 5. 材质：回弹海绵+钢架； 6. 工艺：软包采用高密度记忆回弹海绵软包，外包优质高弹性莱卡布；钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	20	张	4050	81000
53	椅子	1. 尺寸：580*580*920-1010mm； 2. 材质：网格布/五星升降脚； 3. 工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适，靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚，优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆，尺寸：R60±5cm，360度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手，随心调节升降高度，可调节高度：10±1cm。	20	张	405	8100

54	置物柜	1. 尺寸：800*450*900mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；	4	组	1080	4320
		小计				120420
		合计				618854

