

## 2.2 投标分项报价表

### 投标分项报价表

项目编号：城投采公-2022050

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格（元）	
							单价	合价
三区综合市场								
1	路由网关	迈普	IGW500-1000	<p>1. ▲标准 1U设备，非X86 多核硬件体系架构，固化千兆电口 8 个，2 个千兆SFP光口，2 个USB口</p> <p>2. ▲吞吐量≥3Gbps，最大并发连接数≥120 万，每秒新建连接数≥2 万</p> <p>3. 实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式。</p> <p>4. 支持每终端的Qos控制（实现终端带宽限速），支持 802.11e/WMM</p> <p>5. 支持应用/URL 识别与控制、支持ACL 访问控制、支持内容过滤，如关键字、邮件、文件类型等、支持入侵防御、支持应用审计、支持接口流量过滤、支持接口带宽限制、支持连接数限制、支持单包攻击、支持FLOOD攻击防范、支持URPF攻击、支持IPV4/IPV6 攻击黑名单</p> <p>6. 支持远端portal认证，可支持账号认证和访客认证，其中账号认证支持外部账号（RADIUS），访客认证支持短信、微信、二维码和免认证、</p>	1	台	2206.00	2206.00


			7. 支持迈普云管管理和WEB本地管理、支持AP和网关固件升级					
2	POE网络交换机	迈普	IS320-28TX P-AC	<p>1、▲要求设备固化 24 个千兆电口，4 个GE/10GE SFP+光口，支持 POE/POE+，整机输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W，固化交流电源，电源接口前置。USB配置接口≥1，Reset键≥1。</p> <p>▲2、交换容量≥336 Gbps，包转发率≥95Mpps</p> <p>3、支持 4K个 802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持 8 个端口</p> <p>4、支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF动态路由；支持 IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM 等三层组播协议；支持IGMP Snooping，支持POE终端自动检测，POE终端出现故障时能自动对终端断电重启。，设备重启时，POE受电设备不中断。</p> <p>5、支持≥8 台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设</p>	1	台	1800.00	1800.00



			<p>备进行管理的虚拟化功能。同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,支持多台设备虚拟成一台设备。</p> <p>6、支持CPU 保护功能,如ICMP Flood拦截、SYN Flood攻击拦截等, CPU根据不同协议进行限速保护,支持MSTP协议国密算法加密, RIP、OSPF协议支持国密认证算法,支持配置文件国密算法加密,防护设备配置环境信息泄漏。</p> <p>7、为了满足网络未来的发展趋势,要求设备支持SDN功能,需要支持Netconf协议,支持SDN控制器的统一管理</p> <p>8、支持环网G. 8032 协议,实现ms级业务倒换,支持U盘开局,可实现零配置,零IP开局</p> <p>9、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet (VTY) 远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示。</p> <p>10、工信部要求的网证书,提供CCC证书。</p>					
3	AC控制器	迈普	IGW500-200	<p>1、▲支持 12 个千兆电口, 6 个千兆口可以切换为WAN口</p> <p>2、集成路由器、VPN、AC无线控制器、行为管理、防火墙、认证等功能于一身, 多台设备集成到一台设</p>	1	台	2600.00	2600.00



			<p>备, 运维工作量大大降低, 实现故障快速定位, 简化管理难度。</p> <p>3、▲在Fit AP应用模式中, 零配置Fit AP可以通过二或三层协议发现并自动连接到融合网关, 融合网关能够对Fit AP进行配置和运维管理。</p> <p>支持无线接入点模式: 支持802.11ac协议, 能提供整机四流1167Mbps的无线传输速率以及整机千兆接入能力IGW500-200 融合网关支持丰富的二层和三层功能, 通过二层、三层网络构成对Fit AP的管理和监控。</p> <p>4、在Fit AP应用模式中, 零配置Fit AP可以通过二或三层协议发现并自动连接到融合网关, 融合网关能够对Fit AP进行配置和运维管理。</p> <p>IGW500-200 融合网关支持丰富的二层和三层功能, 通过二层、三层网络构成对Fit AP的管理和监控。无线用户在网络中漫游时, 通过对用户的IP、认证、授权等信息的共享, 使得用户可以跨越整个无线网络, 能够有效保证用户的移动性和安全性, 保持IP、认证、授权状态不变, 用户可以享受快速的数据漫游服务。</p> <p>5、AP设备支持软件版本升级功能, 可通过本地、远程和迈普云管进行</p> <p>6、支持远端portal认证, 可支持账号认证和访客认证, 其中账号认证</p>			
--	--	--	--	--	--	--



				支持外部账号 (RADIUS), 访客认证支持短信、微信、二维码和免认证				
4	高密无线 AP	迈普	IAP30 0-621 -PE	<p>1、▲支持标准支持 802.11a/n/ac 和 802.11b/g/n, 同时支持支持 802.11acWave2 协议, 提供官网链接及截图证明</p> <p>2、▲支持双频四流, 整机提供 1267Mbps 的接入速率;</p> <p>3、▲2 个 10/100/1000Base-T 以太网接口;</p> <p>4、支持 IPv4/IPv6 双协议栈</p> <p>5、手机 APP 配合平台, 可以查看 AP 在线情况、AP 关键指标、AP 信道使用情况</p> <p>6、支持配置单次及单日上网时长、支持配置二次重连免认证、支持设置限速、支持认证界面推送用户指定广告界面、支持设置每日允许上网时间段</p>	1 1	台	650	7150
5	6 类网络传输网线	恩普特	EP21-31-13	<p>1. 选用高质量的材料制成, 保证 25 年性能不变</p> <p>2. 精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计, 减小了近端串扰损耗 (NEXT)</p> <p>3. 所有使用聚氯乙烯 (PVC) 材质, 放射性有害金属控制在国际最严格标准内</p> <p>4. 铝箔总体屏蔽、铝箔+镀锡丝总体屏等多种屏蔽结构, 能适合各种复杂的、恶劣的电磁环境场所</p> <p>5. 若护套材料使用聚乙烯 (PE) 材质则适用于室外架空或管道等场地,</p>	1		2.80	3360.00

				<p>可防止潮气入侵</p> <p>6. 护套上有清楚的品牌、公司、长度标记, 方便确认和施工</p> <p>7. 阻抗: (f=1-250MHz) <math>100 \pm 15\% \Omega</math></p> <p>8. 工作电容: <math>\leq 5.6\text{nF}/100\text{米}</math></p> <p>9. 延迟偏差: <math>\leq 45\text{ns}/100\text{m}</math></p> <p>10. 额定传输速率(NVP): : 68%</p> <p>11. 电缆直径: <math>7.8 \pm 0.2\text{mm}</math></p> <p>12. 绝缘电阻: <math>\geq 5000\text{M}\Omega/\text{km}(+20^\circ\text{C DC}(100-500))</math></p> <p>13. 操作温度: <math>-20 \sim 60^\circ\text{C}</math></p> <p>14. 抗拉力: 13.5MPa/10MPa</p> <p>15. 护套材料: 室内: 聚氯乙烯(PVC) 室外: 聚乙烯(PE)</p> <p>16. 绝缘材料: HDPE</p> <p>17. 导体材料和直径: 无氧圆铜线 (纯度 99.99%) 23AWG. <math>0.57 \pm 0.01\text{mm}</math></p> <p>18. 最小弯曲半径: 室内/室外: 8/10 倍电缆外径</p> <p>19. 符合标准: GB50311-2007; ISO/IEC11801-2002 ;EIA/TIA568C. 2; YD/T1219 等</p>				
6	网络机柜	国产 优质	600*900	600*900 机柜、双锁控	1	台	1200.00	1200.00
7	PUB机柜 专用电源	国产 优质	16A8	PUB16A8 位防雷击机柜保护电源			25.50	25.50
8	PVC穿线 管	国产 优	PVC20	PVC 线管			2000.00	2000.00

		质						
9	线管穿线 敷设	国 产 优 质	线管 敷设、 器械	线管敷设、器械	1	项	1000.00	1000.00
1 0	跳线激光 标签材料	国 产 优 质	12MM	12MM/网络设备及信息点	1	项	117.00	117.00
五益综合市场								
1	路由网关	迈 普	IGW50 0-100 0	<p>1. ▲标准 1U设备, 非X86 多核硬件体系架构, 固化千兆电口 8 个, 2 个千兆SFP光口, 1 个USB口 (有可扩展接口)</p> <p>2. ▲吞吐量≥3Gbps, 最大并发连接数≥120 万, 每秒新建连接数≥2 万</p> <p>3. 实现路由模式、透明 (网桥) 模式、混合模式。</p> <p>4. 支持每终端的Qos控制 (实现终端带宽限速), 支持 802.11e/WMM</p> <p>5. 支持应用/URL 识别与控制、支持 ACL 访问控制、支持内容过滤, 如关键字、邮件、文件类型等、支持入侵防御、支持应用审计、支持接口流量过滤、支持接口带宽限制、支持连接数限制、支持单包攻击、支持FLOOD攻击防范、支持URPF攻击、支持IPV4/IPV6 攻击黑名单</p> <p>6. 支持远端portal认证, 可支持账</p>	1	台	2206.00	2206.00



			号认证和访客认证，其中账号认证支持外部账号（RADIUS），访客认证支持短信、微信、二维码和免认证、					
			7. 支持迈普云管管理和WEB本地管理、支持AP和网关固件升级					
2	POE网络交换机	迈普	IS320-28TX P-AC	<p>1、▲要求设备固化 24 个千兆电口，4 个GE/10GE SFP+光口，支持 POE/POE+，整机输出功率≥370W，单口最大输出功率≥30W，固化交流电源，电源接口前置。USB配置接口≥1，Reset键≥1。</p> <p>▲2、交换容量≥336 Gbps，包转发率≥95Mpps</p> <p>3、支持 4K个 802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持端口的负载均衡、支持LACP，每个链路聚合组支持 8 个端口</p> <p>4、支持DHCP SERVER, 支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF动态路由；支持 IGMP、IGMP Snooping；支持PIM-SM 等三层组播协议；支持 IGMP Snooping，支持POE终端自动检测，POE终端出现故障时能自动对终端断电重启。，设备重启时，POE受电设备不中断。</p> <p>5、支持≥8 台横向虚拟化功能，实现多个物理设备虚拟为一个逻辑设备进行管理的虚拟化功能。同时支持纵向虚拟化功能，接入交换机作</p>	1	台	1800.00	1800.00





			<p>为核心交换机的端口扩展板卡进行配置统一管理,支持多台设备虚拟成一台设备。</p> <p>6、支持CPU 保护功能,如ICMP Flood 拦截、SYN Flood攻击拦截等, CPU 根据不同协议进行限速保护, 支持MSTP协议国密算法加密, RIP、OSPF 协议支持国密认证算法, 支持配置文件国密算法加密, 防护设备配置环境信息泄漏。</p> <p>7、为了满足网络未来的发展趋势, 要求设备支持SDN功能, 需要支持Netconf协议, 支持SDN控制器的统一管理</p> <p>8、支持环网G. 8032 协议, 实现ms 级业务倒换, 支持U盘开局, 可实现零配置, 零IP开局</p> <p>9、支持Console口登录管理、HTTP、Telnet (VTY) 远程管理、WEB管理、SSH管理、SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9、SYSLOG、DDMI、广播风暴显示。</p> <p>10、工信部要求的网证书, 提供CCC 证书。</p>					
3	AC控制器	迈普	IGW50 0-200	<p>1、▲支持 12 个千兆电口, 6 个千兆口可以切换为WAN口</p> <p>2、集成路由器、VPN、AC无线控制器、行为管理、防火墙、认证等功能于一身, 多台设备集成到一台设备, 运维工作量大大降低, 实现故障快速定位, 简化管理难度。</p>	1	台	2600.00	2600.00

			<p>3、▲在Fit AP应用模式中，零配置Fit AP可以通过二或三层协议发现并自动连接到融合网关，融合网关能够对Fit AP进行配置和运维管理。</p> <p>支持无线接入点模式：支持802.11ac协议，能提供整机四流1167Mbps的无线传输速率以及整机千兆接入能力IGW500-200融合网关支持丰富的二层和三层功能，通过二层、三层网络构成对Fit AP的管理和监控。</p> <p>4、在Fit AP应用模式中，零配置Fit AP可以通过二或三层协议发现并自动连接到融合网关，融合网关能够对Fit AP进行配置和运维管理。</p> <p>IGW500-200融合网关支持丰富的二层和三层功能，通过二层、三层网络构成对Fit AP的管理和监控。无线用户在网络中漫游时，通过对用户的IP、认证、授权等信息的共享，使得用户可以跨越整个无线网络，能够有效保证用户的移动性和安全性，保持IP、认证、授权状态不变，用户可以享受快速的数据漫游服务。</p> <p>5、AP设备支持软件版本升级功能，可通过本地、远程和迈普云管进行</p> <p>6、支持远端portal认证，可支持账号认证和访客认证，其中账号认证支持外部账号（RADIUS），访客认证支持短信、微信、二维码和免认</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				证				
4	高密无线 AP	迈普	IAP30 0-621 -PE	<p>1、▲支持标准支持 802.11a/n/ac 和 802.11b/g/n, 同时支持支持 802.11acWave2 协议, 提供官网链接及截图证明</p> <p>2、▲支持双频四流, 整机提供 1267Mbps 的接入速率;</p> <p>3、▲2 个 10/100/1000Base-T 以太网接口;</p> <p>4、支持 IPv4/IPv6 双协议栈</p> <p>5、手机 APP 配合平台, 可以查看 AP 在线情况、AP 关键指标、AP 信道使用情况</p> <p>6、支持配置单次及单日上网时长、支持配置二次重连免认证、支持设置限速、支持认证界面推送用户指定广告界面、支持设置每日允许上网时间段</p>	1 1	个	650	7150
5	6 类网络传输网线	恩普特	EP21- 31-13	<p>1. 选用高质量的材料制成, 保证 25 年性能不变</p> <p>2. 精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计, 减小了近端串扰损耗 (NEXT)</p> <p>3. 所有使用聚氯乙烯 (PVC) 材质, 放射性有害金属控制在国际最严格标准内</p> <p>4. 铝箔总体屏蔽、铝箔+镀锡丝总体屏等多种屏蔽结构, 能适合各种复杂的、恶劣的电磁环境场所</p> <p>5. 若护套材料使用聚乙烯 (PE) 材质则适用于室外架空或管道等场地, 可防止潮气入侵</p> <p>6. 护套上有清楚的品牌、公司、长</p>	1 6 0 0	米	2.80	4480.00


				度标记, 方便确认和施工 7. 阻抗: (f=1-250MHz) 100±15%Ω 8. 工作电容: ≤5.6nF/100米 9. 延迟偏差: ≤45ns/100m 10. 额定传输速率(NVP): : 68% 11. 电缆直径: 7.8±0.2mm 12. 绝缘电阻: ≥5000MΩ/km(+20℃ DC(100-500) 13. 操作温度: -20~60℃ 14. 抗拉力: 13.5MPa/10MPa 15. 护套材料: 室内: 聚氯乙烯(PVC) 室外: 聚乙烯(PE) 16. 绝缘材料: HDPE 17. 导体材料和直径: 无氧圆铜线 (纯度 99.99%) 23AWG0.57±0.01mm 18. 最小弯曲半径: 室内/室外: 8/10 倍电缆外径 19. 符合标准: GB50311-2007; ISO/IEC11801-2002 ;EIA/TIA568C.2; YD/T1219 等				
6	网络机柜	国产 优质	600*900	600*900 机柜、双锁控	1	台	1200.00	1200.00
7	PUB机柜 专用电源	国产 优质	16A8	PUB16A8 位防雷击机柜保护电源	2	只	25.50	51.00
8	PVC穿线 管	国产 优质	PVC20	PVC 线管	1	项	2000.00	2000.00
9	线管穿线	国	线管	线管敷设、器械	1	项	1000.00	1000.00

	敷设	产 优 质	敷设、 器械					
1 0	跳线激光 标签材料	国 产 优 质	12MM	12MM/网络设备及信息点	1	项	117.00	117.00
1 1	系统集成 安装调试 费				1	项	6500.00	6500.00
农贸市场管理系统								
1	农贸市场 可视化管 理一体机	林 鲲	LK-49 0CMP	<p>(1) 12 核心高性能处理芯片，支持 200+终端接入处理能力，支持在 -10~40℃ 及 5%-90%湿度下 24 小时不间断运行，工业级防尘防水。</p> <p>(2) 支持网页、视频、APK 应用程序多种媒体样式及所有视频格式解码。</p> <p>(3) 实时动态更新当前农贸市场商户终端及可视化大屏内容。</p> <p>(4) 通过云端，实时监控运行状态并进行远程管理。</p> <p>(5) 实时展示全市当天农副产品价格指数。</p> <p>(6) 多时段定时开关机功能，实现无人值守管理。</p> <p>(7) 本地化数据库服务，并与云端数据进行定期同步。</p> <p>(8) 市场地图、食品指导价、客流量变化趋势、实时交易数据、销售类别占比、近期交易走势、食安检测信息、商户信用排名等信息展示</p>	2	台	9600.00	19200.00



2	农贸市场 商户可视化终端	海 康 威 视	DS-D6 23TL- B	<p>(1)23寸100%色域绚丽显示,178°广视角,内置无线连接,支持全功能输入接口。</p> <p>(2)智能分屏操作,远程操控监督,定时更新商户基本信息</p> <p>(3)24小时全天候续航,工业级防尘防水。</p> <p>(4)多时段定时开关机功能,无人值守。</p> <p>(5)支持商户端应用开机自启及离线显示商户信息。</p>	5 0	台	1800.00	90000.00
3	农贸市场 可视化大屏	林 鲲	LK-55 0AZ	<p>(1)55寸3480*2160超高清分辨率,搭载4核心高性能处理芯片,RGB高色域覆盖,178°广视角,内置无线连接,支持全功能输入接口。</p> <p>(2)实时动态更新当前农贸市场实时客流、食品抽检数据、今日交易数据、近一周交易情况及商品销售排行数据。</p> <p>(3)24小时全天候续航,工业级防尘防水。</p> <p>(4)多时段定时开关机功能,无人值守。</p> <p>(5)支持可视化大屏应用自启动及统计数据离线展示。</p>	4	台	5800.00	23200.00
4	可视化终端设备吊装	国 产 优 质		终端设备吊装器械、人工	3 4	点	120.00	4080.00
5	可视化屏幕支架	国 产 优 质		2米伸缩支架	3 4	套	100.00	3400.00


6	6类网络 传输网线	恩 普 特	<p>EP21-31-13</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选用高质量的材料制成, 保证 25 年性能不变</li> <li>2. 精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设计, 减小了近端串扰损耗 (NEXT)</li> <li>3. 所有使用聚氯乙烯 (PVC) 材质, 放射性有害金属控制在国际最严格标准内</li> <li>4. 铝箔总体屏蔽、铝箔+镀锡丝总体屏等多种屏蔽结构, 能适合各种复杂的、恶劣的电磁环境场所</li> <li>5. 若护套材料使用聚乙烯 (PE) 材质则适用于室外架空或管道等场地, 可防止潮气入侵</li> <li>6. 护套上有清楚的品牌、公司、长度标记, 方便确认和施工</li> <li>7. 阻抗: (<math>f=1-250\text{MHz}</math>) <math>100 \pm 15\% \Omega</math></li> <li>8. 工作电容: <math>\leq 5.6\text{nF}/100\text{米}</math></li> <li>9. 延迟偏差: <math>\leq 45\text{ns}/100\text{m}</math></li> <li>10. 额定传输速率 (NVP): <math>68\%</math></li> <li>11. 电缆直径: <math>7.8 \pm 0.2\text{mm}</math></li> <li>12. 绝缘电阻: <math>\geq 5000\text{M}\Omega/\text{km}(+20^\circ\text{C DC}(100-500))</math></li> <li>13. 操作温度: <math>-20 \sim 60^\circ\text{C}</math></li> <li>14. 抗拉力: <math>13.5\text{MPa}/10\text{MPa}</math></li> <li>15. 护套材料: 室内: 聚氯乙烯 (PVC) 室外: 聚乙烯 (PE)</li> <li>16. 绝缘材料: HDPE</li> <li>17. 导体材料和直径: 无氧圆铜线 (纯度 99.99%) <math>23\text{AWG} 0.57 \pm 0.01\text{mm}</math></li> <li>18. 最小弯曲半径: 室内/室外: <math>8/10</math> 倍电缆外径</li> <li>19. 符合标准: GB50311-2007; ISO/IEC11801-2002 ;EIA/TIA568C. 2; YD/T1219 等</li> </ol>	1 1 0 0	米	2.80	3080.00
---	--------------	-------------	--	------------------	---	------	---------




7	市电主供电源线	国产优质	FS-RV V2*2.5	FS-RVV2*2.5/屏蔽护套防水线	900	米	5.50	4950.00
8	强电PVC穿线管	国产优质		PVC线管及相关线管辅材	1	项	2000.00	2000.00
9	线管穿线敷设			电源线管穿线敷设、器械	1	项	3000.00	3000.00
10	5位强电插排	国产优质	5位10A	5位10A插排(含86盒)	64	只	60.00	3840.00
11	商户AI电子称供电电源	国产优质		商户AI电子称电源线缆(30点位)	1	项	500.00	500.00
12	云服务器	林鲲		4核8G、40G系统盘,100G外挂盘、10兆带宽(报价含3年费用)	1	台	8000.00	8000.00
13	云服务器	林鲲		2核4G、40G系统盘,100G外挂盘、10兆带宽(报价含3年费用)	2	台	4000.00	8000.00



1 4	防疫通道	智泰	CD	<p>摆臂长: 600mm(≤600mm 可定制)  通道宽: 1200mm(≤1200mm 可定制)  内部结构: 标准 304 不锈钢框架结构  通行方向: 支持单向和双向(可选)  ▲通行速度: ≥35 人/分  开闸时间: 0.5s  电源电压: AC220V, 50Hz  驱动电压 DC24V5A  性能: 电动/一体化工作指示: 通行方向箭头指示、语音播报  工作环境温度: -15℃~60℃  相对湿度: ≤95%, 不凝露  工作环境: 室内、室外均适用  人脸精准识别比对。  采用工业级双目宽动态摄像头, 夜间红外、LED 双补光。  支持选配瑞芯微 RK3288 四核处理器, 性能强劲。  ▲支持人体温度检测、温度显示, 测温距离 0.5-1.5 米。0.5 米-0.6 米测温距离, 温度误差在 0.2°。支持以及体温异常自动报警, 秒级检测速度, 考勤测温数据。  ▲支持身份证读卡器、指纹仪、IC 刷卡器、二维码读卡器等多种外设扩展, 支持系统软件的二次开发。具备相应软件平台, 支持电脑及手机终端实时查看</p>	3	套	7600.00	22800.00
1 5	防疫通道 网络通信 线缆	国产 优质			1	项	480.00	480.00
1	农贸市场	林	V3.0.	与农贸市场可视化管理一体机及农贸市场商户可视化终端相联通, 并	2	套	14500.00	29000.00




6	信息化管理平台软件	鲲	0	<p>且可对市场各类信息进行分析、比对、展示。</p> <p>市场管理：市场信息、人事管理、经营商品、公告管理、触摸展示、摊位管理、秤具管理</p> <p>商户管理：商户信息、合同管理、经营商品、商户摊位、证件管理</p> <p>安全追溯：商户投标人、进货凭证、检测信息、销毁日志、商品追溯</p> <p>统计分析：交易数据明细、导出列表、交易统计分析（品）、交易统计分析（日）、交易统计分析（月）、交易统计分析（年）、客流数据明细、客流统计分析（日）、客流统计分析（月）、客流统计分析（年）、历史交易对比、支付方式对比、电子秤分析</p> <p>疫情管理：疫情制度、疫情登记、疫苗接种、疫情消杀</p> <p>食品安全溯源系统：食品溯源信息查看：包含农贸市场名称、订单号、交易商品名称、商品重量、商品价格、交易时间、食品进货来源、食品安全检测结果、经营户信息等</p> <p>数据采集多种支付系统：按照支付场景提供多种支付服务，支持现金支付、微信支付、支付宝支付及银行聚合码支付，根据不同的支付方式系统调用不同的支付接口记录交易订单信息</p> <p>商户信用公示系统：经营户图片/证照、经营户星级、经营户二维码、健康码、微信/支付宝二维码、经营户菜价及市场广告信息的展示等</p>				
1	农贸市场	林	V3.0.	消费者端经营户端市场方端	2	套	2500.00	5000.00



7	信息化手机端	鲲鹏	0					
18	重点区域监控	萤石云	H5+128内存卡	支持400万高清像素；支持双向语音对讲；支持手机观看、远程控制、远程监控；支持云端存储、128GSD卡录制；支持全彩夜视/红外夜视；支持IPV6网络；支持移动侦测/人形侦测；支持H.265编码技术；支持标准POE供电；支持IP66防水防尘；支持Onvif协议、GB/T28181协议	20	套	583.99	11679.80
19	监控平台	萤石云	只能识别	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过组织树，分级分层访问用户权限范围内的所有前端监控设备。</li> <li>2. 可挑选摄像头进行自定义分组，管理关注的摄像头；</li> <li>3. 在实时视频浏览时具有灵活多样的预览模式，提供1、4、5、6、8、9、16及全屏的个性化窗口浏览布局，并可以屏幕抓图；</li> <li>4. 录像查询提供平台录像云回看功能，录像回放支持单屏录像回放，支持速度控制、抓图，逐帧回放，为用户提供了强大的录像调阅与下载机制；</li> <li>5. 监控操作人员可以在监控工作站上控制现场的图像设备进行云台转动。</li> <li>6. 支持对设备进行远程语音对讲，满足即时监控的需求。</li> <li>7. 提供多种轮巡模式，配置灵活，实现设备的轮巡播放。</li> <li>8. 呈现设备经纬度点位，实现直播</li> </ol>	2	套	360.00	720.00



			视频与云回看的联动。 9. 对布防的设备进行移动侦测告警，支持消息数据检索与导出。 10. 人脸识别、车牌识别、车辆检索 11. 支持 1 对多实时与定时广				
20	千兆宽带	联通	千兆光纤宽带 5 年费用	2	条	3500.00	7000.00
21	系统集成安装调试费			1	项	6500.00	6500.00
合 计						306992.3	



投标人名称（公章）：联通（江苏）产业互联网有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：  
 周斌