

5、投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：SYZB 采公 2022012 /包号：02 项目名称：常州 2022 年度第一批市级应急救灾物资采购项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	场地照明灯			<p>1. 灯头部分采用 AL6061 材料，表面硬质阳极氧化处理，伸缩管、脚架匀采用超轻炭纤维材质，电池隐藏于脚架内，占用体积更少，配有一个手方便携带。配用专用的包装箱便于运输和存放；</p> <p>2. 电池类型：汽车级锂电池；</p> <p>3. 电池规格：22.2V/21.9AH(486Wh)；</p> <p>4. 充电时间：≤6h；</p> <p>5. 充满电连续工作时间：强光≥5h、中光≥8.2h、弱光≥16.3h；</p> <p>6. 光源规格：3*50W；</p> <p>7. 额定功率：强光≥150W、中光≥60W、弱光≥30W、警示灯≥18W；</p> <p>8. 1 米范围内地面水平照度≥47301x，5 米范围内地面水平照度≥2191x；</p> <p>9. 配有定制的专用适本器可以外接 AC220V 应急电源，实现长时间 150W 恒功率工作；</p> <p>10. 灯头背面设有警示灯，灯具可通过手动开关和遥控器控制灯具照明灯和警示灯开启和关闭，遥控距离≥30 米，可通过遥控器开启或关闭强光、中光、弱光和警示灯等；</p> <p>11. 外形尺寸：≤1050mm*180mm*180mm；</p> <p>12. 整体采用三角支撑结构设计，电池位于三个支撑腿内，可以快速折叠和展开，收放简单携带方便，重量轻便；</p> <p>13. 整体采用三角支撑结构设计，电池位于三个支撑腿内，支撑腿可折叠，头部由三个灯头组成，灯头水平、竖直方向均可调节，从而可实现 360° 无死角照明，符合不同方向、不同亮度的照明需求场合；</p> <p>14. 灯具底部设有磁控开关，任意状态下磁控开关上拉可以实现警示灯开启功能，设有 WIFI 式电量指示，可以分别显示 25%、50%、75%、100% 状态电量；</p> <p>15. 设有 USB5V2A 输出，可以为其他电子设备进行充电；</p> <p>16. 升起状态最小高度≤1750mm，升起状态最大调试高度≥3600mm；</p> <p>17. 重量：≤8.68kg；</p> <p>18. 防护等级：IP66。</p>	8	盏	14300	114400



2	帐篷照明灯	亿嘉	按标书要求定制规格	1. 产品带磁吸功能，可手持，可悬挂，可磁吸，可紧急破窗钩钢锥； 2. 有三个灯管按键，侧灯按键依次强光、弱光，主灯按键依次强光、弱光、爆闪，警示灯按键依次红光、红光爆闪+警报； 3. 可以进行 USB 直充，Type-c 快充，含 4 格电量显示； 4. 输出功率：5W； 5. 照射距离 ≥140 米； 6. 强光工作时间 ≥8 小时，工作光工作时间 ≥16 小时； 7. 采用 LED 灯芯； 8. 防护等级 ≥IP65； 9. 重量 ≤329g； 10. 提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。	200	盏	113	22600
3	应急灯	亿嘉	按标书要求定制规格	★1. 采用高光效、长寿命固态免维护 LED 光源，平均使用寿命长达 100000 小时； 2. 具有工作光、强光、泛光三种配光； ★3. 具有手摇充电应急功能，满足灯具人工快速充电的临时需求； 4. 具有给手机电池充电的功能，满足手机应急充电的需求； 5. 灯头折弯 90° 可调，同时结合灯具的泛光、磁力吸附功能作为移动式台灯使用； 6. 灯具尾部夜发光胶塞设计，满足在野外作业时给身后警示信号，保证工作安全； 7. 手提、磁力吸附、背带、卡扣等多种使用和携带方式，方便携带、使用和管理； ★8. 连续工作：工作光：20h，强光：10h，泛光模式工作时间应 ≥30 小时，设备处在强光档，接收屏距离设备 5m 处时，其光照强度应 ≥1000lx。设备处在工作光档，接收屏距离设备 5m 处时，其光照强度应 ≥500lx。充电时间 ≥6h； 9. 防护等级：IP65。	200	盏	345	69000
4	巡检灯	亿嘉	按标书要求定制规格	1. 强光射程达 500 米，有效照距 300 米； ★2. 强光连续点灯时长约 4 小时，亮度极高，工作光连续点灯时长 8 小时； 3. 外壳防护等级：IP66； 4. 额定电压：11.1V； 5. 功率：3×3W。	100	只	345	34500
5	手电筒	亿嘉	按标书要求定制规格	1. 锂电池、循环寿命长； ★2. 光源采用 3WLED 光源，光通量 ≥138Lm，光源寿命 ≥100000 小时。色温为 6000K 光色呈白色，聚光效果良好，照射距离远； 3. 发光强度设计为强弱爆闪 3 挡，使用与不同工作环境，同时具备频闪功能； ★4. 额定电压：DC3.7V；额定容量：2.2Ah；平均使用寿命：≥100000h；连续放电时间：工作光 ≥16h；强光 ≥8h；电池充电时间 ≥6h；电池使	200	个	98	19600



BAI NIAN XIN LE

AI NIAN XIN LE				使用寿命:约 1000 次(循环)； 强光亮度≥1100lx； 弱光照度≥200lx； 5. 防护等级：IP68； 6. 防爆等级：Ex ib II C T6 Gb； 7. 产品质保期 3 年。					
6	急救包	科洛	按标书要求定制规格	1. 医用纱布块（小号）2 片； 2. 医用弹性绷带一卷； 3. 创可贴 10 片； 4. 医用透气胶带； 5. 碘伏消毒液 20 支； 6. 医用敷贴（小号）1 片； 7. 医用敷贴（中号）10 片； 8. 三角绷带 1 包； 9. 医用酒精棉片 10 片； 10. 酒精湿巾 2 片； 11. 安全剪刀 1 把； 12. 高频救生哨 1 个； 13. 手电筒（含电池）1 个； 14. 急救手册 1 本； 15. 健康急救卡、售后服务卡各 1 张； 16. 外包 1 个；材质：EVA 覆红色 1680D 涤纶牛津面料，里为绒布，300D 黑色牛津带包边； 17. 尺寸：200mm×120mm×55mm，允差为±2mm。含配置清单一张。	500	个	74	37000	
7	棉鞋	百年鑫乐	大、中、小号 38-45	1. 鞋面：反绒面，中帮，鞋底橡胶大底； 2. 内里：羊毛； 3. 尺码：38-45。	200	双	61	12200	
8	雨衣	百年鑫乐	大、中、小号 3201812096071	1. 防水胶层：PVC； 2. 厚度：≥0.23mm； 3. 重量：≥1.3kg； 4. 产品描述：前后反光条；隐藏式防雨帽；内网衬优质雪克面料（亚春纺），亚光色泽沙质感； 5. 双层内衬，柔软透气；宽夜光出行安全可靠； 6. 时尚型隐藏式防雨帽，可用可不用哦；雨帽可自动调节，缝纫处全方面进行封胶处理防漏雨，拉链加翻盖门襟，领口上端有搭扣； 7. 提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。	600	件	61	36600	
9	床垫	百年鑫乐		1. 垫胎规格：150*200cm； ★2. 含杂质≤0.4%； ★3. 棉胎级别：不低于白棉三级、淡点污棉一级； ★4. 马克隆值分档：(B2)； ★5. 短纤维含量≤20%； ★6. 研磨率：≥80%；	150*200cm； XL-3， 150*200cm；	600	条	79	

10	被套	百年金乐	XL-4 210*153cm;	7.重量偏差率 $\geq 0.2\%$; ★8.尺寸偏差率：长度 $\geq \pm 2.0\%$ ，宽度 $\geq \pm 2.0\%$ ； 9.铺棉应符合均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块的要求；包边应符合包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不踏边的要求； ★10.纤维含量：棉100%（网纱除外）； ★11.感官要求：应符合 GB/T 1020-2000 标准中的第 5.1 条一级规定； ★12.面纱：正反面三层纱，正面每层各 ≥ 13 ，反面每层各 ≥ 14 ；筋纱：竖筋 ≥ 12 且每道筋纱用纱不少于 2 根，斜（左/右）各 ≥ 12 ；并纱：正反各 ≤ 4 ； 13.提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。	1.规格：210*153cm； ★2.被套面料密度：线密度 ≥ 40 s、经纬密度和 ≥ 807 根/10cm； 3.被套纤维含量：100%全棉； 4.被套面料：甲醛 (mg/kg) ≤ 75 、PH 值：4.0~8.5、可分解芳香胺； ★5.色牢度：耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度指标符合 GB18401-2010 和 GB/T 22844-2009 标准； 6.水洗尺寸变化率经纬向均符合一等品标准； 7.断裂强力经向 ≥ 500 ，维向 ≥ 250 ； 8.提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。	600	条	61	36600
11	床单	百年金乐	XL-5 150*200cm	1.规格：150*200cm； 2.床单纤维含量：100%全棉； ★3.床单面料密度：线密度 ≥ 40 s； ★4.织物密度：经纬密度和 ≥ 807 根/10cm； 5.被套面料：甲醛 (mg/kg) ≤ 75 、PH 值：4.0~8.5、可分解芳香胺；禁用： ★6.色牢度：耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度指标符合 GB18401-2010 和 GB/T 22844-2009 标准； 7.水洗尺寸变化率经纬向均符合一等品标准； 8.断裂强力经向 ≥ 500 ，维向 ≥ 250 。	600	条	31	18600	
12	单被	百年金乐	XL-6 150*200cm	1.规格：150cm*200cm； ★2.面料：灰绿色印花水洗磨毛布；100%聚酯纤维；克重：100g/m ² （允许负偏差5g）； 3.填充物：羽丝绒，100%聚酯纤维； 4.甲醛： ≤ 75 mg/kg；PH 值：4.0~8.5；可分解芳香胺：禁用；耐汗	600	条	32	19200	

13	毛巾被	百年金乐	XL-7	150*200cm	色牢度: ≥3, 指标要求符合 GB18401-2010 标准; ★5. 填充物原料要求(微生物)绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌符合 GB 15979-2002 标准; ★6. 卫生要求(微生物)绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌符合国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。	1. 规格: 150cm×200cm; ★2. 纤维含量: 100%全棉; ★3. 重量: ≥1000g; ★4. 甲醛: ≤75mg/kg; ★5. PH 值: 4.0~8.5、可分解芳香胺: 禁用; ★6. 抗菌性能: 大肠杆菌抑菌率: ≥90%, 白色念珠菌抑菌率≥62%, 检测依据 GB/T20944.3-2008; 7. 颜色: 根据采购人要求; 8. 包装要求: 单件真空包装。	600	条
14	毛毯	百年金乐	XL-8	150*200cm	1. 规格: 150×200cm; 颜色: 根据采购人要求; 2. 纤维含量: 羊毛≥32%, 其余为聚酯纤维; 重量≥2100g; 3. 甲醛 (mg/kg) ≤75、PH 值 4.0~8.5、禁用可分解芳香胺, 指标符合 GB18401-2010 标准; 4. 包装要求: 单件真空包装。	600	条	
15	棉被	百年金乐	XL-9	150*200cm	1. 规格: ≥150×200cm; 颜色: 根据采购人要求; 2. 纤维含量: 棉≥5%, 其余为聚酯纤维; 重量≥2100g; 3. 甲醛 ≤75mg/kg、PH 值 4.0~8.5、禁用可分解芳香胺, 指标符合 GB18401-2010 标准; 4. 包装要求: 单件真空包装; 5. 提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。 6. 颜色: 面、里料为橄榄绿色棉布, 棉纱 32*32, 密度 68*68, 面、里色差不高于 3—4 级, 缝纫线的颜色与面料相匹配。	600	床	
16	棉大衣	百年金乐	XL-10	大、中、小号	1. 整体重量: ≤ 2400g, 颜色: 根据采购人要求; 2. 面料成分: 涤棉 (80%聚酯纤维, 20%棉); 3. 里料成分: 100%棉; 填充物成分: 100%棉; 4. 面料密度 (克重): 线密度 27.8×27.8tex, 经纬密度和 653 根/10cm; 克重 195 g/m ² (允许 5g 负偏差); 5. 里料密度 (克重): 线密度 18.2×18.2 tex, 经纬密度和 536 根/10cm; 克重 95 g/m ² (允许 5g 负偏差); 6. 符合国家标准 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T18885-2009 《生态纺织品标准》; 7. 单件真空包装。	600	件	
17	雨鞋	玉林	尺码: 39~45	1. 材质: PVC 塑胶; 2. 高: 39cm、跟高: 3cm、鞋面宽: 15.8cm、尺码: 39~45。	600	双		

18	12 平米救灾帐篷(单帐篷)	优拓	12m ² 单帐篷		1. 救灾专用 12 m ² 单帐篷篷体以单面涂覆 PVC 防水阻燃图层布为主要材料缝制，以焊接钢管为框架组合而成； 2. 样式为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个；侧墙窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，整体帐篷通过拉绳拉起，两侧墙各开方形窗两个。窗户可支起成阳篷，整体帐篷下安全使用在正常情况下，连续使用 3 年以上。 3. 能在自重和 8 级风力下安全使用。 4. 提供国家认可的权威检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标人公章。	200	顶	1600	320000
19	垃圾袋	百年鑫乐	XL-12	100cm*140cm	1. 塑料垃圾袋不应有明显异味； 2. 袋膜应均匀、平整，不应存在有碍使用的气泡、穿孔； 3. 不应存在有碍使用的鱼眼僵块、丝纹、挂料线等瑕疵； 4. 大号应配套大号垃圾桶使用，色垃圾袋，具体技术标准参考 GB/T 24454-2009。	600	个	3. 3	1980
20	垃圾箱	麦享环卫	麦享环卫	240L	1. 塑料垃圾桶大号尺寸为 240L，表面应光滑平整，不允许有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹； 2. 塑料垃圾桶桶盖厚大于 3.0mm，桶底厚度大于 4.0mm，桶壁厚度大于 3.6mm； 3. 桶身及桶盖采用高密度聚乙烯，添加剂含量不超过 5%； 4. 轮轴材料为安心钢轴，表面做防腐处理； 5. 具体技术标准参考 CJ/T 280-2008。	100	个	212	21200
21	污水袋	百年鑫乐	XL-13	定制规格	PP PE 级微米工业无纺布袋式过滤液体柴油污水处理杂质分离过滤袋、二号 50 微米(网孔较疏)。	100	个	24	2400
22	折叠桌椅	优拓	定制规格	定制规格	1. 每套一桌四凳；凳子可收入折叠桌内；桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌面的背部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱； 2. 桌面采用 MDF 防火面板；厚度 ≥ 5mm； 3. 框架镁铝合金处理，结实耐用，一体成型，使用防变形； 4. 铝腿方管桌腿，安全牢固； 5. 桌面正中位置留有伞孔，方便户外使用；可伸缩调节，共 3 个档位； 6. 桌面承重 ≥ 95 kg； 7. 布凳承重 ≥ 92 kg； 8. 桌子净重 ≥ 5.5 kg； 9. 桌子展开尺寸：120*60*70cm； 10. 布凳材质：加粗钢管+600D 牛津布布凳； 11. 布凳尺寸：28*24*39cm。	200	套	159	31800
23	折叠水桶	百年鑫乐	XL-14	20L 以上	1. 材质：牛津布+EVA+PP 塑料； 2. 产品特点：携带方便、结实耐用； 3. 容量 ≥ 20L。	200	只	24	4800
24	蚊帐	百年鑫乐	XL-15		1、材质：聚酯纤维； 2、尺寸规格：190cm*80cm*85cm；	600	顶	17	10200

			190*80*85cm	3. 颜色：白色； 4. 网眼密度、纤维含量、面料胀破强力、水洗尺寸变化率、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、安全技术要求、规格尺寸偏差率、色差、外观疵点、缝制质量等整体要求符合 FZ/T 62014-2015 标准。			
25	防潮垫	百年鑫乐	XL-16 1.9x0.7m	1. 尺寸约为 1.9x0.7m，厚度约 3cm，配合折叠床使用； 2. 防潮垫上层面料为军绿色（100%涤纶），填充物为硬质棉（100%聚酯纤维）充气防潮垫，打开阀门有自动充气效果。	600	条	80 48000
26	担架	百年鑫乐	XL-17 定制规格	1. 主要结构是由铝合金和防水牛津布制成； 2. 承重： $\geq 165\text{kg}$ ； 3. 净重 $\leq 4.7\text{kg}$ 。	20	个	181 3620
27	折叠床	豪斯	1.9x0.7m	1. 尺寸约为 1.9x0.7m； 2. 面料：涤纶丝 PVC 涂层布，天蓝色，床腿加固定钩装置，材质为铁质； 3. 符合 MZ/T015.1-2010 相关规范要求。	200	张	168 33600
合 计							1230000 元

- 注：1.本表应按包分别填写。
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏百年鑫乐纺织科技有限公司

日期：2022年8月15日