

分项报价表

项目编号/包号：常采询[2022]0007 号

项目名称：滨江幼儿园厨房设备、餐具采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	单位	数量	响应价格	
							单价	合价
	验货区							
1	拖把池	华联	600*600*500	1. 台面/水池斗板厚 1.0mm. 采用 SUS304#不锈钢板材制作 2. 配不锈钢去水, 带后挡板 3. 横通采用 $\phi 38\text{mm} \times \phi 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管 4. 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚的不锈钢圆管	台	1	580	580
2	灭蝇灯	华联	WGS-30BN	1. 前后挡板内承载粘纸, 两块挡板在上由内至外倾斜, 与诱蝇灯管成 V 字型; 2. 尺寸: 500*220*30*40mm	台	1	90	90
3	风幕机	华联	1500L	长度: L=1500, 220v/500w	台	1	1000	1000
	男更衣室							0
1	六格更衣柜	华联	1200*500*1800	1. 采用优质 SUS304#不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm. 2. 定制优质把手, 锁及透气孔, 方面美观。	张	2	1900	3800
2	单眼水池	华联	450*500*800	1. 台面/水池斗板厚 1.0mm. 采用 SUS304#不锈钢板材制作 2. 配不锈钢去水, 带后挡板 3. 横通采用 $\phi 38\text{mm} \times \phi 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管 4. 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚的不锈钢圆管	台	1	550	550
	女更衣室							0
1	六格更衣柜	华联	1200*500*1800	1. 采用优质 SUS304#不锈钢板材制作, 板材厚度 1.0mm. 2. 定制优质把手, 锁及透气孔, 方面美观。	张	2	1900	3800
2	单眼水池	华联	450*500*800	1. 台面/水池斗板厚 1.0mm. 采用 SUS304#不锈钢板材制作 2. 配不锈钢去水, 带后挡板 3. 横通采用 $\phi 38\text{mm} \times \phi 25\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管 4. 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 厚的不锈钢圆管	台	1	550	550
	仓库 1							0
1	地货架	华联	1200*500*200	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造	张	2	300	600

				一层板厚 1.0mm. 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁 一脚通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套子弹调节脚				
2	三层平板货架	华联	1200*500*1550	1. 板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造; 2. 平板型管壁厚 1.0mm. 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; 3. 脚通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	张	2	900	1800
	仓库 2							0
1	三层平板货架	华联	1200*500*1550	1. 板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造; 2. 平板型管壁厚 1.0mm. 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; 3. 脚通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	张	4	900	3600
	杂物间							0
1	四层平板货架	华联	1200*500*1550	1. 板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造; 2. 平板型管壁厚 1.0mm. 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁; 3. 脚通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	张	6	970	5820
	粗加工间							0
1	单眼水池	华联	1000*750*800	1. 台面/水池斗板厚 1.0mm. 采用 SUS304# 不锈钢板材制作 2. 配不锈钢去水, 带后挡板 3. 横通采用 $\Phi 38\text{mm} * \Phi 25\text{mm} * 1.0\text{mm}$ 不锈钢方管 4. 腿采用 $\Phi 38\text{mm} * 1.0\text{mm}$ 厚的不锈钢圆管	张	12	850	10200
2	灭蝇灯	华联	WGS-30BN	1. 前后挡板内承载粘纸, 两块挡板往上由内至外倾斜, 与诱蝇灯管成 V 字型; 2. 尺寸: 500*220*30*40mm	台	1	90	90
3	洗地龙头	华联	10M	1. 液压管长管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 2. 配花洒喷头或高压水枪 3. 耐高温 120 度, 可拉伸自动收缩, 使用便捷, 高效 4. 可承受压力: 5 Mpa	只	1	1500	1500
4	双层工作台	华联	1800*750*800	1. 板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋, 冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 $\Phi 38\text{mm} * 1.0\text{mm}$ 的圆管, 配不锈钢调平脚	张	1	850	850

5	双层工作台	华联	1400*700*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋, 冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的圆管, 配不锈钢调平脚	张	1	700	700
6	单眼收残台	华联	600*700*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 一面板厚度 1.0mm. 下衬加强筋 腿采用 $38 \times 1.0\text{mm}$ 的圆管, 脚为金属外包不锈钢可调节式 .	台	1	750	750
7	双层工作台	华联	2000*700*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋, 冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的圆管, 配不锈钢调平脚	张	1	900	900
8	紫外线消毒灯	华联	30w	30w (遥控定时)	台	2	120	240
9	单眼收残台	华联	600*750*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 一面板厚度 1.0mm. 下衬加强筋 腿采用 $38 \times 1.0\text{mm}$ 的圆管, 脚为金属外包不锈钢可调节式 .	台	2	780	1560
10	双层工作台	华联	1581*750*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋, 冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的圆管, 配不锈钢调平脚	张	1	750	750
11	双层工作台	华联	1782*750*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋, 冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的圆管, 配不锈钢调平脚	张	1	850	850
12	双层工作台	华联	1800*800*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋, 冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的圆管, 配不锈钢调平脚	张	4	880	3520
13	开水器连座	华联	12KW	一内外胆采用 SUS304#材质, 符合国家卫生标准; 一水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上; 一功率 380V/12KW, 出水量 120L/h; 功能: 防高温蒸汽溢出, 防溢水, 防	台	1	1550	1550

				烫伤。				
14	刀具消毒柜	华联	1000*600	1. 厂制品, 板材采用优质不锈钢冷轧板制造 2. 消毒方式: 热风循环装置, 红外线消毒+臭氧紫外线消毒 3. 功率: 0.4+1.6, 220V/50HZ	台	1	2900	2900
	热厨区							0
1	单眼矮汤炉	华联	500*700*500	1. 灶面板材采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造, 炉面板厚 1.0mm 实际厚度 1.4mm. 2. 优质高效节能炉心, 节能、环保, 火力迅猛、操作方便、安全可靠; 升温快, 热效率高。采用防水开关, 配备低噪音强力鼓风机一台. 带熄火保护	台	1	2950	2950
2	单炒单温灶	华联	1200*1000*800	1. 板材采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板材制造 2. 灶面板材为 1.2mm 不锈钢侧板、背板、前面板采用 1.0 不锈钢板, 底架为 40×40×4 镀锌角钢, 炉膛黑铁路炉膛采用 2mm 的钢板, 内部采用成型耐火砖, 优质高效节能炉心 3. 节能水咀, 水源接口 DN15, 排污口 DN38. 4. 热负荷 48KW, 鼓风机 220V/250W*2, 50HZ. 带电子打火熄火保护装置 5. 配摇摆水龙头、锅撑、尾撑、阀门等. 带电子打火、熄火保护	台	1	4800	4800
3	调料台	华联	300*1000*800	一板材采用优质 SUS304# 不锈钢板材制造 一面板厚度 1.0mm. 下衬加强筋 腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的圆管, 配不锈钢调平脚	台	1	400	400
4	单眼大锅灶	华联	1100*1150*800	1. 板材采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板材制造 2. 灶面板材为 1.2mm 不锈钢侧板、背板、前面板采用 1.0 不锈钢板, 底架为 40×40×4 镀锌角钢, 炉膛黑铁路炉膛采用 2mm 的钢板, 内部采用成型耐火砖, 优质高效节能炉心 3. 节能水咀, 水源接口 DN15, 排污口 DN38. 4. 热负荷 48KW, 鼓风机 220V/250W*2, 50HZ. 带电子打火熄火保护装置 5. 配摇摆水龙头、锅撑、尾撑、阀门等. 带电子打火、熄火保护	台	1	4800	4800
5	双眼大锅灶	华联	2100*1150*800	1. 板材采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板材制造 2. 灶面板材为 1.0mm 不	台	1	8100	8100

				锈钢.侧板、背板、前面板采用 1.0 不锈钢板,底架为 40×40×4 镀锌角钢,炉膛黑铁路炉膛采用 2mm 的钢板,内部采用成型耐火砖,优质高效节能炉心 3. 节能水咀,水源接口 DN15,排污口 DN38。4. 热负荷 48KW,鼓风机 220V/250W*2, 50HZ。带电子打火熄火保护装置 5. 配摇摆水龙头、锅撑、尾撑、阀门等. 带熄火保护				
6	单移门工作台	华联	1800*800*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢冷轧板制造 一台面板 1.0mm,下衬加强筋 1.0mm 一腿采用直径 38*1.0mm 不锈钢圆管	台	2	1850	3700
7	双层工作台	华联	1800*800*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋,冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 φ 38mm*1.0mm 的圆管, 配不锈钢调平脚	台	3	880	2640
8	紫外线消毒灯	华联	30w	30w (遥控定时)	台	1	120	120
9	灭蝇灯	华联	WGS-30BN	1. 前后挡板内承载粘纸,两块挡板往上由内至外倾斜,与诱蝇灯管成 V 字型; 2. 尺寸: 500*220*30*40mm	台	2	90	180
10	四门冰箱	华联	1200*705*1950	1. 风冷制冷方式,双机双温,采用合理的管路配置,蒸发器材质及内部管路全铜管制造,制冷效果佳; 2. 超高 38℃ 环境温度,能够适应相对恶劣的厨房环境 3. 箱体整体发泡保温节能,发泡材料采用无污染环保材料,使用环保型 R134a R404A 冷媒,符合环保要求; 4. 智能化温度显示,可依据食品不同温度需求设置室内温度; 5. 全不锈钢板,温度范围: +4~-5℃, -3~-15℃, 容积 910L, 压缩机功率 400w 左右	台	1	5850	5850
11	单眼水池	华联	1000*750*800	1. 台面/水池斗板厚 1.0mm. 采用 SUS304#不锈钢板材制作 2. 配不锈钢去水, 带后挡板 3. 横通采用 φ 38mm* φ 25mm*1.0mm 不锈钢方管 4. 腿采用 φ 38mm*1.0mm 厚的不锈钢圆管	台	1	850	850
12	洗地龙头	华联	10M	1. 液压管长管长 10 米, 外表喷涂, 低碳钢材 2. 配花洒喷头或高压水枪	只	1	1500	1500

				3. 耐高温 120 度，可拉伸自动收缩，使用便捷，高效 4. 可承受压力：5 Mpa				
13	12 盘电蒸饭柜	华联	12 盘	<p>整机结构强度高，内箱钣金为高铜 201 优质不锈钢组成，整体拉伸成型，美观易清洁，强度倍增；溢水阀采用一次成型工艺，外观漂亮、经久耐用，保证了设备正常运行的水位高度，发热管性能稳定可靠，使用寿命长，由上市公司专属直供，均通过国内外主要认证，如：3C/CE 认证等；整体高密度环戊烷发泡，环保、节能、隔热强，食物均可保温 8 小时以上，可蒸面食、蒸肉类、蒸海鲜，使用范围更广；自动补水装置，使用方便，有效保护加热元器件，人性化设计，实时显示箱内温度，蒸柜工作状态一目了然，高强度渐进式门锁，经久耐用，开关自如，多气囊耐高温硅胶门封，密封效果显著，不锈钢豪华外观，清洁方便，简约大方。</p> <p>电源：220v~50HZ 功率：12kw 蒸饭时间：25-50 分钟 外形尺寸：700*600*1520</p> <p>电源：380v~50HZ 功率：24kw 蒸饭时间：25-50 分钟 外形尺寸：1390*600*1170</p>	台	1	2600	2600
14	24 盘电蒸饭柜	华联	24 盘	<p>整机结构强度高，内箱钣金为高铜 201 优质不锈钢组成，整体拉伸成型，美观易清洁，强度倍增；溢水阀采用一次成型工艺，外观漂亮、经久耐用，保证了设备正常运行的水位高度，发热管性能稳定可靠，使用寿命长，由上市公司专属直供，均通过国内外主要认证，如：3C/CE 认证等；整体高密度环戊烷发泡，环保、节能、隔热强，食物均可保温 8 小时以上，可蒸面食、蒸肉类、蒸海鲜，使用范围更广；自动补水装置，使用方便，有效保护加热元器件，人性化设计，实时显示箱内温度，蒸柜工作状态一目了然，高强度渐进式门锁，经久耐用，开关自如，多气囊耐高温硅胶门封，密封效果显著，不锈钢豪华外观，清洁方便，简约大方。电源：</p>	台	1	4800	4800

				220v~50HZ 功率：12kw 蒸饭时间：25-50 分钟外形尺寸：700*600*1520 电源：380v~50HZ 功率：24kw 蒸饭时间：25-50 分钟外形尺寸：1390*600*1170				
	预进间							0
1	脚踏双眼水池	华联	900*450*800	1. 台面/水池斗板厚 1.0mm 采用 SUS304#不锈钢板材制作 2. 配不锈钢去水，带后挡板 3. 横通采用 ϕ 38mm* ϕ 25mm*1.0mm 不锈钢方管 4. 腿采用 ϕ 38mm*1.0mm 厚的不锈钢圆管	台	1	850	850
	备餐间							0
1	双层工作台	华联	1300*700*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋, 冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 ϕ 38mm*1.0mm 的圆管, 配不锈钢调平脚	台	1	650	650
2	五格保温台	华联	1800*700*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材, 台面板板材厚度为 1.0mm. 下衬加强筋 腿采用 38*1.0mm 的圆管, 脚为金属外包不锈钢可调节式。 一原理: 电热管将水加热产生的热量, 温度可自行调节 功能: 主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单。	台	2	1950	3900
3	双层工作台	华联	1800*700*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋, 冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 ϕ 38mm*1.0mm 的圆管, 配不锈钢调平脚	台	2	850	1700
4	双层工作台	华联	2025*700*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋, 冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 ϕ 38mm*1.0mm 的圆管, 配不锈钢调平脚	台	1	900	900
5	双层工作台	华联	1975*700*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋, 冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 ϕ 38mm*1.0mm 的圆管, 配不锈钢调平脚	台	1	900	900
6	紫外线消毒灯	华联	30w	30w (遥控定时)	台	2	120	240

7	灭蝇灯	华联	WGS-30BN	1. 前后挡板内承载粘纸,两块挡板往上由内至外倾斜,与诱蝇灯管成V字型; 2. 尺寸: 500*220*30*40mm	台	1	90	90
8	留样冰箱	华联	600*705*1950	1. 风冷制冷方式,单机单温,采用合理的管路配置,蒸发器材质及内部管路全铜管制造,制冷效果佳; 2. 超高 38℃环境温度,能够适应相对恶劣的厨房环境; 3. 箱体整体发泡保温节能,发泡材料采用无污染环保材料,使用环保型 R134a R404A 冷媒,符合环保要求; 4. 智能化温度显示,可依据食品不同温度需求设置室内温度; 5. 全不锈钢板,温度范围: 0~8℃,	台	1	1900	1900
	洗碗间							0
1	风幕机	华联	1500L	长度: L=1500, 220v/500w	台	1	1000	1000
2	洗地龙头	华联	10M	1. 液压管长管长 10 米,外表喷涂,低碳钢材 2. 配花洒喷头或高压水枪 3. 耐高温 120 度,可拉伸自动收缩,使用便捷,高效 4. 可承受压力: 5 Mpa	只	1	1500	1500
3	单眼收残台	华联	700*750*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 一面板厚度 1.0mm. 下衬加强筋 腿采用 38*1.0mm 的圆管,脚为金属外包不锈钢可调节式 .	台	2	800	1600
4	双层工作台	华联	1140*750*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋,冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 ϕ 38mm*1.0mm 的圆管, 配不锈钢调平脚	台	2	580	1160
5	单眼水池	华联	900*750*800	1. 台面/水池斗板厚 1.0mm. 采用 SUS304#不锈钢板材制作 2. 配不锈钢去水,带后挡板 3. 横通采用 ϕ 38mm* ϕ 25mm*1.0mm 不锈钢方管 4. 腿采用 ϕ 38mm*1.0mm 厚的不锈钢圆管	台	6	800	4800
6	双层工作台	华联	1500*750*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm. 下衬不锈钢方管加强筋,冲孔不锈钢板折边焊接, 腿采用 ϕ 38mm*1.0mm 的圆管, 配不锈钢调平脚	台	1	750	750

7	四层平板货架	华联	1200*500*1550	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造；2. 平板型管壁厚 1.0mm. 下衬加强筋, 承受力强, 坚固耐用, 易清洁；3. 脚通 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 4 套不锈钢调节脚。	张	2	900	1800
8	灭蝇灯	华联	WGS-30BN	1. 前后挡板内承载粘纸, 两块挡板往上由内至外倾斜, 与诱蝇灯管成 V 字型；2. 尺寸: 500*220*30*40mm	台	1	90	90
9	紫外线消毒灯	华联	30w	30w (遥控定时)	台	1	120	120
	消毒间							0
1	消毒柜	华联	1310*700*1915	规格: 1310*700*1915 内径: 1200*430*1300 容积: 720L 电压: 220V 功率: 4.4KW 温度范围: 20℃-150℃ 重量: 158KG	台	2	3900	7800
2	四门碗柜	华联	1200*500*1880	一厂制品, 板材采用优质 SUS304# 不锈钢冷轧板制造, 主板厚度 1.0mm. 一门外壳板厚 1.0mm, 双层门, 上下滑道 一配不锈钢重力调节脚	张	2	1800	3600
3	紫外线消毒灯	华联	30w	30w (遥控定时)	台	1	120	120
4	灭蝇灯	华联	WGS-30BN	1. 前后挡板内承载粘纸, 两块挡板往上由内至外倾斜, 与诱蝇灯管成 V 字型；2. 尺寸: 500*220*30*40mm	台	1	90	90
	餐车缓存区							0
1	送餐车	华联	900*500*800	车体面板采用 SUS304/1.0mm 不锈钢拉丝板制作, 下衬加强筋, 并配加强筋, 配 4 只聚氨酯静音轮, 手柄采用 38*1.0mm 不锈钢管焊接而成。	台	24	620	14880
2	灭蝇灯	华联	WGS-30BN	1. 前后挡板内承载粘纸, 两块挡板往上由内至外倾斜, 与诱蝇灯管成 V 字型；2. 尺寸: 500*220*30*40mm	台	1	90	90
3	风幕机	华联	1500L	长度: L=1500, 220v/500w	台	1	1000	1000
	开水间							0
1	开水器连底座	华联	12KW	一内外胆采用 SUS304# 材质, 符合国家卫生标准; 一水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45% 以上; 一功率 380V/12KW, 出水量 120L/h;	台	2	1550	3100

				功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤。				
	自助打饭区							0
1	五格保温台	华联	1800*700*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材，台面板板材厚度为 1.0mm。下衬加强筋 腿采用 38*1.0mm 的圆管，脚为金属外包不锈钢可调节式。 一原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节 功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单。	台	1	1950	1950
2	打饭打汤车	华联	1200*700*800	一板材采用优质 SUS304#不锈钢板材，台面板板材厚度为 1.0mm。下衬加强筋 腿采用 38*1.0mm 的圆管，脚为金属外包不锈钢可调节式。 一带汤桶及饭桶	台	1	1500	1500
3	拼台	华联	830*700*800	1. 板材采用优质 SUS304#不锈钢板材制造 2. 面板厚度 1.0mm。下衬不锈钢方管加强筋，冲孔不锈钢板折边焊接，腿采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 的圆管，配不锈钢调平脚	台	1	450	450
	排烟							0
	主厨区							0
1	不锈钢烟罩	华联	6000*1200	采用优质材 304 不锈钢板材制作，厚度 1.0mm；能承受各种酸的腐蚀及氧化，耐磨，耐高温。	平方	7.2	970	6984
2	不锈钢风管	华联	600*600	采用优质 SUS304#不锈钢板材制作，板材厚 1.0mm，不锈钢螺丝，密封垫，密封胶等等；自动流水线焊接，无毛刺、效率高、板面平整。	平方	46	240	11040
3	箱式风机	华联	7.5kw	风流量大：在等同功率的风机下，每小时排出空气达 16000 m ³ 。风压高：排气或送风的距离很长，最适合于连接风管。噪声低：由于风叶是多翼式，同时有时皮带转动，加上柜体全密封式，从而大大降低了噪音量。	台	1	6500	6500
4	不锈钢油烟净化器	华联	15000 风量	是在吸收、消化国内外同类产品优点的基础上，应用多项专利技术，自主创新开发的专门用于厨房油烟净化处理，净化率 98%。	台	1	3700	3700

5	软接	华联		具有防火, 排烟, 消声隔震等功能	个	1	50	50
6	避震垫	华联		1. 隔振频谱宽:对低、中、高频的噪声均有极佳的隔振效果。 2. 施工方便:可裁成所需大小和重叠起来使用,以获得不同程度的隔振效果。 3. 防水防霉:外层进行防水处理,具有很好的防水防霉性能。	套	4	60	240
7	风机风管 支架	华联			套	1	800	800
8	缺相保护 开关	华联		通过 3C 认证, 优良铰链, 密封胶条, 开关控制面板	套	1	1500	1500
	蒸煮区							0
1	不锈钢烟 罩	华联	3000*120 0	采用优质材 304 不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm; 能承受各种酸的腐蚀及氧化, 耐磨, 耐高温。	平方	3.6	970	3492
2	不锈钢风 管	华联	600*600	采用优质 SUS304#不锈钢板材制作, 板材厚 1.0mm, 不锈钢螺丝, 密封垫, 密封胶等等; 自动流水线焊接, 无毛刺、效率高、板面平整。	平方	30	240	7200
3	箱式风机	华联	2.2kw	风流量大: 在等同功率的风机下, 每小时排出空气达 16000 m ³ 。 风压高: 排气或送风的距离很长, 最适合于连接风管。 噪声低: 由于风叶是多翼式, 同时有时皮带转动, 加上柜体全密封式, 从而大大降低了噪音量。	台	1	3900	3900
5	软接	华联		具有防火, 排烟, 消声隔震等功能	个	1	50	50
6	避震垫	华联		1. 隔振频谱宽:对低、中、高频的噪声均有极佳的隔振效果。 2. 施工方便:可裁成所需大小和重叠起来使用,以获得不同程度的隔振效果。 3. 防水防霉:外层进行防水处理,具有很好的防水防霉性能。	套	4	60	240
7	风机风管 支架	华联			套	1	800	800
8	缺相保护 开关	华联		通过 3C 认证, 优良铰链, 密封胶条, 开关控制面板	套	1	1500	1500
9	起吊费	华联			项	1	800	800

	地沟							0
1	地沟（成品地沟）	华联	500*300*250	材质 sus304/厚度 1.2MM	米	50	270	13500
2	天然气管道	华联			米	20	260	5200
3	安装配件费	华联			项	1	1200	1200
4	搬运费	华联			项	1	800	800
	餐具、小件	华联						0
1	4格刀架	华联			个	2	22	44
2	网筛	华联	30cm		个	5	27	135
3	不锈钢漏勺	华联			个	5	27	135
4	锻打桑刀	华联			把	2	45	90
5	不锈钢多用桶	华联	50cm		个	4	150	600
6	饭勺	华联			个	25	5	125
7	水勺	华联	304 不锈钢，柄长 65cm		个	4	17	68
8	菜框（大）	华联	1030*680*540		个	10	150	1500
9	菜框（中）	华联	800*570*510		个	10	95	950
10	周转箱	华联	830*580*510		个	10	140	1400
11	不锈钢刨刀	华联			个	5	7	35
12	炒锅	华联			个	2	100	200
13	长把炒铲	华联	木柄		个	4	28	112
14	10两沙光炒勺	华联			把	3	20	60
15	8两沙光炒勺	华联			把	3	17	51
16	锅刷	华联			个	10	5	50
17	不锈钢调味缸	华联	长 32.5*宽 26.5，带盖		个	10	30	300

18	不锈钢汤桶	华联	40cm		个	6	100	600
19	不锈钢汤桶	华联	60CM		个	2	205	410
20	直升油桶	华联	30CM		个	2	58	116
21	切菜刀	华联			把	4	55	220
22	斩骨刀	华联			把	2	80	160
23	短柄水勺	华联			个	5	18	90
24	长柄笊篱	华联			个	2	28	56
25	不锈钢方盘	华联	60*40*4.8CM		个	5	50	250
26	不锈钢方盘	华联	50*35*4.8CM		个	5	40	200
27	不锈钢方盘	华联	40*30*4.8CM		个	5	28	140
28	不锈钢方盘	华联	32*22*4.8CM		个	5	21	105
29	平板推车	华联	不锈钢 900*600*860		辆	2	450	900
30	磨刀石	华联			个	3	17	51
31	肉锤	华联			个	2	25	50
32	剪刀	华联	厨房专用		把	5	20	100
33	塑料方砧板(白色)	华联	40*60*3CM		块	4	125	500
34	塑料方砧板(黄色)	华联	40*60*3CM		块	4	80	320
35	塑料方砧板(蓝色)	华联	40*60*3CM		块	4	80	320
36	打菜勺	华联			个	3	12	36
37	打汤勺	华联			个	3	12	36
38	留样盒	华联	一体卡槽 六分格, 长 30cm、 宽 20.5cm、 高 6.7cm, 每格		个	3	35	105

			300ml					
39	留样标签	华联	1000 张 (含早、 中、晚、 夜四餐)		卷	1	15	15
40	泔水桶	华联	240L 带轮 子带盖		个	5	280	1400
41	1/1*15 份盘(深)	华联	连盖		只	20	45	900
42	1/2*15 份盘(深)	华联	连盖		只	20	32	640
43	不锈钢带 眼托盘 (蒸点心 用)	华联	60*40		只	15	30	450
44	不锈钢碗	华联	直径 12cm		只	1200	3	3600
45	不锈钢桶	华联	高度 24* 宽度 25		只	27	40	1080
46	不锈钢镂空桶	华联	高度 37* 宽度 41		只	15	150	2250
47	不锈钢镂空桶	华联	高度 27* 宽度 30		只	15	120	1800
48	不锈钢勺	华联	3 号尖头		只	1200	2.2	2640
49	不锈钢大 味盅	华联	26cm 带平 盖		只	48	27	1296
50	不锈钢桶	华联	30*30		只	24	65	1560
51	不锈钢保 温桶	华联	20L 单龙 头		只	24	95	2280
52	不锈钢水 杯	华联	7cm		个	960	4.5	4320
53	弯头长柄 汤勺	华联	8cm		个	24	10	240
54	不锈钢四 格餐盘	华联	24*17*4C M		个	960	12	11520
55	不锈钢餐 盘	华联	28*22*4c m		个	95	13	1235
56	筷子篮	华联	31*12.5* 5.5CM		个	24	50	1200
57	点心夹	华联	中号		个	24	5	120
58	锅铲	华联			把	2	15	30

59	粗加工区 墙面格栅 架	华联	180*35*6 0CM		个	6	300	1800
60	蒸饭不锈 钢盘	华联			个	24	28	672
合 计								271534

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应询价通知书。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：常州市武进华联厨房设备有限公司

日期：2022年9月13日

