

四、报价明细表

项目编号：新一诚询（2022）001 号 项目名称：2022 年湖塘镇生活垃圾分类省级达标创建小区垃圾分类收集容器类采购项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格 型号	技术参数	数量	单位	报价	
							单价	合价
1	可回收垃圾收集桶	贯通	240L	<p>240 升塑料垃圾桶</p> <p>1、容量：240L（±1%）；</p> <p>2、尺寸：长 720mm*宽 580mm*高（不含盖）990mm（±5mm）；</p> <p>3、重量：桶身（不包括桶盖、轮轴、轮子插销等零部件重量）≥10kg，总重量≥16kg；</p> <p>4、材料：桶身及桶盖采用 100%高密度聚乙稀新料，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达 5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色；</p> <p>5、桶身正面采用纵向凹面设计，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定；</p>	50	只	159	7950
2	其他垃圾收集桶	贯通	240L	<p>6、产品厚度如下：桶身壁厚≥5.5mm，桶盖厚度≥4mm；垃圾桶两侧上边沿各设有 4 条加强筋，加强筋厚度≥6mm；</p> <p>7、把手采用连体式结构，桶口一圈设纵向加强筋不少于 13 条，把手位置具有防滑设计；</p> <p>8、桶盖两端设有提手，提手处有三条加强筋，延长垃圾桶的使用寿命并且方便垃圾的投放。跟垃圾桶的投标口边缘接触良好，整体密封性强，且</p>	1100	只	159	174900

3	厨余垃圾收集桶	贯通	240L	<p>不易变形；</p> <p>9、垃圾桶底面设有蜂窝状加强筋，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂以缓解垃圾对桶底部的冲击力；同时为了保证在使用过程中底部不易磨损，在注塑生产过程中嵌有 13 颗以上耐磨钉；</p> <p>10、桶体内壁四周需带有磨砂状及刻度标识（从 60L 起，20L/刻度），垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量；</p> <p>11、轮轴采用 45#实心中碳钢，表面电镀确保长时间不生锈；滚轮由橡胶材质外轮、聚乙烯材质内轮的实心轮组成，直径Φ200mm，采用直接插入式、内置两个销钉的防盗结构，橡胶外轮厚度不小于 30mm，承载力不小于 150kg；</p> <p>12、能与现有垃圾压缩车辆配套使用，桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处设有加强筋，提高了运载能力、装载重量不小于 200kg；</p> <p>13、耐腐蚀，并且足够的机械强度和良好的冲击韧性；正常使用温度为 -25℃—65℃；</p> <p>14、塑料垃圾桶抗冷热性、抗冲击强度、跌落、吊挂部位等理化性能要符合行业标准，并且能够确保色彩艳丽，至少两年以上不褪色。</p> <p>15、垃圾桶背面设置人性化脚踩防滑凹槽，以提升使用者的灵活、便利、舒适性；</p> <p>16、符合国家城镇建设行业 CJ/T280-2020《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求；</p> <p>17、桶盖和桶身务必印有所述图片上的标示，中标后供货前根据采购人要求印刷。</p>	880	只	159	139920
---	---------	----	------	---	-----	---	-----	--------



4	厨余垃圾收集桶	贯通	120L	<p>120L 塑料垃圾桶</p> <p>1、容量：120L（±1%）；</p> <p>2、尺寸：长 540mm*宽 470mm*高（不含盖）930mm（±5mm）（含桶盖高度）；</p> <p>3、重量：总重量≥11kg；</p> <p>4、材料：桶身及桶盖采用 100%高密度聚乙烯新料，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达 5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色；</p> <p>5、桶身正面采用纵向凹面设计，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定；</p> <p>6、产品厚度如下：桶身壁厚≥5.5mm，桶盖厚度≥4mm；垃圾桶两侧上边沿各设有 4 条加强筋，加强筋厚度≥6mm；</p> <p>7、把手采用连体式结构，桶口一圈设纵向加强筋不少于 13 条，把手位置具有防滑设计；</p> <p>8、桶盖两端设有提手，提手处有三条加强筋，延长垃圾桶的使用寿命并且方便垃圾的投放，跟垃圾桶的投料口边缘接触良好，整体密封性强，且不易变形；</p> <p>9、垃圾桶底面设有蜂窝状加强筋，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂以缓解垃圾对桶底部的冲击力；同时为了保证在使用过程中底部不易磨损，在注塑生产过程中嵌有 13 颗以上耐磨钉；</p> <p>10、桶体内壁四周需带有磨砂状及刻度标识（从 60L 起，20L/刻度），垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量；</p> <p>11、轮轴采用 45#实心中碳钢，表面电镀确保长时间不生锈；滚轮由橡胶材质外轮、聚乙烯材质内轮的实心轮组成，直径Φ200mm，采用直接插入</p>	220	只	190	41800
---	---------	----	------	---	-----	---	-----	-------



				<p>式、内置两个销钉的防盗结构，橡胶外轮厚度不小于 30mm，承载力不小于 150kg；</p> <p>12、能与现有垃圾压缩车辆配套使用，桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处设有加强筋，提高了运载能力、装载重量不小于 200kg；</p> <p>13、耐腐蚀，并且足够的机械强度和良好的冲击韧性；正常使用温度为 -25℃—65℃；</p> <p>14、塑料垃圾桶抗冷热性、抗冲击强度、跌落、吊挂部位等理化性能要符合行业标准，并且能够确保色彩艳丽，至少两年以上不褪色。</p> <p>15、垃圾桶背面设置人性化脚踩防滑凹槽，以提升使用者的灵活、便利、舒适性；</p> <p>16、可安装芯片；</p> <p>17、符合国家城镇建设行业 CJ/T280-2020《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求；</p> <p>18、桶盖和桶身务必印有下列图片上的标示，中标后供货前根据采购人要求印刷。</p>				
5	有毒有害专用垃圾收集箱	贯通	/	<p>1、材质：箱体、门及铰链材料全部为 304 不锈钢，厚度为 1.0MM；内胆材料为优质玻璃钢，壁厚≥3.0MM；防雨罩为透明亚克力板厚度 1.6MM，带不锈钢边框、不锈钢拉手、文字图案为丝网印刷及贴标；</p> <p>2、规格：箱体尺寸：长 505*宽 400*高 1500MM；</p> <p>3、颜色：文字图案颜色：红色，黑色；文字、图案鲜亮、醒目。图案由采购方最终确定；</p> <p>4、性能：需要对有害垃圾进行分类投放归置。分类项目包括：灯管灯泡、</p>	16	只	1050	16800



				<p>电池、温度计、其它有害垃圾。设计时务必做到空间布局合理，外形美观，简单实用。单桶至少安放数量：侧门打开放置长日光灯管不少于6根，功能区环形灯管，小型节能灯泡，其它有毒有害垃圾若干；放置灯管处底部安排出水孔；</p> <p>5、符合国家城镇建设行业 CJ/T280-2020《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求；</p> <p>6、文字图案内容：垃圾箱正面箱体文字、图案等内容参照有害垃圾标准或有采购方指定，中标后供货前根据采购人要求印刷。</p>					
6	破袋工具	贯通	/	<p>不锈钢破袋器 采用1.5mm厚不锈钢，双螺杆安装。破袋锯齿宽度30cm。 不锈钢火钳：长度$\geq 52\text{cm}$，重$\geq 0.24\text{kg}$ 橡胶手套：长度45cm</p>	115	套	36	4140	
7	厨余设施旁清洁设备	贯通	/	<p>塑料蓄水桶 材质：PP，容量：$\geq 20\text{L}$</p>	115	套	54	6210	
合计								391720	

供应商名称（盖章）：江宁市贯通城市环境设施有限公司

法定代表人或被授权委托人（签名或盖章）： 徐文芳

日期：2022年11月2日