

3.2. 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号: 建采竞磋(2022)009/二标段

项目名称: 中心城区老旧小区改造(四期)(荷花池街道)视频监控系统采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	高清网络枪式摄像机	大华	DH-IPC-HFW3433 CYM-LED	1. 支持绊线入侵, 区域入侵, 智能动检 2. 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高 3. 可输出400万(2560×1440)@25fps, 最大可输出400万(2688×1520)@20fps 4. 支持H.265编码, 压缩比高, 实现超低码流传输 5. 内置高效暖光补光灯, 最大监控距离30米 6. 支持走廊模式, 宽	14 1	台	¥698.00	¥98,418.00

			<p>动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>7. 支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>8. 支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>9. ★支持检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>10. 支持 IP67 防护等级</p> <p>12. ★同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约 1/2 左右（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>12. ★图像传输延时</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>检查: ≤ 210ms (主码流输出分辨率为 2560×1440, 码率为 1Mbps, 帧率为 30 帧/s)。水平中心分辨力检查: 不小于 1400TVL (2560×1440, 码率为 1Mbps, 帧率为 30 帧/s) (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p>					
2	人脸识别摄像机	大华	DH-IPC-HFS8449-ZMVS	<p>支持 H.265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输;</p> <p>支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境;</p> <p>内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法;</p> <p>支持六种智能资源切换: 通用行为分析、人脸检测、视频结构化、客流统计、人脸识别、道路监控;</p> <p>支持人脸识别: 支持人脸检测; 支持跟踪;</p>	1	只	¥3,253.00	¥3,253.00

支持优选;支持抓拍;  
支持上报最优的人脸  
抓拍图;支持人脸增强,  
人脸曝光;支持人脸  
属性提取,支持6种属  
性8种表情  
支持视频结构化:支  
持机动车、非机动车、  
人脸、人员等目标的  
抓拍和属性识别;  
支持人脸检测:支持  
跟踪,支持优选,支  
持抓拍,支持上报最  
优的人脸抓拍图,支持  
人脸增强,人脸曝光,  
支持人脸属性提取,  
支持6种属性,8种表  
情  
★可通过IE浏览器人  
脸检测设置界面中开  
启/关闭小孩过滤功  
能,开启后检测到年  
龄属性为儿童、幼儿  
的人脸时不对其进行  
人脸抓拍(提供公安  
部有效检测报告复印  
件加盖原厂公章)  
支持客流统计:支持  
排队管理;支持区域



			<p>内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；</p> <p>支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；</p> <p>★支持智能方案无缝切换功能，可通过菜单进行各智能方案切换配置，切换过程无需重启设备（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>★具有景深扩展模式选项，在相同图像参数、光圈设置的情况下，开启景深扩展功能，可使样机景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使样机景深纵深至最大化 50m（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>采用超星光超低照度</p>		
--	--	--	---	--	--

400万像素1/1.8英寸  
CMOS 图像传感器，最  
大可输出 400 万 (2688  
× 1520)@25fps  
镜头类型：电动变焦；  
镜头焦距：  
10mm~40mm；  
最大补光距离人脸检  
测距离：20m 视频监控  
距离：60m  
★自带补光灯可在垂  
直方向手动调节角度  
30°（提供公安部有  
效检测报告复印件加  
盖原厂公章）  
支持五码流功能，三  
路高清视频显示；  
支持 ROI，SMART  
H.264/H.265，灵活编  
码，适用不同带宽和  
存储环境；  
支持报警 2 进 2 出，  
音频 2 进 1 出，BNC，  
最大支持 256G Micro  
SD 卡，内置 MIC；  
支持 AC24V 供电方式，  
支持 DC12V 电源返送，  
最大电流 165mA；  
支持 IP66 防护等级；




6 寸 红外 星光 球机	大华 DH-SD-6C3432XB -HNR-A	<p>传感器类型: 1/2.8 英寸 CMOS; 像素: 200 万; 最大分辨率: 1920 × 1080;</p> <p>最低照度: 彩色: 0.005Lux@F1.6 黑白: 0.0005Lux@F1.60Lux (红外灯开启);</p> <p>最大补光距离: 150m (红外);</p> <p>镜头焦距: 5.0mm~115mm;</p> <p>光学变倍: 23 倍;</p> <p>支持可视域功能;</p> <p>通用行为分析: 支持 绊线入侵; 支持区域 入侵; 支持穿越围栏; 支持徘徊检测; 支持 物品遗留; 支持物品 搬移; 支持快速移动; 支持停车检测; 支持 人员聚集;</p> <p>★应具有 1000 个预置 位, 存预置位和调预 置位功能应正常 (提 供公安部有效检测报 告复印件加盖原厂公 章)</p> <p>★球机宜具有报警功</p>	6 只	¥5,597. 00	¥33,582 .00
-----------------------	--------------------------------	--	-----	---------------	----------------

能，若具有此功能则应满足以下条款要求：a)当信号量报警输入被触发时应能联动报警输出，报警参数应可设置；b)应具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息；  
(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)

★在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP地址才允许访问，白名单中最多可添加48个IP地址在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的IP地址不允许访问，黑名单中最多可添加48个IP地址在MAC地址模式中，只有添加的MAC地址对应的设备才能访问在网段模式中，只有添加的网段内的设备才能访问  
(提供公安部有效检



测报告复印件加盖原  
厂公章)  
支持电子防抖; 电子  
透雾;  
音频输入: 1 路 (LINE  
IN; 裸线); 音频输  
出: 1 路 (LINE OUT;  
裸线); 报警接口: 2  
进 1 出; 报警输入: 2  
路, 开关量输入 (0~5V  
DC);  
供电方式:  
AC24V/2.2A±25%;  
接口类型: RJ45 接口



4	治安球机	大华	DH-SD-8A1440XA -HNT-E	传感器类型: 1/1.8 英寸 CMOS; 像素: 400 万; 最大分辨率: 2560 × 1440; 最低照度: 彩色: 0.001Lux@F1.4 黑白: 0.0001Lux@F1.4 0Lux (红外灯开启); 最大补光距离: 250m (红外); 补光类型: 红外; 支持雨刷功能; 支持违停抓拍、卡口抓拍、电子警察, 实现道路违法事件的抓拍 支持违法停车、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、欠速、不系安全带、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶等道路违法事件的抓拍 支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、	7 只	¥9,550.00 ¥66,850.00
---	------	----	--------------------------	--	-----	-------------------------





		<p>年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、主驾驶打电话状态等车辆结构化信息提取</p> <p>镜头焦距：5.5mm~220mm；光学变倍：40倍；</p> <p>防抖功能：电子防抖；透雾功能：光学透雾；音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；报警接口：7进2出；报警输入：7路开关量输入（0~5V DC）；报警输出：2路；供电方式：AC24V/5A±25%</p>				
象 之	大华	DH-PFB121W	<p>尺寸为 190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈白色重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式支持水平： 0~360°，竖直：-60°</p>	14 2 个	¥33.00	¥4,686.00

				~0° 旋转角度范围				
6	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	尺寸为 104mm(L) × 45mm(W) × 33mm(H) AC 输入线 350mmDC 输出端线 800mm 黑色支持共模 4KV, 差模 2KV 达到 V5 能效等级支持 AC180~264V 电压供电支持 DC12V2A 输出适应温度-30~70℃; 湿度 < 90% 的环境应用通过 3C 检测	14 8	只	¥33.00	¥4,884.00
7	球机壁装支架	大华	DH-PFB303W	铝合金; 白色; 最大承重 7.0kg; 壁装;	6	个	¥66.00	¥396.00
8	四电一光全千兆交换机	恒信和安	MIB12G-4EG-1G-EIR	支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-X SFP 光口, 交换容量 10G, 全线速转发, 卡轨式波纹型材料机壳, 双电源冗余输入, 5.08mm 工业端子电源接口, IP40 保护等级, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-40~85℃	2	套	¥2,160.00	¥4,320.00
9	八电四光	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-EIB	支持 8 个 10/100/1000Base-X	5	套	¥9,120.00	¥45,600.00



	全千兆交换机		电口和4个1000Base-X SFP光口, 交换容量50G, 全线速转发, 卡轨式波纹型材料机壳, 双电源冗余输入, 5.08mm工业端子电源接口, IP40保护等级, 符合EMC工业四级要求, 工作温度-40~85℃				
10	千兆光模	恒信和安	SFP 20	SFP 1.5G 单模单纤20KM	7	个	¥1,230.00 ¥8,610.00
11	一光四电百兆交换机(核心产品)	恒信和安	MIB12G-4EG-1GF-EIR	支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口(单模单纤20kmSC)	148	个	¥495.00 ¥73,260.00
	光模块	恒信和安	SFP 20	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	148	个	¥495.00 ¥73,260.00
	监控立杆	4m定制		含基础、地笼、安装	93	根	¥1,265.00 ¥117,645.00
	兆臂支架	1m定制		1m喷塑定制	48	根	¥253.00 ¥12,144.00
	杆	300*400喷塑定制		含空开、拖线板等, 300*400*160户外不	85	只	¥715.00 ¥60,775.00

				锈钢				
16	五类 8芯 线缆	国产优质		五类双绞线	22 60	米	¥2.70	¥6102.00
17	电源线	国产优质		国标无氧铜 RVV3*1.5 m <sup>2</sup>	92 00	米	¥9.31	¥85,652.00
18	软管	国产优质		直径 40	81 0	米	¥4.40	¥3,564.00
19	配管	国产优质		直径 20, 含螺接、直 接、弯头等配件	27 40	米	¥3.30	¥9,042.00
20	配管	国产优质		直径 PE40	20 50	米	¥6.60	¥13,530.00
21	水泥 道路 开挖	开挖及恢 复		含路面开挖、清理及 恢复、清理 垃圾外 运, 具体按现场实际 要求	60 0	米	¥225.00	¥135,000.00
22	道板 开挖	开挖及恢 复		含路面开挖、清理及 恢复、清理 垃圾外 运, 具体按现场实际 要求	65 0	米	¥225.00	¥146,250.00
2	绿化 开挖	开挖及恢 复		含路面开挖、清理及 恢复、清理 垃圾外 运, 具体按现场实际 要求	80 0	米	¥77.00	¥61,600.00
弱电 井	500*500* 500mm			红砖砌筑, 水泥抹平, 含重型复合井盖及土 方开挖回填	30	个	¥605.00	¥18,150.00
设备材料小计								¥1,086,573.00



1	实施费 =A*3 0%		安装、调试费（设备采购、运输、安装费用）	1	项	¥325,97 1.90	¥325,97 1.90
2	链路租用		每条链路每年 1000 元；光纤链路租用三年。	85	条	¥3,000. 00	¥255,00 0.00
合 计							¥1,667,544.90

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期：2022年 11 月 07 日