

# 报价唯一性

## 投标分项报价表（实质性格式）

### 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0226号

项目名称：常州市公安局实战研判中心办公家具采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1.	主席桌	思进	规格： 8400*900*920 型号：SJ-001	1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。2. 台面、侧板采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。4. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强。5. 侧板、柜体下双灯带工艺。含 PDU 防爆电源。	1	组	44650.00	44650.00
2.	直排指挥桌	思进	规格： 4500*900*1100 型号：SJ-002	1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、	4	组	32000.00	128000.00

				<p>门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强。6. 脚板立式贯穿灯带。7. 包含 PDU 防爆电源、每人位显示器支架。</p>				
3.	研判桌	思进	<p>规格： 8200*3200*110 0 型号：SJ-003</p>	<p>1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、耐用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便，预留显示器升降支架孔位，柜体、升降器、电脑不冲突。5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强。6. 背面腰线走灯，柜体下脚贯穿灯带。7. 包含 PDU</p>	1	组	42000.00	42000.00

				防爆电源。				
4.	主席椅	思进	规格：常规 型号：SJ-004	1、面料:选用优质真皮(1.0mm厚),经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性; 2、辅料:采用杜邦公司的PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形; 3、配件:采用优质五金弓形脚架。	7	张	1180.00	8260.00
5.	办公椅	思进	规格：常规 型号：SJ-005	椅背：采用呼吸型高弹性透气聚酯网状支撑系统，透气和散热性能佳;椅座：采用优质面料，耐磨性强，经防污处理，清洁方便。内部：采用环保型高密度92海绵，弹性好;支撑脚：采用优质冷轧圆管，表面除油除锈，磷化处理电电镀烤漆	25	张	725.00	18125.00
6.	工位 1	思进	规格： 6000*800*760 型号：SJ-006	1.控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。 2.台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。3.柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用2.0毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用1.5毫米冷轧钢板。层板开有86型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。4.后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度180毫米，截面厚度3mm的铝合金型材制作。背面采	3	组	33000.00	99000.00

				用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强 6. 腰线、脚线、侧面板贯穿灯带 7. 包含 PDU 防爆电源，显示器支架				
7.	工位 2 (核心 产品)	思进	规格： 7500*800*760 型号：SJ-007	1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。 2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强 6. 腰线、脚线、侧面板贯穿灯带 7. 包含 PDU 防爆电源，显示器支架	4	组	38500.00	154000.00
8.	工位	思进	规格： 9000*800*760	1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。	3	组	48500.00	145500.00

			型号: SJ-008 2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整, 有光泽, 整体效果好。3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔, 可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺(打砂, 脱脂, 酸洗, 防锈磷化, 静电喷涂)。柜体拼装组合方式, 通用连接件的连接形成一个整体, 安装简单方便。4. 后背墙, 人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽, 高度 180 毫米, 截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理, 使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接, 安装完毕后连成一体。5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺, 现代感强。 6. 腰线、脚线、侧面板贯穿灯带 7. 包含 PDU 防爆电源, 显示器支架				
9.	办公椅	思进	规格: 常规 型号: SJ-009 尼龙加玻纤背架+铝合金边条连接, 可调节腰包 • 坐垫采用尼龙板+定型海绵承托, 带前后滑动及尾部可调节上下高度 • 配 4D 铝合金升降扶手, 可左右拉伸, 调节座宽。 • 带四档锁定前后滑动优质自负重底盘 • 65#沉口 7 公分优质黑色汽杆 • $\phi$ 350 铝合金高脚 • $\phi$ 60MM PU 黑色轮	55	张	665.00	36575.00

10.	屏风工 作位	思进	规格： 1500*1400*110 0（颜色可替换） 型号：SJ-010	1、板材采用 E1 级刨花板，热压三聚氰胺浸渍纸，纸面克重达到 110 克，板材甲醛释放量 1.5mg/L, 板材平整性、耐磨性好。板材颜色可选。2. 屏风采用 30+60 款，玻璃部分采用磨砂玻璃。3、选用优质品牌 PVC 封边条，耐裂开性（耐龟裂性）1 级，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP）的总量 0.002%，未检出多溴联苯和多溴联苯醚，符合 QB/T 4463-2013 标准；5、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾 150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 10 级，镀层对基体的保护等级 10 级，符合 QB/T3832-1999、QB/T3826-1999 标准。每一位配主机托、活动柜各 1 件。	27	位	1700.00	45900.00
11.	办公椅	思进	规格：常规 型号：SJ-011	尼龙加玻纤背架+铝合金边条连接，可调节腰包 • 坐垫采用尼龙板+定型海绵承托，带前后滑动及尾部可调节上下高度 • 配 4D 铝合金升降扶手，可左右拉伸，调节座宽。 • 带四档锁定前后滑动优质自负重底盘 • 65#沉口 7 公分优质黑色汽杆 • φ 350 铝合金高脚 • φ 60MM PU 黑色轮	27	张	665.00	17955.00

12.	L型办公桌	思进	规格： 1500*1500*1100 型号：SJ-012	1、板材采用 E1 级刨花板，热压三聚氰胺浸渍纸，纸面克重达到 110 克，板材甲醛释放量 1.5mg/L, 板材平整性、耐磨性好。板材颜色可选。2. 屏风采用 30+60 款，玻璃部分采用磨砂玻璃。3. 办公桌一侧落地柜为铁皮柜。铁皮柜尺寸为 300*550*1200（0.8）。4. 蓝色对外部分贴文字。每一位配主机托、活动柜各 1 件。	22	位	3400.00	74800.00
13.	办公椅	思进	规格：常规 型号：SJ-013	<p>尼龙加玻纤背架+铝合金边条连接，可调节腰包</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 坐垫采用尼龙板+定型海绵承托，带前后滑动及尾部可调节上下高度</li> <li>• 配 4D 铝合金升降扶手，可左右拉伸，调节座宽。</li> <li>• 带四档锁定前后滑动优质自负重底盘</li> <li>• 65# 进口 7 公分优质黑色汽杆</li> <li>• φ350 铝合金高脚</li> <li>• φ60MM PU 黑色轮</li> </ul>	22	张	665.00	14630.00
14.	办公桌	思进	规格： 1800*1600*760 型号：SJ-014	1、贴面材料：采用优质实木皮，采用优质胡桃高级木皮，实木皮饰面，厚度 0.6mm, 含水率 11.2%，甲醛释放量 0.1mg/L；2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材；3、基材：采用优质 E1 级高密度中纤板，优质绿色环保产品，含水率 6.4%，密度 0.72g/cm <sup>3</sup> , 甲醛释放量 4.8mg/100g。4、品牌油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。	8	张	3000.00	24000.00

				5、品牌优质五金配件;				
15.	办公椅	思进	规格: 常规 型号: SJ-015	椅背: 采用呼吸型高弹性透气聚酯网状支撑系统, 透气和散热性能佳; 椅座: 采用优质面料, 耐磨性强, 经防污处理, 清洁方便。内部: 采用环保型高密度 92 海绵, 弹性好; 支撑脚: 采用优质冷轧圆管, 表面除油除锈, 磷化处理, 后电镀烤漆	8	张	725.00	5800.00
16.	会议桌	思进	规格: 2000*1000*760 型号: SJ-016	1、贴面材料: 采用优质实木皮, 采用优质胡桃高级木皮, 实木皮饰面, 厚度 0.6mm, 含水率 11.2%, 甲醛释放量 0.1mg/L; 2、封边用材: 与贴面相同的优质实木木材; 3、基材: 采用优质 E1 级高密度中纤板, 优质绿色环保产品, 含水率 6.4%, 密度 0.72g/cm <sup>3</sup> , 甲醛释放量 4.8mg/100g。 4、品牌油漆: 面漆采用 PU 聚脂漆, 底漆采用 PE 不饱和树脂, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%, 符合国家环保要求。 5、品牌优质五金配件;	1	张	3200.00	3200.00
17.	会议椅	思进	规格: 常规 型号: SJ-017	面料: 优质西皮, 厚度 1.3-1.5mm, 无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味, 颜色均匀, 摩擦牢固系数 >4.5/3.5 (干/湿), 撕裂强度 >35N/mm, 断裂伸长度 <80%, 透气性好、回位伸缩性强。泡棉: 合成乳胶 (PU) 发泡一体成型泡棉, 曲度依照人体工程学背部曲线设计, 力求高标准的舒适性, 密度 36kg/m <sup>2</sup> , 回弹力 47%。油漆及粘合剂: 品牌环保聚酯漆, 五底三面, 成型胶。框架: 优质实木框架, 并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形。	8	张	160.00	1280.00



18.	会议桌	思进	规格： 3800*1600*760 型号：SJ-018	1、面材：采用 AAA 级胡桃木木皮贴面 2、封边：采用优质实木封边。3、基材：基材：采用符合 E1 标准的优质密度板，4、油漆：环保水性油漆，引用先进油漆工艺“五底三面”。5、胶粘剂：采用优质环保胶达到国家 E1 级环保标准 6、优质五金配件	1	张	6700.00	6700.00
19.	会议椅	思进	规格：常规 型号：SJ-019	1、面料：选用优质真皮(1.0mm 厚)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性；2、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形；3、配件：采用优质五金弓形脚架。	12	张	1080.00	12960.00
20.	大会议室会议桌	思进	规格： 8000*2200*760 型号：SJ-020	1、贴面材料：采用优质实木皮，采用优质胡桃高级木皮，实木皮饰面，厚度 0.6mm，含水率 11.2%，甲醛释放量 0.1mg/L； 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材； 3、基材：采用优质 E1 级高密度中纤板，优质绿色环保产品，含水率 6.4%，密度 0.72g/cm <sup>3</sup> ，甲醛释放量 4.8mg/100g。 4、品牌油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。 5、品牌优质五金配件；	1	张	16200.00	16200.00
21.	会议椅	思进	规格：常规 型号：SJ-021	面料：优质西皮，厚度 1.3-1.5mm，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀摩擦牢固系数>4.5/3.5(干/湿)，撕裂强度>35N/mm，断裂伸长度<80%，透气性好、回位伸缩性强。泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度	38	张	160.00	6080.00

				36kg/m <sup>2</sup> ，回弹力 47%。油漆及粘合剂：品牌环保聚酯漆，五底三面，成型胶。框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。				
22.	办公桌	思进	规格： 6000*800*760 型号：SJ-022	<p>1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。</p> <p>5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强</p> <p>6. 腰线、脚线、侧面板贯穿灯带</p> <p>7. 包含 PDU 防爆电源，显示器支架</p>	6	套	33000.00	198000.00
23.	办公椅	思进	规格：常规 型号：SJ-023	<p>尼龙加玻纤背架+铝合金边条连接，可调节腰包</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 坐垫采用尼龙板+定型海绵承托，带前后滑动及尾部可调节上下高度</li> <li>• 配 4D 铝合金升降扶手，可左右拉伸，调节座宽。</li> </ul>	24	张	665.00	15960.00

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 带四档锁定前后滑动优质自负重底盘</li> <li>• 65#沉口 7 公分优质黑色汽杆</li> <li>• <math>\phi</math> 350 铝合金高脚</li> <li>• <math>\phi</math> 60MM PU 黑色轮</li> </ul>				
24.	办公桌	思进	<p>规格： 1800*1600*760 型号：SJ-024</p>	<p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮,实木皮饰面,厚度 0.6mm,含水率 11.2%, 甲醛释放量 0.1mg/L; 2、封边用材：与贴面相同的优质实木木材;</p> <p>3、基材：采用优质 E1 级高密度中纤板,优质绿色环保产品,含水率 6.4%, 密度 0.72g/cm<sup>3</sup>, 甲醛释放量 4.8mg/100g。</p> <p>4、品牌油漆：面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%, 符合国家环保要求。</p> <p>5、品牌优质五金配件;</p>	4	张	3000.00	12000.00
25.	办公椅	思进	<p>规格：常规 型号：SJ-025</p>	<p>椅背：采用呼吸型高弹性透气聚酯网状支撑系统,透气和散热性能佳;椅座：采用优质面料,耐磨性强,经防污处理,清洁方便。内部：采用环保型高密度 92 海绵,弹性好;支撑脚：采用优质冷轧圆管,表面除油除锈,磷化处理后电镀烤漆</p>	4	张	725.00	2900.00
26.	屏风工作位	思进	<p>规格： 1500*1400*1100 (颜色可替换) 型号：SJ-026</p>	<p>1、板材采用 E1 级刨花板,热压三聚氰胺浸渍纸,纸面克重达到 110 克,板材甲醛释放量 1.5mg/L,板材平整性、耐磨性好。板材颜色可选。2.屏风采用 30+60 款,玻璃部分采用磨砂玻璃。3、选用优质品牌 PVC 封边条,耐裂开性(耐龟裂性) 1 级,邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP) 的总量 0.002%, 未检出多溴联苯和多溴联苯醚,</p>	27	位	1700.00	45900.00

				符合 QB/T 4463-2013 标准；5、采用优质五金件，三合一连接件、缓冲导轨、缓冲门铰、锁具，金属表面耐腐蚀中性盐雾连续喷雾 150 小时，镀层本身的耐腐蚀等级 10 级，镀层对基体的保护等级 10 级，符合 QB/T3832-1999、QB/T3826-1999 标准。每一位配主机托、活动柜各 1 件。				
27.	办公椅	思进	规格：常规 型号：SJ-027	<p>尼龙加玻纤背架+铝合金边条连接，可调节腰包</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 坐垫采用尼龙板+定型海绵承托，带前后滑动及尾部可调节上下高度</li> <li>• 配 4D 铝合金升降扶手，可左右拉伸，调节座宽。</li> <li>• 带四档锁定前后滑动优质自负重底盘</li> <li>• 65#沉口 7 公分优质黑色汽杆</li> <li>• <math>\phi</math> 350 铝合金高脚</li> <li>• <math>\phi</math> 60MM PU 黑色轮</li> </ul>	27	张	665.00	17955.00
28.	会议桌	思进	规格： 2600*1200*760 型号：SJ-028	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 <math>\leq 0.05\text{mg/L}</math>，密度 760kg/m<sup>3</sup>，静曲张度 51.2Mpa，吸水膨胀率 8.1%。</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；</p>	1	张	1450.00	1450.00
29.	会议椅	思进	规格：常规 型号：SJ-029	1、面料：选用优质真皮（1.0mm 厚），经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性；	12	张	960.00	11520.00

				<p>2、辅料:采用杜邦公司的 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形;</p> <p>3、配件:采用优质五金弓形脚架。</p>				
30.	L 型办公桌	思进	<p>规格: 1500*1500*1100 型号: SJ-030</p>	<p>1、板材采用 E1 级刨花板,热压三聚氰胺浸渍纸,纸面克重达到 110 克,板材甲醛释放量 1.5mg/L,板材平整性、耐磨性好。板材颜色可选。2.屏风采用 30+60 款,玻璃部分采用磨砂玻璃。3.办公桌一侧落地柜为铁皮柜。铁皮柜尺寸为 300*550*1200 (0.8)。4.蓝色对外部分贴文字。每一位配主机托、活动柜各 1 件。</p>	4	位	3400.00	13600.00
31.	办公椅	思进	<p>规格: 常规 型号: SJ-031</p>	<p>尼龙加玻纤背架+铝合金边条连接,可调节腰包</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 坐垫采用尼龙板+定型海绵承托,带前后滑动及尾部可调节上下高度</li> <li>• 配 4D 铝合金升降扶手,可左右拉伸,调节座宽。</li> <li>• 带四档锁定前后滑动优质自负重底盘</li> <li>• 65#沉口 7 公分优质黑色汽杆</li> <li>• φ350 铝合金高脚</li> <li>• φ60MM PU 黑色轮</li> </ul>	4	张	665.00	2660.00
32.	工作台	思进	<p>规格: 1800 (1400) *600*760 型号: SJ-032</p>	<p>1.控制台的设计结合客户的实际情况,布局合理、美观、可用性高,符合安全规范以及人体工学方面的要求。</p> <p>2.台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整,有光泽,整体效果好。3.柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座</p>	12	位	5750.00	69000.00

				<p>面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强 6. 腰线、脚线、侧面板贯穿灯带</p> <p>7. 包含 PDU 防爆电源，显示器支架</p>				
33.	控制台 (U 字型)	思进	<p>规格： 10800*900*1100 型号：SJ-033</p>	<p>1. 控制台的设计结合客户的实际情况，布局合理、美观、可用性高，符合安全规范以及人体工学方面的要求。2. 台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整，有光泽，整体效果好。3. 柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。层板开有 86 型插座面板孔，可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺（打砂，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷涂）。柜体拼装组合方式，通用连接件的连接形成一个整体，安装简单方便。4. 后背墙，人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽，高度 180 毫米，截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理，使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接，安装完毕后连成一体。</p>	1	张	63200.00	63200.00

				<p>5. 侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺，现代感强</p> <p>6. 腰线、脚线、侧面板贯穿灯带</p> <p>7. 包含 PDU 防爆电源，显示器支架</p>				
34.	办公椅	思进	<p>规格：常规</p> <p>型号：SJ-034</p>	<p>椅背：采用呼吸型高弹性透气聚酯网状支撑系统，透气和散热性能佳；椅座：采用优质面料，耐磨性强，经防污处理，清洁方便。内部：采用“北泡”环保型高密度海绵，弹性好；支撑脚：采用优质冷轧圆管，表面除油除锈，磷化处理</p> <p>后电镀烤漆</p>	24	张	725.00	17400.00
35.	办公桌	思进	<p>规格： 3200*1600*760 (亚克力挡板 高 350) 型号：SJ-035</p>	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 1.0mg/L，密度 760kg/m<sup>3</sup>，静曲张度 51.2Mpa，吸水膨胀率 8.1%。3、粘合剂：优质乳胶；4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；5、功能特点：1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；6、样式：一组含四个工位，带柜子。</p>	3	组	4650.00	13950.00
36.	办公置物架	思进	<p>规格： 800*380*800 型号：SJ-036</p>	<p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 1.0mg/L，密度 760kg/m<sup>3</sup>，静曲张度 51.2Mpa，吸水膨胀率 8.1%。3、粘合剂：优质乳胶；4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；5、功能特点：1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；</p>	6	张	450.00	2700.00

				3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;				
37.	椅子	思进	规格: 常规 型号: SJ-037	1. 背框: 优质全新 PP 料加纤维 2. 面料: 办公专用尼龙网镂空背配韩国进口不含金属座布料 3. 扶手: 优质全新 PP 料加纤维 4. 坐垫棉: 50 密高回弹科技切割定型棉 5. 底盘: 优质足 25MM 底盘 6. 气杆: 85 形成黑升降气杆 7. 脚: PA 尼龙配电镀脚过测试 1100KG, 轮子 8. 灵活 PA 尼龙轮过测试	25	张	360.00	9000.00
38.	办公桌	思进	规格: 1000*600*720 (亚克力挡板 高 600) 型号: SJ-038	1、贴面板材: 优质免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m <sup>3</sup> , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3、粘合剂: 优质乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路 (直纹和出纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度 (其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;	6	张	860.00	5160.00
39.	办公桌	思进	规格: 1800*600*730 型号: SJ-039	1、贴面板材: 优质免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m <sup>3</sup> , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3、粘合剂: 优质乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶	6	张	1920.00	11520.00



				边, 优质热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路 (直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度 (其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;				
40.	茶水台	思进	规格: 1000*400*800 型号: SJ-040	1、贴面板材: 优质免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m <sup>3</sup> , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3、粘合剂: 优质乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路 (直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度 (其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;	1	个	500.00	500.00
41.	文件柜	思进	规格: 2960*400*2000 型号: SJ-041	1、贴面板材: 优质免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m <sup>3</sup> , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3、粘合剂: 优质乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路 (直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度 (其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;	1	套	3250.00	3250.00
42.	洽谈桌	思进	规格: φ 800 型号: SJ-042	采用全实木白蜡木框架, 硬度高, 耐性好, 承受能力强, 桌面采用 12MM 岩板, 经过高温处理达到优良防火性。一桌两椅。	5	套	2950.00	14750.00

43.	文件柜	思进	规格： 850*380*1800 型号：SJ-043	框架采用壁厚 0.8MM 优质冷轧钢板，一次性冲压、剪裁、焊接而成，表面打磨光滑，无毛刺，采用优质五金锁具，表面静电喷塑工艺，颜色：灰白色。	5	组	780.00	3900.00
44.	更衣柜	思进	规格： 840*550*1800 型号：SJ-044	框架采用壁厚 0.6MM 优质冷轧钢板，一次性冲压、剪裁、焊接而成，表面打磨光滑，无毛刺，采用优质五金锁具，表面静电喷塑工艺，颜色：灰白色。	5	组	650.00	3250.00
45.	值班室床(不含床垫)	思进	规格： 1200*2000 型号：SJ-045	1、贴面板材：优质免漆纸饰面；2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m <sup>3</sup> , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3、粘合剂：优质乳胶；4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；5、功能特点：1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；	2	张	950.00	1900.00
46.	床头柜	思进	规格： 450*500*550 型号：SJ-046	1、贴面板材：优质免漆纸饰面；2、基材：采用优质 E1 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m <sup>3</sup> , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3、粘合剂：优质乳胶；4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；5、功能特点：1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；	1	张	220.00	220.00
47.	床垫	思进	规格：	采用微孔针织工艺加 3E 天然椰棕，180 度热压定型，破坏	2	张	450.00	900.00

			1200*2000*200 型号: SJ-047	螨虫生存环境, 不易长虫发霉				
48.	衣柜	思进	规格: 2000*500*2000 型号: SJ-048	1、贴面板材: 优质免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m <sup>3</sup> , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3、粘合剂: 优质乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;	2	顶	2800.00	5600.00
49.	矮柜	思进	规格: 800*400*800 型号: SJ-049	1、贴面板材: 优质免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m <sup>3</sup> , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3、粘合剂: 优质乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;	10	个	500.00	5000.00
50.	办公桌	思进	规格: 1600*800*750 型号: SJ-050	1、贴面板材: 优质免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m <sup>3</sup> , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3、粘合剂: 优质乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、	3	张	1400.00	4200.00

				18mm等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;					
51.	三门衣柜	思进	规格: 1400*550*2000 型号: SJ-051	1、贴面板材: 优质免漆纸饰面; 2、基材: 采用优质 E1 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m <sup>3</sup> , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3、粘合剂: 优质乳胶; 4、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路 (直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度 (其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;	1	顶	1890.00	1890.00	
合 计							大写: 人民币壹佰肆拾陆万肆仟捌佰伍拾元整 小写: ¥1,464,850.00 (元)		

注: 1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 思进家具集团有限公司

日期: 2022年11月17日

