


分项报价表

常州市金坛区 2022 年区级应急救援物资采购清单


二、防火和通用类

序号	产品名称	规格	技术要求	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	图片
1	内燃平衡重式叉车		动力类型 柴油 额定起重量 3000kg 载荷中心距 500mm 轴距 1760mm 轮胎 轮胎类型 充气胎 车轮数量(前后) 2/2 轮距(前轮距/后轮距) 1005/973.5mm 行动制动器 液压-踏板式 轮胎 尺寸 28*9-15-14PR/6.5-10-10FR 停车制动器 机械-手动式 尺寸 最大起升高度 3000mm 门架全高(货叉落地, 门架垂直) 2070mm 货叉起升最大高度(带挡货架) 4262mm 自由提升高度 160mm 长度(带货货叉/不带货叉) 3752/2682mm 货叉尺寸(长*宽*厚) 1070*125*45 全宽 1225mm 门架倾角 6/12mm 转弯半径 2400mm 门架离地间隙 135mm	台	1	67600	67600	









			<p>性能</p> <p>行驶速度, 满载/空载 Km/h 18/19</p> <p>起升速度, 满载/空载 m/s 455/480</p> <p>下降速度, 满载/空载 m/s 450/500</p> <p>爬坡能力, 满载/空载 % 15/20</p> <p>最大牵引力, 满载/空载 KN 17.5/13.4</p> <p>重量</p> <p>自重 4300kg</p> <p>驱动, 传动控制装置</p> <p>蓄电池(电压/容量) V/Ah 12/80</p> <p>发动机制造商/型号 全柴 4C-50W32</p> <p>QUANCHATI 4C2-50732</p> <p>发动机额定功率 KW/rpm 36.8/2500</p> <p>发动机额定扭矩 Nm/rpm 157/1800</p> <p>缸数-红径*行程 4-90*105</p> <p>发动机排量 2.67L</p> <p>发动机燃油箱容量 70L</p> <p>排放标准 国4</p> <p>变速箱变速档数(前/后形式) 1-1 动力换挡 / 2-2 手动换挡 / 2-2 manualShift T/N</p>					
2	防割手套	均码	<p>材质: 涤纶+钢丝(主要采用高分子量聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱)</p> <p>耐刀割: 符合《GA 614-2006 警用防刀割手套》相关要求、5级</p> <p>尺寸: 均码</p> <p>外观: 表面应平整, 无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷</p>	副	100	15.6	1560	
3	旗帜	192*128 cm	<p>颜色: 红色、蓝色</p> <p>材质: 涤纶</p> <p>形状: 方形</p> <p>配旗杆 2.5米/3米</p>	面	30	15.6	468	
4	标识	80*60cm	<p>面板材质: PVC 框架材质: 铝合金</p> <p>尺寸: 80*60cm</p>	套	10	39	390	
5	森林灭水炮		<p>额定工作压力: 1.0Mpa 工作电压: 24V</p> <p>主体材质: 不锈钢</p> <p>炮头: 自动调压, 可选接专用发泡筒喷射泡沫</p> <p>流量: 80L 最大工作压力: 2.4Mpa</p> <p>射程: 80M 电机使用时间: 3小时</p>	门	2	21450	42900	








		最大喷雾角: 120° 水平旋转角度: 0-360° 水平回转角度: 180° 俯仰角度: 15° -85° 无线遥控距离: 300M 重量: 35Kg					
6	扑火2号工具	纯新伐Φ3CM的杂木柄, 木柄长(1.3M、1.5M) 橡胶皮长度为62CM, 宽为1.8CM, 厚度为4层, 每条胶皮均含有线子。 每把二号工具橡胶条条数均为18条以上, 是扑灭地表火、树冠火的最佳工具。	把	50	11.7	585	
7	扑火3号工具	由拍体、手柄组成 手柄钢管表面镀锌防锈处理; $\phi \geq 25\text{cm}$ 拍体钢丝 $\phi \geq 2.5\text{mm}$ 钢丝数量 ≥ 24 根	把	50	18.2	780	
8	多功能军用水壶	容量: 1L 外形尺寸 10*15*18cm; 重量: 560g 壁厚: 1.6mm; 附件: 铝制壶体、壶盖(与壶体相连)、餐盒、帆布防烫袋	个	50	52	2600	
9	防潮垫	尺寸: 宽度 150 cm, 长度 200cm (允许国家标准范围内的正偏差, 不允许负偏差)。 面料: 春亚纺面料, 填充: PU 发泡高回弹海绵。 背面: 网纹 PEVA, 防水等级 5000-6000mm 水压。 工艺: 水溶胶热复合, 四周织带包边。	张	50	65	3250	
10	防烟眼镜	镜框材质: PVC 阻燃材料 镜片材质: 聚碳酸酯 眼镜尺寸: 约 19.3*8cm 眼镜重量: 0.1kg 镜带: 可调节 镜片透光率高 高清加强透亮设计, 保持复杂环境中视野的清晰度 抗冲击性强 聚碳酸酯镜片可抗高速粒子 45米/秒冲击 能有效的预防飞溅物击坏眼部 材质轻盈更舒适 镜片重量轻, 人体佩戴感觉轻便 间歇通风口 设有阻断烟雾堵头 密封式设计 通风/密封两不误 柔软乙烯镜框 亲肤无刺激 柔软易弯折 可调节弹性头带 高弹力头带 舒适不紧绷 根据自己需要调节长度	副	100	24.7	2470	



11	急救小药包	颜色: 红色 尺寸: 20*14cm 材质: PVC 1、急救包包体 9、创可贴 2、无纺布三角巾 10、酒精棉片 3、弹力绷带 11、安全别针 4、乳胶止血带 12、医用纱布片 5、压敏胶带 13、急救小剪刀 8、酒精消毒棉棒	套	100	45.5	455	
12	对讲森林防火头盔	盔体: 聚乙烯 内饰: PE 通讯部分: 降噪麦克风: 位于耳机外壳部位, 通过拾取人员嘴部发声传递清晰的声音信号。 耳罩组件: 采用护耳式结构, 材质柔软, 可嵌入头盔内部, 适配各种防毒面罩和头盔。 喇叭部分: 轻巧, 可精确的定位于耳朵, 声音清晰, 沟通无阻, 发射控制部分: 防尘防水级别 IP67, 易于使用, 不影响工作 每套配置: 通话头盔 1 个、对讲机 1 个 换能方式: 驻极体 连接形式: 有线 有无麦克风: 有 适用头围: 54-62CM 耳机接口: 多种对讲机接口 外接终端设备: 对讲机 喇叭阻抗: 4Ω 喇叭直径: 40MM 频响范围: 20-20000Hz 麦克风阻抗: 50Ω 麦克风阻抗: 30 欧姆 通讯对讲机部分: 工作频率: 400.0000-520.0000MHz 发射功率: 8W 和头盔的连接形式: 有线 声控功能: 有 (VOX) 调频模式: 电脑调频 通讯距离: 3-5KM 亚音频模式: CTCSS/DCS 电池容量: 2800MAh 工作时间: 6-8H 待机时间: 24H 紧急呼叫功能: 有 (按键) 省电功能: 有 (自动) 加密功能: 有 (跳频+扰频) 调制模式: 宽/窄带	顶	20	1053	21060	
13	避险面罩	符合 GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分: 过滤式消防自救呼吸器》规定。	个	100	35.1	3510	

		<p>防护时间: ≥ 30 分钟, 防护对象: 氢氰酸、硫化氢、一氧化碳、煤气、毒烟、毒雾等</p> <p>CO 透过浓度 (mL/m³) 在额定防护时间内任何单个 5min 过程中, CO 透过浓度的时间加权平均值 ≤ 200 mL/m³</p> <p>吸气温度 (°C) ≤ 65</p> <p>吸气阻力 (Pa) ≤ 800</p> <p>呼气阻力 (Pa) ≤ 300</p> <p>滤烟性能 (%) 滤烟效率 $\geq 95\%$</p> <p>眼区漏气系数 (%) ≤ 20</p> <p>呼吸区漏气系数 (%) ≤ 5</p> <p>总视野 (%) ≥ 70</p> <p>双目视野 (%) ≥ 55</p> <p>下方视野 (°) ≥ 35</p> <p>吸入气体中的 CO (%) 含量 ≤ 2</p> <p>透光率 (%) ≥ 85</p>					
14	多功能组合工具	<p>规格: 8 件套 (砍刀、锯、伐木斧、锹、扑火拍、五齿耙、两节连接杆、工具包)</p> <p>手柄材质: 木材和铁杆</p> <p>产品材质: 阻燃、防水面料</p> <p>外形尺寸: 640mm*350mm</p> <p>连杆 2 根, 长度: 120cm</p>	套	20	169	3380	
15	背负式脉冲气压喷雾水枪	<ol style="list-style-type: none"> 1、脉冲气压喷雾水枪总质量 ≤ 31kg, 2、贮气瓶容积 ≥ 2L 3、贮气瓶公称压力 ≥ 30MPa, 4、气雾喷射器贮气筒工作压力 ≥ 2.7MPa, 5、气雾喷射器贮气筒容积 ≥ 1.15L, 6、气雾喷射器蓄水筒容积 ≥ 12L, 7、一次充满气瓶的有效脉冲喷射次数 ≥ 12 次 8、脉冲喷射间隙时间 ≤ 3.2s 9、喷射距离 ≥ 18.9m, 	套	10	5330	53300	



			<p>10、喷射剩余率≤1%</p> <p>11、利用急速膨胀的压缩空气与水撞击后混合并以脉冲形式喷射水雾，冲入火焰中心，使燃烧物体迅速降温，从而达到急速灭火的目的。可灭 4A、5B 及电器火。</p> <p>12、符合 XF534-2005（脉冲气压喷雾水枪通用技术条件）标准，提供产品消防认证证书及产品检测报告复印件（原件备查）</p>					
16	警戒带	5cm*100cm	<p>材质：锦纶</p> <p>重量：50g，</p> <p>厚度：0.5mm 宽度：50mm</p>	盘	50	19.5	780	 
17	迷彩背包	45L	<p>容积：45L；迷彩面料；采用防水面料制作；顶部拉紧设计，侧面设计有装行军时急用的扩展口袋；底部大开口拉链，运动可调节，支撑背负。</p>	个	30	91	2730	
18	担架	2000*480mm	<p>材质：不锈钢、铝合金、铁管喷塑；</p> <p>布面布料：牛津面料</p> <p>滚轮材质：塑料</p> <p>折叠款式：两折</p> <p>保险带：两条</p> <p>产品承重：≥135KG</p>	副	30	130	3900	
19	灭火弹		<p>(1) 灭火范围：3~4m</p> <p>(2) 产品可靠度：98%</p> <p>(3) 拉火延时时间：4-6 秒</p> <p>(4) 贮存-10℃—+40℃，相对湿度小于70%</p> <p>(5) 贮藏时间：2 年</p> <p>适用范围： 可对气体、电器、固体、淌洒地面的液体（不含深度油池等）火灾进行初起灭火，适用于林区、工矿、车船、宾馆、家庭等行业。</p>	个	1000	31.2	31200	
合计								242918





供应商名称 (加盖公章): 徐州市荣海消防工程有限公司

日期: 2022年 11 月 24 日