

投标分项报价表

项目编号/包号: 常采公[2022]0242 号

项目名称: 常州市德安医院桌椅采购

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	报告厅椅子	凡丰	中心距: 560mm; 座内宽: 480±10mm; 座深: 460±5mm; 座高: 435; 扶手高: 650; 扶手宽: 55; 全高: 1025±10mm; 整体深度: 760 (座包打开); 误差: ±10mm 建议最小行距: 950	1. 在保证观众舒适度的前提下, 背垫高不超过1025mm, 增加椅背板的声反射面积, 改善座椅的吸声; 座底板根据需要打吸音孔, 使座椅的吸声量在不同的上座率尽可能保持一致。 2. 下藏式写字板: 写字板托板采用优质铝合金材料经模具一体压铸成型。写字板面板采用ABS 复合材料经模具一体注塑成型, 厚度为15±2mm; 写字板固定方式为机械原理高强度螺栓, 尺寸规格: 长度为381.4±2mm, 宽度为261.2±2mm; 扶手和写字板向上倾斜6.5度。 3. 面料采用针织面料, 抗污、防静电。 4. 座椅泡绵均为聚氨酯冷发泡高回弹定型海绵, 座海棉尺寸: 长度为480±10mm, 宽度为460±5mm, 高度为150±10mm, 海棉密度为50-55KG/M3, 背海棉尺寸: 长度为460±10mm, 宽度为750±5mm, 高度为140±5mm, 海棉密度为40-45KG/m3。 5. 座椅扶手用橡胶木, 扶手尺寸规格: 长度为355±5mm, 宽度为55±5mm, 高度为30±2mm。 6. 座包采用阻尼回复机构, 座包回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪。 7. 座背板: 采用高密度硬木多层板。背外板规格: 长度为762±2mm, 宽度为495±2mm, 厚度为15mm。座外板尺寸规格: 长度为440±2mm, 宽度为425±2mm, 厚度为12mm。背内板尺寸规格: 长度为715±2 mm, 宽度为450±2mm, 厚度为6 mm。 8. 座铁框: 采用高度强度优质碳素钢板冲压折弯焊接成形, 同时增加5条直径2.5mm无蛇簧。 9. 铝合金脚: 铝合金扶手宽≥50mm, 重量≤2.9KG, 表面热固性粉末涂料喷涂, 砂黑色。	431	张	1100	474100
2	会议椅	凡丰	580*750*90	1、椅架: 白蜡木。 2、座板: 采用9mmE1级实木多层板铺35#高密	70	张	980	68600

				度聚酯海绵。 3、饰面：同礼堂椅面料（中标后批量待定，样品可以西皮或礼堂椅面料）。					
3	会议条桌	凡丰	1400*450*760	面 材：饰面采用美国进口胡桃木、花梨木或樱桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。 基 材：采用符合 E0 标准的优质环保型多层板，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 油 漆：采用环保水性漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。	30	张	1500	45000	
4	主席桌	凡丰	1400*600*760	面 材：饰面选用美国进口胡桃木、花梨木或樱桃木木皮，木皮厚度 0.6mm。 基 材：采用符合 E0 标准的优质环保型多层板，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 油 漆：采用环保水性漆，漆膜硬度达 2H~3H 之间。	5	张	1700	8500	
合计									596200

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州市诺凡家具制造有限公司

日期：2022 年 11 月 30 日

