

4、报价唯一性

投标文件未出现可选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外);提供《投标分项报价表》

投标分项报价表

项目编号/包号:常采公[2022]0290号

项目名称:常州经开区第二实验小学家具采购及安装项目 报价单位:人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
	总务后勤室							
1	货架	华茂	2000*600*2000	1、立柱采用80*40*2.0厚的C型钢材,横梁采用1.5厚的一级钢材,层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计,自由升降,无需焊接;每层距离以75mm为节距任意调节层高,每层承载400公斤左右; 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理,防腐防锈、坚固耐用。	5	节	1180	5900
	餐厅							
2	学生餐桌椅	华茂	四人位1200*1400*780	餐桌、餐椅板材使用SUS 304材质,厚度1.2mm。框架使用SUS 304管材,50mm*50mm*1.2mm方管。餐桌餐椅下称18mm防水板,边角为圆弧形,防止跌撞。脚下安装防滑静音脚垫。	250	套	600	150000
3	餐桌8人位	华茂	2400*1200*750	1:板材质说明:采用三聚氰胺板,经过防虫防腐处理,纹理清晰,E0绿色环保型刨花板,自然美枫色,密度700KG/M3,甲醛含量含水率低于0.7%,基材:量<1.5mg/L,封边2MM厚PVC封边,优质热熔胶,经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形不开裂,同色封边样式美观。 2:桌架:立脚采用厚4.0mm冷轧钢板冲压而成,钢脚内侧封1.2mm厚钢	8	张	200	1600

				板装饰盖,钢脚上下冲有过线孔,可以下面引线上来,连杆全部是铝合金的,厚度2.0mm,电箱顶托为30*60扁管,厚度为1.5mm,电箱下面宽度500,钢板采用0.8厚冷轧钢板,连杆落差16mm,连杆内侧放锌合金层托锁台面,经过6道酸洗池酸洗打磨,最后采用静电粉末喷涂技术,表面喷(50-60um)保护粉漆,经过15min高温烘烤流平固化,颜色稳定。				
4	餐桌4人位	华茂	1300*700*750	1. 桌面: E1级雕刻级密度板; 2. 贴面: 100克贴面纸光面麻版防油污 3. 钢架: 底腿30*70*1.5mm; 立柱60圆*1.5mm; 主托梁U型钢2mm; 链接横梁20*60*1.5mm;	20	张	1010	20200
5	教师就餐椅	华茂	常规	1. 靠背、椅面: 采用PP耐冲击塑料一体射出成型。添加抗紫外线塑料色粉,户外三年不褪色,不含重金属及其他有毒物质。坐垫设计符合人体工程学原理,坐感更舒适。椅面周边配置R圆角,不留锐角,有效提高椅面的韧性和坚固性。 2. 产品特点: 耐水,放置水中浸泡不变形,利于定期清洗; 耐腐蚀抗老化,耐酸碱腐蚀,风吹日晒雨淋不变形; 阻燃,防火系数高; 规整光洁,不露筋,不露钉。	80	张	172	13760
	行政办公室3F(4间)							
6	行政办公桌	华茂	1800*1600*750	1. 基材: 采用E1级三聚氰胺饰面刨花板,其中台面厚度25mm,柜体部分厚度18mm,1.5mm同色PVC封边。 2. 工艺要求: 贴面平整,不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合,平直不离胶,修边平滑; 产品拼装接缝整齐; 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成,坚固结实耐用; 4. 五金配件: 采用门铰及导轨、锁具,铝合金拉手,具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	12	套	1600	19200

7	办公椅	华茂	570*60 0*910	<p>1. 采用耐磨西皮，柔软而富于韧性，厚度适中，手感舒适，透气性强，不易变形，坐感舒适；</p> <p>2. 高回弹 45 密度原生态绵；</p> <p>3. 15mm 厚单层环保弯板；</p> <p>4. 34*16 蛋管 2.0 厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。</p>	12	张	575	6900
8	文件柜	华茂	800*40 0*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	12	张	1200	14400
9	茶水柜	华茂	800*40 0*800	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 1 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	4	张	800	3200
	全体教 职工大 会议室							

10	无极升降演讲台	华茂	690*560*705 (1030)	<p>1、产品采用高温压铸成型，经过抛光，打磨，表面喷塑完成。</p> <p>2. 产品采用精密拉管，焊接，打磨，抛光成型，2.0寸活动轮，其中两个为锁定轮。</p> <p>单轮可承受静压为 100KG</p> <p>3. 台面采用 MDF 厚度 18 密度板，E1 环保级别，35UM PVC 全包裹密封防水饰面，四周防撞倒</p> <p>4. 本产品为活动单腿型机构，谨防误用，参考执行标准为： 国标 GBT10357 二级水平(150N 压力，2500 次) 美国测试标准 ANSI-BIFMA X 5.5-2014</p> <p>5. 一键式开关启动，可以在设计范围内自由升降，调整高度。</p> <p>6. 金属颜色和台面可以定制。</p>	1	张	1400	1400
11	主席台	华茂	1600*600*760	<p>材质：实木多层板；</p> <p>工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 40/25mm，基材采用实木多层板，面贴三聚氰胺纸，PVC 直封边制作。五金件采用液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍；</p>	3	张	1650	4950
12	条桌	华茂	1400*500*750	<p>1：板材：采用三聚氰胺板，经过防虫防腐处理，纹理清晰，E0 绿色环保型 MFC 板，自然雪白色，密度 700KG/M3，甲醛含量含水率低于 0.7%，基材：量<1.5mg/L，封边 2MM 厚 PVC 封边，优质热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形不开裂，双橙色封边，样式美观新颖；</p> <p>2：钢架：下脚是 2.0 冷轧钢板模具冲压而成，中柱是 30*60*1.5mm 厚冷轧钢管，顶托是 2.0 冷轧钢板折弯而成，书网是由 1.0 冷轧钢板外焊直径 15 圆管而成，网板冲圆孔，连杆是 30*60*1.5 连杆，带翻转折叠功能最后采用静电粉末喷涂技术，表面喷 (50-60um) 保护粉漆，经过 15min 高温烘烤流平固化，颜色稳定。</p>	44	张	1120	49280

13	会议椅	华茂	570*60 0*910	<p>1. 采用耐磨西皮，柔软而富于韧性，厚度适中，手感舒适，透气性强，不易变形，坐感舒适；</p> <p>2. 高回弹 45 密度原生态绵；</p> <p>3. 15mm 厚单层环保弯板；</p> <p>4. 34*16 蛋管 2.0 厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。</p>	94	张	575	54050
	文印室							
14	文件柜	华茂	800*40 0*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	1200	1200
	行政办公室 4F							
15	行政办公桌	华茂	1800*1 600*75 0	<p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面厚度 25mm，柜体部分厚度 18mm，1.5mm 同色 PVC 封边。</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	3	套	1600	4800
16	办公椅	华茂	570*60 0*910	<p>1. 采用耐磨西皮，柔软而富于韧性，厚度适中，手感舒适，透气性强，不易变形，坐感舒适；</p> <p>2. 高回弹 45 密度原生态绵；</p> <p>3. 15mm 厚单层环保弯板；</p> <p>4. 34*16 蛋管 2.0 厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。</p>	3	张	575	1725

17	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	3	张	1200	3600
18	茶水柜	华茂	800*400*800	<p>1. 基材：采用 18mm E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 1 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	800	800
	党支部活动室							
19	会议桌	华茂	4500*1600*760	<p>1、基材：采用 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>2、油漆：底漆及面漆采用环保油漆；</p> <p>3、五金配件：采用加强五金及锁具，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	1	套	9800	9800

20	会议椅	华茂	常规	<p>1、皮革：整椅采用环保西皮材质，质感柔和，光泽度好，椅背可承受12万次推背耐疲劳测试，椅座可承受10万次冲击耐疲劳测试；</p> <p>2、木板：采用E1级环保曲木板，板材厚度达到12mm，通过CNC数控仿形设备加工制成；</p> <p>3、泡棉：海绵采用高密度弹力海绵，椅坐密度为45 kg/m³，靠背密度为35 kg/m³，软硬适中回弹力强，长时间外力作用下不易变形，坐感舒适；</p> <p>4、椅架：采用实木框架橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，健康环保，安全可靠；</p> <p>5、五金：螺丝经过加硬处理加强扭力及韧性，保证强度不松脱，表面经过达克罗防锈处理，通过盐雾测试48小时。</p>	14	张	450	6300
21	边柜	华茂	1270*450*800	<p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>2、油漆：底漆及面漆采用环保油漆；</p> <p>3、五金配件：采用加强五金及锁具，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	1	张	1600	1600
	大会议室							
22	会议桌	华茂	10000*2000*760	<p>1、基材：选用E1级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>2、封边：采用PVC封边条；</p> <p>4、五金配件：采用加强五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	1	套	27500	27500
23	边柜	华茂	1800*400*1160	<p>1、基材：选用E1级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>2、封边：采用PVC封边条；</p> <p>4、五金配件：采用加强五金配件，</p>	1	张	2100	2100

				所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。				
24	条桌 (颜色定制)	华茂	1400*400*760	1、基材:选用 E1 级环保三聚氰胺板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;人造板制成的部件均进行封边处理,封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 2、封边:采用 PVC 封边条; 4、五金配件:采用加强五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理,美观且经久耐用。	21	张	790	16590
25	办公椅	华茂	570*600*910	1.采用耐磨西皮,柔软而富于韧性,厚度适中,手感舒适,透气性强,不易变形,坐感舒适; 2.高回弹 45 密度原生态绵; 3.15mm 厚单层环保弯板; 4.34*16 蛋管 2.0 厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。	70	张	575	40250
	财务室							
26	定制隔断财务办公桌	华茂	柜体: 3000*2000*1200 办公桌: 1400*600*750	1.基材:采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面,其中柜体厚度 18mm,桌面厚度 25mm。1.5mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 2.工艺要求:贴面平整,不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合,平直不离胶,修边平滑;产品拼装接缝整齐; 3.板材连接方式为三合一扣件拼装而成,坚固结实耐用; 4.五金配件:采用门铰及导轨、锁具,铝合金拉手,具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	张	5600	5600
27	行政办公桌	华茂	1800*1600*750	1.基材:采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板,其中台面厚度 25mm,柜体部分厚度 18mm,1.5mm 同色 PVC 封边。 2.工艺要求:贴面平整,不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合,平直不离胶,修边平滑;产品拼装接缝整齐; 3.板材连接方式为三合一扣件拼装而成,坚固结实耐用; 4.五金配件:采用门铰及导轨、锁具,	2	套	1600	3200

				铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。				
28	办公椅	华茂	570*60 0*910	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用耐磨西皮，柔软而富于韧性，厚度适中，手感舒适，透气性强，不易变形，坐感舒适； 2. 高回弹 45 密度原生态绵； 3. 15mm 厚单层环保弯板； 4. 34*16 蛋管 2.0 厚精抛光电镀架、铝合金连接件、带皮垫。 	3	张	575	1725
29	茶水柜	华茂	800*40 0*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 18mm E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 1 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 	1	张	800	800
30	文件柜	华茂	800*40 0*2000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）； 2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐； 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 	2	张	1200	2400

31	票据柜	华茂	800*500*2000	<p>材质说明：采用钢板，厚度 1.2mm，一次性冲压成型两边，边沿及中间均有加强部分。</p> <p>金属部分焊接要求：按 GB/T3325-1995，CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精打细磨，光滑平整，保证产品的强度，所有焊线打磨平整，保证架体美观，金属表面经打砂、除油、除锈后进行高压恒温环氧聚酯固体粉末静电喷涂，高温恒温烘烤，喷涂温度需达到 195-205 摄氏度，喷涂均匀，附着力强、耐腐蚀、耐擦挂、耐冲击，防护性能好。漆膜厚度 0.06mm。</p> <p>钢材表层处理采用酸洗、磷化、喷塑、防止生锈。</p> <p>所有焊接点及外露部分应进行无毛刺处理。</p> <p>采用暗锁。层板高度可调节</p>	2	个	1150	2300
	书记校长办公室							
32	文件柜 (玻璃柜门换实木门)	华茂	1600*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。2.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3. 五金：采用门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。</p>	1	套	2600	2600
33	办公桌	华茂	2000*900*760	<p>1、基材：采用 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>2、油漆：底漆及面漆采用环保油漆；</p> <p>3、五金配件：采用加强五金及锁具，</p>	1	张	1520	1520

				所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。				
34	活动长副柜	华茂	1200*450*655	1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形； 2、油漆：底漆及面漆采用环保油漆； 3、五金配件：采用加强五金及锁具，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。	1	张	1290	1290
35	办公椅	华茂	常规	1. 面料：头层黄牛皮饰面 2. 木板：18mm厚弯板 3. 海绵：高回弹原生海绵 4. 底盘：豪华多功能任意锁定底盘 4.1.8精抛电镀架	1	张	850	850
36	客椅	华茂	常规	1. 面料：1.5厚西皮饰面 2. 木板：13mm厚弯板 3. 海绵：高回弹原生海绵 4. 扶手：皮面扶手 5. 1.8精抛电镀架	2	张	620	1240
37	边柜	华茂	1270*450*800	1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形； 2、油漆：底漆及面漆采用环保油漆； 3、五金配件：采用加强五金及锁具，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。	1	张	1600	1600
38	单人沙发	华茂	900*780*850	材质：1、饰面：采用西皮饰面；2、海绵：采用一次成型环保PU高弹55#高密度泡绵，理化性能符合国家现行标准；3、框架：橡木，油漆：采用环保型油漆，通过国家CCEL认证，光滑耐磨，手感好，色泽美观。	2	张	1100	2200
39	三人沙发	华茂	1900*780*850	材质：1、饰面：采用西皮饰面；2、海绵：采用一次成型环保PU高弹55#高密度泡绵，理化性能符合国家现行标准；3、框架：橡木，油漆：采用环保型油漆，通过国家CCEL认证，光滑耐磨，手感好，色泽美观。	1	张	2460	2460

40	茶几	华茂	1400*700*450	<p>1、基材：采用E1级实木多层板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>2、油漆：底漆及面漆采用环保油漆；</p> <p>3、五金配件：采用加强五金及锁具，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	1	张	920	920
	副校长 办公室 (2间)							
41	文件柜	华茂	1600*400*2000	<p>1. 基材：采用E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚；2. 0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>3. 五金：采用门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。</p>	2	套	2600	5200
42	办公桌	华茂	1800*850*760	<p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>2、油漆：底漆及面漆采用环保油漆；</p> <p>3、五金配件：采用加强五金及锁具，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	2	张	1460	2920
43	活动长副柜	华茂	1200*450*655	<p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>2、油漆：底漆及面漆采用环保油漆；</p> <p>3、五金配件：采用加强五金及锁具，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	2	张	1290	2580
44	办公椅	华茂	常规	<p>1. 面料：头层黄牛皮饰面</p> <p>2. 木板：18mm厚弯板</p> <p>3. 海绵：高回弹原生海绵</p> <p>4. 底盘：豪华多功能任意锁定底盘</p> <p>4.1.8精抛电镀架</p>	2	张	850	1700

45	客椅	华茂	常规	1. 面料: 1.5 厚西皮饰面 2. 木板: 13mm 厚弯板 3. 海绵: 高回弹原生海绵 4. 扶手: 皮面扶手 5. 1.8 精抛电镀架	4	张	620	2480
46	茶水柜	华茂	1270*450*800	1、基材: 采用 E1 级中密度纤维板, 经防虫、防潮、防腐处理, 抗弯性强, 不易变形; 2、油漆: 底漆及面漆采用环保油漆; 3、五金配件: 采用加强五金及锁具, 所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。	2	张	1600	3200
47	单人沙发	华茂	900*780*850	材质: 1、饰面: 采用西皮饰面; 2、海绵: 采用一次成型环保 PU 高弹 55# 高密度海绵, 理化性能符合国家现行标准; 3、框架: 橡木, 油漆: 采用环保型油漆, 通过国家 CCEL 认证, 光滑耐磨, 手感好, 色泽美观。	4	张	1100	4400
48	三人沙发	华茂	1900*780*850	材质: 1、饰面: 采用西皮饰面; 2、海绵: 采用一次成型环保 PU 高弹 55# 高密度海绵, 理化性能符合国家现行标准; 3、框架: 橡木, 油漆: 采用环保型油漆, 通过国家 CCEL 认证, 光滑耐磨, 手感好, 色泽美观。	2	张	2460	4920
49	茶几	华茂	1400*700*450	1、基材: 采用 E1 级实木多层板, 经防虫、防潮、防腐处理, 抗弯性强, 不易变形; 2、油漆: 底漆及面漆采用环保油漆; 3、五金配件: 采用加强五金及锁具, 所有五金件作防锈、防腐处理, 美观且经久耐用。	2	张	920	1840
	普通教室 (24 间)							
50	柜体讲台	华茂	1600*700*860	1、基材: 采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。1.5mm 同色 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2、具有防污、防刮、耐磨等功能。 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 4、五金配件: 采用加强加强门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	24	张	1380	33120

51	定制讲台柜	华茂	800*350*2000	<p>1、基材：采用E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。1.5mm同色PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用加强加强门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	24	张	1080	25920
52	教师椅	华茂	常规	<p>橡木材质，精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂。使用环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹埋通达清晰，外观鲜明光亮。颜色按需求定制。</p>	24	张	360	8640
53	手摇升降塑钢课桌	华茂	650*450*640 (790)	<p>一、桌面要求：</p> <p>1. 桌面采用环保ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型，在课桌面做塑面硬化处理，以增加桌面的表面硬度，达到抗污防腐，耐磨抗划伤的功效，有效解决在使用过程中学生肆意涂画，灰尘、水渍、汗渍造成桌面污浊不堪，不易清洁的问题，亦可更有效保护桌面不变色，不退色。耐冲击强度：须能承受10磅榔头重力锤击不得破裂。不得采用回收料生产。</p> <p>2. 尺寸大小：650mm×450mm×21mm±5mm。</p> <p>3. 功能与安全性：</p> <p>(1) 桌面靠胸前端处有一内弧造型设计。</p> <p>(2) 桌面两侧与前沿设置一门字型宽度13mm防落凸条，凸高3mm总长度为1440mm±10mm。</p> <p>(3) 桌面四周及底部完全不得有毛边，都得倒圆角光滑不刮手。</p> <p>(4) 表面得需有细蚀纹(咬花)，不得有反光现象。</p> <p>4. 组合设计：面板底部有强化安全承重之设计。锁入双钢管支撑，并与面板底部平齐。尺寸规格为口径15mm×30mm×壁厚1.0t×长500mm±5mm。</p>	1080	套	290	313200

			<p>二、塑胶书兜</p> <p>1. 材质：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出成型包含双挂钩，不可采用回收料生产。</p> <p>2. 内径尺寸：455mm×340mm×140mm±10mm。外径尺寸：600mm×350mm×150mm±10mm。</p> <p>3. 功能与安全性：</p> <p>(1) 书箱内部前沿设有梯形凹处方便笔，橡皮擦，刀片，抹布，等等小文具储放。</p> <p>(2) 书箱底部有排水槽缝设计，排水槽长缝不少于 22 条，短槽缝不少于 24 条，每条长槽缝 55mm×5mm±1mm，短槽缝 27mm×5mm±1mm，书箱向后端有倾斜 1-3 度的设计，主要功能是防止书本文具不易向前掉落，槽缝功能清洗或擦拭底部易排水通风干燥，书箱底部有横向 6 条、纵向 3 条加强筋。</p> <p>(3) 书箱三墙面为弧型设计主要增加置入容积。</p> <p>(4) 书箱两侧有二个多用途挂钩能挂抹布、书包、背包、*中间半圆开口可以放置矿泉水瓶，二钩多用途挂更多，在静止状态下可以承载 20KG 的挂物承重，挂钩尺寸为宽 85mm*深 35mm*高 28mm。</p> <p>(5) 书箱外围不得有毛边，都得倒圆角光滑不刮手。</p> <p>三、钢制脚架</p> <p>1. 材质及工艺：采用国标椭圆形白皮钢管、矩形白皮钢管组合焊接。所有焊接部位满焊制成，结构牢固，经久耐用，长期使用不产生摇晃、脱焊等现象。焊缝均匀，无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。</p> <p>2. 尺寸：桌脚钢架贴地脚管采用口径 30mm×60mm±1mm×壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管；桌脚上部支撑固定立管采用口径 30mm×60mm±1mm×壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管；桌脚上部活动内管采用口径 23mm×50mm±1mm×壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

管；连接书箱 P 型支架管采用口径 20mm×40mm±1mm×壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管，桌腿中间连接横档管采用口径 20mm×40mm±1mm×壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管。

3. 表面涂装：表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理后，采用一级颗粒粉末高温粉体烤漆。涂层无刮伤或脱漆现象，表面光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层整体无明显粒子、涨边现象。

四、塑胶脚垫

1. 材质：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。并用圆头十字自攻螺丝紧固。课桌两侧脚垫底部各有一只水平调节塑钢 POM 螺栓。当地面不平时，可通过调节水平螺栓，使桌面保持平衡不倾斜。不得采用回收料、再生料制造。

2. 尺寸：长 93mm×宽 69mm×高 50mm，
垫跟高 10mm±2mm。

五、标识刻度

1. 工艺：采用激光镭射打标，字迹清晰、工整不变形，永久不会变色、脱落。可打校名、编码、刻度等。

2. 功能：桌腿钢制脚架外侧清晰标记高度值，便于高度调整精准、快速定位。数值表示桌面离地面高度。从小到大，从上至下，为范围值，表述该桌可调节的高度范围，高度调节从 640 到 790mm。

六、手摇升降组件

1. 材质：整套隐藏式升降传动装置包括内置 PA6 尼龙转动座、碳钢包胶（PA6 尼龙）丝杆、PA6 尼龙丝杆套及联动六角碳钢棒。整套手摇升降传动组件置于腿架连接横档管内。

2. 功能：使用专用调节工具（手摇柄）插入孔内顺时针摇转，通过传动装置及联动装置，使桌面高度上升。反之逆时针旋转使桌面高度下降。调节方法简便、轻松、快捷、高效。左右两根腿架都设有调节孔，左右两边均可

				调节。				
54	手摇升降塑钢课椅	华茂	410*410*690(790)	<p>一、塑胶靠背</p> <p>1. 材质及工艺：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。不采用回收料、再生料生产。</p> <p>2. 尺寸：410mm×270mm±10mm。</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 靠背与钢管结合方式，采用直插套管卡扣式紧固，无外露螺丝等紧固件。牢固稳定无摇晃、松动现象。</p> <p>(2) 靠背呈向外弯弧曲面设计造型，符合人体工学要求。</p> <p>(3) 靠背曲面有蜂窝孔设计，利于背部散热透气，孔直径均小于 5mm。</p> <p>二、塑胶座垫</p> <p>1. 材质及工艺：采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。不采用回收料、再生料生产。</p> <p>2. 尺寸：400mm×414mm±10mm。</p> <p>3. 座垫前端有两处下凹设计，坐时腿部更服贴，达到久坐无压迫，更具舒适感；座垫深部有内陷设计，坐时包覆臀部，具有捧托感，舒适度佳，久坐不劳累。*座垫曲面有蜂窝孔设计，利于臀部透气散热，孔直径均小于 5mm。</p> <p>三、钢制脚架</p> <p>1. 材质及工艺：采用国标多种型号椭圆形白皮钢管组合焊接制成。所有焊接部位满焊工艺，结构牢固，经久耐用，长期使用不产生摇晃、松散的现象。焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、焊穿现象；焊缝均匀，需无毛棱、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。</p> <p>2. 尺寸：椅腿钢架贴地脚管采用口径 30mm×60mm±1mm 壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管；椅腿部横档采用口径 20mm×40mm±1mm，壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管；椅脚上部固定立管采用口径 30mm×60mm±1mm，壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管；椅脚上部活动立管采用口径 23mm×50mm±1mm，壁厚 1.4mm 的椭圆形白皮钢管；靠背支撑弯管采用口径 16.5 mm</p>	1080	套	190	205200

×34 mm×±1mm, 壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管; 椅座垫下设补强管采用口径 16.5 mm×34 mm×±1mm, 壁厚 1.2mm 的椭圆形白皮钢管。

3. 表面涂装: 焊接成型的钢管架, 表面经除油、脱脂、磷化、皮膜处理后, 采用一级颗粒粉末高温粉体烤漆。涂层无刮伤或脱漆现象, 表面光滑均匀, 色泽一致, 无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层整体无明显粒子、涨边现象。

4. 底座工字组合焊接外型配合直立升降结构合理、顺畅、安全。技术要求: 桌脚贴地部钢管朝上部分开孔, 桌脚上部活动立管钢管从桌脚开孔插入顶紧桌脚贴地部钢管, 表面焊接固定, 有效防止学生坐椅时摇晃破坏钢架结构

四、塑胶脚垫

1. 材质: 采用环保 PP 塑料一级新料一体射出注塑成型。并用圆头十字自攻螺丝紧固。课椅两侧脚垫底部各有一只水平调节塑钢 POM 螺栓。当地面不平时, 可通过调节水平螺栓, 使座垫保持平衡不倾斜。不得采用回收料、再生料制造。

2. 尺寸: 长 93mm×宽 69mm×高 50mm, 垫跟高 10mm±2mm。

五、标识刻度

1. 工艺: 采用激光镭射打标, 字迹清晰、工整不变形, 永久不会变色、脱落。可打校名、编码、刻度。

2. 功能: 椅腿钢制脚架单个外侧清晰标记高度值, 便于高度调整精准、快速定位。数值表示座垫面离地面高度。从小到大, 从上至下, 为范围值, 表述该椅可调节的高度范围, 高度调节从 360 到 460mm。

六、手摇升降组件

1. 材质: 整套隐藏式升降传动装置包括内置 PA6 尼龙转动座、碳钢包胶 (PA6 尼龙) 丝杆、PA6 尼龙丝杆套及联动六角碳钢棒。整套手摇升降传动组件置于腿架连接横档管内。

				<p>2. 功能:使用专用调节工具(手摇柄)插入孔内顺时针摇转,通过传动装置及联动装置,使椅面高度上升。反之逆时针旋转使椅面高度下降。调节方法简便、轻松、快捷、高效。左右两根腿架都设有调节孔,左右两边均可调节。</p> <p>七、钢制置物篮</p> <p>1. 材质:采用 10B21 碳素钢线折弯碰焊成型坚固耐用表面采高温粉体涂装。</p> <p>2. 尺寸:</p> <p>(1) 钢线径 6mmX4mm±0.2mm</p> <p>(2) 385mmX390mmX80mm±3mm</p> <p>3. 置物篮前端必需有一40mm*385mm±3mm 凹切口方便取物。</p>				
55	定制书柜	华茂	5200*400*900	<p>1、台面:采用 15mm 石英石台面,挂边 50mm。具有防污、防刮、耐磨等功能;</p> <p>2、基材:采用 E1 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面。1.5mm 同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边,修边圆润,无毛刺,不脱落;</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成,坚固结实耐用;</p> <p>4、五金配件:采用加强加强门铰及锁具,铝合金拉手,具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	24	套	6550	157200
56	教室清洁柜	华茂	800*400*1000	<p>1、台面:采用 15mm 石英石台面,挂边 50mm。具有防污、防刮、耐磨等功能;</p> <p>2、基材:采用 E1 级环保实木多层板贴三聚氰胺饰面。1.5mm 同色 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边,修边圆润,无毛刺,不脱落;</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成,坚固结实耐用;</p> <p>4、五金配件:采用加强加强门铰及锁具,铝合金拉手,具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	24	套	1000	24000

57	定制后墙阅读书柜	华茂	5400*400*900	<p>1、基材：采用E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。1.5mm同色PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用加强加强门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	24	套	1000	24000
	教师办公室							
58	教师办公用操作桌	华茂	1440*1440*1100	<p>1. 基材：采用E1级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面厚度25mm，柜体部分厚度18mm，1.5mm同色PVC封边；</p> <p>2. 屏风：40款屏风，铝合金边框，屏风板材厚度3mm。支撑钢架与现场一致；</p> <p>3. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>4. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>5. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	15	套	1650	24750
59	教师椅	华茂	常规	<p>1、框架采用PP加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下20度以下不爆裂；</p> <p>2、面料采用透气网布，耐刮耐磨；</p> <p>3、PP扶手，扶手可90度角打起，扶手面带1分软包海绵，通过2次90kg的静压测试和68kg的水平拉力测试，保压150秒/次；</p> <p>4、4分原生发泡海绵，海绵密度≥35kg/m³；</p> <p>5、弓形架采用25MM管径2.0MM厚度的A3钢材，经过精抛光（喷粉）打磨，通过150KG重152mm高物体冲击测试10次；</p> <p>6、椅背通过2次90KG拉背测试，保压150秒/次；</p> <p>7、扶手可90度掀起，带升降腰枕，适合办公场所、会议椅、班前椅等。</p>	15	张	520	7800

60	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	48	张	1200	57600
61	收纳柜 (学生作业+绿植平台)	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 18mm E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	12	张	1050	12600
62	茶水柜	华茂	800*400*800	<p>1. 基材：采用 18mm E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 1 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	12	张	800	9600
	档案室							

63	密集架	华茂	<p>宽 900*深 520*高 2300</p> <p>性能标准</p> <p>搁板载重: 单层单面搁板上均布载重 40kg, 最大挠度为 2mm, 24h 卸载后, 无裂纹, 永不变形。</p> <p>全负载载重: 每标准节在全负载 480kg 的情况下, 架体、立柱没有明显变形, 架体不产生倾倒现象。</p> <p>载重运行: 在全负载的情况下, 各列密集架在手动操纵下, 需运行自如, 没有阻滞现象。每标准节手动摇力不大于 11.8N (每列密集架的手柄摇力为: 11.8N×标准节数)。</p> <p>载重稳定性: 在受全部载重三十分之一外力 (沿 X、Y 轴两个方向的水平外力) 的作用反复 100 次后, 取消外力, 架体所产生的倾斜不大于总高的百分之一, 立柱没有明显变形。</p> <p>1.1.1.3 表面处理技术标准</p> <p>涂膜技术标准: 光泽测定>85%, 符合 GB/T9754(60)标准; 涂膜硬度>=0.4, 符合 GB1730 标准; 耐冲击力>=4N.M, 符合 GB/1732 标准; 涂膜厚度 60-70 微米;</p> <p>涂膜附着力: 划格法试验, 100%不剥落, 不低于 1 级标准, 塑层防锈能力 20 年以上, 在温度-40℃-250℃, 相对湿度 40%-90%, 海拔高度不大于 6000 米, 地震烈度不大于 6 级时, 产品不生锈、不变形。附着力符合 GB/9286-1998 标准。</p> <p>耐水性: 将涂层试片浸泡于 90℃热水中, 8 小时无变化, 符合 GB1733-70 标准。</p> <p>耐腐蚀试验: 将涂层试片放置于含盐水蒸汽环境中, 250 小时无变化, 符合 GB/T13667.1-2003 中 7.3.3.7 标准。</p> <p>柔韧性<=2mm, 杯突试验 76mm, 柔韧性符合 GB6742 标准。</p> <p>稳定性: 按 GB/T10357.4 要求进行。</p>	12	节	1450	17400
体育器							

	材室							
64	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右；</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	5	节	1180	5900
	消防控制室							
65	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右；</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	1	节	1180	1180
	工具间 (3 间)							
66	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右；</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	3	节	1180	3540
	观摩教室 1							
67	无极升降演讲台	华茂	1050*550*(720-1105)	<p>1、产品采用高温压铸成型，经过抛光，打磨，表面喷塑完成。</p> <p>2. 产品采用精密拉管，焊接，打磨，抛光成型，2.0 寸活动轮，其中两个为锁定轮。 单轮可承受静压为 100KG</p> <p>3. 台面采用 MDF 厚度 18 密度板，E1 环保级别，35UM PVC 全包裹密封防水饰面，四周防撞倒</p> <p>4. 本产品为活动单腿型机构，谨防误</p>	1	张	1480	1480

			<p>用,参考执行标准为: 国标 GBT10357 二级水平(150N 压力, 2500 次) 美国测试标准 ANSI-BIFMA X 5. 5-2014 5. 一键式开关启动,可以在设计范围内自由升降,调整高度。 6. 金属颜色和台面可以定制。</p>				
68	功能室 观摩课 桌凳	华茂	<p>课桌: 600*400*(670-770) 椅子: 360*270*(370-430)</p> <p>1、课桌: 桌面尺寸 600 mm×400 mm*20mm,课桌高度有五个调节孔位(调节范围 670mm-770mm), 桌面材质为 ABS 工程塑料经模具注塑成型; 桌面带笔槽, 两边设有防滑条, 边缘处倒圆角; 课桌带加强 PP 塑料书包挂钩, 承重可达 20KG; 桌斗为 PP 原料注塑成型, 桌斗高度为 195 mm; 桌脚采用 PP 注塑一体成型, 桌子升降杆及横档为 30×60mm 的 pp 工程塑料椭圆管; 课桌升降结构为四管式升降。桌子底部带塑料 PP 书网, 内空尺寸为 440mm*215mm*60mm, 桌脚脚垫为原料 PP 注塑成型, 耐磨防滑, 带微调功能, 能调节平衡; 甲醛释放量达到国家 E1 级环保标准, 无毒无异味。 2、课椅: 360×270*20mm (坐面高度可升降 370mm-430 mm); 椅子升降杆及横档材料为 25×50mm 的 pp 工程塑料椭圆管, 椅子升降结构为四管式升降。椅子材质为 pp 原料经模具注塑成型, 甲醛释放量达到国家标准, 无毒无异味。 3、塑料部分: 桌面 ABS 工程塑料, 座板和靠背板材质是 PP 原料, 具有高耐冲击、高抗老化、高抗氧化等特性, 在教室环境下正常使用寿命必须达 5 年及以上。符合 GB/T32487-2016 国家标准</p>	45	套	350	15750
69	带写字 板听课 椅	华茂	<p>850*500*460</p> <p>椅子带弧形靠背, 可提供最佳舒适度。金属结构, 坚固耐用, 并具有出色的稳定性。配备动态健康的座椅, 容易清洗。多点漏空设计, 起到很好的透气散热功能。另有软垫座椅可选。</p>	50	张	580	29000
	观摩教						

室 2								
70	无极升降演讲台	华茂	1050*550*(720-1105)	<p>1、产品采用高温压铸成型，经过抛光，打磨，表面喷塑完成。</p> <p>2. 产品采用精密拉管，焊接，打磨，抛光成型，2. 0 寸活动轮，其中两个为锁定轮。</p> <p>单轮可承受静压为 100KG</p> <p>3。台面采用 MDF 厚度 18 密度板，E1 环保级别，35UM PVC 全包裹密封防水饰面，四周防撞倒</p> <p>4. 本产品为活动单腿型机构，谨防误用，参考执行标准为：国标 GBT10357 二级水平(150N 压力，2500 次) 美国测试标准 ANSI-BIFMA X-5 5-2014</p> <p>5. 一键式开关启动，可以在设计范围内自由升降，调整高度。</p> <p>6。金属颜色和台面可以定制。</p>	1	张	1480	1480
71	功能室观摩课桌凳	华茂	<p>课桌： 600*400*(670-770)</p> <p>椅子： 360*270*(370-430)</p>	<p>1、课桌：桌面尺寸 600 mm×400 mm*20mm，课桌高度有五个调节孔位(调节范围 670mm-770mm)，桌面材质为 ABS 工程塑料经模具注塑成型；桌面带笔槽，两边设有防滑条，边缘处倒圆角；课桌带加强 PP 塑料书包挂钩，承重可达 20KG；桌斗为 PP 原料注塑成型，桌斗高度为 195 mm；桌脚采用 PP 注塑一体成型，桌子升降杆及横档为 30×60mm 的 pp 工程塑料椭圆管；课桌升降结构为四管式升降。桌子底部带塑料 PP 书网，内空尺寸为 440mm*215mm*60mm，桌脚脚垫为原料 PP 注塑成型，耐磨防滑，带微调功能，能调节平衡；甲醛释放量达到国家 E1 级环保标准，无毒无异味。</p> <p>2、课椅：360×270*20mm（坐面高度可升降 370mm-430 mm）；椅子升降杆及横档材料为 25×50mm 的 pp 工程塑料椭圆管，椅子升降结构为四管式升降。椅子材质为 pp 原料经模具注塑成型，甲醛释放量达到国家标准，无毒无异味。</p> <p>3、塑料部分：桌面 ABS 工程塑料，座板和靠背板材质是 PP 原料，具有</p>	45	套	350	15750

				高耐冲击、高抗老化、高抗氧化等特性,在教室环境下正常使用寿命必须达5年及以上。符合 GB/T32487-2016 国家标准				
72	观摩椅	华茂	560*72 0*1020	<p>1、背外板:产品设计采用瓦型双节靠背造型,时尚高端;材质采用高密度硬木多层板,经模具冷压成型,表层为优质榉木皮,经过打磨,批灰处理之后,使用环保 PE 透明底油打底,再次打磨,修色(胡桃色或榉木色)。最后表面喷一层环保(哑光.亮光)面油,用1000w的太阳灯烘干为止,环保,不褪色,抗变形,精制而成,美观大方,背外板尺寸规格:上背板长度为300mm,宽度为500mm,下背板长度为430mm,宽度为500mm,整体背外板弧度R545mm(±5mm)。</p> <p>2、座外板:采用高密度硬木多层板,经模具冷压成型,表层为优质榉木皮,经过打磨,批灰处理之后,使用环保 PE 透明底油打底,再次打磨,修色(胡桃色或榉木色)。最后表面喷一层环保(哑光.亮光)面油,用1000w的太阳灯烘干为止,环保,不褪色,抗变形,美观大方,座板使用排钻机开孔直径为12mm圆孔,最少121个,便于通风凉爽吸音。座外板规格:长度为465mm(±5mm),宽度为425mm(±5mm),厚度为15mm(±5mm)。</p> <p>3、背内板:采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型,美观大方,具有曲线美。尺寸规格:长度为690mm(±5mm),宽度为435mm(±5mm),厚度为10mm(±5mm),背内板弧度R530mm(±5mm)。</p> <p>4、铝合金脚架:主体重量不低于3.27KG,采用优质铝合金材料经压注模具压铸一次性连体成型。规格尺寸:600mm*410mm*55mm;壁厚为4mm,脚底板尺寸为335mm*55mm,主体扶手前端高度600mm,后端高度590mm,脚架设计为上下结构的内嵌式三角形侧板组合,每边2块,每支站脚共4块,内部使用多条加强筋稳定整体</p>	56	张	500	28000

结构;工艺采用先精磨后做4小时除油处理.再经静电处理之后做塑粉喷涂,美观大方,永不脱落;固定件采用分体滑块式,中部对角式固定;站脚底部外露部分平行高度为103mm,左右受力均匀,坚实牢固;底脚两侧的Y字型设计,新颖时尚,充满现代感;为确保椅子安全稳固的固定于地面,两个固定安装孔位设计在站脚内侧,更利于通道顺畅,两个固定安装的孔距为250mm,外覆2个直径22mm的圆孔PP螺丝盖,防尘、安全、美观。

5、背海棉:外形根据人机工程学人体曲线及双节靠背造型设计,采用优质原料生产的高密度聚氨脂定型海棉,确保座背的舒适柔软,外覆优质麻绒面料,表观密度为 $50\pm 5\text{Kg/m}^3$,背海棉尺格寸规格:上背海棉长度为300mm,宽度为460mm厚度为125mm($\pm 5\text{mm}$);下背海绵长度为400mm,宽度为460mm;厚度为125mm($\pm 5\text{mm}$),

6、座海棉:外形根据人机工程学人体曲线设计,采用优质原料生产的高密度聚氨脂定型海棉,确保座背的舒适柔软,外覆优质麻绒面料,使坐感更加舒适,表观密度为 $60\pm 5\text{Kg/m}^3$ 。座海棉尺寸规格:长度为505mm($\pm 5\text{mm}$),宽度为465mm($\pm 5\text{mm}$),高度为145mm($\pm 5\text{mm}$),海棉密度为65/M.

7、布料:采用优质专用麻绒仿毛布料,不褪色.便于清扫,可根据客户要求要求进行3M(防潮、防尘、防污)处理。可加工阻燃功能

8、扶手面:采用优质橡木或榉木原料,经锣机打锣成型,表面处理方法与座背板一至.,规格度为250mm*60mm*25mm。

9、写字板:采用前置下插式写字板,写字板收缩在站脚下方,方便自如;面板采用实木多层板压铸成型,带笔槽设计;内藏式采用特用特定法装

				<p>置, 支撑连接件为铝合金压注成型; 写字板尺寸为 260mm*300mm*12mm, 承重不小于 50kg。</p> <p>10、座内框: 采用优质 1.8MM/厚的冷轧钢板经模具冲压焊接而成, 焊有 4 片加强块。</p> <p>11、侧板: 采用三胺板, 贴实木皮, 并采用活动式扣钉, 易于拆装 厚度为 4mm。</p> <p>12、回位功能: 座包两侧的回位挂钩材质为一体成型铝合金材质, 回位装置采用扭簧阻尼设计方式, 不存在故障, 持久耐用, 而且无回位噪音。回弹次数高达 12 万次。</p>				
73	踏步基础	华茂		钢架基础+实木板	56	m ²	580	32480
	计算机教师办公室							
74	教师办公用操作桌	华茂	1440*1440*1100	<p>1. 基材: 采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板, 其中台面厚度 25mm, 柜体部分厚度 18mm, 1.5mm 同色 PVC 封边;</p> <p>2. 屏风: 40 款屏风, 铝合金边框, 屏风板材厚度 3mm。支撑钢架与现场一致;</p> <p>3. 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合, 平直不离胶, 修边平滑; 产品拼装接缝整齐;</p> <p>4. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用;</p> <p>5. 五金配件: 采用门铰及导轨、锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	2	套	1650	3300
75	教师椅	华茂	常规	<p>1、框架采用 PP 加纤白色, 抗老化, 添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂;</p> <p>2、面料采用透气网布, 耐刮耐磨;</p> <p>3、PP 扶手, 扶手可 90 度角打起, 扶手面带 1 分软包海棉, 通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试, 保压 150 秒/次;</p> <p>4、4 分原生发泡海绵, 海绵密度 ≥ 35kg/m³;</p>	2	张	520	1040

				<p>5、弓形架采用 25MM 管径 2.0MM 厚度的 A3 钢材，经过精抛光（喷粉）打磨，通过 150KG 重 152mm 高物体冲击测试 10 次；</p> <p>6、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 150 秒/次；</p> <p>7、扶手可 90 度掀起，带升降腰枕，适合办公场所、会议椅、班前椅等。</p>				
76	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	2	张	1200	2400
77	茶水柜	华茂	800*400*800	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 1 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	800	800
	计算机教室(2间)							

78	教师电脑桌	华茂	1600*600*760	<p>1. 材质：橡胶木+钢架；</p> <p>2. 工艺：桌面厚 20mm，采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	2	张	1580	3160
79	电脑桌	华茂	1400*600*760	<p>1. 材质：橡胶木+钢架；</p> <p>2. 工艺：桌面厚 20mm，采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。</p>	46	张	1380	63480
80	电脑操作凳	华茂	240*340*420	<p>1. 材质：钢架+实木多层板；</p> <p>2. 钢管粉体烤漆；</p>	94	张	55	5170
81	收纳柜	华茂	800*400*800	<p>1、基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。2. 0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。</p> <p>2、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4、五金配件：采用加强门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	4	套	800	3200
	会议室 5F							
82	会议桌	华茂	4500*1600*760	<p>1、基材：采用 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>2、油漆：底漆及面漆采用环保油漆；</p> <p>3、五金配件：采用加强五金及锁具，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	1	套	9800	9800

83	会议椅	华茂	常规	<p>1、皮革：整椅采用环保西皮材质，质感柔和，光泽度好，椅背可承受12万次推背耐疲劳测试，椅座可承受10万次冲击耐疲劳测试；</p> <p>2、木板：采用E1级环保曲木板，板材厚度达到12mm，通过CNC数控仿形设备加工制成；</p> <p>3、泡棉：海绵采用高密度弹力海绵，椅坐密度为45 kg/m³，靠背密度为35 kg/m³，软硬适中回弹力强，长时间外力作用下不易变形，坐感舒适；</p> <p>4、椅架：采用实木框架橡木材质，表面经过环保水性漆上色处理，健康环保，安全可靠；</p> <p>5、五金：螺丝经过加硬处理加强扭力及韧性，保证强度不松脱，表面经过达克罗防锈处理，通过盐雾测试48小时。</p>	12	张	450	5400
84	边柜	华茂	1270*450*800	<p>1、基材：采用E1级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形；</p> <p>2、油漆：底漆及面漆采用环保油漆；</p> <p>3、五金配件：采用加强五金及锁具，所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	1	张	1600	1600
	接待室							
85	中式会客椅	华茂	1080*900*900	<p>材质：橡木扶手布艺沙发。</p> <p>内结构：内框采用实木框架，经防腐防虫阻燃等化学处理，甲醛释放量小于5mg/100g。坐垫海绵：采用高密度定型海绵，密度为45kg/m³。理化性能应付合国家现行标准，软硬适中，压模量达到国家标准；面料：采用棉麻布，环保皮。色泽亮丽，防污防磨。</p>	10	张	2050	20500
86	茶几	华茂	680*480*550	<p>面材：采用AAA级0.6mm北美樱桃木皮；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的稳定性。</p> <p>基材：采用中密度纤维板，密度≥550-880kg/m³；静曲强度≥15Mpa；胶合强度≥7.0N；边缘垂直度：±1.5mm/m；板边握钉力≥1100N，板面握钉力≥700N；对角线差≤6mm；翘曲</p>	7	张	680	4760

				<p>度\leq1-3mm。</p> <p>五金配件：三节道轨、中央锁及铰链等。</p> <p>油漆：水性木器漆；油漆工艺为“五底三面”。苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小于0.7%，划格试验小于2级，弯曲性小于20mm，抗刮性良好、耐磨，硬度高；</p>				
87	茶水柜	华茂	1200*400*850	<p>面材：采用AAA级0.6mm北美樱桃木皮；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理，具有很好的稳定性。</p> <p>基材：采用中密度纤维板，密度\geq550-880kg/m³；静曲强度\geq15Mpa；胶合强度\geq7.0N；边缘垂直度：\pm1.5mm/m；板边握钉力\geq1100N，板面握钉力\geq700N；对角线差\leq6mm；翘曲度\leq1-3mm。</p> <p>五金配件：三节道轨、中央锁及铰链等。</p> <p>油漆：水性木器漆；油漆工艺为“五底三面”。苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小于0.7%，划格试验小于2级，弯曲性小于20mm，抗刮性良好、耐磨，硬度高；</p>	1	张	1480	1480
	录播教室							
88	无极升降演讲台	华茂	1050*550*(720-1105)	<p>1、产品采用高温压铸成型，经过抛光，打磨，表面喷塑完成。</p> <p>2、产品采用精密拉管，焊接，打磨，抛光成型，2.0寸活动轮，其中两个为锁定轮。</p> <p>单轮可承受静压为100KG</p> <p>3、台面采用MDF厚度18密度板，E1环保级别，35UM PVC全包裹密封防水饰面，四周防撞倒</p> <p>4、本产品为活动单腿型机构，谨防误用，参考执行标准为： 国标GBT10357二级水平(150N压力，2500次) 美国测试标准ANSI-BIFMA X 5.5-2014</p>	1	张	1480	1480

				<p>5. 一键式开关启动，可以在设计范围内自由升降，调整高度。</p> <p>6. 金属颜色和台面可以定制。</p>				
89	功能室 观摩课 桌凳	华茂	<p>课桌： 600*400*(670-770)</p> <p>椅子： 360*270*(370-430)</p>	<p>1、课桌：桌面尺寸 600 mm×400 mm*20mm，课桌高度有五个调节孔位(调节范围 670mm-770mm)，桌面材质为 ABS 工程塑料经模具注塑成型；桌面带笔槽，两边设有防滑条，边缘处倒圆角；课桌带加强 PP 塑料书包挂钩，承重可达 20KG；桌斗为 PP 原料注塑成型，桌斗高度为 195 mm；桌脚采用 PP 注塑一体成型，桌子升降杆及横档为 30×60mm 的 pp 工程塑料椭圆管；课桌升降结构为四管式升降。桌子底部带塑料 PP 书网，内空尺寸为 440mm*215mm*60mm，桌脚脚垫为原料 PP 注塑成型，耐磨防滑，带微调功能，能调节平衡；甲醛释放量达到国家 E1 级环保标准，无毒无异味。</p> <p>2、课椅：360×270*20mm（坐面高度可升降 370mm-430 mm）；椅子升降杆及横档材料为 25×50mm 的 pp 工程塑料椭圆管，椅子升降结构为四管式升降。椅子材质为 pp 原料经模具注塑成型，甲醛释放量达到国家标准，无毒无异味。</p> <p>3、塑料部分：桌面 ABS 工程塑料，座板和靠背板材质是 PP 原料，具有高耐冲击、高抗老化、高抗氧化等特性，在教室环境下正常使用寿命必须达 5 年及以上。符合 GB/T32487-2016 国家标准</p>	45	套	350	15750
90	带写字板听课椅	华茂	850*500*460	<p>椅子带弧形靠背，可提供最佳舒适度。金属结构，坚固耐用，并具有出色的稳定性。配备动态健康的座椅，容易清洗。多点漏空设计，起到很好的透气散热功能。另有软垫座椅可选。</p>	20	张	580	11600
	体育教师办公室							

91	教师办公用操作桌	华茂	1440*1440*1100	<p>1. 基材：采用 E1 级三聚氰胺饰面刨花板，其中台面厚度 25mm，柜体部分厚度 18mm，1.5mm 同色 PVC 封边；</p> <p>2. 屏风：40 款屏风，铝合金边框，屏风板材厚度 3mm。支撑钢架与现场一致；</p> <p>3. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>4. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>5. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	5	套	1650	8250
92	教师椅	华茂	常规	<p>1、框架采用 PP 加纤白色，抗老化，添加防寒剂零下 20 度以下不爆裂；</p> <p>2、面料采用透气网布，耐刮耐磨；</p> <p>3、PP 扶手，扶手可 90 度角打起，扶手面带 1 分软包海棉，通过 2 次 90kg 的静压测试和 68kg 的水平拉力测试，保压 150 秒/次；</p> <p>4、4 分原生发泡海绵，海绵密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$；</p> <p>5、弓形架采用 25MM 管径 2.0MM 厚度的 A3 钢材，经过精抛光（喷粉）打磨，通过 150KG 重 152mm 高物体冲击测试 10 次；</p> <p>6、椅背通过 2 次 90KG 拉背测试，保压 150 秒/次；</p> <p>7、扶手可 90 度掀起，带升降腰枕，适合办公场所、会议椅、班前椅等。</p>	5	张	520	2600
93	文件柜	华茂	800*400*2000	<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，上柜体采用铝合金门框。层板配置 5 块厚度 25mm 层板，其余板材厚度 18mm，表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，</p>	2	张	1200	2400

				铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。				
94	茶水柜	华茂	800*400*800	<p>1. 基材：采用 18mmE1 级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，配 1 块 25mm 层板。柜门采用铝合金框架内嵌玻璃，带双抽屉。表面采用国产饰面纸（耐磨、防污、硬度高）；</p> <p>2. 工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。</p> <p>3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。</p> <p>4. 五金配件：采用门铰及导轨、锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p>	1	张	800	800
	教室							
95	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右；</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	2	节	1180	2360
	球馆更衣室(2间)							
96	更衣柜	华茂	620*382*500	<p>1、材质：门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接采用 Nylon 尼龙铰链。</p> <p>2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。</p> <p>3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。</p>	12	门	540	6480

97	塑胶更衣凳	华茂	1500*400*460	<p>规格：长 150cm 规格，宽 40cm，高 46cm；</p> <p>材质说明：凳面为加厚 PVC 材质，凳腿为 ABS 材质；生产工艺：注塑 ABS 和挤塑 PVC 双重工艺结合；使用年限：使用寿命为 10 年以上。</p> <p>产品特点：具有防水、防潮、防腐、耐高温、永不生锈、无毒无味等特性；凳面具有防滑纹路，美观大方，易于清洁，要能直接用水擦洗。要求凳腿两侧采用分体式堵头加固，中间加配鞋隔板、方便实用！</p>	2	张	850	1700
	球馆器材室(2间)							
98	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用 80*40*2.0 厚的 C 型钢材，横梁采用 1.5 厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以 75mm 为节距任意调节层高，每层承载 400 公斤左右；</p> <p>2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理，防腐防锈、坚固耐用。</p>	2	节	1180	2360
	更衣室(2间)							
99	更衣柜	华茂	620*382*500	<p>1、材质：门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度 HIPS 工程塑料制成，柜门与柜体连接采用尼龙铰链。</p> <p>2、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。</p> <p>3、使用寿命：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。</p>	20	门	500	10000
100	塑胶更衣凳	华茂	1500*400*460	<p>规格：长 150cm 规格，宽 40cm，高 46cm；</p> <p>材质说明：凳面为加厚 PVC 材质，凳腿为 ABS 材质；生产工艺：注塑 ABS 和挤塑 PVC 双重工艺结合；使用年限：使用寿命为 10 年以上。</p> <p>产品特点：具有防水、防潮、防腐、耐高温、永不生锈、无毒无味等特性；凳面具有防滑纹路，美观大方，易于清洁，要能直接用水擦洗。要求凳腿</p>	2	张	850	1700

				两侧采用分体式堵头加固,中间加配鞋隔板、方便实用!				
	报告厅							
101	礼堂用排椅	华茂	580*740*980	<p>背绵:采用高密度聚氨酯定型海绵;具高回弹及超软特性;密度为45-50Kg/m3</p> <p>座绵:采用高密度聚氨酯定型海绵;具高回弹及超软特性;密度为50-60Kg/m3</p> <p>座、背外板:高密度16mm实木多层板,外喷油漆,美观大方,抗变形。</p> <p>面料:采用麻绒和真皮,耐磨,抗色变,柔软度适中,易清洗。</p> <p>扶手架及站脚:采用2.0mm优质钢板焊制的内架,外包实木结构的造型,加粗横管确保受压之下不产生变形,安全放心。</p> <p>尺寸说明:中心距为580mm,背部高度为980mm,座包高度450mm-470mm,前后排距为900mm-950mm。</p> <p>扶手盖:原木扶手,扶手前沿采用实木包裹,外涂油漆。</p> <p>回复机构:座包采用自动翻转的阻尼回复机构,回复时无撞击、无噪音。</p> <p>地爆螺丝:采用隐藏式压爆不锈钢地爆螺丝固定地面(强力连接,美观不生锈)</p>	442	张	350	154700
102	演讲发言台	华茂	723*580*1160	<p>材质:1、面料:基材:选用中、高密度微粒板、纤维板,抗弯力强,不易变形;</p> <p>2、油漆:采用木器专用漆,色泽均匀一致,不出现退色、返白现象,耐污、耐火、耐酸、耐磨;产品表面平坦光滑,无划伤、开裂和变形,平整度达到$\leq 2\text{mm}$。</p> <p>3、金属配件。</p> <p>4、成品外表与封边的倒棱圆角,边缘平整,光滑,弧线均匀一致,无加工刀痕。</p>	1	张	1900	1900

103	主席台	华茂	1600*600*760	<p>1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板，密度大于 0.75g/cm³，符合国际 E1 级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用实木封边及胡桃木皮。</p> <p>2. 油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达 2H，苯含量小于 0.02%。</p> <p>3. 水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于 0.05g/kg。</p>	5	张	2200	11000
104	班前椅	华茂	常规	<p>1、椅架：采用烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8%-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺 35# 高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：全西皮包面，透气性好，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：采用环保哑光聚脂漆，表面三分光七分哑，“五底三面”喷漆工艺，在最大程度上长效保证其外观效果。</p>	10	张	870	8700
105	条桌	华茂	1800*400*760	<p>1. 基材：板材采用 E1 级中密度纤维板，密度大于 0.75g/cm³，符合国际 E1 级标准。并经过防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；选用实木封边及胡桃木皮。</p> <p>2. 油漆：胡桃色，采用 A 级油漆，漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，漆膜硬度达 2H，苯含量小于 0.02%。</p> <p>3. 水性白乳胶：国家一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂，苯含量小于 0.05g/kg。</p> <p>4. 五金件：三合一锁扣材料经过抗盐雾耐腐蚀性处理，经久耐用。</p>	11	张	1180	12980
	门卫							

106	办公桌	华茂	1600*750*750	<p>1、基材:选用E1级环保三聚氰胺板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;人造板制成的部件均进行封边处理,封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;</p> <p>2、封边:采用PVC封边条;</p> <p>3、五金配件:采用加强五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理,美观且经久耐用。</p>	1	张	880	880
107	抽屉柜	华茂	400*400*630	<p>1、基材:选用E1级环保三聚氰胺板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;人造板制成的部件均进行封边处理,封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍;</p> <p>2、封边:采用PVC封边条;</p> <p>3、五金配件:采用加强五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理,美观且经久耐用。</p>	1	张	360	360
108	椅子	华茂	常规	<p>1、背框:全新PP料加纤维</p> <p>2、面料:办公专用尼龙网镂空背配韩国不含金属座布料</p> <p>3、扶手:全新PP料加纤维,</p> <p>4、坐垫棉:50密高回弹科技切割定型棉,</p> <p>5、铁架:20MM喷黑磨砂承受力110kg</p>	2	张	190	380
109	宿舍床	华茂	1200*2000*1700	<p>1.采用冷轧钢板,立柱60*60*2.0mm,加厚立管增强承重力;</p> <p>2.横梁50*50*1.2mm,立柱与横梁中间采用榫卯卡扣连接,相互支撑增加牢固度;</p> <p>3.静音防滑胶垫,减少与地面的摩擦,避免噪音;</p> <p>4.喷涂表面处理,磷化后静电喷塑。耐腐蚀,不易生锈;</p>	1	套	820	820
110	衣柜	华茂	800*550*2000	<p>1.基材:采用E1级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面,其中层板25mm厚,其它18mm厚。2.0mm厚PVC封边条经熔点200℃热熔胶封边,修边圆润,无毛刺,不脱落。</p> <p>2.工艺:贴面平整,不起浪纹、疙瘩;封边采用环保热熔胶粘剂粘合,平直不离胶,修边平滑;产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装</p>	1	个	1500	1500

				<p>而成，坚固结实耐用。</p> <p>3. 五金：采用加强门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。</p> <p>4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。</p>				
	门卫收发室							
111	办公桌	华茂	1600*750*750	<p>1、基材：选用E1级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>2、封边：采用PVC封边条；</p> <p>3、五金配件：采用加强五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	1	张	880	880
112	抽屉柜	华茂	400*400*630	<p>1、基材：选用E1级环保三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；人造板制成的部件均进行封边处理，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；</p> <p>2、封边：采用PVC封边条；</p> <p>3、五金配件：采用加强五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理，美观且经久耐用。</p>	1	张	360	360
113	椅子	华茂	常规	<p>1、背框：全新PP料加纤维</p> <p>2、面料：办公专用尼龙网镂空背配韩国不含金属座布料</p> <p>3、扶手：全新PP料加纤维，</p> <p>4、坐垫棉：50密高回弹科技切割定型棉，</p> <p>5、铁架：20MM喷黑磨砂承受力110kg</p>	2	张	190	380
114	货架	华茂	2000*600*2000	<p>1、立柱采用80*40*2.0厚的C型钢材，横梁采用1.5厚的一级钢材，层板采用冷扎钢板制造。立柱与横梁以挂接连接锁紧锁的设计，自由升降，无需焊接；每层距离以75mm为节距任意调节层高，每层承载400</p>	1	节	1180	1180

				公斤左右; 2、表面通过酸洗、磷化、静电喷涂处理,防腐防锈、坚固耐用。				
合计								1966230

- 注: 1. 本表应按包分别填写。
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

投标人名称(加盖公章): 江苏三善文化发展有限公司

日期: 2023 年 1 月 19 日

