

# 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0005号 项目名称：常州市第七人民医院二期项目医疗家具 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格			
							单价	合价		
<b>一层（急诊病房综合楼）</b>										
1	洁具间	不锈钢制品	医用环保拖把池（304）	苏派	L*600*1900	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	0.785	米	3350	2629.75
2	挂号收费药房	医用环保药架	医用环保单面药架	苏派	L*500*2000	1. 优质冷轧钢板制成，钢板表面静电喷塑； 2. 立柱采用厚度为40*40*1.2mm板材冲孔成型，横梁、中拖、顶托采用厚度为1.2mm； 3. 层板采用厚度1.0mm板材加工成型，单层承载≥300kg； 4. 层板前段配磁性标签卡槽，方便更换药名； 5. 中间4层层板可随意调节	1.4	米	640	896
3	治疗	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm，PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；	3.45	米	450	1552.5
			置物架（中）（层板均分两	苏派	L*350*550	3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；	3.45	米	155	534.75

			层)			4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面)。				
			医用治疗台下柜 (含抽屉，其中5个加锁)	苏派	L*600*850	5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。	3.45	米	655	2259.75
			台面	苏派	L*600*12	9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	3.45	米	410	1414.5
4	女更*1 男更*1	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用E1级实木多层板(芯材采用杉木)，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。	5.4	米	1410	7614
5	值班*2	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用E1级实木多层板(芯材采用杉木)，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；	0.9	米	1410	1269

						<p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>				
6	休息室	医用环保开水柜	医用环保开水台(下)	苏派	L*600*850	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	4.53	米	675	3057.75
			医用环保开水台面	苏派	L*600*12		4.53	米	410	1857.3
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
7	男更	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p>	3.15	米	1410	4441.5

						<p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>				
8	女更	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	<p>1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>	4.05	米	1410	5710.5
9	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	<p>1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p>	4.15	米	450	1867.5
			置物架（中）（层板均分两层）	苏派	L*350*550	<p>3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）。</p>	4.15	米	155	643.25
			医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁）	苏派	L*600*850	<p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p>	3.93	米	655	2574.15
			台面	苏派	L*600*12	<p>8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p>	3.93	米	410	1611.3

						12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。				
10	污物通道*1 清洗消毒*1	不锈钢制品	医用环保洗手池 (304)	苏派	L*600*1200	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	1.8	米	3350	6030
			医用环保消毒池 (304)	苏派	L*600*1100		1.6	米	3350	5360
11	值班室	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。	0.9	米	1410	1269
12	值班室*2	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。	0.9	米	1410	1269
13	污洗间	不锈钢制品	医用环保消毒池	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采	0.7	米	3350	2345

			(304)			用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。				
		不锈钢制品	医用环保拖把池 (304)	苏派	L*600*1900		0.745	米	3350	2495.75
14	开水间	医用环保开水柜	医用开水台下柜 (含抽屉)	苏派	L*600*850	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁	1.9	米	655	1244.5
			医用环保开水台台面	苏派	L*600*12	3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求	1.9	米	410	779
			大单水槽	苏派		8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mm SUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	1	套	375	375
15	无菌物品	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	苏派	L*500*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、	1.87	米	950	1776.5
			药品存储	苏派	L*500*2000		2.3	米	1520	3496

			货柜			连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。				
16	换鞋更衣	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。	2.4	米	1410	3384
17	刷手	不锈钢制品	医用环保洗手柜（手术室，304）	苏派	L*600*2000	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	1.6	米	3350	5360
			感应龙头	苏派			2	套	1080	2160
18	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池（304）	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	0.8	米	3350	2680
			医用环保拖把池（304）	苏派	L*600*1900		0.8	米	3350	2680
19	工具间	医用环保货架/	药品存储货架	苏派	L*500*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，	2.55	米	950	2422.5



		储物柜	药品存储货柜	苏派	L*500*2000	厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	1.4	米	1520	2128
20	库房	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	苏派	L*500*2000	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	3.38	米	950	3211
			药品存储货柜	苏派	L*500*2000		1.9	米	1520	2888
21	急救大厅洗胃间	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜 (含抽屉)	苏派	L*600*850	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损、耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、治疗室柜长度应满足所在病区使用需求，不低于 4.5m（特殊空间部位除外），每间处置室内柜中应配有各类垃圾桶，为手动翻盖，柜长不低于 2.0m（特殊空间部位除外）； 12、倾倒池柜体：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及	1.03	米	655	674.65
			台面	苏派	L*600*12		1.03	米	410	422.3
			医用环保倾倒池+洗手池 (304)	苏派	L*600*1100		1.03	米	2980	3069.4



						在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。				
22	处置室	医用环保处置柜	医用治疗台下柜（含抽屉）	苏派	L*600*850	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁	2.9	米	655	1899.5
			台面	苏派	L*600*12	3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；	2.9	米	410	1189
			大单水槽	苏派		4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	1	套	375	375
23	治疗室	医用环保	无菌物品壁柜	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；	2.9	米	450	1305

		治疗柜	(上)			<p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>				
			置物架 (中)	苏派	L*350*550		2.9	米	145	420.5
			医用治疗 台下柜 (含抽 屉)	苏派	L*600*850		2.9	米	655	1899.5
			台面	苏派	L*600*12		2.9	米	410	1189
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
24	复苏室	医用环 保 治疗柜	医用治疗 台下柜 (含抽 屉)	苏派	L*600*850	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈</p>	3.95	米	655	2587.25
			台面	苏派	L*600*12		3.95	米	410	1619.5

						<p>钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>				
25	急救大厅边柜	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	3.2	米	450	1440
			置物架（中）	苏派	L*350*550		3.2	米	145	464
			医用治疗台下柜（含抽屉）	苏派	L*600*850		6.4	米	655	4192
			台面	苏派	L*600*12		6.4	米	410	2624
			大单水槽	苏派			1	套	375	375

26	药房 (预留 值班)	医用环 保药架	医用环保 双面药架	苏派	L*1000*200 0	1. 优质冷轧钢板制成, 钢板表面静电喷塑。 2. 立柱采用厚度为 40*40*1.2mm 板材冲孔成型, 横梁、中 拖、顶托采用厚度为 1.2mm。 3. 层板采用厚度 1.0mm 板材加工成型, 单层承载≥300kg; 5. 层板前段配磁性标签卡槽, 方便更换药名。 6. 中间 4 层层板可随意调节。	4.6	米	450	2070
27	药库	医用环 保药架	医用环保 双面药架	苏派	L*1000*200 0	1. 优质冷轧钢板制成, 钢板表面静电喷塑。 2. 立柱采用厚度为 40*40*1.2mm 板材冲孔成型, 横梁、中 拖、顶托采用厚度为 1.2mm。 3. 层板采用厚度 1.0mm 板材加工成型, 单层承载≥300kg; 5. 层板前段配磁性标签卡槽, 方便更换药名。 6. 中间 4 层层板可随意调节。	3.1	米	450	1395
			医用环保 双面药架	苏派	L*1000*200 0		2.7	米	450	1215
<b>二层(急诊病房综合楼)</b>										
1	口腔*2	医用环 保 治疗柜	医用治疗 台下柜 (含抽 屉)	苏派	L*600*850	1、采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封 边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁 3、台面: 采用 15 厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于 15mm。 带石材挡水, 同黑金沙石材; 4、配柜: 采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm (加贴面)。 5、锁具: 详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨: 详见图纸材质及技术要求 7、拉手: 详见图纸材质及技术要求 8、水槽: 槽体尺寸 L500*W430*H220mm, 采用 SUS304 不锈 钢材质, 厚度不小于 1.0mm, 抗腐蚀, 耐磨损, 耐高温, 抗氧化能力强; 台盆含落水管, 排水方式采用带 S 弯直下 水, 带防臭功能, 水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线: 采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线;	1	米	655	1965
			台面	苏派	L*600*12		1	米	410	1230
			大单水槽	苏派			2	套	375	750

						<p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>				
2	抽血室	医用治疗台下柜（含抽屉）	苏派	L*600*850	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p>	5.5	米	655	3602.5	
		台面	苏派	L*600*12	<p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线。</p> <p>9、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	5.5	米	410	2255	
3	备餐间	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	苏派	L*600*850	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p>	5.58	米	675	3766.5
			医用环保开水台面	苏派	L*600*12	<p>3、台面：台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p>	5.58	米	410	2287.8
			大单水槽	苏派		<p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，</p>	1	套	375	375

						<p>抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。</p> <p>11、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>				
4	保洁间	不锈钢制品	医用环保洗手池（304）	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。	2.4	米	3350	8040
			医用环保拖把池（304）	苏派	L*600*1900		2.4	米	3350	8040
5	哺乳间		医用治疗台下柜（含抽屉）	苏派		<p>1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求</p> <p>8、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线。</p> <p>9、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	1.8	米	655	1179
			台面	苏派			1.8	米	410	738
6	库房	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	苏派	L*500*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯	2.75	米	950	2612.5
			药品存储货柜	苏派	L*500*2000		1.9	米	1520	2888

						叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。				
7	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	苏派	L*600*850	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	2.2	米	675	1485
			医用环保开水台台面	苏派	L*600*12		2.2	米	410	902
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
8	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池（304）	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。	0.6	米	3350	2010
			医用环保拖把池（304）	苏派	L*600*1900		0.675	米	3350	2261.25
9	收药	医用环保货架/	医用治疗台下柜	苏派	L*600*850	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；	1.2	米	655	786



		储物柜	(含抽 屉)			2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；				
			台面	苏派	L*600*12	3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；	1.2	米	410	492
			医用环保 药架	苏派	L*500*2000	4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 9、药架为钢制货架：1)优质冷轧钢板制成，钢板表面静电喷塑； 2)立柱采用厚度为40*40*1.2mm板材冲孔成型，横梁、中拖、顶托采用厚度为1.2mm； 3)层板采用厚度1.0mm板材加工成型，单层承载≥300kg； 5)层板前段配磁性标签卡槽，方便更换药名； 6)中间4层层板可随意调节。 10、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	1.8	米	450	810
10	传送带	矮柜	医用治疗 台下柜 (含抽 屉)	苏派	L*400*550	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁。 3、柜门及包边采用银灰色金属烤漆。	3.0	米	655	1965
11	缓冲	医用环 保 治疗柜	无菌物品 壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；	1.23	米	450	553.5
			医用治疗 台下柜 (含抽 屉)	苏派	L*600*850	3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）；	1.23	米	655	805.65

			台面	苏派	L*600*12	<p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。</p> <p>11、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	1.23	米	410	504.3
12	大输液 库房	医用环 保货架/ 储物柜	药品存储 货架	苏派	L*500*2000	<p>采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规抛光亮铬处理。</p>	7.15	米	950	6792.5
			药品存储 货柜	苏派	L*500*2000		4.45	米	1520	6764
13	注射室	医用环 保 治疗柜	无菌物品 壁柜 (上)	苏派	L*350*600	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p>	2.2	米	450	990
			医用治疗 台下柜 (含抽 屉)	苏派	L*600*850		2.2	米	655	1441
			台面	苏派	L*600*12		2.2	米	410	902

						<p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>				
14	男更男 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>	0.9	米	1410	1269
15	女更女 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>	2.7	米	1410	3807
16	处置室 1	医用环 保 处置柜	无菌物品 壁柜 (上)	苏派	L*350*600	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p>	4.8	米	450	2160
			医用处置 台下柜	苏派	L*600*850	<p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。</p>	4.8	米	675	3240

			(含抽 屉)			带石材挡水, 同黑金沙石材;				
			医用环保 处置台面	苏派	L*600*12	4、配柜: 采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm (加贴面); 5、锁具: 详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨: 详见图纸材质及技术要求;	4.8	米	410	1968
			大单水槽	苏派		7、拉手: 详见图纸材质及技术要求; 8、水槽: 槽体尺寸 L500*W430*H220mm, 采用 SUS304 不锈钢材质, 厚度不小于 1.0mm, 抗腐蚀, 耐磨损, 耐高温, 抗氧化能力强; 台盆含落水管, 排水方式采用带 S 弯直下水, 带防臭功能, 水槽底部需要防积露涂层; 9、踢脚线: 采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位: 操作柜上柜预留标准插座面板安装位, 可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶, 台面板需做上翻盖, 独立打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	1	套	375	375
17	值班室	储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用 E1 级实木多层板 (芯材采用杉木), 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 3、配柜: 采用 E1 级实木多层板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 4、锁具: 详见图纸材质及技术要求; 5、拉手: 详见图纸材质及技术要求; 6、衣通: 详见图纸材质及技术要求。	5.4	米	1410	7614
18	处置室 2	医用环 保 处置柜	无菌物品 壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁;	3.7	米	450	1665
			医用处置 台下柜	苏派	L*600*850	3、台面: 采用 15 厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于 15mm。带石材挡水, 同黑金沙石材;	3.7	米	675	2497.5

			(含抽 屉)			4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。					
			医用环保 处置台面	苏派	L*600*12			3.7	米	410	1517
			大单水槽	苏派				1	套	375	375
19	治疗室	医用环 保 治疗柜	无菌物品 壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁	5.28	米	450	2376	
			置物架 (中)(层 板均分两 层)	苏派	L*350*550		3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）	5.28	米	155	818.4
			医用治疗 台下柜 (含抽 屉，其中 5个加 锁)	苏派	L*600*850	5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求	5.03	米	655	3294.65	
			台面	苏派	L*600*12	8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。	5.03	米	410	2062.3	
			大单水槽	苏派		9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立	1	套	375	375	

						打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。				
20	换药室	医用环保换药柜	无菌物品壁柜(上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm; 2、贴面:采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面,耐磨,防污,易清洁; 3、台面:采用15厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于15mm。带石材挡水,同黑金沙石材; 4、配柜:采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面); 5、锁具:详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨:详见图纸材质及技术要求; 7、拉手:详见图纸材质及技术要求; 8、水槽:槽体尺寸L500*W430*H220mm,采用SUS304不锈钢材质,厚度不小于1.0mm,抗腐蚀,耐磨损,耐高温,抗氧化能力强;台盆含落水管,排水方式采用带S弯直下水,带防臭功能,水槽底部需要防积露涂层; 9、踢脚线:采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位:操作柜上柜预留标准插座面板安装位,可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶,台面板需做上翻盖,独立打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	3.05	米	450	1372.5
			置物架(中)(层板均分两层)	苏派	L*350*550		3.05	米	155	472.75
			医用治疗台下柜(含抽屉,其中5个加锁)	苏派	L*600*850		3.05	米	655	1997.75
			医用环保换药台面	苏派	L*600*12		3.05	米	410	1250.5
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
21	抢救室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm; 2、贴面:采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面,耐磨,防污,易清洁; 3、台面:采用15厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于15mm。带石材挡水,同黑金沙石材; 4、配柜:采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC	1.25	米	450	562.5
			医用治疗台下柜(含抽屉)	苏派	L*600*850		1.25	米	655	818.75

			台面	苏派	L*600*12	同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	1.25	米	410	512.5
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
<b>三层（急诊病房综合楼）</b>										
1	男更*1 女更*1	医用环保 储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。 4、锁具：详见图纸材质及技术要求 5、拉手：详见图纸材质及技术要求 6、衣通：详见图纸材质及技术要求	10.5 4	米	1410	14861.4
2	污洗间	不锈钢 制品	医用环保 洗手池 (304)	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲	0.735	米	3350	2462.25
		不锈钢 制品	医用环保 倾倒池	苏派	L*600*1100		0.7	米	2980	2086



			(304)			压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。				
		不锈钢制品	医用环保拖把池(304)	苏派	L*600*1900		0.7	米	3350	2345
3	蜡疗	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜(含抽屉)	苏派	L*600*850	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；	2.8	米	655	1834
			台面	苏派	L*600*12	3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面)； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线。 9、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	2.8	米	410	1148
4	男更男值	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用E1级实木多层板(芯材采用杉木)，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。	1.8	米	1410	2538
5	女更女值	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用E1级实木多层板(芯材采用杉木)，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；	2.7	米	1410	3807

						4、锁具：详见图纸材质及技术要求。 5、拉手：详见图纸材质及技术要求。 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。				
6	开水间	医用环保 开水柜	医用环保 开水台 (下)	苏派	L*600*850	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。 11、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	2.2	米	675	1485
			医用环保 开水台台 面	苏派	L*600*12		2.2	米	410	902
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
7	污洗间	不锈钢 制品	医用环保 洗手池 (304)	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。	0.6	米	3350	2010
			医用环保 拖把池 (304)	苏派	L*600*1900		0.65	米	3350	2177.5
8	换药室	医用环 保 换药柜	无菌物品 壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；	3.5	米	450	1575
			置物架 (中)(层 板均分两	苏派	L*350*550		3.5	米	155	542.5

			层)			4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）；				
			医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁）	苏派	L*600*850	5、锁具：详见图纸材质及技术要求；	3.5	米	655	2292.5
			医用环保换药台台面	苏派	L*600*12	6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；	3.5	米	410	1435
			大单水槽	苏派		7、拉手：详见图纸材质及技术要求；	1	套	375	375
						8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；				
						9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线；				
						10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；				
						11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；				
						12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。				
9	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；	6.2	米	450	2790
			医用处置台下柜（含抽屉）	苏派	L*600*850	2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；	6.2	米	675	4185
			医用环保处置台台面	苏派	L*600*12	3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；	6.2	米	410	2542
			大单水槽	苏派		4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）；	1	套	375	375
								5、锁具：详见图纸材质及技术要求；		
						6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；				
						7、拉手：详见图纸材质及技术要求；				
						8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；				
						9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线；				
						10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；				

						11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。				
10	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	苏派		1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面)； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	7.95	米	450	3577.5
			置物架(中)(层板均分两层)	苏派			7.95	米	155	1232.25
			医用治疗台下柜(含抽屉，其中5个加锁)	苏派			7.7	米	655	5043.5
			台面	苏派			7.7	米	410	3157
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
11	医疗设备	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。	2.8	米	450	1260
			医用治疗台下柜	苏派	L*600*850		2.8	米	655	1834

			台面	苏派	L*600*12	带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	2.8	米	410	1148
12	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	苏派	L*500*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	3.6	米	950	3420
			药品存储货柜	苏派	L*500*2000		3.6	米	1520	5472
<b>四层（急诊病房综合楼）</b>										
1	茶饮室	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	苏派	L*600*850	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；	5.25	米	675	3543.75
			医用环保开水台面	苏派	L*600*12	3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；	5.25	米	410	2152.5
			大单水槽	苏派		4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）；	1	套	375	375

						<p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>				
2	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	苏派	L*600*850	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p>	2.2	米	675	1485
			医用环保开水台台面	苏派	L*600*12	<p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p>	2.2	米	410	902
			大单水槽	苏派		<p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p>	1	套	375	375

						11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。				
3	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池（304）	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。	0.65	米	3350	2177.5
			医用环保拖把池（304）	苏派	L*600*1900		1.125	米	3350	3768.75
4	女更	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨、防污、易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。		米	1410	12690
5	保洁间	不锈钢制品	医用环保拖把池（304）	苏派	L*600*1900	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	1.085	米	3350	3634.75
6	换鞋	医用环保储物柜	医用环保鞋柜（24门）	苏派	L*400*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采	5.4	米	1780	9612



			皮革软垫 换鞋柜 (颗粒板)	苏派	L*500*400	用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	3.3	米	650	2145
7	男更	医用环保 储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。			1410	3807
8	器械室	医用环保 货架/ 储物柜	无菌物品 壁柜 (上)	苏派	L*350*600	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	5.7	米	450	2565
9	处置室	医用环保 处置柜	无菌物品 壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，	5.02	米	450	2259
			医用处置 台下柜 (含抽 屉)	苏派	L*600*850		4.77	米	675	3219.75
			医用环保 处置台台 面	苏派	L*600*12		4.77	米	410	1955.7
			大单水槽	苏派			1	套	375	375

						<p>抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>				
10	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；	8.55	米	450	3847.5
			置物架（中）	苏派	L*350*550	2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；	8.55	米	145	1239.75
			医用治疗台下柜（含抽屉）	苏派	L*600*850	3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；	10.9	米	655	7139.5
			台面	苏派	L*600*12	4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）；	10.9	米	410	4469
			大单水槽	苏派		5、锁具：详见图纸材质及技术要求；	1	套	375	375
						6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；				
						7、拉手：详见图纸材质及技术要求；				
						8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；				
						9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；				
						10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；				
						11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；				
						12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。				
11	无菌药品间	医用环保货架/	药品存储货架	苏派	L*500*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，	4.03	米	950	3828.5

		储物柜	药品存储货柜	苏派	L*500*2000	厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	6.4	米	1520	9728
12	备餐间	医用环保开水柜	无菌物品壁柜(上)	苏派	L*350*600	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线。 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。 11、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	5.1	米	450	2295
			置物架(中)	苏派	L*350*550		5.1	米	145	739.5
			医用治疗台下柜(含抽屉)	苏派	L*600*850		5.1	米	655	3340.5
			台面	苏派	L*600*12		5.1	米	410	2091
			大单水槽	苏派				套	375	375
13	ICU	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜	苏派	L*600*850	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求；	37.68	米	655	24680.4
			台面	苏派	L*600*12		37.68	米	410	15448.8
			医用治疗台下柜	苏派	L*500*850		11.5	米	655	7532.5
			台面	苏派	L*600*12		11.5	米	410	4715
			大单水槽	苏派			10	套	375	3750

						<p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>				
<b>五层（急诊病房综合楼）</b>										
1	男更男 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>	1.8	米	1410	2538
2	女更女 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>	2.7	米	1410	3807
3	男更*1	医用环	更衣柜	苏派	见参考图	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于</p>	2.4	米	1410	3384

	女更*1	保 储物柜	医用环保 洗手柜 (刷手)	苏派	L600*1100	<p>16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：铝合金隐形拉手；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、刷手柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头、不锈钢下水器。</p>	2.56	米	3350	8576
4	开水间	医用环保 开水柜	医用环保 开水台 (下)	苏派	L*600*850	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，易清洁；</p>	2.2	米	675	1485
			医用环保 开水台台 面	苏派	L*600*12	<p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p>	2.2	米	410	902
			大单水槽	苏派		<p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下</p>	1	套	375	375

						<p>水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>				
5	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池 (304)	苏派	L*600*1100	<p>柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	0.6	米	3350	2010
			不锈钢拖把池 (304)	苏派	L*600*1900		0.7	米	2210	1547
6	换药室	医用环保换药柜	无菌物品壁柜 (上)	苏派	L*350*600	<p>1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨、防腐、易清洁；</p> <p>3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面)；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304 不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	3.5	米	450	1575
			置物架 (中)(层板均分两层)	苏派	L*350*550		3.5	米	155	542.5
			医用治疗台下柜 (含抽屉，其中5个加锁)	苏派	L*600*850		3.5	米	655	2292.5
			医用环保换药台面	苏派	L*600*12		3.5	米	410	1435
			大单水槽	苏派			1	套	375	375

7	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜(上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm; 2、贴面:采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面,耐磨,防污,易清洁; 3、台面:采用15厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于15mm。带石材挡水,同黑金沙石材; 4、配柜:采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面); 5、锁具:详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨:详见图纸材质及技术要求; 7、拉手:详见图纸材质及技术要求; 8、水槽:槽体尺寸L500*W430*H220mm,采用SUS304不锈钢材质,厚度不小于1.0mm,抗腐蚀,耐磨损,耐高温,抗氧化能力强;台盆含落水管,排水方式采用带S弯直下水,带防臭功能,水槽底部需要防积露涂层; 9、踢脚线:采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位:操作柜上柜预留标准插座面板安装位,可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶,台面板需做上翻盖,独立打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	6.2	米	450	2790
			医用处置台下柜(含抽屉)	苏派	L*600*850		6.2	米	675	4185
			医用环保处置台台面	苏派	L*600*12		6.2	米	410	2542
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
8	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜(上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm; 2、贴面:采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面,耐磨,防污,易清洁; 3、台面:采用15厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于15mm。带石材挡水,同黑金沙石材; 4、配柜:采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面); 5、锁具:详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨:详见图纸材质及技术要求; 7、拉手:详见图纸材质及技术要求; 8、水槽:槽体尺寸L500*W430*H220mm,采用SUS304不锈钢材质,厚度不小于1.0mm,抗腐蚀,耐磨损,耐高温,抗氧化能力强;台盆含落水管,排水方式采用带S弯直下水,带防臭功能,水槽底部需要防积露涂层;	7.95	米	450	3577.5
			置物架(中)	苏派	L*350*550		7.95	米	145	1152.75
			医用治疗台下柜(含抽屉)	苏派	L*600*850		7.7	米	655	5043.5
			台面	苏派	L*600*12		7.7	米	410	3157
			大单水槽	苏派			1	套	375	375



						<p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>				
9	医护缓冲	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜（含抽屉）	苏派	L*600*850	<p>1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p>	2.9	米	655	1899.5
			台面	苏派	L*600*12	<p>3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p>	2.9	米	410	1189
			大单水槽	苏派		<p>4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304 不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带防臭下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>		套	375	375
10	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	<p>1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，</p>	5.1	米	450	2295

			医用处置台下柜 (含抽屉)	苏派	L*600*850	<p>易清洁;</p> <p>3、台面:采用 15 厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于 15mm。带石材挡水,同黑金沙石材;</p> <p>4、配柜:采用 E1 级实木颗粒板,厚度不小于 16mm。PVC 同色封边,厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm(加贴面);</p> <p>5、锁具:详见图纸材质及技术要求;</p> <p>6、抽屉导轨:详见图纸材质及技术要求;</p> <p>7、拉手:详见图纸材质及技术要求;</p> <p>8、水槽:槽体尺寸 L500*W430*H220mm,采用 SUS304 不锈钢材质,厚度不小于 1.0mm,抗腐蚀,耐磨损,耐高温,抗氧化能力强;台盆含落水管,排水方式采用带 S 弯直下水,带防臭功能,水槽底部需要防积露涂层;</p> <p>9、踢脚线:采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线;</p> <p>10、电源插座安装位:操作柜上柜预留标准插座面板安装位,可根据需求安装标准强弱电插座;</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶,台面板需做上翻盖,独立打开;</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆;</p>	5.1	米	675	3442.5
			医用环保处置台台面	苏派	L*600*12		5.1	米	410	2091
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
11	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜 (上)	苏派	L*350*600	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板,厚度不小于 16mm。PVC 同色封边,厚度 2.0mm;</p> <p>2、贴面:采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面,耐磨,防污,易清洁;</p> <p>3、台面:采用 15 厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于 15mm。带石材挡水,同黑金沙石材;</p> <p>4、配柜:采用 E1 级实木颗粒板,厚度不小于 16mm。PVC 同色封边,厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm(加贴面);</p> <p>5、锁具:详见图纸材质及技术要求;</p> <p>6、抽屉导轨:详见图纸材质及技术要求;</p> <p>7、拉手:详见图纸材质及技术要求;</p> <p>8、水槽:槽体尺寸 L500*W430*H220mm,采用 SUS304 不锈钢材质,厚度不小于 1.0mm,抗腐蚀,耐磨损,耐高温,</p>	3.35	米	450	1507.5
			置物架 (中)(层板均分两层)	苏派	L*350*550		3.35	米	155	519.25
			医用治疗台下柜 (含抽屉,其中 5 个加锁)	苏派	L*600*850		6.15	米	655	4028.25

			台面	苏派	L*600*12	抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	6.15	米	410	2521.5
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
12	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	苏派	L*500*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	3.6	米	950	3420
			药品存储货柜	苏派	L*500*2000		3.6	米	1520	5472
13	医疗设备	医用环保货架/储物柜	药品存储货柜	苏派	L*500*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	4.3	米	1520	6536
14	病人缓冲1*1 病人缓冲2*1	医用环保储物柜	药品存储货柜	苏派	L*500*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	3.4	米	1520	5168
15	病人缓冲3		医用治疗台下柜（含抽屉）	苏派	L*600*850	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC	2.0	米	655	1310
			台面	苏派	L*600*12		2.0	米	410	820
			大单水槽	苏派			1	套	375	375

						<p>同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>				
16	污洗间 1	不锈钢 制品	医用环保 洗手池 (304)	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢净水器。	0.56	米	3350	1876
			不锈钢拖 把池 (304)	苏派	L*600*1900	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢净水器。	0.6	米	2210	1326
17	无菌间 1*1 无菌间 2*1	医用环 保货架/ 储物柜	药品存储 货柜	苏派	L*500*2000	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	2.56	米	1520	3891.2
			药品存储 货柜	苏派	L*500*2000	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	3.4	米	1520	5168
18	污洗间 2	不锈钢 制品	医用环保 洗手池 (304)	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲	0.8	米	3350	2680
			不锈钢拖 把池	苏派	L*600*1900	柜体：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲	1	米	2210	2210

			(304)			压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。				
19	CCU	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜	苏派	L*600*850	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	29.33	米	655	19211.15
			医用环保治疗台台面	苏派	L*600*12		29.33	米	410	12025.3
			大单水槽	苏派			7	套	375	2625
<b>六层（急诊病房综合楼）</b>										
1	男更男值	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。	1.8	米	1410	2538
2	女更女值	医用环保	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；	2.7	米	1410	3807

		储物柜				<p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>				
3	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	苏派	L*600*850	<p>1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p>	2.2	米	675	1485
			医用环保开水台面	苏派	L*600*12	<p>3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p>	2.2	米	410	902
			大单水槽	苏派		<p>4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	1	套	375	375
4	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池（304）	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水	0.6	米	3350	2010

			不锈钢拖把池 (304)	苏派	L*600*1900	材料, 具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点; 工艺: 所有工件经模具冲压折弯焊接而成, 焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡, 焊接口表面光滑; 配置: 不锈钢手动水龙头, 不锈钢下水器。	0.7	米	2210	1547
5	换药室	医用环保换药柜	无菌物品壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板, 厚度不小于16mm。PVC同色封边, 厚度2.0mm; 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 3、台面: 采用15厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于15mm。带石材挡水, 同黑金沙石材; 4、配柜: 采用E1级实木颗粒板, 厚度不小于16mm。PVC同色封边, 厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面); 5、锁具: 详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨: 详见图纸材质及技术要求; 7、拉手: 详见图纸材质及技术要求; 8、水槽: 槽体尺寸L500*W430*H220mm, 采用SUS304不锈钢材质, 厚度不小于1.0mm, 抗腐蚀, 耐磨损, 耐高温, 抗氧化能力强; 台盆含落水管, 排水方式采用带S弯直下水, 带防臭功能, 水槽底部需要防积露涂层; 9、踢脚线: 采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位: 操作柜上柜预留标准插座面板安装位, 可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶, 台面板需做上翻盖, 独立打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆	3.6	米	450	1620
			置物架 (中)(层板均分两层)	苏派	L*350*550		3.6	米	155	558
			医用治疗台下柜 (含抽屉, 其中5个加锁)	苏派	L*600*850		3.6	米	655	2358
			医用环保换药台面	苏派	L*600*12		3.6	米	410	1476
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
6	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板, 厚度不小于16mm。PVC同色封边, 厚度2.0mm; 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 3、台面: 采用15厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于15mm。带石材挡水, 同黑金沙石材; 4、配柜: 采用E1级实木颗粒板, 厚度不小于16mm。PVC同色封边, 厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面); 5、锁具: 详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨: 详见图纸材质及技术要求;	6.2	米	450	2790
			医用处置台下柜 (含抽屉)	苏派	L*600*850		6.2	米	675	4185
			医用环保处置台面	苏派	L*600*12		6.2	米	410	2542



			大单水槽	苏派		<p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	1	套	375	375
7	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	<p>1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p>	7.95	米	450	3577.5
			置物架（中）	苏派	L*350*550	<p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p>	7.95	米	145	1152.75
			医用治疗台下柜（含抽屉）	苏派	L*600*850	<p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p>	7.7	米	655	5043.5
			台面	苏派	L*600*12	<p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p>		米	410	3157
			大单水槽	苏派		<p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p>	1	套	375	375

						12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。				
8	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	苏派	L*500*2000	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	3.6	米	950	3420
			药品存储货架	苏派	L*500*2000		3.6	米	1520	5472
9	医疗设备	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	苏派	L*500*2000	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	4.3	米	1520	6536
<b>七层（急诊病房综合楼）</b>										
1	男更男值	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。	1.8	米	1410	2538
2	女更女值	医用环保储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求；	2.7	米	1410	3807

						6、衣通：详见图纸材质及技术要求，					
3	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	苏派	L*600*850	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	2.2	米	675	1485	
			医用环保开水台面	苏派	L*600*12		2.2	米	410	902	
			大单水槽	苏派			1	套	375	375	
4	污洗间 1	不锈钢制品	医用环保洗手池（304）	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。	0.6	米	3350	2010	
			不锈钢拖把池（304）	苏派	L*600*1900		0.7	米	2210	1547	
5	换药室	医用环	无菌物品壁柜	苏派	L*350*600	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。	3.7	米	450	1665	

		保 换药柜	(上)			2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。				
			置物架 (中)(层板均分两层)	苏派	L*350*550		3.7	米	155	573.5
			医用治疗台下柜 (含抽屉，其中5个加锁)	苏派	L*600*850		3.7	米	655	2423.5
			医用环保换药台面	苏派	L*600*12		3.7	米	410	1517
			大单水槽	苏派			1	套	375	375
6	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；	6.2	米	450	2790
			医用处置台下柜 (含抽屉)	苏派	L*600*850	3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）。	6.2	米	675	4185
			医用环保处置台面	苏派	L*600*12	5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；	6.2	米	410	2542
			大单水槽	苏派		7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线；	1	套	375	375

						10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。				
7	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	7.95	米	450	3577.5
			置物架（中）	苏派	L*350*550		7.95	米	145	1152.75
			医用治疗台下柜（含抽屉）	苏派	L*600*850		7.7	米	655	5043.5
			台面	苏派	L*600*12		7.7	米	410	3157
			大单水槽	苏派					套	375
8	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	苏派	L*500*2000	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯	3.6	米	950	3420
			药品存储货柜	苏派	L*500*2000		3.6	米	1520	5472

						叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。				
9	医疗设备	医用环保货架/储物柜	药品存储货柜	苏派	L*500*2000	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	4.3	米	1520	6536
12	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	4.3	米	450	1935
			医用处置台下柜（含抽屉）	苏派	L*600*850		4.4	米	675	2970
			医用环保处置台面	苏派	L*600*12		4.4	米	410	1804
			大单水槽	苏派				套	375	375
13	治疗室		无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	1、采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，	1.55	米	450	697.5

			置物架 (中)	苏派	L*350*550	<p>易清洁；</p> <p>3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。</p> <p>带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆</p>	1.55	米	145	224.75	
			医用治疗 台下柜 (含抽 屉)	苏派	L*600*850			6.15	米	655	4028.25
			台面	苏派	L*600*12			6.15	米	410	2521.5
			大单水槽	苏派				1	套	375	375
14	病人缓 冲	医用环 保 储物柜	医用环保 更衣柜(6 门)	苏派	L*500*2000	<p>采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用木纹色三聚氰胺装饰纸木纹饰面。</p> <p>门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p>	1.5	米	1380	2070	
15	准备更 衣	医用环 保 储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	<p>1、采用 E1 级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用 E1 级实木多层板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p>	1.7	米	1410	2397	



						5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。				
16	RICU	医用环保治疗柜	医用治疗台下柜	苏派	L*600*850	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；	10.89	米	655	7132.95
			台面	苏派	L*600*12	2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	10.89	米	410	4464.9
17	污洗间3	不锈钢制品	医用环保洗手池（304）	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。	1.4	米	3350	4690
			医用环保拖把池（304）	苏派	L*600*2000		1.51	米	3350	5058.5
18	纤支镜	下柜	医用治疗	苏派	L*600*与窗	1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封	3.85	米	655	2521.75

	室		台下柜 (含抽 屉)		台齐平	边, 厚度 2.0mm。 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁				
			台面	苏派	L*600*12	3、台面: 采用 15 厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于 15mm。 带石材挡水, 同黑金沙石材; 4、柜门及包边采用银灰色金属烤漆。	3.85	米	410	1578.5
<b>八- 十四层 (急诊病房综合楼)</b>										
1	男更男 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用 E1 级实木多层板 (芯材采用杉木), 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 3、配柜: 采用 E1 级实木多层板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 4、锁具: 详见图纸材质及技术要求; 5、拉手: 详见图纸材质及技术要求; 6、衣通: 详见图纸材质及技术要求。	12.6	米	1410	17766
2	女更女 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用 E1 级实木多层板 (芯材采用杉木), 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁; 3、配柜: 采用 E1 级实木多层板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 4、锁具: 详见图纸材质及技术要求; 5、拉手: 详见图纸材质及技术要求; 6、衣通: 详见图纸材质及技术要求。	18.9	米	1410	26649
3	医疗设 备	医用环 保 治疗柜	无菌物品 壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封 边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁;	20.3	米	450	9135
			医用治疗 台下柜	苏派	L*600*850	3、台面: 采用 15 厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于 15mm。	20.3	米	655	13296.5

			台面	苏派	L*600*12	<p>带石材挡水，同黑金沙石材；</p> <p>4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	20.3	米	410	8323
4	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货架	苏派	L*500*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	25.2	米	950	23940
			药品存储货柜	苏派	L*500*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	25.2	米	1520	38304
5	工具间	医用环保货架/储物柜	药品存储货柜	苏派	L*500*2000	采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	28	米	1520	42560
6	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	苏派	L*600*850	<p>1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，</p>	15.4	米	675	10395

			医用环保 开水台台 面	苏派	L*600*12	易清洁; 3、台面:采用 15 厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于 15mm。 带石材挡水,同黑金沙石材;	15.4	米	410	6314
			大单水槽	苏派		4、配柜:采用 E1 级实木颗粒板,厚度不小于 16mm。PVC 同色封边,厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm(加贴面); 5、锁具:详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨:详见图纸材质及技术要求; 7、拉手:详见图纸材质及技术要求; 8、水槽:槽体尺寸 L500*W430*H220mm,采用 SUS304 不锈钢材质,厚度不小于 1.0mm,抗腐蚀,耐磨损,耐高温,抗氧化能力强;台盆含落水管,排水方式采用带 S 弯直下水,带防臭功能,水槽底部需要防积露涂层; 9、踢脚线:采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位:操作柜上柜预留标准插座面板安装位,可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶,台面需做上翻盖,独立打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	7	套	375	2625
7	污洗间	不锈钢 制品	医用环保 洗手池 (304)	苏派	L*600*1100	柜体:采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢板,迎水面采用拉丝不锈钢,背水面不锈钢无拉丝工艺,芯材采用防水材料,具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点;工艺:所有工件经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊接口表面光滑;配置:不锈钢手动水龙头,不锈钢下水器。;	4.2	米	3350	14070
			不锈钢拖 把池 (304)	苏派	L*600*1900	12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	4.9	米	2210	10829
8	换药室	医用环 保 换药柜	无菌物品 壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用 E1 级实木颗粒板,厚度不小于 16mm。PVC 同色封边,厚度 2.0mm; 2、贴面:采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面,耐磨,防污,易清洁;	25.9	米	450	11655
			置物架 (中)(层 板均分两 层)	苏派	L*350*550	3、台面:采用 15 厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于 15mm。 带石材挡水,同黑金沙石材; 4、配柜:采用 E1 级实木颗粒板,厚度不小于 16mm。PVC	25.9	米	155	4014.5

			医用治疗台下柜 (含抽屉, 其中5个加锁)	苏派	L*600*850	同色封边, 厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm (加贴面); 5、锁具: 详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨: 详见图纸材质及技术要求; 7、拉手: 详见图纸材质及技术要求; 8、水槽: 槽体尺寸 L500*W430*H220mm, 采用 SUS304 不锈钢材质, 厚度不小于 1.0mm, 抗腐蚀, 耐磨损, 耐高温, 抗氧化能力强; 台盆含落水管, 排水方式采用带 S 弯直下水, 带防臭功能, 水槽底部需要防积露涂层; 9、踢脚线: 采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位: 操作柜上柜预留标准插座面板安装位, 可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶, 台面需做上翻盖, 独立打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	25.9	米	655	16964.5
			医用环保换药台台面	苏派	L*600*12		25.9	米	410	10619
			大单水槽	苏派			7	套	375	2625
9	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污, 易清洁;	43.4	米	450	19530
			医用处置台下柜 (含抽屉)	苏派	L*600*850	3、台面: 采用 15 厚黑金沙石材材质, 材料厚度不小于 15mm。带石材挡水, 同黑金沙石材;	43.4	米	675	29295
			医用环保处置台台面	苏派	L*600*12	4、配柜: 采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm (加贴面); 5、锁具: 详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨: 详见图纸材质及技术要求; 7、拉手: 详见图纸材质及技术要求;	43.4	米	410	17794
			大单水槽	苏派		8、水槽: 槽体尺寸 L500*W430*H220mm, 采用 SUS304 不锈钢材质, 厚度不小于 1.0mm, 抗腐蚀, 耐磨损, 耐高温, 抗氧化能力强; 台盆含落水管, 排水方式采用带 S 弯直下水, 带防臭功能, 水槽底部需要防积露涂层; 9、踢脚线: 采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位: 操作柜上柜预留标准插座面板安装位, 可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶, 台面需做上翻盖, 独立打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	7	套	375	2625
10	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用 E1 级实木颗粒板, 厚度不小于 16mm。PVC 同色封边, 厚度 2.0mm; 2、贴面: 采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面, 耐磨, 防污,	55.6 5	米	450	25042.5

			置物架 (中)	苏派	L*350*550	易清洁; 3、台面:采用 15 厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于 15mm。 带石材挡水,同黑金沙石材;	55.6 5	米	145	8069.25
			医用治疗 台下柜 (含抽 屉)	苏派	L*600*850	4、配柜:采用 E1 级实木颗粒板,厚度不小于 16mm。PVC 同色封边,厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm(加贴面); 5、锁具:详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨:详见图纸材质及技术要求;	53.9	米	655	35304.5
			台面	苏派	L*600*12	7、拉手:详见图纸材质及技术要求;	53.9	米	410	22099
			大单水槽	苏派		8、水槽:槽体尺寸 L500*W430*H220mm,采用 SUS304 不锈 钢材质,厚度不小于 1.0mm,抗腐蚀,耐磨损,耐高温, 抗氧化能力强;台盆含落水管,排水方式采用带 S 弯直下 水,带防臭功能,水槽底部需要防积露涂层; 9、踢脚线:采用厚度不小于 1.0mmSUS304 不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位:操作柜上柜预留标准插座面板安装 位,可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶,台面板需做上翻盖,独立 打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆	7	套	375	2625
十五- 十七层(急诊病房综合楼)										
1	男更男 值	医用环 保 储物柜	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用 E1 级实木多层板(芯材采用杉木),厚度不小于 16mm。PVC 同色封边,厚度 2.0mm; 2、贴面:采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面,耐磨,防污, 易清洁; 3、配柜:采用 E1 级实木多层板,厚度不小于 16mm。PVC 同色封边,厚度 2.0mm; 4、锁具:详见图纸材质及技术要求; 5、拉手:详见图纸材质及技术要求; 6、衣通:详见图纸材质及技术要求。	5.4	米	1410	7614
2	女更女 值	医用环 保	更衣柜	苏派	见参考图	1、采用 E1 级实木多层板(芯材采用杉木),厚度不小于 16mm。PVC 同色封边,厚度 2.0mm;	8.1	米	1410	11421



		储物柜				<p>2、贴面：采用木纹色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p> <p>3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>4、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>5、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、衣通：详见图纸材质及技术要求。</p>				
3	开水间	医用环保开水柜	医用环保开水台（下）	苏派	L*600*850	<p>1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p>	6.6	米	675	4455
			医用环保开水台面	苏派	L*600*12	<p>3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p>	6.6	米	410	2706
			大单水槽	苏派		<p>4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	3	套	375	1125
4	污洗间	不锈钢制品	医用环保洗手池（304）	苏派	L*600*1100	柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水	1.8	米	3350	6030



			不锈钢拖把池 (304)	苏派	L*600*1900	材料,具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及很宽温度范围内的强韧性等系列特点;工艺:所有工件经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊接口表面光滑;配置:不锈钢手动水龙头,不锈钢下水器。; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	2.1	米	2210	4641
5	换药室	医用环保换药柜	无菌物品壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm; 2、贴面:采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面,耐磨,防污,易清洁; 3、台面:采用15厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于15mm。带石材挡水,同黑金沙石材; 4、配柜:采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面); 5、锁具:详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨:详见图纸材质及技术要求; 7、拉手:详见图纸材质及技术要求; 8、水槽:槽体尺寸L500*W430*H220mm,采用SUS304不锈钢材质,厚度不小于1.0mm,抗腐蚀,耐磨损,耐高温,抗氧化能力强;台盆含落水管,排水方式采用带S弯直下水,带防臭功能,水槽底部需要防积露涂层; 9、踢脚线:采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线; 10、电源插座安装位:操作柜上柜预留标准插座面板安装位,可根据需求安装标准强弱电插座; 11、如内柜中配有各类垃圾桶,台面需做上翻盖,独立打开; 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	11.1	米	450	4995
			置物架 (中)(层板均分两层)	苏派	L*350*550		11.1	米	155	1720.5
			医用治疗台下柜 (含抽屉,其中5个加锁)	苏派	L*600*850		11.1	米	655	7270.5
			医用环保换药台台面	苏派	L*600*12		11.1	米	410	4551
			大单水槽	苏派			3	套	375	1125
6	处置室	医用环保处置柜	无菌物品壁柜 (上)	苏派	L*350*600	1、采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm; 2、贴面:采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面,耐磨,防污,易清洁; 3、台面:采用15厚黑金沙石材材质,材料厚度不小于15mm。带石材挡水,同黑金沙石材; 4、配柜:采用E1级实木颗粒板,厚度不小于16mm。PVC同色封边,厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm(加贴面); 5、锁具:详见图纸材质及技术要求; 6、抽屉导轨:详见图纸材质及技术要求; 7、拉手:详见图纸材质及技术要求; 8、水槽:槽体尺寸L500*W430*H220mm,采用SUS304不锈	18.6	米	450	8370
			医用处置台下柜 (含抽屉)	苏派	L*600*850		18.6	米	675	12555
			医用环保处置台台面	苏派	L*600*12		18.6	米	410	7626

			大单水槽	苏派		<p>钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>	3	套	375	1125
7	治疗室	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	<p>1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁；</p>	23.8	米	450	10732.5
			置物架（中）	苏派	L*350*550	<p>3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材；</p>	23.8			
			医用治疗台下柜（含抽屉）	苏派	L*600*850	<p>4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。背板厚度不小于12mm（加贴面）；</p> <p>5、锁具：详见图纸材质及技术要求；</p> <p>6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求；</p>	23.1	米	655	15130.5
			台面	苏派	L*600*12	<p>7、拉手：详见图纸材质及技术要求；</p>	23.1			
			大单水槽	苏派		<p>8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层；</p> <p>9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线；</p> <p>10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座；</p> <p>11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开；</p> <p>12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。</p>		套	375	1125
8	医疗设备	医用环保治疗柜	无菌物品壁柜（上）	苏派	L*350*600	<p>1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm；</p> <p>2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，</p>	8.7	米	450	3915

			医用治疗 台下柜	苏派	L*600*850	易清洁； 3、台面：采用 15 厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于 15mm。 带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。背板厚度不小于 12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸 L500*W430*H220mm，采用 SUS304 不锈钢材质，厚度不小于 1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带 S 弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于 1.0mm SUS304 不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； 12、柜门、抽屉门及包边采用银灰色金属烤漆。	8.7	米	655	5698.5
			台面	苏派	L*600*12		8.7	米	410	3567
9	工具间	医用环保货架/ 储物柜	药品存储 货架	苏派	L*500*2000	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	7.2	米	950	6840
			药品存储 货柜	苏派	L*500*2000		7.2	米	1520	10944
10	工具间	医用环保货架/ 储物柜	药品存储 货柜	苏派	L*500*2000	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。	12	米	1520	18240
11	工具间 (十七)	医用环保货架/ 储物柜	药品存储 货柜	苏派	L*500*2000	采用 E1 级实木颗粒板，厚度不小于 16mm。PVC 同色封边，厚度 2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采	6.1	米	1520	9272

	层)	储物柜			用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。				
<b>实验家具</b>									
1	急诊化 验	边台	苏派	4000*750*800	全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，品牌锁具	4	米	2750	11000
		边台	苏派	4000*750*800	全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，品牌锁具	4	米	2750	11000
		边台	苏派	4000*750*800	全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，品牌锁具	4	米	2750	11000
		边台	苏派	4000*750*800	全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，品牌锁具	4	米	2750	11000
		中央实验台	苏派	3600*1500*800	全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面	3.6	米	3600	12960
		水盆（含感应龙头）	苏派	550*450*310	与台面同一材质一体水盆	4	套	1660	6640
		水盆（含感应龙头）	苏派	550*450*310	与台面同一材质一体水盆	1	套	1660	1660
		插座	苏派				个	70	2100
		弱电	苏派			15	个	85	1275
弱电插座	苏派			15	个	85	1275		
2	储血室	边台	苏派	3500*700*800	全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，品牌锁具	3.5	米	2750	9625
		边台	苏派	3500*700*800	全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，品牌锁具	3.5	米	2750	9625
		边台	苏派	3500*700*800	全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，品牌锁具	1.6	米	2750	4400
		插座	苏派			12	个	70	840

	水盆（含感应龙头）	苏派	550*450*31 0	与台面同一材质一体水盆	2	套	1660	3320
	弱电	苏派			6	个	85	510
	弱电插座	苏派			6	个	85	510
合 计								1496553. 5

- 注：1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4.上述各项的服务内容如表格中填写不全的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州苏派家居科技有限公司

日期：2023年2月7日

