

# 常州经开区第二实验小学厨房设备采购及安装项目合同

采购人（以下称甲方）：常州经开区第二实验小学

合同编号：常采公[2022]0289号

供应商（以下称乙方）：江苏艺江南厨具设备有限公司

签订地点：常州市

合同时间：2022年2月9日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

## 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：常州经开区第二实验小学厨房设备，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

## 第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：柒拾肆万伍仟元（小写¥745000元）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

## 第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标采购文件（编号：常采公[2022]0289号）
- (2) 乙方提供的投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

## 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

## 第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

### **第六条 包装要求**

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

### **第七条 交货和验收**

1. 乙方应当在合同签订 45 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的\_\_\_\_个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

## **第八条 合同款结算及支付**

- 1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
- 2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
- 3. 结算原则：固定单价
- 4. 付款方式：

合同签订后 15 日内预付合同价款的 30%（乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；安装调试完毕并验收合格、能正常运行交付使用后，2023 年底前付至合同价款的 50%；余款自交付使用之日起一年无问题后一次性结算（无息）。

## **第九条 伴随服务 / 售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- （1）货物的现场安装、调试或启动监督；
- （2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作 24 小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为2年。自产品验收合格之日起计算。

#### **第十条 违约责任**

1. 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5%的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的自发出之日生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的自发出之日生效。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5. 乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8. 乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### **第十一条 合同的变更和终止**

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

## **第十二条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

## **第十三条 不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

## **第十四条 质量问题或缺陷的索赔**

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

## **第十五条 争议的解决**

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。


## 第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

## 第十七条 合同生效及其他

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：常州经开区第二实验小学

单位名称（章）：


单位地址：

法定代表人：            委托代理人：

电话：

传真：

乙 方：江苏艺江南厨具设备有限公司

单位名称（章）：

单位地址：江苏省丹阳市北二环西路 68 号

法定代表人： 冯豪杰            委托代理人：张翔

电话：15252964966            传真：/

开户银行：中国农业银行股份有限公司丹阳西郊支行

账号：10324401040011404



附件：

## 分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0289号 项目名称：常州经开区第二实验小学厨房设备采购及安装项目 报价单位：人民币元

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
	洗碗间							
1	单星水池	厂制品	1000*800*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含上下水组件。	3	台	1911	5733
2	单孔收残台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	1638	1638
3	洗地龙头	佳宣鼎	JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架5.0MM； 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa 爆破测试；	1	台	2002	2002



				4、金属枪头，可调节直线或花洒状。				
4	开水器	船牌	9KW	1、材质：食品安全级 304 不锈钢； 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温； 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能； 4、每小时最大供水量 125L； 5、出水方式：双热出水； 6、电压/功率：380V/9KW；	1	台	2184	2184
	餐具库							
1	双门消毒柜	伊德欣	1310*650*1800	1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀； 2、采用温控器和超温熔断器双重保护； 3、容积：800L； 4、外壳材料：不锈钢（柜门带玻璃）； 5、存储空间：双门双室； 6、温控范围：50~110℃； 7、消毒温度：100℃； 8、脚轮：万向脚轮带刹车； 9、电压/功率： 220V/4.4KW； <b>▲消毒柜胶条具有符合 GB4806.11-2016 标准的检测报告；</b> <b>▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品 24 小时后大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率大于 99.99%的检测报告；</b> <b>▲消毒柜消毒框具有符合</b>	4	台	5296	21184

				<p>GB4806.9-2016 标准的检测报告；</p> <p>▲消毒柜具有符合 GB17988-2008 二星级要求的检测报告，其检测项目包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验；</p> <p>▲消毒柜具有符合 GB4806.9-2016 食品接触产品安全认证证书；</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及所投产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
	食品库							
1	米面架	厂制品	1200*500*350	<p>1、立柱：38*38 不锈钢方管；</p> <p>2、格栅管：38*25 不锈钢方管；</p> <p>3、横挡管：38*25 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	4	台	637	2548
	非食品库							
1	四层平	厂制品	1200*500*1550	<p>1、立柱：Ø38 不锈钢圆管；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p>	2	台	1729	3458

	板 货 架			3、加强筋：304-1.0mm 不 锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子 弹脚。				
	水 产 加 工 区							
1	开 水 器	船 牌	9KW	1、材质：食品安全级 304 不锈钢； 2、30mm 高密度聚氨酯保 温技术，表面接近常温； 3、具有自动干烧保护功 能，缺水保护功能、高能 保护功能、漏电保护功能； 4、每小时最大供水量 125L； 5、出水方式：双热出水； 6、电压/功率：380V/9KW。	1	台	2184	2184
2	左 单 星 杀 鱼 台	厂 制 品	1500*750*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈 钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈 钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方 管； 4、横管：38*25 不锈钢方 管； 5、台脚：可调节不锈钢子 弹脚； 6、配件：含上下水组件。	1	台	2184	2184
3	双 层 平 板 工 作 台	厂 制 品	750*750*800	1、台面：304-1.5mm 不锈 钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈 钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不 锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方	1	台	1456	1456

				管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>				
4	双层平板工作台	厂制品	1800*750*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>	1	台	2184	2184
	肉类加工区							
1	双层平板工作台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；	1	台	1729	1729

				▲投标供应商具有符合 GB4806. 9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。				
2	组合消毒柜（刀具内置款）	厂制品	800*600*1500	整机采用 1.2 厚 304 不锈钢，上下两层双开门，可消毒毛巾刀具砧板，可进行定时操作，带有通电电源指示灯和定时工作指示灯，消毒管采用石英石，紫外线透过率强，刀具可锁，加粗钢筋固定砧板，结实耐用缝隙小，可以放置直径 50 厘米厚度 11 厘米以内的砧板，侧面有风机可以循环热风，循环臭氧消毒。	1	台	4550	4550
3	单星水池	厂制品	1200*800*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含上下水组件。	3	台	2002	6006
4	双层平板工作台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子	1	台	1729	1729

				弹脚； <b>▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>				
5	四门冰箱	厂制品	1180*675*1902	1、内外箱材质：无磁不锈钢； 2、自动回归门； 3、易拆卸磁性门封； 4、制冷方式：风冷； 5、温度范围：-5℃~-18℃/+10℃~-5℃； 6、控温类型：电子控温，双温双控； 7、柜脚：万向脚轮； 8、制冷剂：R134a； 9、发泡料：环戊烷； 10、电压/功率：220V50HZ / 0.35KW(冷冻) 0.23KW(冷藏)。	1	台	6461	6461
	蔬菜加工区							
1	双层平板工作台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触</b>	2	台	1729	3458

				产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。				
2	单星水池	厂制品	1200*800*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含上下水组件。	6	台	2002	12012
3	双层平板工作台	厂制品	1800*750*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>	2	台	2184	4368
4	洗地龙头	佳宣鼎	JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM； 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状。	1	台	2002	2002

5	电热水器	扬子	ES150F-LC	<p>1、一体落地式安装，增加防水底座；</p> <p>2、多重安放，安全省心，自动断电防止意外烫伤。设有自动泄压装置放置内胆爆炸；</p> <p>3、IPX4 防水等级使用更安全；</p> <p>4、电压功率：3.0KW/220V，含不锈钢底座。</p>	1	台	5460	5460
	蒸煮间							
1	电双门蒸饭车	厂制品	1390*660*1720	<p>1、门板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、骨架：40*40 角钢；</p> <p>6、柜脚：万向脚轮；</p> <p>7、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢）；</p> <p>8、蒸饭盘数量：24 个；</p> <p>9、电压/功率：380V/12.0KW*2；</p> <p><b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b></p>	4	台	7644	30576
2	二十四饭盘车	厂制品	820*650*1360/可定制	<p>1、车体：25*25 不锈钢方管；</p> <p>2、支架：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>3、脚轮：4 寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。</p>	2	台	2184	4368



3	右单星水池	厂制品	1200*750*800/150	<p>1、台面：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：280mm；</p> <p>3、立柱：38*38 不锈钢方管；</p> <p>4、横管：38*25 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>6、配件：含上下水组件。</p>	1	台	2002	2002
4	油网烟罩	厂制品	6840*1000*600	<p>1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和 LED 隐形防爆灯，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支。</p>	6.9	平方	1150	7935
5	灭火系统	厨功夫	L=6840	<p>1、灭火装置为机械式启动操作模式：双瓶组；</p> <p>2、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；</p> <p>3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，<b>灭火剂有效期 3 年；</b></p>	1	套	15470	15470

			<p>4、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）；</p> <p>5、箱体尺寸（mm）：双瓶组 647*227*642；</p> <p>6、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；</p> <p>灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶*2；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；</p> <p>驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa；</p> <p><b>▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告；</b></p> <p><b>▲厨房自动灭火装置喷头具有依据 GB/T11170-2008 检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</b></p> <p><b>▲厨房自动灭火系统钢丝</b></p>			
--	--	--	---	--	--	--

				<p>绳具有拉力测试报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置管道具有 304 不锈钢管道检测报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲灭火系统密封件卡压垫片应通过 GB/T2423.2-2008 高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲灭火系统控制箱应通过 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
6	油网烟罩	厂制品	4500*1000*600	<p>1、单体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和 LED 隐形防爆灯，排烟罩</p>	4.5	平方	1150	5175

				需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支；				
7	灭 火 系 统	厨 功 夫	L=4500	<p>1、灭火装置为机械式启动操作模式：双瓶组；</p> <p>2、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；</p> <p>3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，<b>灭火剂有效期 3 年</b>；</p> <p>4、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）；</p> <p>5、箱体尺寸（mm）：双瓶组 647*227*642；</p> <p>6、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶*2；喷嘴数量：</p>	1	套	1547 0	15470

			<p>根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：<math>\geq 10s</math>；灭火时间：<math>\leq 9s</math>；冷却水喷洒时间：<math>\geq 5min</math>；</p> <p>驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa；</p> <p>▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告。</p> <p>▲厨房自动灭火装置喷头具有依据 GB/T11170-2008 检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置管道具有 304 不锈钢管道检测报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲灭火系统密封件卡压垫片应通过</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>GB/T2423.2-2008 高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲灭火系统控制箱应通过GB/T10125-2012 盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
	烹饪区							
1	调料台	厂制品	400*1150*800	<p>1、台面：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*38 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	2	台	1001	2002
2	电磁双眼大锅灶	厂制品	2000×1150×800/1200	<p>1、全不锈钢板材，防虫，防漏电，防辐射三防结构，防水设计，炉身面板采用304-1.0mm 不锈钢板，其余304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、采用铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT 及机芯各元器件的</p>	3	台	11830	35490

				<p>正常工作，具有故障自检并能显示故障代码；</p> <p>3、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>4、档位数码显示调节；</p> <p>7、智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等设置；</p> <p>8、功率：20KW*2/380V。</p>				
3	油网烟罩	厂制品	7350*1300*600	<p>1、单体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成。</p> <p>2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和LED隐形防爆灯，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支。</p>	9.6	平方	1150	11040
4	灭火系统	厨功夫	L=7350	<p>1、灭火装置为机械式启动操作模式：双瓶组；</p> <p>2、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；</p> <p>3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，<b>灭火剂有效期3年</b>；</p> <p>4、连接喷嘴的安装管路全</p>	1	套	15470	15470

			<p>部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）；</p> <p>5、箱体尺寸（mm）：双瓶组 647*227*642；</p> <p>6、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶*2；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa；</p> <p><b>▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告。</b></p> <p><b>▲厨房自动灭火装置喷头具有依据 GB/T11170-2008 检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</b></p> <p><b>▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（提</b></p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件)；</p> <p>▲厨房自动灭火装置管道具有 304 不锈钢管道检测报告 (提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件)；</p> <p>▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测 (提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件)；</p> <p>▲灭火系统密封件卡压垫片应通过 GB/T2423. 2-2008 高温实验检测, 满足国标要求, 并有相应检测报告。</p> <p>▲灭火系统控制箱应通过 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀的检验, 满足国标要求。 (提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件)</p> <p>以上标▲参数, 投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的证明材料, 否则视为未提供。</p>					
5	双层平板工作台	厂制品	1800*800*800	<p>1、台面: 304-1.5mm 不锈钢板;</p> <p>2、层板: 304-1.2mm 不锈钢板;</p> <p>3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板;</p> <p>4、立柱: 38*38 不锈钢方管;</p>	3	台	2002	6006

				5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>				
6	平冷工作台	厂制品	1500*750*800	1、材质：不锈钢； 2、易拆卸磁性门封； 3、制冷方式：直冷； 4、温度范围：-5℃~+10℃； 5、控温类型：电子温控； 6、柜脚：重力脚； 7、制冷剂：R404A； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V/1KW。	1	台	2730	2730
7	单通工作柜	厂制品	1500*750*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。	1	台	3744	3744
8	对双星水池	厂制品	1500*750*750	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子	1	台	2275	2275

				弹脚； 6、配件：含上下水组件。				
9	电磁单眼矮汤炉	厂制品	700×800× 550/120 0	1、304 不锈钢龙头； 2、微晶面板； 3 全不锈钢板材，防虫，防漏电，防辐射三防结构，炉身面板采用 304-1.0mm 不锈钢板，其余 304-1.0mm 不锈钢板； 4、电压/功率：380V/15kw。	1	台	6370	6370
10	调料台	厂制品	400*1150*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	3	台	1001	3003
11	电磁双尾双炒灶	厂制品	2000×1150× 800/1 200	1、全不锈钢板材防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6 标准防水设计，炉身面板 304-1.0.MM，其余 304-1.0MM。304 不锈钢摇摆水龙头； 2、具有故障自检 并能显示故障代码； 3、数码显示调节，开关组件在 30℃环境中 0 到 10 档，实验 20 万次能正常使用； 4、显示功能：（1）功率显示(显示屏带有中文故障原因，方便维修处理)。 （2）电压显示、用电量显示(显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然)	1	台	1183 0	11830

				然节能看得见)。(3) 故障代码显示				
1 2	电磁六眼煲仔炉	厂制品	1200×800× 800/95 0	1、多眼工作配置,可根据需求定制,配独立开关,可分开或同时工作; 2、底部双开门柜式设计,增加储物位置,节约厨房空间; 3、微晶面板; 4、全不锈钢板材,防虫,防漏电,防辐射三防结构,炉身面板采用 304-1.2mm 不锈钢板,其余 304-1.0mm 不锈钢板; 5、电压/功率: 220V/3.5KW*6。	1	台	8190	8190
1 3	油网烟罩	厂制品	5200*1300*600	1、单体: 304-1.2mm 不锈钢板,折弯焊接组成; 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器和 LED 隐形防爆灯,排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花.吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定,吊码应为平底式并牢固于不锈钢支。	6.7 6	平方	1150	7774
1 4	灭火系统	厨功夫	L=5200	1、灭火装置为机械式启动操作模式:双瓶组; 2、系统装置包括:箱体(灭火剂瓶组和驱动气体瓶组)、控制盘、管路(灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路)、阀门(水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀)、火灾感温装置(感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳)、脚轮、雾化喷	1	套	1547 0	15470

			<p>嘴等；</p> <p>3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，<b>灭火剂有效期 3 年；</b></p> <p>4、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）；</p> <p>5、箱体尺寸（mm）：双瓶组 647*227*642；</p> <p>6、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶*2；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa；</p> <p><b>▲提供国家消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告；</b></p> <p><b>▲厨房自动灭火装置喷头具有依据 GB/T11170-2008 检测碳硅锰硫铬镍的检测合格报</b></p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火系统钢丝绳具有拉力测试报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置管道具有 304 不锈钢管道检测报告（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲厨房自动灭火装置具有灭火装置控制箱、熔片支架、药剂瓶三项耐高低温实验检测（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）；</p> <p>▲灭火系统密封件卡压垫片应通过 GB/T2423. 2-2008 高温实验检测，满足国标要求，并有相应检测报告。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>▲灭火系统控制箱应通过 GB/T10125-2012 盐雾腐蚀的检验，满足国标要求。（提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品售后承诺函并加盖投标厂家公章的证明材料，否则视为未提供。</p>				
	打						

	餐区							
1	四格保温售卖台 (下花格)	厂制品	1500*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、围板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、电压/功率： 220V/3.0KW； 7、其他：配4个1/1 304份数盆。	5	台	2730	13650
2	保温汤桶车	厂制品	700*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：4寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； 5、电压/功率： 220V/2.0KW；	4	台	2010	8040
3	紫外线消毒灯	厂制品	40W	1、紫外线辐射波长 200nm 至 300nm； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。	3	台	327	981
4	四门碗柜	厂制品	1200*500*1800	1、顶板：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；	2	台	4550	9100

				4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。				
	预进间							
1	壁挂双星洗手池	厂制品	900*450*450/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、配件：含下水组件。	2	台	1365	2730
2	感应龙头	普伦斯	JD-225	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸25mm； 3、红外感应距离25cm，感应距离可调； 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或1.5V*4 直流电源； 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹； 6、感应龙头尺寸160*185*125，出水口距台面100mm。	4	台	819	3276
3	紫外线消毒灯	厂制品	40W	1、紫外线辐射波长200nm至300nm； 3、电压/功率：220V/40W。	2	台	327	654
	教							



	师 售 卖 间							
1	四 格 保 温 售 卖 台 ( 下 花 格)	厂 制 品	1500*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈 钢板； 2、围板：304-1.2mm 不锈 钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方 管； 4、横管：38*25 不锈钢方 管； 5、台脚：可调节不锈钢子 弹脚； 6、电压/功率： 220V/3.0KW； 7、其他：配4个1/1 304 份数盆。	2	台	2730	5460
2	保 温 汤 桶 车	厂 制 品	700*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈 钢板； 2、内胆：304-1.2mm 不锈 钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈 钢板； 4、台脚：4寸灰色聚氨酯 静音万向脚轮带刹车； 5、电压/功率： 220V/2.0KW。	1	台	2010	2010
3	双 层 平 板 工 作 台	厂 制 品	800*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈 钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈 钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不 锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方 管； 5、台脚：可调节不锈钢子 弹脚；	1	台	1456	1456

				▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。				
4	双层平板工作台	厂制品	1100*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； ▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。	1	台	1638	1638
5	紫外线消毒灯	厂制品	40W	1、紫外线辐射波长 200nm 至 300nm； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。	2	台	327	654
6	四门碗柜	厂制品	1200*500*1800	1、顶板：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重	1	台	4550	4550

				力脚。				
	二楼							
	洗碗间							
1	单星水池	厂制品	1000*800*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含上下水组件。	3	台	1911	5733
2	单孔收残台	厂制品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	1638	1638
3	洗地龙头	佳宣鼎	JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架5.0MM； 3、层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状。	1	台	2002	2002
	餐具库							
1	双	伊	1310*650*1800	1、热风循环消毒方式，使	3	台	5296	15888

	门消毒柜	德欣	<p>内部消毒温度更加均匀；</p> <p>2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；</p> <p>3、容积：800L；</p> <p>4、外壳材料：不锈钢（柜门带玻璃）；</p> <p>5、存储空间：双门双室；</p> <p>6、温控范围：50~110℃；</p> <p>7、消毒温度：100℃；</p> <p>8、脚轮：万向脚轮带刹车；</p> <p>9、电压/功率： 220V/4.4KW；</p> <p><b>▲消毒柜胶条具有符合GB4806.11-2016标准的检测报告；</b></p> <p><b>▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品24小时后大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率大于99.99%的检测报告；</b></p> <p><b>▲消毒柜消毒框具有符合GB4806.9-2016标准的检测报告；</b></p> <p><b>▲消毒柜具有符合GB17988-2008二星级要求的检测报告，其检测项目包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验；</b></p> <p><b>▲消毒柜具有符合GB4806.9-2016食品接触产品安全认证证书；</b></p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及所投产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的</p>				
--	------	----	--	--	--	--	--

				证明材料，否则视为未提供。				
	打餐区 2							
1	四格保温售卖台（下花格）	厂制品	1500*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、围板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、电压/功率：220V/3.0KW； 7、其他：配 4 个 1/1 304 份数盆。	5	台	2730	13650
2	保温汤桶车	厂制品	700*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：4 寸灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； 5、电压/功率：220V/2.0KW。	5	台	2010	10050
3	紫外线消毒灯	厂制品	40W	1 紫外线辐射波长 200nm 至 300nm； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W；	3	台	327	981
4	四门碗	厂制品	1200*500*1800	1、顶板：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈	3	台	4550	13650

	柜			<p>钢板；</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。</p>				
5	留样冰箱	厂制品	550*562*1913	<p>1、内外箱材质：预涂板（白黑红），带锁；</p> <p>2、双层中空玻璃门，带锁；</p> <p>3、易拆卸磁性门封；</p> <p>4、制冷方式：直冷；</p> <p>5、温度范围：+10℃~4℃；</p> <p>6、控温类型：机械控温；</p> <p>7、柜脚：万向脚轮；</p> <p>8、制冷剂：R134a；</p> <p>9、发泡料：环戊烷；</p> <p>10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW。</p>	1	台	3094	3094
	预进间							
1	壁挂双星洗手池	厂制品	900*450*450/150	<p>1、台面：304-1.5mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.2mm 不锈钢板，水斗深度：280mm；</p> <p>3、围板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、配件：含下水组件。</p>	3	台	1365	4095
2	感应龙头	普伦斯	JD-225	<p>1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；</p> <p>2、座台式安装，开孔尺寸25mm；</p> <p>3、红外感应距离25cm，感应距离可调；</p>	6	台	819	4914

				4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源； 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹； 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm。				
3	紫外线消毒灯	厂制品	40W	1、紫外线辐射波长 200nm 至 300nm； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。	3	台	327	981
	<b>打餐区 1</b>							
1	四格保温售卖台（下花格）	厂制品	1500*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、围板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方管； 4、横管：38*25 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、电压/功率：220V/3.0KW； 7、其他：配 4 个 1/1 304 份数盆。	2	台	2730	5460
2	保温汤桶车	厂制品	700*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：4 寸灰色聚氨酯	2	台	2010	4020

				静音万向脚轮带刹车； 5、电压/功率： 220V/2.0KW。				
3	双层平板工作台	厂制品	650*700*800	1、台面：304-1.5mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； <b>▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是中国质量认证中心）。</b>	2	台	1365	2730
4	紫外线消毒灯	厂制品	40W	1、紫外线辐射波长 200nm 至 300nm； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。	2	台	327	654
5	四门碗柜	厂制品	1200*500*1800	1、顶板：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。	1	台	4550	4550
	<b>餐</b>							



	厅 洗 消 间							
1	单 星 水 池	厂 制 品	1000*800*800/150	1、台面：304-1.5mm 不锈 钢板； 2、水斗：304-1.2mm 不锈 钢板，水斗深度：350mm； 3、立柱：38*38 不锈钢方 管； 4、横管：38*25 不锈钢方 管； 5、台脚：可调节不锈钢子 弹脚； 6、配件：含上下水组件。	3	台	1911	5733
2	单 孔 收 残 台	厂 制 品	1500*800*800	1、台面：304-1.5mm 不锈 钢板； 2、加强筋：304-1.0mm 不 锈钢板； 3、立柱：38*38 不锈钢方 管； 4、台脚：可调节不锈钢子 弹脚。	1	台	1638	1638
3	洗 地 龙 头	佳 宣 鼎	JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢 喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM； 3、层编制液压钢丝管（黑 色），耐高温 100 度，耐 压 2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线 或花洒状。	1	台	2002	2002
	餐 具 库							
1	双 门 消	伊 德 欣	1310*650*1800	1、热风循环消毒方式，使 内部消毒温度更加均匀； 2、采用温控器和超温熔断	4	台	5296	21184

	毒柜		<p>器双重保护，安全可靠；</p> <p>3、容积：800L；</p> <p>4、外壳材料：不锈钢（柜门带玻璃）；</p> <p>5、存储空间：双门双室；</p> <p>6、温控范围：50~110℃；</p> <p>7、消毒温度：100℃；</p> <p>8、脚轮：万向脚轮带刹车；</p> <p>9、电压/功率： 220V/4.4KW；</p> <p><b>▲消毒柜胶条具有符合GB4806.11-2016标准的检测报告；</b></p> <p><b>▲消毒柜内胆采用抗菌不锈钢板材，具有试验样品24小时后大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率大于99.99%的检测报告；</b></p> <p><b>▲消毒柜消毒框具有符合GB4806.9-2016标准的检测报告；</b></p> <p><b>▲消毒柜具有符合GB17988-2008二星级要求的检测报告，其检测项目包含：消毒柜温度与保持时间测定、大肠杆菌消毒效果试验、食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验；</b></p> <p><b>▲消毒柜具有符合GB4806.9-2016食品接触产品安全认证证书；</b></p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及所投产品售后承诺函并加盖投标供应商公章的证明材料，否则视为未提</p>			
--	----	--	--	--	--	--

				供。				
	其他							
1	灭蝇灯	蝇博士	30W	1、电压：220V，功率：30W，尺寸：≥500*120*290mm； 2、灯管：2*15W，覆盖面积 60m <sup>2</sup> —80m <sup>2</sup> ，双面粘板。 3、温度范围：15℃-3℃；相对湿度：25%-75%，能承受水压力在 50kpa—150kpa 之间的冲击，对于额定电压在 >150 且 ≤250 的设备基本绝缘导数在 1200—1300 之间达到防水效果。	10		637	6370
2	风幕机	南洋有为	L=1200	1、电源：220V，额定频率：50HZ； 2、输出功率：最高 793w 最低 633w； 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s； 4、风量：2850m <sup>3</sup> /h； 5、噪音：68dB(A)。	1	台	1456	1456
3	风幕机	南洋有为	L=1500	1、电源：220V，额定频率：50HZ； 2、输出功率：最高 793w 最低 633w； 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s； 4、风量：2850m <sup>3</sup> /h； 5、噪音：68dB(A)。	2	台	1638	3276
	排烟系统							
	蒸煮							

	间							
1	排油烟风柜	德粤	25000m <sup>3</sup> /h	<p>1、风量：25000m<sup>3</sup>/h 11.0kw/380V；</p> <p>2、箱体框架拼装形式；</p> <p>3、表面喷涂钢板；</p> <p><b>▲风柜生产厂家具有符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》及GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备的防爆合格证；</b></p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品的售后承诺函及加盖投标供应商的公章的证明材料，否则视为未提供。</p>	1	台	8554	8554
2	多叶调节阀	德粤	单向	<p>1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节；</p> <p>2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。</p>	2		1092	2184
3	防火阀	德粤	150° C	<p>1、常开，70℃或者280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过70℃或者280℃时阀门关闭，联动风机关闭。</p>	2	台	1456	2912
4	星三角降压启动	德粤	与风柜机配套 配用电机>7.5KW	<p>1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz；</p> <p>2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；</p>	1	台	1547	1547

	装置开关							
5	风机底座	厂制品	与风柜机配套	1、采用镀角铁制作； 2、根据风机型号现场制作。	1	台	1820	1820
6	阻尼弹簧减震垫	德粤	160KG	1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理； 2、弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等处理； 3、荷重挠度 25mm、40mm； 4、减震效率可达 95%以上。	4	个	145	580
7	排油烟管道	厂制品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢板制作,按实计算	250	平方	300	75000
8	不锈钢法兰	厂制品		材质：镀锌角钢，按实计算	35	副	91	3185
9	弯头	厂制品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢制作	5	个	764	3820
10	变径	厂制品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢制作	2	个	764	1528
11	三通	厂制品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢制作	3	个	1146	3438
	烹饪间							
1	烹	德	35000m <sup>3</sup> /h	1、风量：35000m <sup>3</sup> /h	1		1292	12922

	饪 间 排 油 烟 风 柜	粤		<p>18.5kw/380V;</p> <p>2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；</p> <p>3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方；</p> <p>4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。</p> <p>▲风柜生产厂家具有符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》及GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备的防爆合格证。</p> <p>以上标▲参数，投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品的售后承诺函及加盖投标供应商的公章的证明材料，否则视为未提供。</p>			2	
2	烹 饪 间 静 电 式 油 烟 净 化 器	科 蓝	35000m <sup>3</sup> /h	<p>1、处理风量：35000m<sup>3</sup>/h，3kw/220V。净化效果不低于90%；</p> <p>2、设备采用智能高压高数字电流，输出电压14-16KV；输出高压电流不低30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式；</p> <p>3、设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场；</p> <p>4、设备面板带有数字显示</p>	1		2020 0	20020

			<p>屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能；</p> <p>▲5、设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场，具有电场导电率（%IACS）≥ 0.85 的检测报告；</p> <p>▲6、设备通过中国环境保护产品认证、中国环境标志产品认证、产品安全认证；</p> <p>▲7、净化器绝缘陶瓷通过 125℃ 高温测试，测试后无异常、不导通。符合 GB/T 2423.2-2008 标准要求。抗折强度达到 400MPa，提供符合要求的检测报告。</p> <p>▲8、设备电场板材具有符合 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求的检测报告；</p> <p>▲9、油烟净化器配置工作状态指示装置，提示设备运行的正常或故障状态。当电场极板油污达到一定厚度，电场工作电压降至临界点时，设备能自动报警，提示及时清理极板油污，提供符合要求的检验报告。</p> <p>▲10、设备具有防尘防水等级达到 IP66 的检测报告；</p> <p>▲11、油烟净化器运行时噪音在 1 米时应 ≤ 48dB(A)，在 5 米时应 ≤</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>46dB(A), 提供符合要求的检测报告;</p> <p>▲12、设备通过抽样检验方式做燃烧测试需满足以下要求: 试验期间, 出口气体温度不应超过 190、火焰不能进入与排烟机连接的导管、导管中的油不能点燃、机内的油不能渗透到外面。提供符合要求的检测报告;</p> <p>▲13、设备电源具有通过 -40℃~100℃温度测试, 符合 GB/T 2423. 22-2012 标准的测试报告。</p> <p>▲油烟净化器电源具有通过 GB/T2423. 10-2008 测试标准的测试报告, 其判定结果为合格。</p> <p>▲油烟净化器具有防尘防水等级达到 IP66 的检测报告。</p> <p>▲油烟净化器电场同时具有符合 GBT2423. 17-2008 和 GB/T 10125-2012 要求的雾测试检验报告。</p> <p>▲油烟净化器电源具有通过 -40℃~100℃温度测试, 符合 GB/T 2423. 22-2012 标准的测试报告。</p> <p>以上标▲参数, 投标文件中需提供产品技术证明材料及提供所投产品的售后承诺函及加盖投标供应商的公章的证明材料, 否则视为未提供。</p>				
3	多	德	单向	1、风量调节阀, 用来调节	2	台	1092	2184



	叶调节阀	粤		支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节； 2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。				
4	防火阀	德粤	150° C	1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。	2	台	1456	2912
5	星三角降压启动装置开关	德粤	与风柜机配套 配用电机>7.5KW	1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz； 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；	1	台	1547	1547
6	风机底座	厂制品	与风柜机配套	1、采用镀角铁制作； 2、根据风机型号现场制作。	1	台	1820	1820
7	阻尼弹簧减震垫	德粤	160KG	1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁热浸镀锌处理。 2、弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等处理； 3、荷重挠度 25mm、40mm； 4、减震效率可达 95%以上。	8	个	145	1160
8	排油烟管	厂制品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢板制作，按实计算。	295	平方	300	88500

	道							
9	不 锈 钢 法 兰	厂 制 品		材质：镀锌角钢，按实计算。	45	副	91	4095
1 0	弯 头	厂 制 品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢制作	3	个	764	2292
1 1	变 径	厂 制 品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢制作	2	个	764	1528
1 2	三 通	厂 制 品	1.0mm	材质：1.0mm 不锈钢制作	4	个	1146	4584
合 计								74500 0