

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0021 号

项目名称：常州市第七人民医院一期大楼监控视频数字化改造项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	软硬件平台管理一体机	海康威视	iVMS-900 ON-S5/C5 00	<p>1. 支持对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的信令统一管理和调度，支持用户配置、用户登录、认证、管理等各种管理功能，支持用户登录限制功能，限制 MAC 地址、IP 地址段的用户登录管理；</p> <p>2. ▲系统可管理摄像机总数不低于 2000 路，存储设备管理能力不低于 12 台（提供加盖原厂公章的说明文档）；</p> <p>3. 支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播；</p> <p>4. 支持按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载，回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等，支持回放图像的缩放显示；</p> <p>5. 支持实时接收报警源发送来的报警信息，根据报警处置预案将报警信息及时分发给相应的用户终端或系统、设备；</p> <p>6. 支持记录系统内设备启动、自检、异常、故障、恢复、关闭等状态信息及发生时间，操作日志应能记录操作人员进入、退出系统的时间和主要操作情况。支持日志信息查询和报表制作等功能；</p> <p>7. 报警联动功能：在发生报警时，配合前端设备，能够联动实时视频、上墙、抓拍、存储、报警预录、语音对讲、回放、云台预置位、短信、邮件等；</p> <p>8. 支持智能拉框放大功能，支持智能降帧存储功能，支持 UDP 网络下单播和组播支持抗 5%的丢包；</p> <p>9. 支持 MPEG2、MPEG-4、M-JPEG、H.264、SVAC、H.265 等编码格式，支持 4K、1080P、720P、D1、4CIF、2CIF、CIF、QCIF 等视频分辨率；</p> <p>10. 支持前端设备和存储设备</p>	1	台	25000	25000

				<p>之间进行存储，不生成文件（即不使用文件系统），且多个前端设备支持存储空间共享；</p> <p>11. 一机多屏功能：支持客户端一机多屏，再不用屏幕显示不同的应用，除了主屏之外，辅屏可以显示地图、告警、实况、配置屏等，且支持各屏幕之间的交互操作；</p> <p>12. ▲支持报警工作流预案定制：可定制报警工作流，报警联动动作可由视频系统、报警系统、门禁系统、对讲系统及车辆管理系统等多种子系统上报的报警信号触发，也可根据用户确定结果触发（已核实、误报、超时未核实），报警联动动作可设置为立即执行、延时执行（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>13. ▲支持在发生报警时，能够实时显示位置，相应的设备会闪烁，点击报警图标时，可直接打开报警处理界面，进行报警核实、确定为误报、报警上报给其它用户等操作（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>14. ▲支持设备资源分层显示功能，可以在地图上根据不同的图层显示不同的设备，图层可按摄像机、门禁、对讲、报警设备等分类，可显示、隐藏各图层（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>15. 支持视频巡更功能：通过配置一组摄像机，能够让用户进行手动或者自动巡更，并且能够定时提醒用户开始巡更，用户在巡更过程中发现问题时，可对发生的异常情况手动记录，生成报警日志，后续能够根据日志查询当时的录像。</p> <p>16. 设备 CPU 不得小于 8 核，内存不得低于 32G，硬盘不得小于 500G，至少提供 1 个万兆口（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>17. 兼容性：投标人需承诺能接入非同一品牌的摄像头、存储设备（出具盖章的承诺函）</p>				
2	拾音器专用硬盘录像机	海康威视	DS-9616N-M8R	<p>1. ▲支持上限不低于 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、1 个 CVBS 视频输出接口、1 个 DC12V 电源输出接口、1 个 eSATA 接口；（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>2. 支持上限不低于 2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网</p>	1	台	13000	13000

				<p>口、1对音频输入/输出接口、16路报警输入/4路报警输出接口、1个RS232、1个RS485接口、3个USB接口；</p> <p>3. 支持通过客户端与样机进行双向对讲，通过客户端或样机与样机接入的IPC进行双向对讲，语音对讲功能开启后可在预览界面叠加显示图标；</p> <p>4. 支持配额存储模式，可对不同通道配置不同的存储空间；</p> <p>5. 支持盘组模式，可设置1个或者多个盘组，可对不同通道指定不同的盘组进行录像，可查看盘组容量。可配置硬盘为“只读”、“冗余”、“可读写”三种模式；</p> <p>6. 支持在指定网段搜索添加IPC，可自动搜索并一键添加IPC，可自动修改IPC的IP地址；</p> <p>7. 支持自动开启IPC智能编码和H.265编码功能，可对IPC单个/批量升级，可查询IPC离线原因，离线原因包括设备连接中、用户名密码错误、网络断开、带宽不足或弱密码拒绝访问；</p> <p>8. 支持GB/T 28181协议、标准nvif协议、RTSP协议、IPV6协议；</p> <p>9. 单台需满配4块10T监控专用硬盘。</p>				
3	三层交换机(光汇)	宇视	NSW5610-24GP4XP	<p>1、交换容量≥598Gbps、包转发率≥222Mpps；</p> <p>2、接口要求:24个10/100/1000光口(其中4个千兆Combo口),4个万兆光接口；配置冗余电源、冗余风扇；</p> <p>3、支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、IP ToS、802.1P优先级、VLAN ID、SVLAN ID、VLAN范围等过滤</p> <p>4、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议；</p> <p>5、支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态和黑洞MAC地址表项；MAC地址≥32K；</p> <p>6、支持端口聚合，最多支持124个聚合组，每个聚合组最大支持8个端口聚合；</p> <p>7、VLAN特性 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094；</p> <p>8、支持IGMP Snooping、Proxy、Filter和Fast Leave；支持跨组播VLAN复制；支持三层组播</p>	1	台	8000	8000

				<p>协议 PIM-SM 和 PIM-DM;</p> <p>9、支持 STP、RSTP、MSTP; 支持 BPDU 保护、跟保护、环路保护和 BPDU Tunnel; 支持跨设备链路聚合; 支持 G. 8032、R-link、VRRP, 50ms 级保护倒换;</p> <p>10、支持端口镜像和远程端口; 支持 SNMP;</p> <p>11、工作环境: 工作温度: -5~55℃; 相对湿度: (10~90)% (无凝结);</p> <p>12、提供 CCC 认证; 提供工信部入网证书和检测报告;</p>				
4	千兆 POE 接入交换机	宇视	NSW5110-24GT4GP-PoE	<p>1、交换容量≥336Gbps, 包转发率≥96Mpps;</p> <p>2、至少配置 24 个 10/100/1000 电口 (PoE), 4 个 10/100/1000 光口;</p> <p>3、支持 IGMP Snooping、IGMP Proxy、IGMP Fast Leave;</p> <p>4、支持 L2~L4 包过滤功能, 提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、端口、协议、IP ToS、802.1p 优先级、VLAN ID、等过滤;</p> <p>5、支持端口聚合, 最多支持 8 个聚合组, 每个聚合组最大支持 8GE 端口聚合;</p> <p>6、支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议, 支持 R-Link、G. 8032 以太环网保护, 构建环型、树型等多种拓扑结构, 并可实现以太环网的 50 毫秒级快速保护倒换;</p> <p>7、支持端口镜像和远程端口; 支持 SNMP;</p> <p>8、工作环境: 工作温度: -5~55℃; 相对湿度: (10~90)% (无凝结);</p> <p>9、支持 PoE 功能, 单端口最大供电功率≥30W; 支持分时供电和自动功率调节; POE 功率≥370W;</p> <p>10、提供 CCC 认证; 提供工信部入网证书和检测报告;</p> <p>11、▲支持通过管理平台在网络拓扑中展示交换机详情, 包括基本信息、性能使用信息、交换机面板信息、端口信息、告警信息 (提供加盖原厂公章的说明文档)</p>	31	台	2800	86800
5	光模块	宇视	SFP-GE-LX-SM1310	<p>SFP 千兆单模光模块</p> <p>波长 1310nm</p> <p>传输距离 10km</p> <p>传输速率 1.25Gb/s</p> <p>接口类型 LC, 单模/双纤</p>	62	个	143	8866

6	室内半球摄像机	海康威视	DS-2CD2325CV4-I	<p>1. ▲采用不低于 1/2.7inch 逐行扫描 200 万像素 CMOS 图像传感器, 视频输出支 1920*1080@25fps, 分辨率不小于 1100TVL, 具有 1 个 RJ45 接口、1 个 SD 卡槽, 设备采用 DC12V 或 POE 供电。(提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>3. 网线传输距离: 设备和客户端之间使用 300m 超 5 类非屏蔽网线连接 POE 供电时, 可正常显示监视画面并无卡顿现象。 (提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>2. 电源适应性: 未使用适配器的情况下, 电源电压在 DC12V ±35% 范围内变化时, 设备能正常工作。</p> <p>3. 夜视距离: 设备红外补光灯可定时或自动开启, 开启后可识别距离样机 100m 处人体轮廓</p> <p>4. ▲宽动态自动切换功能: 在浏览器下, 样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时, 可自动进行关闭/开启切换 (提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>5. 走廊模式: 开启走廊模式后, 监控画面可 90° 旋转并自动调整宽高比</p> <p>6. ▲人脸抓拍功能: 应具有人脸抓拍功能, 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪, 当检测到人脸后, 可抓拍人脸图片, 抓拍图片数量可设, 可设置抓拍人脸小图 (提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>7. ▲人脸优选设置: 可通过 IE 浏览器开启或关闭人脸优选功能, 开启后具有效果优先或速度优先设置选项 (提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>8. 网关 ARP 绑定功能: 设备可通过 IE 浏览器添加并绑定设备所在网段网关的 MAC 地址, 当其它终端设备访问设备时, 若使用正确的网关 MAC 地址即设备绑定的 MAC 地址则可以正常访问设备; 当使用错误的网关 MAC 地址即不是设备绑定的 MAC 地址则不能访问设备。</p> <p>9. ▲视频内容保护功能: 启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理, 提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放, 从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放; 通过平台播放、</p>	218	个	440	95920
---	---------	------	-----------------	---	-----	---	-----	-------

				回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。（提供加盖原厂公章的说明文档）				
7	筒型摄像机（枪机）	海康威视	DS-2CD2225CV6-I	<p>1. ▲采用不低于 1/2.7inch 逐行扫描 200 万像素 CMOS 图像传感器, 视频输出支 1920*1080@25fps, 分辨率不小于 1100TVL, 具有低照度、宽动态、RJ45 输出等功能。具有 1 个 RJ45 网口、拾音器, 内置 4.0mm/6.0mm/8.0mm 镜头可选, 设备采用 DC12V、PoE 供电。（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>2. 电源适应性检验: 电源电压在 DC12V ±35% 范围内变化时, 样机应能正常工作。</p> <p>3. ▲网线传输距离: 样机和客户端之间使用 300m 超 5 类非屏蔽网线连接 PoE 供电时, 可正常显示监视画面。（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>4. 红外距离试验: 红外灯开启后, 可识别样机 100m 处的人体轮廓。</p> <p>5. 照度适应范围试验: 照度适应范围不小于 135dB。</p> <p>6. ▲宽动态自动切换功能: 在浏览器下, 样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时, 可自动进行关闭/开启切换（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>7. 走廊模式检查: 开启走廊模式后, 监控画面可 90° 旋转并自动调整宽高比。</p> <p>8. ▲移动侦测功能检验: 在设定的侦测区域内具有目标移动时, 可在客户端给出报警提示, 最多可设置 396 个移动侦测区域。（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>9. 区域遮盖功能检验: 可在监视画面上设置遮盖的区域, 区域个数、大小、位置可设置, 最多可设置 8 个区域。</p> <p>10. ▲网关 ARP 绑定功能检查: 样机可通过 IE 浏览器添加并绑定样机所在网段网关的 MAC 地址, 当其它终端样机访问样机时, 若使用正确的网关 MAC 地址即样机绑定的 MAC 地址则可以正常访问样机; 当使用错误的网关 MAC 地址即不是样机绑定的 MAC 地址则不能访问样机。（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>9. ▲视频内容保护功能: 启用</p>	54	个	427	23058

				<p>该功能时可对大屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>10. 不低于 IP67 防尘防水等级（提供加盖原厂公章的说明文档）</p>				
8	护士站专用半球摄像机	海康威视	DS-2CD2725CFV3-1S(2.7-8m)	<p>1. ▲采用不低于1/2.7inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器,视频输出支持1920*1080@25fps,分辨率不小于1100TVL;具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、1个报警输入接口、1个报警输出接口,设备采用DC12V或POE供电。提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>2. ▲拾音距离范围:设备可对距离设备10m处的声音进行采集,并可通过客户端软件进行播放。(提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>3. 网线传输距离:设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时,可正常显示监视画面且无卡顿现象(提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>5. 宽动态自动切换功能:在IE浏览器下,样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时,可自动进行关闭/开启切换</p> <p>6. 走廊模式:开启走廊模式后,监控画面可90°旋转并自动调整宽高比</p> <p>7. ▲语音功能:具有双向语音对讲和单向语音广播功能(提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>9. ▲人脸抓拍功能:应具有人脸抓拍功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪,当检测到人脸后,可抓拍人脸图片,抓拍图片数量可设,可设置抓拍人脸小图(提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>10. 人脸优选设置:可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能,开启后具有效果优先或速度优先设置选项</p> <p>11. 网关ARP绑定功能:设备</p>	29	个	508	14732

				<p>可通过 IE 浏览器添加并绑定设备所在网段网关的 MAC 地址，当其它终端设备访问设备时，若使用正确的网关 MAC 地址即设备绑定的 MAC 地址则可以正常访问设备；当使用错误的网关 MAC 地址即不是设备绑定的 MAC 地址则不能访问设备</p> <p>12. ▲视频内容保护功能：启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。（提供加盖原厂公章的说明文档）</p>				
9	护士站专用网络拾音器	海康威视	DS-2MC2006NE-T	支持 onvif 协议，单独保存声音，可以配合录像通道单独使用	29	个	529	15341
10	护士站专用手动报警按钮	海康威视	DS-1T720N(B)	标准报警按钮	29	个	59	1711
11	护士站专用声光报警器	海康威视	DS-PS1-R	12VDC 压电警号，防火 ABS 阻燃外壳，声压 (VDC)：108±3	29	个	100	2900
12	收费处、药房窗口专用摄像机	海康威视	DS-2CD2725EF(D)-I(Z)(S)	<p>1. ▲采用不低于 1/2.7inch 逐行扫描 200 万像素 CMOS 图像传感器，视频输出支持 1920*1080@25fps，分辨率不小于 1100TVL，具有 1 个 RJ45 接口、识音器，设备采用 DC12V 或 POE 供电。（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>2. ▲拾音距离范围：设备可对距离设备 10m 处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>3. 网线传输距离：设备和客户端之间使用 200m 超 5 类非屏蔽网线连接 POE 供电时，可正常显示监视画面</p> <p>4. 电源适应性：未使用适配器的情况下，电源电压在 DC12V ±35%范围内变化时，设备应能正常工作</p> <p>5. ▲夜视距离：设备红外补光</p>	16	个	508	8128

				<p>灯可定时或自动开启，开启后可识别距离样机100m以上处人体轮廓（提供加盖原厂公章的说明文档）”</p> <p>6. 宽动态自动切换功能：样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换</p> <p>7. 走廊模式：开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比</p> <p>8. ▲非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>9. 智能行为分析功能：当以下的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过客户端软件或正浏览器给出报警提示：a)区域入侵； b)停车； c)越界入侵； d)人员聚集； e)进入区域； f)离开区域； g)快速移动； h)物品移除； i)物品遗留； j)徘徊； k)监控区域内出现人脸；样机支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式</p> <p>10. ▲人脸抓拍功能：应具有人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>▲视频内容保护功能：启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。（提供加盖原厂公章的说明文档）</p>				
13	收费窗口专用手动报警按钮	海康威视	DS-1T720 N(B)	标准报警按钮	16	个	59	944
14	收费窗口专用声光	海康威视	DS-PS1-R	12VDC 压电警号,防火 ABS 阻燃外壳,声压(VDC): 108±3	16	个	100	1600

	警报器							
15	电梯半球摄像机	海康威视	DS-2CD2125EFV2-IS	<p>1. ▲采用不低于1/2.7inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器,视频输出支持1920*1080@25fps,分辨率不小于1100TVL,具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口,设备采用DC12V或POE供电。(提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>2. 网线传输距离:设备和客户端之间使用300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时,可正常显示监视画面且无卡顿现象。(提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>3. 夜视距离:设备红外补光灯可定时或自动开启,开启后可识别距离样机50m处人体轮廓</p> <p>4. 宽动态自动切换功能:在IE浏览器下,样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时,可自动进行关闭/开启切换</p> <p>5. 走廊模式:开启走廊模式后,监控画面可90°旋转并自动调整宽高比</p> <p>6. ▲语音功能:具有双向语音对讲和单向语音广播功能(提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>7. 人脸抓拍功能:应具有人脸抓拍功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪,当检测到人脸后,可抓拍人脸图片,抓拍图片数量可设,可设置抓拍人脸小图</p> <p>8. ▲人脸优选设置:可通过IE浏览器开启或关闭人脸优选功能,开启后具有效果优先或速度优先设置选项(提供加盖原厂公章的说明文档)</p> <p>9. 认证模式设置功能:可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式,设置选项包括无、Basic和Digest三种</p> <p>10. ▲视频内容保护功能:启用该功能时可对视屏图像码流进行随机混淆处理,提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放,从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放;通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥;解码密钥应能周期性变化。(提供加盖原厂公章的说明文档)</p>	10	个	489	4890

16	电梯传输网桥	海康威视	DS-3WFOA C-2N	<p>频率范围 5745~5825MHz 发射功率+27dBm 传输距离≤3 公里 推荐视频带宽 100Mbps 无线协议 802.11a/n 天线参数：水平：40°、垂直：15° 工作温度：-30℃ ~ + 70℃</p>	10	个	690	6900
17	安消一体摄像机	海康威视	DS-2TD26 17-3/QA	<p>1. 可见光和热成像双光谱成像，可见光传感器：≥ 2.9 μm，热成像传感器：≥ 12 μm； 2. 具有不少于 1 个 RJ45 接口，2 个报警输入接口、2 个报警输出接口、1 个 CVBS 接口、1 个 RS485 接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 SD 卡槽，1 个拾音器和 1 个扬声器（提供加盖原厂公章的说明文档） 3. 可见光视频分辨率不低于 2688*1520，热成像视频分辨率不低于 1280*720； 5. ▲支持双通道视频显示功能，可通过一个 IP 地址同时显示可见光和热成像图像，支持热成像视频和可见光视频画面融合显示（提供加盖原厂公章的说明文档） 6. 支持宽动态、数字降噪、低拖影曝光、背光补偿、区域曝光、功能； 7. ▲支持声光报警功能，当触发告警时，可联动声音告警并通过红蓝两种颜色灯光闪烁告警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁时间进行设置（提供加盖原厂公章的说明文档） 8. 支持可见光通道周界布防和热成像通道周界布防功能； 9. ▲支持温度检测功能设置，并可设置温度阈值，当样机检测到的温度超过或低于或匹配设定阈值时，会产生告警，并可以联动声光告警，支持火点区域屏蔽功能，可设置火点屏蔽区域，当屏蔽区域内出现温度超过设定阈值的热源时，不应产生报警；当非屏蔽区域出现温度超过设定阈值的热源时，应给出报警提示（提供加盖原厂公章的说明文档） 10. 当监控画面中出现多个燃烧的热源时，可通过 IE 浏览器或客户端软件给出报警提示； 11. 当监控场景中出現点燃的香烟且有明显吸烟动作时，可联动报警并在视频画面上进行</p>	3	个	1700	5100

				<p>框选提示；</p> <p>12. ▲视频内容保护功能：启用该功能时可对视频图像流进行随机混淆处理，提取设备网络通信数据包获得的视频码流无法正常播放，从设备存储介质拷贝和下载的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放下载设备的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期性变化。（提供加盖原厂公章的说明文档）；</p> <p>13. 电源电压在 DC12V±25%范围内变化时能正常工作。当使用 POE 供电时，电源输入接口可输出 DC12V 电压；</p> <p>14. 防护等级不低于 IP67；</p>				
18	臻全彩枪球一体机	海康威视	DS-2SK8C184IMX-D/AR(25F1)(P3)	<p>1. 双镜头、定点摄像机：1/1.8" 逐行扫描 800 万像素 CMOS 图像传感器，4mm 镜头，动点摄像机：1/1.8" 逐行扫描 400 万像素 CMOS 图像传感器，具有 1 个 RJ45 接口，1 个光纤接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口，1 个 TF 卡插槽，2 个报警输入接口，1 个报警输出接口，1 个 RS485 接口；</p> <p>2. 具有 2 个图像采集模块，每个图像采集模块靶面尺寸为 1/1.8 英寸</p> <p>3. IPC 支持光口、RJ45 电口同时使用，RJ45 电口可以串接供给另外 1 台 IPC 使用</p> <p>4. 样机通道 1 视频采集模块（包括传感器）可顺序针翻转 90° 并进行翻转后的视频画面显示</p> <p>5. 样机通道 1 和通道 2 视频采集模块所在云台均可进行电动转动</p> <p>7. ▲样机具有宽动态自动切换设置选项。在环境亮度变化时，可自动进行关闭和开启切换（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>9. 在同一静止场景、相同图像参数，样机开启 U-code 高级模式与普通模式相比，码率节约 90%</p> <p>10. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置 18×22 个移动侦测区域</p> <p>11. 样机支持红外补光，补光角度不低于 6°，红外中心波长 840±1nm，可识别距样机 40m 处的人体轮廓；</p> <p>12. 样机可自动对进入通道 1</p>	1	个	6500	6500

				<p>监控区域中最多32个移动目标进行检测、锁定并框选提示，通道2应按照设定跟踪时间逐个对监控区域中的目标（非机动车和人）进行跟踪并放大；</p> <p>13. ▲样机启用视频内容保护功能后，从样机存储介质中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放（提供加盖原厂公章的说明文档）</p>				
19	硬盘录像机（手术室）	海康威视	DS-7732N-I5-V3	<p>1. ▲支持上限不低于2个HDMI接口、1个VGA接口、1个CVBS视频输出接口、1个eSATA接口；提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>2. 支持上限不低于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、1对音频输入/输出接口、16路报警输入/4路报警输出接口、1个RS232、1个RS485接口、3个USB接口；</p> <p>3. ▲支持走廊模式：可设置走廊模式预览，对画面顺时针旋转90度、逆时针旋转90度，对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转，支持32/16/9/7/5/4/3分屏预览（提供加盖原厂公章的说明文档）；</p> <p>4. 支持盘组模式，可设置1个或者多个盘组，可对不同通道指定不同的盘组进行录像，可查看盘组容量。可配置硬盘为“只读”、“冗余”、“可读写”三种模式；</p> <p>5. ▲支持走廊回放，支持1/2/3画面走廊模式回放；（提供加盖原厂公章的说明文档）</p> <p>6. 支持查看接入IPC的带宽，可对IPC的录像水印功能进行配置，可对接入不同通道IPC的配置参数进行批量复制，配置参数包括码率、帧率、编码格式、报警、SD、U-cde、分辨率；</p> <p>7. 支持在指定网段搜索添加IPC，可自动搜索并一键添加IPC，可自动修改IPC的IP地址；</p> <p>8. 支持自动开启IPC智能编码和H.265编码功能，可对IPC单个/批量升级，可查询IPC离线原因，离线原因包括设备连接中、用户名密码错误、网络断开、带宽不足或弱密码拒绝访问；</p> <p>9. 支持GB/T 28181协议、标</p>	1	台	13000	13000

				准 nvif 协议、RTSP 协议、IPV6 协议； 10. ▲单台需满配 4 块 10T 监控专用硬盘。				
20	POE 交换机 (手术室)	宇视	NSW5110- 24GT4GP- PoE	1、交换容量≥336Gbps、包转发率≥96Mpps； 2、至少配置 24 个 10/100/1000 电口 (POE)、4 个 10/100/1000 光口； 3、支持 IGMP Snooping、IGMP Proxy、IGMP Fast Leave； 4、支持 L2~L4 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、端口、协议、IP ToS、802.1p 优先级、VLAN ID、等过滤； 5、支持端口聚合，最多支持 8 个聚合组，每个聚合组最大支持 8GE 端口聚合； 6、支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议，支持 R-link、G-802.3 以太环网保护，构建环型、树型等多种拓扑结构，并可实现以太环网的 50 毫秒级快速保护倒换； 7、支持端口镜像和远程端口；支持 SNMP； 8、工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：(10~90)%（无凝结）； 9、支持 PoE 功能，单端口最大供电功率≥30W；支持分时供电和自动功率调节；POE 功率≥370W； 10、提供 CCC 认证；提供工信部入网证书和检测报告。	1	台	2800	2800
21	光纤配线架(组合)	汤湖	LC 光纤配线一体	含光纤配线架、法兰、尾纤、跳纤等（包含本区域的光纤熔接）	23	组	200	4600
22	壁挂机柜	定制	定制	9U 壁挂机柜	30	个	200	6000
23	室外防水基业箱	定制	定制	室外防水基业箱 不小于 400mm*300mm	2	个	100	200
24	监控立杆	定制	定制	4M 标准立杆 含地笼及对应直臂杆	4	根	2000	8000
25	室内网线	海康威视	DS-ZC6US-B/PVC	室内非屏蔽六类网线	50	箱	590	29500
26	室内网线	海康威视	DS-ZC6P-W/LS	室内屏蔽六类网线；	6	箱	870	5220
27	室外网线	海康威视	DS-ZC5EU0/PE	室外防水，超五类网线；	5	箱	510	2550

28	HDMI 线	绿联	UGREEN-1 0110	10 米	12	根	140	1680
29	PVC 管	公元 ERA	E-101020 30004	国产优质 20mm	16000	米	1	16000
合 计								418940

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：中淼安全科技（江苏）有限公司

日期：2023 年 03 月 02 日

