

合同编号：常采询[2023]0003 号

政府采购合同

(货物类)

项目名称：常州市第七人民医院二期项目厨房设备（二次）

甲 方：常州市第七人民医院

乙 方：常州如棕厨房设备有限公司

签 订 地：常州市第七人民医院

签订日期：2023 年 04 月 04 日



第一部分 合同书

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经常州市第七人民医院(以下简称：甲方)和常州如棕厨房设备有限公司(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：详见 1.3 价款；
- 1.2.2 货物数量：详见 1.3 价款；
- 1.2.3 货物质量：详见 1.3 价款。

1.3 价款

本合同总价为：¥1036787元（大写：人民币壹佰零叁万陆仟柒佰捌拾柒元整元）。

分项价格：

序号	分项名称	品牌	规格型号	单价	单位	数量	总价	备注
详见附件一								
	总价						1036787	

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

序号	付款条件	付款期限	付款比例	备注
1	合同签订后预付合同总价的 30%	合同签订收到发票后 15	30%	

		日历天内		
2	全部产品安装调试完毕，通过竣工验收合格后并经审计后，付至审定总价的 95%（若需要国家审计，经全部产品安装调试完毕，工程通过竣工验收合格后付至合同总价 70%，待国家审计复审后付至最终审定总价的 95%）	15 日历天内	65%	
3	余款在完工验收通过叁年后一次性付清（无息）	15 日历天内	5%	

1.4.2 发票开具方式：增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后，以甲方书面通知后 30 日历天内将所有设备运至采购人指定地点安装调试到位并验收合格直至交付使用；

1.5.2 交付地点：常州市第七人民医院二期项目工地；

1.5.3 交付方式：由中标供应商按照甲方要求将货物放到指定地点。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.1 % 计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 / % 计算，最高限额为本合同总价的 / %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.7.1 将争议提交 / 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同一式八份，自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：



乙方：

统一社会信用代码或身份证号码：91320402MA1MK3CE72

住所：武进国家高新技术产业开发区南夏墅街道新联村河北东路42号

法定代表人

或授权代表（签字）：张洁

联系人：张洁

约定送达地址：武进国家高新技术产业开发区南夏墅街道新联村河北东路42号

邮政编码：213100



电话：

电话：15852761068

传真：

传真：0519-82815353

电子邮箱：

电子邮箱：774108480@QQ.com

开户银行：

开户银行：常州如棕厨房设备有

限公司

开户名称：

开户名称：中国农业银行常州关

河路支行

开户账号：

开户账号：613101040014255

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的_____发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于___个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价 5%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数 8 份，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1	乙方应在工程结算送审前办理完成所有与工程有关的签证，结算审核过程中未经发包人和代建人同意一律不得补办；乙方编制的工程结算文件应实事求是，不得故意多估冒算，如工程结算经审计单位审核后，核减额在送审价的 5%以内（含 5%），乙方不承担结算审计费；核减额在送审价的 5%以上（不含 5%）部分的结算审计费由乙方承担。结算审计费为核减额的 3.5%。
2	乙方在发生工期延误情况后 2 日内，就延误的内容向甲方提出书面报告。乙方未按期提出报告的，视为该情况对工期无影响或虽有影响但乙方愿免费采取必要措施补救而无需延长工期，并承担工期延迟的违约责任。
3	甲方有权根据实际情况对本项目的供货进度计划进行合理调整，以满足甲方现场各专业工程施工的需求。
4	如乙方所提供的设备有质量缺陷或不符合本合同所约定的要求需要换货、补送的，以换货、补送到甲方指定地点并以甲方验货并书面确认的日期为到货日期。因换货、补送而延误的工期，甲方不予顺延。
5	<p>质量保证期与售后服务</p> <p>1. 质量保证期为自物资设备验收合格并通过试运后 3 年。</p> <p>2、所供货物要求实行国家“三包”政策，在质保期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则甲方有权追溯供应商的责任。</p> <p>2. 乙方应保证所供物资设备在安装调试合同货物时，免费派出技术人员赴甲方现场技术指导。对业主人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。</p> <p>3. 质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到用户报修电话后白天 3 小时、夜间 6 小时内维修人员赶到现场检修处理。</p>

	<p>4. 质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后 3 年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。</p>
6	<p>检验和验收</p> <p>乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。</p> <p>1. 出厂检验：乙方提供货物的产品合格证。</p> <p>2. 到货检验：货物运达目的地后，乙方通知监理按招标文件要求进行检验，并形成记录材料。检验中，若发现货物不符合招标文件要求的，监理单位责令退场并予以考核，工期不予延期。</p> <p>3. 安装调试检验：货物安装调整后进行试运行，试用期 1 个月，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方承担。结束后由甲方组织相关部门进行验收，并出具验收结果。若对验收结果有异议，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。</p> <p>4. 配套服务检验：乙方必须提供货物的现场安装、启动、调试、监督等服务；提供标的物组装和一般维修所必须的工具；提供在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。</p> <p>5. 提出异议的时间和办法：如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，乙方承担由此发生的一切费用。乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后 3 天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。</p>
7	<p>质量保证：必须提供全新的、符合国家相关质量标准及规范要求的服务及设备，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求中标人退货、退场，所发生的一切费用均由中标人承担。</p> <p>质量违约金：按合同价的 5%收取。</p>
8	<p>综合包干价是指乙方实施本合同承包内容所发生的所有费用，包括但不限于设备费及安装、设备运输及保险费、运输损耗、设备上下车费、二次转运费、保险费、材料费(含辅材及材料损耗)、进口设备关税（若有）、综合管理费、利润、深化</p>

	设计、验收相关手续产生的所有费用及本合同的所有风险、责任产生的所有费用等。甲方不再支付乙方任何其他费用，乙方在报价及签订本合同时，已在上述包干价充分考虑市场价格波动风险及相关政策、时间影响等风险因素，任何情况下乙方不得以工程量增加、市场价格波动及其他任何理由要求调增综合包干价。
9	本合同价款中已涵盖的乙方为完成本工程的措施费包括但不限于：施工技术措施费、合理时限内的临时停水、临时停电导致的误工费、安全措施费、按甲方要求所作的工序调整、合同工期内合理赶工引起的各种材料、人工、设备损耗及增加费。
10	<p>结算方式：1、固定单价制，按实结算。2、如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的谈判报价，双方协商解决。</p> <p>结算流程：工程竣工验收合格后，交付甲方使用起1个月之内报送肆份工程结算书，同时必须提供竣工验收完整资料后办理结算。否则，甲方不予办理结算和付款，由此引起结算及付款延期由乙方负责。若验收合格之后6个月内，乙方未报送或未完整报送结算资料，则视为乙方放弃办理结算，甲方有权不再支付结算款。</p>
11	由于现场安装计划时间调整导致增加的仓储费用，由乙方承担。
12	甲方将对乙方提供的所有厨房设备进行抽样或全部检测（检测单位由甲方指定）。若检测结果不符合参数要求，则全部退货，并由乙方承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用，同时上报常州市财政局将该供应商列入政采黑名单
13	<p>附件：</p> <p>附件 1：分项价格明细表</p> <p>附件 2：响应承诺函</p>

附件 1:

分项价格明细表

项目编号/包号: 常采询[2023]0003号项目名称: 常州市第七人民医院二期项目厨房设备(二次)

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一	主食库							
1	置米架	如棕	1200*500*350	1、立柱: 38*25 304-1.0mm 不锈钢方管; 2、横挡管: 38*25 304-1.0mm 不锈钢方管; 3、台脚: 可调节不锈钢子弹脚。	4	台	600	2400
2	四层平板货架	如棕	1200*500*1500	1、立柱: 304-Ø38-1.2MM 不锈钢圆管; 2、层板: 304-1.2mm 不锈钢板; 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板; 4、台脚: 可调节不锈钢子弹脚。	6	台	1650	9900
二	副食库							
1	四层平板货架	如棕	1200*500*1500	1、立柱: 304-Ø38-1.2MM 不锈钢圆管; 2、层板: 304-1.2mm 不锈钢板; 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板; 4、台脚: 可调节不锈钢子弹脚。	9	台	1650	14850
三	粗加工							
1	双层平板工作台	如棕	1400*800*800	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板; 2、层板: 304-1.0mm 不锈钢板; 3、加强筋: 304-1.0mm 不锈钢板; 4、立柱: 38*38 304-1.0mm 不锈钢方管; 5、台脚: 可调节不锈钢子弹脚。 ▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书)。	1	台	1260	1260
2	冲地龙头	联歌	L=10M	1、开放式洗地龙头, 碳钢喷涂主体(黑色);	1	台	3500	3500
3	大单星水池	如棕	1000*800*800/150	1、台面: 304-1.2mm 不锈钢板;	3	台	1200	3600

4	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	3	台	160	480
5	双层平板工作台	如棕	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 ▲投标供应商具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。	4	台	1800	7200
6	左单星水池	如棕	1500*800*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含下水组件。	1	台	2200	2200
7	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	1	台	160	160
8	开水器(含底座)	如棕	500*275*925	1、材质：食品安全级 304 不锈钢。 2、30mm 高密度聚氨酯保温技术，表面接近常温，环保节能。 3、具有自动干烧保护功能，缺水保护功能、高能保护功能、漏电保护功能，安全可靠。 4、每小时最大供水量达到 125L。 5、出水方式：双热出水。 6、电压/功率：380V/9KW。 ▲具有由国家认可的检测机构出具的有效期内的开水器检测报告，检测结果需同时符合 GB4706.1-2005 和 GB4706.36-2014 标准。	1	套	2000	2000
9	净水器	如棕		1、用途：饮用水；可直饮； 2、进水温度范围：2—38℃； 3、水压范围：0.14—0.35Mpa； 4、额定净水量：1700L； 5、滤芯级数：4级。	1	台	600	600
10	绞切两用机	飞凤		1、材质：该机接触食品的零部件采用不锈钢制作； 2、生产能力：切肉片 400kg/h、切肉丝 200kg/h、绞肉 100kg/h；	1	台	7000	7000

				3、肉片厚度：3mm/5mm(可定制)； 4、电压/功率：380V/1.1KW 50HZ。				
11	双星水池	如棕	1500*800* 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度： 280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	1800	1800
12	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	2	台	160	320
13	冲地龙头	联歌	L=10m	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架5.0MM； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。	1	台	3500	3500
14	四层平板货架	如棕	1200*500* 1500	1、立柱：304-038-1.2MM 不锈钢圆管； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	3	台	1650	4950
四	切配区							
1	双层平板工作台	如棕	1500*800* 800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 ▲投标供应商具有符合GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。	2	台	1260	2520
2	冲地龙头	联歌	L=10m	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架5.0MM； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。	1	台	3500	3500
3	双星水池	如棕	1200*800* 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度： 280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；	1	台	1500	1500

				5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 6、配件：含下水组件。				
4	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	2	台	160	320
5	壁挂式刀具消毒柜	如棕	450*200*600	1、材质：304-1.0mm 不锈钢； 2、可容纳菜刀数量：10把； 3、消毒时间：30min； 4、消毒方式：紫外线+臭氧； 5、电压/功率：220V/25W。	2	台	900	1800
6	双层平板工作台	如棕	1200*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚； ▲投标供应商具有符合 GB4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。	2	台	1060	2120
7	单星水池	如棕	800*800*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	1200	1200
8	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	1	台	160	160
9	四门冰箱	银都	1180*675*1902	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢； 2、易拆卸磁性门封； 3、制冷方式：风冷； 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃； 5、控温类型：机械控温，双温双控； 6、柜脚：万向脚轮； 7、制冷剂：R134a； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V50HZ/0.4KW； 10、压缩机：进口压缩机； 11、容积：800L。	3	台	6800	20400
五	职工厨房							

1	四层平板货架	如棕	1200*500*1500	1、立柱：304-Ø38-1.2MM 不锈钢圆管； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	3	台	1650	4950
2	燃气双眼大锅灶	汇泉	2100*1150*800	1、炉面：304-1.2mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型； 2、前板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、背板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 5、底板：1.2mm 镀锌板； 6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚； 7、水管：紫铜管； 8、骨架：40*40 镀锌角铁； 9、主气管：无缝钢管； 10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层； 11、炉头：节能炉头； 12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水 Ø40； 13、风机：中压低噪音全铝鼓风机； 14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火； 15、风机电压/功率：220V/250W。 ▲投标供应商具有符合 GB 35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。 ▲投标供应商具有符合 GB 30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。 ▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。	2	台	12000	24000
3	调料台	如棕	500*1150*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	3	台	720	2160

4	燃气双炒双温灶	汇泉	2100*1150*800	<p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型；</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板；</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚</p> <p>7、水管：紫铜管；</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁；</p> <p>9、主气管：无缝钢管；</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层；</p> <p>11、炉头：节能炉头；</p> <p>12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水 Ø40。</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机；</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火；</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。</p>	1	台	12000	12000
5	异形双层平板工作台	如棕	1200*1200 (中 600*300)* 800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	1	台	3200	3200
6	双通工作台	如棕	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；	3	台	4500	13500
7	置米架	如棕	1200*500*350	1、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；	2	台	600	1200
8	四门冰箱	银都	1180*675*1902	<p>1、内外箱材质：优质无磁不锈钢；</p> <p>2、易拆卸磁性门封；</p> <p>3、制冷方式：风冷；</p> <p>4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃；</p> <p>5、控温类型：机械控温，双温双控；</p>	1	台	6800	6800

				6、柜脚：万向脚轮； 7、制冷剂：R134a； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW； 10、压缩机：进口压缩机； 11、容积：800L。				
9	三星水池	如棕	1800*800* 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度： 280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	2700	2700
10	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	3	台	160	480
11	冲地龙头	联歌	L=10m	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架5.0MM； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。	1	台	3500	3500
12	油网烟罩	如棕	9100*1300 *600	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成； 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	11.8 3	m ²	900	10647
13	封墙板	如棕	9100*1900	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	17.2 9	m ²	100	1729
14	烟罩封板	如棕	9100*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	13.6 5	m ²	100	1365
15	灭火系统	中创	L=9100	1、灭火装置为电启动操作模式； 2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统； 3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、	1	套	14000	14000

				<p>雾化喷嘴等；</p> <p>4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；</p> <p>5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年；</p> <p>6、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式；</p> <p>7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组 6.0MPa/双瓶组 7MPa；</p> <p>8、控制盘尺寸（cm）：22.5*28.1*13.8；</p> <p>9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。</p> <p>▲灭火系统具有由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告、灭火剂毒性试验报告、产品 3C 认证证书、消防产品认证、质量检验. 国家标准合格产品证书、绿色环保节能产品证书；</p>				
六	病患厨房							
1	调料台	如棕	500*1150*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	2	台	720	1440

2	燃气双眼大锅灶	汇泉	2100*1150 *800	<p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型；</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板；</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>7、水管：紫铜管；</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁；</p> <p>9、主气管：无缝钢管；</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层；</p> <p>11、炉头：节能炉头；</p> <p>12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水 Ø40；</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机；</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火；</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p>	1	台	12000	12000
3	燃气双炒双温灶	汇泉	2100*1150 *800	<p>1、炉面：304-1.2mm 不锈钢板，炮台整体拉伸成型；</p> <p>2、前板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、背板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、底板：1.2mm 镀锌板；</p> <p>6、炉脚：Ø50mm 钢管；可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>7、水管：紫铜管；</p> <p>8、骨架：40*40 镀锌角铁；</p> <p>9、主气管：无缝钢管；</p> <p>10、其余：排烟采用 A1 板排烟道和 304 不锈钢板排烟口并做隔热层；</p> <p>11、炉头：节能炉头；</p> <p>12、管径接口：进水 Ø15；进气 DN40；排水</p>	1	台	12000	12000

				<p>040;</p> <p>13、风机：中压低噪音全铝鼓风机；</p> <p>14、熄火保护：离子检测熄火保护；脉冲电子点火；</p> <p>15、风机电压/功率：220V/250W。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 35848-2018《产品认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 30531-2014《产品认证证书中国节能认证》《产品认证证书中环保认证》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书心）</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB/T 36503-2018《产品认证证书》质量等级：A 级（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p>				
4	调料台	如棕	600*900*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	1	台	720	720
5	燃气可倾斜式汤锅	如棕	1300*900*1000	<p>1、材质：304 不锈钢；</p> <p>2、全不锈钢结构，外观豪华；</p> <p>3、独特的节能燃烧器充分，热效率高；</p> <p>4、内装耐热保温装置，使用更节能，热效率高；</p> <p>5、容积：150L；</p> <p>6、耗气量：50000Kcal/h；</p> <p>7、电压/功率：220V/1KW。</p>	2	台	12000	24000
6	双通工作台	如棕	1800*800*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。</p>	3	台	4500	13500
7	四层平板货架	如棕	1200*500*1500	<p>1、立柱：304-Ø38-1.2MM 不锈钢圆管；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	2	台	1650	3300
8	置米架	如棕	1200*500*350	<p>1、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>2、横挡管：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>3、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	2	台	600	1200
9	三星水池	如棕	1800*800*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：</p>	1	台	2700	2700

				280mm; 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。				
10	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	3	台	160	480
11	冲地龙头	联歌	L=10m	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架5.0MM； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。	1	台	3500	3500
12	四门冰箱	银都	1180*675*1902	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢； 2、易拆卸磁性门封； 3、制冷方式：风冷； 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃； 5、控温类型：机械控温，双温双控； 6、柜脚：万向脚轮； 7、制冷剂：R134a； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V50HZ/0.4KW； 10、压缩机：进口压缩机。 11、容积：800L	1	台	6800	6800
13	油网烟罩	如棕	9200*1300*600	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成； 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	11.96	m ²	900	10764
14	封墙板	如棕	9200*1900	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	17.48	m ²	100	1748
15	烟罩封板	如棕	9200*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	9.2	m ²	100	920

16	灭火系统	中创	L=9200	<p>1、灭火装置为电启动操作模式；</p> <p>2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统；</p> <p>3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等；</p> <p>4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；</p> <p>5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年；</p> <p>6、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式；</p> <p>7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组 6.0MPa/双瓶组 7MPa；</p> <p>8、控制盘尺寸（cm）：22.5*28.1*13.8；</p> <p>9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。</p> <p>▲灭火系统具有由国家认可的检测机构出具的有效期内、灭火剂毒性试验报告、产品 3C 认证证书、消防产品认证、质量检验. 国家标准合格产品证书、绿色环保节能产品证书。</p>	1	组	14000	14000
七	工具间							
1	拖把池	如棕	1200*600*500/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、配件：含下水组件。</p>	1	台	1100	1100
2	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；</p> <p>2、6寸/8寸/10寸鹅颈管；</p> <p>3、开单孔 32mm。</p>	1	台	160	160

3	拖把挂架	如棕	L=1500	1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作, Φ6 挂钩。	1	台	200	200
八 病患洗消间								
1	双门消毒柜	如棕	1310*650* 1980	1、热风循环消毒方式,使内部消毒温度更加均匀; 2、采用温控器和超温熔断器双重保护,安全可靠; 3、容积:720L; 4、外壳材料:不锈钢; 5、存储空间:双门双室; 6、温控范围:50~110℃; 7、消毒温度:110~130℃; 8、柜脚:可调节不锈钢子弹脚; 9、电压/功率:220V/4.4KW。 ▲投标供应商具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》(发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书)。	5	台	7000	35000
2	单星水池	如棕	1200*800* 800/150	1、台面:304-1.2mm 不锈钢板; 2、水斗:304-1.0mm 不锈钢板,水斗深度:350mm; 3、立柱:38*25 304-1.0mm 不锈钢方管; 4、台脚:可调节不锈钢子弹脚; 5、配件:含下水组件。	3	台	1500	4500
3	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座,配升降一体螺旋式阀芯一字手柄; 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管; 3、开单孔 32mm。	3	台	160	480

4	餐厨垃圾减量一体机	林一		<p>1、材质：台面、壳体及粉碎研磨系统采用304 不锈钢；</p> <p>2、功率：AC380V, 3PH+N+PE, 5KW；</p> <p>3、水流压力：2-4bar；</p> <p>4、进水温度：5-40℃；</p> <p>5、进水接口：冷水 dn15/热水 dn15，排水接口：dn70；</p> <p>6、处理能力：150kg/h；</p> <p>7、垃圾桶容量：40L。</p> <p>性能特点：</p> <p>1、粉碎研磨器及脱水装置系统；</p> <p>2、配备过压、过载、过流、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能；</p> <p>3、离心式脱水技术，更大程度去除水份，脱水效率更高；</p> <p>4、粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出；</p> <p>5、平均减量率≥80%；</p> <p>6、配备手持龙头，可用于清洗设备表面，保证外部的清洁；</p> <p>7、一键式自动清洗功能，无需人员干涉，方便、安全；</p> <p>8、采用 PLC 控制面板，带紧急按钮，使用更安全；</p> <p>9、进料口配有强力磁铁，可阻挡意外的铁类物品滑落；</p> <p>10、当投放口盖板抬起时，瞬间停止工作，使用更安全。</p> <p>▲产品需提供需提供检测报告及中国环境保护产品认证证书(发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书)。</p> <p>▲产品需提供核心配件“离心式脱水机”详细图纸说明。</p>	1	台	15000	15000
5	通道式洗碗机	锡德悉	1955*770*1960	<p>1、两档洗涤速度 330/220 筐/小时；</p> <p>2、最大洗涤量：5940 碟/小时（10 寸碟），8250 杯/小时（25 格/筐）；</p> <p>配备预洗水箱主洗箱；</p> <p>3、耗水量：0.8/1.2L/筐；</p> <p>4、清洗温度：60℃；</p> <p>5、喷淋温度：82~90℃；</p> <p>6、装载高度：440mm；</p> <p>7、篮筐尺寸：500*500mm；</p> <p>8、电源：380V/50Hz/3N~，总功率：49KW；</p> <p>9、双层隔热门，保温、隔热、降噪；</p>	1	台	65000	65000

				<p>10、一体式清洗臂，拆卸安装灵活，清洗方便</p> <p>11、圆角且一体拉伸的深水箱设计，卫生且安全；</p> <p>12、烘干机：5kW；</p> <p>13、使用的品牌为合资品牌。</p> <p>▲洗碗机具有水箱清洗温度可达 71℃，且清洗结果通过专用试纸测试合格的由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。</p>				
6	集气罩	如棕	2500*1100*600	<p>1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。</p>	2.75	m ²	800	2200
7	烟罩封板	如棕	4700*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	5.17	m ²	100	517
8	洁碟台	如棕	1500*760*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	1	台	960	960
9	双星污碟台	如棕	2000*760*800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：350mm；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>6、配件：含下水组件。</p>	1	台	1200	1200
10	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；</p> <p>2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管；</p> <p>3、开单孔 32mm。</p>	2	台	160	320
11	高压花洒	联歌		<p>1、铜螺杆阀芯，一字手柄；</p> <p>2、开单孔 22mm 安装；</p> <p>3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄；</p> <p>4、纯黄铜底座；</p> <p>5、附带摇摆龙头。</p>	1	台	2000	2000
九	餐车冲洗							
1	冲地龙头	联歌	L=10m	<p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）；</p> <p>2、铝制进水口，固定支架 5.0MM；</p> <p>3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试；</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状；</p> <p>▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的</p>	2	台	3500	7000

				的检测报告。				
十	男/女更衣室							
1	挂墙双星洗手池	如棕	900*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、配件：含下水组件。	2	台	1200	2400
2	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	4	台	160	640
十一	冰箱库							
1	四门冰箱	银都	1180*675*1902	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢； 2、易拆卸磁性门封； 3、制冷方式：风冷； 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃； 5、控温类型：机械控温，双温双控； 6、柜脚：万向脚轮； 7、制冷剂：R134a； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V50HZ / 0.4KW； 10、压缩机：进口压缩机。 11、容积：800L	4	台	6800	27200
2	六门冰箱	银都	1773*675*1902	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢； 2、易拆卸磁性门封； 3、制冷方式：风冷； 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃； 5、控温类型：机械控温，双温双控； 6、柜脚：万向脚轮； 7、制冷剂：R134a； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V50HZ/0.65KW； 10、压缩机：进口压缩机。 11、容积：1300L	3	台	7500	22500
十二	面点间							
1	双门醒发箱	泓锋		1、外壳材质：优质不锈钢；内胆：304 不锈钢 2、可放盘数：20 盘；烤盘架层数：10； 3、烤盘尺寸：600*400mm ； 4、使用温度范围：0~85℃； 5、加湿方式：煮水式； 6、电压/功率：220V/2.7KW。	1	台	3000	3000

2	三星水池	如棕	1800*800* 800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	2700	2700
3	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	3	台	160	480
4	搅拌机	恒宇	20型	1、材质：凡是接触食物的零件均采用食品级304不锈钢； 2、容积：20L； 3、最大和面量：6kg/h； 4、搅拌速度：106/180/367r/min； 5、防水等级(IPN0)：IP*1； 6、额定电压/频率：~120V/60hz； 7、电机功率/电流：0.75kw/13.5A。	1	台	3600	3600
5	压面机	恒宇	350型	1、材质：与食品接触面采用食品级304不锈钢； 2、轧辊尺寸：118*350mm； 3、轧辊间隙：5mm(可调)； 4、轧辊转速：76r/min； 5、压面厚度：2~10mm； 6、压面宽度：288mm； 7、生产速度：25~30kg/h； 8、电压/功率：220V/1.5KW。	1	台	6400	6400
6	和面机	恒宇	25型	1、材质：与面团接触部分采用食品级304不锈钢； 2、料桶容积：25L； 3、和面杆转速：208/130 r/min； 4、和面量：12.5kg； 5、料桶转速：18/10 r/min； 6、电压/功率：380V/1.8KW。	1	台	5400	5400
7	木面工作台	如棕	2000*1000 *800	1、台面：配柳桉50mm厚木板； 2、加强筋：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 3、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	1500	1500
8	面粉车	如棕	500*500*5 00	1、箱体：304-1.2mm 不锈钢板； 2、双向可开启防尘盖； 3、加深内斗，存储空间大，防止受潮； 4、脚轮：4寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。	2	台	1200	2400

9	四门冰箱	银都	1180*675* 1902	1、内外箱材质：优质无磁不锈钢； 2、易拆卸磁性门封； 3、制冷方式：风冷； 4、温度范围：-5℃~-15℃/+10℃~-5℃； 5、控温类型：机械控温，双温双控； 6、柜脚：万向脚轮； 7、制冷剂：R134a； 8、发泡料：环戊烷； 9、电压/功率：220V50HZ/0.4KW； 10、压缩机：进口压缩机。 11、容积：800L	1	台	6800	6800
10	四层平板货架	如棕	1200*500* 1500	1、立柱：304-Ø38-1.2MM 不锈钢圆管； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	1650	1650
十三	蒸煮间							
1	电双门蒸饭箱	如棕	1390*600* 1520	1、门板：304-1.0mm 不锈钢板； 2、背板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、骨架：40*40 角钢； 5、柜脚：万向脚轮； 6、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢）； 7、蒸饭盘数量：24 个； 8、电压/功率：380V/12.0KW。	3	台	12000	36000
2	油网烟罩	如棕	5300*1000 *600	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成； 2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	5.3	m ²	900	4770
3	封墙板	如棕	5300*1900	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	10.0 7	m ²	100	1007

4	自动消防灭火系统	中创	L=5300	<p>1、灭火装置为电启动操作模式；</p> <p>2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统；</p> <p>3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等；</p> <p>4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；</p> <p>5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年；</p> <p>6、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式；</p> <p>7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组 6.0MPa/双瓶组 7MPa；</p> <p>8、控制盘尺寸（cm）：22.5*28.1*13.8；</p> <p>9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。</p> <p>▲灭火系统具有由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告、灭火剂毒性试验报告、产品 3C 认证证书、消防产品认证、质量检验. 国家标准合格产品证书、绿色环保节能产品证书。</p>	1	组	12000	12000
5	油网烟罩	如棕	3725*1200*600	<p>1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，排烟罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花，吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。</p>	4.47	m ²	900	4023
6	封墙板	如棕	3725*1900	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	7.22	m ²	100	722

7	自动消防灭火系统	中创	L=3725	<p>1、灭火装置为电启动操作模式；</p> <p>2、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控电磁水流阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，配有水流过滤系统；</p> <p>3、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、雾化喷嘴等；</p> <p>4、灭火装置需配置远程控制模块，能同时兼容消控中心信号反馈、系统声光报警、切断燃气电磁阀、关闭排风风机等功能；</p> <p>5、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期不少于3年；</p> <p>6、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式；</p> <p>7、装置主要性能参数：工作环境温度：4℃～55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，单瓶组 6.0MPa/双瓶组 7MPa；</p> <p>8、控制盘尺寸（cm）:22.5*28.1*13.8；</p> <p>9、控制盘具有自动和手动两种工作方式，由两个火警检测回路、声光报警、封闭、喷放等控制输出。</p> <p>▲灭火系统具有由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告、灭火剂毒性试验报告、产品 3C 认证证书、消防产品认证、质量检验. 国家标准合格产品证书、绿色环保节能产品证书；</p>	1	组	12000	12000
8	冲地龙头	联歌	L=10m	<p>1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）；</p> <p>2、铝制进水口，固定支架 5.0MM；</p> <p>3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试；</p> <p>4、金属枪头，可调节直线或花洒状；</p> <p>▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。</p>	2	台	3500	7000

9	三星水池	如棕	1800*800*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	2700	2700
10	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	3	台	160	480
11	电磁双眼矮汤炉	如棕	1200*800*600/650	1、汤炉系列可用于煲汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作等； 2、304 不锈钢龙头，炉具采用拉伸灶圈一体成型，灶圈顶面略高于微晶板，避免微晶板与汤桶直接接粗，减少损坏事故。灶圈两侧凹口处理，空气对流，减压散热； 3、优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强； 4、采用先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作； 5、全不锈钢板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，炉身面板采用 304-1.2mm 不锈钢板，其余 304-1.0mm 不锈钢板； 6、电压/功率：380V/15*2。	1	台	16000	16000
12	汤锅注水龙头	联歌		1、可承受 2mpa 压力爆破，0.8mpa 测试 1 分钟混水 8L； 2、主体黄铜，黄铜螺杆阀芯，合金手柄，水嘴可旋转控制流量，管厚 0.8mm，管径 18，管长 510mm； 3、双节可摇摆，开单孔 22mm。	2	个	200	400
13	单星水池	如棕	800*800*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	1200	1200
14	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	1	台	160	160
15	电烤箱	泓锋	三层六盘	1、外表面材质：前面不锈钢板材； 2、层数：3；	1	台	9500	9500

				<p>3、每层烤盘数量：2；</p> <p>4、烤盘尺寸：400*600mm；</p> <p>5、温度范围：0~380℃；</p> <p>6、可选配：出入炉器；</p> <p>7、重量：230KG；</p> <p>8、控制模式：微电脑面板。</p> <p>9、电压/功率：380V/25.0KW</p>				
十四	员工洗消间							
1	长龙洗碗机	锡德 悉	5100*860* 2101	<p>1、产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具；</p> <p>2、洗涤能力：传送带速度：1.6/1/0.8m/min；</p> <p>3、洗涤量：7700/5700/4100 碟/小时（8寸碟）；</p> <p>4、工作参数：耗水量：最大350升/小时，清洗温度：55-70℃，喷淋温度：82-90℃，传送带宽度：612mm，有效洗涤高度：440mm，进口长度：950mm，出口长度：1300mm，水箱加热功率：12kW*2，喷淋加热功率：25kW，烘干加热功率：9kW，总配电量：60.4kW，电源：380V；</p> <p>5、使用的品牌为合资品牌。</p> <p>▲洗碗机拨爪具有符合GB4806.7-2016食品安全国家标准的检测报告(检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告)。</p> <p>▲洗碗机控制盒具有符合GB/T20641-2014低压成套开关设备和控制设备的检测报告，检测标准达到外壳防护等级IP56的检测报告(检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告)。</p>	1	台	90000	90000
2	集气罩	如棕	2500*1300 *600	<p>1、罩体：304-1.2mm不锈钢板，折弯焊接组成；</p> <p>2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀螺丝挂于背板或用15毫米直径吊码挂于天花。吊于天花板之吊码需用螺丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。</p>	3.25	m ²	800	2600
3	集气罩封板	如棕	7600*1000	1、材质：304-1.2mm不锈钢板制作。	7.6	m ²	100	760
4	单星水池	如棕	1200*800* 800/150	<p>1、台面：304-1.2mm不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：350mm；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、配件：含下水组件。</p>	5	台	1500	7500

5	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6寸/8寸/10寸鹅颈管； 3、开单孔32mm。	5	台	160	800
6	高压花洒	联歌		1、铜螺杆阀芯，一字手柄； 2、开单孔22mm安装； 3、不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄； 4、纯黄铜底座； 5、附带摇摆龙头。	1	台	2000	2000
7	单孔收残台	如棕	2000*800*800	1、台面：304-1.2mm不锈钢板； 2、加强筋：304-1.0mm不锈钢板； 3、立柱：38*25 304-1.0mm不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。	1	台	1160	1160
8	冲地龙头	联歌	L=10m	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架5.0MM； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温100度，耐压2mpa爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告。	1	台	3500	3500
9	双门消毒柜	如棕	1310*650*1980	1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀； 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠； 3、容积：720L； 4、外壳材料：不锈钢； 5、存储空间：双门双室； 6、温控范围：50~110℃； 7、消毒温度：110~130℃； 8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚。 9、电压/功率：220V/4.4KW。 ▲投标供应商具有符合GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。	4	台	7000	28000
十五	预进间							
1	挂墙双星洗手池	如棕	900*450*450/150	1、台面：304-1.2mm不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、围板：304-1.0mm不锈钢板； 4、配件：含下水组件。	1	台	1200	1200

2	感应龙头	联歌		<p>1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理；</p> <p>2、座台式安装，开孔尺寸 25mm；</p> <p>3、红外感应距离 25cm，感应距离可调；</p> <p>4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源；</p> <p>5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹；</p> <p>6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm。</p>	2	台	2200	4400
3	紫外线消毒灯	宝视达	40W	<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准；</p> <p>3、电压/功率：220V/40W。</p>	1	台	300	300
十六	职工售卖区							
1	紫外线消毒灯	宝视达	40W	<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准；</p> <p>3、电压/功率：220V/40W。</p>	3	台	300	900
2	双层平板工作台	如棕	1150*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p> <p>▲投标供应商具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）</p>	1	台	1060	1060
3	五格保温售卖台（下花格）	如棕	1800*700*800	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、围板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、电压/功率：220V/4.5KW；</p> <p>6、配件：含 5 个 1/1 食品级 304-1.2mm 不锈钢份数盘和盖子。</p>	3	台	3800	11400

4	保温饭汤桶车	如棕	700*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、内胆：食品级 304-1.2mm 不锈钢； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 6、配件：304-1.0mm 不锈钢盖子。 4、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； 5、电压/功率：220V/2.0KW。	1	台	2000	2000
5	四门碗柜	如棕	1000*500*1800	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。	1	台	3700	3700
6	四门碗柜	如棕	1200*800*1800	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。	2	台	3700	7400
7	活动工作台	如棕	1500*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管； 5、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。	1	台	1600	1600
8	单星水池	如棕	800*800*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	1200	1200
9	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管； 3、开单孔 32mm。	1	台	160	160

10	留样冰箱	银都	550*562*1 913	<p>1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红）；</p> <p>2、双层中空玻璃门,带锁；</p> <p>3、易拆卸磁性门封；</p> <p>4、制冷方式：直冷；</p> <p>5、温度范围：+10℃~-4℃；</p> <p>6、控温类型：机械控温；</p> <p>7、柜脚：万向脚轮；</p> <p>8、制冷剂：R134a；</p> <p>9、发泡料：环戊烷；</p> <p>10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW。</p> <p>11、容积：278L</p>	1	台	3000	3000
十七	煮面间							
1	电磁煮面炉	如棕	900*1000* 800	<p>1、采用耐用不锈钢带翻边冲压大锅，发热面积大，可一次性烹炒、炖煮或油炸大量食物；</p> <p>2、全不锈钢板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，防水设计，炉身面板采用 304-1.2mm 不锈钢板，其余 304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>3、火力输出热值高，加热均匀、加热面积大；</p> <p>4、采用最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码；</p> <p>5、PPS “齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不烧线盘；</p> <p>6、档位数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出；</p> <p>7、智能微电脑控制系统，超温保护、自动故障检测、电压过高过低及缺相等 18 重安全保护设置；</p> <p>8、功率：15KW/380V。</p>	1	台	9000	9000
2	左平台双眼 电磁保温炉	如棕	1600*1000 *800	<p>1、材质：SUS-304-2B 无磁不锈钢；</p> <p>2、台面：1.2mm 不锈钢；</p> <p>3、层板：1.2mm 不锈钢；</p> <p>4、侧板：1.2mm 不锈钢；</p> <p>5、加强筋：1.2mm 不锈钢加强筋；</p> <p>6、台脚：可调节不锈钢锥形承重脚；</p> <p>7、电压功率：5.0KW/220V。</p>	1	台	5000	5000
3	四门碗柜	如棕	1200*500* 1800	<p>1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。</p>	1	台	3700	3700

4	集气罩	如棕	2550*1000*600	1、罩体：304-1.2mm 不锈钢板，折弯焊接组成； 2、排烟罩四边设有冷凝水凝结槽，集气罩需用可膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花. 吊于天花板之吊码需用镙丝及固板固定，吊码应为平底式并牢固于不锈钢支架。	2.55	m ²	800	2040
5	集气罩封板	如棕	3550*1000	1、材质：304-1.2mm 不锈钢板制作。	3.55	m ²	100	355
十八	预进间							
1	挂墙双星洗手池	如棕	900*450*450/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、配件：含下水组件。	1	台	1200	1200
2	感应龙头	联歌		1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm； 3、红外感应距离 25cm，感应距离可调； 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源； 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹； 6、感应龙头尺寸 160*185*125，出水口距台面 100mm。	2	台	300	600
3	紫外线消毒灯	宝视达	40W	1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准； 3、电压/功率：220V/40W。	1	台	300	300
4	不锈钢吊柜	如棕	1000*350*700	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板。	1	台	1100	1100
5	干手机	如棕		1、电压：220V（50HZ-60HZ）； 2、加热功率：1200W； 3、风速：12m/s； 4、材料：ABS 工程塑料； 5、热风温度：45~50℃； 6、干手时间：15~20s；	1	台	300	300

				7、带过热自动保护功能，断电温度：105℃。				
6	挂衣架	如棕	L=900	1、采用 304-1.5mm 不锈钢制作，Φ6 挂钩。	1	台	100	100
十九	备餐间							
1	双层平板工作台	如棕	1800*800*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 4、立柱：38*38 304-1.0mm 不锈钢方管； 5、台脚：可调节不锈钢子弹脚。 ▲投标供应商具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）。	2	台	1800	3600
2	五格保温售卖台（下花格）	如棕	1800*700*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、电压/功率：220V/4.5KW； 6、配件：含 5 个 1/1 304 不锈钢份数盘。	4	台	3800	15200
3	保温饭汤桶车	如棕	600*600*800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、内胆：304-1.2mm 不锈钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； 5、电压/功率：220V/2.0KW。	3	台	2000	6000
4	四门碗柜	如棕	1200*500*1800	1、顶板：304-1.0mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、侧板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、柜门：304-1.0mm 不锈钢板，内衬：304-1.0mm 不锈钢板； 5、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 6、柜脚：可调节不锈钢重力脚。	7	台	3700	25900
5	单星水池	如棕	800*800*800/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、配件：含下水组件。	1	台	1200	1200
6	星盘水槽龙头	联歌		1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄； 2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管； 3、开单孔 32mm。	1	台	160	160

7	留样冰箱	银都	550*562*1 913	<p>1、内外箱材质：预涂板（白、黑、红）；</p> <p>2、双层中空玻璃门,带锁；</p> <p>3、易拆卸磁性门封；</p> <p>4、制冷方式：直冷；</p> <p>5、温度范围：+10℃~-4℃；</p> <p>6、控温类型：机械控温；</p> <p>7、柜脚：万向脚轮；</p> <p>8、制冷剂：R134a；</p> <p>9、发泡料：环戊烷；</p> <p>10、电压/功率：220V50HZ / 0.15KW。</p> <p>11、容积：278L</p>	1	台	3000	3000
8	四层平板货架	如棕	1200*500* 1500	<p>1、立柱：304-Ø38-1.2MM 不锈钢圆管；</p> <p>2、层板：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>3、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚。</p>	1	台	1650	1650
9	紫外线消毒灯	宝视达	40W	<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准。</p> <p>3、电压/功率：220V/40W。</p>	4	台	300	1200
二十	鼻饲间							
1	紫外线消毒灯	宝视达	40W	<p>1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；</p> <p>2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准；</p> <p>3、电压/功率：220V/40W。</p>	1	台	300	300
2	三星水池	如棕	1000*500* 800/150	<p>1、台面：304-1.2mm 不锈钢板；</p> <p>2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm；</p> <p>3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管；</p> <p>4、台脚：可调节不锈钢子弹脚；</p> <p>5、配件：含下水组件。</p>	1	台	1200	1200
3	星盘水槽龙头	联歌		<p>1、单孔双温龙头底座，配升降一体螺旋式阀芯一字手柄；</p> <p>2、6 寸/8 寸/10 寸鹅颈管；</p> <p>3、开单孔 32mm。</p>	3	台	160	480

4	四格保温售卖台 (下花格)	如棕	1500*700* 800	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、立柱：38*25 304-1.0mm 不锈钢方管； 4、台脚：可调节不锈钢子弹脚； 5、电压/功率：220V/3.5KW； 6、配件：含 4 个 1/1 304 不锈钢份数盘。	1	台	2900	2900
5	留样冰箱	银都	550*562*1 913	1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红）； 2、双层中空玻璃门，带锁； 3、易拆卸磁性门封； 4、制冷方式：直冷 5、压缩机：进口压缩机； 6、温度范围：+10℃~-4℃； 7、控温类型：机械控温； 8、柜脚：万向脚轮； 9、制冷剂：R134a ； 10、发泡料：环戊烷； 11、电压/功率：220V50HZ /0.15KW1； 12、容积：278L	1	台	3000	3000
6	双门消毒柜	如棕	1310*650* 1980	1、热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀； 2、采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠； 3、容积：720L； 4、外壳材料：不锈钢； 5、存储空间：双门双室； 6、温控范围：50~110℃； 7、消毒温度：110~130℃； 8、柜脚：可调节不锈钢子弹脚； 9、电压/功率：220V/4.4KW。 ▲投标供应商具有符合 GB 4806.9-2016《食品接触产品安全认证证书》（发证机构必须是由国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书）	1	台	7000	7000
二十一	其他							
1	灭蝇灯	宝视达	40W	1、电网电压：4500~5000V； 2、灯管尺寸：600mm； 3、诱虫灯管：18w*2； 4、有效面积：80-100 m ² ； 5、功率/电压：55W/220V。	7	台	300	2100
2	风幕机	如棕	L=1200	1、电源：220V，额定频率：50HZ； 2、输出功率：最高 793w 最低 633w； 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s； 4、风量：2850m ³ /h；	2	台	1600	3200

				5、噪音：68dB(A)； 6、净重：31.2kg/台。				
3	风幕机	如棕	L=1500	1、电源：220V，额定频率：50HZ； 2、输出功率：最高 793w 最低 633w； 3、风口风速：最高 20m/s 最低 15m/s； 4、风量：2850m ³ /h； 5、噪音：68dB(A)； 6、净重：31.2kg/台。	3	台	2000	6000
4	地沟盖板	如棕	300 宽	1、盖板：304-2.0mm 不锈钢板； 2、加强筋：25*25 不锈钢方管； 3、制作工艺：不锈钢板冲压成型，美观整洁，防虫鼠。	120	米	25	3000
5	智能壁挂式 超声波微雾 除臭机	如棕	400*180*5 80	1、壁挂式安装，安装方便，占地小；尺寸： 400*180*580mm ； 2、设备配有 PLC 及人机界面，自动运行，无人值守，缺药报警，缺水保护，自动加药； 3、设备具有全自动配药功能，加药系统可在人机界面自由设置加药比例范围为 1/10 至 1/1000； 4、设备具备多段式工作时间控制功能，操作简单方便，可设置六种以上的运行配置参数； 5、除臭效果突出，雾粒直径只有 1~5 微米，可以被空气快速吸收，颗粒小而均匀，能远距离输送，绝不滴水，不结露； 6、模块化机芯设计，可独立更换芯片。雾化工作时无机械驱动，无大功率电机，不是纯粹的 ； 7、机械能驱动雾化，无需压缩空气，无噪音干扰，无污染； ▲8、设备安全性符合国家要求：绝缘电阻不小于 100MΩ，泄漏电流不大于 1mA；需提供所投产品具有由国家认可的认证机构出具的有效期内的产品质量检验报告。	2	台	1500	3000
6	挂墙单星洗 手池	如棕	450*450*4 50/150	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、水斗：304-1.0mm 不锈钢板，水斗深度：280mm； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、配件：含下水组件。	2	台	900	1800
7	冲地龙头	联歌	L=10M	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）； 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM； 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状； ▲5、由国家认可的检测机构出具的有效期内的	2	台	3500	7000

				的检测报告。				
8	双层送餐车	如棕	800*500*800	1、车体：25*25 不锈钢方管； 2、层板：304-1.2mm 不锈钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 5、脚轮：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车。	6	台	900	5400
9	保温送餐车	如棕	1090*620 (小桌板 150) *650mm	1、台面：304-1.2mm 不锈钢板； 2、层板：304-1.0mm 不锈钢板； 3、围板：304-1.0mm 不锈钢板； 4、加强筋：304-1.0mm 不锈钢板； 5、立柱：38*38 不锈钢方管； 6、台脚：4 寸易得力灰色聚氨酯静音万向脚轮带刹车； 7、电压/功率：220V/3.0KW； 8、配件：含配套份数盆、汤桶。	5	台	3000	15000
10	厨房内燃气管道对接	如棕		1、预计 40 米，含配套配件。燃气管道与设备对接（负责安装到位）。	1	项	5000	5000
二十二	排烟系统							
1	职工厨房+病患厨房排油烟风柜	双枪		1、风量：45000m ³ /h，22.0kw/380V； 2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 ▲风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书及试验报告。（认证证书及试验报告必须是由国家认可的认证（试验报告）机构出具的有效期内的认证证书（试验报告）） ▲风柜生产厂家具有符合 GB19761-2009 相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上。（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）	1	台	8500	8500
2	职工厨房+病患厨房排油烟净化器	如棕		1、处理风量：45000m ³ /h，3kw/220V。净化效果不低于 90%； 2、设备采用智能高压高数字电流，输出电压 14-16KV；输出高压电流不低 30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行模式； 3、设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢蜂巢式电场； 4、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，	1	台	12500	12500


				<p>具有开门断电功能。</p> <p>▲油烟净化器具有符合 GB 4706.1-2005 规定的 I 类器具防触电保护要求和符合 GB 4706.95—2008 第 30 章耐热和耐燃性能要求的检测报告（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）。</p> <p>▲油烟净化器电源具有通过 GB/T2423.10-2008 测试标准的测试报告，其判定结果为合格（测试报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的测试报告）。</p> <p>▲油烟净化器具有防尘防水等级达到 IP66 的检测报告（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）。</p> <p>▲油烟净化器电场同时具有符合 GBT2423.17-2008 和 GB/T 10125-2012 要求的雾测试、检验报告（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）。</p> <p>▲油烟净化器电源具有通过-40℃~100℃温度测试，符合 GB/T 2423.22-2012 标准的测试报告（测试报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的测试报告）。</p>				
3	排油烟管道	如棕	1.2mm	<p>1、材质：1.2mm 优质 304 不锈钢板 U 型满焊制作，按实计算；</p> <p>2、包含但不限于法兰、弯头等辅材。</p>	560	m ²	25	14000
4	多叶调节阀	如棕	单向	<p>1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节；</p> <p>2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。</p>	1	台	300	300
5	防火阀	德粤	150℃	<p>1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。</p>	4	个	300	1200
6	星三角降压启动装置开关	如棕		<p>1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz；</p> <p>2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；</p> <p>3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。</p>	1	个	300	300
7	风机底座	如棕		<p>1、采用镀角铁制作；</p> <p>2、根据风机型号现场制作。</p>	1	台	100	100

8	阻尼弹簧减震垫	如棕		<p>1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用；</p> <p>2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平；</p> <p>3、外型轻巧坚固，安装容易；</p> <p>4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长；</p> <p>5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动；</p> <p>6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。</p>	8	个	10	80
10	排油烟管道	如棕	1.2mm	<p>1、材质：1.2mm 优质 304 不锈钢板 U 型满焊制作，按实计算；</p> <p>2、包含但不限于法兰、弯头等辅材。</p>	360	m ²	25	9000
11	多叶调节阀	如棕	单向	<p>1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节；</p> <p>2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。</p>	1	台	300	300
12	防火阀	德粤	150℃	<p>1、常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。</p>	3	个	300	900
16	洗碗间+煮面区+病患洗消间风柜	德粤		<p>1、风量：25000m³/h，11.0kw/380V；</p> <p>2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；</p> <p>3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方；</p> <p>4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。</p> <p>▲风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书及试验报告（认证证书及试验报告必须是由国家认可的认证（试验报告）机构出具的有效期内的认证证书（试验报告））。</p> <p>▲风柜生产厂家具有符合 GB19761-2009 相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）。</p>	1	台	4500	4500
17	排油烟管道	如棕	1.2mm	<p>1、材质：1.2mm 优质 304 不锈钢板 U 型满焊制作，按实计算；</p> <p>2、包含但不限于法兰、弯头等辅材。</p>	230	m ²	25	5750
18	多叶调节阀	如棕	单向	<p>1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节；</p> <p>2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动</p>	2	台	300	600

				控制调节风量，与自控系统配套。				
19	防火阀	德粤	150°C	1、常开，70°C或者280°C关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过70°C或者280°C时阀门关闭，联动风机关闭。	2	个	300	600
20	星三角降压启动装置开关	如棕		1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz； 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关； 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。	1	个	300	300
21	多联动启动装置开关	如棕		1、工作电压AC380V±10%，频率50Hz； 2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关； 3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。	2	个	300	600
22	风机底座	如棕		1、采用镀角铁制作； 2、根据风机型号现场制作。	1	台	100	100
23	阻尼弹簧减震垫	如棕		1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用； 2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平； 3、外型轻巧坚固，安装容易； 4、弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长； 5、荷重挠度25mm、40mm能有效消除机械结构振动； 6、减震效率可达95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。	8	个	10	80
二十三	新风系统							

1	厨房新风机柜	德粤		<p>1、风量：42000m³/h，15.0kw/380V；</p> <p>2、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；</p> <p>3、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方；</p> <p>4、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。</p> <p>▲风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书及试验报告（认证证书及试验报告必须是由国家认可的认证（试验报告）机构出具的有效期内的认证证书（试验报告））。</p> <p>▲风柜生产厂家具有符合 GB19761-2009 相关要求的能源效率检测报告，检测结果达到二级及以上（检测报告必须是由国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告）。</p>	1	台	5000	5000
2	新风管道	如棕	1.2mm	<p>1、材质：1.2mm 优质 304 不锈钢板 U 型满焊制作，按实计算；</p> <p>2、包含但不限于法兰、弯头等辅材。</p>	280	m ²	25	7000
3	调节阀	如棕	单向	<p>1、风量调节阀，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节；</p> <p>2、该阀分为手动和电动两种，电动可以自动控制调节风量，与自控系统配套。</p>	4	个	300	1200
4	星三角降压启动装置开关	如棕		<p>1、工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz；</p> <p>2、需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；</p> <p>3、功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用，如出现上述任何一种情况都能自动切断电源，是目前对风机电动机保护较为理想的装置。如客户要求，可在订货时提出加装静电过滤柜的电源接口。</p>	1	个	300	300
5	风机底座	如棕		<p>1、采用镀角铁制作；</p> <p>2、根据风机型号现场制作。</p>	1	台	100	100
6	阻尼弹簧减震垫	如棕		<p>1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用；</p> <p>2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平；</p> <p>3、外型轻巧坚固，安装容易；</p> <p>4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。</p> <p>5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。</p>	4	个	10	40

			6、减震效率可达95%以上，能有效隔离高层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。				
合 计							1036787



附件 2:

响应承诺函

我单位参与常州市第七人民医院二期项目厨房设备（二次）询价，若我单位中标，我单位承诺如下：


- 1、我单位完全响应询价文件的条款和要求。
- 2、提供的所有货物均满足采购人询价文件的采购需求中所有内容，同时将采购需求中标“▲”的证明材料随货物到场时提供给采购人查验，原件备查。
- 3、接受采购人对所有厨房设备进行抽样或全部检测（检测单位由采购人指定），若检测结果不符合参数要求，同意全部退货，并承担不合格产品的 100% 惩罚性赔偿以及全部检测费用，同时上报常州市财政局将我单位列入政采黑名单。

3、下述“备注”内容我单位已全部知悉。

特此响应承诺。

投标单位(盖章):

法定代表人(签字):



张洁

日期:

备注：1、若发现投标供应商虚假承诺，采购人有权：①终止合同并拒收货物；②向行政主管部门和信用管理部门上报并在常州市政府采购网上公示，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开；③如给采购人造成损失的，损失由投标供应商承担。