

合同文本

甲方（需方）：常州市钟楼区卫生健康局

合同编号：

乙方（供方）：浙江昊天伟业智能家居股份有限公司

签订地点：

合同时间：2023 年 月 日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、合同标的之名称、型号、规格、数量

项目名称	数量	合同金额	备注
钟楼区公卫中心办公家具项目	详见清单	¥2578923 元 大写：贰佰伍拾柒万捌仟玖佰贰拾叁元整	详见清单

二、合同标的技术要求详见技术文件及图纸

详见清单

三、交货与运输

1. 货物交付

本合同货物的交货日期为接到甲方采购通知后 45 天内供货安装验收合格。此日期或甲方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据。

乙方承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险，并承担由此所需的费用。

2. 资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件（含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书等）壹套。

3. 交货地点

乙方应将货物运到甲方指定的工地(甲方住所地/甲方指定的工地)。货物现场安装、交付，需方检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给需方。

四、包装

1、乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要，并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施；每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明。

2、因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低，无论在何时何地发现，供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时，乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉，同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3、乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而~~补供导致的~~延迟交付货物的违约责任。

五、标记

1、每件包装箱的两个侧面，应用不褪色油漆写明合同号~~到货站、收货人、货物名称、箱(件)~~号、体积(长★宽★高，以毫米表示)、毛(净)重以及生产日期和生产工厂。

2、乙方须在包装箱上明显标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。

3、乙方不得用同一箱号标注任何两个箱件。包装箱应连续编号，并在全部装运过程中保持箱号顺序始终连贯。

六、发运通知

乙方应在货物正式发运 6 天前，以电报或传真书面通知需方及收货单位该批货物的合同号、品名、数量、体积、毛重和件数。货物启运后，乙方应在 24 小时之内再次以电报或传真方式准确通知甲方及收货单位上述内容及预计到货时间。由于乙方未能及时、准确地提供发运通知而使甲方发生的任何费用均由乙方承担。

七、检验和验收

1、乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

2、如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，供方承担由此发生的一切费用。

3、货物运达目的地后，甲方通知供方派员赴现场共同清验交收。

4、清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准和规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向供方提出修理、更换、索赔的依据。

5、若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向供方索赔的有效证据。

6、乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后3天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

7、双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方与权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8、乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

八、结算方式

如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

序号	阶段	付款条件	付款期限	付款比例	备注
1	合同签订后7天内	采购人支付至合同总价的30%	合同签订后7天内	30	
2	全部货物验收合格后	采购人支付至合同总价的90%	全部货物验收合格后	90	
3	验收满一年	在验收完成一年后付至合同总价的100%	验收满一年	100	

九、付款方式：合同签订后7天内，采购人支付至合同总价的30%；全部货物验收合格后采购人支付至合同总价的90%；验收满一年，采购人支付至合同总价的100%。

十、质量保证期与售后服务

本项目质保期为十年。

乙方应保证所供货物在需方安装合同货物时，免费派出技术人员赴需方现场技术指导。对业主人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到用户报修电话后在4小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用，必要时应向采购人提供应急备用设备。如无法恢复正常运行的，标明赔偿标准。在设备维修期间免费提供备用品。

十一、违约责任

1、甲方不履行合同应当双倍返还定金，乙方不履行合同无权要求返还定金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之八计算。任何一方逾期履行超过十天，应当以逾期部分价款总额5%向对方支付违约金。违约方支付违约金后，对方仍有权要求继续履行合同。

3、提供的部件不符合谈判件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

十二、解决纠纷的方式：因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州市仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十三、与本合同不可分割的附件

1、产品技术要求。

2、谈判文件及相关的资料。

3、乙方提交的响应文件。

4、经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

十四、生效：本合同自各方签名盖章之日起生效。

十五、合同份数：本合同一式五份。甲方三份、乙方二份。

甲方：

单位名称（章）：常州市钟楼区卫生健康局

法定代表人：

委托代理人：

电话：



乙方：

单位名称（章）：浙江昊天伟业智能家居股份有限公司

法定代表人：

委托代理人：

电话：0573-88366658 传真：0573-88365068

开户银行：中国农业银行股份有限公司桐乡开发区支行

账号：19370801040011812



序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	单位	数量	投标价格	
							单价	合价
1	办公桌1	昊天伟业	主桌: 1800*800 *750 侧桌: 1200*400 *600	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保多层板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.50mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水：采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	张	5	1950	9750
2	办公桌2	昊天伟业	主桌: 1600*700 *750 侧桌: 1200*400 *600	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.50mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水：采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	张	111	1219	13530 9
3	办公桌3	昊天伟业	1200*600 *750	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.50mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水：采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	张	26	975	25350

4	写字桌	昊天伟业	1200*500 *750	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.50mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水：采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	张	9	975	8775
5	办公桌 3	昊天伟业	1400*600 *750	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.50mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水：采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	张	48	1073	51504
6	定制窗台桌 1	昊天伟业	1960*600 *1030 根据现场 定制，下 方加做地 台	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.50mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水：采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	张	1	3510	3510
7	定制窗台桌 2	昊天伟业	4560*600 *1030 根据现场 定制，下 方加做地 台	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.50mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水：采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物	张	1	7605	7605

				质的含量远底于国家标准。 五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。				
8	办公椅	昊天伟业	常规	1. 面料：优质网布靠背，牛皮软包坐垫。 2. 靠背、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉。 3. 椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度 12-16mm，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4. 框架：电镀钢架。	把	9	731	6579
9	台前椅	昊天伟业	560*600*926	1、面料：采用优质网布，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。 2、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度 12-16mm，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、扶手：塑胶扶手。 5、脚：：优质弓形脚	把	143	341	48763
10	椅子(出样)	昊天伟业	580*610*865/965	1、网布：采用高品质网布，柔韧、顺滑舒服，富有弹性，透气性很高。 2、海绵：采用高品质 45#纯海绵，柔软富有弹性，手感舒服，透气性超强。 3、木板：采用高品质 18 片层高温高压一次定型双木板结构，可承受 200KG重压。 4、电镀高脚：采用高品质电镀高脚，电镀层厚可更长效防刮、防潮、防生锈、耐强酸碱，加厚管壁超结实，可承受 200KG重压。 5、扶手：采用高品质PP胶扶手，内富含高比例玻璃纤维超结实，表面手感顺滑，耐磨耐刮，可承受 136KG重压。 6、汽杆：采用超高品质协强汽杆，过美国BIFMA全球最高标准，上下伸缩 20 万次过标，可承受 200KG重压。	把	140	293	41020
11	椅子	昊天伟业	常规	1、面料：采用优质皮料，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。 2、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度 12-16mm，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、脚：：优质钢架脚	张	385	312	12012 0

12	会议椅	昊天伟业	560*600*925	1、面料：采用优质网布，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。 2、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度 12-16mm，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、扶手：塑胶扶手。 5、脚：优质弓形脚	把	224	293	65632
13	椅子	昊天伟业	430*480*8000	1、面料：采用优质布料，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。 2、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度 12-16mm，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、扶手：塑胶扶手。 5、脚：实心钢架	张	17	293	4981
14	培训椅 1	昊天伟业	常规	1、面料：靠背采用优质网布，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。 2、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、椅板：依据人体工程学原理设计， 曲木板材经模具 八层高频热压成型，板材厚度 12-16mm，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理 4、框架：电镀钢架	把	21	634	13314
15	培训椅 2	昊天伟业	常规	饰面：优质西皮 椅身：12 毫米实木多层板； 海绵：高密度高回弹切割新绵； 架子：电镀钢架；	张	64	293	18752
16	儿童靠背椅	昊天伟业	常规	落地式，PP材质，科学人体设计，承重强，可叠放	把	24	117	2808

17	文件柜 2	昊天伟业	1600*400 *2000 (根据现 场定制)	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保实木多层板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	组	1	3510	3510
18	文件柜 (2+3)	昊天伟业	2000*400 *2000	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保实木多层板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	组	1	4095	4095
19	定制文 件柜	昊天伟业	2500*400 *2000 (根据现 场定制)	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保实木多层板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	组	1	4680	4680
20	定制双 面柜	昊天伟业	3200*600 *2000	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物	组	1	12188	12188

				质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。				
21	文件柜	昊天伟业	800*400*2000	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	组	164	878	14399 2
22	衣柜 1	昊天伟业	900*500*2200 (根据现场尺寸作出调整)	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	组	15	2145	32175
23	衣柜 2	昊天伟业	1200*550*2000	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	组	22	1950	42900

24	衣柜 3	昊天伟业	1200*500 *2200 (根据现场尺寸作出调整)	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	组	2	2438	4876
25	衣柜	昊天伟业	1000*500 *2000	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	组	1	2291	2291
26	定制矮柜	昊天伟业	3750*500 *800 根据现场 实际尺寸 可微调	1. 面材：优质人造大理石材。 2. 基材：采用符合E1 级环保标准的刨花板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 3. 封边：采用优质PVC同色封边条封边 4. 胶水：采用无苯环保胶水；符合GB18583-2001 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准 5. 五金配件：采用优质五金，导轨铰链均有阻尼功能。	组	10	5460	54600
27	定制茶水柜	昊天伟业	800*400* 800 根据现场 调整	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保实木多层板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	个	79	780	61620

28	茶水柜	昊天伟业	1200*400 *800	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保实木多层板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	个	1	1463	1463
29	定制茶水柜	昊天伟业	1200*400 *800 (根据现场定制)	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006 浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。 2、基材：采用优质环保实木多层板，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	个	8	1463	11704
30	大会会议桌	昊天伟业	9500*240 0*760	1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。 2、基材：采用E1 级刨花板，密度在 700_800kg/m ³ (均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 达到国家检测E1 标准。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1.5mm，具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、钢架：会议桌内部采用钢结构加固支撑。 5、五金配件：采用优质五金配件。	张	1	22913	22913
31	会议桌	昊天伟业	6000*200 0*760	1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。 2、基材：采用E1 级刨花板，密度在 700_800kg/m ³ (均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 达到国家检测E1 标准。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1.5mm，具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、钢架：会议桌内部采用钢结构加固支撑。 5、五金配件：采用优质五金配件。	张	1	18038	18038

32	会议桌	昊天伟业	4500*150 0*750	1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。 2、基材：采用E1级刨花板，密度在 700_800kg/m ³ (均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 达到国家检测E1 标准。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1.5mm, 具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、五金配件：采用优质五金配件。	张	1	5460	5460
33	小会议桌	昊天伟业	4200*170 0*760	1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。 2、基材：采用E1级刨花板，密度在 700_800kg/m ³ (均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 达到国家检测E1 标准。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1.5mm, 具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、五金配件：采用优质五金配件。	张	1	5265	5265
34	会议桌	昊天伟业	4200*170 0*760	1. 台面采用E0 级三聚氰胺板，甲醛释放量小于 0.03mg/m ³ , TVOC释放量小于 0.2mg/m ³ (检测标准：GB18580-2017) 。 贴三聚氰胺纸饰面，2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 2. 五金配件：采用优质五金配件。颜色可选。	张	1	6338	6338
35	会议桌	昊天伟业	4000*150 0*750	1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。 2、基材：采用E1级刨花板，密度在 700_800kg/m ³ (均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤0.03mg/m ³ 达到国家检测E1 标准。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1.5mm, 具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、五金配件：采用优质五金配件。	张	1	5070	5070
36	小会议桌	昊天伟业	2800*140 0*760	1. 台面采用E0 级三聚氰胺板，甲醛释放量小于 0.03mg/m ³ , TVOC释放量小于 0.2mg/m ³ (检测标准：GB18580-2017) 。 贴三聚氰胺纸饰面，2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 2. 五金配件：采用优质五金配件。颜色可选。 钢架：采用优质钢管，壁厚不低于 1.5mm, 喷塑工艺。	张	1	3510	3510

37	小会议桌	昊天伟业	2400*110 0*760	1. 台面采用E0 级三聚氰胺板, 甲醛释放量小于 0.03mg/m ³ , TVOC释放量小于 0.2mg/m ³ (检测标准: GB18580-2017)。贴三聚氰胺纸饰面, 2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 2. 五金配件: 采用优质五金配件。颜色可选。 钢架: 采用优质钢管, 壁厚不低于 1.5mm, 喷塑工艺。	张	5	3705	18525
38	小会议桌	昊天伟业	2000*100 0*760	1. 台面采用E0 级三聚氰胺板, 甲醛释放量小于 0.03mg/m ³ , TVOC释放量小于 0.2mg/m ³ (检测标准: GB18580-2017)。贴三聚氰胺纸饰面, 2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 2. 五金配件: 采用优质五金配件。颜色可选。 钢架: 采用优质钢管, 壁厚不低于 1.5mm, 喷塑工艺。	张	2	2730	5460
39	沙发	昊天伟业	3 人位	1、内部框架采用硬木实木框架, 含水率低于 10%; 2、面料采用一级优质国产牛皮软包; 3、海绵采用国产一次成型高密度定型海绵; 4、弹簧选用优质国产弹簧垫底, 多层强力拉筋包背; 5、胶水采用国产优质环保白乳胶; 6、所有材料有害物质释放量达到国际E0 级环保标准; 7、颜色由需方提供, 供方现场确认后进行定制。 8, 304 不锈钢脚, 壁厚≥1.5mm。	张	1	2925	2925
40	沙发	昊天伟业	1+3	1、内部框架采用硬木实木框架, 含水率低于 10%; 2、面料采用一级优质国产牛皮软包; 3、海绵采用国产一次成型高密度定型海绵; 4、弹簧选用优质国产弹簧垫底, 多层强力拉筋包背; 5、胶水采用国产优质环保白乳胶; 6、所有材料有害物质释放量达到国际E0 级环保标准; 7、颜色由需方提供, 供方现场确认后进行定制。 8, 304 不锈钢脚, 壁厚≥1.5mm。	套	3	4436	13308

41	沙发	昊天伟业	单人位	1、内部框架采用硬木实木框架，含水率低于 10%； 2、面料采用一级优质国产牛皮软包； 3、海绵采用国产一次成型高密度定型海绵； 4、弹簧选用优质国产弹簧垫底，多层强力拉筋包背； 5、胶水采用国产优质环保白乳胶； 6、所有材料有害物质释放量达到国际E0 级环保标准； 7、颜色由需方提供，供方现场确认后进行定制。 8、304 不锈钢脚，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。	张	1	1511	1511
42	3人沙发	昊天伟业	1820*880 *620	1. 面料：采用优质西皮。 2. 海棉：采用一次成型海棉，密度 $\geq 30 \text{ kg/m}^3$ 。厚实、弹性好，表面有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准。 3. 框架：选用优质天然硬性实木，专业干燥设备处理，含水率小于 12%。 4. 脚：优质电镀钢架。	张	12	1950	23400
43	2人沙发	昊天伟业	1520*880 *620	1. 面料：采用优质西皮。 2. 海棉：采用一次成型海棉，密度 $\geq 30 \text{ kg/m}^3$ 。厚实、弹性好，表面有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准。 3. 框架：选用优质天然硬性实木，专业干燥设备处理，含水率小于 12%。 4. 脚：优质电镀钢架。	张	5	1755	8775
44	单人沙发	昊天伟业	1020*880 *620	1. 面料：采用优质西皮。 2. 海棉：采用一次成型海棉，密度 $\geq 30 \text{ kg/m}^3$ 。厚实、弹性好，表面有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准。 3. 框架：选用优质天然硬性实木，专业干燥设备处理，含水率小于 12%。 4. 脚：优质电镀钢架。	张	8	975	7800

45	折叠沙发	昊天伟业	1020*880 *620/185 0	1. 面料：采用优质皮料或布料。 2. 海棉：采用一次成型海棉，密度 $\geq 30 \text{ kg/m}^3$ 。厚实、弹性好，表面有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准。 3. 框架：选用优质天然硬性实木，专业干燥设备处理，含水率小于 12%。	张	2	1560	3120
46	沙发	昊天伟业	800*750* 800*420	1、面料：优质西皮。 2、泡棉：圣诺盟旗下“东亚”高回弹海棉，座垫海绵密度大于 35kg/m^3 ，回弹率 $\geq 40\%$ ，外衬丝棉。 3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量 $\leq 13\%$ 。（含水率可根据各地当地水平修改） 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、沙发脚：实木沙发脚。	张	13	1560	20280
47	定制更衣文件组合柜 (出样)	昊天伟业	1000*500 *1850 根据现场情况制作	钢制柜采用优质 0.8mm 一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电	组	67	1463	98021
48	资料柜	昊天伟业	900*400* 1850	钢制柜采用优质 0.8mm 一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电	项	53	1170	62010
49	更衣柜	昊天伟业	800*500* 1850	钢制柜采用优质 0.8mm 一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电	项	21	1170	24570

50	资料柜	昊天伟业	900*400*1850	钢制柜采用优质 0.8mm 一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电	组	3	1170	3510
51	更衣柜	昊天伟业	900*500*1850	钢制柜采用优质 0.8mm 一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电	顶	26	1170	30420
52	货架	昊天伟业	2000*600*1800	采用一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电	组	40	878	35120
53	展示柜	昊天伟业	1200*300*2000	基材：铝合金型材外框。 玻璃：钢化玻璃	顶	4	3900	15600
54	密集架	昊天伟业	900*600*2500(组)	柜体采用上海“宝钢” 0.8mm 一级冷轧钢板，稳重、坚固、密集架每组 6 层，其中底盘钢板厚度为 3.0 mm, 门板钢板厚为 1.0mm，侧面板钢板厚度为 1.0 mm，顶板钢板厚度为 1.0mm，挂板钢板厚度为 1.0 mm, 大搁板钢板厚度为 1.2 mm，小搁板钢板厚度为 1.0 mm, 立柱钢板厚度为 2.0 mm。所有板材必须上海宝钢SPCC, ST12 冷轧正平板。导轨由 ≥20 X 20mm 精制实芯方钢与 3mm 钢板折弯制成的轨座焊接成形，滚轮为铸铁芯，经久耐用。导轨采用预埋式，轨道与地面的连接方式采用膨胀螺栓固定，每两条轨道的平行度偏差为 <2mm，导轨对接处高低差 <0.3mm。 2、工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，永不变色。 柜体采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电。	立方	334.5	980	327810

55	茶几 1	昊天伟业	1200*600 *450	1. 台面采用E0 级三聚氰胺板, 甲醛释放量小于 $0.03\text{mg}/\text{m}^3$, TVOC释放量小于 $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ (检测标准: GB18580-2017)。贴三聚氰胺纸饰面, 2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 2. 五金配件: 采用优质五金配件。颜色可选。 钢架: 采用优质钢管, 壁厚不低于 1.5mm, 喷塑工艺。	张	13	780	10140
56	茶几 2	昊天伟业	500*600* 450	1. 台面采用E0 级三聚氰胺板, 甲醛释放量小于 $0.03\text{mg}/\text{m}^3$, TVOC释放量小于 $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ (检测标准: GB18580-2017)。贴三聚氰胺纸饰面, 2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 2. 五金配件: 采用优质五金配件。颜色可选。 钢架: 采用优质钢管, 壁厚不低于 1.5mm, 喷塑工艺。	张	3	585	1755
57	小茶几	昊天伟业	600*600* 420	1. 面材: 高级装饰纸贴面。 2. 基材: 采用符合E0 级环保标准的实木多层板, 甲醛释放量小于 $0.03\text{mg}/\text{m}^3$, TVOC释放量小于 $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ (检测标准: GB18580-2017); 具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点, 经防虫、防腐处理, 表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 3. 封边: 采用优质PVC同色封边条封边。 4. 胶水: 采用无苯环保胶水。 5. 五金配件: 采用优质配件, 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固, 开启快捷之特点。	个	5	731	3655
58	大茶几	昊天伟业	600*600* 450	1. 台面采用E0 级三聚氰胺板, 甲醛释放量小于 $0.03\text{mg}/\text{m}^3$, TVOC释放量小于 $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ (检测标准: GB18580-2017)。贴三聚氰胺纸饰面, 2.0mm厚PVC封边条热熔胶封边。具有防污、防刮、耐磨等功能。板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 2. 五金配件: 采用优质五金配件。颜色可选。	个	9	634	5706
59	长凳 1	昊天伟业	1000*400 *450	1、面料: 靠背采用优质皮料, 色彩亮丽持久, 阻燃、防污、防静电、耐磨性强。 2、座垫: 采用高密度泡棉及超弹力海棉, 软硬适中, 不变形, 回弹性好, 抗疲劳能力强, 坐感舒适。 3、钢架: 优质钢架	个	2	585	1170

60	长凳 2	昊天伟业	2000*400 *450	1、面料：靠背采用优质皮料，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。 2、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、钢架：优质钢架	个	2	780	1560
61	条桌	昊天伟业	1200*400 *760	1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。 2、基材：采用E1 级刨花板，密度在 700_800kg/m ³ (均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤1.5mg/L) 达到国家检测E1 标准。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1mm, 具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、五金配件：采用优质五金配件。	张	9	780	7020
62	演讲台	昊天伟业	600*400* 1150	1. 面材：高级木纹色贴面装饰纸。 2. 基材：采用E0 级的多层实木环保板，台面厚度要求 25mm，前挡板厚度要求 16mm。 3. 封边：采用优质PVC同色封边条封边。	个	3	975	2925
63	主席桌	昊天伟业	3600*600 *760	1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。 2、基材：采用E1 级刨花板，密度在 700_800kg/m ³ (均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤1.5mg/L) 达到国家检测E1 标准。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1mm, 具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、五金配件：采用优质五金配件。	张	1	2584	2584
64	主席台	昊天伟业	1400*600 *760	1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。 2、基材：采用E1 级刨花板，密度在 700_800kg/m ³ (均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤1.5mg/L) 达到国家检测E1 标准。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1mm, 具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、五金配件：采用优质五金配件。	张	18	1511	27198

65	2人条桌	昊天伟业	1200*400 *760	1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。 2、基材：采用E1级刨花板，密度在 700_800kg/m ³ (均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量≤1.5mg/L) 达到国家检测E1 标准。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1mm，具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、五金配件：采用优质五金配件。	张	126	975	12285 0
66	条桌	昊天伟业	1400*400 *760	1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。 2、基材：采用E1级刨花板，密度在 700_800kg/m ³ (均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量小于 0.03mg/m ³) 达到国家检测E1 标准。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1.5mm，具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、钢架：优质钢架 5、五金配件：采用优质五金配件。	张	6	1024	6144
67	3人位条桌	昊天伟业	1800*400 *760	1、采用优质三聚氰胺浸渍纸贴面，文理清晰耐划。 2、基材：采用E1级刨花板，密度在 700_800kg/m ³ (均符合环保要求，含水率≤9%，甲醛释放量小于 0.03mg/m ³) 达到国家检测E1 标准。 3、封边条：封边条为优质PVC加厚≥1.5mm，具有防火，阻燃、耐久性好，耐高温、耐污染环保产品。 4、五金配件：采用优质五金配件。	张	60	1121	67260
68	床 根据现 场测量 床可做1 米或1.2 米宽	昊天伟业	床靠： 1000/120 0*600*40 床托： 2000*100 0/1200*4 50 含 50mm厚 棕垫	1. 基材：采用E1 级三聚氰胺环保板。 2. 封边：采用优质PVC同色封边条封边。 3. 五金配件：采用优质五金配件。 其他：含一个床头柜	套	18	2486	44748

69	休闲桌椅	昊天伟业	桌子：Φ 800*760 椅子：常 规	桌子：优质实木 椅子：实木框架+软包工艺 注：一桌配三椅	套	22	3120	68640
70	婴儿整理台	昊天伟业	1000*600 *900 (根据现 场定制)	实木制作，水性漆工艺，可移动	个	2	2496	4992
71	长方桌	昊天伟业	1500*140 0*650	1. 颜色：按提供的色板要求 2. 材质及技术要求：桌面、桌脚：基材采用实木多层板，要求游离甲醛释放量符合或优于国家E1 级标准，GB 18580-2001 标准不超过 0.05 mg/m ³ 。 五金配件：采用优质五金配件。	张	4	2194	8776
72	儿童实 木桌椅	昊天伟业	1400*700 *500	优质樟子松，配水性油漆； 注：一桌配 6 凳	套	8	2925	23400
73	休闲沙 发椅	昊天伟业	730*660* 840	内框架：内部为铁架烧焊连接； 海 绵： 靠 背 为 35 密 度 高 回 弹 切 割 新 棉 ， 坐 垫 为 45 密 度 高 回 弹 切 割 新 棉 ； 面 料： 可 选 布 艺 / 西 皮 ； 金 属： 砂 黑 色 或 砂 白 色 喷 涂 底 框 ；	张	26	1755	45630

74	小圆茶几	昊天伟业	Φ 600*650	材质：桌面为 25mm三胺板面板，铁架采用十字铝合金烧焊打磨； 台面常规色：白色/黑色； 钢架常规色：哑光；	个	11	634	6974
75	异性沙发	昊天伟业	长度： 9320 高度： 400/800	软体部分： 1、内部框架采用硬木实木框架，含水率低于 10%； 2、面料采用一级优质国产布艺软包； 3、海绵采用国产一次成型高密度定型海绵； 4、胶水采用国产优质环保白乳胶； 5、所有材料有害物质释放量达到国际E0 级环保标准； 6、颜色由需方提供，供方现场确认后进行定制。 注：每套配置 2 把椅子，3 个茶几	套	2	18038	36076
76	异性沙发	昊天伟业	长度： 9600 高度： 400/800	软体部分： 1、内部框架采用硬木实木框架，含水率低于 10%； 2、面料采用一级优质国产布艺软包； 3、海绵采用国产一次成型高密度定型海绵； 4、胶水采用国产优质环保白乳胶； 5、所有材料有害物质释放量达到国际E0 级环保标准； 6、颜色由需方提供，供方现场确认后进行定制。 注：每套配置 4 个茶几	套	2	16088	32176
77	诊疗桌 (出样)	昊天伟业	主桌： 1400*700 *750 侧桌： 1200*400 *645	1、面材：采用优质品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006《浸渍纸饰面人造板》标准要求。 2、基材：采用优质环保实木多层板，甲醛释放量≤0.03mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.50mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 4、胶水：采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	张	70	1755	12285 0

				5. 钢架：优质钢架电镀工艺				
78	圆凳	昊天伟业	直径 300	直径 300mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。	个	3	176	528
79	圆凳	昊天伟业	直径 300	PU发泡防静电，四级防爆气杆，自由升降，360 度旋转，电镀落脚，高承重五爪支架 注：三个带滑轮	个	78	176	13728
80	候诊椅	昊天伟业	2944*650 *820 (5人位)	1. 座板：采用PU聚氨酯棉高温压铸而成，内置钢架架构。 2. 扶手、脚：采用优质铝合金模具压铸而成，表面喷闪银专用油漆（扶手与脚为实心材料制作） 3. 横梁：采用优质铝合金，3.0mm厚梅花行管，表面喷漆处理。	组	9	3120	28080
81	输液椅	昊天伟业	1750*650 *820 (二人位)	1. 座板：采用PU聚氨酯棉高温压铸而成，内置钢架架构。 2. 扶手、脚：采用优质铝合金模具压铸而成，表面喷闪银专用油漆（扶手与脚为实心材料制作） 3. 横梁：采用优质铝合金，表面喷漆处理。	组	8	2730	21840

82	西药架	昊天伟业	850*800*2000	钢制柜采用优质 0.8mm一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电	组	9	2730	24570
83	中药架	昊天伟业	800*550*2200	钢制柜采用优质 0.8mm一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电	组	18	3364	60552
84	诊疗床	昊天伟业	600*1850*650	1、面料：靠背采用优质皮料，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强。 2、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、钢架：优质钢架	张	44	1320	58080
85	乒乓球桌	昊天伟业	常规	符合运动器材国家相关标准。	张	1	2935	2935
86	消毒柜	昊天伟业	常规	外形外观设计大气，玫瑰金边，产品质量有保证，消毒杀菌效果符合标准要求，容量是 	个	2	878	1756
合计		小写：2578923 元 大写：贰佰伍拾柒万捌仟玖佰贰拾叁圆整						