

报价唯一性

投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0047号

项目名称：常州市德安医院厨房设备采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
	一层厨房							
	更衣间							
1	洗手池	艺江南	400*400*800、定制	1、材质：304 不锈钢。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚 8、封板：1.2mm	2	台	626	1252
	冷库							
1	高低温冷库	艺江南	5150*3150*2400、定制	1、库板冷库库板与库板的连接使用定制凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装；系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准，库内外表面平整光滑，所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条，确保冷库的气密性，其防渗水性能使库板可以用喷水器清洗。 2、冷库内墙板与墙板转角，墙板与地板板转角采用 R20 圆弧板，便于清洁 3、库板厚度：100mm，内外层表面金属材料内外均选用 0.8mm #304 不锈钢板，步进式冷库地板内选用 1.2mm 防滑不锈钢板	1	台	51624	51624

				<p>4、防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 认证及 SGS 组合冷库用隔热夹芯板：燃烧等级：B，烟生成等级：s 1；燃烧熔滴等级：d 0 标准</p> <p>5、自动回归平掩门门洞尺寸为：860*1900H/MM；门和墙板平滑连接，不外凸</p> <p>6、冷库门门框为单身门框而不带冷桥，镶嵌耐低温的磁性密封胶条，具有良好的弹性和耐磨性，能防止发霉，表面光洁，不藏污纳垢，易清洁</p> <p>7、冷库门框均配置发热线(220V/1/50Hz)以防结露，门框发热线凹槽为可拆卸式，方便发热线更换</p> <p>8、冷库的灯开关必须嵌入式安装在门框上，防水等级达到 IP67，LED 环形光圈指示灯以方便在库外查看库灯的开闭，防腐耐压。中心高度离完成地面≤1500MM,所有的管线必须安装在门板框内,不能外露</p> <p>9、冷库门需要有不小于 320*470mm 的防雾观察窗，防止库门开启时碰撞库外通道通行人员，并能观察到是否有人员在库内的情况，从而有效防止安全事故的发生</p> <p>10、温度范围：2~10℃（高温冷库）/-15~-20℃（低温冷库）</p>				
	素加工							
1	单星水池	艺江南	1000*700*800、定制	<p>1、材质：304 不锈钢。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚 8、封板：1.2mm</p>	5	台	1080	5400
2	双层工作台	艺江南	1000*700*800、定制	<p>1、材质：304 不锈钢。2、台面：1.2mm。3、层板：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：</p>	1	台	972	972

				38*38*1.2mm 方管。6、台脚：可调节不锈钢子弹脚。				
3	洗地龙头	佳宣鼎	10米、JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色） 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100度，耐压 2mpa 爆破测试 4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	台	1188	1188
4	灭蝇灯	名爵尔	40w、40W	1、电网电压：4500~5000V。2、灯管尺寸：600mm。 3、诱虫灯管：18w*2。4、有效面积：80-100 平方。 5、功率/电压：55W/220V	2	台	86	172
	荤加工							
1	单星水池	艺江南	1000*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	5	台	1080	5400
	切配间							
1	双层工作台	艺江南	1800*800*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、层板：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	1242	1242
2	工作台带右水池	艺江南	1600*800*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	1566	1566
	主厨房							
1	电磁双眼大锅灶	艺江南	2100*1150*800、定制	1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201，实厚 1.0。 2、规格（长*宽*高）：2100*1150*800，所配锅的口径 800mm*2	3	台	7376	22128

				<p>3、功率/电压：22KW*2/380V</p> <p>4、5 档直滑磁控开关</p> <p>5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水</p> <p>6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计</p> <p>7、设备电子元器件均采用知名品牌合格环保部件</p> <p>8、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示</p> <p>9、恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15%</p> <p>▲10、提供大锅灶整机具有国家认可的检测机构出具的，依据 GB/T26125-2011/IEC62321:2008, 六种限用物质（铅，汞，镉，六价铬，多溴联苯和多溴二苯醚，经 XRF 筛选结果（磁控开关，控制电路板，电子元件 Q2，显示屏，风扇，线盘，变压器等）均低于限值的试验报告。</p>				
2	调料台	艺江南	400*1150*800、定制	<p>1、材质：304 不锈钢。2、台面：1.2mm。3、加强筋：1.0mm。4、立柱：38*38*1.2mm 方管。5、横管：38*25*1.2mm 方管。6、台脚：可调节不锈钢子弹脚</p>	3	台	540	1620
3	电磁双炒双温灶	艺江南	2100*1150*800、定制	<p>1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201，实厚 1.0。</p> <p>2、规格（长*宽*高）：2100×1150×800，配直径 500mm 双耳炒锅</p> <p>3、美国工业级 CPU 处理器，德国英飞凌高频 SK4 系列 IGBT</p> <p>4、功率/电压：15KW*2/380V</p> <p>5、台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水</p> <p>6、设备所用连接线，风扇均采用防水设计</p>	1	台	6793	6793

				<p>7、独立的手动 5 档直滑式火力开关</p> <p>8、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示</p> <p>9、恒功率输出，不受电压波动影响，最小连续加功率，可做到额定功率 15%</p>				
4	电磁三门蒸柜	艺江南	1000*900*1850、定制	<p>1、电压功率：380V 30KW</p> <p>2、外壳尺寸（长*宽*高）：1000×900×1850</p> <p>3、外壳材质 304 材质，0.8mm 厚</p> <p>4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命。</p> <p>5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险。</p> <p>6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理。</p> <p>8、独立的手动 9 档直滑式火力开关连多功能触屏</p> <p>9、多功能触屏点击可实现定时关，定温，预约开机功能。</p> <p>10、多功能触屏实现编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单可自定义多步骤工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。节省人工，并确保菜品一致。</p> <p>11、多功能触屏和 5 挡磁控都可以调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。</p> <p>12、功率实时显示。方便火候掌控。</p> <p>13、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。</p> <p>▲14、提供通过由国家认可的检测机构出具的，与食品直接接触的不锈钢制品（内壁，蒸盘，水</p>	1	台	10400	10400

				箱盖,浮球,水箱底板,水箱内壁)符合依据 GB4806.9-2016 标准的试验报告。				
5	电磁矮汤炉	艺江南	600*700*450、定制	<p>1、材质:面板采用优质 SUS304 不锈钢板,实厚 1.25,侧板 201,实厚 1.0。</p> <p>2、规格(长*宽*高):600*700*450</p> <p>3、美国工业级 CPU 处理器,德国英飞凌高频 SK4 系列 IGBT</p> <p>4、功率/电压:18KW/380V</p> <p>5、台面一体折弯,拼板采用内嵌式设计,可任意冲水,杜绝漏水,</p> <p>6、设备所用连接线,风扇均采用防水设计,</p> <p>7、独立的手动 5 档直滑式火力开关</p> <p>8、显示屏集成电压,累计用电量,故障中文显示,</p> <p>9、恒功率输出,不受电压波动影响,最小连续加功率,可做到额定功率 15%</p> <p>10、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤,微晶板在爆裂条件下,仍然可以使用。</p> <p>▲11、提供通过由国家认可的检测机构出具的,依据 GB4806.9-2016, GB4806.7-2016, GB2806.11-2016 标准,桶底,水龙头主体,水龙头过滤网,水龙头密封垫,桶身通过砷、镉、铬、铅,镍检测合格的试验报告。</p>	2	台	3326	6652
6	电磁六眼煲仔炉	艺江南	1000*820*800、定制	<p>功率:6*3.5kw/380V</p> <p>规格:1000*820*800</p> <p>说明:</p> <p>1、功率 3.5KW*6/380v</p> <p>2、尺寸:1100*900*800+30mm</p> <p>3、面板采用优质 SUS304 不锈钢板,实厚 1.25,侧板 201,实厚 1.0。</p> <p>4、耐用方便的 9 档磁控旋钮火力调节器。</p>	2	台	4320	8640

				<p>5、带定时功能</p> <p>6、带 4 个时间记忆快捷键，可以通过编程方式分别定义 4 个时间记忆快捷键，便于一键定时，快捷烹饪。</p>				
7	电磁摇摆汤锅	艺江南	直径 800、定制	<p>1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 304,实厚 1.0。</p> <p>2、规格（长*宽*高）：1480*1100*1050，</p> <p>3、功率/电压：25KW/380V</p> <p>4、锅体可倾斜超过 90 度，方便取出食材。</p> <p>5、多功能触屏点击可实现定时关，定温，预约开机功能。</p> <p>6、点击实现编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单可自定义多步骤工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。节省人工，并确保菜品一致。</p> <p>7、多功能触屏和 9 挡大旋钮开关都可以调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。</p> <p>8、功率实时显示。方便火候掌控。</p> <p>9、显示屏集成电压，累计用电量，故障中文显示。</p> <p>▲10、提供通过由国家认可的检测机构出具的，依据 GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016 标准，桶底，水龙头主体，水龙头过滤网，水龙头密封垫，桶身的砷、镉、铬、铅，镍迁移析出检测合格的试验报告。</p>	2	台	12366	24732
8	工作台带右水池	艺江南	1800*700*800、定制	<p>1、材质：304 不锈钢。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm</p>	1	台	1620	1620

9	工作台带左水池	艺江南	1800*800*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	1620	1620
10	单星水池	艺江南	700*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	972	972
11	灭蝇灯	名爵尔	40w、40W	1、电网电压：4500~5000V。2、灯管尺寸：600mm。3、诱虫灯管：18w*2。4、有效面积：80-100 平方。5、功率/电压：55W/220V	2	台	86	172
12	洗地龙头	佳宣鼎	10 米、JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）。2、铝制进水口，固定支架 5.0MM。3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试。4、金属枪头，可调节直线或花洒状。5、第三方检测报告	1	台	1188	1188
蒸煮间								
1	电双门蒸饭车	艺江南	24 盘、定制	1、材质：304 不锈钢。2、门板：1.2mm。3、背板：1.0mm。4、侧板：1.0mm。5、骨架：40*40 角钢。6、柜脚：万向脚轮。7、搁架：1.2mm。8、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢）9、蒸饭盘数量：24 个。10、电压/功率：380V/12KW*2	3	台	4104	12312
2	单星水池	艺江南	1000*800*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	1080	1080
冷菜间								
1	洗手池（预进间）	艺江南	400*400*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。	1	台	626	626

				7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm				
2	单移门工作柜带左水池	艺江南	1300*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢。2、台面：1.0mm。3、层板：1.0mm。4、水斗：1.0mm。5、侧板：1.0mm。6、柜门：1.0mm。7、加强筋：1.0mm 8、通脚Φ50×1.0mm 不锈钢重力脚	1	台	2700	2700
3	紫外线消毒灯	艺江南	40w、40W	1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	1	台	194	194
	备餐间							
1	洗手池（预进间）	艺江南	400*400*800、定制	1、材质：304 不锈钢。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	626	626
2	单水池带右平台	艺江南	800*800*800、定制	1、材质：304 不锈钢。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚 8、封板：1.2mm	1	台	1004	1004
3	紫外线消毒灯	艺江南	40w、40W	1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%；	3	台	194	582

				2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W				
	推车消毒间							
1	单星水池	艺江南	700*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	972	972
	推车消毒间 2							
1	单星水池	艺江南	1000*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	2	台	1080	2160
2	洗地龙头	佳宣鼎	10 米、JXD-7005	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（黑色）。2、铝制进水口，固定支架 5.0MM 。3、三层编制液压钢丝管（黑色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试 。4、金属枪头，可调节直线或花洒状 5、第三方检测报告	1	台	1188	1188
	点心热加工							
1	电双门蒸饭车	艺江南	24 盘、定制	1、材质：304 不锈钢。2、门板：1.2mm。3、背板：1.0mm。4、侧板：1.0mm。5、骨架：40*40 角钢。6、柜脚：万向脚轮。7、搁架：1.2mm。8、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢）。9、蒸饭盘数量：24 个。10、电压/功率：380V/12KW*2	1	台	4104	4104
2	单星水池	艺江南	700*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	972	972

	点心存放								
1	水池工作台	艺江南	1500*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm 4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	1242	1242	
	二层厨房								
	蒸饭间								
1	电双门蒸饭车	艺江南	24 盘、定制	1、材质：304 不锈钢。2、门板：1.2mm。3、背板：1.0mm。4、侧板：1.0mm。5、骨架：40*40 角钢。6、柜脚：万向脚轮。7、搁架：1.2mm。8、蒸饭盘尺寸：600*400*0.8mm（304 不锈钢）。9、蒸饭盘数量：12 个。10、电压/功率：380V/12KW	1	台	4104	4104	
2	单星水池	艺江南	800*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	1004	1004	
	面食区								
1	单水池带左平台	艺江南	1200*600*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	1101	1101	
	备餐间（售卖间）								
1	四格保温菜柜	艺江南	1500*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢。2、台面：304-1.2mm。3、层板：304-1.0mm 4、侧板：304-1.0mm。5、门板：304-1.0mm。6、加强筋：1.0mm 7、台脚：承重脚。8、电压/功率：220V/3.5KW	9	台	2916	26244	
2	双层工作	艺江南	1800*600*800、定	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、	3	台	1242	3726	

	台		制	层板：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、台脚：可调节不锈钢子弹脚				
3	单星水池	艺江南	600*600*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	2	台	864	1728
4	洗手池（预进间）	艺江南	400*400*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	626	626
5	紫外线消毒灯	艺江南	40w、40W	1、辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力其辐射能量 90%集中在 253.7nm，所以当 253.7nm 辐射达到一定值时，可对肠道病菌，黄曲霉菌和 HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等病菌在较短时间内杀灭保证在使用 8000 小时之后，紫外输出维持率还能保持在 85%； 2、悬挂方式：以当地卫生防疫要求为准 3、电压/功率：220V/40W	4	台	194	776
	洗碗间							
1	单星水池	艺江南	900*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	3	台	1080	3240
2	双层工作台	艺江南	1500*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、层板：1.0mm 4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	1242	1242
3	洗碗机右	艺江南	1500*800*800、定	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、	1	台	1101	1101

	工作台		制	层板：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、台脚：可调节不锈钢子弹脚				
4	洗碗机左水池带工作台	艺江南	1600*800*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	1620	1620
5	长龙式洗碗机	锡德悉	3350*834*2060、定制	<p>洗涤量约 5500 碟/小时</p> <p>1、洗碗机由进口端、预洗区、热回收区、主洗区、喷淋、烘干、出口端等 7 个基础模块组成；</p> <p>2、传送带速度：0-6 米/分钟可调节，配备红外线感应自动节能系统；</p> <p>3、机械控制，单键操作；自动进水、自动加热。</p> <p>4、360 度环绕高温喷淋，全方位保证餐具卫生洁净；残渣过滤网便于拆卸清洗；所有部件（水箱、加热包、清洗臂和漂洗臂）等都采用 304 不锈钢 2.0m 厚度结构，最厚部分达 2.5mm 材质；</p> <p>5、机器配备废水热回收节能技术，最大功率不超过 68KW（现场用电条件所限该参数为必须满足项）。为保证机器质量，电机泵头必须为全不锈钢材质。</p> <p>▲6、为保证消毒效果所投洗碗机需出具符合国家 GB14934-2016 标准检测合格证明。</p>	1	台	43846	43846
6	绳式自动餐盘传送带	艺江南	5200*500*800、定制	<p>1、传送带速度：5~20m/min</p> <p>2、电压/功率：380V/0.75KW</p> <p>自清洗功能：动力机头带自清洁装置，配有清洗水箱、清洗泵、清洗臂；传送带运转时持续冲洗传送板正反面，保证链板的持续清洁。独立的清洗水箱，配有过滤网，可拆装；使用循环用水，可自动补水；配有毛刷清洁装置，刷掉链板上杂物，防止卡住杂物；毛刷可拆卸清洁；无需工具</p>	1	台	17971	17971

				可拆卸清洗臂进行清理。				
7	配套收残柜	艺江南	4200*300*800、定制	1、材质：304 不锈钢。2、台面：1.2mm。3、层板：1.0mm。4、柜门：1.0mm。5、加强筋：1.0mm。6、立柱：38*38*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚	1	台	5443	5443
8	灭蝇灯	名爵尔	40w、40W	1、电网电压：4500~5000V 2、灯管尺寸：600mm 3、诱虫灯管：18w*2 4、有效面积：80-100 平方 5、功率/电压：55W/220V	1	台	86	86
	厨房保洁间							
1	单星水池	艺江南	900*700*800、定制	1、材质：304 不锈钢 。2、台面：1.2mm。3、水斗：1.0mm。4、加强筋：1.0mm。5、立柱：38*38*1.2mm 方管。6、横管：38*25*1.2mm 方管。7、台脚：可调节不锈钢子弹脚。8、封板：1.2mm	1	台	1080	1080
	其他							
1	留样冰箱	艺江南	550*562*1913、定制	1、内外箱材质：预涂板（白 黑 红）不锈钢 304-1.2mm。2、双层中空玻璃门，带锁。3、易拆卸磁性门封。4、制冷方式：直冷。5、压缩机：进口 crbigel 压缩机。6、温度范围：+10℃~4℃。7、控温类型：机械控温。8、柜脚：万向脚轮。9、制冷剂：R134a 。10、发泡料：环戊烷。11、电压/功率：220V50HZ/0.15KW	1	台	1587	1587
2	厨房烟罩灭火系统	厨功夫	双瓶组、CMJS18-2-CGF	1、灭火装置为机械式启动操作模式：双瓶组 2、系统装置包括：箱体（灭火剂瓶组和驱动气体瓶组）、控制盘、管路（灭火剂管路、钢丝绳管路、清水管路）、阀门（水流阀、驱动阀、信号反馈阀、球阀）、火灾感温装置（感温片、感温拉钩、支架、钢丝绳）、脚轮、雾化喷嘴等；	2	套	9180	18360

			<p>3、灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，灭火剂有效期3年；</p> <p>4、连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用卡压的连接方式（不得使用螺纹套丝连接，避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、裂缝泄漏等情况产生）；</p> <p>5、箱体尺寸（mm）：双瓶组 647*227*642；</p> <p>6、装置主要性能参数： 工作环境温度：4℃~55℃；感温装置动作温度：183℃；灭火剂及重量：厨房专用液体灭火剂，11.5kg/瓶*2；喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定；灭火剂持续喷射时间：≥10s；灭火时间：≤9s；冷却水喷洒时间：≥5min；驱动气体储存及工作压力：钢瓶贮压式，7.0MPa；</p> <p>▲7、提供由国家认可的检测机构出具的消防产品认证证书、应急管理处消防研究所出具的形式检验报告；国家消防装备质量监督检验中心出具的食用油无毒及灭火性能的委托试验报告。</p>				
合计							320000 元

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏艺江南厨具设备有限公司

日期：2023年4月20日

