

投标分项报价表

项目编号/包号： 常采公[2023]0056号 项目名称： 常州大学科教城校区北化大厦南楼4-8层学生公寓家具采购及安装项目 报价单位： 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	衣柜	鑫高力	1200*600*2400mm	<p>1、柜体：材质：基材均为浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），品牌采用“露水河”“平安树”、“柯菲林”、“恒通”，面贴浸渍胶膜纸饰面。表面需带钢印或其他防伪标志。顶板、旁板、隔板、竖板、背板及其余均采用18mm浸渍胶膜纸饰面，有中立板，同色封边。柜体采用1.5mm厚PVC封边，采用全自动封边。</p> <p>，所有板材壁厚负公差不得大于0.5mm。板材表面耐磨、含水率、甲醛释放量$\leq 0.031\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.09\text{mg}/2.\text{h}$符合GB/T 39600-2021，HJ571-2010,GB18580-2017,GB/T34722-2017标准要求。</p> <p>2、PVC封边条厚度$\geq 1.5\text{cm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥ 4级，符合QB/T 4463-2013标准要求。</p> <p>3、衣柜柜体底部设有经喷塑处理过的钢制支架，钢架采用厚度不低于1.5mm的型材，钢架底部设置调节脚。</p> <p>4、五金配件：铰链采用“DTC”、“斯达姆”、“BMB”铰链，配$\varnothing 25\text{mm}$不锈钢挂衣杆，钢质蝶形翻盖拉手，铰链的垂直静载荷、水平静载荷、耐久性80000次、</p>	170	套	2980	506600

				<p>耐腐蚀,操作力合格,符合 QB/T 2189-2013 标准。</p> <p>5、产品的底脚平稳性$\leq 0.2\text{mm}$、人造板件外观、表面理化性能、桌类稳定性、桌类强度及耐久性、金属拉手耐腐蚀性、甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$,苯、甲苯、二甲苯、TVOC$\leq 0.09\text{mg}/\text{m}^3$、家具涂层可迁移元素(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷),符合 GB/T3324-2017 标准, GB/T35607-2017 标准。</p>				
2	钢制上下床	鑫高力	2000*900*2150mm	<p>1. 床立柱、横梁: 采用 50mm\times50mm\times2.0mm 方管制作,床横梁之间连接采用 30mm\times30mm\times1.5mm 方管制作(五根),床梁焊接 3mm 厚钢板与立柱螺丝连接;</p> <p>2. 护栏: 长 1550mm,高 350mm,采用 25mm\times1.5mm 圆管制作,与床架焊接,与床立柱腿螺丝连接,与床架连接点不少于 3 个,与床立柱腿连接不少于 2 个连接;</p> <p>3. 爬梯: 共用爬梯式,采用 25mm\times40mm\times1.2mm 方管制作,爬梯采用斜坡式安装,底部偏出床架 20cm,并与床立柱腿或其它方式固定,脚踏为 20mm\times60mm 防滑式(脚踏板宽度 60mm),五档均匀分布,爬梯净宽度 350mm;</p> <p>4. 蚊帐架: 采用 19mm\times1.0mm 圆管制作,为非伸缩式,活动安装在床片上;</p> <p>5. 床板: 为杉木板,厚度不小于 20mm,宽度 8--10cm,铺板间的缝隙≤ 1.0公分,铺板横档四根,规格为 30mm\times40mm 的杂木,铺面需刨光,铺板钢钉须有防拔处理,铺板的含水率、PU 值符合 GB/T1931-2009GB/T6043-2009</p>	102	套	1980	201960

			<p>标准。</p> <p>材料与工艺</p> <p>1. 材料要求：</p> <p>(1) 本技术要求的材料厚度均为原材料实测厚度（不含误差）。</p> <p>2. 工艺技术要求</p> <p>(1) 按设计要求选用基材及面材，结构牢固，各部件尺寸标准及封边应严密、平整、光洁，不允许脱胶和明显透胶、鼓泡，表面无划伤、压痕、裂纹、崩角；贴面的纹理、图案应相似，保质期内不允许出现表面开裂现象。</p> <p>(2) 凡用连接螺栓的，伸出螺帽后的部分须采用圆形封闭保护螺帽等安全防护措施；</p> <p>(3) 各零部件和五金配件牢固，使用灵活，各配件不得少件、漏件、透钉等现象。</p> <p>(4) 所有焊缝均要求均匀满焊，因焊接而产生的变形必须矫正，不允许出现漏焊、焊穿、气孔等现象，焊痕表面波纹应均匀，外表的接头处要光滑，不得有毛刺；床立柱腿顶部须焊接密封，底部须有橡胶保护与地面隔开，防潮防锈；连接点或连接件均采用圆角连接，金属表面要求光滑、美观，不能有影响外观和使用性能的永久性变形，凡触及人体和存放物的部分，应去掉毛边、锐角、突出物和棱角不得留有锋利的边角，各部分的安装应牢固可靠，不允许出现松动现象；冲压件表面不许有裂痕，表面涂饰要平整光滑，不许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，色泽应一致，漆面应均匀光亮，热固性粉末涂料喷塑处理，硬度、流动性、1000h耐湿热性、耐盐雾性 500h、附</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				着力、800h 耐人工气候老化、重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出），符合 HG/T 2006-2006 标准。				
3	书桌	鑫高力	800*600*1500	<p>1、材质：基材均为浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），品牌采用“露水河”“平安树”、“柯菲林”、“恒通”，面贴浸渍胶膜纸饰面。表面需带钢印或其他防伪标志。台面采用25mm厚，顶板、旁板、隔板、竖板、背板及其余均采用18mm浸渍胶膜纸饰面，同色封边。所有板材壁厚负公差不得大于0.5mm。板材表面耐磨、含水率、甲醛释放量$\leq 0.031\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.09\text{mg}/2.\text{h}$符合 GB/T 39600-2021，HJ571-2010, GB18580-2017, GB/T34722-2017 标准要求。</p> <p>2、PVC 封边条厚度$\geq 1.5\text{cm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥ 4级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>4、五金配件：导轨采用“DTC”、“斯达姆”、“BMB”，导轨的垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、耐久性80000次、耐腐蚀，下沉量、猛关、拉出安全性、抽屉导轨组件底部变形合格，符合 QB/T 2454-2013 标准。</p> <p>5、产品的底脚平稳性$\leq 0.2\text{mm}$、抽屉摆动度$\leq 3\text{mm}$、人造板件外观、表面理化性能、桌类稳定性、桌类强度及耐久性、金属拉手耐腐蚀性、甲醛释放量\leq</p>	120	张	1400	168000

				0.03mg/m ³ , 苯、甲苯、二甲苯、TVOC≤0.09mg/m ³ 、家具涂层可迁移元素(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出), 符合 GB/T3324-2017 标准, GB/T35607-2017 标准。				
4	木椅	鑫高力	座宽 430mm, 进深 470mm, 座高 430mm, 总高 800mm	1、材质: 椅架采用红橡实木, 加工平整光洁, 倒棱均匀, 无瑕疵, 表面无结疤, 整体牢固可靠, 光滑无痕, 结合部位采用榫卯结构, 不松动, 不脱胶, 不溢胶, 所用原木经酸脂烘干处理, 干燥率达到 8-10%, 保证抗磨, 遇水, 阳光照射后不开裂, 不翘曲变形, 结构牢固, 凳面采用红橡木实木拼接板。 2、油漆: 采用环保型水性油漆, 甲醛含量(未检出)、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属(镉、铬、汞合格)、苯系物总和含量未检出, 符合 GB 18581-2020 标准要求。 3、产品的底脚平稳性≤0.2mm、木制件外观、漆膜表面理化性能、椅凳类稳定性、椅凳类强度及耐久性、甲醛释放量≤0.1mg/L, 重金属含量符合 GB/T3324-2017 标准。	120	套	350	42000
合 计								918560

- 注: 1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

投标人名称(加盖公章): 常州高力办公家具有限公司

日期: 2023 年 4 月 26 日