


三、磋商报价资料

3-1 报价一览表

单位：人民币

| | |
|------|----------------|
| 项目名称 | 泵站智能化运行及维护工程 |
| 项目编号 | 中瑞竟磋[2023]003号 |
| 磋商总价 | 446680元 |
| 质保期 | 1年 |

供应商名称（公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：


日期：2023年5月31日

3-2 分项报价表

项目编号：中瑞竞磋[2023]003号



| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 供应商人民币价 | | 备注 |
|--------|----------|-----|--------------------------------|--|----|----|---------|-------|----------------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 | |
| 一、监控系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 防火墙 | H3C | f100-c-5g | <p>1、采用非 X86 64 位多核高性能处理器和高速存储器架构，内存≥2G，高度≥1U，自带单电源。</p> <p>2、三层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥100 万，新建连接数≥2W，SSL VPN 并发用户数≥750 人，支持扩展≥1 硬盘扩展槽位，可扩展 480G SSD 硬盘≥1 个</p> <p>3、接口：8GE+2BYPASS+2combo 口+2USB，实配≥1 年入侵防御、防病毒、内容过滤/审计特征库升级服务（根据实际需求更改）；本次实配 100 条 SSL VPN 用户数量授权；</p> <p>4、支持至少 4000 种的 Web 特征的攻击检测和防御，可防护 HTTP/HTTPS 的 Web 应用；支持至少 6000 条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。</p> <p>5、支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证 20 万条且缓存保留时间不应少于 700 分钟；支持病毒库≥600 万，支持勒索病毒防护</p> <p>6、支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证号、信用卡号、银行卡号、手机号等类型进行匹配。</p> <p>7、支持链路负载均衡，支持 outbound 链路负载均衡、inbound 链路负载均衡（智能 DNS）、会话保持、链路故障重定向等功能。</p> <p>8、支持国密 SM2/3/4 算法。</p> | 1 | 个 | 10500 | 10500 | 含综合平台端口开放及转发设置 |
| 2 | 全方位云台摄像机 | 大华 | DH-SD-6C3 425-HNV-D B-D2 | <p>采用 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器</p> <p>支持 25 倍光学变焦，16 倍数字变焦</p> <p>支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.6 黑白：0.0005Lux@F1.6（红外灯开启）</p> <p>支持 H.265 编码，实现超低码流传输</p> <p>★2560*1440 帧率为 60fps</p> | 2 | 套 | 2950 | 5900 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------------------|---|---|---|------|-------|
| | | | | <p>★抓拍图片分辨率≥2688×1520 旋转范围检验:水平:0°~360°,连续旋转垂直:-35°~90° ★可通过手机拨打样机内置4GSIM卡的电话号码使样机上/下线,可通过手机向样机发送开/关短信使样机上/下线或重启 可通过IE浏览器显示样机4G无线网络信号强度,并以百分数显示,支持无线网络地址显示 ★外壳防护等级符合IP68 支持人脸检测;支持人脸轨迹框;支持抓拍;支持人脸增强;支持人脸抠图区域可设;人脸,单寸照;支持实时抓拍,质量优先二种抓拍策略、周界(支持绊线入侵,支持区域入侵,支持穿越围栏,支持徘徊检测,支持物品遗留,支持物品搬移,支持快速移动,支持停车检测,支持人员聚集,支持人车分类报警;支持联动跟踪)、SMD3.0; 内置150米红外灯补光,采用倍率与红外灯功率匹配算法,补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转,垂直方向-20°~90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 支持300个预置位,8条巡航路径,5条巡逻路径 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能 支持IP66防护等级,6000V防雷、防浪涌和防突波保护 ★休眠时功率≤0.048W 电源电压DC12V±30%</p> | 6 | 个 | 2300 | 13800 |
| 3 | UPS 电源 12V250AH | Sanden dc | 优质 | <p>能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。 蓄电池10小时率放电,终止电压10.8V,能够达到100%容量以上,蓄电池端电压均衡性,在开路时,端电压最高与最低差值应≤100mV;进入浮充状态24h后端电压差≤480mV;放电后,端电压差≤0.6V; 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码,压缩比高,超低码流 ★同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约1/2(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章) ★不小于1600TVL(分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率设置为2Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变)(提供公安部有效检测报告复印件)</p> | 6 | 个 | 2300 | 13800 |
| 4 | 400W 摄像机 | 大华 | DH-IPC-HF W3430M-A-I1 | <p>最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码,压缩比高,超低码流 ★同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约1/2(提供公安部有效检测报告复印件加盖公章) ★不小于1600TVL(分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率设置为2Mbps、RJ45输出、图像四周有畸变)(提供公安部有效检测报告复印件)</p> | 4 | 台 | 880 | 3520 |





| | | | | | | | | |
|---|-------|----|-----------------------------|--|---|---|------|------|
| | | | | <p>加盖原厂公章或投标专用章) ★信噪比不小于62dB(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 内置高效红外补光灯,最大红外监控距离50米 支持ROI, SMART H. 264+/H. 265+, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 ★红外灯关闭:彩色:≤0.00021x(AGCON、RJ45 输出, 应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.00011x(AGCON、RJ45 输出, 应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓) (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) ★动态范围不小于106dB (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章) 支持数字宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 支持多种异常检测: 动态检测, 视频遮挡, 网络断开, IP 冲突, 音频异常侦测, 非法访问 内置 MIC 支持 DC12V/POE 供电方式 支持 IP67 防护等级</p> | | | | |
| 5 | 硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR410 4HS-4KS2/ H | <p>主处理器: 工业级嵌入式微控制器; 操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统; 操作界面: WEB 方式, 本地 GUI 操作; 接入路数: 4 路; 硬盘接口: 1 个, SATA3.0, 单盘最大 16T; 分辨率: 16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1; 解码能力: 1 路 16M@20fps;1 路 12M@20fps;2 路 8M@30fps;4 路 5M@30fps;; 多路回放: 最大支持 4 路回放; 画面分割: 主屏: 1、4 分割; 辅屏: 1、4 分割; 前智能分析: 支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD 功能; 音频输入: 1 路, RCA 输入, 语音对讲输入; 音频输出: 1 路, RCA 输出, 复用语音对讲输出; HDMI 接口: 1 个, 最大支持 4K 分辨率输出; VGA 接口: 1 个; ★支持码流采用 AES256 加密技术加密后在网络中传输; 样机支持码流采用</p> | 1 | 台 | 1050 | 1050 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----|----|---|-----|---|------|-------|--|--|--|-------------|
| | | | | TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章或投标专用章）人脸检测前智能性能（路数）：4路； 人脸识别前智能性能（路数）：4路，前FD+前FR支持4路 | | | | | | | | |
| 二、水位仪 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PLC模块及编程 | 施耐德 | 优质 | 模拟数据转换成网络数据 RS485接口（MODBUS-RTU协议）. 4-20mA 电流模拟量输出；含 somachineae 软件 | 6 | 套 | 6500 | 39000 | | | | |
| 2 | 防水电柜 | 国产 | 定制 | 测量范围：0-5、10、20、40、80米按要求. 水位变率：< 100厘米/分. 水位轮启动力矩：< 100克·厘米（0.0098N·m）. 测量准确度：≤±2cm或0.2%F.S. RS485接口（MODBUS-RTU协议）. 施耐德电气原件，防水箱 IP65 内置水位仪 供电设备 | 6 | 个 | 2360 | 14160 | | | | 太阳能电 池供电 |
| 3 | 线路改造 | 施耐德 | 优质 | 含电源设备 4G流量卡转换数据设备，接头等 | 6 | 套 | 3500 | 21000 | | | | |
| 4 | 信号变送模块 | 施耐德 | 优质 | 485转网络信号通过 PLC编程数据模块传送至平台 | 6 | 个 | 850 | 5100 | | | | |
| 5 | PLC模块及编程 | 施耐德 | 优质 | 模拟数据转换成网络数据 RS485接口（MODBUS-RTU协议）. 4-20mA 电流模拟量输出；含 somachineae 软件 | 3 | 套 | 6500 | 19500 | | | | |
| 6 | 浮筒式水位仪 | 施耐德 | 优质 | 水位监测数据转换 信号输出模块 传送至施耐德 PLC 测量范围：0-5、10、20、40、80米按要求. 水位变率：< 100厘米/分. 水位轮启动力矩：< 100克·厘米（0.0098N·m）. 测量准确度：≤±2cm或0.2%F.S. | 3 | 个 | 8500 | 25500 | | | | |
| 7 | 防水电柜 | 国产 | 定制 | 测量范围：0-5、10、20、40、80米按要求. 水位变率：< 100厘米/分. 水位轮启动力矩：< 100克·厘米（0.0098N·m）. 测量准确度：≤±2cm或0.2%F.S. RS485接口（MODBUS-RTU协议）. 施耐德电气原件，防水箱 IP65 内置水位仪 供电设备 | 3 | 个 | 2650 | 7950 | | | | |
| 8 | 300双壁管 | 金牛 | 定制 | 塑料波纹管 PA PE PP 直径 300 | 30 | 米 | 165 | 4950 | | | | |
| 9 | 屏蔽电线及预埋管路 | 康普 | 定制 | WDZ-BYJ-1.0mm4 屏蔽线. 管内穿线 | 270 | 米 | 95 | 25650 | | | | |
| 10 | 固定支架 | 金牛 | 定制 | 镀锌支架 不锈钢 300抱箍 | 30 | 个 | 125 | 3750 | | | | |
| 11 | 地面支架 | 国产 | 定制 | 镀锌管焊接 按现场施工标准 | 3 | 套 | 1600 | 4800 | | | | |
| 12 | 外河开槽及修复 | 国产 | 定制 | 4公分槽面 预埋 50增强管 | 3 | 套 | 850 | 2550 | | | | |





| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|----|----|-------------------------|----|---|-------|--------|--------|
| 三、软件 APP 定制 | | | | | | | | | |
| 1 | 数据采集及软件开发 | 国产 | 定制 | | 6 | 批 | 3800 | 22800 | |
| 四、运行及维护 | | | | | | | | | |
| 1 | 监控平台 | 国产 | 定制 | 大华智慧云平台 升级及维护 | 1 | 批 | 6000 | 6000 | |
| 2 | 数据专线网络费用 (1 年) | 移动 | 优质 | 27 座站点数据传输服务和主会场数据传输服务等 | 1 | 项 | 59800 | 59800 | |
| 3 | 云服务器租用 (1 年) | 移动 | 优质 | 云服务器租用服务及相关操作系统租用服务费用 | 1 | 项 | 31500 | 31500 | |
| 4 | 原监控设备维护 | 移动 | 优质 | 包含 摄像机 线材 交换机 录像机 更换等 | 27 | 套 | 2700 | 72900 | 27 个站点 |
| 5 | 综合软件平台维护 | 移动 | 优质 | 软件平台升级 数据对接 含设备漏洞修补 | 1 | 套 | 45000 | 45000 | 27 个站点 |
| 合 计 | | | | | | | | 446680 | |

供应商名称 (公章) :

法定代表人或代理人 (签字或盖章) :