

分项报价表

项目编号: SYZB 采竞磋 2023054 项目名称: 常州综保区缩区智能化设备采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	网络摄像机	大华	DH-IPC-HDW32BST-A	<p>1. 采用星光级 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器, 低照度效果好, 图像清晰度高;</p> <p>2. 可输出 200 万 (1920×1080) @25fps;</p> <p>3. 支持 H. 265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输;</p> <p>4. 最大红外监控距离大于等于 50 米;</p> <p>5. 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境;</p> <p>6. 支持 ROI, SMARTH. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境;</p> <p>7. 支持内置 MIC;</p> <p>8. 支持 DC12V/POE 供电方式, 方便工程安装;</p> <p>9. 支持 IP67 防护等级;</p> <p>★10. 外观检查: 样机表面不应有明显的凹痕、划伤、变形和污渍, 表面色泽均匀, 不应有气泡、龟裂、脱落和磨损现象, 金属零部件不应有锈蚀, 文字标识应清晰、完整, 样机零部件应装配牢靠, 连接可靠。标志的耐擦性检验: 标志应不易被擦除。提供国家认可的检测机构出具的检测报告 (须带项目编号/项目名称水印) 复印件并加盖供应商公章;</p> <p>★11. 区域曝光功能检查: 可通过 IE 浏览器在预览画面框选出曝光区域, 以该区域作为参考区域曝光。像素计数器功能检查: 在 WEB 界面上, 可通过在画面中鼠标选取画面的大小, 画出的框里会显示当前像素值。提供国家认可的检测机构出具的检测报告 (须带项目编号/项目名称水印) 复印件并加盖供应商公章;</p>			848.54	13576.72

				<p>★12. 视频编码格式设置检查:在 IE 浏览器下,具有 H.265、H.264、MJPEG 设置选项:H.264 格式可设置为 Baseline/Main/HighProfile。智能编码功能检查:同一静止场景相同图像质量下,设备在 H.264 或 H.265 编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,可最多节约 4/5 码流。平台接入功能检查:样机接入城市监控报警联网系统时支持向 SIP 服务器主动注册登记的工作模式。如果注册不成功,延迟一定的随机时间后重新注册。提供国家认可的检测机构出具的检测报告(须带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖供应商公章。</p>				
2	400 万 AI 双摄极光枪型网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW54AIM1-YL-E2-AS	<p>1. 支持 AI 双摄,双目仿生设计,运用多光谱融合技术,可在低照度下实现彩色成像;</p> <p>★2. 内置 1 个 GPU 芯片、1 个扬声器、1 个麦克风、2 个 1/1.8 英寸的 CMOS 图像传感器和 2 个镜头,具有 4 个 RJ45 网络接口、2 个报警输入接口、2 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 RS232 接口、1 个复位键和 1 个 SD 卡槽。提供国家认可的检测机构出具的检测报告(须带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖供应商公章;</p> <p>3. 支持四种智能资源切换:通用行为分析、人脸检测、人数统计、SMD;</p> <p>4. 支持绊线入侵,区域入侵,快速移动,物品遗留,物品搬移,徘徊检测,人员聚集,停车检测;</p> <p>5. 支持人脸检测:支持跟踪,支持优选,支持抓拍,支持上报最优的人脸抓图,支持人脸增强,人脸曝光;</p> <p>6. 支持人数统计:支持排队管理;支持区域内人数统计,进入/离开人数统计,并可生成人数统计日/月/年报表,导出使用;</p> <p>7. 支持声光报警联动,当报警产生时,可触发联动声音警报和灯光闪烁;</p>	2	个	461.06	922.12

				<p>8. 设备内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像进行融合输出。融合比例可根据环境照度自动调节，且在调节过程中视场角不发生变化；</p> <p>9. 可输出不低于 400 万 (2688×1520)@25fps；</p> <p>10. 支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输；</p> <p>11. 内置混合和红外补光灯，最大监控距离 50 米；</p> <p>12. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；</p> <p>13. 支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；</p> <p>14. 支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，支持不低于 256G Micro SD 卡，内置 MIC，内置扬声器；</p> <p>★15. 支持语音播放，播放次数可设置为 1-10 次，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设置。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章；</p> <p>16. 支持 DC12V/POE 供电方式；</p> <p>17. 支持 IP67 防护等级。</p>				
3	支架	国产	枪机支架	枪机专用。	18	个	34.33	618.02
4	硬盘录像机	大华	DH-NVR586 4-4KS2	<p>1. 接入路数：64 路；</p> <p>2. 硬盘接口：8 个 SATA，单盘最大 16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。支持热插拔；</p> <p>3. 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1；</p> <p>4. 解码能力：2 路 12M@20fps；4 路 8M@30fps；6 路 5M@30fps；8 路 4M@30fps；11 路 3M@30fps；16 路 1080P@30fps；32 路 720P@30fps；</p> <p>5. 多路回放：最大支持 16 路回放；</p> <p>6. 报警输入：16 路；</p> <p>7. 报警输出：6 路；</p>	1	台	9024.98	9024.98

			<p>8. 画面分割: VGA1/HDMI1:1/4/8/9/16/25/36/64V GA2/HDMI2:1/4/8/9/16;</p> <p>9. 前智能分析: 支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化(人、车、非机动车)、周界防范;</p> <p>10. 音频输入: 1路, RCA支持IPC复合音频输入;</p> <p>11. 音频输出: 2路, RCA支持语音对讲输出;</p> <p>12. HDMI接口: 2个;</p> <p>13. VGA接口: 2个;</p> <p>★14. 在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性(数字签名), 若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程。提供国家认可的检测机构出具的检测报告(须带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖供应商公章;</p> <p>★15. 在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据完整性(数字签名), 若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程。提供国家认可的检测机构出具的检测报告(须带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖供应商公章;</p> <p>★16. 应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名, 未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行。提供国家认可的检测机构出具的检测报告(须带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖供应商公章;</p> <p>★17. 应自动记录与设备信息安全相关的日志信息作为独立的安全日志, 内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等, 并划分独立的记录空间存储安全日志, 其它日志信息不能覆盖安全日志。提供国家认可的检测机构出具的检测报告(须带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖供应商公章;</p> <p>★18. 当设备出现以下4种安全异常:</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				(1) 非法可执行程序运行预警；(2) WEB 路径暴力破解预警；(3) 会话连接超限预警；(4) 会话 ID 暴力破解预警；其中任意一个时，可以触发联动报警。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。				
5	前端接入工业交换机	博达	IES200-V2 5-2S8T	<p>★1. 整机提供千兆电口≥8 个，千兆 SFP 光口≥2 个，交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps，标配冗余电源 DC12~55V，提供官网链接及官网截图证明并加盖供应商公章；提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章；</p> <p>★2. 能够适应严苛的工作环境，工作温度：-30℃-75℃，存储温度：-40℃-85℃，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章；</p> <p>★3. 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05；提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章；</p> <p>4. 支持 802.1qVLAN，支持 QinQ；</p> <p>5. 支持 802.3ad 端口聚合每组最大 8 个、支持动态 LACP 或静态聚合；</p> <p>6. 支持 IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨 VLAN 复制功能；</p> <p>★7. 支持静态路由，提供官网截图及链接资料并加盖供应商公章；提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章；</p> <p>8. 工业以太网支持节点自愈间小于 5 毫秒，环网自愈时间小于 50 毫秒；</p> <p>★9. 防护等级达到 IP40，提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须</p>	14	台	2766.35	38728.96

				带项目编号/项目名称水印) 复印件并加盖供应商公章; 10. 支持卡轨式安装; 11. 支持 Console、Telnet、SSH、WEB。				
6	前端汇聚工业交换机	博达	IES200-AH 40K0	1. 整机提供千兆电口≥20 个, 千兆 SFP 光口≥4 个, 交换容量≥256Gbps; 2. 标配电源 100-240V 输入, 工作温/湿度: -40℃-75℃; 3. 硬件采用低功耗、宽温宽压设计, 关键器件采用工业宽温晶振及工业电阻电容; 通过符合行业标准的严格测试, 能够适应对 EMC 有严酷要求的工业现场环境; ★4. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务, 采用与核心交换机同一品牌。	1	台	8534.50	8534.50
7	光模块	博达	GSFP-LX-1 0-D	千兆单模双纤光模块(1310nm, 10km, LC)	30	个	372.77	11183.13
8	开关电源设备	国产	S-60-12	12V5A	14	套	284.48	3982.76
9	监控立杆	国产	喷塑钢管	4 米, 定制、喷塑; 含地笼及砼基础。	3	根	1883.48	5650.43
10	监控硬盘	国产	SATA 型号	8TB-256MB-7200RPM-3.5 英寸-SATA 接口。	8	块	1922.71	15381.71
11	架空交接箱	国产	300mm*400mm*200mm	300mm*400mm*200mm。	25	个	1569.56	39239.06
12	室外机柜	国产	600mm*500mm*200mm	600mm*500mm*200mm, 含混凝土基础及 10#槽钢制作安装。	7	个	3390.26	23731.79
13	8 口光纤盒	国产			14	个	608.21	8514.88
14	48 口光纤盒	国产			1	个	1863.86	1863.86
15	光纤配线架	爱谱华顿	48 口	48 口	3	个	1863.86	5591.57
16	光纤熔接	国产			504	芯	15.70	7910.60
17	光纤跳线	爱谱华顿	LC-LC	LC-LC	30	对	166.77	5002.98
18	网线	爱谱华顿	防水网线	防水网线	1525	箱	0.98	1495.99
19	电源线	爱谱华顿	RVV2*1	RVV2*1	1500	米	5.89	8828.79
20	电源线	爱谱华顿	RVV2*6	RVV2*6	5100	米	2.94	15008.94

21	PE63 管	国产	PE63	高密度增强聚乙烯 PE 管；DE63；暗敷；含管沟挖填土方、回填。	5100	米	11.77	60035.77
22	热镀锌 钢管 SC150	国产	SC150	埋地敷设，恢复。	30	米	78.48	2354.34
23	光缆	爱谱 华顿	48 芯	48 芯	5100	米	15.70	80047.69
24	手工井	国产	600MM*600 MM*700MM(含井盖)	600MM*600MM*700MM(含井盖)	17	个	1961.95	33353.20
25	原监控 线路测 试维修	国产	定制	对原有的设备、链路、管道进行测试、 修复。	1	项	19619.53	19619.53
26	四光束 红外对 射	优周	ABH-100	1. 可调频的红外对射探测器，可选射 束频率能够避免由于多组探测器长 距离或堆叠应用时产生的串扰； 2. 采用多射束探测技术及“与”电路， 只有当所有射束同时切断时才触发 报警； 3. 具有数码显示功能，能够直观显示 信号的强弱方便调整； 4. 智能加热处理，有效除霜除冰，消 除大雪，大雾，冰雹等引起的误报。	49	对	2550.54	124976.42
27	红外对 射配套 支架	国产	304 不锈钢	采用 304 的不锈钢管为原材料。	98	个	461.06	45183.78
28	双防区 IP 网络 模块	优周	N202	1. 宽电压输入电压 9V~24V，静态电 流低 100mA 左右； 2. 纯网络传输无延时，全隔离稳定可 靠； 3. 采用防雷通讯保护电路，抗雷击和 脉冲干扰强； 4. 可接入 1 或 2 个常闭 NC 或 NO 或带 电阻防区； 5. 可选配 POE(802.3af 标准)供电 (12v~30W)； 6. 工作电压：10-16VDC； 7. 工作温度：-10℃~+50℃； 8. 相对湿度：≤95%RH； 9. 静态电流：100MA； 10. 报警输出：常开常闭可调；	25	台	1079.07	26976.86
29	IP 报警 主机(核 心产品)	优周	H778S+	1. 采用 ARM32-bitCortex-M3cpu 处理 器，超快运行速度，超大的容量设计； 2. 1 个标准 485 专用键盘接口，键盘	1	台	36296.13	36296.13

			<p>采用大屏中文蓝屏显示；</p> <p>★3. 2个标准 CAN 通讯接口，2个标准 485 通讯接口，采用高速光电隔离设计，实现了完全隔离双总线，在不加任何中继器的情况下可以传输 2.4km，提供产品主板图片并加盖供应商公章；</p> <p>4. 免维护铅蓄电池智能充电控制电路，对电池实时监控，过冲、过放、PWM 充电控制，在电池电量到达临界点时，自动完全关断，寿命最大化；</p> <p>5. 1路 800mA 辅助输出；1个带电源的警号接口，最大可提供 800mA 电流输出；1路键盘电源输出，可提供 800mA 电流输出；所有输出均提供电子保险丝，实现过流保护；</p> <p>6. 带后备电池实时时钟，掉电后时间正常运行，连接到网络中心也会自动校正时间；</p> <p>7. 可接入 8 个键盘，独立分区操作，中文界面；</p> <p>8. 8 个分区子系统；每个分区子系统 2 个自动布撤防工作表，共 32 个自动布撤防时间工作表，自动布撤防时间可以设置工作时间最大优化自动布撤防时间功能；</p> <p>9. 128 个时间驱动表，每组时间驱动表可最多设置执行多个事件(防区布防/撤防，防区旁路/恢复)，可以做到无人值守；</p> <p>10. 15 组密码，15 级密码限制，可以实现按系统、子系统、设备、防区独立控制，满足各种控制要求；</p> <p>11. 多种可编程智能联动，实现电子地图，DVR 报警输入，本地报警等功能，每个防区最多支持 9 个联动输出，支持报警联动，布撤防联动，异常联动等；</p> <p>12. 可接入张力探测器，电机控制杆，转向攀爬杆，实现全方位立体周界防护，满足国家最新标准；</p> <p>13. 模块化设计，可接入电话、GSM 模块、有线网络模块，实现电话线、无线手机卡、网络联网配 S90X 系列</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				<p>软件,还可以短信、有线电话线、通知用户、GSM 模块具有实时电话语音播放功能;</p> <p>14. 实时打印功能,可以做到报警、所有操作实时打印功能;</p> <p>采用大容量 FLASH 芯片,4608 条报警和操作记录,所有操作都实时存储,方便查询,存储模式采用独特地址偏移技术,防止多次写入故障,极大保护数据不会丢失和延长存储使用寿命;</p> <p>15. 通过键盘密码、遥控器、短信息、中心计算机进行远程布防/撤防;</p> <p>16. 输入电压: 185~245VAC、50Hz/15VA;</p> <p>17. 消耗电流: 静态 250mA 报警 450mA;</p> <p>18. 备用电池: 12V7AH 免维护电池;</p> <p>19. 工作温度: -20℃~+55℃;</p> <p>20. 环境湿度: ≤95%RH;</p> <p>21. 总线输入端口: 2 路 485;</p> <p>22. 无线接收频率: 315MHz;</p> <p>23. 与电脑连接端口:RJ45 网络端口;</p> <p>24. 报警时 BELL 输出容量: 12V。</p>				
30	控制键盘	优周	H798	<p>1. 采用 ARM32-bit、Cortex-M3;</p> <p>2. 采用 485 通讯接口,在不加任何中继器的情况下可以传输 1.2km;</p> <p>3. UI 菜单式设计,类似于手机操作;</p> <p>4. 3.5 寸 192*96 高清分辨率液晶屏显示;</p> <p>5. 外观采用高端 ABS 材质,高端大气上档次;</p> <p>6. 输入电压:DC12V~24V;</p> <p>7. 消耗电流:静态≤65mA; 报警≤90mA;</p> <p>8. 使用工作温度:-20℃~+55℃;</p> <p>9. 相对湿度:≤95%RH;</p> <p>10. 报警通讯方式:RS485;</p> <p>11. 无线接收频率:315MHz。</p>	1	台	11673.62	11673.62
31	警灯警号	优周	声光警号	<p>1. 工作电压:DC12V;</p> <p>2. 工作电流:≤70mA;</p> <p>3. 频闪频率:200 次/分钟±10%;</p> <p>4. 声压指数:≥108dB(300mm);</p> <p>5. 工作温度:-20℃~55℃;</p>	1	个	264.86	264.86

				6. 工作湿度: ≤95%(无凝结)。				
32	主机蓄 电池	优周	12V/7A	12V/7A	1	个	412.01	412.01
33	探测器 电源配 件	优周	专业配套	专业配套	49	个	29.43	1442.04
34	报警地 图	优周	1平方米	1平方米, 有机玻璃, 铝合金边框, 含集成拔插联动模块地图与模块免 接线。	1	套	4708.69	4708.69
35	综合管 理平台	优周	S908	<p>1. 采用(互联网云)服务器与客户端分体设计, 便于系统扩展;</p> <p>2. 可以对前端报警主机进行集中管理;</p> <p>3. 使用自定义格式的矢量电子地图作为报警系统的辅助管理, 也可以使用工程施工的电子地图作为辅助手段;</p> <p>4. 管理软件具有手动和自动两种模式配置用户资料, 并可对用户资料进行导入导出操作, 也可对全部用户进行分组设置;</p> <p>5. 用户发生报警时, 可以通过用户添加到软件里的视频设备的网络地址, 实时查看报警现场并对现场进行录像;</p> <p>6. 电子地图报警用户闪烁指示, 报警位置一目了然;</p> <p>7. 多级防区图, 可以在里面添加多个用户并可对其标出防区位置;</p> <p>8. 软件可实现远程一键布撤防, 也可对单台布撤防;</p> <p>9. 软件具有自检功能实时显示布撤防数量;</p> <p>10. 电子地图可缩放或者全屏显示, 报警布撤防颜色可调节;</p> <p>★11. 可统计一段时间内各防区的报警信息, 软件可以每个防区独立控制, 单独布防或撤防单一一个防区, 提供软件界面截图并加盖供应商公章; 提供国家认可的检测机构出具的检测报告(须带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖供应商公章;</p> <p>★12. 可同时软件和微信、APP推送, 应能自动检测入侵报警系统探测、传</p>	1	套	5885.86	5885.86

				<p>输、控制等设备及系统的运行状态，提供微信和 app 控制界面截图并加盖供应商公章；提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章；</p> <p>★13. 提供制造商软件著作权证书复印件并加盖供应商公章。</p>				
36	电源线	爱谱华顿	RVV2*1	RVV2*1	2700	米	5.89	15891.82
37	网线	爱谱华顿	防水网线	防水网线	2440	米	0.98	2393.58
38	旧设备拆除	国产	定制	旧设备及线路拆除	1	项	19619.53	19619.53
39	核心交换机	博达	S3900-48M 6X-AC-H1	<p>★1. 整体提供千兆光口≥24 个，千兆电口≥24 个，千兆/万兆自适应 SFP+ 光口≥6 个，配置可热插拔双电源，提供官网截图证明并加盖供应商公章；提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章；</p> <p>★2. 交换容量≥5.98Tbps，包转发能力≥252Mpps，提供官网截图证明并加盖供应商公章；提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章；</p> <p>3. 支持虚拟化技术，支持 IPv6ND, Pv6ACL, NAT-PT, IPv6 隧道, 6PE, Ipv6 静态路由, RIPng, OSPFv3, BGP4+;</p> <p>4. 支持 RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP 路由协议；</p> <p>5. 支持 MCE，支持 MPLSVPN 的 P/PE 功能要求；</p> <p>6. 支持 ZTP 零接触配置开通（ZeroTouchProvisioning）；</p> <p>7. 支持 DHCP Snooping，支持 EAPS、MEAPS 环网保护协议，环网倒换时间小于 100ms，支持 HSRP, VRRP 热备份协议；</p> <p>8. 支持 Console、Telnet、SSH、WEB；</p> <p>★9. 支持基于 DHCP 和 IP 的安全防护方法防 ARP 欺骗，提供第三方出具的</p>	1	台	45124.92	45124.92

				<p>基于 DHCP 和 IP 的以太网多层交换机安全防护方法相关证书证明并加盖供应商公章; 提供国家认可的检测机构出具的检测报告 (须带项目编号/项目名称水印) 复印件并加盖供应商公章;</p> <p>★10. 支持虚拟化集群交换技术, 提供官网链接及官网截图证明并加盖供应商公章; 提供国家认可的检测机构出具的检测报告 (须带项目编号/项目名称水印) 复印件并加盖供应商公章。</p>				
40	出入口控制终端	大华	DH-IPMECM-1034-S1	<p>1. 产品采用 Intel4305UE 处理器, 标配 4G 内存、M.2 接口 128G 固态硬盘, 可用存储容量 100G;</p> <p>2. 预留 DDR 内存卡槽、2.5 寸硬盘 SATA 接口可扩展;</p> <p>3. 内置 SmartParking 加密狗, 支持添加 2 万条白名单, 支持同步下发相机, 支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费;</p> <p>4. 支持 5 类车类: 固定车、月租车、储值车、临时车和 VIP 车, 支持 3 种车型: 黄牌、蓝牌和绿牌;</p> <p>5. 单台最大支持 4 车道 (1 进 3 出、2 进 2 出、3 进 1 出), 支持 5 台级联;</p> <p>6. 支持 2/4 车道监控, 岗亭收费、异常放行, 支持接入云睿平台实现电子支付;</p> <p>7. 外部接口: 4 个 USB3.0 接口、1 个 VGA、1 个 HDMI、1 路音频输入、1 路音频输出, 双网卡设计, 8 口百兆交换机, 1 个电源开关按键;</p> <p>8. 采用无风扇、低功耗设计;</p> <p>★9. 数据库备份功能: 支持双主机数据热备份功能, 主机故障时, 从机接管主机功能。提供国家认可的检测机构出具的检测报告 (须带项目编号/项目名称水印) 复印件并加盖供应商公章;</p> <p>★10. 进入出口车辆匹配功能: 支持车牌号码+车辆结构化数据的进入出口车辆匹配功能, 车辆结构化数据包括车型、车标、车系。当车牌号码识</p>	1	台	10986.94	10986.94

				<p>别错误其中的任一位，系统可进行匹配，针对无牌车可以采用车型、车标、车系进行匹配。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章；</p> <p>★11. 设备自恢复功能：试验设备异常断电不低于 200 次，系统可以正常启动。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。</p>				
41	抓拍显示一体机	大华	DH-IPMECD-3132-RM40-T14-C2	<p>1. 400W 车牌识别一体机，内置 LED 屏、补光灯、道闸、雷达</p> <p>2. 显示屏：四行四字；</p> <p>3. 显示屏分辨率：64*64；</p> <p>4. 传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS；</p> <p>5. 图像分辨率：2688×1520（不包含 OSD 黑边）；</p> <p>6. 补光灯数量：11 颗（相机内置 3 颗，机箱底部 8 颗）（暖光灯，亮度可调）；</p> <p>7. 杆件类型：直杆；</p> <p>8. 支持杆长：4 米；</p> <p>9. 起杆速度：4.4s；</p> <p>10. 网络接口：1 个，100/1000M 以太网口（RJ-45）；</p> <p>11. USB 接口：1 个，USB3.0 接口；</p> <p>12. RS-485 接口：1 个；</p> <p>13. RS-232 接口：1 个；</p> <p>14. I/O 接口：2 路；</p> <p>15. 报警输入：4 路（地感、雷达、红外）；</p> <p>16. 触发方式：支持视频检测、I/O 线圈、RS485 三种触发方式；</p> <p>17. 存储功能：FTP；SD 卡（最大 128GB）；</p> <p>18. 语音功能：支持，语音对讲和语音播报；</p> <p>19. 最大补光距离：7m；</p> <p>20. 抓拍距离：2.5~6m；</p> <p>21. 除雾功能：支持自动除雾；</p> <p>22. 车辆检测：支持机动车、非机动车抓拍，车辆捕获率≥99.9%；</p> <p>23. 车辆识别：支持车型、车系、车</p>	4	台	28448.32	113793.28

				<p>标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别；车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%；</p> <p>★24. 设备完成禁行/放行状态的单程运行时间：直杆支持运行时间0.9S-4S；折臂杆支持运行时间0.9S-3S；栅栏杆支持运行时间3S-4S。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。</p> <p>★25. 智能识别功能：支持2种车头方向识别，包括正向和逆向。支持2种车辆姿态识别，包括车头和车尾。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。</p> <p>★26. 抠图功能：支持对抓拍的车辆进行车牌、车身、主副驾驶人脸抠图，并对应生成小图。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。</p> <p>★27. 支持车辆滞留检测：当相机检测到车辆长时间滞留时，相机上报报警事件，并联动继电器信号输出。滞留检测时长0-3600s可设。提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖供应商公章。</p>				
42	电脑	国产	I5	I5, 8G, 256 固态、1T、21 寸显示器。	1	台	5591.57	5591.57
43	系统调试及集成	国产	定制	全体智能化系统调试及集成。	1	项	176575.79	176575.79
合 计								1068000