

报价唯一性

4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》
---	-------	---

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0073 号/分包 1


项目名称：常州机电职业技术学院 6#、7#楼钢质家具采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	核心产品： 二联体上下床（四人位）	格雷格	3950*900*2700	1. 上下床立柱整体弯曲成形，立柱横梁均采用50*50*2.0焊管制作，上下床铺架连接横梁用30*30*1.5方管（每层共5根），床铺架焊接3mm厚钢板与立柱螺丝连接。 2. 护栏长1300mm高400mm，用可25*1.5圆管制作，与床铺架焊接，与床立柱腿螺丝连接，与床架连接点不少于3个，与床立柱腿连接不少于2个连接。在护栏上设置永久性标记线到护栏顶边的距离高度≥300mm。 3. 爬梯：采用25*40*1.2mm方管制作，二联体上下床用共用爬梯，净宽500mm，爬梯采用斜坡式安装，上部以中间立片为中心安装，底部偏出床架200mm，并与床立柱腿固定，防滑式踏步板500*50*20mm，五档均匀分布。 4. 蚊帐架：采用φ19*1.0圆管制作，为非伸缩式，床面高度1050活动安装在床立片上。	298	组	2100	625800



				5. 床板为优质杉木板, 厚度 20mm, 宽度 8-10cm, 没有缺边少角、开裂, 铺板间的缝隙 \leq 1.0 公分, 铺板横档四根, 规格为 30*40mm 的杂木, 铺面刨光, 铺板钢钉有防拔处理。				
2	单独上下床 (两人位)	格雷格	2000*900*2700	<p>1. 上下床立柱整体弯曲成形, 立柱横梁均采用 50*50*2.0 焊管制作, 上下床铺架连接横梁用 30*30*1.5 方管 (每层共 5 根), 床铺架焊接 3mm 厚钢板与立柱螺丝连接。</p> <p>2. 护栏长 1300mm 高 400mm, 用可 25*1.5 圆管制作, 与床铺架焊接, 与床立柱腿螺丝连接, 与床架连接点不少于 3 个, 与床立柱腿连接不少于 2 个连接。在护栏上设置永久性标记线到护栏顶边的距离高度\geq300mm。</p> <p>3. 爬梯: 采用 25*40*1.2mm 方管制作, 净宽 350mm, 爬梯采用斜坡式安装, 上部以中间立片为中心安装, 底部偏出床架 200mm, 并与床立柱腿固定, 防滑式踏步板 350*50*20mm, 五档均匀分布。</p> <p>4. 蚊帐架: 采用 ϕ19*1.0 圆管制作, 为非伸缩式, 床面高度 1050 活动安装在床立片上。</p> <p>5. 床板为优质杉木板, 厚度 20mm, 宽度 8-10cm, 没有缺边少角、开裂, 铺板间的缝隙\leq1.0 公分, 铺板横档四根, 规格为 30*40mm 的杂木, 铺面刨光, 铺板钢钉有防拔处理。</p>	12	组	1188	14256
3	上柜下桌 (两人位)	格雷格	1300*550*2690	<p>1. 材质: 二人写字桌桌面 1300*700*25mm, 采用 E0 级刨花板贴防火板塑面, 立板与中抽均采用 1.0 冷轧钢板制作, 抽斗采用挂锁, 焊接挂锁锁扣, 桌上柜每位使用两扇门, 左侧门内上方</p>	608	组	1798	1093184



				有一根挂衣杆, 右侧门内两块层板。柜体采用 1.0 冷轧钢板制作。柜内含二只膨胀罗丝, 用于固定在墙面上。桌面与衣柜中间书柜横板宽度 300mm。					
4									
5									
.....									
合 计									1733240

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章) 常州市克莱格办公设备有限公司

日期: 2023年6月7日

