

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0090号 项目名称：常州市儿童医院移址新建工程办公家具采购及安装项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格		
							单价	合价	
1-5F 家具									
1	双人位诊桌（带副台）	诊室	苏派	2600*1500*750	一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、厚度：主台面板及副柜顶板厚度为 25mm，抽屉底板厚度 5mm，其余厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+副柜+吊木挡板+型钢脚+铝合金线盖； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。 	101	件	2215	223715
2	办公桌（带副台）	2F 行政区办公室	苏派	1400*1200*750	一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、厚度：主台面板及副柜顶板厚度为 25mm，抽屉底板厚度 5mm，其余厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主台+副柜+吊木挡板+钢脚架+铝合金线盖； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它：	6	件	1160	6960

					1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。				
3	诊桌（带活动柜）	检查室、观察室、治疗室、石膏间、B超室、窥镜中心	苏派	1200*600*750	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>2、厚度：主台面厚度为 25mm，抽屉底板厚度 5mm，其余厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、主台+活动三抽柜+铝合金线盖+钢脚架；</p> <p>三、五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1.封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	6	件	1106	6636
			苏派	1400*600*750	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>2、厚度：台面厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、主台+活动三抽柜+铝合金线盖+钢脚架；</p> <p>三、五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1.封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	40	件	1188	47520

4	诊桌（无副台）	急救清创室 雾化室	苏派	850*600*750	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>2、厚度：主台面板厚度为 25mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、主台+铝合金线盖+钢脚架；</p> <p>三、五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1.封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	580	580
5	办公椅	诊室、检查室、治疗室、窥镜中心	苏派	590*600*1040	<p>1. 饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 椅框架及脚架：采用优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺，结实耐用。</p> <p>4. 气压杆：采用优质气压棒。</p> <p>5. 脚轮：采用优质 PU 静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。</p> <p>6. 产品符合 QB/T2280-2016 标准。</p>	264	件	680	179520
6	办公椅	导医台、护室站、采血及检验室、图书馆	苏派	590*600*1040	<p>1. 饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 椅框架及脚架：采用优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺，结实耐用。</p> <p>4. 气压杆：采用优质气压棒。</p> <p>5. 脚轮：采用优质 PU 静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。</p> <p>6. 产品符合 QB/T2280-2016 标准。</p>	20	件	680	13600

7	会议椅	2F 行政区	苏派	690*770*1100	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 外架：用橡胶木实木。</p> <p>4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准。</p> <p>5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	6	件	1215	7290
8	三人沙发	2F 行政区	苏派	2100*900*850	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；</p> <p>5、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	6	件	2300	13800
9	操作椅	1F 发育行为门诊-脑电科 1F 发热门诊-B 超室 1F 急诊-B 超室 2F 功能检查-超声 2F 功能检查-肌电 2F 皮肤科	苏派	直径 550*H750	<p>1、靠背：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、座饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>3、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>4、汽压杆：采用优质气压棒。</p> <p>5、脚架：采用优质铝合金基材一次压铸成型，无需焊接，美观大方且结实耐用。</p> <p>6、脚轮：采用优质 PU 静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。</p>	18	件	645	11610
10	诊椅	采血	苏派	560*600*790	<p>1、采用 PP+玻纤一体成型；</p> <p>2、颜色可选：橙色、淡土色、浅灰色。</p>	3	件	465	1395

11	就诊长凳	诊室	苏派	1200*510*510	<p>一、主要材料说明： 1. 所有板材均采用榉木实木；</p> <p>二、结构/配置： 1. 四腿落地； 2. 带防滑脚垫；</p> <p>三、工艺/其他说明： 1. 经喷环保漆处理，符合国家标准。</p>	111	件	1296	143856
12	单人沙发	4F 120 病房休息室	苏派	730*690*800	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；</p> <p>5、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	2	件	2250	4500
13	双人沙发	3F VIP 诊室 4F 健康研究中心休息室 4F 120 病房休息室	苏派	1400*730*820	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；</p> <p>5、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	5	件	3216	16080
14	大茶几	3FVIP 诊室 4F 120 病房休息室	苏派	1300*650*500	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：台面+金属脚；</p> <p>三、五金配件：采用的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	4	件	535	2140

15	小茶几		苏派	650*650*500	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+金属脚；</p> <p>三、五金配件：采用的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	400	400
16	写字桌	专家休息室	苏派	1200*600*750	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>2、厚度：台面板厚度为 25mm，侧脚板、挡板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面板+2 个抽屉</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1.封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	5	件	555	2775
17	写字椅	专家休息室	苏派	463*565*780	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 外架：用橡胶木实木；</p> <p>4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准；</p> <p>5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	5	件	986	4930

18	衣柜	专家休息室	苏派	860*400*1800	<p>一、主要材料及厚度说明： 材质：采用优质冷轧钢板，符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>二、结构/配置： 1、结构：横向双开掩门，内各配 1 块活动层板和 1 根挂衣杆；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明：金属表面粉末静电喷涂。</p>	5	件	1420	7100
19	单人床	专家休息室 值班室	苏派	900*2000*1100	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017，GB18580-2017，GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：含床屏不含床垫； 三、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	7	件	1066	7462
20	床头柜	专家休息室 值班室	苏派	500*400*550	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017，GB18580-2017，GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：单抽+空格柜； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	6	件	260	1560

21	会议桌	会议示教 MDT 家长学习 室	苏派	1800*1600*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	2810	2810
			苏派	2600*1600*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	5	件	3875	19375
			苏派	3000*800*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	3196	3196

			苏派	3000*1200*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	3445	3445
			苏派	3200*1600*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	4918	4918
			苏派	4800*1600*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	8	件	6445	51560

			苏派	6400*1600*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	2	件	8586	17172
			苏派	8500*1600*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	11015	11015
22	会议椅、 培训椅		苏派	550*580*790	<p>1. 背框全新进口 PP+30%玻纤</p> <p>2. 高弹力海绵座垫，舒适透气</p> <p>3. Q235 碳素钢管 Φ25mm*T2.0mm 厚</p> <p>4. 静电喷涂四脚架，金属质感，稳固性强</p> <p>5. 具有折叠功能</p>	364	件	700	254800

23	培训桌		苏派	800*600*880+320	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1. 采用 60mm 厚屏风，1.2mm 厚铝合金框架，优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），耐磨，防污，硬度高。</p> <p>2. 屏风走线：屏风框架内部任意走线，设有台上台下两条大容量走线槽。</p> <p>3. 直型台面板基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>4. 封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p> <p>5. 屏风带升降功能</p>	29	件	5926	171854
24	讲台桌	考试培训室	苏派	1100*780*1000	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、整体设计符合人体工程学</p> <p>2、桌面采用环保实木多层板，贴面需符合硬度高，不易磨花。贴面厚度 0.6mm 以上，产品表面无裂纹、鼓泡、变色、起皱，符合国家标准。</p> <p>3、讲桌整体采用 1.0mm 优质冷轧钢板，符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999, QB/T3832-1999, GB24820-2009 标准。边缘及拐角均采用圆弧设计。</p> <p>4、颜色选用哑光灰白色，LOGO 板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性、抗氧化性、抗吸湿性能强，美观耐用。</p> <p>5、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。</p>	1	件	3320	3320

25	会诊讨论桌	1F1FB区影像厅会议示教室	苏派	1800*1000*750	<p>一、主要材料:</p> <p>1、基材: 采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板(三聚氰胺板), 符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、配置: 台面+金属腿脚</p> <p>三、五金配件: 采用知名品牌的优质配件;</p> <p>四、工艺/其它:</p> <p>1、封边: 见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺, 符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	3	件	1680	5040
		3FB区西侧办公区域			<p>一、主要材料:</p> <p>1、基材: 采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板(三聚氰胺板), 符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、配置: 台面+金属腿脚</p> <p>三、五金配件: 采用知名品牌的优质配件;</p> <p>四、工艺/其它:</p> <p>1、封边: 见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺, 符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	1750	1750
26	吊柜	1F1FB区影像厅会议示教室	苏派	3600*350*550	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1、基材: 采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板(三聚氰胺板), 符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、配置: 主柜(木框玻璃门, 内含 1 层活动层板)</p> <p>三、五金配件: 采用知名品牌的优质配件;</p> <p>四、工艺/其它:</p> <p>1、封边: 见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺, 符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	4	件	2116	8464

27	会议桌	2F 会议室	苏派	5800*2400*750	<p>1. 面材：采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮，双面光滑平直，颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材：采用中密度纤维板，环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水：采用优质品牌的胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p> <p>5. 采用知名品牌的优质配件。</p>	1	件	15530	15530
28	会议条桌		苏派	4800*500*750	<p>1. 面材：采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮，双面光滑平直，颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材：采用中密度纤维板，环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水：采用优质品牌的胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	1	件	3750	3750
29	会议椅		苏派	690*770*1100	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 外架：用橡胶木实木。</p> <p>4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准。</p> <p>5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	36	件	1215	43740
30	会议桌	5F 会议室	苏派	4500*2000*750	<p>1. 面材：采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮，双面光滑平直，颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材：采用中密度纤维板，环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水：采用优质品牌的胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p> <p>5. 采用知名品牌的优质配件。</p> <p>6. 功能说明：设有话筒孔、多功能电动翻转插座。</p>	2	件	10835	21670

31	会议条桌		苏派	4500*500*750	<p>1. 面材：采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮，双面光滑平直，颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材：采用中密度纤维板，环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水：采用优质品牌的胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	4	件	3516	14064
32	会议椅		苏派	690*770*1100	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 外架：用橡胶木实木。</p> <p>4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准。</p> <p>5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	52	件	1215	63180
33	等候椅	等候区	苏派	560*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）；</p>	14	件	500	7000
34	等候椅	等候区	苏派	1150*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	2	件	625	1250

35	等候椅	等候区	苏派	1680*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径25mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径38mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用PU材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	6	件	700	4200
36	等候椅	等候区	苏派	2220*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径25mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径38mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用PU材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	17	件	876	14892
37	等候椅	等候区	苏派	2760*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径25mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径38mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用PU材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	186	件	1060	197160
38	等候椅	等候区	苏派	3900*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径25mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径38mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用PU材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不</p>	19	件	1392	26448

					被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）				
39	等候椅	等候区	苏派	4440*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径25mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径38mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用PU材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	15	件	1570	23550
40	等候椅	等候区	苏派	4980*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径25mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径38mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用PU材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	3	件	1750	5250
41	等候椅	等候区	苏派	5520*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径25mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径38mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用PU材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	5	件	1928	9640

42	等候椅	等候区	苏派	6120*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径25mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径38mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用PU材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	1	件	2106	2106
43	等候椅	等候区	苏派	7200*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径25mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径38mm高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用PU材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	1	件	2625	2625
44	等候椅	医疗街（儿童活动区）	苏派	2人位	<p>1、选用医用皮革，厚度1.2mm，符合GB/T16799-2018、HJ507-2009标准。</p> <p>2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带。</p> <p>5、304不锈钢回型脚架。</p>	8	件	1570	12560
45	等候椅	医疗街（儿童活动区）	苏派	3人位	<p>1、选用医用皮革，厚度1.2mm，符合GB/T16799-2018、HJ507-2009标准。</p> <p>2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；</p> <p>5、304不锈钢回型脚架。</p>	4	件	2356	9424

46	等候椅	医疗街(儿童活动区)	苏派	2+2 组合	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带。</p> <p>5、304 不锈钢回型脚架。</p>	4	件	3142	12568
47	茶几	医疗街(儿童活动区)	苏派	直径 1200*680	<p>1. 面材：采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材：采用中密度纤维板，环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水：采用优质品牌的胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	8	件	4200	33600
48	儿童椅	医疗街(儿童活动区)	苏派	单人位	<p>1、采用 PP+玻纤一体成型；</p> <p>2、颜色可选：橙色、淡土色、浅灰色。</p>	12	件	625	7500
49	儿童凳	医疗街(儿童活动区)	苏派	1200*600*770	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带。</p> <p>5、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。椅背卡通造型。</p>	16	件	2482	39712
50	玩具柜	医疗街(儿童活动区)	苏派	3000*260*1200	<p>1. 面材：采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材：采用中密度纤维板，环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水：采用优质品牌的胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	2	件	5300	10600
51	木圆凳	1F 钢琴厅	苏派	直径 300*400	<p>1、所有板材均采用榉木。</p>	3	件	270	810

					2、优质环保油漆，符合国家标准。				
52			苏派	直径 300*300	1、所有板材均采用榉木。 2、优质环保油漆，符合国家标准。	3	件	270	810
53	木长凳		苏派	1200*600*400	1、所有板材均采用榉木。 2、优质环保油漆，符合国家标准。	2	件	715	1430
54	休息凳	1F 文化街	苏派	440*470*460	1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3、内框架：实木框架，板材承受压力 300kg，经防腐防虫处理。 4、底框架：五金底框。	8	组	680	5440
			苏派	450*520*620	1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3、内框架：实木框架，板材承受压力 300kg，经防腐防虫处理。 4、底框架：五金底框。	4	组	986	3944
55	诊查床	诊室	苏派	2100*630*990	一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T135601-2017。 2、软包饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 3、厚度：竖支撑板为 25mm，背板厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、配置：卡通车床体+医用皮革软包垫； 三、工艺/其它： 1、封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。 2、产品符合 GB/T35607-2017, GB18584-2001 标准。	93	件	2052	190836

56	理疗床	理疗室	苏派	1900*610*660	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3、脚架：采用 ϕ 50mm，管壁厚度 1.5mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、床架为冷轧钢管焊接成型；</p> <p>2、面板上加医用皮革软包垫；</p> <p>四、五金配件：采用的优质配件；</p> <p>五、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压</p>	11	件	1696	18656
57	留观床	留观室	苏派	1900*610*660	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3、脚架：采用 ϕ 50mm，管壁厚度 1.5mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、床架为冷轧钢管焊接成型；</p> <p>2、面板上加医用皮革软包垫；</p> <p>四、五金配件：采用的优质配件；</p> <p>五、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压</p>	2	件	1696	3392
58	哺乳椅	哺乳室	苏派	650*750*870	<p>1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3、脚架：高强度冷轧圆管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p>	4	件	2892	11568

59	脚踏	苏派	400*360*220	<p>1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3、脚架：高强度冷轧圆管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p>	4	件	856	3424
60	边几	苏派	650*650*500	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+金属脚；</p> <p>三、五金配件：采用的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	4	件	400	1600



61	口腔治疗柜（含更衣柜、吊柜、地柜）	1F 体检中心-口腔科	苏派	2000*600*1800	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；中柜：配一块层板；吊柜(对开掩门，内含 1 块活动层板+2 个标签卡)；洗手柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	1	件	14726	14726
----	-------------------	-------------	----	---------------	--	---	---	-------	-------

62	口腔办公桌（含衣柜、屏风）	3F 牙科诊疗室（单独科室）	苏派	2250*600*1520	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1. 采用厚不少于 40mm 屏风，1.2mm 厚铝合金框架，横向板材，纵向屏风板材+板材饰面，带台上和台下两条走线槽。桌板基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017, 同色封边。</p> <p>2. 屏风走线：屏风框架内部任意走线，设有台上台下两条大容量走线槽，分别预留 4 个国标 86 插座孔。</p> <p>4. 柜体采用优质电解钢板；</p> <p>5、门板、活动柜用国标 0.8mm；前挡板、侧板、台面板用国标 1.0mm；</p> <p>6、台面：台面、看台面及外包面采用医用大理石，厚度\geq12mm，现场拼接而成，需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；</p> <p>二、结构/配置：屏风+写字桌+储物柜+衣柜</p>	6.75	m	4016	27108
----	---------------	----------------	----	---------------	---	------	---	------	-------



63	口腔治疗柜（含吊柜、地柜、水盆）	3F 牙科诊疗室（单独科室）	苏派	3875*600*2000	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜（上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板）+塑料调节脚+人造石面；中柜：配一块层板；吊柜（对开掩门，内含 1 块活动层板+2 个标签卡）；洗手柜（对开掩门，内无层板）+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	11.625	m	3216	37386
----	------------------	----------------	----	---------------	--	--------	---	------	-------

64	靠窗矮柜	3F 牙科诊疗室(单独科室)	苏派	3850*600*850	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双唇全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	11.55	m	3216	37144.8
----	------	----------------	----	--------------	---	-------	---	------	---------

65	垃圾柜	3F 牙科诊疗室(单独科室)	苏派	1200*560*810	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构，含塑胶垃圾桶；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	3.6	m	2320	8352
----	-----	----------------	----	--------------	---	-----	---	------	------

66	口腔活动柜	3F 牙科诊疗室(单独科室)	苏派	510*475*730	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、采用知名品牌优质电解钢板；</p> <p>2、侧板、门板、层板、底板、抽面板用国标 0.8mm；</p> <p>3、加强管料用国标 1.0mm；</p> <p>二、结构/配置：；</p> <p>1、柜门、抽屉面为双层结构,柜门带缓冲功能；</p> <p>2、配置：五抽柜</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	1	件	2250	2250
67	口腔治疗地柜(含地柜、水盆、屏风)	3F 牙科诊疗室(集中区)	苏派	3450*600*1600	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、采用厚不少于 40mm 屏风，1.2mm 厚铝合金框架，纵向屏风板材。</p> <p>2、屏风走线：屏风框架内部任意走线，设有台上台下两条大容量走线槽，分别预留 4 个国标 86 插座孔。</p> <p>3、1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304# 不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；洗手柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构；</p>	13.8	m	3216	44380.8

				<p>屏风：钢板+玻璃。</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。 四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>				
		苏派	2950*600*1600	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用厚不少于 40mm 屏风，1.2mm 厚铝合金框架，纵向屏风板材。</p> <p>2、屏风走线：屏风框架内部任意走线，设有台上台下两条大容量走线槽，分别预留 4 个国标 86 插座孔。</p> <p>3、1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304# 不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；洗手柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70</p>	14.75	m	3216	47436

				<p>度，双层结构； 屏风：钢板+玻璃。</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。 四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



68	垃圾柜	3F 牙科诊疗室(集中区)	苏派	1200*560*810	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构，含塑胶垃圾桶；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、磷化、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	2.4	m	2320	5568
----	-----	---------------	----	--------------	---	-----	---	------	------

69	口腔活动柜	3F 牙科诊疗室(集中区)	苏派	510*475*730	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、采用知名品牌优质电解钢板；</p> <p>2、侧板、门板、层板、底板、抽面板用国标 0.8mm；</p> <p>3、加强管料用国标 1.0mm；</p> <p>二、结构/配置：；</p> <p>1、柜门、抽屉面为双层结构,柜门带缓冲功能；</p> <p>2、配置：五抽柜</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	9	件	2250	20250
70	固定吊柜	3F 眼科	苏派	2400*350*550	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（钢制边框玻璃门，内含 1 层活动层板）</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	4.8	m	3216	15436.8



71	固定地柜	3F 眼科	苏派	2400*580*810	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双唇全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、磷化、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	19.2	m	3216	61747.2
----	------	-------	----	--------------	---	------	---	------	---------

72	固定地柜	4F 窥镜中心-科室	苏派	1660*580*810	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双唇全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、磷化、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	9.96	m	3216	32031.36
----	------	------------	----	--------------	---	------	---	------	----------

73	文件柜	4F 窥镜中心-科室	苏派	860*400*1800	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、采用优质冷轧钢板，符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准；</p> <p>2、侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>3、加强管料用 1.0mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（对开清玻门，内含三层板）；</p> <p>三、五金配件：采用的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	6	组	1838	11028
----	-----	------------	----	--------------	---	---	---	------	-------



74	地吊柜	4F 窥镜中心-复苏室	苏派	2400*600*2000	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；中柜：配一块层板；吊柜(对开掩门，内含 1 块活动层板+2 个标签卡)；洗手柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。 四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	2.4	m	3216	7718.4
----	-----	-------------	----	---------------	---	-----	---	------	--------

75	治疗柜	4F 窥镜中心-治疗室	苏派	2200*580*2000	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；中柜：配一块层板；吊柜(对开掩门，内含 1 块活动层板+2 个标签卡)；洗手柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。 四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	2.2	m	3216	7075.2
----	-----	-------------	----	---------------	---	-----	---	------	--------

76	处置柜	4F 窥镜中心-处置室	苏派	2550*580*810	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双唇全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	2.55	m	3216	8200.8
----	-----	-------------	----	--------------	---	------	---	------	--------

77	拖把池	4F 窥镜中心-处置室	苏派	1670*550*1020	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、采用知名品牌优质 SUS304 不锈钢板材；</p> <p>2、水池、背板用 1.0mm；</p> <p>3、侧板、正面封用 0.8mm；</p> <p>5、加强管料用 1.0mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、档水板高出水槽 500mm，在档水板中间位置装有 2 个水龙头，并配有 4 个拖把挂钩；</p> <p>2、拖把池内池规格：1040*465*350mm；</p> <p>3、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干；</p> <p>4、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为 4 个可调圆管脚，离地 120mm 高；</p> <p>5、配置：主柜（挂钩+不锈钢下水器）+塑料调节脚+标配水龙头；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>	1	件	9326	9326
78	亲子输液椅	输液区	苏派	1410*730*1340	<p>一、主要材料：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017、GB18580-2017、GB/T135601-2017。</p> <p>2、坐垫：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>3、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：304#不锈钢输液杆。</p> <p>2、可隐藏式抽拉坐垫，人性化设计。</p> <p>3、304 不锈钢踢脚设计</p> <p>三、工艺/其它说明：座板下取消抽屉。</p>	60	件	2260	135600

79	书桌	输液区	苏派	900*900*680	<p>一、主要材料说明： 1. 所有板材均采用榉木实木；</p> <p>二、结构/配置： 1. 四腿落地； 2. 带防滑脚垫</p> <p>三、工艺/其他说明： 1. 经喷环保漆处理，符合国家标准。</p>	1	件	2070	2070
80	写字椅	输液区	苏派	340*280*520	<p>一、主要材料说明： 1. 所有板材均采用榉木实木；</p> <p>二、结构/配置： 1. 四腿落地； 2. 带防滑脚垫</p> <p>三、工艺/其他说明： 1. 经喷环保漆处理，符合国家标准。</p>	4	件	1050	4200



81	密集柜	2F 档案库 房	苏派	5600*550*2400	<p>一、传动机构</p> <p>1. 手柄：选用圆盘式摇把，采用一次性成型制造。</p> <p>2. 传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂档脱落装置。</p> <p>二、制动装置</p> <p>每列均装有刹车制动装置，每一组合团体均装有总锁装置，门面装有扣拉式方形锁。</p> <p>三、密封装置</p> <p>每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的磁条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装双面防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。</p> <p>四、表面处理</p> <p>所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，符合国家标准。</p> <p>五、材料规格</p> <p>立柱$\geq 1.2\text{mm}$冷轧钢板；门框、门板、搁板、防尘板、防鼠板使用$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板；轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用$\geq 3.0\text{mm}$冷轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用20×20实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，轨道表面镀锌处理工艺；底盘：采用分段组合工艺，用材厚度为$\geq 3.0\text{mm}$优质冷轧钢板。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3832-1999、QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。</p> <p>六、载重性能</p> <p>单面搁板上均布载重 40Kg，双面均布负载 80Kg，最大挠度为 3mm，24h 卸载后，不得有裂纹及永久变形。</p> <p>标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重 40Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。每标准节在全负载的情况下，承受沿 X、Y 轴两个方向额定载荷 1/15 的水平拉力作用，标准节不得翻倒。</p>	118	m3	2106	248508
----	-----	-------------	----	---------------	---	-----	----	------	--------

		3F 病案密 集库	苏派	5040*710*2400	<p>一、传动机构</p> <p>1. 手柄：选用圆盘式摇把，采用一次性成型制造。</p> <p>2. 传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂档脱落装置。</p> <p>二、制动装置</p> <p>每列均装有刹车制动装置，每一组合团体均装有总锁装置，门面装有扣拉式方形锁。</p> <p>三、密封装置</p> <p>每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的磁条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装双面防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。</p> <p>四、表面处理</p> <p>所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，符合国家标准。</p> <p>五、材料规格</p> <p>立柱$\geq 1.2\text{mm}$冷轧钢板；门框、门板、搁板、防尘板、防鼠板使用$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板；轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用$\geq 3.0\text{mm}$冷轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用20×20实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，轨道表面镀锌处理工艺；底盘：采用分段组合工艺，用材厚度为$\geq 3.0\text{mm}$优质冷轧钢板。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3832-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。</p> <p>六、载重性能</p> <p>单面搁板上均布载重 40Kg，双面均布负载 80Kg，最大挠度为 3mm，24h 卸载后，不得有裂纹及永久变形。</p> <p>标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重 40Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。每标准节在全负载的情况下，承受沿 X、Y 轴两个方向额定载荷 1/15 的水平拉力作用，标准节不得翻倒。</p>	137	m3	2106	288522
--	--	--------------	----	---------------	---	-----	----	------	--------

82	图书架	3F 病案密集库	苏派	7210*620*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。符合国家标准。	4	组	15958	63832
83	图书架	3F 病案密集库	苏派	6050*620*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	3	组	14726	44178
84	图书架	3F 病案密集库	苏派	4890*620*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	组	12762	12762
85	图书架	3F 病案密集库	苏派	5540*400*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。前面装整体柜门，后面带背板。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架	2	组	12272	24544

					具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。				
86	图书架	3F 病案密集库	苏派	6100*300*2000	钢制构件厚度：立柱 ≥ 1.2 mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板 ≥ 1.0 mm 冷轧钢板，底梁 ≥ 1.5 mm 冷轧钢板，顶板 ≥ 0.8 mm 冷轧钢板，挂钩挡棒 ≥ 0.8 mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	2	组	12272	24544
87	图书架	3F 病案密集库	苏派	3680*300*2000	钢制构件厚度：立柱 ≥ 1.2 mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板 ≥ 1.0 mm 冷轧钢板，底梁 ≥ 1.5 mm 冷轧钢板，顶板 ≥ 0.8 mm 冷轧钢板，挂钩挡棒 ≥ 0.8 mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	2	组	7365	14730
88	图书架	3F 病案密集库	苏派	4740*300*2000	钢制构件厚度：立柱 ≥ 1.2 mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板 ≥ 1.0 mm 冷轧钢板，底梁 ≥ 1.5 mm 冷轧钢板，顶板 ≥ 0.8 mm 冷轧钢板，挂钩挡棒 ≥ 0.8 mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	组	9818	9818
89	图书架	3F 病案密集库	苏派	4890*300*2000	钢制构件厚度：立柱 ≥ 1.2 mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板 ≥ 1.0 mm 冷轧钢板，底梁 ≥ 1.5 mm 冷轧钢板，顶板 ≥ 0.8 mm 冷轧钢板，挂钩挡棒 ≥ 0.8 mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，	1	组	9818	9818

					无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。				
90	图书架	3F 病案密集库	苏派	2470*300*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	组	4910	4910
91	图书架	3F 病案密集库	苏派	2380*300*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	组	4910	4910
92	图书架	3F 病案密集库	苏派	1200*300*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	组	2215	2215

93	餐桌	1F 体检中心餐厅 3F 手术生活区餐厅	苏派	1500*750*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+金属腿脚；</p> <p>三、五金配件：采用的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	10	件	645	6450
94	餐椅		苏派	660*560*810	<p>1.面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2.海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3.外架：用橡胶木实木；</p> <p>4.油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准；</p> <p>5.胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	36	件	870	31320
95	阅览桌	图书馆	苏派	1800*1000*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+金属腿脚</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	5	件	1680	8400
96	书架	图书馆	苏派	4000*480*2000	<p>钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999, QB/T3832-1999, GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，</p>	1	件	10450	10450

					无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。				
97	书架	图书馆	苏派	4800*480*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	10	件	12530	125300
98	休闲椅	图书馆	苏派	550*590*800	一、主要材料说明： 1、面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 二、结构/配置： 1、曲木板背板、PP 扶手、高承重金属腿脚； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	20	件	750	15000
99	大装订桌	病案室	苏派	3600*1200*750	一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017、GB18580-2017、GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属腿脚 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。	1	件	2588	2588

100	阅览桌	阅览室	苏派	2300*1200*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+金属腿脚</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	2052	2052
6-13F 家具									
101	诊桌（带活动柜）	经颅磁早期干预	苏派	1400*600*750	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>2、厚度：主台面板厚度为 25mm，抽屉底板厚度 5mm，其余厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、主台+活动三抽柜+铝合金线盒+钢脚架；</p> <p>三、五金配件：三节路轨、锁具均采用优质的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1.封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	2	件	1188	2376
102	办公椅	10F 早期干预、10F 经颅磁	苏派	590*600*1040	<p>1. 饰面：选用医用皮革，厚度为 2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 椅框架及脚架：采用优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺，结实耐用。</p> <p>4. 气压杆：采用优质气压棒。</p> <p>5. 脚轮：采用优质 PU 静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。</p> <p>6. 产品符合 QB/T2280-2016 标准。</p>	3	件	680	2040

103	仪器操作椅	10F经颅磁	苏派	直径 550*H750	<p>1、靠背：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、座饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>3、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>4、汽压杆：采用优质气压棒。</p> <p>5、脚架：采用优质铝合金基材一次压铸成型，无需焊接，美观大方且结实耐用。</p> <p>6、脚轮：采用优质 PU 静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。</p>	1	件	645	645
104	会诊讨论桌	医护办公	苏派	1800*1000*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+金属腿脚</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	14	件	1680	23520
105	吊柜		苏派	3600*350*550	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（木框玻璃门，内含 1 层活动层板）</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	14	件	2116	29624

106	单人床	餐厅、一线值班	苏派	900*2000*1100	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：含床屏不含床垫；</p> <p>三、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	1066	1066
107	会议桌	示教/休息/医护餐厅/餐厅	苏派	4 人位	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	14	件	2810	39340
108	会议椅		苏派	常规	<p>1. 背框全新进口 PP+30%玻纤</p> <p>2. 高弹力海绵座垫，舒适透气</p> <p>3. Q235 碳素钢管 $\Phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚</p> <p>4. 静电喷涂四脚架，金属质感，稳固性强</p>	60	件	700	42000
109	餐椅		苏派	660*560*810	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 外架：用橡胶木实木；</p> <p>4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准；</p> <p>5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	30		870	26100

110	带台盆长条茶水柜	示教/休息/医护餐厅	苏派	3100*600*750	<p>一、主要材料说明及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(对开掩门，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双唇全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、磷化、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	14	件	9406	131684
-----	----------	------------	----	--------------	--	----	---	------	--------

111	带台盆长条茶水柜	餐厅/示教	苏派	2800*600*750	<p>一、主要材料说明及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(对开掩门，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双唇全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>2、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、磷化、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	1	件	8498	8498
-----	----------	-------	----	--------------	--	---	---	------	------

112	诊查床	穿刺室	苏派	2100*630*990	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>2、软包饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>3、厚度：竖支撑板为 25mm，背板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：卡通车床体+医用皮革软包垫；</p> <p>三、工艺/其它：</p> <p>1、封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p> <p>2、产品符合 GB/T35607-2017，GB18584-2001 标准。</p>	2	件	2052	4104
113	理疗床	针灸推拿、水疗、理疗室	苏派	1970*660*660	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3、脚架：采用 ϕ 50mm，管壁厚度 1.5mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、床架为冷轧钢管焊接成型；</p> <p>2、面板上加医用皮革软包垫；</p> <p>四、五金配件：采用的优质配件；</p> <p>五、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压</p>	10	件	1696	16960
114	等候椅	等候间	苏派	2760*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不</p>	2	件	1060	2120

					被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）				
115	三人沙发	6FVIP病房	苏派	1735*715*800	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p> <p>5、沙发垫和靠背按照单人位做连体工艺且满足拆卸功能。</p>	2	件	4200	8400
116	茶几		苏派	905*500*450	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1. 所有板材均采用实木；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1. 四腿落地；</p> <p>2. 带防滑脚垫</p> <p>三、工艺/其他说明：</p> <p>1. 经喷环保漆处理，符合国家标准。</p>	2	件	1428	2856
117	单人沙发	6-13F 单人间病房	苏派	570*680*840	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 外架：用橡胶木实木；</p> <p>4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准；</p> <p>5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	64	件	1050	67200
118	茶几		苏派	直径 780*480	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+金属脚架</p> <p>三、封边：</p> <p>1、见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	32	件	580	18560

119	示教桌	6-13F 健康教育室	苏派	1600*400*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	48	件	876	42048
120	培训椅		苏派	550*580*790	<p>1. 背框全新进口 PP+30%玻纤</p> <p>2. 高弹力海绵座垫，舒适透气</p> <p>3. Q235 碳素钢管 Φ25mm*T2.0mm 厚</p> <p>4. 静电喷涂四脚架，金属质感，稳固性强</p> <p>5. 具有折叠功能</p>	96	件	625	60000
121	候诊椅		苏派	1680*610*780	<p>1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消；</p> <p>3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；</p> <p>4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	68	件	700	47600



122	治疗柜	10F 理疗室	苏派	7580*600*2000	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；中柜：配一块层板；吊柜(对开掩门，内含 1 块活动层板+2 个标签卡)；洗手柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	7.58	m	6980	52908.4
-----	-----	---------	----	---------------	--	------	---	------	---------

123	矮柜	11F脑电加护病房	苏派	6960*420*800	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：对开门，内含一层板；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	5400	5400
负一楼家具									
124	餐桌	员工餐厅 家属餐厅	苏派	1300*650*750	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：台面+金属腿脚</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	79	件	1050	82950
125	餐椅	员工餐厅 家属餐厅	苏派	660*560*810	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 外架：用橡胶木实木；</p> <p>4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准；</p> <p>5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	268	件	870	233160

126	卡座	员工餐厅	苏派	1300*550*950	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	3	件	2535	7605
127	卡座	家属餐厅	苏派	5980*550*950	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	2	件	10228	20456
128	卡座	家属餐厅	苏派	5000*550*950	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	2	件	8035	16070
129	卡座	家属餐厅	苏派	弧长 5658*550*950	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	1	件	10450	10450

130	10人餐桌	包厢1	苏派	直径 2100*750	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1. 面材：采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮，双面光滑平直，颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材：采用中密度纤维板，环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水：采用优质品牌的胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p> <p>5. 采用知名品牌的优质配件。</p> <p>6. 手动转盘</p> <p>7. 两层餐桌面，上部是岩板台面，下部为木制台面。</p>	2	件	12530	25060
131	12人餐桌	包厢2	苏派	直径 2200*750	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1. 面材：采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮，双面光滑平直，颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材：采用中密度纤维板，环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水：采用优质品牌的胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p> <p>5. 采用知名品牌的优质配件。</p> <p>6. 手动转盘</p> <p>7. 两层餐桌面，上部是岩板台面，下部为木制台面。</p>	1	件	12530	12530
132	餐椅	包厢1、2	苏派	440*450*450	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1. 所有板材均采用实木</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1. 四腿落地；</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍；</p> <p>四、工艺/其他说明：</p> <p>1. 板件经喷环保漆处理，符合国家标准。</p>	32	件	986	31552

133	备餐柜	包厢 1、2	苏派	1200*420*800	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1. 面材：采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮，双面光滑平直，颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材：采用中密度纤维板，环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水：采用优质品牌的胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p> <p>5. 采用知名品牌的优质配件。</p>	3	件	2766	8298
134	化妆椅	化妆休息室	苏派	500*500*860	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 外架：用橡胶木实木；</p> <p>4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准；</p> <p>5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	6	件	1050	6300
135	单人沙发	VIP(报告厅旁)	苏派	730*690*800	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；</p> <p>5、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	3	件	2250	6750

136	茶几		苏派	650*650*500	一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属脚； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。	2	件	400	800
合计									4676993.76

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：常州苏派家居科技有限公司

日期：2023年6月21日

