

2.2 分项报价表



分项报价表

项目编号/包号：金诚采竞磋[2023]047号/标段二

项目名称：春江街道高清治安监控采购安装及维保项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数			数量	单位	响应价格 单价	合价
				响应价格 单价	数量	单位				
1	400万极光定枪型网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW54DKM1-E2	1、采用双目双摄多光谱融合设计，实现低照度下彩色成像； 2、内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。融合比例可根据环境照度自动调节，且在调节过程中视场角不发生变化； 3、传感器类型：1/1.8 英寸+1/3 英寸CMOS；像素：400 万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 4、当触发检测或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~30 帧/秒； 5、可通过IE 浏览器开启/关闭补光灯，可设置补光灯在低照度下自动开启红外灯和白光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭支持补光灯亮度手动、自动调节； 6、最大补光距离：50m（视频监控距离）； 7、镜头类型：定焦； 8、通用行为分析：物品遗留；物品搬运； 9、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 10、视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;JPEG; 11、智能编码：H.264:支持;H.265:支持；	80	台	1300	104000		

12、▲支持语音播放，播放次数可设置为1-10次，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，白光可设置常亮与闪烁模式，闪烁频率、时长、周期可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）； 13、内置扬声器，不需要外接拾音器即可实现和客户端的双向语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项； 14、报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；； 15、接入标准：ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T) ;GB/T28181 (双国标)； 16、最大 Micro SD 卡：256 GB； 17、音频输入：1 路 (RCA 头)；音频输出：1 路 (RCA 头)；报警输入：2 路 (湿节点, 支持直流 3V~5V 电位, 5mA 电流)；报警输出：2 路 (湿节点, 支持直流最大 12V 电位, 0.3A 电流)； 18、供电方式： DC12V/POE ； 19、支持当检测到电压低于 8.4V 或者高于 19V 时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示； 20、防护等级：IP67。	DH-SDT-7C1424AI	大华	400W 双目智能球机	1、支持内置 CPU 芯片，支持深度学习算法； 2、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持联动跟踪； 3、▲支持快速智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）； 4、支持双路视频输出：全景 400W、F1.0、1/1.8 英寸 CMOS 传感器；细节 400W、24 倍光学变倍，16 倍数字变倍、1/2.8 英寸 CMOS 传感器； 5、内置 150 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果	20 台	3300 台	66000

3	800 万全景枪机	大华	DH-IPC-PFW5849AI	<p>更均匀；</p> <p>6、▲全景具备 2 个暖光灯，细节摄像机具备 6 个漫光灯，其中 4 个红外灯、2 个白光灯。有光警戒报警功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>7、细节路水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-20° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区；</p> <p>8、支持独立态和联动态功能：当设置为联动态时，全景通道可进行周围检测并联动细节通道跟踪目标当设置为独立态时，全景通道可独立进行周围检测同时细节通道独立进行人脸检测；</p> <p>9、支持全景摄像机与细节摄像机互为 180° 夹角监控；</p> <p>细节路支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径；</p> <p>10、细节路支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；</p> <p>11、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；</p> <p>12、内置 2 路报警输入和 1 路报警输出，支持报警联动功能；</p> <p>13、支持 IP66 防护等级，6000V 防雷、防浪涌和防突波保护。</p> <p>1、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法；</p> <p>2、支持两种智能资源切换：通用行为分析、人数统计支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；</p> <p>3、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测；</p> <p>4、▲支持在智能事件触发时，子显示画面显示放大跟踪触发目标，支持预览和回放，跟踪时长可设置（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>5、采用双路超星光超低照度 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 800 万 (4096×1800)@25fps；</p> <p>6、视场角：水平：180° ±10° ；垂直：48° ；</p>	16	台	1700	27200

4	硬盘录像机	大华	DH-NVR5064-4KS3/1	7、▲可通过浏览器设置将画面分为 1+1、1+3、1+5 等多种分屏方式显示，子显示画面可进行任意大小、位置调节（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）； 8、内置高效暖光灯，最大暖光监控距离 30 米； 9、支持宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 10、支持 ROI, SMART H.264/H.265, AI H.264/H.265，灵活编码，适用于不同带宽和存储环境； 11、支持最大支持 256G Micro SD 卡，内置 MIC，内置扬声器； 12、支持 DC12V/POE 供电方式； 13、支持 IP67 防护等级。	1、操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 2、操作界面：WEB 方式，本地 GUI 操作； 3、接入路数：64 路； 4、硬盘接口：16 个 SATA，单盘最大 16T； 5、分辨率：32MP;24MP;16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF； 6、解码能力：2 路 32M@20fps；2 路 24M@20fps；4 路 16 MP@30fps；5 路 12 MP@30fps；8 路 8 MP@30fps；12 路 5 MP@30fps；16 路 4 MP@30fps；32 路 1080p@30fps； 7、多路回放：最大支持 16 路回放； 8、▲设备的登录过程使用 Digest 认证技术，支持单独对算法模型文件进行升级（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）； 9、▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志，设备支持码流采用 AES256 加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用 TLS	3 台	5750	17250

		<p>通道加密技术后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>10、▲支持鼠标双击搜索列表中的设备进行添加。支持同时选择多个设备进行一键添加。支持手动输入 IP 地址、端口、用户名、密码等信息的方式对设备进行添加，支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；可调节鼠标指针灵敏度，支持操作界面透明化，可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）；</p> <p>11、报警输入：16 路；报警输出：8 路，其中 1 路 12V1A ctrl1 输出；</p> <p>12、画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36/64 辅屏：1/4/8/9/16；</p> <p>13、前智能分析：支持前智能人脸识别、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；</p> <p>14、后智能分析：支持后智能人脸识别、人像检测、人脸识别、周界防范、SMD；</p> <p>15、▲可同时正放或倒放 16 路 H.265 或 H.264 编码 1080P 分辨率的视频图像；或者 16 路 H.265 和 H.264 编码、2560×1440 分辨率的视频图像；或 8 路 H.265 或 H.264 编码、4096×2160 分辨率的视频图像；或 2 路 H.265 或 H.264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像，支持 2 路 H.265 编码、25fps、32MP 分辨率的拼接摄像头视频实时预览功能，搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面；</p> <p>（提供公安部有效检测报告复印件加盖供应商公章）</p> <p>16、▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表 2 种展现形式（提供公安部有效检测报告</p>	

				复印件加盖供应商公章）；			
17、音频输入：1路，RCA 接口；音频输出：2路，RCA 接口；							
18、HDMI 接口：2个；VGA 接口：2个；							
19、人脸检测前智能性能（路数）：16路；人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：2路，单路同时最多检测 12 张人脸；							
20、人脸识别前智能性能（路数）：16路；人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持 16 路，图片流人脸 16 张/秒 2、后端人脸检测+后端人脸比对支持 2 路，视频流人脸 12 张/秒；							
21、结构化前智能性能（路数）：8 路。							
5 监控硬盘 希捷 ST8000VM0044 8TB-256MB-5400RPM-3.5 英寸-SATA 接口				24 块	1550	37200	
6 万向座 国产 优质 国产、优质				96 个	40	3840	
7 摄像机电源 国产 优质 国产、优质				96 个	35	3360	
8 光缆敷设 国产 8芯 8芯				5200 米	9	46800	
9 前端交换机 国产 一光一电 一光一电，单模双纤				123 台	360	44280	
10 前端交换机 国产 16 口 16 口工业级千兆口				5 台	1600	8000	
11 机房汇聚交换机 国产 24 口 24 口工业级千兆光口				6 台	5500	33000	
12 前端落地柜 国产 600*600*450cm 600*600*450cm 32010205				5 台	1466	7330	
				1、400 宽*380 高*200 深 mm、材质厚度不低于 1.0mm、箱体背板厚度不低于 1.2mm； 2、箱体底部及顶部有通风散热冲孔，利用烟囱效应实现自然通风，箱体左右两侧及中央上部开散热孔； 3、设备箱在正常使用状态下，应可承受 60m/s 的强风破坏； 4、箱体内标配漏电保护的 10A 自动重合开关、220V 防雷、公牛 3 位插座。			
13 前端设备安装箱 定制 国产				116 只	820	95120	
14 电源线敷设 国产 RVV3*1.5				3600 米	11	39600	
15 摄像机电源线敷设 国产 RVV3*1				2000 米	6.5	13000	

16	摄像头网线敷设	国产	超 5 类	超 5 类			
17	取电服务费				30	处	1000
18	PE 管敷设及开挖修复	国产	PE 管 32#	PE 管 32#绿化带、人行道板	1200	米	50
19	水泥路及机动车道开挖	国产	镀锌管 50#	镀锌管 50#	260	米	26000
20	检修井	国产	定制	水泥、砖、尺寸 500mm×500mm×500mm	15	个	490
21	设备拆移及安装			机箱、线缆、摄像机、补光灯等拆除及安装，含辅材及登高车配合	116	处	2000
22	设备调试				123	处	36900
23	机柜	国产	42u		1	台	2000
24	光模块	国产	百兆	双纤百兆	77	个	310
25	辅材	国产	优质		1	项	25000
26	未更换 5 年质保及服务费				7	处	5000
27	更换 5 年质保及服务费				116	处	174000
28	光缆租用				77	处	192500
				合 计			1399000

注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2023 年 7 月 3 日