

# 报价唯一性

投标文件未出现可选择性或可调整的报价。



## 投标分项报价表（实质性格式）

项目编号/包号：常采公[2023]0154 号

项目名称：常州市新北区万绥小学家具采购及安装

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	讲台	常天	1500*700*1000 mm	<p>1. 规格：1500*700*1000mm 桌面厚度为 25mm，侧板尺寸：850*600*18mm。层板尺寸：1400*580*18mm 背板尺寸：850*1400*10mm。下层板尺寸 1400*200*18mm。桌面上挡板高度为 100mm，桌面离地高度为 900mm。桌面四周外抛 30mm、侧板及背板见光面外敷 10mm 厚度的实木线条及地脚线、使外观更为美观，大方具有层次感。层板下侧采用 1040*50*30mm 厚度的橡胶木实木拉档加固。柜内拉板宽度为 400mm 使用安全、避免碰脚。整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，柜体连接为枪钉加胶水整装工艺。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。符合 GB18581-2020、GB / T 23999-2009, VOC 含量合格，甲醛含量合格，苯总和含量（甲苯、二甲苯（含乙苯））合格，可溶性重金属含量合格、卤代烃总和含量合格。</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p>	16	张	1600	25600

				4. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。				
2	书包柜	常天	5400*500*1200 mm	<p>1. 规格：5400*500*1200mm，整体分为 54 格，每格尺寸 284*500*349mm，台面采用环保型人造大理石厚度为 18mm 整体美观，简洁。背板厚度为 10mm，其余板件厚度为 18mm，台面材质为人造大理石，满足后期教室摆放绿植、水壶、抹布等，可以起到防潮，耐磨便于清理打扫等特点。</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>4. 脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>	19	组	6000	114000
3	读书角柜	常天	1200*400*1600 mm	<p>1. 尺寸：1200*400*1600mm 侧板尺寸：1600*400*18mm 顶板、层板及底板尺寸：1164*380*18mm 柜门版尺寸：400*300*18mm 背板尺寸：1164*1500*10mm</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体连接为枪钉加胶水整装工艺。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>4. 门铰链：采用不锈钢材质阻尼缓冲铰链，具有开关静</p>	16	顶	1300	20800

				音、自动缓冲闭合等功能 5、拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱 6. 脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。				
4	课桌凳	常天	课桌规格 600*400*680/800mm 凳子规格 340*240*450mm	1. 桌子规格：长 600mm*宽 400mm*高 680/800mm，（高度可手摇调节），背板厚度为 10mm，其余板件厚度为 18mm，桌面尺寸 600*400*18mm，侧板尺寸 370*176*18mm，上背板尺寸 530*176*10mm，上层板尺寸 530*350*18mm（桌斗内空 530*350*160mm），齿轮箱尺寸 240*240*52mm，下层板尺寸 476*150*18mm，下背板尺寸 476*80*18mm，桌腿为 400*200*32mm 橡胶木指接板，底座脚采用 400mm*60mm*60mm 橡胶木。桌面垫：采用 600*400*1.5mm 厚环保透明软玻璃。 2. 方凳规格：长 340mm*宽 240mm*高 450mm，凳面采用 16mm 橡胶木指接板，凳腿及拉档采用株木实木材质，凳腿尺寸 434mm*42mm*32mm，上档尺寸 235mm*40mm*20mm/145mm*40mm*20mm，中档尺寸 235mm*25mm*18mm/145mm*25mm*18mm，下档尺寸 235mm*30mm*30mm/145mm*30mm*30mm。以上均为烘干全实木。 3. 升降功能：在书箱底下 30mm 处，内装有升降齿轮箱，齿轮箱连接高精度直径 12mm 螺杆，在调节高度时，用专用工具在桌子的任何一侧插入调节孔，能调节到所需高度。 4. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体连接为枪钉加胶	708	套	445	315060

				<p>水整装工艺。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>6. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>7. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌子脚固定</p> <p>8. 以上指标符合 QB/T4071-2021 、 GB/T35607-2017 、 GB/T36022-2018 、 GB/T1741-2020 标准规定要求：力学性能（课桌：桌面垂直静载荷 课椅：凳子任意方向倾翻），甲醛释放量未检出、可接触的实木部件中五氯苯酚未检出、表面涂层的可迁移元素 8 个均未检出，氨释放量（气候箱法）未检出，黑曲霉耐霉菌性等级 0 级</p>				
5	储物柜	常天	1000*500*1200 mm	<p>规格：1000*500*1200mm 台面尺寸：1000*500*18mm 侧板尺寸：964*480*18mm 层板及底板尺寸：964*470*18mm 背板尺寸：964*1182*10mm 柜门尺寸：1100*400*18mm</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>4. 门铰链：采用不锈钢材质阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5. 拉手：采用优质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p>	16	顶	1350	21600


				6. 脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。				
6	餐桌 1	常天	2000*1400*420 /750mm	<p>1. 规格：2000*1400*420/750mm :桌面离地高度：750mm，凳面离地高度：420mm，餐桌整体宽度 1400mm。</p> <p>2. 饰面：采用 304#不锈钢板经冲口，折弯、压圆、焊接、打磨抛丸成型，厚度不少于 1.0mm，内芯为 2.5mm 内衬中密度板采用发泡胶加压固化。</p> <p>3. 桌面尺寸为 2000*600*27mm</p> <p>4. 凳面尺寸为 2000*228*25mm，整体人性化弧形设计，采用 PP 工程塑料注塑一次成型，中间带有透水孔。</p> <p>5. 脚套：为 50*50mm 内塞脚套、牢固耐用。</p> <p>6. 脚架：采用优质钢制桌架，桌架壁厚≥1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p> <p>7. 以上指标符合 GB / T3325-2017、GB/T32487-2016、GB/T35607-2017 标准规定要求的金属喷漆(塑)涂层(硬度≥5H,冲击强度,附着力≥1 级,耐腐蚀 100h),耐老化 500h,外观颜色变色评级≥3 级 冲击强度≥10J/m2,甲醛释放量未检出表面涂层的可迁移元素 8 个均未检出。</p>	60	套	1580	94800
7	餐桌 2	常天	1200*600*750m m	<p>1. 规格：1200*600*750mm</p> <p>桌面尺寸：1200*600*25，桌面四个直角倒 R25 圆角、四边倒 R5 圆角桌腿尺寸：725*100*100、桌腿四边倒 R5 圆角。</p> <p>2. 材质：桌面采用 AA 级橡胶木指接板、桌腿及拉档采用优质橡胶木实木，所有材质均为烘干全实木，通榫连接。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p>	10	张	1700	17000

				<p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌子脚固定</p>				
8	实木餐椅	常天	450*420*450/750mm	<p>1. 规格：450*420*450/750mm 坐板尺寸：420*420*18mm、靠背尺寸：420*180*18mm、靠背采用弧形工</p> <p>2. 结构：全实木结构，传统榫卯工艺，坐感舒适，结构牢固。</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>6. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与椅子脚固定。</p>	40	张	300	12000
9	会议桌	常天	6000*2000*750mm	<p>规格：6000*2000*750mm</p> <p>1. 基材：采用环保 E0 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 线孔：桌面预留 140*70 的线孔、方便会议时的电脑及话筒的正常走线功能。线孔盖板采用铝合金材质。</p> <p>3. 封边条：厚度 1.0mm，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面光滑，花纹清晰、均匀，边缘光滑平直，无缺损</p> <p>4. 饰面：采用优质实木木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强</p>	1	张	8200	8200

				<p>5. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>6. 脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌腿固定。</p>				
10	办公椅	常天	480*460*460/950mm 50mm	<p>1. 规格：480*460*460/950mm，</p> <p>2. 材质：采用橡胶木实木，无虫蚀、无腐朽，纹路自然</p> <p>3. 皮料：采用环保阻燃皮革，表面平细，滑爽、柔软、弹性，具有自然的粒纹和光泽，手感舒适，具有柔韧和透气等性能。</p> <p>4. 海绵：采用优质阻燃海绵，无毒、无味，软硬适中，永不变形</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>6. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>7. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与椅子腿固定</p>	145	张	400	10560
11	条桌	常天	1200*400*750mm	<p>规格：1200*400*750mm，台面尺寸：1200*400*25mm，侧板尺寸：725*400*25mm，层板尺寸：1150*370*18mm，背板尺寸：1150*725*18mm。</p> <p>1. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理</p> <p>2. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，</p>	22	张	480	10560



				<p>粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 脚垫采用直径 12mm、厚度 2mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>				
12	茶水柜	常天	800*400*900mm	<p>1. 规格：800*400*900mm</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>4. 门铰链：采用不锈钢材质阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5. 拉手：采用优质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>6. 脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p> <p>7. 抽导轨：导轨-三节，拉趟次数超过 10 万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，液压缓冲，滑动无声。</p>	13	张	850	11050
13	演讲台	常天	820*550*1160mm	<p>1. 尺寸：820*550*1160mm 。台面尺寸：820*550*25。侧板尺寸：850*450*18mm。底板尺寸：650*400*18mm。背板尺寸：700*325*18mm。</p> <p>2. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，含水率低于 8%。</p> <p>3. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p>	1	张	1300	1300

				<p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与底座固定</p>				
14	报告厅礼堂椅	常天	611*861*450/1050mm	 <p>1. 产品规格说明：座椅扶手中心距：560mm，整椅宽：611，整椅深：861mm 整椅高：1050mm，座高：450mm</p> <p>2. 产品材质说明：铝合金站脚：采用优质 ADC12 铝合金材料一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，重量不低于 0.85kg /支，站脚总高度 230mm 上端宽度 70mm 中间宽度 40mm 脚底板宽度：75mm，长度 291mm，地爆固定孔距 245mm，脚底板设计呈半圆形线条优美整体大气美观，扶手表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。</p> <p>3. 扶手框架：采用优质 T2.0mm 热轧钢板冲压焊接成型，整体高度 352mm 最宽处 405mm，最窄处 235mm，与下半截铝合金站脚固定结合，侧板采用内插式侧板，外扣高级专用布料相对于传统外扣式侧板更牢固且不易脱落，厚度为 3mm。</p> <p>4. 椅背：椅背防火外板选用，770*510*15mm 防火板款材质为优质夹板单面压防火板，其纤维纹路纵横交错，经模具热压成型，具有美观的曲线外观造型，以及很强的承重能力，面饰不少于 4 层 PU 漆。表面色泽均匀，油漆附着力强，不易碰花。背内板，705*440*8mm 材质为优质夹板，背海绵，采用高密度聚氨酯定型海绵，密度为：55±3Kg/m<sup>3</sup>，硬度为：55°±5°，规格尺寸为：长 740、宽 480、最厚 120、最簿 60mm。布料采用麻绒面料，渗透力强、环保耐磨、富有弹性，背角码，采用 2.5mm 优</p>	192	位	950	182400

			<p>质碳素结构钢钢板，经模具压制加工而成。</p> <p>5. 椅座：采用阻尼器来减缓座包回复速度的机构，坐挂钩为铝合金一体压铸成型，坚固耐用承受力强，防火坐外板选用，405*423*12mm 防火板款材质为优质夹板单面压防火板，带有吸音孔，其纤维纹路纵横交错，经模具热压成型，具有美观的曲线外观造型，以及很强的承重能力，面饰不少于 4 层 PU 漆。表面色泽均匀，油漆附着力强，不易碰花。内部铁座框规格尺寸为：424*410*89mm，采用高密度阻燃聚氨酯定型海绵原料，添加高效阻燃元素，冷固发泡一体成形的优质海绵，布料采用麻绒面料，渗透力强、环保耐磨、富有弹性。</p> <p>6. 书写板：采用半隐藏式设计，托架采用优质铝合金，一体压铸成型，内镶 7mm 宽小滑轮，使用写字桌旋转更为顺畅。转接头为锌合金压铸而成，与站脚连为一体，桌面采用 ABS 材料一体注塑而成，规格尺寸为 360*265*100mm，桌面带有规格为 180*15*5mm 的笔槽。</p> <p>7. 地脚盖：采用 ABS 注塑成型，外观为小圆弧形，与站脚完美融合一体，更高标准的达到牢固耐用，不轻易脱落。</p> <p>8. 以上指标符合 GB20286-2006【公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识】QB/T2602/2013【影剧院公共座椅】强制性标准要求。阻燃达到 2 级；力学性能要求（座面椅背联合耐久性试验 20 万次：座面 950N, 椅背 330N, 座面静载荷 950N），甲醛释放量未检出</p> <p>9. 地脚盖：采用 ABS 注塑成型，外表为小圆形，更高标准的达到牢固耐用，不轻易脱落。座椅头套采用高级布</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				料颜色可选，可根据客户要求定制 logo 或座位号。安装方式及工艺：现场安装时根据前期方案客户确定好的排位图结合现场实际尺寸进行安装，安装工艺，每个站脚采用 2 颗直径 12mm 长度 120mm 膨胀螺丝与地面连接，以保证每个座位的牢固与安全性。每个座椅反面贴有座位编号，每排靠走道的一面站脚张贴有排号，方便更快捷的找到相应的座位。				
15	两人位主席台	常天	1400*550*750mm	<p>规格：1400*550*750mm 台面尺寸：1400*550*25mm，侧板尺寸：725*480*25mm，层板尺寸：1350*470*18mm，背板尺寸：1400*725*25mm。</p> <p>1. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理</p> <p>2. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	3	张	1300	3900
16	主席台	常天	2100*550*750mm	<p>规格：2100*550*750mm</p> <p>台面尺寸：2100*550*25mm，侧板尺寸：725*480*25mm，层板尺寸：2050*470*18mm，背板尺寸：2100*725*25mm。</p> <p>1. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理</p> <p>2. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、</p>	1	张	1600	1600

				<p>流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>				
17	大班台	常天	1800*850*760mm m	<p>规格：台面 1800*850*760mm，侧柜 900*400*600mm</p> <p>1、基材：采用环保 E0 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形</p> <p>2、封边条：厚度 1.0mm，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面光滑。</p> <p>3、饰面：采用优质实木木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强</p> <p>4. 使用功能：侧柜左右侧板，底板及办公桌台面预留有Φ60mm 电源孔，并配有同尺寸的线盒盖，具备有简单整洁及完善的走线需求及使用功能。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>6. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>7. 门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>8. 抽导轨：导轨-三节，拉趟次数超过 10 万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，液压缓冲，滑动无声。所有五金件作 防锈、防腐处理。</p> <p>9、拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，</p>	1	套	2000	2000

				耐腐蚀，耐酸，耐碱 10.脚垫：采用直径12mm、厚度5mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定				
18	办公椅	常天	550*600*460/950 50mm	1.规格：550*600*460/950mm， 2.材质：采用橡胶木实木，无虫蚀、无腐朽，纹路自然 3.皮料：采用环保阻燃皮革，表面平细，滑爽、柔软、弹性，具有自然的粒纹和光泽，手感舒适，具有柔韧和透气等性能。 4.海绵：采用优质阻燃海绵，无毒、无味，软硬适中，永不变形 5.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好 6.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化 7.脚垫：采用直径25mm、厚度7mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与椅子腿固定	2	张	480	960
19	班前椅	常天	480*460*460/950 50mm	1.规格：480*460*460/950mm， 2.材质：采用橡胶木实木，无虫蚀、无腐朽，纹路自然 3.皮料：采用环保阻燃皮革，表面平细，滑爽、柔软、弹性，具有自然的粒纹和光泽，手感舒适，具有柔韧和透气等性能。 4.海绵：采用优质阻燃海绵，无毒、无味，软硬适中，永不变形 5.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好 6.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，	4	张	400	1600

				<p>粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>7. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与椅子腿固定</p>				
20	校长室/副 校长室书 柜	常天	2000*400*2000 mm	<p>规格：2000*400*2000</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>4. 门铰链：采用不锈钢材质阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5. 拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀、耐酸，耐碱</p> <p>6. 脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	2	组	1200	2400
21	沙发	常天	2000*800*450/ 700mm	<p>规格：2000*800*450/700mm，</p> <p>1、框架：内部为硬木榫结构框架，25#锰蛇簧垫底，多层强力拉筋。</p> <p>2、海绵：采用 35#高密度聚酯海绵，经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：优质头层牛皮软包，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适</p>	6	张	1500	9000
22	班台	常天	1600*800*760m m	<p>规格：桌 1600*850*760mm，侧柜 900*400*600mm</p> <p>1、基材：采用环保 E0 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。连接方式：柜体采用三合</p>	4	张	1800	7200

				<p>一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2、封边条：厚度 1.0mm，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面光滑。</p> <p>3、饰面：采用优质实木木皮，厚度≥0.8mm，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强</p> <p>4. 使用功能：侧柜左右侧板，底板及办公桌台面预留有Φ60mm 电源孔，并配有同尺寸的线盒盖，具备有简单整洁及完善的走线需求及使用功能。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>6. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>7. 门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>8. 抽导轨：导轨-三节，拉趟次数超过 10 万 次，隐藏式滑道带防滑脱系统，液压缓冲，滑动无声。所有五金件作 防锈、防腐处理。</p> <p>9、拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>10. 脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>				
23	办公桌	常天	1600*700*750m m	<p>规格：1600*700*750mm</p> <p>规格：台面 1600*800*25mm，</p> <p>1、基材：采用环保 E0 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。连接方式：柜体采用三合</p>	9	张	1800	16200



				<p>一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2、封边条：厚度 1.0mm，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面光滑。</p> <p>3、饰面：采用优质实木木皮，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强</p> <p>4. 使用功能：侧柜左右侧板，底板及办公桌台面预留有<math>\Phi 60\text{mm}</math> 电源孔，并配有同尺寸的线盒盖，具备有简单整洁及完善的走线需求及使用功能。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>6. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>7. 门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>8. 抽导轨：导轨-三节，拉趟次数超过 10 万 次，隐藏式滑道带防滑脱系统，液压缓冲，滑动无声。所有五金件作 防锈、防腐处理。</p> <p>9、拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>10. 脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>				
24	仓库货架	常天	2000*500*2000 mm	<p>规格:2000*500*2000mm</p> <p>1. 产品结构：书架主要由架体、底座（框）组成，层板间隔可据需进行调整；主要部件为立柱钢板厚为 1.0 mm，隔板厚为 0.7 mm，挂板 0.8 mm、地脚：1.0 mm、顶板：</p>	4	组	2050	8200

				<p>0.7 mm、护板：0.7 mm的优质冷轧板，采用宝钢优质冷轧钢板，经剪板、折弯、冲压等工艺模具化生产。</p> <p>2. 书架立柱采用多次冲压成形。立柱上合理冲孔，保证搁板、挂板能沿立柱的垂直方向调整高度；</p> <p>3. 书架采用三道弯边工艺，以增强承载能力，书架采用双扣勾挂板；</p> <p>4. 生产的板材加工全部实现模具化，零件组合焊接采用工装夹具体，焊接质量牢固可靠，焊接处不得烧焦、起泡、剥落、裂纹、划伤等缺陷，内外焊点均需进行打磨处理；</p> <p>5. 喷塑粉采用环保涂料，全自动静电喷塑，喷塑厚度 60-80 μm，光泽度 28-30%。前处理要通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、清洗、钝化、清洗、烘干等工艺，易清洗、防腐蚀，经久耐用，涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷；</p> <p>6. 各零件、组合件表面光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理；</p>				
25	办公桌	常天	1400*700*750mm	<p>规格：1400*700*750mm</p> <p>规格：台面 1400*700*25mm，</p> <p>1、基材：采用环保 E0 级高密度板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不变形。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2、封边条：厚度 1.0mm，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，</p>	6	张	1600	9600

			<p>无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面光滑。</p> <p>3、饰面：采用优质实木木皮，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，经过防虫防腐处理，色泽光亮，纹理清晰，立体感强</p> <p>4. 使用功能：侧柜左右侧板，底板及办公桌台面预留有<math>\Phi 60\text{mm}</math>电源孔，并配有同尺寸的线盒盖，具备有简单整洁及完善的走线需求及使用功能。</p> <p>5. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>6. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>7. 门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>8. 抽导轨：导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，液压缓冲，滑动无声。所有五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>9、拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>10. 脚垫：采用直径12mm、厚度5mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>					
26	保密柜	常天	1200*400*2000 mm	<p>1. 规格：1200*400*2000mm</p> <p>2. 冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>3. 金属件：柜体焊接均为满焊，表面无变形、无毛刺、断口平整，人可能触及处无尖角利口；采用保护焊全焊接法，焊接处焊缝满实平整无裂缝、无错位、无焊疤堆积，焊后打磨、除刺及抛光</p>	4	顶	1300	5200

				<p>4. 喷塑、喷漆均匀光亮、颜色一致；涂层厚度<math>\geq 0.1\text{mm}</math>，表面光洁明亮；喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀。</p> <p>5. 铁件喷塑前经除锈、除油、酸洗、磷化、干燥处理、钢材表面无烘焦、起堆、剥落、裂纹、毛刺、结疤、错位、压痕、划痕。</p> <p>6. 成品无漏喷、气泡、针孔、波纹花斑、划痕、毛刺、碰伤等焊接缺陷。</p>				
27	办公桌	常天	1200*600*760m m	 <p>1. 规格：1200*600*760mm，台面尺寸为 1200*600*25mm，侧板尺寸：735*550*18mm，背板尺寸：500*800*18mm，抽面板尺寸：400*185*18mm</p> <p>2. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理</p> <p>3. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。办公桌台面预留有 <math>\Phi 60\text{mm}</math> 电源孔，并配有同尺寸的线盒盖，具备有简单整洁及完善的走线需求及使用功能。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6. 门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。</p> <p>7. 抽导轨：导轨-三节，拉趟次数超过 10 万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，液压缓冲，滑动无声。所有五金件作 防锈、防腐处理。符合 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 QB/T3832-1999 标准规定要求。过载：猛关或猛开。功能：</p>	45	张	1280	57600

				<p>操作力，抽屉导轨组件底部变形，抽屉导轨组件结构强度，耐久性 4 万次，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷，猛关或猛开，拉出安全性，下沉量≤4%，耐腐蚀 18h，中性盐雾 500h 达到 10 级</p> <p>8. 拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>9. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>				
28	边柜	常天	1500*300*1100 mm	 <p>1.规格：侧柜尺寸为 1500*300*1100mm。顶板尺寸：1500*300*18mm，侧板尺寸：1082*280*18mm，层板尺寸：1464*380*25mm，底板尺寸：1464*370*18mm，背板尺寸：1092*1484*10mm，门板尺寸：700*400*18mm。</p> <p>2. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。侧柜左右侧板，底板及办公桌台面预留有 Φ60mm 电源孔，并配有同尺寸的线盒盖，具备有简单整洁及完善的走线需求及使用功能。</p> <p>3. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6. 门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能，符合 QB/T2189-2013 、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准规定要求。功能（操作力，垂直静载荷，水平静载荷，耐久性 4 万次，下沉量≤2.0mm），耐腐蚀 18h，中性盐雾 500h 达到 10 级</p>	45	张	1200	5400

				<p>7. 拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>8. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>				
29	窗前柜	常天	1200*500*1200mm	<p>1. 规格：1200*500*1200mm 台面尺寸：1200*500*25mm，侧板尺寸：1175*480*18mm，柜门尺寸：1100*300*18mm，背板尺寸：1175*1175*10mm。</p> <p>2. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理</p> <p>3. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6. 门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>7. 拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>8. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>	12	顶	1000	12000
30	书法桌	常天	1350*600*760mm	<p>桌子：1、尺寸：长 1350mm*宽 600mm*高 760mm；桌面采用 10mm 橡胶木指接板，桌面尺寸 1200mm*600mm*30mm，桌面边框 1200mm*55mm*30mm/600mm*55mm*30mm，桌腿及拉档采用橡胶木实木材质，桌腿尺寸为 730mm*50mm*30mm，上拉档尺寸 1100mm*40mm*30mm，中拉档尺寸 1150mm*45mm*35mm，侧上拉档尺寸</p>	22	张	1050	23100

				<p>500mm*40mm*30mm，侧中拉档尺寸 500mm*45mm*35mm，侧下拉档尺寸 500mm*40mm*30mm，侧竖拉档尺寸 400mm*30mm*30mm，底脚尺寸 600mm*60mm*40mm。</p> <p>2. 材质：桌面采用 AA 级橡胶木指接板、桌腿及拉档采用优质橡胶木实木，所有材质均为烘干全实木，符合 GB/T3324-2017 、GB18580-2017 、GB/T16734-1997、GB/T18581-2001、GB/T29894-2013 标准规定要求，木制品外观，甲醛释放量(气候箱法)未检出，树种鉴定为：橡胶木。通榫连接。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化。</p> <p>5. 脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>				
31	书法凳	常天	450*350*420mm	<p>凳子：1. 尺寸：长 450mm*宽 350mm*高 420mm；凳面采用 10mm 橡胶木指接板，凳面尺寸 400mm*300mm*25mm，凳面边框 400mm*45mm*25mm/300mm*45mm*25mm，凳腿及拉档采用橡胶木实木材质，凳腿尺寸为 395mm*40mm*30mm，上拉档尺寸 300mm*30mm*20mm，中拉档尺寸 350mm*30mm*30mm，侧上拉档尺寸 200mm*30mm*20mm，侧中拉档尺寸 200mm*30mm*30mm，侧下拉档尺寸 200mm*30mm*20mm，侧竖拉档尺寸 230mm*20mm*20mm，底脚尺寸 300mm*40mm*20mm。</p> <p>2. 材质：凳面采用 AA 级橡胶木指接板、凳腿及拉档采用优质橡胶木实木，所有材质均为烘干全实木，通榫连接。</p>	44	张	200	8800

				<p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>				
32	电脑桌	常天	1200*600*750mm	<p>1、规格：1200*600*750mm，台面尺寸：1200*600*25mm，侧板尺寸：725*500*25mm，层板尺寸：1100*500*18mm，背板尺寸：400*1100*18mm</p> <p>2、材质：采用环保 E0 级多层实木板，防潮，防虫、防腐特殊处理，抗弯力强，不变形。侧柜左右侧板，底板及办公桌台面预留有 Φ60mm 电源孔，并配有同尺寸的线盒盖，具备有简单整洁及完善的走线需求及使用功能。</p> <p>3. 封边条：厚度 1.0mm，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面有统一的花式，且压纹清晰、色泽均匀，无明显色差，背胶处理均匀；边缘光滑平直，无缺损。</p> <p>4. 导轨：采用优质阻尼静音导轨（滑轨），表面光滑、不生锈、结实耐用、承重能力强、回弹力均匀、耐腐蚀、抗氧化、强度高、耐磨性强。</p> <p>5. 脚垫：直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝固定</p>	25	张	950	23750
33	学生椅	常天	400*400*450/780mm	<p>椅子</p> <p>1. 规格：长 400mm*宽 400mm*高 450/780mm；椅面采用 18mm</p>	50	张	180	9000



				<p>橡胶木指接板，椅面尺寸 400mm*400mm*18mm，椅腿及拉档采用橡胶木实木材质，椅腿尺寸为 780mm*500mm*30mm，靠背尺寸 350mm*50mm*20mm，中拉档尺寸 350mm*30mm*30mm，侧上拉档尺寸 300mm*30mm*20mm，中拉档尺寸 300mm*30mm*30mm，下拉档尺寸 300mm*30mm*20mm，前腿尺寸 404mm*50mm*30mm。</p> <p>2. 材质：凳面采用 AA 级橡胶木指接板、凳腿及拉档采用优质橡胶木实木，所有材质均为烘干全实木，通榫连接。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>				
34	文件柜	常天	900*400*2000m m	<p>1. 规格：900*400*2000mm</p> <p>2. 冷轧钢板：采用优质冷轧钢板，厚度≥1mm，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>3. 金属件：柜体焊接均为满焊，表面无变形、无毛刺、断口平整，人可能够触及处无尖角利口；采用保护焊全焊接法，焊接处焊缝满实平整无裂缝、无错位、无焊疤堆积，焊后打磨、除刺及抛光</p> <p>4. 喷塑、喷漆均匀光亮、颜色一致；涂层厚度≥0.1mm，表面光洁明亮；喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀。</p> <p>5. 铁件喷塑前经除锈、除油、酸洗、磷化、干燥处理、钢材表面无烘焦、起堆、剥落、裂纹、毛刺、结疤、错位、压痕、划痕。</p>	20	顶	1100	22000

				6. 成品无漏喷、气泡、针孔、波纹花斑、划痕、毛刺、碰伤等焊接缺陷。				
35	双层实木床	常天	2020*960*1850 mm	<p>1. 规格：2020*960*1850mm，床脚：60*60mm，床挺：1900*90*32mm，上、下横档：840*90*32mm。采用1910*830*15mm 厚杉木铺板，间隔不大于 10mm，每块铺板宽度不少于 80mm，正面倒 R3 角，铺板需双面刨光，采用平角螺丝固定铺板。楞木：采用 860*45*35mm 的硬杂木，不少于 5 根。梯子竖档、横档：50*32mm，梯子宽度 400mm，带蚊帐杆，竖杆 25*25*1.2mm 方管与 20*20*1.2mm 方管，横杆：20*20*1.2mm 制作，采用自攻螺丝固定，蚊帐高度 870mm。地面到二层床底高度 1380mm，双层床总高 1850mm。上层带栏杆，尺寸：1250*275*32mm，充分考虑到学生的安全，各种配件安装后严密、平整、端正、牢固、结合处无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不断裂，榫眼采用无醛拼板胶组装。</p> <p>2. 材质：框架采用橡胶木，床板为杉木，环保，抗压，干燥，不变形，表面光洁，观感好，床头及护栏、爬梯为整体榫卯结构，稳固耐用。床头和床边采用二合一连接。</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>4. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5. 脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	2	张	1650	7800

36	四门更衣柜	常天	800*600*2000mm	<p>1. 尺寸：800*600*2000mm 顶板尺寸：764*600*18mm，侧板尺寸：2000*600*18mm，柜门尺寸：950*400*18mm，背板尺寸：2000*800*10mm。</p> <p>2. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。</p> <p>3. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6. 门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>7. 拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀、耐酸，耐碱</p> <p>8. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>	3	顶	2600	7800
37	窗前柜	常天	1200*500*1200mm	<p>1. 规格：1200*500*1200mm 台面尺寸：1200*500*25mm，侧板尺寸：1175*480*18mm，柜门尺寸：1100*300*18mm，背板尺寸：1175*1175*10mm。</p> <p>2. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理</p> <p>3. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p>	4	组	2100	24000

				<p>6. 门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>7. 拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>8. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>				
38	书柜	常天	800*400*2000mm	<p>规格：800*400*2000，顶板尺寸：800*400*25mm，侧板尺寸：1975*370*18mm，柜门尺寸：800*400*18mm。背板尺寸：2000*800*10mm。</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>4. 门铰链：采用不锈钢材质阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5. 拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>6. 脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>	20	组	1200	24000
39	快递柜	常天	2400*500*1200mm	<p>1. 规格：2400*500*1200mm，顶板尺寸：2400*500*18mm，侧板尺寸：1182*480*18mm，背板尺寸：2384*1182*10mm。</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、</p>	1	组	2300	2300

			流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好 3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化 4. 脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。				
合计：壹佰贰拾壹万陆仟贰佰捌拾元整							1216280

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏常天教学设备有限公司

日期：2023 年 8 月 9 日

