

# 溧阳市实验幼儿园清泓路园区厨房设备采购及安装 政府采购合同

甲方:溧阳市实验幼儿园

乙方:常州如棕厨房设备有限公司

集中采购机构:溧阳市政府采购中心

项目编号:溧采公[2023]0016号

合同签订时间:2023年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及有关法律、法规的规定,经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。

## 一、项目清单及合同金额

1. 项目编号:溧采公[2023]0016号。
2. 项目名称:溧阳市实验幼儿园清泓路园区厨房设备采购及安装项目。
3. 合同金额:人民币449958元(大写:肆拾肆万玖仟玖佰伍拾捌元)。

合同价应为完成本项目所需的全部费用。包括但不限于:相应货物的供货、包装、运输、保险、安装调试、辅材、免费质量保修保养期服务、劳务、培训、工具、耗材及利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用,以及为完成该项货物所涉及的一切相关费用等费用。

4. 合同内容:设备采购(制造)、运抵、包装、仓储、运输、卸货至采购单位项目现场指定位置,并安装、调试,直至通过采购单位及其他相关部门的验收等全过程工作。

## 5. 供货标的一览表:

序号	设备名称	规格型号	品牌	数量	单位	单价(元)	小计(元)
一	清洁区						
1	拖把池连沥水平台	1000*600*550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不 锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1380	1380

2	不锈钢（拖把） 沥水架	1000*300*1500 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	400	400
3	风幕机	1500*185*210 静音循环风，形成隐形风墙。	厂制品	1	台	1900	1900
二	<b>验货、检测</b>						
1	不锈钢格栅地架	1000*530*150 采用 SUS304 不锈钢方管制造， 38*38*1.2mm	厂制品	3	台	550	1650
2	不锈钢平板推车	900*600*900 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm	厂制品	1	辆	800	800
3	高身冲孔四层架	1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	3	台	1200	3600
4	电子地秤	300KG 全不锈钢面盘，可以折叠，防水、 防抖、防冻、计数取样、变频节能	厂制品	1	台	450	450
三	<b>主食库</b>						
1	不锈钢格栅地架	1000*530*150 采用 SUS304 不锈钢方管制造， 38*38*1.2mm	厂制品	4	台	550	2200
2	不锈钢平板推车	900*600*900 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm	厂制品	1	辆	800	800
四	<b>副食库</b>						

1	高身冲孔四层架	1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	5	台	1200	6000
2	不锈钢平板推车	900*600*900 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm	厂制品	1	辆	800	800
<b>五</b>	<b>男更/女更</b>						
1	挂墙洗手星	500*400*200 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	2	台	700	1400
<b>六</b>	<b>杂货库</b>						
1	高身冲孔四层架	1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	3	台	1200	3600
<b>七</b>	<b>粗加工、切配间</b>						
1	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50 平 方米)	500*220*350 额定电压：220-240V；光源：UV-A 灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；	宝视达	1	台	400	400
2	多功能蔬菜切菜 机	1175*625*1095 1、功率：1.3 (kw)，电压：220 (V)；2、产品用途 果蔬切碎 产 能叶菜类 300-800KG/h,根茎类 300-500KG/h	谷雨	1	台	15800	15800
3	刀具消毒柜	540*135*645 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm	厂制品	2	台	650	1300
4	大单星盆台(带 背)	1000*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；带围板，管材采 用 304 不锈钢方管制造， 38*38*1.2mm	厂制品	9	台	1200	10800

5	工作台连壹下层板 (带背)	950*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	850	850
6	工作台连壹下层板 (带背)	1350*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	2	台	1150	2300
7	工作台连壹下层板 (带背)	750*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	3	台	850	2550
8	工作台连壹下层板 (带背)	1400*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1150	1150
9	多功能绞切两用机	675*500*770 1、不锈钢外壳，电功率 220V,1.1KW；2、切片厚度：3mm、 5mm；3、加工能力：切片 400 公斤、 切丝 200 公斤（小时）	飞凤	1	台	4500	4500
10	高身冲孔四层架	500*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	2	台	1300	2600
11	高身冲孔四层架	1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	4	台	1200	4800
12	工作台连壹下层板	1500*800*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	2	台	1150	2300
13	工作台连壹下层板 (带背)	650*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	850	850
14	工作台连壹下层板 (带背)	1000*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	2	台	850	1700

15	工作台连壹下层板 (带背)	1050*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	850	850
16	工作台连壹下层板 (无背)	1500*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1150	1150
17	洗地龙头配花洒 喷头 (10M)	1、开放式洗地龙头、碳钢主体，表 面环氧喷涂处理；2、固定侧支架钢 板厚度 5mm，黄铜进水主体；3、 重工无痕三层液压钢丝管与主体接 口为金属连接件、耐温 85 度；4、 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配 有橡胶保护套水压可调（配置一把 喷头）	联歌	1	套	2300	2300
八	<b>烹饪热厨房</b>						
1	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50 平 方米)	500*220*350 额定电压：220-240V；光源：UV-A 灭蝇灯管；灯体材质：铝合金；	宝视达	1	台	400	400
2	高身冲孔四层架	1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	3	台	1200	3600
3	工作台连壹下层板 (无背)	1500*700*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	2	台	1150	2300
4	单星盆台(无背)	750*700*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；带围板，管材采 用 304 不锈钢方管制造， 38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1150	1150
5	打荷台柜	1500*800*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	3	台	2600	7800
6	油网式烟罩连嵌 入式烟罩	5800*1350*500 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm	厂制品	7.9	m <sup>2</sup>	1180	9322

7	封墙钢	L=5800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm H=2050	厂制品	12	m <sup>2</sup>	300	3600
8	中式电磁双头大炒炉	2200*1100*800 1、额定功率：20KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。	莱凯	1	台	19000	19000
9	中式电磁单头大炒炉	1000*1100*800 1、额定功率：20KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。五档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。	莱凯	1	台	11000	11000
10	炉拼台	600*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	700	700
11	炉拼台	200*1100*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	550	550

12	炉拼台	300*1100*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	2	台	550	1100
13	电磁单头单尾炒 炉	1100*1100*800 1、额定功率：15KW/眼，台面整体 拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设 计，并设置炉灶专用防尘网，防水 并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全 自动龙头，节约用水，美观耐用。 机芯能纳秒内对电流异常做出反 应，风机延时关断，散热彻底，保 护机芯不受损。智能故障代码显示， 维修操作更加快捷。高性能精细线 盘技术，加热稳定，不偏火。五档 火力可随心调节，火候方便掌控。 高标准防漏电处理加特有防静电设 计，安全无忧。	莱凯	1	台	11000	11000
14	封墙钢	L=1350 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm H=2050	厂制品	2.8	m <sup>2</sup>	300	840

15	灭火系统	<p>双瓶组</p> <p>灭火装置具备自动和手动两种操作模式，灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自 控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制 阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；灭火药剂需无毒，无污染，无腐蚀性，并应有灭火剂试验报告和毒性试验报告，灭火剂有效 期为8年。厨房设备灭火装置生产企业必须具有中国国家强制性产品认证证书。灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）连接喷嘴的安装管路 SUS304 的不锈钢管，3 分管壁厚度不低于 1.5mm；4 分管壁厚度不低于 2.0mm。不锈钢弯头、直接为 SUS304 材质，安装规范：下喷嘴安装高度 1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护。每个烟道口都需布置上喷喷嘴。烟罩内布置水平安装的 侧喷喷嘴。</p>	厨功夫	1	组	15800	15800
16	风幕机	品牌：厂制品，1500*185*210 静音循环风，形成隐形风墙。		2	台	1900	3800
九	蒸制间						
1	油网式烟罩连嵌入式烟罩灯(方型)	<p>3800*1350</p> <p>板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板材厚度 1.2mm</p>	厂制品	5.2	m <sup>2</sup>	1180	6136



2	封墙钢	L=3800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm H=2050	厂制品	8	m <sup>2</sup>	300	2400
3	智能电热单门蒸饭柜	650*900*1850 1、304 材质加长双 u 型优质发热管，浮球 304 材质 2、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准 3、自动进水功能，蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压 4、柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手	厂制品	1	台	5800	5800
4	智能电热双门蒸饭柜 (24 盘)	1150*900*1850 1、304 材质加长双 u 型优质发热管，浮球 304 材质 2、微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准 3、自动进水功能，蒸饭时箱内承受 650 帕微压状态，自动泄压 4、柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内，不烫手	厂制品	2	台	9800	19600
5	工作台连壹下层板 (带背)	1200*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	2	台	1150	2300
6	大单星盆台(带背)	1000*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；带围板，管材采用 304 不锈钢方管制造， 38*38*1.2mm	厂制品	2	台	1200	2400
7	高身冲孔四层架	1080*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1200	1200

十	预进间、备餐(分餐)间、教师餐厅						
1	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50平方米)	500*220*350 额定电压: 220-240V; 光源: UV-A 灭蝇灯管; 灯体材质: 铝合金;	宝视达	3	台	400	1200
2	挂墙洗手星	500*400*200 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不 锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	4	台	700	2800
3	高身冲孔四层架	1500*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不 锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	6	台	1300	7800
4	工作台连壹下层 板 (带背)	1800*800*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不 锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	2	台	1250	2500
5	玻璃门展示留样 柜	600*750*1930 冷藏温度: -5~5 度, 高品质压缩机, 低噪音, 制冷强劲, 环保无氟 R134A 制冷剂。	索斯尔	2	台	2900	5800
6	单星盆台(带背)	750*800*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 带围板, 管材采 用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1150	1150
7	工作台连壹下层 板 (无背)	650*700*850 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不 锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	1	台	850	850
8	保温汤桶台	600*700*850 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不 锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	2	台	850	1700
9	电热五格热汤池 柜 (5xGN 1/1)	1800*700*850 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不 锈钢方管制造, 38*38*1.2mm, 含下 层板和加厚 1/1 份数盘及盖子。	厂制品	1	台	3200	3200

10	工作台连壹下层板	885*700*850 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	850	850
11	紫外线杀菌灯	L=1200 40w，灯管：石英高压放电管，紫外 线（UV-B）波长：200~290nm，强 力杀菌，效率高，时间短，电压/ 功率：220v/0.04kw	宝视达	3	台	400	1200
12	收污台（带背）	1500*800*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1250	1250
13	教师餐桌	1200*1400*750 台面+椅面架为全实木制作，橡胶木 材质，厚度为 4CM，支架为 SUS 304 材质，50*50*2.0 不锈钢方管制作。	厂制品	10	台	1250	12500
十一	水果间						
1	四层层架	862*500*1600 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1200	1200
2	工作台连壹下层板（带背）	800*500*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	850	850
3	单星盆台（带背）	750*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；带围板，管材采 用 304 不锈钢方管制造， 38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1150	1150
4	平台双门冷藏柜	1800*750*800 工程型，全铜管；温度范围：-5℃ ~+5℃，功率 220V/0.28KW；内外 壳为不锈钢板材，全铜管蒸发器， 使用高效压缩机，电子温控；箱体 除露功能，弹簧门铰链，能满足 45° 以下环温下工作。	银都	1	台	3000	3000
5	工作台连壹下层板（带背）	750*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造， 板材厚度 1.2mm；管材采用 304 不 锈钢方管制造，38*38*1.2mm	厂制品	1	台	850	850

6	单移门工作柜 (带背)	912*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm	厂制品	1	台	2100	2100
7	紫外线杀菌灯	L=1200 40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外 线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强 力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/ 功率: 220v/0.04kw	宝视达	1	台	400	400
<b>十二</b>	<b>餐车停放间</b>						
1	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50平 方米)	500*220*350 额定电压: 220-240V; 光源: UV-A 灭蝇灯管; 灯体材质: 铝合金;	宝视达	1	台	400	400
2	封闭式保温餐车	700*950*600 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm	厂制品	5	辆	2450	12250
3	紫外线杀菌灯	L=1200 40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外 线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强 力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/ 功率: 220v/0.04kw	宝视达	3	台	400	1200
4	风幕机	1500*185*210 静音循环风, 形成隐形风墙。	厂制品	1	台	1900	1900
<b>十三</b>	<b>洗碗间、洁碟消 毒间</b>						
1	挂墙式灭蝇灯 (环保型<50平 方米)	500*220*350 额定电压: 220-240V; 光源: UV-A 灭蝇灯管; 灯体材质: 铝合金;	宝视达	2	台	400	800
2	高身冲孔四层架	1500*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不 锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	2	台	1300	2600
3	开水器座	555*520*480	厂制品	2	台	200	400

4	中式数显步进式开水机	550*385*910 SUS304 不锈钢板材制作, 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上, CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金探温器检测水温, 使水温差 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ , 功能: 防高温蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能, 12KW/380V, 出水量 120L/小时	泳邦	2	台	2450	4900
5	活感应粒子杀菌滤水器 (咖啡机/开水器用)	530*80*80 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm	泳邦	2	台	500	1000
6	大单星盆台(带背)	1000*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 带围板, 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	6	台	1200	7200
7	工作台连壹下层板 (带背)	1000*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	2	台	850	1700
8	工作台连壹下层板 (无背)	1500*800*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	2	台	1150	2300
9	工作台连壹下层板 (带背)	板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1150	1150
10	洗地龙头配花洒喷头 (10M)	1、开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理; 2、固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜进水主体 ; 3、重工无痕三层液压钢丝管与主体接口为金属连接件、耐温 85 度 ; 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调 (配置一把喷头)	联歌	1	套	2300	2300
11	热风循环双门消毒柜(核心产品)	1120*510*1640 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 门板厚度 $\delta = 1.0\text{mm}$ , 其他厚度 $\delta = 0.8\text{mm}$ , 容积: 720L, 电压/功率: 220V/4.4KW, 温度范围: 20-150. C	厂制品	3	台	8200	24600

12	紫外线杀菌灯	L=1200 40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	宝视达	2	台	400	800
13	高身冲孔四层架	1200*550*1550 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	2	台	1200	2400
十四	二楼保温间						
1	单星盆台(带背)	750*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 带围板, 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1150	1150
2	紫外线杀菌灯	L=1200 40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	宝视达	1	台	400	400
十五	三楼保温间						
1	单星盆台(带背)	750*750*800 板材采用 SUS304 不锈钢板材制造, 板材厚度 1.2mm; 带围板, 管材采用 304 不锈钢方管制造, 38*38*1.2mm	厂制品	1	台	1150	1150
2	紫外线杀菌灯	L=1200 40w, 灯管: 石英高压放电管, 紫外线 (UV-B) 波长: 200~290nm, 强力杀菌, 效率高, 时间短, 电压/功率: 220v/0.04kw	宝视达	1	台	400	400
十六	水池龙头及配件						
1	双温摇摆龙头	SUS 304 材质, 纯铜阀体, 含双温水管	君畅	20	套	125	2500
2	感应龙头	SUS 304 材质, 纯铜阀体, 含进水管	君畅	6	套	300	1800
十七	排油烟系统						

1	排油烟风机-油烟净化一体机	<p>2400*1480*1360</p> <p>1、 风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型。（风机内蜗壳采用 1.0mm 厚度不锈钢板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度不锈钢板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度不锈钢板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度不锈钢板）2、 风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。3、 采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。</p>	双枪	1	台	15800	15800
2	油烟风机底座	采用 10#槽钢制作，涂层防锈漆，适配	厂制品	1	套	1350	1350
3	不锈钢板主风管	优质不锈钢板材制作，厚度 1.0，含风管、支管，外墙管道、弯头、三通、变接，满焊焊接制作，大管道中间撑不锈钢方管加固，管道连接，满焊不漏油。	厂制品	145	M2	130	18850
4	不锈钢排烟管弯径	<p>800*500</p> <p>优质不锈钢板材制作，厚度 1.0，含风管、支管，外墙管道、弯头、三通、变接，满焊焊接制作，大管道中间撑不锈钢方管加固，管道连接，满焊不漏油。</p>	厂制品	4	M2	100	400
5	不锈钢排烟管变径	<p>700*320-400*320</p> <p>优质不锈钢板材制作，厚度 1.0，含风管、支管，外墙管道、弯头、三通、变接，满焊焊接制作，大管道中间撑不锈钢方管加固，管道连接，满焊不漏油。</p>	厂制品	5	M2	100	500

6	不锈钢排烟管与 不锈钢	400*400 优质不锈钢板材制作，厚度1.0， 含风管、支管，外墙管道、弯头、 三通、变接，满焊焊接制作，大管 道中间撑不锈钢方管加固，管道连 接，满焊不漏油。	厂制品	12	M2	100	1200
7	座式减震器	适配	厂制品	4	只	50	200
8	150℃排烟防火 阀	800*700 板材采用镀锌板制造，板材厚度 1.0mm	德粤	2	套	300	600
9	风机启停风机箱 (11KW)	星三角降压启动 1、用于风柜启动控制按钮启动，带 指示灯 2、具备过流、过压、欠压、 短路、缺相保护等功能	德粤	1	套	2000	2000
10	多页对开调节阀	800*500 板材采用镀锌板制造，板材厚度 1.0mm	厂制品	1	台	300	300
11	帆布软接	适配	厂制品	1	个	100	100
12	风管穿墙开洞	适配	厂制品	3	个	80	240
13	风管穿墙套管	适配	厂制品	3	套	150	450
14	支架	国标 4#镀锌角铁	厂制品	1	项	600	600
<b>十八</b>	<b>鲜风系统</b>						
1	补风箱式风机 (进风口防虫网)	加压低噪音	博丰	1	台	4500	4500
2	镀锌板风管	630*320 板材采用镀锌板制造，板材厚度 1.0mm	厂制品	58	M2	100	5800
3	镀锌板排烟管弯 径	630*320 板材采用镀锌板制造，板材厚度 1.0mm	厂制品	3	M2	100	300
4	镀锌法兰	国标 4#镀锌角铁	厂制品	46	个	10	460
5	吊式减震器	适配	厂制品	4	只	50	200
6	风机启停风机箱 (5.5KW)	直接启动 1、用于风柜启动控制按钮启动，带 指示灯 2、具备过流、过压、欠压、 短路、缺相保护等功能	德粤	1	台	750	750



7	风口消音器	1370*620*1000 板材采用镀锌板制造，板材厚度 1.0mm	厂制品	1	台	2500	2500
8	多页对开调节阀	630*500/500*500 板材采用镀锌板制造，板材厚度 1.0mm	厂制品	2	台	300	600
9	铝合金烤白漆风口	600*600	厂制品	4	个	60	240
10	帆布软接	适配	厂制品	1	个	100	100
11	风管穿墙开洞	适配	厂制品	3	个	80	240
12	风管穿墙套管	适配	厂制品	3	套	150	450
13	支架	国标 4#镀锌角铁	厂制品	1	项	600	600
14	线路改造	适配	厂制品	1	项	50000	50000
合同总价：449958 元							
工期：确保在 2023 年 7 月 30 日前交付使用							

## 二、付款方式及期限

本项目结算方式为固定总价，数量按实结算。

固定综合单价合同在项目决算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中所有发生的费用，乙方自行承担，结算中不作任何调整。

合同签订后一周内支付合同价的 30%为预付款，所有设备到现场后付至合同价款的 40%，余款在所有设备安装调试经采购人验收合格后一次性付清。

## 三、交货时间、安装地点及交付方式

1. 交货时间：2023 年 7 月 30 日。
2. 交货地点：甲方指定地点。
3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。

## 四、履约验收

1. 乙方提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

在验收过程中，甲方将委托第三方检测和验收。因不合格而调换的货物检测费用由乙方承担。不合格货物只能调换，甲方不接受以维修、更换部件等方法通过检测验收的货物。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的产品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 乙方需提供货物检测合格报告，应将所提供货物的装箱清单用户手册原厂、保修卡，随箱资料及配件等交付甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的资料和配件的，视为未按合同约定供货，乙方必须补齐才视为交货，因此导致逾期交货的，由乙方承担相关的违约责任。乙方将所有货物安装调试好后，甲方须委派人员按照数量清单对货物进行清点，清点无误并验收合格后应签字认可。

5. 如发现货物有翻新加工或弄虚作假等现象，甲方拒付货款等全部费用，将依法追究其违约责任，由乙方承担采购人的经济损失，并报请相关部门作进一步处理。

## **五、相关权利及义务**

1. 甲方和见证方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 见证方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3. 甲方、见证方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4. 甲方、见证方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

## **六、保修条款、售后服务**

1. 本项目免费质量保修保养期4年，计算期自设备安装调试并经相关部门验收合格、正式交付使用之日起计算。乙方承诺在免费质量保修保养期内，若发生质量问题，将免费负责更换或维修（同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品）。在免费质量保修保养期外，以最优惠的价格提供更换、维修。

2. 免费质量保修保养期内出现质量问题，接到甲方或使用方维修通知后，应在 1 小时以内响应，12 小时内到达，48 小时内完成甲方或使用方提出维修要求的服务。若乙方未能及时上门维修，甲方或使用方另行支付维修费用，从乙方尾款中扣除。

3. 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

## **七、违约责任**

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付本合同总额 5%的违约金。若因乙方原因在合同规定期限内无法交付，甲方有权终止合同，并请示政府招标监管部门取消其中标资格，或经甲、乙双方协商同意继续履行合同，甲方将视情况在延迟交付期内每天按合同总额 3‰的标准收取违约金，并提请政府招标监管部门将其列入不良行为记录。因不可抗力力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

## **八、不可抗力**

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## **九、争议**

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

## **十、合同标的追加处理**

如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的设备，在不改变合同条款的前提下，甲乙双方签订补充合同，但应注意追加增加的设备总价不得超过本合同金额的 10%。

## **十一、生效和其他**

1. 本合同经双方签署生效。





2. 本合同一式伍份，甲方持有贰份，乙方持有贰份，集中采购机构持有壹份。

3. 本合同的附件为：

附件 a 本项目《采购文件》及补充文件；

附件 b 本项目《投标文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

甲方（盖章）： 	乙方（盖章）： 
开户行：	开户行：
账号：	账号：
税号：	税号：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：  张洁
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：  张洁
电话：	电话：
传真：	传真：
邮编：	邮编：
地址：	地址：
签订日期：	签订日期：