

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0160 号

项目名称：郑陆交警中队勤务指挥室大屏智能化采购及安装项目

报价单位：人民币元

							投标价格	
序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数 量	单 位	单 价	合 价
一、新建大屏部分								
1	55 寸液晶 拼接单元	宇视	MW5255-S6 -D	1. 55 寸拼接显示单元； 2. 显示单元亮度 $\geq 500\text{cd/m}^2$ ； 3. 物理拼缝应 $\leq 0.88\text{mm}$ ； 4. 对比度 $\geq 4000:1$ ； 5. 液晶单元物理分辨率不小于 1920*1080； 6. 具备不少于 1 个 DVI、2 个 HDMI、1 个 VGA 视频输入接口； 7. ▲液晶拼接显示单元具备智能光感护 眼功能，液晶拼接显示单元可自动识别环 境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度 （需提供表面具有 CNAS 标识的权威机构 检测报告证明，并加盖原厂商公章）； 8. ▲多个液晶拼接显示单元具备一键色 彩调整功能，实现快速调整屏幕色差（需 提供表面具有 CNAS 标识的权威机构检测 报告证明，并加盖原厂商公章）； 9. ▲设备应支持被 CS 客户端集中管 理，支持多级用户权限管理、支持多场 景模式管理（需提供表面具有 CNAS 标 识的权威机构检测报告证明，并加盖原厂 商公章）； 10. ▲液晶拼接显示单元具备唯一 ID 设 置，内置拼接处理引擎，配合环通接口， 无需外设可实现自动拼接功能，拼接数量 无限制（需提供表面具有 CNAS 标识的权 威机构检测报告证明，并加盖原厂商公 章）；	15	台	13250.00	198750.00




				<p>11. ▲自动化实现拼接墙的拼缝补偿（需提供表面具有 CNAS 标识的权威机构检测报告证明, 并加盖原厂商公章）；</p> <p>12. ▲能够在大屏级联的情况下单独控制某一块屏（需提供表面具有 CNAS 标识的权威机构检测报告证明, 并加盖原厂商公章）；</p> <p>13. ▲具备节能模式, 打开节能模式液晶拼接屏正常运行时的平均功耗最高可以降低 50%(需提供表面具有 CNAS 标识的权威机构检测报告证明, 并加盖原厂商公章)；</p> <p>14. ▲显示单元的色彩还原准确性指标 $\Delta E \leq 0.9$（需提供表面具有 CNAS 标识的权威机构检测报告证明, 并加盖原厂商公章）；</p> <p>15. ▲显示单元连续运行 3000 小时, 背光 LED 光衰 $\leq 0.3\%$（需提供表面具有 CNAS 标识的权威机构检测报告证明, 并加盖原厂商公章）；</p> <p>16. ▲液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质, 结构件需一体成型, 显示屏具备完整后壳, 不得以支架或挡板替代, 无任何裸露在外的电路, 整体美观大方（需提供表面具有 CNAS 标识的权威机构检测报告证明, 并加盖原厂商公章）；</p> <p>17. ▲液晶拼接显示单元支持自动调校功能（提供国家版权局出具的文件证明, 并加盖原厂商公章）；</p> <p>18. ▲液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象（提供国家版权局出具的文件证明, 并加盖原厂商公章）；</p> <p>19. ▲提供 BOE 原厂面板授权证明复印件, 并加盖原厂商公章。</p>				
2	拼接控制器	宇视	DMC9000-2 U	<p>1. 为保证设备使用灵活度, 设备应采用插卡式机箱设计, 可灵活配置板卡；</p> <p>2. 设备具备智能温控功能, 可根据机箱内的温度自动调节风扇转速；</p> <p>3. 为方便应对不同的屏幕需求, 可自定义输出分辨率, 可外接由 LED 显示屏组成的电视墙, 并进行显示；</p> <p>4. 可对多种场景进行保存和调用, 最多可保存至少 64 个场景；</p> <p>5. 输出分辨率: 最大 1920×1080, 视频输</p>	1		48950.00	48950.00


				<p>入接口：HDMI、DVI-D、VGA, 输入分辨率：最大 3840*2160</p> <p>开窗数量：单口最大 8 开窗；</p> <p>6. 支持 PAD 控制功能；</p> <p>7. 支持开窗，漫游，叠加，场景切换；</p> <p>8. 提供包含 16 路 HDMI 输入板卡和 16 路 HDMI 输出板卡。</p>				
3	高清解码器	宇视	ADU8712-E	<p>1. 具有 2 个 RJ45 网络接口、4 个 HDMI 输入接口，12 个 HDMI 输出接口、2 个音频输入接口、2 个音频输出接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS485 接口、1 个 RS232 接口、4 个报警输入接口、4 个报警输出接口，采用 AC220V 供电；</p> <p>2. 解码分辨率支持 8640×3840，3840×2160，1920*1080；</p> <p>3. 单端口解码能力不低于 4 路 4K 30fps 或 16 路 1080P 30fps 的视频图像；</p> <p>4. 可接入支持国标 28181、ONVIF 的摄像机，并进行解码上墙，支持组播功能；</p> <p>5. 视频输入口及视频输出口分辨率最大支持 3840*2160 60HZ，均支持自定义分辨率；</p> <p>6. 客户端支持安装在 UOS、银河麒麟 V10、中标麒麟 V7，银河麒麟 V4，鸿蒙国产系统中，兼容鲲鹏、飞腾、海光、兆芯，申威、龙芯国产 CPU ；</p> <p>7. 可通过移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存、云台控制、大屏开关机等；</p> <p>8. ▲支持智能分析信息显示功能，可显示拌线入侵、区域入侵、视频遮挡、非法访问、IP 冲突设置及对应告警（需提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖原厂商公章）；</p> <p>9. ▲可将多台设备进行级联，实现接口扩容，级联后在客户端上应只呈现主设备的 IP 地址（需提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖原厂商公章）；</p> <p>10. ▲可接入具有视频内容保护功能的摄像机并对开启该功能后输出的码流进行解码和显示（需提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖原厂商公章）；</p> <p>11. ▲支持虚拟 LED 字幕功能，虚拟 LED</p>	2	台	45668.00	91336.00



				<p>字幕可跨屏显示，并可设置滚动效果（需提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖原厂商公章）；</p> <p>12. ▲支持时间字幕叠加功能，时间字幕可选择年、月、日、时、分、秒、星期等参数（需提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖原厂商公章）；</p> <p>13. ▲可对60fps的视流进行解码并上墙（需提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖原厂商公章）；</p> <p>14. ▲具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口（需提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖原厂商公章）；</p> <p>15. ▲单个输出接口可最多支持432个窗口（需提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖原厂商公章）；</p> <p>16. ▲支持部分窗口轮巡功能，可在电视墙上选择指定多个窗口进行轮巡，其他窗口可正常显示视频信息，轮巡时间间隔可配置（需提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖原厂商公章）；</p> <p>17. ▲支持场景组功能，将100路视频场景切换至另100路视频场景并正常显示的时间应≤1S，场景切换过程中，视频画面应无明显黑屏现象（需提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖原厂商公章）；</p> <p>18. ▲同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的时延差值应≤1ms（需提供公安部权威机构检测报告证明，并加盖原厂商公章）；</p> <p>19. ▲为保证系统的兼容性，投标人需承诺能无缝接入到常州市交警支队视频监控平台中。</p>				
4	控制电脑		定制	公安内网控制电脑，按业主要求配置	2	台	7650.00	15300.00
5	液晶拼接单元前维护液压支架	国产优质	定制	根据现场情况定制	15	套	1980.00	29700.00
6	拼接单元线缆连接包	国产优质	定制	HDMI工程编制线缆，镀金插头，15米	30	套	376.20	11286.00
7	设备连接线缆包	国产优质	定制	HDMI-DVI3米，DVI-DVI15米，3米	30	套	584.10	17523.00




8	高清视频信号分配器	国产优质	定制	1路 DVI 进, 2路 DVI 出	3	台	257.40	772.20
9	电源连接单元	国产优质	定制	防过载插座; 插孔数量: 10 个; 额定功率: 2500W; 插孔电流: 10A; 长度: 3 米	7	套	189.00	1323.00
10	集成服务-液晶拼接显示屏两侧包边装饰服务		定制	根据现场情况定制服务	1	项	6435.00	6435.00
11	集成服务-液晶拼接单元服务		定制	提供液晶屏拼接服务	1	项	11330.00	11330.00
12	小计							432705.20
二、原大屏迁移部分								
1	集成服务-原 53 寸大屏拆除服务		定制	提供拆卸 55 寸 (3*5, 落地机柜)、搬运等服务工作。	15	套	320.00	4800.00
2	集成服务-原有机柜设备拆除服务		定制	提供拆除、整理与安装服务	1	项	2500.00	2500.00
3	小计							7300.00
三、综合布线系统改造								
1	6 类非屏蔽双绞线	国产优质	定制	四对非屏蔽双绞, 线对之间被内部十字支撑架分隔。超过 TIA/EIA-568-C.2 六类和 ISO-IEC11801-2ndClassE 信道性能要求。信道带宽: ACR 有效带宽 > 250MHz, 性能测试达 650MHz。防火等级: 商用级 CM, 满足 NEC 标准 UL1581 防火规范, 满足 IEC60332-1 标准。 安装拉力: 最大 25Ibs (11.3Kg, 110N)。温度范围: 安装温度 0℃~60℃, 工作温度 -10℃~60℃。	3	箱	1080.00	3240.00
2	双口信息面板	国产优质	定制	86 型双口面板, 规格: 86x86 mm, 含 86 底盒 含 2 个信息模块	14	套	108.00	1512.00



				提供镙钉与易拔出镙钉帽，外形美观 电子与数据匹配应用 倾斜设计，要求的厚度达到最小 正面附 Panduit 商标				
3	配线架	国产 优质	定制	24口，铜缆配架，满配6类非屏蔽模块	3	条	900.00	2700.00
4	理线器	国产 优质	定制	1U塑料结构，质轻、耐磨、安装简便。 专利的双绞链盖板，无需拆下盖板即可进行接线。 理线轴边缘采用圆角设计，方便走线并保护线缆免受损坏。	3	条	270.00	810.00
5	网络跳线	国产 优质	定制	六类，UTP，RJ45，3M	56	根	52.20	2923.20
6	集成服务- 防静电地板切割开槽及修复服务		定制	提供防静电地板切割开槽及修复服务	1	项	1950.00	1950.00
7	集成服务- 信息点位测试服务		定制	提供信息点位测试服务	56	点	25.00	1400.00
8	集成服务- 标志标签服务		定制	提供标志标签服务	1	项	450.00	450.00
9	集成服务- 综合布线服务		定制	提供综合布线服务	1	项	10700.00	10700.00
10	机柜及电源分配单元	国产 优质	定制	尺寸：宽*深*高（600*1000*2000），含电源分配单元1套	1	套	4851.00	4851.00
11	小计							30536.20
四、操作席位								
1	三人操作席	常博	定制	1. 三边操作台组成，共长4.8米左右； 2. 钢结构：操作控制台墙体框架，墙体内外盖板，边缘板和支撑腿均采用1.2-1.4mm的冷轧钢板； 3. 每个席位席位内部能放置标准主机设备，可采用托盘固定； 4. 操作控制台的承载墙高度为210mm左右，厚度不小于170mm，内部可走线或放置小型设备。承载墙顶盖板具有密集直径不大于2mm通风圆孔，两孔最小间隔不大于1.5mm，通风孔面积不小于盖板的	4.8	米	5742.00	27561.60



				1/3; 5. 每个席位配置 1 条 8 位 3 孔的 PDU 插排; 6. 每个席位配置 1 套多功能强电 (国标) 和多功能数据接口。				
2	二人操作席	常博	定制	1. 长度 2.4 米左右, 共 2 套; 2. 钢结构: 操作控制台墙体框架, 墙体内外盖板, 边缘板和支撑腿均采用 1.2-1.4mm 的冷轧钢板; 3. 每个席位席位内部能放置标准主机设备, 可采用托盘固定; 4. 操作控制台的承载墙高度为 210mm 左右, 厚度不小于 170mm, 内部可走线或放置小型设备。承载墙顶盖板具有密集的直径不大于 2mm 通风圆孔, 两孔最小间隔不大于 1.5mm, 通风孔面积不小于盖板的 1/3; (5) 每个席位配置 1 条 8 位 3 孔的 PDU 插排; (6) 每个席位配置 1 套多功能强电 (国标) 和多功能数据接口。	4.8	米	5742.00	27561.60
3	液晶支臂	NB	定制	1. 可调节显示器挂臂; 2. 使用高精压铸的轧钢制造; 3. 具有高低调节器可以调整支臂高度, 支臂高度可调, 具有承重调节系统, 轻轻触碰, 任意悬停; 4. 显示器可调节倾斜可以左右水平选装, 具有国际标准 VESA 安装孔位, 具有快拆功能; 5. 支臂采用快拆底座安装在承载墙上, 在没有承载墙的控制台上可以直接安装在台面上。	7	套	459.00	3213.00
4	座椅	尚艺	定制	1. 黑色背筐; 2. 头枕高度、角度可调节; 3. 固定腰靠; 4. PU 升降扶手; 5. 中置式倾仰, 倾仰角度可 4 段锁定; 6. 尼龙五星脚; 7. 网布: 进口测试网布。	7	把	1138.50	7969.50
5	小计							66305.70
五、集成服务								
1	系统集成调试及运维服务		定制	含项目所有系统集成与综合调试服务、含 2 年运行维护服务。	1	项	60000	60000.00



六	合计	(一) + (二) + (三) + (四) + (五)			596847.10
---	----	-----------------------------	--	--	-----------

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期：2023年8月1日

