

合同编号：常采公[2023]0143 号

政府采购合同

(货物类)

项目名称：怡康小学改扩建办公家具

甲 方：常州市天宁区教育局

乙 方：江苏凤凰新华书店集团有限公司常州分公司

签 订 地：常州市博爱小学

签订日期：2023 年 08 月 08 日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为常采公[2023]0143号采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：办公家具；
- 1.2.2 货物数量：1批；
- 1.2.3 货物质量：符合国家相关规定，全新的、未使用过的原装合格正品。

1.3 价款

本合同总价为：¥ 1173840.00 元（大写：壹佰壹拾柒万叁仟捌佰肆拾元整人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
新楼一层接待室								
1	接待桌	格林	GL-JDZ5301	2340*1200*750 1. 材质：E1级实木颗粒板+烤漆钢架； 2. 工艺：采用国家标准E1级板，面板厚度25mm，基材采用E1级三聚氰胺饰面实木颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥2.0mm 优质PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	1	张	3690	3690
2	接待椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板：采用多层实木板加压而成，木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³； 2、面料：采用优质福祥环保透气网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，甲醛含量≤100mg/kg； 3、海绵：采用优质定型海绵，符合GB/T 10802-2006《通用	8	张	540	4320

				软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，拉伸强度≥135KPa，伸长率≥120%，撕裂强度≥2N/cm，软硬适中，回弹性能好，无刺激气味，无黄芯，无裂缝，符合人体工程学原理，坐感舒适； 4、脚架：加厚≥2.0mm 壁厚钢管，弯处内套双套管可承受≥300kg 重压，加厚喷环保黑漆保护层，抗高酸碱。椅管≥56mm*37mm*2.0mm，脚垫为塑胶防滑脚垫。				
3	茶水柜	格林	GL-CSG-715	800*400*1200 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板，甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L（行业环保级别达到 E1 级标准），2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板，甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L（行业环保级别达到 E1 级标准），2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 4. 五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	组	1000	1000
4	三人沙发	格林	GL-SF-3015	2200*750*730 1. 皮料：面皮为西皮面料 2. 棉：均为高弹性纯棉 3. 实木方、夹板沙发架 4. 烤黑色五金脚	1	组	2400	2400
5	双人沙发	格林	GL-SF-2015	1400*750*730 1. 皮料：面皮为西皮面料 2. 棉：均为高弹性纯棉 3. 实木方、夹板沙发架 4. 烤黑色五金脚	1	组	1900	1900
6	茶几	格林	GL-CJJ-1001	1400*700*350H 1. 材质：E1 级实木颗粒板+烤漆钢架； 2. 工艺：采用国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥2.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。	1	张	1080	1080
总务处								
7	办公桌	格林	GL-BGW-2107	1. 尺寸：D1800*W1600*H760mm； 2. 材质：实木颗粒板板； 2. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC 直封边制作； 3. 功能：配有接线槽，方便安装插座等。	2	张	1800	3600
8	办公椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板：采用多层实木板加压而成，木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ； 2、面料：采用优质福祥环保透气网布，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，甲醛含量≤100mg/kg； 3、海绵：采用优质定型海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率≥40%，拉伸强度≥135KPa，伸长率≥120%，撕裂强度≥2N/cm，软硬适中，回弹性能好，无刺激气味，无黄芯，无裂缝，符合人体工程学原理，坐感舒适； 4、脚架：加厚≥2.0mm 壁厚钢管，弯处内套双套管可承受≥300kg 重压，加厚喷环保黑漆保护层，抗高酸碱。椅管≥56mm*37mm*2.0mm，脚垫为塑胶防滑脚垫。	2	张	540	1080
新楼五层阅览室								

9	实木 阅览 桌	格林	GL-YLZ M-3613	1400*800*750 1: 框架采用白蜡木实木制作, 桌脚采用 50*50mm, 横档采用 45*45mm 白蜡木实木制作, 台面采用 25mm 厚白蜡木实木多层板制作, 贴白蜡木木皮, 桌下拉板 50*40mm, 原木色, 含水率、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、符合 GB/T34722-2017, HJ571-2010, GB18580-2017 标准要求 2: 整个桌架采用卯榫结构, 桌脚下采用尼龙脚垫, 进行静音处理。 3: 油漆采用环保型水性油漆 4: 桌面上安排多功能插座 5: 产品底脚平稳性≤0.1mm 含水率、木制件外观、漆膜理化性能(耐液性、耐湿性、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击) 桌类稳定性、桌类强度、桌类耐久性符合 GB/T3324-2017, GB/T35607-2017 标准要求	20	张	2680	53600
10	阅览 椅	格林	GL-YLD -1037	480*505*800 靠背要求: 1. 材质: 采优质 PP 塑料一体射出成型, 不得采用回收料生产。2. 尺寸: 505*480*800。3. 功能: 靠背曲线得需契合人体脊柱的弯曲度, 可承托背部。同时椅背后两侧左右得需有一组折合式水瓶挂钩, 其尺寸为 50mm×60mm。坐垫要求: 1. 材质: 采优质 PP 塑料一体射出成型。不得采用回收料生产。2. 尺寸: 410mm×400mm。3. 功能: 坐垫宽阔厚实, 弧形塑臀, 坐垫整体得需采用边凸内陷设计, 前端需有一弧形凸块设计。椅铝架要求: 1. 材质及形状: 采圆角铝合金管, 一次弯管成型, 结构得需牢固, 长时间使用不得产生摇晃、松散的现象。2. 尺寸: 圆角铝合金管为 30mm×20mm×厚 2mm; 坐垫底部支撑钢管为 20mm×厚 1.5mm。3. 表面涂装: 圆角铝合金管采用高温烤漆工艺; 坐垫底部支撑铁管焊接完成后的钢管架, 表面需经酸洗、脱脂、磷化处理。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 不得有刮伤货脱漆现象。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 需无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。涂层需平整光滑、清晰, 需无明显粒子、涨边现象。4. 功能: 可自由收合, 收合起来厚度不得大於 30mm±5mm (见左图收合后造型图)。总重量不得超过 3.9KG±0.3 KG 脚垫要求: 1. 材质: 采 PP 塑料一级新材料一体射出成型, 不得采用回收料生产。2. 尺寸: 耐磨性脚垫厚度需达 8mm。	80	张	370	29600
11	桌子	格林	GL-ZZ- 1595	610*600*600 1: 框架采用多层板贴白蜡木木皮制作, 台面采用 25mm 厚白蜡木实木多层板制作, 贴白蜡木木皮, 桌下拉板 50*40mm, 原木色, 含水率、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、符合 GB/T34722-2017, HJ571-2010, GB18580-2017 标准要求 2: 整个桌架采用卯榫结构, 桌脚下采用尼龙脚垫, 进行静音处理。 3: 油漆采用环保型水性油漆 4: 桌面上安排多功能插座 5: 产品底脚平稳性≤0.1mm 含水率、木制件外观、漆膜理化性能(耐液性、耐湿性、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击) 桌类稳定性、桌类强度、桌类耐久性符合 GB/T3324-2017, GB/T35607-2017 标准要求	15	张	1950	29250
行政办公室 1								
12	办公 桌	格林	GL-BGZ X-2615	1. 尺寸: D1800*W1600*H760mm; 2. 材质: 实木颗粒板板; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作; 3. 功能: 配有接线槽, 方便安装插座等。	4	张	1800	7200

13	办公椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板：采用多层实木板加压而成，木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、面料：采用优质福祥环保透气网布，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ； 3、海绵：采用优质定型海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率 $\geq 40\%$ ，拉伸强度 $\geq 135\text{KPa}$ ，伸长率 $\geq 120\%$ ，撕裂强度 $\geq 2\text{N}/\text{cm}$ ，软硬适中，回弹性能好，无刺激气味，无黄芯，无裂缝，符合人体工程学原理，坐感舒适； 4、脚架：加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 壁厚钢管，弯处内套双套管可承受 $\geq 300\text{kg}$ 重压，加厚喷环保黑漆保护层，抗高酸碱。椅管 $\geq 56\text{mm}\times 37\text{mm}\times 2.0\text{mm}$ ，脚垫为塑胶防滑脚垫。	4	张	540	2160
14	文件柜	格林	GL-WJGX-5133	800*400*2000 1.柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板，甲醛检测指标必须小于等于 $0.5\text{mg}/\text{L}$ （行业环保级别达到 E1 级标准）， 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2.柜体采用 18mm E1 级三聚氰胺饰面多层板，甲醛检测指标必须小于等于 $0.5\text{mg}/\text{L}$ （行业环保级别达到 E1 级标准）， 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3.板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 4.五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	4	组	1420	5680
15	茶水柜	格林	GL-CSG-715	800*400*1200 1.柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板，甲醛检测指标必须小于等于 $0.5\text{mg}/\text{L}$ （行业环保级别达到 E1 级标准）， 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2.柜体采用 18mm E1 级三聚氰胺饰面多层板，甲醛检测指标必须小于等于 $0.5\text{mg}/\text{L}$ （行业环保级别达到 E1 级标准）， 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3.板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 4.五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	组	1000	1000
书记办公室								
16	办公桌	格林	GL-GBZS-1624	1600*1700*760 1.柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板，甲醛检测指标必须小于等于 $0.5\text{mg}/\text{L}$ （行业环保级别达到 E1 级标准）， 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2.柜体采用 18mm E1 级三聚氰胺饰面多层板，甲醛检测指标必须小于等于 $0.5\text{mg}/\text{L}$ （行业环保级别达到 E1 级标准）， 2.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3.板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。 4.五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	张	2400	2400
17	办公椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板：采用多层实木板加压而成，木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ； 2、面料：采用优质福祥环保透气网布，符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$ ； 3、海绵：采用优质定型海绵，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，回弹率 $\geq 40\%$ ，拉伸强度 $\geq 135\text{KPa}$ ，伸长率 $\geq 120\%$ ，撕裂强度 $\geq 2\text{N}/\text{cm}$ ，软硬适中，回弹性能好，无刺激气味，无黄芯，无裂缝，符合人体工程学原理，坐感舒适； 4、脚架：加厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 壁厚钢管，弯处内套双套管可承受 $\geq 300\text{kg}$ 重压，加厚喷环保黑漆保护层，抗高酸碱。椅管 $\geq 56\text{mm}\times 37\text{mm}\times 2.0\text{mm}$ ，脚垫为塑胶防滑脚垫。	1	张	540	540

18	文件柜	格林	GL-WJGS-2166	800*400*2000 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	5	组	1420	7100
19	茶水柜	格林	GL-CSGS-1911	1200*400*800 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	组	1100	1100
20	沙发	格林	GL-SFP-1101	2100*800*740 1. 皮料: 面皮为西皮面料 2. 棉: 均为高弹性纯棉 3. 实木方、夹板沙发架 4. 烤黑色五金脚	1	张	3380	3380
21	茶几	格林	GL-CJS-1376	1200*600*430 1. 材质: E1 级实木颗粒板+烤漆钢架; 2. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 \geq 2.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	1050	1050
校长办公室								
22	办公桌	格林	GL-BGZX-2110	1600*1700*760 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L(行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L (行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	张	2400	2400
23	办公椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板: 采用多层实木板加压而成, 木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理, 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准, 甲醛释放量 \leq 0.124mg/m ³ ; 2、面料: 采用优质福祥环保透气网布, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准, 甲醛含量 \leq 100mg/kg; 3、海绵: 采用优质定型海绵, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》, 回弹率 \geq 40%, 拉伸强度 \geq 135KPa, 伸长率 \geq 120%, 撕裂强度 \geq 2N/cm, 软硬适中, 回弹性能好, 无刺激气味, 无黄芯, 无裂缝, 符合人体工程学原理, 坐感舒适; 4、脚架: 加厚 \geq 2.0mm 壁厚钢管, 弯处内套双套管可承受 \geq 300kg 重压, 加厚喷环保黑漆保护层, 抗高酸碱。椅管 \geq 56mm*37mm*2.0mm, 脚垫为塑胶防滑脚垫。	1	张	540	540

24	文件柜	格林	GL-WJGX-5134	1200*400*2000 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L(行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L(行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	组	2600	2600
25	茶水柜	格林	GL-CSGS-1911	1200*400*800 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L(行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L(行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	组	1100	1100
26	沙发	格林	GL-SFP-1101	970*970*920 1. 皮料: 面皮为西皮面料 2. 棉: 均为高弹性纯棉 3. 实木方、夹板沙发架 4. 烤黑色五金脚	2	张	3380	6760
27	茶几	格林	GL-CJX-2513	600*600*430 1. 材质: E1 级 MFC 板+烤漆钢架; 2. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 \geq 2.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	1000	1000
行政办公室 2 (教导处)								
28	办公桌	格林	GL-BGZX-2313	1. 尺寸: D1800*W1600*H760mm; 2. 材质: 实木颗粒板; 2. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, PVC 直封边制作; 3. 功能: 配有接线槽, 方便安装插座等。	4	张	1800	7200
29	办公椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板: 采用多层实木板加压而成, 木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理, 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准, 甲醛释放量 \leq 0.124mg/m ³ ; 2、面料: 采用优质福祥环保透气网布, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准, 甲醛含量 \leq 100mg/kg; 3、海绵: 采用优质定型海绵, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚酯泡沫塑料》, 回弹率 \geq 40%, 拉伸强度 \geq 135KPa, 伸长率 \geq 120%, 撕裂强度 \geq 2N/cm, 软硬适中, 回弹性能好, 无刺激气味, 无黄芯, 无裂缝, 符合人体工程学原理, 坐感舒适; 4、脚架: 加厚 \geq 2.0mm 壁厚钢管, 弯处内套双套管可承受 \geq 300kg 重压, 加厚喷环保黑漆保护层, 抗高酸碱。椅管 \geq 56mm*37mm*2.0mm, 脚垫为塑胶防滑脚垫。	4	张	540	2160
30	文件柜	格林	GL-WJGX-5133	800*400*2000 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L(行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L(行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	5	组	1420	7100

31	茶水柜	格林	GL-CSG-715	1200*400*800 1. 柜体采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L(行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。2. 柜体采用 18mmE1 级三聚氰胺饰面多层板, 甲醛检测指标必须小于等于 0.5mg/L(行业环保级别达到 E1 级标准), 2. 0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边。 3. 板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固且不易松动。 4. 五金配件: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。	1	组	1000	1000
32	沙发	格林	GL-SFP-1101	970*970*920 1. 皮料: 面皮为西皮面料 2. 棉: 均为高弹性纯棉 3. 实木方、夹板沙发架 4. 烤黑色五金脚	2	张	3380	6760
33	茶几	格林	GL-CJ-3532	600*600*430 1. 材质: E1 级实木颗粒板+烤漆钢架; 2. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用 E1 级三聚氰胺饰面实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 2.0 mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	张	1000	1000
接待室								
34	贵宾沙发	格林	GL-SFGB-1001	870*830*900 1. 面料: 采用进口耐用厚绒布 1.2~1.5MM, 加密底层经过 15000 次拉伸测试符合国际标准, 优质原料手感柔软舒适, 具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2. 海绵: 采用 PU 成型 48# 高密度海绵, 95% 的拉伸伸长率快回弹, 具有很强的抗变形能力。一次成型无缝无胶水, 环保性强。 3. 内部主要配件: 采用进口 3D 网, 结实耐用透气性能好。进口弹簧橡胶强度高, 拉伸力大耐用强度高, 不易失去弹性。弹簧平衡条: 起到坐垫平衡作用, 全方位受力。 4. 内架: 采用优质实木 3*8 或 4*6 及 3*5 刨光烘干木方, 表面处理好美观, 没有结巴树皮, 不会发霉和生虫, 结实耐用又环保。 5. 沙发脚: 采用不锈钢 201 中的高铜料, 管壁 1.2-1.5MM, 异形扁形与不锈钢抽芯弯管焊接, 镜面亮光处理加工高铜料。钢质硬环保性能强, 高铜料材质镍含量高防锈耐腐蚀度高。”	8	张	2450	19600
35	茶几	格林	GL-CJ-3530	400*600*500 面材: 采用 0.6mm 樱桃木皮, 厚度为 25mm; 不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中; 经防虫防腐处理, 具有很好的稳定性。 基材: 采用中密度纤维板, 密度 $\geq 550-880$ kg/m ³ ; 静曲强度 ≥ 15 Mpa; 胶合强度 ≥ 7.0 N; 边缘垂直度: ± 1.5 mm/m; 板边握钉力 ≥ 110 N, 板面握钉力 ≥ 700 N; 对角线差 ≤ 6 mm; 翘曲度 $\leq 1-3$ mm, 符合 GB/T 9846.2-2004 标准; 甲醛释放量 ≤ 1.5 mg/L, 符合 E1 环保标准。并达 GB18580-2001 标准。 五金配件: 三节道轨、中央锁及铰链等 油漆: 水性木器漆; 油漆工艺为“五底三面”。苯小于 0.5%, 甲苯和二甲苯总和小于 40%, 游离甲苯二异氰酸酯小于 0.7%, 划格试验小于 2 级, 弯曲性小于 20mm, 抗刮性良好、耐磨, 硬度高; 达到 GB18581-2001 标准。	6	张	830	4980
36	茶水柜	格林	GL-CSG-3126	1200*400*800 面材: 采用 0.6mm 樱桃木皮, 厚度为 25mm; 不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中; 经防虫防腐处理, 具有很好的稳定性。 基材: 采用中密度纤维板, 密度 $\geq 550-880$ kg/m ³ ; 静曲强度 ≥ 15 Mpa; 胶合强度 ≥ 7.0 N; 边缘垂直度: ± 1.5 mm/m; 板边	1	组	1420	1420

				握钉力 \geq 1100N, 板面握钉力 \geq 700N; 对角线差 \leq 6mm; 翘曲度 \leq 1-3mm, 符合 GB/T 9846.2-2004 标准; 甲醛释放量 \leq 1.5mg/L, 符合 E1 环保标准。并达 GB18580-2002 标准。 五金配件: 三节道轨、中央锁及铰链等 油漆: 水性木器漆; 油漆工艺为“五底三面”。苯小于 0.5%, 甲苯和二甲苯总和小于 40%, 游离甲苯二异氰酸酯小于 0.7%, 划格试验小于 2 级, 弯曲性小于 20mm, 抗刮性良好、耐磨, 硬度高; 达到 GB18581-2001 标准。				
大会议室								
37	会议桌	格林	GL-HYZ-3712	5200*2000*750 1. 基材: 采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板, 其中层板 25mm 厚, 其它 18mm 厚。2. 0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2. 工艺: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩; 封边采用环保热熔胶粘剂粘合, 平直不离胶, 修边平滑; 产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 3. 五金: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。	1	张	8150	8150
38	条桌	格林	GL-TZ-1800	1400*400*750 1. 基材: 采用 E1 级三聚氰胺饰面实木颗粒板板, 其中层板 25mm 厚, 其它 18mm 厚。2. 0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边, 修边圆润, 无毛刺, 不脱落。 2. 工艺: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩; 封边采用环保热熔胶粘剂粘合, 平直不离胶, 修边平滑; 产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成, 坚固结实耐用。 3. 五金: 采用优质门铰及锁具, 铝合金拉手, 具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 4. 具有防污、防刮、耐磨等功能。	8	张	1100	8800
39	会议椅	格林	GL-JDY-2017	650*680*1000 1、椅板: 采用多层实木板加压而成, 木质材料经过严格的杀菌、杀虫等处理, 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准, 甲醛释放量 \leq 0.124mg/m ³ ; 2、面料: 采用优质福祥环保透气网布, 符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准, 甲醛含量 \leq 100mg/kg; 3、海绵: 采用优质定型海绵, 符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》, 回弹率 \geq 40%, 拉伸强度 \geq 135KPa, 伸长率 \geq 120%, 撕裂强度 \geq 2N/cm, 软硬适中, 回弹性能好, 无刺激气味, 无黄芯, 无裂缝, 符合人体工程学原理, 坐感舒适; 4、脚架: 加厚 \geq 2.0mm 壁厚钢管, 弯处内套双套管可承受 \geq 300kg 重压, 加厚喷环保黑漆保护层, 抗高酸碱。椅管 \geq 56mm*37mm*2.0mm, 脚垫为塑胶防滑脚垫。	30	张	540	16200
资料室								
40	密集架	格林	GL-MJG-1515	900*550*2400mm 立柱 1.2 mm 冷板, 搁板为 0.9 mm 冷板, 旁板 0.9mm 冷板, 挂板 0.9mm 冷板, 酸洗、磷化、喷塑, 环保达国家标准。五金配件: 采用进口五金配件。	151	立方	1150	173650
2-3 楼西边大办公室(10 人位):3 间、2 楼西边小办公室(5 人位):1 间								
41	L 形高柜单人办公桌(颜色可选)	格林	GL-BGZL-4122	1. 尺寸: 桌子: 1000*700*750mm; 柜子: 1500*400*1400mm; 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 \geq 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 钢架采用满焊焊接, 经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象;	35	组	2450	85750

2-3 楼西边大办公室								
42	矮柜 (颜色 可选)	格林	GL-GZA -2301	1. 尺寸: 1600*400*900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 基材采用优质颗粒板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍;	3	组	2450	7350
43	茶水柜(颜色可选)	格林	GL-CSG -5213	1. 尺寸: 1200*400*900mm, 2. 材质: 整体采用 18mmE1 级实木多层板 3. 工艺: 面板贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作; 5. 五金及配件: 采用国产优质品牌。	3	组	1350	4050
2 楼西边小办公室								
44	茶水柜(颜色可选)	格林	GL-CSG -5212	1. 尺寸: 800*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 桌面厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。	1	组	980	980
1-5 楼东北角办公室(4 人位): 5 间, 心理咨询室、保健室各 1 人								
45	办公桌(颜色可选)	格林	GL-BGZ -3512	1. 尺寸: 1200*700*760mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 桌面厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作	32	张	1470	47040
1-5 楼东北角办公室								
46	茶水柜(颜色可选)	格林	GL-CSG -5212	1. 尺寸: 800*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用国家标准 E1 级板, 厚度 18mm, 桌面厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。	5	组	980	4900
1-5 楼东北角办公室 (2 组/间), 心理咨询室、保健室各 1								
47	收纳柜	格林	GL-SNG X-102	1. 尺寸: 1020*500*2040mm; 2. 材质: PP 材质 3. 工艺: 采用全 PP 材质注塑成型, 层板内置钢管, 四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重, 无任何外露金属件和紧固螺丝。 主框架: 侧板为整体注塑成型, 内侧设有层板支撑块, 外侧嵌入装饰条; 顶板、中层板、底板尺寸均为 1020*500*54mm, 注塑成型, 预设可调节式通风口, 可调节风口大小。四立柱均贯穿直径 25mm 双层铝合金圆柱, 加强整体的承重性与稳固性。柜体横向标配共 9 条内置加固方钢。 柜门: 宽 510*高 910*厚 30mm, 可内嵌 5mm 厚钢化玻璃。PP 门轴式对开门, 结构牢靠不易损坏。设有弹性定位凸点, 用来保障柜门的正常开启。配有 pp 材料拉手, 上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型; 并在中间前横梁上加装专用锁具, 可以一锁锁四门, 方便教师使用。	12	组	860	10320
老楼所有办公室								
48	办公椅(木质椅)	格林	GL-BGY 2023	座宽: 450mm, 进深: 435mm, 坐高: 430mm, 靠背高: 950mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm \sim 50mm。基材: 采用优质绿色环保 (E1 级) 实木板, 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国际标准。油漆采用“大宝”牌油漆。环保等级达 E1 级。面板翘曲度 ≤ 1 mm。面板平整度 ≤ 0.2 mm。所有分缝 ≤ 1 mm。外表和存放物品部位用材无树脂囊。板件或部件的外表光滑, 倒棱、圆角、圈线应均匀一致。零部件结合应严密、牢固。同色部件色泽应相似。	67	张	290	19430
三合一办公室(6 人位)								

49	L形高柜单人办公桌	格林	GL-BGZL-4122	1. 尺寸：桌子：1000*700*750mm；柜子：1500*400*1400mm； 2. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；	6	张	2450	14700
50	办公椅(木质椅)	格林	GL-BGY2023	座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：950mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm \sim 50mm。基材：采用优质绿色环保（E1 级）实木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。油漆采用“大宝”牌油漆。环保等级达 E1 级。面板翘曲度 ≤ 1 mm。面板平整度 ≤ 0.2 mm。所有分缝 ≤ 1 mm。外表和存放物品部位用材无树脂囊。板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圈线应均匀一致。零部件结合应严密、牢固。同色部件色泽应相似。	6	张	290	1740
51	文件柜	格林	GL-WJG-1912	1. 尺寸：900*400*1800mm； 2. 材质：柜体、门板、层板采用 18mmE1 级实木多层板柜门 5mm 钢化玻璃。 3. 工艺：面板贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作；可根据客户要求配钢化玻璃柜门。 5. 五金及配件：采用国产优质品牌。	3	组	1900	5700
52	置物柜(颜色可选)	格林	GL-CSG-5212	1. 尺寸：800*400*900mm， 2. 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，桌面厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。	1	组	980	980
录播教师办公室(2 人位)								
53	L形高柜单人办公桌	格林	GL-BGZL-4122	1. 尺寸：桌子：1000*700*750mm；柜子：1500*400*1400mm； 2. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；	2	张	2450	4900
54	文件矮柜	格林	GL-WJGA-1914	1. 尺寸：900*400*900mm ± 10 mm； 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作；五金件采用 DTC 品牌液压铰链，缓冲效果是普通铰链的五倍。	2	组	1150	2300
55	办公椅(木质椅)	格林	GL-BGY2023	座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：950mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm \sim 50mm。基材：采用优质绿色环保（E1 级）实木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。油漆采用“大宝”牌油漆。环保等级达 E1 级。面板翘曲度 ≤ 1 mm。面板平整度 ≤ 0.2 mm。所有分缝 ≤ 1 mm。外表和存放物品部位用材无树脂囊。板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圈线应均匀一致。零部件结合应严密、牢固。同色部件色泽应相似。	2	张	290	580
56	多功能研讨桌	格林	GL-YDZ1011	1. 尺寸：2200*1100*750 ± 10 mm； 2. 材质：实木多层板+钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作。桌架采用优质钢架，桌腿采用 55*55*厚 2.0mm 三角六边异型钢管，连接横杆采用 40*40*厚 1.5mm 矩形管；满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4. 功能：桌面中间配置电源接口及储物盒，桌面分上下两层，便于放置书本工具。	1	张	3600	3600

57	学生椅	格林	GL-XSY-901	<p>座高：450mm。</p> <p>坐垫：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：角到边 320mm。3. 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm。</p> <p>脚架：1. 材质及形状：鱼眼管。</p> <p>2. 尺寸：32*22*1.5mm。</p> <p>3. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>脚垫：1. 材质：采用 PP 塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。</p> <p>2. 尺寸：75.5*H17*50mm 及 40*30*40mm。</p> <p>4. 功能：独特的马鞍造型设计，外观新颖坐感舒适，可悬挂在任何平面上，便于收纳。</p>	4	张	285	1140
58	椅子(样品)	格林	GL-YZ-801	<p>座高：455mm。</p> <p>靠背：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。</p> <p>2. 尺寸：长 530*平面宽 90*高 250mm。</p> <p>3. 椅背超宽平面可做书写板使用。</p> <p>坐垫：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。2. 坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm。</p> <p>2. 尺寸：角到边 320mm。</p> <p>3. 马鞍型设计，坐感舒适。</p> <p>椅架：1. 材质及形状：鱼眼管。</p> <p>2. 尺寸：32*22*1.5mm。</p> <p>3. 表面涂装：钢管架焊接完成后，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱漆。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。</p> <p>脚垫：1. 材质：采用 PP 塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。</p> <p>2. 尺寸：75.5*H17*50mm 及 40*30*40mm。</p> <p>功能：椅子设计随性，可正面做，也可反过来坐，反过来坐时靠背宽平面可做书写板使用。</p>	4	张	315	1260
二数办公室(10人)+二语办公室(12人)								
59	L形高柜单人办公桌	格林	GL-BGZL-4122	<p>1. 尺寸：桌子：1000*700*750mm；柜子：1500*400*1400mm；</p> <p>2. 材质：实木多层板+烤漆钢架；</p> <p>3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；</p>	22	张	2450	53900
60	办公椅(木质椅)	格林	GL-BGY2023	<p>座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：950mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm~50mm。基材：采用优质绿色环保(E1 级)实木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。油漆采用“大宝”牌油漆。环保等级达 E1 级。面板翘曲度≤ 1mm。面板平整度≤ 0.2mm。所有分缝≤ 1mm。外表和存放物品部位用材无树脂囊。板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圈线应均匀一致。零部件结合应严密、牢固。同色部件色泽应相似。</p>	22	张	290	6380
61	文件柜	格林	GL-WJG-1915	<p>1. 尺寸：900*400*1800mm；</p> <p>2. 材质：柜体、门板、层板采用 18mmE1 级实木多层板柜门 5mm 钢化玻璃。</p> <p>3. 工艺：面板贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作；可根据客户要求配钢化玻璃柜门。</p> <p>5. 五金及配件：采用国产优质品牌。</p>	10	组	1900	19000
62	茶水柜(颜色可选)	格林	GL-CSG-5213	<p>1. 尺寸：1200*400*900mm，</p> <p>2. 材质：整体采用 18mmE1 级实木多层板</p> <p>3. 工艺：面板贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作；</p>	2	组	1350	2700

				5. 五金及配件：采用国产优质品牌。				
二语办公室 12 位								
63	L 形高柜单人办公桌	格林	GL-BGZ L-4122	1. 尺寸：桌子：1000*700*750mm；柜子：1500*400*1400mm； 2. 材质：实木多层板+烤漆钢架； 3. 工艺：桌面采用国家标准 E1 级板，厚度 18mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；	12	张	2450	29400
64	办公椅(木质椅)	格林	GL-BGY 2023	座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：950mm。凳面厚度 20mm。凳脚 30mm~50mm。基材：采用优质绿色环保（E1 级）实木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。油漆采用“大宝”牌油漆。环保等级达 E1 级。面板翘曲度 ≤ 1 mm。面板平整度 ≤ 0.2 mm。所有分缝 ≤ 1 mm。外表和存放物品部位用材无树脂囊。板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、圈线应均匀一致。零部件结合应严密、牢固。同色部件色泽应相似。	12	张	290	3480
65	文件柜	格林	GL-WJG -1918	1. 尺寸：900*400*1800mm； 2. 材质：柜体、门板、层板采用 18mmE1 级实木多层板柜门 5mm 钢化玻璃。 3. 工艺：面板贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作；可根据客户要求配钢化玻璃柜门。 5. 五金及配件：采用国产优质品牌。	6	组	1960	11760
66	茶水柜(颜色可选)	格林	GL-CSG -5213	1. 尺寸：1200*400*900mm， 2. 材质：整体采用 18mmE1 级实木多层板 3. 工艺：面板贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度 ≥ 1.0 mm 优质 PVC 直封边制作； 5. 五金及配件：采用国产优质品牌。	1	组	1350	1350
教室								
67	书包柜	格林	GL-SBG 101	4500*400*1060 E1 级实木颗粒板	31	组	5100	158100
68	书包柜	格林	GL-SBG 102	6050*400*1060 E1 级实木颗粒板	25	组	7180	179500
69	毛毡软木板	格林	GL-RMB 201	1200*4000 软木板、毛毡	56	张	1000	56000
合 计	大写：壹佰壹拾柒万叁仟捌佰肆拾元整 小写：1173840.00							

1.4 结算方式

序号	阶段	付款条件	付款期限	付款比例	备注
1	1	签订合同后，支付预付款为合同价 30%（收到发票 15 日内支付）	收到发票 15 日内支付	30	
2	2	验收合格后支付至货款 95%（收到发票 15 日内支付）；	收到发票 15 日内支付	65	
3	3	质保期满 1 年后，支付至货款 100%（收到发票 15 日内支付）	收到发票 15 日内支付	5	

甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后 15 日内按照合同约定支付资金。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：接到甲方通知起算，30天（日历天）内完成供货；

1.5.2 交付地点：常州市怡康小学，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交付方式：根据甲方要求，所有家具安装到位，运费由乙方承担。

1.6 质量保证期及检验、验收

1.6.1 乙方提供的货物质量保证期为36个月，自甲方收到货物之日起算。

1.6.2 检验和验收：

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的 %向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的 %；乙方迟延交付货物 天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的 %向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的 %；甲方迟延付款 天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第____种方式解决：

1.8.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向 _____（1 被告住所地 2 原告住所地 3 合同履行地 4 合同签订地 5 标的物所在地）的人民法院起诉解决。

1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：常州市天宁区教育局



统一社会信用代码：320402093610A

住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

乙方：江苏凤凰新华书店集团有限公司



常州分公司

统一社会信用代码：91320402MA1T6K5E9C

住所：常州市天宁区飞龙东路84号

法定代表人或授权代表（签字）：葛冶金

联系人：葛冶金

约定送达地址：常州市飞龙东路84号

邮政编码：213000

电话：0519-88166837

传真：0519-88108769

电子邮箱：180624304@qq.com

开户银行：

开户银行：工行常州南大街支行

开户名称：

开户名称：江苏凤凰新华书店集团有限
公司常州分公司

开户账号：

开户账号：1105047919000513692