

评审名称：报价唯一性

评审要求：投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》



## 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0169号

项目名称：常州市新北区人民检察院视频会议系统设备

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
<b>一、会议显示系统</b>								
1	98寸液晶电视	海信	98寸	98寸液晶电视机，4K高清，支持蓝牙语音，带HDMI接口。	台	1	17000.00	17000.00
2	无线传屏器	MAXHUB	WB03	Android9.0系统，4核CPU，2GB运存+8GB内存空间，支持2.4GHz/5GHz双频WiFi，支持连接无线WiFi，包含1个无线传屏器。	台	1	1800.00	1800.00
3	移动支架	定制	移动支架	匹配98寸液晶电视。	台	1	2100.00	2100.00
4	42寸液晶电视	海信	42寸	42寸液晶电视，4K高清，含HDMI接口。	台	1	1200.00	1200.00
5	液晶电视壁装支架	定制	壁装支架	匹配42寸液晶电视壁装支架。	台	1	150.00	150.00
6	管理电脑	联想	启天M455	i5-10500/8G/1T+256GSSD/2G独显/W10，含21.5寸显示器。	套	1	5000.00	5000.00
<b>二、会议扩声系统</b>								
1	线性阵列音箱	Motivity	PAL36	1) 4单元3分频倒相式；钕磁中频、低频驱动器6.5"×3，钕磁高频驱动器1.4"×1； 2) 线性阵列音箱设计，满足线性声源柱面波扩声特性（距离每增加一倍，声压级衰减3dB） 3) 可通过叠加阵列长度，增强阵列特性表现	台	4	5300.00	21200.00




				<p>4) 灵敏度: 98dB;</p> <p>5) 额定功率: 250W;</p> <p>6) 频率范围 (-6 dB): 80Hz—20KHz;</p> <p>7) 最大声压级: 122dB;</p> <p>8) 标称指向性 (-6dB): H100° × V40° 。</p>				
2	四通道功率放大器	Motivity	D4.4	<p>1) 立体声功放: 400W×4 (8Ω), 600W×4 (4Ω), 700W×4 (2Ω), 桥接模式: 1000W (2x8Ω), 1200W (2x4Ω);</p> <p>2) 总谐波失真: &lt;0.5dB;</p> <p>3) 频率响应不劣于 20Hz to 20kHz, +/-1dB;</p> <p>4) 输入阻抗: 20K/10K;</p> <p>5) 输入灵敏度: 32dB、1.0V、0.775V;</p> <p>6) 信噪比: &gt;95dB (20Hz-20KHz);</p> <p>7) 转换速率: &gt;30V/us;</p> <p>8) 阻尼系数: &gt;500;</p> <p>9) 输出级: Class D;</p> <p>10) 输出阻抗: ≥2Ω;</p> <p>11) 带 OLED 显示屏, 显示设备温度、音量大小及模式; (提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件)</p> <p>12) 保护功能: 软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等;</p> <p>13) ▲采用智能温控调速散热系统, 保证机器的高稳定性; (提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件)</p> <p>14) ▲采用功率智能恒定技术, 输出功率智能控制; (提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件)</p> <p>15) ▲采用谐振软开关技术, 杜绝电源开关产生的冲击; (提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件)</p>	台	1	5200.00	5200.00
3	12 路调音台	YAMAHA	MG12	1) 最多 6 个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声), 2 编组母线 +	台	1	2800.00	2800.00

				<p>1 立体声母线, 2 AUX (包括 FX), “D-PRE” 话放, 带有倒向晶体管电路。</p> <p>2) 单旋钮压缩器,</p> <p>3) +48V 幻象供电。</p>				
4	数字音频处理器	Motivity	Stride8.8	<p>1) 不少于 8 路平衡输入、8 路平衡输出、32 位 DSP 芯片处理, 96kHz 采样率, 24bit AD/DA 转换。</p> <p>2) 带有+48V 幻象电源。</p> <p>3) 每个输入通道独享 (含 Close) 共 5 级反馈抑制能力, 针对单个音源抑制处理而不影响整个系统链路原始音色。</p> <p>4) 具备输入、输出两组独立的数字调音台 DCA 功能。</p> <p>5) 12 个用户预设, 整机状态和每个预设都可以单独存储和调用 ID 设置功能可以级联控制 250 台机器。</p> <p>6) 符合 AoIP 网络音频流传输框架, 全面支持 AES67 跨协议、跨网段传输。</p> <p>7) DSP 具备信号发生器功能, 可系统信号检测、校准工作, 内置 AEC 远程声学回声消除模块, 具备自动混音、自动增益控制、自动反馈抑制、噪声抑制等功能 (提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件)。</p> <p>8) ▲可扩展 Dante 网络音频传输卡, 具备网络音频传输能力 (提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件)。</p> <p>9) 提供 3C 认证证书复印件。</p>	台	1	10500.00	10500.00
5	数字音频处理软件	Motivity	DSP Processor	<p>具备先进用户操作界面, 通过软件可调节会场音频、切换多种模式, 具备通信协议 TCP/IP、RS232/485 接口, 可扩展实现系统控制逻辑功能。</p> <p>2) 控制所有输入通道的音量, 以及所有输入通道的电平显示。</p> <p>3) 输入 MIC 和 LINE 模式的切换, MIC 的增益独立可调, 幻像电源 48V 控制, 以及每个通道的相位和静音参数。。</p>	套	1	3000.00	3000.00
6	无线手持话筒	Motivity	AU4100	<p>1) UHF 频段分集式无线系统;</p> <p>2) 调制方法: FM 调频 ;</p> <p>3) 额定频偏±40 kHz;</p>	套	1	4000.00	4000.00

				<p>4) 动态范围（典型值）&gt;110 dB；总谐波失真&lt; 1%；</p> <p>5) 有效工作距离：一般 100 米（无干扰情况下）；</p> <p>6) 射频功率输出高输出 30mW，低输出 10mW。</p>				
7	监听音箱	MIDIPLUS	M15 11	<p>1) 双功放 5.25 寸低音喇叭 50W，1 英寸钹球顶高音单元；</p> <p>2) XLR、RCA 和 TRS 输入；</p> <p>3) 频率响应：43Hz—20kHz；</p> <p>4) 控制：音量和高频增益。</p>	台	2	1400.00	2800.00
8	音箱支架	国产优质	定制	音箱壁挂安装支架。	只	4	200.00	800.00
<b>三、会议发言系统</b>								
1	全数字化会议系统主机	TAIDEN	HCS-4100MC/52	<p>1) 具备“环形手拉手”连接功能，具备发言、表决功能；</p> <p>2) 具有全数字处理和传输技术，采用专用线缆，可传输控制和其他资料数据；</p> <p>3) 可以显示音频信号频谱，通过调整均衡器参数以抑制啸叫；</p> <p>4) 系统主机具备双机热备份功能，可将一台会议控制主机设置为备份主机并连接到系统中，当会议控制主机出现意外时，备份主机会自动启用，保证会议无间断顺利进行。</p> <p>5) 不少于 2 路音频线路输入或 1 路音频线路输入+1 路麦克风输入，可独立调节各路增益和均衡。其中麦克风输入能够提供+24 V 幻像电源，可直接连接电容麦克风，可接入同品牌无纸化多媒体系统；</p> <p>6) 系统主机可以独立调节每只话筒的增益和均衡 5 段，可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响；（提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>7) ▲系统主机内置高通滤波器低切开关，方便在需要时切去声音中的低频成分；（提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>8) ▲系统主机具备 USB 接口，可用于系统升级和系统设置参数备份，系统设置参数可用 U 盘拷贝；（提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）</p>	台	1	33000.00	33000.00



				<p>9) ▲系统主机具有软开关按键和机械开关按键，软开关按键关机需多重确认且可通过网络 UDP 的方式控制主机关机；（提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>10) 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”；</p> <p>11) 频率响应不劣于 30~20000 Hz</p> <p>12) 总谐波失真 ≤0.05%。</p>				
2	嵌入式发言主席单元	TAIDEN	HCS-48U6CM ICM	<p>1) 嵌入式安装，可独立使用；</p> <p>2) 主席单元具有优先权按键及会议控制功能；</p> <p>3) ▲支持线路的“热插拔”；（提供具有 CNAS 认可标志的国家权威检测机构出具的检测报告复印件）</p> <p>4) 超强抗手机干扰能力； 声压级 ≥ 125dB；</p> <p>▲生产厂商要求是 GB50799-2012《电子会议系统工程设计规范》的主编单位成员，提供证明文件复印件。</p>	台	1	5300.00	5300.00
3	嵌入式发言代表单元	TAIDEN	HCS-48U6DM ICM	<p>1) 嵌入式安装，可独立使用；</p> <p>2) 主席单元具有优先权按键及会议控制功能；</p> <p>3) 支持线路的“热插拔”；</p> <p>4) 超强抗手机干扰能力；</p> <p>5) 声压级 ≥ 125dB；</p> <p>6) ▲所投“数字会议发言系统”制造商为国际大会及会议协会-ICCA 成员，并提供 ICCA 国际大会会议设施技术支持成员证书复印件。</p>	台	21	4600.00	96600.00
4	大振膜话筒杆	TAIDEN	话筒杆	41cm，单节软管，广播级麦克风，14mm 电容式音头，红绿双色灯，配海绵罩。	支	22	1300.00	28600.00
5	6 芯 20 米延长电缆 一公一母	TAIDEN	20 米	6 芯 20 米延长电缆。	条	2	650.00	1300.00
6	基础设置软件模块	TAIDEN	软件模块	1) 基础设置软件模块包含会场设计、会议管理、主机设置、分机设置、信息显	套	1	9000.00	9000.00

			V5.5	示、系统检测、报表系统、用户管理等功能。 2) ▲具有国家权威部门出具的计算机软件著作权证书，提供证书复印件。				
<b>四、会议录播系统</b>								
1	高清录播变焦半球摄像机	大华	DH-IPC-HDB W8841H-ZRL -LB	 <p>1) 传感器类型: 1/1.8 英寸 CMOS; 像素: 800 万; 最大分辨率: 3840×2160; 2) 扫描方式: 逐行扫描; 电子快门: 1/3s~1/100000s (可手动或自动调节); 3) 最低照度: 0.01Lux (彩色模式); 0.001Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 4) 最大补光距离: 40m (红外监控距离); 补光灯: 3 颗 (红外灯); 5) 调整角度: 水平:0°~355° 垂直:0°~80° 旋转:0°~355°; 6) 镜头类型: 电动变焦; 镜头接口: φ16; 镜头焦距: 2.7mm~12mm; 7) 镜头光圈: F1.6; 视场角: 水平: 112°~48°; 垂直: 58°~27°; 对角: 137°~55°; 8) 光圈控制: 自动光圈; 光圈控制方式: DC-Iris; 近摄距: 1.8m; 9) 深度智能: 支持; 人脸比对: 支持; 10) 智能检索: 配合 Smart NVR 实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放; 11) 视频压缩标准: H. 265; H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG (仅辅码流支持); 12) 智能编码: H. 264: 支持; H. 265: 支持; 13) ▲目标人声音源≥80 dB 时, 配置全向拾音模式, 距离设备 20 m 范围内, 可实现全方向的目标人声的音频采集, 并输出播放。目标人声音源≥80 dB 时, 配置定向拾音模式后, 设备监控方向的 20 m 范围内, 双 MIC 连线中心点的垂直面的±45° 视场角内, 可实现目标音频采集, 并输出播放;【提供国家确定的认证检测机构 (例如公安部) 出具的检测报告复印件】 14) ▲当设定的检测区域内, 人员从低头到抬头状态时, 可触发报警、并抓图、发送邮件;【提供国家确定的认证检测机构 (例如公安部) 出具的检测报告复印件】 15) ▲在设定的检测区域内, 可统计抬头人员的数量, 并可实时显示在视频预览界面中;【提供国家确定的认证检测机构 (例如公安部) 出具的检测报告复印件】</p>	台	2	3000.00	6000.00

				16) 日夜转换: ICR 自动切换; 17) 背光补偿: 支持; 强光抑制: 支持; 宽动态: 120dB;				
2	拾音器 (含电源)	快鱼	ND702-HD2N X	信号处理电路: ClearSpeech 数字语音处理技术; 麦克风: 两只高灵敏度电容咪头; 监听面积: 10 平方米~70 平方米; 音频传输距离: 3000 米; 频率响应: 20Hz ~ 20kHz; 灵敏度: -42dB; 信噪比: 70dB (1 米 40dB 音源) 35dB (10 米 40dB 音源) 1KHz at 1Pa; 指向特性: 全指向性; 动态范围: 50dB (1KHz at Max dB SPL); 最大承受音压: 120dB SPL (1KHz, THD 1%); 输出阻抗: 600 欧姆非平衡; 输出信号幅度: 2.5Vpp/-25db;	只	2	1100.00	2200.00
3	音频处理套件	国产优质	LCS-3000Z	音频输入通道: 2 路 3 咪阵列数字音频输入, 主麦克风 PRI MIC; 从麦克风 SUB MIC; 1 路无线音频输入; 1 路 PC IN 线性信号输入; 1 路回声音频信号输入; 音频输出通道: 1 路回声音频信号输出; 1 路 SPK OUT 信号输出; 网络接口: 1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网, 支持远程设备管理及调试、固件升级, 音频数据传输; 同时支持 PCM 编码 48kHz 采样的数字音频输出; 1 路设备状态数据输出; 支持远程设备管理; 支持平稳噪声、瞬态噪声、混响抑制、电流抑制、自动增益等级别的设置、调节; 支持输入、输出、麦克风音量大小调节; 电源电压: AC 100-240V, 0.75A 50/60Hz, 工作电流: DC 12V/300mA; 音频采样率: 48kHz, 频率响应: 100Hz-20KHz, 失真度: ≤0.1%, 信噪比: 75dB, 声反馈增益: ≤18dB, 降噪幅度: ≤30dB, 回声消除幅度: ≤90dB, 混响抑制: ≤18dB, 回声消除长度 ≤1s;	套	1	4800.00	4800.00


				支持算法：自动回声消除 AEC、自动增益控制 AGC、自动噪声抑制 ANS、自动声反馈控制 AFC、混响抑制等。				
4	录播一体机	大华	DH-TRS1000-AM-V3	支持 4 路 SDI 摄像机接入。 支持 6 路 IPC 接入，最高接入带宽：256Mbps 编码能力：导播通道/HDMI IN 通道/VGA IN 通道： 1080P@25fps/720P@25fps/960H@25fps/D1@25fps/CIF@25fps 资源通道： 4M@25fps/3M@25fps/1080P@25fps/720P@25fps/960H@25fps/D1@25fps/CIF@25fps 显示：支持 1 路 HDMI 输入，1 路 VGA 输入；支持 2 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出 VGA / HDMI OUT 1：输出分辨率支持 1920×1080/1280×1024/1280×720，默认 1280×1024。其中，HDMI1 口最高支持 3840×2160@30fps。VGA / HDMI OUT 2：输出分辨率支持 1920×1080/1280×1024/1280×720，默认 1280×1024。支持 1 路 VGA 环通输出，1 路 HDMI 环通输出 音频：支持 2 路立体声输入，3.5mm 的标准耳机接口，支持 4 路单声道输入，采用绿色端子接口；支持 3 路输出，3.5mm 的标准耳机接口； 存储能力：支持 2 个 SATA 3.0 接口，每个 SATA 支持 16T 硬盘。 支持 U 盘或移动硬盘备份。	台	1	10500.00	10500.00
5	硬盘	希捷	8TB	单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB。	块	1	1400.00	1400.00
6	外置 DVD 刻录机	华硕	U9	外置 DVD 刻录机。	台	1	320.00	320.00
<b>五、信号管理系统</b>								
1	高清视频矩阵	Adiuteleco	MHD0809S	1)支持 8 路输入到 9 路输出无缝快速切换； 2)支持输入输出支持 HDMI 1.3，最高分辨率 1920x1200@60Hz；	套	1	9600.00	9600.00





- 3) 输入输出支持 HDCP1. 4;
  - 4) 输入输出色彩空间支持 RGB、YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2 等;
  - 5) 输入输出支持 1080PHDR 图像;
  - 6) 输入内置 6 种 EDID, 默认为 EDID2, 支持自定义 EDID;
  - 7) 输入支持 DVI 转 HDMI 信号;
  - 8) 输出支持组合端口默认 11 种输出分辨率可选
  - 9) 输出信号组合端口格式支持 HDMI、DVI;
  - 10) 输出支持组合端口开关 HDCP 功能;
  - 11) 输出支持 2 路 HDMI 解嵌出的音频;
  - 12) 支持断电记忆功能;
- 支持 HDMI 接口连续热拔插。

<b>六、装修部分</b>								
1	拆除原有地板	国产优质	定制	拆除原有地板。	m <sup>2</sup>	116	15.00	1740.00
2	恢复地板	国产优质	定制	恢复地板。	m <sup>2</sup>	116	25.00	2900.00
3	恢复原有踢脚线	国产优质	定制	恢复原有踢脚线。	m	42	15.00	630.00
4	增加地板	国产优质	定制	增加地板。	m <sup>2</sup>	20	110.00	2200.00
5	墙顶乳胶漆	国产优质	定制	墙顶乳胶漆。	m <sup>2</sup>	250	50.00	12500.00
6	会议桌 2.2m	国产优质	定制	高密度贴木皮喷漆, 长 2.2 米。	套	2	4800.00	9600.00
7	会议桌 1.6m	国产优质	定制	高密度贴木皮喷漆, 长 1.6 米。	套	10	4000.00	40000.00
8	椅子	国产优质	定制	椅子。	张	22	800.00	17600.00
9	会议桌中间封木饰面	国产优质	定制	高密度贴木皮喷漆。	m <sup>2</sup>	4	800.00	3200.00
10	背景墙轻钢龙骨隔墙	国产优质	定制	1、轻钢龙骨, 主龙骨、副龙骨; 2、9.5mm 厚纸面石膏板双面罩面, 自攻螺狮钉固定, 板间接口留变形缝; 3、工程量按展开面积计算。	m <sup>2</sup>	25	150.00	3750.00
11	背景墙木饰面	国产优质	定制	成品木饰面。	m <sup>2</sup>	26	220.00	5720.00
12	隐形门	国产优质	定制	1、无框钢化玻璃双开门、地弹簧、门把及其他辅材。	套	2	2000.00	4000.00

13	顶面铝方通	国产优质	定制	 <p>1、根据要求的水平高度拉好水平线，纵横垂直均需拉好； 2、按合适的间距吊装轻钢龙骨（38 或 50 的龙骨），一般间距 1-1.2 米，吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布； 3、把预装在龙骨上吊件，连同方通龙骨装在轻钢龙骨下面，方通龙骨间距一般为 1 米，全部装完后必须调整至水平； 将铝方通按顺序扣挂在龙骨上，再将倒锁片压下，方通端头应保持 10mm 或 20mm 的距离。</p>	m	160	35.00	5600.00
14	强电铺设	国产优质	定制	<p>1、根据要求的水平高度拉好水平线，纵横垂直均需拉好； 2、按合适的间距吊装轻钢龙骨（38 或 50 的龙骨），一般间距 1-1.2 米，吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布； 3、把预装在龙骨上吊件，连同方通龙骨装在轻钢龙骨下面，方通龙骨间距一般为 1 米，全部装完后必须调整至水平； 4、将铝方通按顺序扣挂在龙骨上，再将倒锁片压下，方通端头应保持 10mm 或 20mm 的距离。</p> <p>工艺说明：1、全换线换管（仅原主灯照明局部利用老管），顺墙角四周排布并用弹簧弯管，管内穿线截面积不超过管径的 40%；2、允许地面布管（铺地板和地楞和有空间时）；4、空调柜机用 4<sup>2</sup>，挂机用 2.5<sup>2</sup>，普通插座和照明线各一路，插座为 2.5<sup>2</sup> 线，照明控制线为 1.5<sup>2</sup>；5、无吊顶的顶面照明线允许开槽粉刷层布护套线，吊顶内线路必须穿黄蜡管；6、不含配电箱、配电箱内部配件及入户线路，不含中央空调及单放特殊大功率线路的排布。</p>	m <sup>2</sup>	116	80.00	9280.00
15	封柱子	国产优质	定制	封柱子	根	2	420.00	840.00
16	顶面透光膜	国产优质	定制	顶面透光膜	m <sup>2</sup>	34	200.00	6800.00
17	透光膜 LED 照明	国产优质	定制	透光膜 LED 照明	m	195	40.00	7800.00
18	长条 LED 灯	国产优质	定制	长条 LED 灯	套	24	100.00	2400.00
19	筒灯	国产优质	定制	筒灯	个	22	40.00	880.00
20	开关	国产优质	定制	开关	个	4	25.00	100.00

21	插座	国产优质	定制	插座	个	20	30.00	600.00	
22	顶面做大梁	国产优质	定制	顶面做大梁	m	20	150.00	3000.00	
23	透光膜顶面打底	国产优质	定制	透光膜顶面打底	m <sup>2</sup>	34	90.00	3060.00	
24	原有石膏板顶局部修补	国产优质	定制	原有石膏板顶局部修补	项	1	1500.00	1500.00	
25	垃圾清运保洁费	国产优质	定制	含材料运费、垃圾清运费、保洁费、租脚手架租赁等费用。	项	1	5000.00	5000.00	
<b>七、谈话室审讯系统</b>									
1	高清全景摄像机 (含电源)	大华	DH-IPC-HDB W8449E-ZVS	<p>1)传感器类型: 1/1.8 英寸 CMOS; 像素: 400 万; 最大分辨率: 2688×1520;</p> <p>2)最低照度: 0.001Lux (彩色模式); 0.0001Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启);</p> <p>3)最大补光距离: 50m (红外); 镜头类型: 电动变焦; 镜头焦距: 2.7mm~12mm;</p> <p>4)通用行为分析: 物品遗留;物品搬移;</p> <p>5)周界防范: 绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测);徘徊检测;人员聚集;停车检测;</p> <p>6)▲人脸识别支持 2 种模式: 普通模式和统计模式。统计模式下抓拍策略支持绊线抓拍;人脸库配置支持所有人库和排除库;支持人脸属性识别功能,包括年龄、性别、眼镜、表情、胡子、口罩、频次等多种属性;【提供国家确定的认证检测机构(例如公安部)出具的检测报告复印件】</p> <p>7)人数统计: 支持绊线人数统计,支持区域内人数统计,并可显示及输出日、月、年统计报表;支持排队管理功能,并可显示及输出日、月统计报表;支持 4 个绊线人数统计,4 个区域内人数统计,4 个排队管理功能;</p> <p>8)在 IE 浏览器下,具有 H.265、H.264、MJPEG 设置选项;可将 H.264 和 H.265 格式设置为 Baseline/Main/High Profile;</p> <p>9)▲同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码流节约 85%。五码流均支持智能编码;【提供国家确定的认证检测机构(例如公安部)出具的检测报告复印件】</p>	台	2	2500.00	5000.00	



				<p>10)可设置 4 套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换；</p> <p>11)可通过 IE 浏览器在监视画面中设置背光补偿区域，区域大小，位置可设，支持自动背光补偿模式；</p> <p>12)智能编码：H. 264:支持;H. 265:支持；</p> <p>宽动态：120dB；透雾功能：支持；内置 MIC：支持。</p>				
2	拾音器（含电源）	快鱼	CD401-HD2N X	<p>信号处理电路：ClearSpeech 数字语音降噪处理；</p> <p>监听面积：10 平方米-40 平方米，音频传输距离：3000 米；频率响应：20Hz ~ 20kHz，灵敏度：-45dB；</p> <p>信噪比：65dB（1 米 40 dB 音源）30dB（10 米 40 dB 音源）1KHz at 1 Pa；指向特性：全指向性；</p> <p>动态范围：104dB（1KHz at Max dB SPL）；</p> <p>最大承受音压：120dB SPL（1KHz, THD 1%）；输出阻抗：600 欧姆非平衡；</p> <p>输出信号幅度：2.5Vpp/-25db；</p> <p>麦克风：全指向性电容咪头。</p>	只	2	500.00	1000.00
3	审讯主机	大华	DH-HVR0405 FD-S-HR	<p>1)支持 4 路网络通道+4 路模拟通道+2 路 VGA+2 路 HDMI 混合视频输入；</p> <p>2)支持最大 8 路网络通道输入；</p> <p>3)支持最大 14 路音频输入,支持任意音频数量混音，支持对任意一路输入音频和输出音频的音量调节；</p> <p>4)支持 2 路 VGA，2 路 HDMI 输出，其中 VGA2/HDMI2 输出可以配置预案，可以通过前面板按键快速切换；</p> <p>5)支持前面板 7 寸电容触控屏；</p> <p>6)支持 NTP、NFS、GB28181、ONVIF、RTSP 等多种协议；</p> <p>7)支持 RAID 功能，包括：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10；</p> <p>8)支持网络检测、硬盘检测和光盘状态检测、模拟视频质量诊断、网络信号丢失等多种系统维护管理功能；</p> <p>9)▲支持 4 路 1080P 和 9 路 4K 画面同步接入（8 路 4K 的网络视频、2 路 1080P</p>	台	1	14500.00	14500.00



				<p>的 VGA 视频、2 路 1080P 的 HDMI 视频、1 路 4K 的合成画面) 并进行录像, 单路视频帧率不小于 25fps, 所有解码通道帧率的和不小于 200fps, 设备最大接入带宽不小于 256Mbps; 没有视频信号的输入通道不进行录像; 【提供国家确定的认证检测机构 (例如公安部) 出具的检测报告复印件】</p> <p>10) ▲预览模式支持画中画和分割 2 种模式; 分割模式下, 可从输入信号中任选几路组成合成通道, 支持 1/2/3/4/5/6/8 画面; 画中画模式下, 支持以画中画形式组成合成通道, 支持在主画面中叠加 1~8 个小画面, 可调整小画面的数量, 可通过鼠标拖动对小画面的大小和位置进行任意调整; 【提供国家确定的认证检测机构 (例如公安部) 出具的检测报告复印件】</p> <p>11) ▲支持按照智能报警类型、时间、通道进行录像检索、回放和下载备份, 支持 200W 条数据存储; 【提供国家确定的认证检测机构 (例如公安部) 出具的检测报告复印件】</p> <p>12) ▲支持刻录过程中将刻录的码流实时备份到外置移动存储盘中; 【提供国家确定的认证检测机构 (例如公安部) 出具的检测报告复印件】</p> <p>审讯:</p> <p>13) 支持本地按键、本地 GUI 菜单、Web、平台 SDK 等多种审讯控制方式;</p> <p>14) 支持 Web 控制功能, 可实现远程审讯控制、参数配置及讯问录像回放功能;</p> <p>15) 支持案件信息录入和片头叠加功能, 叠加案件信息位置可调, 最大支持 8 行内容叠加;</p> <p>16) 支持多种协议温湿度屏接入, 支持温湿度信息叠加;</p> <p>17) 支持按时间和案件信息检索、回放讯问录像;</p> <p>18) 支持音频柱状实时监测显示音量大小和音频过大过小报警功能;</p> <p>19) 支持隐私遮盖功能, 遮挡画面特定区域, 保护敏感信息;</p> <p>刻录:</p>				
4	硬盘	希捷	8TB	<p>单盘容量: 8TB;</p> <p>硬盘接口: SATA;</p>	块	1	1500.00	1500.00

				转速：7200RPM； 缓存：256MB。				
<b>八、管线部分</b>								
1	多媒体桌面插座	国产优质	定制	1*HDMI+1*音频+2*UTP-6+1*市电。	套	4	200.00	800.00
2	双孔地面插座	国产优质	定制	2*UTP-6/2*光纤。	套	16	200.00	3200.00
3	48 口接入交换机	H3C	S5048PV5-E I-PWR	48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆光 SFP，PoE+，交流供电。	台	1	4000.00	4000.00
4	千兆单模光模块	H3C	SFP-GE-LX- SM1310-D	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)。	个	2	400.00	800.00
5	光纤跳线	国产优质	3 米 LC-LC	3 米单模 LC-LC 光纤跳线。。	根	2	90.00	180.00
6	24 口光纤配线架 (满配耦合器)	国产优质	24 口	标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3； 安装方式：19" 机架式安装； 端口数量：24 口，空余端口可安装空白功能件（标配），安装 LC 双工、SC 单工耦合器时安装支架的空隙可安装封堵功能件（标配）。	套	1	400.00	400.00
7	尾纤 LC	国产优质	1 米 LC	1、规格：9/125 单模单芯光纤尾纤； 2、结构：由紧护套 8 字型 9/125 单模光纤加 LC 光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合 TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801 标准。	个	48	15.00	720.00
8	光纤熔接	国产优质	光纤熔接	光纤熔接。	个	48	20.00	960.00
9	六类非屏蔽网线	一舟	D165-G	线缆本体上需印有厂商信息及 YD/T1019 标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号 标准：YD/T1019 通过标准最高传输频率 250MHz 测试 单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 标称线对数：4，导体标称直径：0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE	箱	3	850.00	2550.00

				屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm。				
10	24口网络配线架	一舟	P197-24G	打线座采用尖角结构，便于分线。	套	2	500.00	1000.00
11	理线器	一舟	J606-24	规格：1U封闭式网络理线架；材料：全金属材质。	个	6	60.00	360.00
12	六类非屏蔽数据模块	一舟	M285	1) 采用360度全屏蔽金属铸造壳体，确保信息模块有很高的电磁兼容性。 2) 尾部采用上下开启方式，避免左右开启带来的相邻模块串扰的问题。	个	24	20.00	480.00
13	HDMI线	国产优质	10米	10米HDMI线。	根	2	150.00	300.00
14	光纤HDMI线	国产优质	20米	20米光纤HDMI线。	根	3	500.00	1500.00
15	SDI线	国产优质	SDI线	SDI线。	米	60	5.00	300.00
16	金银线	国产优质	金银线	金银线(315*0.1)。	米	120	6.50	780.00
17	音频线	国产优质	音频线	音频线。	米	100	5.00	500.00
18	电源线	国产优质	RVV3*1.5	RVV3*1.5。	米	100	6.00	600.00
19	电源线	国产优质	RVV2*1.0	RVV2*1.0。	米	200	3.00	600.00
20	拾音器电源线	国产优质	RVVP3*0.5	RVVP3*0.5。	米	50	4.00	200.00
21	PVC25管	国产优质	PVC25管	PVC25管。	米	800	2.50	2000.00
22	PVC32管	国产优质	PVC32管	PVC32管。	米	200	3.50	700.00
23	配套辅材	国产优质	配套辅材	扎带、胶布、电源接头、螺丝、水晶头、管接头等配套辅材。	批	1	2000.00	2000.00
24	设备机柜	彼德士	42U	2000*600*600mm，前玻璃，后网孔门。	台	1	2000.00	2000.00
<b>设备合计</b>								<b>485800.00</b>
<b>集成费（含设备安装调试、管线敷设、原有网线及光纤回抽重新整理等）</b>								<b>48580.00</b>
<b>合计</b>								<b>534380.00</b>

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏首创高科信息工程技术有限公司

日期：2023年08月18日

