

合同编号：

政府采购合同

(货物类)

项目名称：常州市儿童医院移址新建工程办公家具
采购及安装项目

甲方：常州市儿童医院

乙方：常州苏派家居科技有限公司

签订地：常州市

签订日期：2023 年 ____ 月 ____ 日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为常采公[2023]0090号采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 服务

1.2.1 服务名称：常州市儿童医院移址新建工程办公家具采购及安装项目；

1.2.2 服务标准：合同签订后 30 日内完成项目建设，提供 9 年质保服务。

1.3 价款

本合同总价为：¥4676993.76元（大写：肆佰陆拾柒万陆仟玖佰玖拾叁元柒角陆分元人民币）。

分项价格：见附件

1.4 结算方式

合同签订收到发票后 15 天内付合同总价的 30%为预付款，安装到位调试完毕，验收合格后 15 天内并收到供应商发票付合同总价的 40%，审计结算后并收到供应商发票后 15 天内付至审定总价的 95%（若需要国家审计，经全部产品安装调试完毕，通过完工验收合格后付至合同总价 70%，待国家审计复审后付至最终审定总价的 95%），余款在完工验收通过伍年后一次性付清（无息）。

结算方式：1、固定单价制，按实结算。2、如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的谈判报价，双方协商解决

1.5 服务提供时间、地点和方式

1.5.1 提供时间：合同签订后 30 天内完成项目建设；

1.5.2 服务地点：甲方指定地点；

1.5.3 服务方式：质保期内做到自接到电话、微信、QQ 或电子邮件通知应急服务时 1 小时内安排投标时指定的项目经理以及对应设备的责任技术员到现场处理问题，全年 7*24 小时电话响应及技术指导。

1.6 检验和验收

1.6.1 产品到达交货地点后，甲方和乙方在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由乙方负责并承担相关费用，甲方应积极配合。乙方进行安装调试并经过性能测试后，由甲方组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

1.6.2 对产品的外观或质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

1.6.3 经双方共同验收，产品性能参数达不到招标合同要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式提供服务，则视为乙方违约，每延迟一日，乙方应当按照延期提供服务总价格5%向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的5%；乙方延迟提供服务10天以上，甲方除了有权按照以上标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除；

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付价款，则视为甲方违约，每延迟一日，甲方应当按照逾期付款金额的5%向乙方支付违约金；违约金总额不超过本合同总价的5%，甲方迟延付款30天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在

合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同,解除通知送达对方时,本合同即解除;

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,应当选择下列第2种方式解决:

1.8.1 将争议提交常州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.8.2 向 (①被告住所地②合同履行地③合同签订地④原告住所地⑤标的物所在地) 的 ④ 人民法院起诉解决。

1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，双方各执贰份，具有同等法

律效力。



甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：常州苏派家居科技有限公司

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：天宁区虹阳路6号

邮政编码：

电话：0519-88964588

开户银行：江南农村商业银行青
龙支行

开户名称：常州苏派家居科技有
限公司

开户账号：3204013001201000062838

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格		
							单价	合价	
1-5F 家具									
1	双人位诊桌（带副台）	诊室	苏派	2600*1500*750	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、厚度：主台面及副柜顶板厚度为 25mm，抽屉底板厚度 5mm，其余厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：主台+副柜+吊木挡板+T 型钢脚+铝合金线盖；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	101	件	2215	223715
2	办公桌（带副台）	2F 行政区 办公室	苏派	1400*1200*750	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、厚度：主台面及副柜顶板厚度为 25mm，抽屉底板厚度 5mm，其余厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：主台+副柜+吊木挡板+钢脚架+铝合金线盖；</p> <p>三、五金配件：采用知名品牌的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	6	件	1160	6960

3	诊桌（带活动柜）	检查室、观察室、治疗室、石膏间、B超室、窥镜中心	苏派	1200*600*750	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、厚度：主台面厚度为 25mm，抽屉底板厚度 5mm，其余厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、主台+活动三抽柜+铝合金线盖+钢脚架； 三、五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品； 四、工艺/其它： 1.封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	6	件	1106	6636
			苏派	1400*600*750	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、厚度：台面厚度为 25mm，侧板、背板、抽面、底板厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、主台+活动三抽柜+铝合金线盖+钢脚架； 三、五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品； 四、工艺/其它： 1.封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	40	件	1188	47520

4	诊桌（无副台）	急救清创室 雾化室	苏派	850*600*750	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、厚度：主台面板厚度为 25mm； 二、结构/配置： 1、主台+铝合金线盖+钢脚架； 三、五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品； 四、工艺/其它： 1.封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	580	580
5	办公椅	诊室、检查室、治疗室、窥镜中心	苏派	590*600*1040	<p>1. 饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3. 椅框架及脚架：采用优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺，结实耐用。 4. 气压杆：采用优质气压棒。 5. 脚轮：采用优质 PU 静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。 6. 产品符合 QB/T2280-2016 标准。</p>	264	件	680	179520
6	办公椅	导医台、护室站、采血及检验室、图书馆	苏派	590*600*1040	<p>1. 饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3. 椅框架及脚架：采用优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺，结实耐用。 4. 气压杆：采用优质气压棒。 5. 脚轮：采用优质 PU 静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。 6. 产品符合 QB/T2280-2016 标准。</p>	20	件	680	13600

7	会议椅	2F 行政区	苏派	690*770*1100	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 外架：用橡胶木实木。</p> <p>4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准。</p> <p>5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	6	件	1215	7290
8	三人沙发	2F 行政区	苏派	2100*900*850	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；</p> <p>5、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	6	件	2300	13800
9	操作椅	1F 发育行为门诊-脑电科 1F 发热门诊-B 超室 1F 急诊-B 超室 2F 功能检查-超声 2F 功能检查-肌电 2F 皮肤科	苏派	直径 550*H750	<p>1、靠背：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p> <p>2、座饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>3、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>4、汽压杆：采用优质气压棒。</p> <p>5、脚架：采用优质铝合金基材一次压铸成型，无需焊接，美观大方且结实耐用。</p> <p>6、脚轮：采用优质 PU 静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。</p>	18	件	645	11610
10	诊椅	采血	苏派	560*600*790	<p>1、采用 PP+玻纤一体成型；</p> <p>2、颜色可选：橙色、淡土色、浅灰色。</p>	3	件	465	1395

11	就诊长凳	诊室	苏派	1200*510*510	<p>一、主要材料说明： 1. 所有板材均采用榉木实木；</p> <p>二、结构/配置： 1. 四腿落地； 2. 带防滑脚垫；</p> <p>三、工艺/其他说明： 1. 经喷环保漆处理，符合国家标准。</p>	111	件	1296	143856
12	单人沙发	4F 120 病房休息室	苏派	730*690*800	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；</p> <p>5、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	2	件	2250	4500
13	双人沙发	3F VIP 诊室 4F 健康研究中心休息室 4F 120 病房休息室	苏派	1400*730*820	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；</p> <p>5、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	5	件	3216	16080
14	大茶几	3FVIP 诊室 4F 120 病房休息室	苏派	1300*650*500	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：台面+金属脚；</p> <p>三、五金配件：采用的优质配件；</p> <p>四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	4	件	535	2140

15	小茶几		苏派	650*650*500	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属脚； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	400	400
16	写字桌	专家休息室	苏派	1200*600*750	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、厚度：台面板厚度为 25mm，侧脚板、挡板、抽面厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、配置：台面板+2 个抽屉 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1.封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺,符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	5	件	555	2775
17	写字椅	专家休息室	苏派	463*565*780	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2. 采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3. 外架：用橡胶木实木； 4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准； 5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	5	件	986	4930

18	衣柜	专家休息室	苏派	860*400*1800	<p>一、主要材料及厚度说明： 材质：采用优质冷轧钢板，符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999, QB/T3832-1999, GB24820-2009 标准。侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm；</p> <p>二、结构/配置： 1、结构：横向双开掩门，内各配 1 块活动层板和 1 根挂衣杆；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+普通锁； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明：金属表面粉末静电喷涂。</p>	5	件	1420	7100
19	单人床	专家休息室 值班室	苏派	900*2000*1100	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：含床屏不含床垫； 三、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	7	件	1066	7462
20	床头柜	专家休息室 值班室	苏派	500*400*550	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：单抽+空格柜； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	6	件	260	1560

21	会议桌	会议示教 MDT 家长学习 室	苏派	1800*1600*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	2810	2810
			苏派	2600*1600*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	5	件	3875	19375
			苏派	3000*800*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	3196	3196

			苏派	3000*1200*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	3445	3445
			苏派	3200*1600*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	4918	4918
			苏派	4800*1600*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	8	件	6445	51560

			苏派	6400*1600*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	2	件	8586	17172
			苏派	8500*1600*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	11015	11015
22	会议椅、 培训椅		苏派	550*580*790	<p>1. 背框全新进口 PP+30%玻纤 2. 高弹力海绵座垫，舒适透气 3. Q235 碳素钢管Φ 25mm*T2.0mm 厚 4. 静电喷涂四脚架，金属质感，稳固性强 5. 具有折叠功能</p>	364	件	700	254800

23	培训桌	考试培训室	苏派	800*600*880+3 20	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1. 采用 60mm 厚屏风，1.2mm 厚铝合金框架，优质环保浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），耐磨，防污，硬度高。</p> <p>2. 屏风走线：屏风框架内部任意走线，设有台上台下两条大容量走线槽。</p> <p>3. 直型台面板基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>4. 封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p> <p>5. 屏风带升降功能</p>	29	件	5926	171854
24	讲台桌		苏派	1100*780*1000	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、整体设计符合人体工程学</p> <p>2、桌面采用环保实木多层板，贴面需符合硬度高，不易磨花。贴面厚度 0.6mm 以上，产品表面无裂纹、鼓泡、变色、起皱，符合国家标准。</p> <p>3、讲桌整体采用 1.0mm 优质冷轧钢板，符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999, QB/T3832-1999, GB24820-2009 标准。边缘及拐角均采用圆弧设计。</p> <p>4、颜色选用哑光灰白色，LOGO 板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性、抗氧化性、抗吸湿性能强，美观耐用。</p> <p>5、全部的加工件均采用模具成型，先进的工装夹具、配合全自动焊接工艺，保障尺寸精度及各部件一致性。</p>	1	件	3320	3320

25	会诊讨论桌	1F1FB区影像厅会议示教室 3FB区西侧办公区域 3FB区手术生活区 4FC区东侧医护工作区	苏派	1800*1000*750	<p>一、主要材料： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属腿脚 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	3	件	1680	5040
			苏派	2200*1000*750	<p>一、主要材料： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属腿脚 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	1750	1750
26	吊柜	1F1FB区影像厅会议示教室 3FB区西侧办公区域 3FB区手术生活区 4FC区东侧医护工作区	苏派	3600*350*550	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：主柜（木框玻璃门，内含 1 层活动层板） 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	4	件	2116	8464

27	会议桌	2F 会议室	苏派	5800*2400*750	1. 面材: 采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 双面光滑平直, 颜色、厚度均匀。 2. 基材: 采用中密度纤维板, 环保等级达到国家标准。 3. 油漆: 采用环保油漆, 密闭涂饰, 符合国家标准标准。 4. 胶水: 采用优质品牌的胶粘剂, 符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。 5. 采用知名品牌的优质配件。	1	件	15530	15530
28	会议条桌		苏派	4800*500*750	1. 面材: 采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 双面光滑平直, 颜色、厚度均匀。 2. 基材: 采用中密度纤维板, 环保等级达到国家标准。 3. 油漆: 采用环保油漆, 密闭涂饰, 符合国家标准标准。 4. 胶水: 采用优质品牌的胶粘剂, 符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。	1	件	3750	3750
29	会议椅		苏派	690*770*1100	1. 面料: 选用医用皮革, 厚度 1.2mm, 符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2. 海绵: 采用优质海绵, 一次成型, 符合国家标准。 3. 外架: 用橡胶木实木。 4. 油漆: 外架实木采用环保油漆喷涂, 符合国家环保标准。 5. 胶粘剂: 采用环保胶粘剂, 符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。	36	件	1215	43740
30	会议桌	5F 会议室	苏派	4500*2000*750	1. 面材: 采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 双面光滑平直, 颜色、厚度均匀。 2. 基材: 采用中密度纤维板, 环保等级达到国家标准。 3. 油漆: 采用环保油漆, 密闭涂饰, 符合国家标准标准。 4. 胶水: 采用优质品牌的胶粘剂, 符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。 5. 采用知名品牌的优质配件。 6. 功能说明: 设有话筒孔、多功能电动翻转插座。	2	件	10835	21670

31	会议条桌		苏派	4500*500*750	1. 面材：采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮，双面光滑平直，颜色、厚度均匀。 2. 基材：采用中密度纤维板，环保等级达到国家标准。 3. 油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，符合国家标准标准。 4. 胶水：采用优质品牌的胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。	4	件	3516	14064
32	会议椅		苏派	690*770*1100	1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3. 外架：用橡胶木实木。 4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准。 5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。	52	件	1215	63180
33	等候椅	等候区	苏派	560*600*790	1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准； 2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消； 3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准； 4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）；	14	件	500	7000
34	等候椅	等候区	苏派	1150*600*790	1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准； 2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消； 3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准； 4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）	2	件	625	1250

35	等候椅	等候区	苏派	1680*600*790	1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准； 2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消； 3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准； 4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）	6	件	700	4200
36	等候椅	等候区	苏派	2220*600*790	1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准； 2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消； 3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准； 4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）	17	件	876	14892
37	等候椅	等候区	苏派	2760*600*790	1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准； 2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消； 3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准； 4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）	186	件	1060	197160
38	等候椅	等候区	苏派	3900*600*790	1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准； 2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消； 3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准； 4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不	19	件	1392	26448

					被腐蚀, 且不会刮花地板 (地胶)				
39	等候椅	等候区	苏派	4440*600*790	1、椅身及扶手面: PU 成型自结皮饰面, 外观无裂纹, 无明显变形, 符合国家标准; 2、扶手架: 直径 25mm 高强度冷轧钢管, 表面喷涂处理, 符合国家标准; 连排候诊椅的两端设有扶手, 中间扶手取消; 3、脚架: 直径 38mm 高强度冷轧钢管, 表面喷涂处理, 符合国家标准; 4、脚垫: 采用 PU 材质外套脚垫, 很好的保护钢管横切面不被腐蚀, 且不会刮花地板 (地胶)	15	件	1570	23550
40	等候椅	等候区	苏派	4980*600*790	1、椅身及扶手面: PU 成型自结皮饰面, 外观无裂纹, 无明显变形, 符合国家标准; 2、扶手架: 直径 25mm 高强度冷轧钢管, 表面喷涂处理, 符合国家标准; 连排候诊椅的两端设有扶手, 中间扶手取消; 3、脚架: 直径 38mm 高强度冷轧钢管, 表面喷涂处理, 符合国家标准; 4、脚垫: 采用 PU 材质外套脚垫, 很好的保护钢管横切面不被腐蚀, 且不会刮花地板 (地胶)	3	件	1750	5250
41	等候椅	等候区	苏派	5520*600*790	1、椅身及扶手面: PU 成型自结皮饰面, 外观无裂纹, 无明显变形, 符合国家标准; 2、扶手架: 直径 25mm 高强度冷轧钢管, 表面喷涂处理, 符合国家标准; 连排候诊椅的两端设有扶手, 中间扶手取消; 3、脚架: 直径 38mm 高强度冷轧钢管, 表面喷涂处理, 符合国家标准; 4、脚垫: 采用 PU 材质外套脚垫, 很好的保护钢管横切面不被腐蚀, 且不会刮花地板 (地胶)	5	件	1928	9640

42	等候椅	等候区	苏派	6120*600*790	1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准； 2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消； 3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准； 4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）	1	件	2106	2106
43	等候椅	等候区	苏派	7200*600*790	1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准； 2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消； 3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准； 4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）	1	件	2625	2625
44	等候椅	医疗街（儿童活动区）	苏派	2 人位	1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。 3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。 4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带。 5、304 不锈钢回型脚架。	8	件	1570	12560
45	等候椅	医疗街（儿童活动区）	苏派	3 人位	1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。 3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。 4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带； 5、304 不锈钢回型脚架。	4	件	2356	9424

46	等候椅	医疗街(儿童活动区)	苏派	2+2 组合	1、选用医用皮革,厚度 1.2mm,符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海棉采用优质海绵,一次成型,软硬适中,回弹性能好,永不变形,坐感舒适,符合国家标准。 3、内结构:实木框架,经防腐防虫处理。 4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带。 5、304 不锈钢回型脚架。	4	件	3142	12568
47	茶几	医疗街(儿童活动区)	苏派	直径 1200*680	1. 面材:采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮双面光滑平直,颜色、厚度均匀。 2. 基材:采用中密度纤维板,环保等级达到国家标准。 3. 油漆:采用环保油漆,密闭涂饰,符合国家标准标准。 4. 胶水:采用优质品牌的胶粘剂,符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。	8	件	4200	33600
48	儿童椅	医疗街(儿童活动区)	苏派	单人位	1、采用 PP+玻纤一体成型; 2、颜色可选:橙色、淡土色、浅灰色。	12	件	625	7500
49	儿童凳	医疗街(儿童活动区)	苏派	1200*600*770	1、选用医用皮革,厚度 1.2mm,符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海棉采用优质海绵,一次成型,软硬适中,回弹性能好,永不变形,坐感舒适,符合国家标准。 3、内结构:实木框架,经防腐防虫处理。 4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带; 5、外结构:实木框架,优质环保油漆,符合国家标准。椅背卡通造型。	16	件	2482	39712
50	玩具柜	医疗街(儿童活动区)	苏派	3000*260*1200	1. 面材:采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮双面光滑平直,颜色、厚度均匀。 2. 基材:采用中密度纤维板,环保等级达到国家标准。 3. 油漆:采用环保油漆,密闭涂饰,符合国家标准标准。 4. 胶水:采用优质品牌的胶粘剂,符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。	2	件	5300	10600

51	木圆凳	1F 钢琴厅	苏派	直径 300*400	1、所有板材均采用榉木。 2、优质环保油漆，符合国家标准。	3	件	270	810
52			苏派	直径 300*300	1、所有板材均采用榉木。 2、优质环保油漆，符合国家标准。	3	件	270	810
53	木长凳		苏派	1200*600*400	1、所有板材均采用榉木。 2、优质环保油漆，符合国家标准。	2	件	715	1430
54	休息凳	1F 文化街	苏派	440*470*460	1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3、内框架：实木框架，板材承受压力 300kg，经防腐防虫处理。 4、底框架：五金底框。	8	组	680	5440
			苏派	450*520*620	1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3、内框架：实木框架，板材承受压力 300kg，经防腐防虫处理。 4、底框架：五金底框。	4	组	986	3944
55	诊查床	诊室	苏派	2100*630*990	一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、软包饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 3、厚度：竖支撑板为 25mm，背板厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、配置：卡通车床体+医用皮革软包垫； 三、工艺/其它： 1、封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。 2、产品符合 GB/T35607-2017, GB18584-2001 标准。	93	件	2052	190836

56	理疗床	理疗室	苏派	1900*610*660	<p>一、主要材料说明： 1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3、脚架：采用ϕ 50mm，管壁厚度 1.5mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准。</p> <p>二、结构/配置： 1、床架为冷轧钢管焊接成型； 2、面板上加医用皮革软包垫；</p> <p>四、五金配件：采用的优质配件； 五、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压</p>	11	件	1696	18656
57	留观床	留观室	苏派	1900*610*660	<p>一、主要材料说明： 1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3、脚架：采用ϕ 50mm，管壁厚度 1.5mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准。</p> <p>二、结构/配置： 1、床架为冷轧钢管焊接成型； 2、面板上加医用皮革软包垫；</p> <p>四、五金配件：采用的优质配件； 五、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压</p>	2	件	1696	3392
58	哺乳椅	哺乳室	苏派	650*750*870	<p>1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3、脚架：高强度冷轧圆管，表面喷涂处理，符合国家标准； 4、扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准；</p>	4	件	2892	11568

59	脚踏		苏派	400*360*220	1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3、脚架：高强度冷轧圆管，表面喷涂处理，符合国家标准；	4	件	856	3424
60	边几		苏派	650*650*500	一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属脚； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。	4	件	400	1600

61	口腔治疗柜（含更衣柜、吊柜、地柜）	1F 体检中心-口腔科	苏派	2000*600*1800	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304# 不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜（上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板）+塑料调节脚+人造石面；中柜：配一块层板；吊柜（对开掩门，内含 1 块活动层板+2 个标签卡）；洗手柜（对开掩门，内无层板）+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	1	件	14726	14726
----	-------------------	-------------	----	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------	-------

62	口腔办公桌（含衣柜、屏风）	3F 牙科诊疗室（单独科室）	苏派	2250*600*1520	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1. 采用厚不少于 40mm 屏风，1.2mm 厚铝合金框架，横向板材，纵向屏风板材+板材饰面，带台上和台下两条走线槽。桌板基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017, 同色封边。</p> <p>2. 屏风走线：屏风框架内部任意走线，设有台上台下两条大容量走线槽，分别预留 4 个国标 86 插座孔。</p> <p>4. 柜体采用优质电解钢板；</p> <p>5、门板、活动柜用国标 0.8mm；前挡板、侧板、台面板用国标 1.0mm；</p> <p>6、台面：台面、看台面及外包面采用医用大理石，厚度\geq12mm，现场拼接而成，需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；</p> <p>二、结构/配置：屏风+写字桌+储物柜+衣柜</p>	6.75	m	4016	27108
----	---------------	----------------	----	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	------	-------

63	口腔治疗柜（含吊柜、地柜、水盆）	3F 牙科诊疗室（单独科室）	苏派	3875*600*2000	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304# 不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜（上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板）+塑料调节脚+人造石面；中柜：配一块层板；吊柜（对开掩门，内含 1 块活动层板+2 个标签卡）；洗手柜（对开掩门，内无层板）+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	11.62 5	m	3216	37386
----	------------------	----------------	----	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---	------	-------

64	靠窗矮柜	3F 牙科诊疗室(单独科室)	苏派	3850*600*850	<p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1、材质: 1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板, 防潮防水, 经久耐用, 304# 不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面, 无缝拼接, 防渗易清洁, 满足院感需求;</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆;</p> <p>2、配置: 地柜(上抽下掩门+4 个标签卡, 内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面;</p> <p>2、配置: 主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面;</p> <p>三、五金配件:</p> <p>1、锁具: 采用叶片转舌锁, 锁体材质为锌合金, 锁芯叶片为黄铜, 钥匙材质为黄铜, 表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨: 采用医用走珠滑轨, 抽拉自如, 抽屉内能放置 30kg 负载重量, 导轨需在高温+50℃, 低温-30℃能正常使用且不渗油, 开关顺滑, 双叠全拉带定位结构, 防止滑出, 静音效果好, 使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链: 不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明:</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成, 再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	11.55	m	3216	37144.8
----	------	----------------	----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	------	---------

65	垃圾柜	3F 牙科诊疗室(单独科室)	苏派	1200*560*810	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 二、结构/配置： 1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆； 2、配置：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构，含塑胶垃圾桶； 2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面； 三、五金配件： 1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	3.6	m	2320	8352
----	-----	----------------	----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	------	------

66	口腔活动柜	3F 牙科诊疗室(单独科室)	苏派	510*475*730	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、采用知名品牌优质电解钢板； 2、侧板、门板、层板、底板、抽面板用国标 0.8mm； 3、加强管料用国标 1.0mm； 二、结构/配置：； 1、柜门、抽屉面为双层结构,柜门带缓冲功能； 2、配置：五抽柜 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	1	件	2250	2250
67	口腔治疗地柜(含地柜、水盆、屏风)	3F 牙科诊疗室(集中区)	苏派	3450*600*1600	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、采用厚不少于 40mm 屏风，1.2mm 厚铝合金框架，纵向屏风板材。 2、屏风走线：屏风框架内部任意走线，设有台上台下两条大容量走线槽，分别预留 4 个国标 86 插座孔。 3、1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 二、结构/配置： 1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆； 2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；洗手柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构； 屏风：钢板+玻璃。 2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面； 三、五金配件：</p>	13.8	m	3216	44380.8

				<p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>				
		苏派	2950*600*1600	<p>一、主要材料说明： 1、采用厚不少于 40mm 屏风，1.2mm 厚铝合金框架，纵向屏风板材。</p> <p>2、屏风走线：屏风框架内部任意走线，设有上台台下两条大容量走线槽，分别预留 4 个国标 86 插座孔。</p> <p>3、1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置： 1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；洗手柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构； 屏风：钢板+玻璃。</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件： 1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p>	14.75	m	3216	47436

					<p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>				
68	垃圾柜	3F 牙科诊疗室(集中区)	苏派	1200*560*810	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置： 1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆； 2、配置：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构，含塑胶垃圾桶；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件： 1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	2.4	m	2320	5568

69	口腔活动柜	3F 牙科诊疗室(集中区)	苏派	510*475*730	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、采用知名品牌优质电解钢板； 2、侧板、门板、层板、底板、抽面板用国标 0.8mm； 3、加强管料用国标 1.0mm； 二、结构/配置：； 1、柜门、抽屉面为双层结构,柜门带缓冲功能； 2、配置：五抽柜 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	9	件	2250	20250
70	固定吊柜	3F 眼科	苏派	2400*350*550	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用。 二、结构/配置： 1、配置：主柜（钢制边框玻璃门，内含 1 层活动层板） 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	4.8	m	3216	15436.8

71	固定地柜	3F 眼科	苏派	2400*580*810	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	19.2	m	3216	61747.2
----	------	-------	----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	------	---------

72	固定地柜	4F 窥镜中心-科室	苏派	1660*580*810	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	9.96	m	3216	32031.36
----	------	------------	----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	------	----------

73	文件柜	4F 窥镜中心-科室	苏派	860*400*1800	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、采用优质冷轧钢板，符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用 0.8mm； 3、加强管料用 1.0mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（对开清玻门，内含三层板）； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	6	组	1838	11028
----	-----	------------	----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------	-------

74	地吊柜	4F 窥镜中心-复苏室	苏派	2400*600*2000	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；中柜：配一块层板；吊柜(对开掩门，内含 1 块活动层板+2 个标签卡)；洗手柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	2.4	m	3216	7718.4
----	-----	-------------	----	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	------	--------

75	治疗柜	4F 窥镜中心-治疗室	苏派	2200*580*2000	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；中柜：配一块层板；吊柜(对开掩门，内含 1 块活动层板+2 个标签卡)；洗手柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	2.2	m	3216	7075.2
----	-----	-------------	----	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	------	--------

76	处置柜	4F 窥镜中心-处置室	苏派	2550*580*810	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	2.55	m	3216	8200.8
----	-----	-------------	----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	------	--------

77	拖把池	4F 窥镜中心-处置室	苏派	1670*550*1020	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、采用知名品牌优质 SUS304 不锈钢板材； 2、水池、背板用 1.0mm； 3、侧板、正面封用 0.8mm； 5、加强管料用 1.0mm； 二、结构/配置： 1、档水板高出水槽 500mm，在档水板中间位置装有 2 个水龙头，并配有 4 个拖把挂钩； 2、拖把池内池规格：1040*465*350mm； 3、水池右边配有一个拧干池，方便拖把清洗和拧干； 4、清洗柜正前方为不锈钢封板，底脚为 4 个可调圆管脚，离地 120mm 高； 5、配置：主柜（挂钩+不锈钢下水器）+塑料调节脚+标配水龙头； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>	1	件	9326	9326
78	亲子输液椅	输液区	苏派	1410*730*1340	<p>一、主要材料： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、坐垫：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 3、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 二、结构/配置： 1、配置：304#不锈钢输液杆。 2、可隐藏式抽拉坐垫，人性化设计。 3、304 不锈钢踢脚设计 三、工艺/其它说明：座板下取消抽屉。</p>	60	件	2260	135600

79	书桌	输液区	苏派	900*900*680	<p>一、主要材料说明： 1. 所有板材均采用榉木实木；</p> <p>二、结构/配置： 1. 四腿落地； 2. 带防滑脚垫</p> <p>三、工艺/其他说明： 1. 经喷环保漆处理，符合国家标准。</p>	1	件	2070	2070
80	写字椅	输液区	苏派	340*280*520	<p>一、主要材料说明： 1. 所有板材均采用榉木实木；</p> <p>二、结构/配置： 1. 四腿落地； 2. 带防滑脚垫</p> <p>三、工艺/其他说明： 1. 经喷环保漆处理，符合国家标准。</p>	4	件	1050	4200

81	密集柜	2F 档案库 房	苏派	5600*550*2400	<p>一、传动机构</p> <p>1. 手柄：选用圆盘式摇把，采用一次性成型制造。</p> <p>2. 传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂档脱落装置。</p> <p>二、制动装置</p> <p>每列均装有刹车制动装置，每一组合团体均装有总锁装置，门面装有扣拉式方形锁。</p> <p>三、密封装置</p> <p>每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的磁条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装双面防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。</p> <p>四、表面处理</p> <p>所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，符合国家标准。</p> <p>五、材料规格</p> <p>立柱$\geq 1.2\text{mm}$冷轧钢板；门框、门板、搁板、防尘板、防鼠板使用$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板；轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用$\geq 3.0\text{mm}$冷轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用 20x20 实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，轨道表面镀锌处理工艺；底盘：采用分段组合工艺，用材厚度为$\geq 3.0\text{mm}$优质冷轧钢板。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。</p> <p>六、载重性能</p> <p>单面搁板上均布载重 40Kg，双面均布负载 80Kg，最大挠度为 3mm，24h 卸载后，不得有裂纹及永久变形。</p> <p>标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重 40Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。每标准节在全负载的情况下，承受沿 X、Y 轴两个方向额定载荷 1/15 的水平拉力作用，标准节不得翻倒。</p>	118	m3	2106	248508
----	-----	-------------	----	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	------	--------

		3F 病案密 集库	苏派	5040*710*2400	<p>一、传动机构</p> <p>1. 手柄：选用圆盘式摇把，采用一次性成型制造。</p> <p>2. 传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂档脱落装置。</p> <p>二、制动装置</p> <p>每列均装有刹车制动装置，每一组合团体均装有总锁装置，门面装有扣拉式方形锁。</p> <p>三、密封装置</p> <p>每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的磁条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装双面防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。</p> <p>四、表面处理</p> <p>所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，符合国家标准。</p> <p>五、材料规格</p> <p>立柱$\geq 1.2\text{mm}$冷轧钢板；门框、门板、搁板、防尘板、防鼠板使用$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板；轨道：由轨道垫板和导轨组成，轨道垫板采用$\geq 3.0\text{mm}$冷轧钢板，轨道垫板采用数控折弯一体成型工艺，开放矩形结构，折边尺寸一致，表面光洁，成型标准化；导轨采用 20x20 实心方钢，方钢表面光滑，直线度高，轨道表面镀锌处理工艺；底盘：采用分段组合工艺，用材厚度为$\geq 3.0\text{mm}$优质冷轧钢板。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。</p> <p>六、载重性能</p> <p>单面搁板上均布载重 40Kg，双面均布负载 80Kg，最大挠度为 3mm，24h 卸载后，不得有裂纹及永久变形。</p> <p>标准节（搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重 40Kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。每标准节在全负载的情况下，承受沿 X、Y 轴两个方向额定载荷 1/15 的水平拉力作用，标准节不得翻倒。</p>	137	m3	2106	288522
--	--	--------------	----	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	------	--------

82	图书架	3F 病案密集库	苏派	7210*620*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。符合国家标准。	4	组	15958	63832
83	图书架	3F 病案密集库	苏派	6050*620*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	3	组	14726	44178
84	图书架	3F 病案密集库	苏派	4890*620*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	组	12762	12762
85	图书架	3F 病案密集库	苏派	5540*400*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。前面装整体柜门，后面带背板。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	2	组	12272	24544

86	图书架	3F 病案密集库	苏派	6100*300*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	2	组	12272	24544
87	图书架	3F 病案密集库	苏派	3680*300*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	2	组	7365	14730
88	图书架	3F 病案密集库	苏派	4740*300*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	组	9818	9818
89	图书架	3F 病案密集库	苏派	4890*300*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	组	9818	9818

90	图书架	3F 病案密集库	苏派	2470*300*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	组	4910	4910
91	图书架	3F 病案密集库	苏派	2380*300*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	组	4910	4910
92	图书架	3F 病案密集库	苏派	1200*300*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999，QB/T3832-1999，GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	组	2215	2215
93	餐桌	1F 体检中心餐厅 3F 手术生活区餐厅	苏派	1500*750*750	一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017，GB18580-2017，GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属腿脚； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。	10	件	645	6450

94	餐椅		苏派	660*560*810	1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3. 外架：用橡胶木实木； 4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准； 5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。	36	件	870	31320
95	阅览桌	图书馆	苏派	1800*1000*750	一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属脚 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。	5	件	1680	8400
96	书架	图书馆	苏派	4000*480*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999, QB/T3832-1999, GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	1	件	10450	10450
97	书架	图书馆	苏派	4800*480*2000	钢制构件厚度：立柱≥1.2mm 冷轧钢板，搁板、挂板、侧板≥1.0mm 冷轧钢板，底梁≥1.5mm 冷轧钢板，顶板≥0.8mm 冷轧钢板，挂钩挡棒≥0.8mm。冷轧钢板符合 GB/T13668-2015、QB/T3827-1999, QB/T3832-1999, GB24820-2009 标准。表面处理采用静电亚光喷涂工艺。均匀光亮、色泽一致、无划伤。喷塑粉末采用静电热固性喷塑粉末。静电喷粉环保无毒害，无气味。书架具有防腐、耐磨、抗冲击等性能。符合国家标准。	10	件	12530	125300

98	休闲椅	图书馆	苏派	550*590*800	<p>一、主要材料说明： 1、面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>二、结构/配置： 1、曲木板背板、PP 扶手、高承重金属腿脚； 三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。</p>	20	件	750	15000
99	大装订桌	病案室	苏派	3600*1200*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：台面+金属腿脚 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	2588	2588
100	阅览桌	阅览室	苏派	2300*1200*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：台面+金属腿脚 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	2052	2052
6-13F 家具									

101	诊桌（带活动柜）	经颅磁早期干预	苏派	1400*600*750	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、厚度：主台面板厚度为 25mm，抽屉底板厚度 5mm，其余厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、主台+活动三抽柜+铝合金线盖+钢脚架； 三、五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品； 四、工艺/其它： 1.封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	2	件	1188	2376
102	办公椅	10F 早期干预、10F 经颅磁	苏派	590*600*1040	<p>1. 饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3. 椅框架及脚架：采用优质工程塑料一次压铸成型，表面处理光滑无毛刺，结实耐用。 4. 气压杆：采用优质气压棒。 5. 脚轮：采用优质 PU 静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。 6. 产品符合 QB/T2280-2016 标准。</p>	3	件	680	2040
103	仪器操作椅	10F 经颅磁	苏派	直径 550*H750	<p>1、靠背：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准； 2、座饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 3、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 4、气压杆：采用优质气压棒。 5、脚架：采用优质铝合金基材一次压铸成型，无需焊接，美观大方且结实耐用。 6、脚轮：采用优质 PU 静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。</p>	1	件	645	645

104	会诊讨论桌	医护办公	苏派	1800*1000*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属腿脚 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	14	件	1680	23520
105	吊柜		苏派	3600*350*550	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：主柜（木框玻璃门，内含 1 层活动层板） 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	14	件	2116	29624
106	单人床	餐厅、一线值班	苏派	900*2000*1100	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：含床屏不含床垫； 三、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	1066	1066

107	会议桌	示教/休息 /医护餐厅 /餐厅	苏派	4 人位	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	14	件	2810	39340
108	会议椅		苏派	常规	<p>1. 背框全新进口 PP+30%玻纤 2. 高弹力海绵座垫，舒适透气 3. Q235 碳素钢管Φ 25mm*T2.0mm 厚 4. 静电喷涂四脚架，金属质感，稳固性强</p>	60	件	700	42000
109	餐椅		苏派	660*560*810	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2. 采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3. 外架：用橡胶木实木； 4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准； 5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	30		870	26100

110	带台盆长条茶水柜	示教/休息/医护餐厅	苏派	3100*600*750	<p>一、主要材料说明及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm厚柜体、背架主龙骨1.5mm厚及1.0mm饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为13mm厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、304不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(对开掩门，内含1块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	14	件	9406	131684
-----	----------	------------	----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	------	--------

111	带台盆长条茶水柜	餐厅/示教	苏派	2800*600*750	<p>一、主要材料说明及厚度说明： 1、材质：1.0mm厚柜体、背架主龙骨1.5mm厚及1.0mm饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304#不锈钢地脚线、台面为13mm厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求； 二、结构/配置： 1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为304不锈钢、304不锈钢一体水盆； 2、配置：地柜(对开掩门，内含1块活动层板)+塑料调节脚+人造石面； 2、配置：主柜+塑料调节脚+人造台面； 三、五金配件： 1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。 四、工艺/其它说明： 2、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	1	件	8498	8498
-----	----------	-------	----	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------	------

112	诊查床	穿刺室	苏派	2100*630*990	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 2、软包饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 3、厚度：竖支撑板为 25mm，背板厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、配置：卡通车床体+医用皮革软包垫； 三、工艺/其它： 1、封边条：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。 2、产品符合 GB/T35607-2017, GB18584-2001 标准。</p>	2	件	2052	4104
113	理疗床	针灸推拿、水疗、理疗室	苏派	1970*660*660	<p>一、主要材料说明： 1、饰面：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3、脚架：采用ϕ 50mm，管壁厚度 1.5mm 冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准。 二、结构/配置： 1、床架为冷轧钢管焊接成型； 2、面板上加医用皮革软包垫； 四、五金配件：采用的优质配件； 五、工艺/其它说明： 1、所有工件经数控切割、模具冲压</p>	10	件	1696	16960
114	等候椅	等候间	苏派	2760*600*790	<p>1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准； 2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消； 3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准； 4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	2	件	1060	2120

115	三人沙发	6FVIP病房	苏派	1735*715*800	1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。 3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。 4、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。 5、沙发垫和靠背按照单人位做连体工艺且满足拆卸功能。	2	件	4200	8400
116	茶几		苏派	905*500*450	一、主要材料说明： 1. 所有板材均采用实木； 二、结构/配置： 1. 四腿落地； 2. 带防滑脚垫 三、工艺/其他说明： 1. 经喷环保漆处理，符合国家标准。	2	件	1428	2856
117	单人沙发	6-13F 单人间病房	苏派	570*680*840	1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2. 采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3. 外架：用橡胶木实木； 4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准； 5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。	64	件	1050	67200
118	茶几		苏派	直径 780*480	一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属脚架 三、封边： 1、见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。	32	件	580	18560

119	示教桌	6-13F 健康教育室	苏派	1600*400*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	48	件	876	42048
120	培训椅		苏派	550*580*790	<p>1. 背框全新进口 PP+30%玻纤 2. 高弹力海绵座垫，舒适透气 3. Q235 碳素钢管Φ25mm*T2.0mm 厚 4. 静电喷涂四脚架，金属质感，稳固性强 5. 具有折叠功能</p>	96	件	625	60000
121	候诊椅		苏派	1680*610*780	<p>1、椅身及扶手面：PU 成型自结皮饰面，外观无裂纹，无明显变形，符合国家标准； 2、扶手架：直径 25mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准；连排候诊椅的两端设有扶手，中间扶手取消； 3、脚架：直径 38mm 高强度冷轧钢管，表面喷涂处理，符合国家标准； 4、脚垫：采用 PU 材质外套脚垫，很好的保护钢管横切面不被腐蚀，且不会刮花地板（地胶）</p>	68	件	700	47600

122	治疗柜	10F 理疗室	苏派	7580*600*2000	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：1.0mm 厚柜体、背架主龙骨 1.5mm 厚及 1.0mm 饰面一级电解钢板，防潮防水，经久耐用，304# 不锈钢地脚线、台面为 13mm 厚医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、内凹式扣手颜色自由搭配、缓冲门铰、三节路轨、标签卡槽、上柜下柜内、柜子中部各一件活动层板、感应水龙头管为 304 不锈钢、304 不锈钢一体水盆；</p> <p>2、配置：地柜(上抽下掩门+4 个标签卡，内含 1 块活动层板)+塑料调节脚+人造石面；中柜：配一块层板；吊柜(对开掩门，内含 1 块活动层板+2 个标签卡)；洗手柜(对开掩门，内无层板)+塑料调节脚+人造石面+不锈钢水盆带不锈钢下水器+水龙头；垃圾柜：整柜正面为掩门，内无层板，柜体下方配有脚踏板，通过脚踏翻转系统可使台面上的活动翻盖向上翻转 70 度，双层结构；</p> <p>2、配置：主柜+塑料调节脚+脚踏翻转系统+人造台面；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。</p> <p>2、静音阻尼导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30kg 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。</p> <p>3、静音缓冲铰链：不锈钢材质。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。</p>	7.58	m	6980	52908.4
-----	-----	---------	----	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	------	---------

123	矮柜	11F脑电加 护病房	苏派	6960*420*800	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：对开门，内含一层板； 三、五金配件： 五金配件：三节路轨、锁具均采用的优质产品； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	1	件	5400	5400
负一楼家具									
124	餐桌	员工餐厅 家属餐厅	苏派	1300*650*750	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属腿脚 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	79	件	1050	82950
125	餐椅	员工餐厅 家属餐厅	苏派	660*560*810	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。 3. 外架：用橡胶木实木； 4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准； 5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	268	件	870	233160

126	卡座	员工餐厅	苏派	1300*550*950	1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。 3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。 4、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。	3	件	2535	7605
127	卡座	家属餐厅	苏派	5980*550*950	1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。 3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。 4、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。	2	件	10228	20456
128	卡座	家属餐厅	苏派	5000*550*950	1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。 3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。 4、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。	2	件	8035	16070
129	卡座	家属餐厅	苏派	弧长 5658*550*950	1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。 2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。 3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。 4、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。	1	件	10450	10450

130	10人餐桌	包厢1	苏派	直径 2100*750	<p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1. 面材: 采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 双面光滑平直, 颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材: 采用中密度纤维板, 环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆: 采用环保油漆, 密闭涂饰, 符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水: 采用优质品牌的胶粘剂, 符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p> <p>5. 采用知名品牌的优质配件。</p> <p>6. 手动转盘</p> <p>7. 两层餐桌面, 上部是岩板台面, 下部为木制台面。</p>	2	件	12530	25060
131	12人餐桌	包厢2	苏派	直径 2200*750	<p>一、主要材料及厚度说明:</p> <p>1. 面材: 采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮, 双面光滑平直, 颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材: 采用中密度纤维板, 环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆: 采用环保油漆, 密闭涂饰, 符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水: 采用优质品牌的胶粘剂, 符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p> <p>5. 采用知名品牌的优质配件。</p> <p>6. 手动转盘</p> <p>7. 两层餐桌面, 上部是岩板台面, 下部为木制台面。</p>	1	件	12530	12530
132	餐椅	包厢1、2	苏派	440*450*450	<p>一、主要材料说明:</p> <p>1. 所有板材均采用实木;</p> <p>二、结构/配置:</p> <p>1. 四腿落地;</p> <p>三、五金配件: 钢质螺帽、螺丝, 表面镀镍;</p> <p>四、工艺/其他说明:</p> <p>1. 板件经喷环保漆处理, 符合国家标准。</p>	32	件	986	31552

133	备餐柜	包厢 1、2	苏派	1200*420*800	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1. 面材：采用进口 AAA 级 0.6mm 厚胡桃木皮，双面光滑平直，颜色、厚度均匀。</p> <p>2. 基材：采用中密度纤维板，环保等级达到国家标准。</p> <p>3. 油漆：采用环保油漆，密闭涂饰，符合国家标准标准。</p> <p>4. 胶水：采用优质品牌的胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p> <p>5. 采用知名品牌的优质配件。</p>	3	件	2766	8298
134	化妆椅	化妆休息室	苏派	500*500*860	<p>1. 面料：选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2. 海绵：采用优质海绵，一次成型，符合国家标准。</p> <p>3. 外架：用橡胶木实木；</p> <p>4. 油漆：外架实木采用环保油漆喷涂，符合国家环保标准；</p> <p>5. 胶粘剂：采用环保胶粘剂，符合 GB18583-2008、HJ2541-2016 标准。</p>	6	件	1050	6300
135	单人沙发	VIP(报告厅旁)	苏派	730*690*800	<p>1、选用医用皮革，厚度 1.2mm，符合 GB/T16799-2018、HJ507-2009 标准。</p> <p>2、海绵：海棉采用优质海绵，一次成型，软硬适中，回弹性能好，永不变形，坐感舒适，符合国家标准。</p> <p>3、内结构：实木框架，经防腐防虫处理。</p> <p>4、座、背内置优质蛇形拉簧加拉带；</p> <p>5、外结构：实木框架，优质环保油漆，符合国家标准。</p>	3	件	2250	6750

136	茶几		苏派	650*650*500	<p>一、主要材料说明： 1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（三聚氰胺板），符合 GB/T15102-2017, GB18580-2017, GB/T35601-2017。 二、结构/配置： 1、配置：台面+金属脚； 三、五金配件：采用的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。</p>	2	件	400	800
合计									4676993.76

合同附件

一、相关要求

(一) 环保技术标准

1、检测标准需达到以下要求：(均按照国家最新标准)

“GB18580 -2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》”

“GB18581-2009 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量”

“GB18583 -2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量”

“GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量”标准。

2、家具安装完毕室内空气质量标准达到以下要求：

甲醛含量 ≤ 0.08 (mg/m³)

苯含量 ≤ 0.09 (mg/m³)

TVOC ≤ 0.5 (mg/m³)

3. 本项目为儿童医院新院办公家具，面向人群多为婴幼儿、学龄前儿童等，为关爱未成年人就医环境，故该项目对环保要求高。

二、相关说明

1、此次项目清单中所列示的项目是按现有图纸设计，采购人保留调整的权利。中标供应商在接到中标通知书后，立即与采购人进行技术交流并开始着手深化设计，与采购人进行技术确认；在家具生产前，需先打样与采购人确认。投标人应在投标文件中承诺，在整个执行过程中，将予以配合，保证所供产品满足设计要求。

2、投标报价既要有总价，也要有分项报价和每种型号规格产品的单价。

3、中标供应商在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

4、采购人有权在招标产品生产安装过程中对家具进行抽检。

5、采购人有权在产品生产前涉及的设计、质量、数量、用材上进行修改和变更。所变更的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，由中标供应商提出，代建、监理、审计审核，采购人认可。

6、产品颜色由采购人认可，并通知中标供应商。

7、中标供应商不得擅自修改和变更本项目内容。

8、本次家具项目为“交钥匙”工程，投标人为所供产品及相关服务的技术总负责，负责所有家具直至交付采购人使用前的所有工作，包括但不限于此：

(1) 根据招标要求对本项目的家具进行深化设计、施工设计；

(2) 质保期内备品备件、易损件明细表、随投标产品提供的专用工具表、产品的包装和运输方案；

(3) 提供产品和工程的全套技术文件和资料(含设计图)；

9、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家环保相关规定的要求，且必须经过国家法定环保检测机构检验合格，并提供相关认证证书。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行环保检测，其检测费由中标供应商承担，如环保检测未达到国家相应标准或招标文件中设定的标准，则中标人必须承担由此给采购人造成的损失。

10、采购人在签订合同时，可能对产品的型号规格或数量进行调整，调整的依据以投标人的报价单为依据，对合同总价作相应的调整；合同价必须是采购价，双方当事人不得变更。

11、中标供应商根据现场情况，配合其他专业单位及采购人要求在家具上开孔（洞）以及家具现场安装时，要求的固定措施（如墙面、地面固定），因此产生的费用均已含在投标报价中，结算时，不再增加该费用。

三、供货时间、验收等相关要求

1、中标人应在接采购人通知后在 30 天内送货至采购人指定地点并安装到位调试合格。

2、产品验收：

（1）中标人安装完毕后由采购人随机抽样交付当地市级（含）以上质量监督检验机构检验，检验时采用的检验方法将按有关国家标准执行，其检测费由中标人承担，如检测未达到上述标准，则中标人必须承担由此给采购人造成的损失。

（2）采购人将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供家具不合格。

（3）对产品安装验收不合格时，投标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因家具产品质量给采购人带来的损失，投标人还应赔偿采购人直接损失费用。

四、售后服务有关要求

1、本次家具项目要求免费质保期不应低于 5 年，投标人也可高于此期限投标，免费质保期从验收合格之日起算。

2、在保修期内，一旦发生质量问题，投标人必须在 2 小时内到达常州，4 小时内到达现场实施维修并及时排除故障，否则，采购人有权自行派人进行修复，发生的费用在质量保修金内按实扣除，另扣双倍费用作为违约赔偿。

3、在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，投标人在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

4、在质保期满后，产品出现故障时，投标人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。

5、投标人在投标文件中应提供本项目的“售后服务的工作计划书”。