

报价唯一性

投标文件未出现可选择性或可调整的报价。




投标分项明细报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0194 号

项目名称：新北区小河中学改扩建工程教学楼一家具项目采购及安装

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	办公桌	常天 	1200*600*760mm	1. 规格：1200*600*760mm，台面尺寸为 1200*600*25mm，侧板尺寸：735*550*18mm，背板尺寸：500*800*18mm，抽面板尺寸：400*185*18mm 2. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。 3. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。办公桌台面预留有 Φ60mm 电源孔，并配有同尺寸的线盒盖，具备有简单整洁及完善的走线需求及使用功能。 4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好， 5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化 6. 门铰链：采用不锈钢材质，阻尼缓冲铰链， 7. 抽导轨：导轨-三节。符合国家标准 QB/T2454-2013、QB/T3826-1999 QB/T3832-1999 标准规定要求，检测内容必须包含但不	40	套	1100	44000


				<p>限于：功能（猛关或猛开、抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、拉出安全性、下沉量）合格，耐腐蚀合格，中性盐雾 500h 合格</p> <p>8. 拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>9. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>				
2	储物柜	常天	1200*300*1800 mm	<p>整体尺寸：1200*300*1800mm 台面尺寸：1200*300*25。侧板尺寸：1775*280*18mm。 层板及底板尺寸：1164*370*18mm 背板尺寸： 1164*1775*10mm。柜门尺寸 645*500*18mm。</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>2. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>3. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>4. 门铰链：采用不锈钢材质阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5. 拉手：采用优质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>6. 脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p> <p>7. 柜子符合国家标准 GB/T3324-2017 GB/T35607-2017 GB8624-2012 QB/T4371-2012 标准规定要求，检测内容</p>	30	顶	1420	42600



				包括但不限于木制件外观,漆膜外观要求,木工要求,甲醛释放量(气候箱法)未检出苯,甲苯,二甲苯,TVOC均未检出。可接触的实木部件中五氯苯酚未检出。表面涂层的可迁移元素8个均未检出。硬质家具:燃烧性能B1级。肺炎克雷伯氏菌抑菌率>99.9%。				
3	办公室隔断柜	常天	8000*400*2000 mm	<p>规格: 8000*400*2000mm</p> <p>柜体顶部离墙顶部分采用板材封口,隔断柜具有双面使用功能,下柜门采用双面交叉式开门设计,满足双面的物品收纳及使用功能。</p> <p>整体尺寸: 1200*300*1800mm</p> <p>台面尺寸: 1200*300*25。侧板尺寸: 1775*280*18mm。</p> <p>层板及底板尺寸: 1164*370*18mm 背板尺寸: 1164*1775*10mm。柜门尺寸 645*500*18mm。</p> <p>1. 材质: 采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接,整体现场安装。</p> <p>2. 油漆: 采用优质环保水性面漆与水性底漆,附着力强、流平性高,涂层亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感良好</p> <p>3. 胶水: 采用环保水基胶黏剂(拼板胶),粘接强度高,粘接层韧性好、耐久性好,不老化</p> <p>4. 门铰链: 采用不锈钢材质阻尼缓冲铰链,具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5. 拉手: 采用铝合金材质拉手,表面光滑平顺,无毛刺,耐腐蚀,耐酸,耐碱</p> <p>6. 脚垫: 采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫,用自攻螺丝与侧板固定。</p>	3	组	7600	22800




4	边柜	常天	<p>1. 侧柜尺寸为 1600*300*1100mm。顶板尺寸：1600*300*18mm，侧板尺寸：1082*280*18mm，层板尺寸：1564*380*25mm，底板尺寸：1564*370*18mm，背板尺寸：1092*1584*10mm，门板尺寸：700*400*18mm。</p> <p>2. 材质：采用 AA 级橡胶木指接板。</p> <p>3. 连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装，底板及办公桌台面预留有 Φ60mm 电源孔，并配有同尺寸的线盒盖，具备有简单整洁及完善的走线需求及使用功能。</p> <p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。</p> <p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6. 门铰链：采用不锈钢材质阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能。符合国家标准 QB/T2189-2013 QB/T3826-1999、QB/T3832-1999 标准规定要求的报告，检测内容必须包含但不限于：耐腐蚀实验（中性盐雾实验 500h）合格，功能（操作力，垂直静载荷、水平静载荷、耐久性，下沉量）合格。</p> <p>7. 抽导轨：导轨-三节。</p> <p>7. 拉手：采用铝合金材质拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>8. 脚垫采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>	40	张	1450	58000	




5	课桌	常天	600*400*685-7 90mm	<p>1. 规格:长 600mm*宽 400mm*高 685-790mm, (高度可手摇调节), 所有板材采用 16mm 橡胶木指接板, 桌面尺寸 600*400*16mm, 侧板尺寸 370*176*16mm, 上背板尺寸 530*176*10mm, 上层板尺寸 530*350*16mm (桌斗内空 530*350*160mm), 齿轮箱尺寸 240*240*52mm, 下层板尺寸 476*150*16mm, 下背板尺寸 476*80*16mm, 桌腿为 400*200*32mm 橡胶木指接板, 底座脚采用 400mm*60mm*50mm 实木。连接方式:桌腿为榫卯连接, 板材部分暗榫加枪钉连接。</p> <p>2. 升降功能:在书箱底下 30mm 处, 内装有升降齿轮箱, 齿轮箱连接高精度直径 12mm 螺杆, 一体升降器齿轮箱上部尺寸为 50*22*10mm, 中部为 35*35*22mm, 下部为 22*22*25mm, 升降器摇把孔轴长度不小于 35mm, 增加摇把与升降器接触面, 减少升降器磨损, 以延长其使用寿命。升降器固定方式为与课桌底座脚用 M8 螺丝直接固定, 方便后期拆卸维修。</p> <p>3. 使用功能:调节高度时使用专用工具, 调节精度达到 1mm 以内, 两侧同步。符合国家标准 QB/T4071-2021 、 GB/T35607-2017 、 GB/T36022-2018 、 参照 GB/T1741-2020 标准规定要求, 检测内容必须包含但不限于: 力学性能:(课桌:桌面垂直静载荷), 品质属性合格, 氨释放量(气候箱法)未检出, 黑曲霉耐霉菌性。</p> <p>3. 材质:采用 AA 级橡胶木指接板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不变形。</p>	500	张	380	190000




				<p>4. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。</p> <p>5. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌子脚固定</p>				
6	课椅	常天	340*240*450mm	<p>1. 课椅规格：长 340mm*宽 240mm*高 450mm，凳面采用 16mm 橡胶木指接板，凳腿及拉档采用株木实木材质，凳腿尺寸 434mm*42mm*32mm，上档尺寸 235mm*40mm*20mm/145mm*40mm*20mm，中档尺寸 235mm*25mm*18mm/145mm*25mm*18mm，下档尺寸 235mm*30mm*30mm/145mm*30mm*30mm。以上均为烘干全实木，通榫连接。符合国家标准 QB / T 4071-2021：木制件外观，木工要求、漆膜表面理化性能、力学性能强度、有害物质限量。</p> <p>2. 胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>3. 油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>4. 脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与凳子脚固定</p>	750	张	70	52500
7	演讲台	常天	820*550*1160mm	<p>1. 尺寸：820*550*1160mm。台面尺寸：820*550*25。侧板尺寸：850*450*18mm。底板尺寸：650*400*18mm。背板尺寸：700*325*18mm。</p> <p>2. 基材：整体材质采用 AA 级橡胶木指接板，含水率应低于 8%。</p>	1	张	1300	1300



				<p>3.连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>5.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6.脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与底座固定</p>				
8	双人位条桌	常天	1200*400*750mm	<p>1.规格：1200*400*750mm，台面尺寸：1200*400*25mm，侧板尺寸：725*400*25mm，层板尺寸：1150*370*18mm，背板尺寸：1150*725*18mm。</p> <p>2.基材：整体材质采用 AA 级实木多层板，经过防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理</p> <p>3.连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>5.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6.脚垫采用直径 12mm、厚度 2mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>	15	张	450	6750
9	陈列柜	常天	4000*400*1800mm	<p>1.整体尺寸 4000*400*1800mm。材质：采用实木免漆多层板。上柜层板为 18mm 厚活动层板，间隔高度可根据物品大小自由调节，上下柜门连接处层板采用 25mm 厚度设计，以方便摆放体积过大及过重的物品。</p> <p>2.连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>3.上柜门：上柜门采用 1000*400*25mm 铝合金材质柜门，柜门内嵌 5mm 钢化材质玻璃，具有美观、牢固、安全、透光性强等</p>	3	组	5800	17400




				<p>特点。</p> <p>4.门铰链：采用不锈钢阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5.拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>6.脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>				
10	教室书包柜	常天	4800*400*950mm	<p>1.规格：4800*400*950mm，（可根据教室实际尺寸订做）整体分为 48 格，每格尺寸 280*400*267mm，台面材质为人造大理石，满足后期教室摆放绿植、水壶、抹布等，可以起到防潮，耐磨便于清理打扫等特点。</p> <p>2.材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>3.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>4.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5.门铰链：采用不锈钢阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>6.脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>	3	组	5500	16500
11	三人位条桌	常天	规格： 2100*550*750mm	<p>1.规格：2100*550*750mm 台面尺寸：2100*550*25mm，侧板尺寸：725*480*25mm，层板尺寸：2050*470*18mm，背板尺寸：2100*725*25mm。</p> <p>2.基材：整体材质采用 AA 级实木多层板，经过防虫、防潮、防</p>	3	张	680	2040



				<p>腐及三次烘干蒸发处理</p> <p>3.连接方式：柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良</p> <p>5.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6.脚垫采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>				
12	双人书法桌	1350*600*750m		<p>1.书法桌：长 1350mm*宽 600mm*高 750mm；桌面整体尺寸：1300*600*25，桌面芯板采用 1200*500*10mm 橡胶木指接板，桌面边框 1300*60*25mm/600*60*25mm。桌面下拉档，500*50*15mm 桌腿尺寸为 700*50*35mm 桌脚尺寸为 600*50*25mm 拉档尺寸 1200*40*30mm/500*40*30mm/500*30*30mm</p> <p>2.材质：桌面采用 AA 级橡胶木指接板、桌腿及拉档采用优质橡胶木实木。符合国家标准参照 GB/T3324-2017 参照 GB18580-2017 、GB/T16734-1997、GB/T18581-2001、GB/T29894-2013 标准规定要求，检测内容必须包含但不限于：外观要求合格，甲醛释放量(气候箱法)未检出，树种鉴定为:橡胶木。</p> <p>3.结构：全实木结构，传统榫卯工艺。</p> <p>4.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p>	25	张	850	21250


				<p>5.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6.脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌子脚固定</p>				
13	书法凳	常天	400*300*430mm	<p>1.书法凳：长 400mm*宽 300mm*高 430mm；凳面整体尺寸：400*300*25，凳面芯板采用 300*200*10mm 橡胶木指接板，凳面边框 400mm*60mm*25mm/300mm*60mm*25mm。凳腿尺寸为 380*40*33mm 凳脚尺寸为 300*50*25mm 拉档尺寸为 300*30*30mm/250*30*30mm</p> <p>2.结构：全实木结构，传统榫卯工艺。</p> <p>3.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>4.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5.脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌子脚固定</p>	50	张	230	11500
14	储物柜	常天	1200*300*1800mm	<p>1.整体尺寸：1200*300*1800mm 台面尺寸：1200*300*25。侧板尺寸：1775*280*18mm。层板及底板尺寸：1164*370*18mm 背板尺寸：1164*1775*10mm。柜门尺寸 645*500*18mm。</p> <p>2.材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>3.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>4.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p>	5	顶	1470	7350



				<p>5.门铰链：采用不锈钢阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>5.拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>6.脚垫：采用直径 12mm、厚度 5mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定。</p>				
15	美术桌	常天	650*450*750mm	<p>1.规格 650*450*750mm</p> <p>2.桌腿：桌腿及桌脚材质为橡胶木实木，桌腿尺寸为 700*40*40mm，桌脚尺寸为 450*70*50mm，桌腿及桌脚结构为传统榫卯工艺。</p> <p>3.其余材质：采用 AA 级橡胶木指接板。柜体连接为枪钉加胶水整装工艺。</p> <p>4.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。面漆符合国家标准 GB18581-2020、GB / T 23999-2009 标准规定要求，检测内容必须包含但不限于：VOC 含量检验合格，甲醛含量检验合格，苯总和含量（甲苯、二甲苯（含乙苯））检验合格，可溶性重金属含量检验合格、卤代烃总和含量检验合格。底漆符合国家标准 GB18581-2020、GB / T 23999-2009 标准规定要求，检测内容必须包含但不限于：VOC 含量检验合格，甲醛含量检验合格，苯总和含量（甲苯、二甲苯（含乙苯））检验合格，可溶性重金属含量检验合格、卤代烃总和含量检验合格。</p> <p>5.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6.脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌子脚固定</p>	100	张	560	56000



16	美术柜	常天	4000*400*800mm	<p>1.规格：4000*400*800mm，（可根据教室实际尺寸订做）宽度4000mm 分为：（800mm+2400mm+800mm）台面基层尺寸：764/2364/764*100*18mm，侧板尺寸；764*380*189mm,层板及底板尺寸：764/2364/764*370*18mm，柜门板尺寸：750*400*18mm，背板尺寸：764/2364/764*764*10mm.</p> <p>2.台面材质为人造大理石，满足后期教室摆放绿植、水壶、抹布等，3.材质：采用AA级橡胶木指接板。柜体采用三合一扣件连接，整体现场安装。</p> <p>4.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>5.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>6.门铰链：采用不锈钢阻尼缓冲铰链，具有开关静音、自动缓冲闭合等功能</p> <p>7.拉手：采用铝合金拉手，表面光滑平顺，无毛刺，耐腐蚀，耐酸，耐碱</p> <p>8.脚垫：采用直径12mm、厚度5mm的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与侧板固定</p>	2	组	5000	10000
17	音乐椅	常天	500*500*800mm		100	张	480	48000



				<p>规格尺寸：规格：500*500*800mm 靠背及下座采用高密度回弹海绵，华宇工程网布，黑色 PP 加纤背架+扶手，1.2 厚折叠钢架，写字板采用 ABS 塑料加铝合金配件，可调平衡度，可翻转。扶手侧面凹槽呈 7 字形设计，整体美观大方容易清洁，写字板：采用半隐藏式设计，托架采用优质铝合金，一体压铸成型，内镶 7mm 宽小滑轮，使用写字桌旋转更为顺畅，转接头为锌合金压铸而成，与站脚连为一体，桌面采用 ABS 材料一体注塑而成，规格尺寸为 360*235*100mm，桌面带有规格为 150*15*5mm 的笔槽</p>				
18	六人位操作台		1600*800*750mm	<p>1.规格：1600*800*750mm，桌面采用 25mm 厚的橡胶木指接板，层板采用 18mm 厚橡胶木指接板，自然色，桌腿 725*60*60mm，拉档 1500*45*35mm，中间立板 750*170*18mm，层板 1500*750*18mm。</p> <p>2.结构：全实木结构，传统榫卯工艺。符合国家标准参照</p>	25	张	2200	55000

				<p>GB/T3324-2017 参照 GB18580-2017 、GB/T16734-1997、GB/T18581-2001、GB/T29894-2013 标准规定要求，检测内容必须包含但不限于：外观要求合格，甲醛释放量(气候箱法)未检出，树种鉴定为:橡胶木。</p> <p>3.油漆：采用优质环保水性面漆与水性底漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好</p> <p>4.胶水：采用环保水基胶黏剂（拼板胶），粘接强度高，粘接层韧性好、耐久性好，不老化</p> <p>5.脚垫：采用直径 25mm、厚度 7mm 的透明软橡胶垫，用自攻螺丝与桌子脚固定</p>				
合计：陆拾陆万贰仟玖佰玖拾元整								662990

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏常天教学设备有限公司

日期：2023年9月11日

