投标分项报价表

项目编号/包号: 三省采公【2023】010号 项目名称: <u>东方广场景观照明项目</u>报价单位: 人民币元

序	分项名	服务内容	数	単位	投	标价格	备注
号	称	加及力打石	量	本位	单价	合价	田 1工
	一、	景观照明部分	NAME OF THE PARTY	化哪件2	× Ct		
1	配电箱	总照明配电箱 ZAL; 砖砌基础及抹灰; 10#槽钢基础制作安装; 防水防尘 IP65; 含端子接线; 落地安装;	图 200	1	12877.94	12877. 94	
2	配电箱	照明配电箱 AL1; 砖砌基础及抹灰、10#槽钢基础 制作安装; 防水防尘 IP65; 含端子接线; 落地安装;	台	1	12134.72	12134.72	
3	配电箱	照明配电箱 AL2; 砖砌基础及抹灰、10#槽钢基础 制作安装; 防水防尘 IP65; 含端子接线; 落地安装;	台	1	12134.72	12134. 72	
4	配电箱	照明配电箱 AL3; 砖砌基础及抹灰、10#槽钢基础 制作安装; 防水防尘 IP65; 含端子接线; 落地安装;	台	1	12134.72	12134. 72	
5	配电箱	照明配电箱 AL4; 砖砌基础及抹灰、10#槽钢基础 制作安装; 防水防尘 IP65; 含端子接线; 落地安装;	台	1	13665.30	13665. 30	
6	配电箱	照明配电箱 AL5; 砖砌基础及抹灰、10#槽钢基础 制作安装; 防水防尘 IP65;	台	1	12134.72	12134. 72	

		含端子接线;					
		落地安装;					
		一					
		制作安装;					
7	配电箱	防水防尘 IP65;	台	1	12134.72	12134.72	
		含端子接线;					
		落地安装;		Ned .			
		预留电源配电箱 ALB1;	N.	故源和	***		
		砖砌基础及抹灰、10#槽钢基础	The same	(1001)	T.		
8	配电箱	制作安装;	III ESPA	A	5702 36	5702. 36	
O	HU TE/H	防水防尘 IP65;	15		T	0102.00	
		落地安装;			1		
		预留电源配电箱 ALB2、ALB3;	32	04114950	308		
		砖砌基础及抹灰、10#槽钢基础		2114950			
9	 配电箱	制作安装;	台	2	5702. 36	11404.72	
9		防水防尘 IP65;		2	3702.30	11404.12	
		落地安装;					
		镀锌钢管;					
10	配管	DN65;	m	28	85. 84	2403. 52	
10		埋地敷设;	""	20	00.04	2403. 32	
		镀锌钢管;					
11	配管	機評物目; DN80;	m	84	105.31	8846.04	
11		埋地敷设;				0040.04	
		镀锌钢管;					
12	配管	版評納目, DN125;	m	50	137. 17	6858. 50	
12		埋地敷设;	m	50	137.17	0030. 30	
		高密度增强聚乙烯 PE 管;					
		DE32;					
13	配管	埋地敷设;	m	11440	19. 47	222736. 80	
		含土方挖填;					
		高密度增强聚乙烯 PE 管;					
		DE50;					
14	配管	埋地敷设;	m	1287	28. 32	36447.84	
		含土方挖填;					
		高密度增强聚乙烯 PE 管;					
15		局部及增强浆乙烯 PE 官;					
	配管	埋地敷设;	m	1480	36. 73	54360.40	
		埋地敷设; 含土方挖填;					
		高密度增强聚乙烯 PE 管;					
17	配管	DE160;	m	130	115.04	14955. 20	
		埋地敷设;					
		含土方挖填;					

18	桥架	200mm*100mm	m	50	84. 96	4248. 00	
		电力电缆敷设;					
19	电力电缆	WDZB-YJY-3*4;	m	11505	16. 85	193859. 25	
		品牌:上上;					
		电力电缆敷设;					
20	电力电缆	WDZB-YJY-3*6;	m	1360	17. 81	24221.60	
		品牌:上上;					
		电力电缆敷设;	x 14	北源和			
21	电力电缆	YJV-5*16;		1350	70.30	94905.00	
		品牌:上上;	new .		3		
		电力电缆敷设;			24		
22	电力电缆	YJV-4*25+16;	m.	917	9 3. 6	85840.37	
		品牌:上上;	350		08		
		电力电缆敷设;		114950			
23	电力电缆	YJV-4*35+16;	m	564	141.59	79856.76	
		品牌:上上;					
		电力电缆敷设;					
24	电力电缆	YJV-4*185+95;	m	210	679.82	142762. 20	
		品牌:上上;					
	 电力电缆	热缩式电力电缆终端头制作安					
25		装;	个	6	141.59	849. 54	
	关 	35mm2以下;					
	电力电缆	热缩式电力电缆终端头制作安					
26		装;	个	2	336. 28	672. 56	
	关 	240mm2以下;					
		电缆手孔井;					
		标准砖砌井(24cmm),井深					
		900mm,内空 700*700*900mm;					
27	 砌筑井	钢纤维预制井盖、框,尺寸	座	102	1309. 73	133592. 46	
21	1993-9471	800*800*100mm;	庄	102	1003.70	133332. 40	
		1:2 水泥沙浆内粉;					
		垫层为 10cm 碎石+15cm 混凝土					
		(C20);详见图纸;					
		电缆手孔井;					
		标准砖砌井(24cmm),井深					
28	 砌筑井	700mm,内空 1100*1100*700mm;	座	3	5752. 21	17256.63	
20	1993-29 ts 7 1	钢纤维预制井盖、框,尺寸	一		0102.21	17200.00	
		1200*1200mm;					
		1:2 水泥沙浆内粉;					
		电缆手孔井;					
29	砌筑井	标准砖砌井(24cmm),井深	座	1	3362. 83	3362. 83	
<i></i>	H2VI-グルノ1	2000mm,内空	/ <u>E</u>	1	3002,00	0002.00	
		1100*1100*2000mm;					

		钢纤维预制井盖、框,尺寸 1200*1200mm; 1:2 水泥沙浆内粉; LED 地埋灯; 6W; 4801m;					
30	地埋灯	3000K; AC220V; 显色指数≥80; 光束角 30°; 灯具尺寸 Φ150*H90mm; 功率因素 0.5; 防护等级 IP67; 含防水接线盒、排水管; 详见灯具参数表; 品牌: 英特曼;	新型 · 120	79 79 11149500	张林·明公公。	14681. 36	
31	庭院灯	LED 庭院灯; 40W; 3200Lm; 3000K; AC220V; 显色指数≥80; 光束角 360°; 灯具尺寸 180*90*H3500mm; 功率因素 0.9; 防护等级 IP65; 详见灯具参数表; 含基础混凝土、预埋件地脚螺 栓、接地母线、镀锌角钢接地极; 品牌:英特曼;	套	147	3185. 84	468318. 48	
32	草坪灯	LED 草坪灯; 8W; 640Lm; 3000K; AC220V; 显色指数≥80; 光束角 360°; 灯具尺寸 130*70*H600mm; 功率因素 0.5; 防护等级 IP65; 详见灯具参数表; 含基础混凝土、预埋件地脚螺 栓; 品牌: 英特曼;	套	115	1023. 01	117646. 15	

		LED 射树灯;		T			
		36W;					
		3600Lm;					
		4000K/根据树种确定;					
		AC220V;					
33	射树灯	显色指数≥80;	套	118	601.77	71008.86	
		光東角 30°;					
		灯具尺寸 255*190mm;	L	循系			
		功率因素 0.9;		化师学	2		
		防护等级 IP65;	A STATE OF THE STA	A	TITE		
		详见灯具参数表;	山田文		320		
		品牌: 英特曼;	THE S		27		
		暗藏 LED 灯带;	11				
		10W;	320	1114950	600		
		8001m;					
		4000K;					
		DC24V;					
		显色指数≥80;					
34	灯带	光束角 120°;	m	2380	69. 03	164291. 40	
		灯具尺寸 W12*H2mm;					
		功率因素/;					
		防护等级 IP67;					
		详见灯具参数表;					
		含变压器 (25m/套);					
		品牌:英特曼;					
		LED 抱柱灯;					
		24W;					
		RGBW DMX512;					
		AC220V;					
		显色指数≥80;					
35	抱柱灯	光束角 24°;	套	6	618.44	3710. 64	
		灯具尺寸Φ100*H200mm;					
		功率因素 0.5;					
		防护等级 IP65;					
		详见灯具参数表;					
		品牌: 英特曼;					
		LED 投影灯;					
		100W;					
		AC220V;					
36	投影灯	灯具尺寸Φ135*L240mm;	套	8	8005. 12	64040.96	
		防护等级 IP65;					
		详见灯具参数表;					
		品牌:英特曼;					
37	绕树灯串+	LED 绕树灯串+流星灯;	套	33	565.68	18667.44	
				1			

	流星灯	60W(灯带)+32W(两组流星灯);					
		3000K/七彩;					
		DC24V;					
		」 - 显色指数≥80;					
		 详见灯具参数表;					
		含变压器;					
		品牌:英特曼;					
		灯具基础、手孔井、钢管敷设挖) leed			
		土;	X H	北狼和			
38	管沟土方		т3 👭	243	41.70	10137.96	
		就近堆土;	IIIN .		333		
		坑夯填回土;	4		2/4		
39	回填土	三类土;		65	300	2711. 80	
		一八二, 就近取土;	350	11149506	08	2111.00	
	混凝土基	电缆管道混凝土包封;		1114950			
40	础	标号综合考虑;	m3	123.6	490.65	60644.34	
		之弱电综合管路预埋 2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3					
	—, 目 BE N						
		高密度增强聚乙烯 PE 管;					
1	PE 管	DE63;	米	2650	35. 40	93810.00	
1	LE Ħ	埋地敷设;	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	2030	30, 40	93810.00	
		含土方挖填;					
		高密度增强聚乙烯 PE 管;					
0	DP 55	DE25;	NZ.	1200	11 00	14417.00	
2	PE 管	埋地敷设;	米	1300	11. 09	14417.00	
		含土方挖填;					
		镀锌钢管;					
3	配管	DN50;	米	70	30. 44	2130. 80	
		埋地敷设;					
4	紧定管	JDG32;暗配	米	300	26. 33	7899.00	
	XXC 11	→ // -	//•			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
5	弱电井	室外手孔井 600x600x700;复合	座	30	755. 54	22666.20	
		井盖、井座					
6	弱电井	室外手孔井 1200x1200x3000;	座	1	1793. 56	1793. 56	
		复合井盖、井座					
	heter Maria III.	手孔井、钢管敷设挖土;	_	160	44. 50	5 400 33	
7	管沟土方	三类土;	m3	130	41. 72	5423. 60	
		就近堆土;					
		坑夯填回土;					
8	回填土	三类土;	m3	100	41. 72	4172.00	
		就近取土;					
	合计					2380530.97	
	税金(13%)					309469. 03	13%不可调整

总价		2690000.00	

注: 1.本表应按包分别填写。

- 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

投标人名称(加盖公章): 江苏及被新能源科技有限公司

日期: __2023 年 09 月 17 日