

分项报价表

项目编号: HXLYZC-CS-[2023]010

序号	设备名称	设备参数	数量	单位	品牌	型号	投标人民币价格(元)	
							单价	合价
1	5投智能垃圾分类房	<p>产品规格: 4200*3000*2800mm(长*宽*高) 12.6 平方。</p> <p>主体结构:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.主体立柱: 100*100*2.5mm镀锌钢管; 2.主体框架: 30*50*1.2mm镀锌钢管; 3.主体材质: 1.2mm 镀锌板; 4.主体框架龙骨: 20*40*1.2mm镀锌钢管; <p>结构与组件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.底部材质: 防滑镀锌压花板2.0mm; 2.顶部造型: 1.2mm镀锌板; 3.主框架: 30*50*1.2mm镀锌钢管; 4.投口尺寸: 450*550mm; 5.外墙金属雕花板, 内墙竹碳纤维板; <p>表面处理与配套</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.高温静电喷塑; 2.最新垃圾分类标识, 网板丝印工艺, PVC 广告字; <p>智能分类系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.LCD 液晶显示屏, 亮度1000cd, 分辨率:1920*1080P, 触摸屏不小于21寸; 2.开门方式: ①人脸识别开门, 单目摄像头, 工作电压: DC5V, 通讯方式: USB , 清晰度: 1080P; ②扫码刷卡开门, 通讯方式: TTL 接口, 存储容量: 8Kbit, 16个分区, 每分区两组密码, 工作频率: 13.56MHZ, 通讯速度: 106Kboud; ③按钮开门(非会员使用), 不锈钢平头, 直径22MM, 自复位, 最大电流 5A; 3.溢满提示: 工作电压: DC5V-35V, 工作环境: -30 摄氏度到 55 摄氏度, 测距类型: 红外或雷达; 4.自动开门电机, 额定功率: 20W 最大30W, 驱动方式: 永磁直流, 电机驱动: 工作电压: DC12V, 电机行程: 200mm; 5. GPS 设备定位; 6.主板: CPU RK3288 ARM-A72+四核 ARM-A53, 2.0GHz, GPU Mali-T864, 内存DDR 2GB, 内置存储器 EMMC 8G, 解码分辨率最高支持 2160P, 系统内含云平台管理; <p>配套</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.30W LED照明系统; 2.陶瓷洗手池+不锈钢水龙头; 3.监控器:高清200万网络摄像机, 支持本地TF卡存储, 最大本地存储空间128G; 4.16A漏电开关+开关+插座+电表; 5.30W排风系统; 6.353-320*160Led 显示屏; 7.高强度铝型材防盗门; 8.包括水泥基础、瓷砖、弱电、水管、上下水接通安装、水表安装、设备安装、运输。 	4	座	江苏日日环卫服务有限公司	定制	69700.00	278800.00
2	6投智能垃圾分类房	<p>产品规格: 4900*3000*2800mm(长*宽*高) 14.7 平方。</p> <p>主体结构:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.主体立柱: 100*100*2.5mm 镀锌钢管; 2.主体框架: 30*50*1.2mm 镀锌钢管; 3.主体材质: 1.2mm 镀锌板; 4.主体框架龙骨: 20*40*1.2mm镀锌钢管; <p>结构与组件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.底部材质: 防滑镀锌压花板2.0mm; 2.顶部造型: 1.2mm 镀锌板; 3.主框架: 30*50*1.2mm镀锌钢管; 4.投口尺寸: 450*550mm; 5.外墙金属雕花板, 内墙竹碳纤维板; <p>表面处理与配套</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.高温静电喷塑; 2.最新垃圾分类标识, 网板丝印工艺, PVC 广告字; <p>智能分类系统</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.LCD 液晶显示屏, 亮度1000cd , 分辨率:1920*1080P, 触摸屏不小于21寸; 2.开门方式: ①人脸识别开门, 单目摄像头, 工作电压: DC5V, 通讯方式: USB , 清晰度: 1080P; ②扫码刷卡开门, 通讯方式: TTL 接口, 存储容量: 8Kbit, 16个分区, 每分区两组密码, 工作频率: 13.56MHZ, 通讯速度: 106Kboud; ③按钮开门(非会员使用), 不锈钢平头, 直径22MM, 自复位, 最大电流 5A; 3.溢满提示: 工作电压: DC5V-35V, 工作环境: -30 摄氏度到 55 摄氏度, 测距类型: 红外或雷达; 4.自动开门电机, 额定功率: 20W 最大30W, 驱动方式: 永磁直流, 电机驱动: 工作电压: DC12V, 电机行程: 200mm; 5. GPS 设备定位; 6.主板: CPU RK3288 ARM-A72+四核 ARM-A53, 2.0GHz, GPU Mali-T864, 内存DDR 2GB, 内置存储器 EMMC 8G, 解码分辨率最高支持2160P, 系统内含云平台管理; <p>配套</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.30W LED照明系统; 2.陶瓷洗手池+不锈钢水龙头; 3.监控器:高清200万网络摄像机, 支持本地TF卡存储, 最大本地存储空间128G; 4.16A漏电开关+开关+插座+电表; 5.30W排风系统; 6.453-320*160Led 显示屏; 7.高强度铝型材防盗门; 8.包括水泥基础、瓷砖、弱电、水管、上下水接通安装、水表安装、设备安装、运输。 	5	座	江苏日日环卫服务有限公司	定制	77900.00	389500.00



3	7投智能垃圾分类房	<p>产品规格：5600*3000*2800mm(长*宽*高) 16.8 平方。</p> <p>主体结构： 1. 主体立柱：100*100*2.5mm镀锌钢管； 2. 主体框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 3. 主体材质：1.2mm镀锌板； 4. 主体框架龙骨：20*40*1.2mm镀锌钢管；</p> <p>结构与组件： 1. 底部材质：防滑镀锌压花板2.0mm； 2. 顶部造型1.2mm 镀锌板； 3. 主框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 4. 投口尺寸：450*550mm； 5. 外铺金属雕花板，内铺竹炭纤维板；</p> <p>表面处理与配套 1. 高温静电喷漆； 2. 最新版分类标识，网板丝印工艺，PVC 广告字；</p> <p>智能分类系统 1. LCD 液晶显示屏，亮度1000cd，分辨率：1920*1080P，触摸屏不小于21寸； 2. 开门方式：①人脸识别开门，单目摄像头，工作电压：DC5V，通讯方式：USB，清晰度：1080P；②扫码刷卡开门，通讯方式：TTL 接口，存储容量：8Kbit，16个分区，每分区两组密码，工作频率：13.56MHZ，通讯速度：106Kboud；③按钮开门（非会员使用），不锈钢平头，直径22MM，自复位，最大电压 5A； 3. 触摸提示：工作电压：DC5V-35V，工作环境：-30 摄氏度到 55 摄氏度，测距类型：红外或雷达； 4. 自动开门电机，额定功率：20W 最大30W，驱动方式：永磁直流，电机驱动；工作电压：DC12V，电机行程：200mm； 5. GPS 设备定位； 6. 主板：CPU RK3288 ARM-A72+四核 ARM-A53，2.0GHz，GPU Mali-T864，内存DDR 2GB，内置存储器 EMMC 8G，解码分辨率最高支持 2160P，系统内含云平台管理；</p> <p>配套 1. 30W LED照明系统； 2. 陶瓷洗手池+不锈钢水龙头； 3. 监控器：高清200万网络摄像机，支持本地TF卡存储，最大本地存储空间128G； 4. 16A漏电开关+开关+插座+电表； 5. 30W排风系统； 6. 353-320*160Led显示屏； 7. 高强度铝型材防盗门； 8. 包括水泥基础、瓷碗、弱电、水管、上下水接通安装、水表安装、设备安装、运输。</p>	7	座	江苏日日环卫服务有限公司	定制	86100.00	602700.00
4	8投智能垃圾分类房	<p>产品规格：6300*3000*2800mm(长*宽*高) 18.9 平方。</p> <p>主体结构： 1. 主体立柱：100*100*2.5mm镀锌钢管； 2. 主体框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 3. 主体材质：1.2mm镀锌板； 4. 主体框架龙骨：20*40*1.2mm镀锌钢管；</p> <p>结构与组件： 1. 底部材质：防滑镀锌压花板2.0mm； 2. 顶部造型1.2mm 镀锌板； 3. 主框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 4. 投口尺寸：450*550mm； 5. 外铺金属雕花板，内铺竹炭纤维板；</p> <p>表面处理与配套 1. 高温静电喷漆； 2. 最新版分类标识，网板丝印工艺，PVC 广告字；</p> <p>智能分类系统 1. LCD液晶显示屏，亮度1000cd，分辨率：1920*1080P，触摸屏不小于21寸； 2. 开门方式：①人脸识别开门，单目摄像头，工作电压：DC5V，通讯方式：USB，清晰度：1080P；②扫码刷卡开门，通讯方式：TTL 接口，存储容量：8Kbit，16个分区，每分区两组密码，工作频率：13.56MHZ，通讯速度：106Kboud；③按钮开门（非会员使用），不锈钢平头，直径22MM，自复位，最大电压 5A； 3. 触摸提示：工作电压：DC5V-35V，工作环境：-30 摄氏度到 55 摄氏度，测距类型：红外或雷达； 4. 自动开门电机，额定功率：20W 最大30W，驱动方式：永磁直流，电机驱动；工作电压：DC12V，电机行程：200mm； 5. GPS 设备定位； 6. 主板：CPU RK3288 ARM-A72+四核 ARM-A53，2.0GHz，GPU Mali-T864，内存DDR 2GB，内置存储器 EMMC 8G，解码分辨率最高支持2160P，系统内含云平台管理；</p> <p>配套 1. 30W LED照明系统； 2. 陶瓷洗手池+不锈钢水龙头； 3. 监控器：高清200万网络摄像机，支持本地TF卡存储，最大本地存储空间128G； 4. 16A漏电开关+开关+插座+电表； 5. 30W排风系统； 6. 353-320*160Led显示屏； 7. 高强度铝型材防盗门； 8. 包括水泥基础、瓷碗、弱电、水管、上下水接通、水表安装、设备安装、运输。</p>	2	座	江苏日日环卫服务有限公司	定制	90200.00	180400.00
5	6投智能垃圾分类房+保洁室	<p>产品规格：6400*3000*2800mm(长*宽*高) 19.2 平方。</p> <p>主体结构： 1. 主体立柱：100*100*2.5mm镀锌钢管； 2. 主体框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 3. 主体材质：1.2mm镀锌板； 4. 主体框架龙骨：20*40*1.2mm镀锌钢管；</p> <p>结构与组件： 1. 底部材质：防滑镀锌压花板2.0mm； 2. 顶部造型1.2mm 镀锌板； 3. 主框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 4. 投口尺寸：450*550mm； 5. 外铺金属雕花板，内铺竹炭纤维板；</p> <p>表面处理与配套 1. 高温静电喷漆； 2. 最新版分类标识，网板丝印工艺，PVC广告字；</p> <p>智能分类系统 1. LCD 液晶显示屏，亮度1000cd，分辨率：1920*1080P，触摸屏不小于21寸； 2. 开门方式：①人脸识别开门，单目摄像头，工作电压：DC5V，通讯方式：USB，清晰度：1080P；②扫码刷卡开门，通讯方式：TTL 接口，存储容量：8Kbit，16个分区，每分区两组密码，工作频率：13.56MHZ，通讯速度：106Kboud；③按钮开门（非会员使用），不锈钢平头，直径22MM，自复位，最大电压 5A； 3. 触摸提示：工作电压：DC5V-35V，工作环境：-30 摄氏度到 55 摄氏度，测距类型：红外或雷达； 4. 自动开门电机，额定功率：20W 最大30W，驱动方式：永磁直流，电机驱动；工作电压：DC12V，电机行程：200mm； 5. GPS 设备定位； 6. 主板：CPU RK3288 ARM-A72+四核 ARM-A53，2.0GHz，GPU Mali-T864，内存DDR 2GB，内置存储器 EMMC 8G，解码分辨率最高支持 2160P，系统内含云平台管理；</p> <p>配套 1. 30W LED照明系统； 2. 陶瓷洗手池+不锈钢水龙头； 3. 监控器：高清200万网络摄像机，支持本地TF卡存储，最大本地存储空间128G； 4. 16A漏电开关+开关+插座+电表； 5. 30W排风系统； 6. 353-320*160Led显示屏； 7. 高强度铝型材防盗门； 8. 包括水泥基础、瓷碗、弱电、水管、上下水接通安装、水表安装、设备安装、运输。</p>	3	座	江苏日日环卫服务有限公司	定制	77900.00	233700.00



6	7投智能垃圾分类房+保洁室	<p>产品规格：7100*3000*2800mm(长*宽*高) 21.3 平方。</p> <p>主体材质： 1. 主体立柱：100*100*2.5mm镀锌钢管； 2. 主体框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 3. 主体材质：1.2mm镀锌板； 4. 主体框架龙骨：20*40*1.2mm镀锌钢管；</p> <p>结构与组件： 1. 底部材质：防滑镀锌压花板2.0mm； 2. 顶部造型1.2mm 镀锌板； 3. 主框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 4. 投口尺寸：450*550mm； 5. 外墙金属雕花板，内墙竹炭纤维板；</p> <p>表面处理与配套 1. 高温静电喷塑； 2. 最新版分类标识，网板丝印工艺，PVC 广告字；</p> <p>智能分类系统 1. LCD 液晶显示屏，亮度1000cd，分辨率：1920*1080P，触摸屏不小于21寸； 2. 开门方式：①人脸识别开门，单目摄像头，工作电压：DC5V，通讯方式：USB，清晰度：1080P；②扫码刷卡开门，通讯方式：TTL 接口，存储容量：8kbit，16个分区，每分区两组密码，工作频率：13.56MHz，通讯速度：106kboud；③按钮开门（非会员使用），不锈钢平头，直径22MM，自复位，最大电流 5A； 3. 监测提示：工作电压：DC5V-35V，工作环境：-30 摄氏度到 55 摄氏度，测距类型：红外或雷达； 4. 自动开门电机，额定功率：20W 最大30W，驱动方式：永磁直流，电机驱动；工作电压：DC12V，电机行程：200mm； 5. GPS 设备定位； 6. 主板：CPU RK3288 ARM-A72+四核 ARM-A53，2.0GHz，GPU Mali-T864，内存DDR 2GB，内置存储器 EMMC8G，解码分辨率最高支持2160P，系统内含云平台管理；</p> <p>配套 1. 30W LED照明系统； 2. 陶瓷洗手池+不锈钢水龙头； 3. 监控器：高清200万网络摄像机，支持本地TF卡存储，最大本地存储空间128G； 4. 16A漏电开关+开关+插座+电表； 5. 30W排风系统； 6. 353-320*160Led显示屏； 7. 高强度铝型材防盗门； 8. 包括水泥基础、瓷砖、弱电、水管、上下水接通安装、水表安装、设备安装、运输。</p>	5	座	江苏日日环卫服务有限公司	定制	94300.00	471500.00
7	4投智能分类箱	<p>产品规格：500mm*1200mm*2200mm(长*宽(顶棚)*高)。</p> <p>主体材质： 1. 主体框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 2. 主体材质：1.2mm镀锌板； 4. 主体框架龙骨：20*40*1.2mm镀锌钢管； 5. 投口尺寸：450*550mm；</p> <p>表面处理与配套 1. 高温静电喷塑； 2. 最新版分类标识，网板丝印工艺，PVC 广告字；</p> <p>智能分类系统 1. LCD 液晶显示屏，亮度1000cd，分辨率：1920*1080P，触摸屏不小于21寸； 2. 开门方式：①人脸识别开门，单目摄像头，工作电压：DC5V，通讯方式：USB，清晰度：1080P；②扫码刷卡开门，通讯方式：TTL 接口，存储容量：8kbit，16个分区，每分区两组密码，工作频率：13.56MHz，通讯速度：106kboud；③按钮开门（非会员使用），不锈钢平头，直径22MM，自复位，最大电流 5A； 3. 监测提示：工作电压：DC5V-35V，工作环境：-30 摄氏度到 55 摄氏度，测距类型：红外或雷达； 4. 自动开门电机，额定功率：20W 最大30W，驱动方式：永磁直流，电机驱动；工作电压：DC12V，电机行程：200mm； 5. GPS 设备定位； 6. 主板：CPU RK3288 ARM-A72+四核 ARM-A53，2.0GHz，GPU Mali-T864，内存DDR 2GB，内置存储器EMMC 8G，解码分辨率最高支持2160P，系统内含云平台管理；</p> <p>配套 1. 28W LED照明系统； 2. 陶瓷洗手池+不锈钢水龙头； 3. 监控器：高清200万网络摄像机，支持本地TF卡存储，最大本地存储空间128G； 4. 16A漏电开关+开关+插座+电表； 5. 30W排风系统； 6. 353-320*160Led 显示屏； 7. 高强度铝型材防盗门； 8. 包括水泥基础、瓷砖、弱电、水管、上下水接通安装、水表安装、设备安装、运输。</p>	2	座	江苏日日环卫服务有限公司	定制	31160.00	62320.00
8	6投智能分类箱	<p>产品规格：4900mm*1200mm*2200mm(长*宽(顶棚)*高)。</p> <p>主体材质： 1. 主体框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 2. 主体材质：1.2mm镀锌板； 4. 主体框架龙骨：20*40*1.2mm镀锌钢管； 5. 投口尺寸：450*550mm；</p> <p>表面处理与配套 1. 高温静电喷塑； 2. 最新版分类标识，网板丝印工艺，PVC广告字；</p> <p>智能分类系统 1. LCD 液晶显示屏，亮度1000cd，分辨率：1920*1080P，触摸屏不小于21寸； 2. 开门方式：①人脸识别开门，单目摄像头，工作电压：DC5V，通讯方式：USB，清晰度：1080P；②扫码刷卡开门，通讯方式：TTL 接口，存储容量：8kbit，16个分区，每分区两组密码，工作频率：13.56MHz，通讯速度：106kboud；③按钮开门（非会员使用），不锈钢平头，直径22MM，自复位，最大电流 5A； 3. 监测提示：工作电压：DC5V-35V，工作环境：-30 摄氏度到 55 摄氏度，测距类型：红外或雷达； 4. 自动开门电机，额定功率：20W 最大30W，驱动方式：永磁直流，电机驱动；工作电压：DC12V，电机行程：200mm； 5. GPS 设备定位； 6. 主板：CPU RK3288 ARM-A72+四核 ARM-A53，2.0GHz，GPU Mali-T864，内存DDR 2GB，内置存储器 EMMC 8G，解码分辨率最高支持 2160P，系统内含云平台管理；</p> <p>配套 1. 28W LED照明系统； 2. 陶瓷洗手池+不锈钢水龙头； 3. 监控器：高清200万网络摄像机，支持本地TF卡存储，最大本地存储空间128G； 4. 16A漏电开关+开关+插座+电表； 5. 30W排风系统； 6. 353-320*160Led 显示屏； 7. 高强度铝型材防盗门； 8. 包括水泥基础、瓷砖、弱电、水管、上下水接通安装、水表安装、设备安装、运输。</p>	6	台	江苏日日环卫服务有限公司	定制	77900.00	467400.00



9	8投智能分类箱	<p>产品规格：6300mm*1200mm*2200mm(长*宽(顶棚)*高)。</p> <p>主体材质： 1. 主体框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 2. 主体材质：1.2mm镀锌板； 3. 主体框架龙骨：20*10*1.2mm镀锌钢管； 4. 投口尺寸：450*550mm；</p> <p>表面处理与配套 1. 高温静电喷塑； 2. 最新版分类标识，网板丝印工艺，PVC广告字；</p> <p>智能分类系统 1. LCD 液晶显示屏，亮度1000cd，分辨率：1920*1080P，触摸屏不小于21寸； 2. 开门方式：①人脸识别开门，单目摄像头，工作电压：DC5V，通讯方式：USB，清晰度：1080P；②扫码刷卡开门，通讯方式：TTL接口，存储容量：8Kbit，16个分区，每分区两组密码，工作频率：13.56MHZ，通讯速度：106Kboud；③按钮开门（非会员使用），不锈钢平头，直径22MM，自复位，最大电流 5A； 3. 温馨提示：工作电压：DC5V-35V，工作环境：-30 摄氏度到55摄氏度，测距类型：红外或雷达； 4. 自动开门电机，额定功率：20W 最大30W，驱动方式：永磁直流，电机驱动：工作电压：DC12V，电机行程：200mm； 5. GPS 设备定位； 6. 主板：CPU RK3288 ARM-A72+四核 ARM-A53，2.0GHz，GPU Mali-T864，内存DDR 2GB，内置存储器 EMMC 8G，解码分辨率最高支持 2160P，系统内含云平台管理；</p> <p>配套 1. 28W LED照明系统； 2. 陶瓷洗手池+不锈钢水龙头； 3. 监控器-高清200万网络摄像机，支持本地TF卡存储，最大本地存储空间128G； 4. 16A漏电开关+开关+插座+电表； 5. 30W排风系统； 6. 353-320*160Led 显示屏； 7. 高强度铝型材防盗门； 8. 包括水泥基础、瓷砖、弱电、水管、上下水接通安装、设备安装、运输。</p>	4	台	江苏日日环卫服务有限公司	定制	90200.00	360800.00
10	4A智能可回收箱+交换机	<p>产品规格：4400mm*1200mm*2200mm(长*宽(顶棚)*高)。</p> <p>主体材质： 1. 主体框架：30*50*1.2mm镀锌钢管； 2. 主体材质：1.2mm镀锌板； 3. 主体框架龙骨：20*10*1.2mm镀锌钢管； 4. 投口尺寸：450*550mm；</p> <p>表面处理与配套 1. 高温静电喷塑； 2. 最新版分类标识，网板丝印工艺，PVC广告字；</p> <p>智能分类系统 1. LCD 液晶显示屏，亮度1000cd，分辨率：1920*1080P，触摸屏不小于21寸； 2. 开门方式：①人脸识别开门，单目摄像头，工作电压：DC5V，通讯方式：USB，清晰度：1080P；②扫码刷卡开门，通讯方式：TTL 接口，存储容量：8Kbit，16个分区，每分区两组密码，工作频率：13.56MHZ，通讯速度：106Kboud；③按钮开门（非会员使用），不锈钢平头，直径22MM，自复位，最大电流 5A； 3. 温馨提示：工作电压：DC5V-35V，工作环境：-30 摄氏度到 55 摄氏度，测距类型：红外或雷达； 4. 自动开门电机，额定功率：20W 最大30W，驱动方式：永磁直流，电机驱动：工作电压：DC12V，电机行程：200mm； 5. GPS 设备定位； 6. 主板：CPU RK3288 ARM-A72+四核 ARM-A53，2.0GHz，GPU Mali-T864，内存DDR 2GB，内置存储器 EMMC 8G，解码分辨率最高支持 2160P，系统内含云平台管理；</p> <p>配套 1. 28W LED照明系统； 2. 陶瓷洗手池+不锈钢水龙头； 3. 监控器-高清200万网络摄像机，支持本地TF卡存储，最大本地存储空间128G； 4. 16A漏电开关+开关+插座+电表； 5. 智能交换机：规格：900*770*1980mm，工作电压：220v，整机功率：110W； 6. 包括水泥基础、瓷砖、弱电、水管、上下水接通安装、水表安装、设备安装、运输。</p>	10	台	江苏日日环卫服务有限公司	定制	43460.00	434600.00
11	垃圾桶	240L塑料垃圾桶	600	只	江苏日日环卫服务有限公司	定制	188.00	112800.00
合计(含税价)：								3594520.00



供应商名称(公章)：

授权代表(签字或盖章)：



施春芳

注：以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

