

合同编号：\_\_\_\_\_

# 政府采购合同

(货物类)

项目名称：常州市天宁区城市运行指挥中心办公家具

甲方：常州市天宁区机关事务管理中心

乙方：常州苏派家居科技有限公司

签订地：江苏常州

签订日期：2023 年 10 月 17 日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及常州市政府采购中心采购编号为常采公[2023]0232号采购文件及投标（响应）文件，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的有效组成部分，对甲乙双方均具有法律约束力。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

1.2.1 货物名称：常州市天宁区城市运行指挥中心办公家具；

1.2.2 货物数量：见附件；

1.2.3 货物质量标准：乙方保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准。

### 1.3 价款

本合同总价为：¥ 513000 元（大写：伍拾壹万叁仟元人民币）。

分项价格：见附件

### 1.4 结算方式

| 序号 | 阶段  | 付款条件              | 付款期限        | 付款比例 | 备注 |
|----|-----|-------------------|-------------|------|----|
| 1  | 预付款 | 合同签订后             | 收到发票后 15 天内 | 30   |    |
| 2  | 验收款 | 货物送到指定地点，完成安装和验收后 | 收到发票后 15 天内 | 65   |    |
| 3  | 尾款  | 验收合格完成满三年后        | 收到发票后 15 天内 | 5    |    |

甲方支付乙方每笔款项的另一前提是收到乙方开具的正式发票，甲方应自接收到乙方开具的正式发票后 15 日内按照合同约定支付资金。

## 1.5 货物交付时间、地点和方式

1.5.1 交货时间：中标人应在接采购人通知后在 30 天内送货至采购人指定地点并安装到位调试合格。；

1.5.2 交货地点：按甲方要求，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担；

1.5.3 交货方式：实物交货，运费由乙方承担。

## 1.6 质量保证期及检验、验收

1.6.1 乙方提供的货物质量保证期为 60 个月，自甲方收到货物之日起算。

### 1.6.2 检验和验收：

(1) 中标人安装完毕后由采购人随机抽样交付当地市级（含）以上质量监督检验机构检验，检验时采用的检验方法将按有关国家标准执行，符合招标文件清单技术参数要求，其检测费用由中标人承担，如检测未达到上述标准，则中标人必须承担由此给采购人造成的损失。

(2) 采购人将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供家具不合格。

(4) 对产品安装验收不合格时，投标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因家具产品质量给采购人带来的损失，投标人还应赔偿采购人直接损失费用。

## 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，若乙方未按照本合同约定的时间、地点和方式交付货物，则视为乙方违约，每迟延一日，乙方应当按照延期交付货物总价格的 1‰ 向甲方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的 20 %；乙方迟延交付货物

20 天以上，甲方除了有权按照上述标准向乙方主张违约金外，还有权单方解除本合同，因此产生的相关损失全部由乙方承担，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.2 除不可抗力外，若甲方未按照本合同约定时间支付货款，则视为甲方为违约，每迟延一日，甲方应当按照逾期付款金额的 1 ‰ 向乙方支付违约金，违约金总额不超过本合同总价的 20 %；甲方迟延付款 20 天以上，则乙方有权单方解除本合同，解除通知送达对方时本合同即解除。

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经对方催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除通知送达对方时，本合同即解除；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应当选择下列第 1.8.2 种方式解决：

1.8.1 将争议提交 常州 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向 ④（①被告住所地②原告住所地③合同履行地 ④合同签订地⑤标的物所在地）的人民法院起诉解决。

## 1.9 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。



甲方：常州市天宁区机关事务管理中心

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或

授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：



乙方：常州苏派家居科技有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：

住所：

法定代表人

或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：江南农村商业银行青龙支行

开户名称：常州苏派家居科技有限公司

开户账号：3204013001201000062838



## 分项报价表

| 序号 | 分项名称           | 品牌 | 规格型号          | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量 | 单位 | 投标价格 |      |
|----|----------------|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|
|    |                |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    | 单价   | 合价   |
| 1  | 办公桌            | 苏派 | 1600*800*760  | 1、贴面板材：优质免漆纸饰面；<br>2、基材：采用优质 E0 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L，密度 ≥760kg/m <sup>3</sup> ，静曲张度 ≥51.2Mpa，吸水膨胀率 ≤8.1%。<br>3、粘合剂：优质乳胶；<br>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；<br>5、功能特点：<br>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；<br>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；<br>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；（颜色按采购人需求） | 3  | 张  | 680  | 2040 |
| 2  | 班椅             | 苏派 | 600*650*1000  | 1、面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性；<br>2、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形；<br>3、配件：采用优质五金弓形脚架。                                                                                                                                                                  | 3  | 张  | 530  | 1590 |
| 3  | 班前椅            | 苏派 | 485*580*930   | 1、专业办公网布饰面；<br>2、黑色 PP 加纤椅背；<br>3、黑色固定扶手；<br>4、定型海绵，配底壳；<br>5、一档原位锁定豪华底盘；<br>6、通过 SGS 认证三级黑色气压棒；<br>7、黑色尼龙五星脚，配 PU 轮。                                                                                                                                                                    | 6  | 张  | 760  | 4560 |
| 4  | 文件柜<br>(中间带抽屉) | 苏派 | 2000*400*2000 | 1、贴面板材：优质免漆纸饰面；<br>2、基材：采用优质 E0 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L，密度 ≥760kg/m <sup>3</sup> ，静曲张度 ≥51.2Mpa，吸水膨胀率 ≤8.1%。<br>3、粘合剂：优质乳胶；<br>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；<br>5、功能特点：<br>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；<br>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；<br>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；（颜色按采购人需求） | 3  | 个  | 928  | 2784 |
| 5  | 茶水柜            | 苏派 | 800*400*860   | 1、贴面板材：优质免漆纸饰面；<br>2、基材：采用优质 E0 级板，优质绿色环保产品，甲醛含量 ≤1.0mg/L，密度 ≥760kg/m <sup>3</sup> ，静曲张度 ≥51.2Mpa，吸水膨胀率 ≤8.1%。<br>3、粘合剂：优质乳胶；<br>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，优质热熔胶；<br>5、功能特点：<br>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；<br>2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等）；<br>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；（颜色按采购人需求） | 3  | 个  | 576  | 1728 |

|    |            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |   |          |       |
|----|------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------|-------|
| 6  | 沙发<br>(牛皮) | 苏派 | 2230*930*<br>870 | <p>1、优质牛皮饰面,符合 GB/T16799-2018, GB 20400-2006, GB/T 19942-2019 检测依据,挥发性有机物未检出,游离甲醛未检出,撕裂力<math>\geq</math>70N,摩擦色牢度干擦 500 次<math>\geq</math>4 级,湿擦 250 次<math>\geq</math>4 级,碱性汗液 80 次<math>\geq</math>4 级,涂层粘着牢度<math>\geq</math>4.5N/10mm,气味<math>\leq</math>2 级,pH<math>\geq</math>7,禁用偶氮染料未检出,厚度<math>\geq</math>2mm,耐光性<math>\geq</math>5 级,耐水色牢度<math>\geq</math>4 级,耐折牢度 60000 次无裂纹,桔青霉菌防霉等级达到最优 1 级,鼠伤寒沙门氏菌抗菌率<math>\geq</math>99.5。</p> <p>2、40 密度高弹力海绵+羽绒包扶手</p> <p>3、双面抛光、烘干、除虫处理实木木架</p> <p>4、配锰钢蛇簧加平衡线处理,永不变形</p> <p>5、不锈钢沙发脚架</p> | 3      | 张 | 327<br>0 | 9810  |
| 7  | 办公桌        | 苏派 | 1400*700*<br>750 | <p>1、贴面板材:优质免漆纸饰面;</p> <p>2、基材:采用优质 E0 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量<math>\leq</math>1.0mg/L,密度<math>\geq</math>760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度<math>\geq</math>51.2Mpa,吸水膨胀率<math>\leq</math>8.1%。</p> <p>3、粘合剂:优质乳胶;</p> <p>4、封边用材:2mm 厚 PVC 胶边,优质热熔胶;</p> <p>5、功能特点:</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹);</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等);</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;(颜色按采购人需求)</p>                                                                                                                                                          | 9      | 张 | 540      | 4860  |
| 8  | 办公椅        | 苏派 | 600*650*1<br>000 | <p>1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性;</p> <p>2、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形;</p> <p>3、配件:采用优质五金弓形脚架。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9      | 张 | 530      | 4770  |
| 9  | 文件柜        | 苏派 | 800*400*2<br>000 | <p>1、贴面板材:优质免漆纸饰面;</p> <p>2、基材:采用优质 E0 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量<math>\leq</math>1.0mg/L,密度<math>\geq</math>760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度<math>\geq</math>51.2Mpa,吸水膨胀率<math>\leq</math>8.1%。</p> <p>3、粘合剂:优质乳胶;</p> <p>4、封边用材:2mm 厚 PVC 胶边,优质热熔胶;</p> <p>5、功能特点:</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹);</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等);</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;(颜色按采购人需求)</p>                                                                                                                                                          | 1<br>2 | 个 | 928      | 11136 |
| 10 | 茶水柜        | 苏派 | 800*400*8<br>60  | <p>1、贴面板材:优质免漆纸饰面;</p> <p>2、基材:采用优质 E0 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量<math>\leq</math>1.0mg/L,密度<math>\geq</math>760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度<math>\geq</math>51.2Mpa,吸水膨胀率<math>\leq</math>8.1%。</p> <p>3、粘合剂:优质乳胶;</p> <p>4、封边用材:2mm 厚 PVC 胶边,优质热熔胶;</p> <p>5、功能特点:</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹);</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等);</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;(颜色按采购人需求)</p>                                                                                                                                                          | 3      | 个 | 576      | 1728  |

|    |                        |    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |           |       |
|----|------------------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----------|-------|
| 11 | 会议桌<br>(台面<br>需开<br>孔) | 苏派 | 6800*2200<br>*760 | <p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮,符合 QB/T3324-2017; GB18584-2001 检测依据,木材含水率≤9%, 甲醛释放量≤0.2mg/L;</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材;</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板,符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》; 甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,抗细菌性能:大肠杆菌抗细菌率≥99%,防霉菌性能:黑曲霉防霉菌 0 级。</p> <p>4、水性面漆:符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》; GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》; GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》; GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》; 有害物质限量:(总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量)未检出,苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能:大肠杆菌抗细菌率≥99.7%。</p> <p>5、优质五金配件。</p> | 1      | 张 | 152<br>80 | 15280 |
| 12 | 会议椅                    | 苏派 | 590*650*9<br>40   | <p>1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性;</p> <p>2、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形;</p> <p>3、配件:采用优质五金弓形脚架。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3<br>2 | 张 | 530       | 16960 |
| 13 | 茶水柜                    | 苏派 | 1200*400*<br>860  | <p>1、贴面板材:优质免漆纸饰面;</p> <p>2、基材:采用优质 E0 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、粘合剂:优质乳胶;</p> <p>4、封边用材:2mm 厚 PVC 胶边,优质热熔胶;</p> <p>5、功能特点:</p> <p>1)可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹);</p> <p>2)按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等);</p> <p>3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;(颜色按采购人需求)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 个 | 820       | 820   |
| 14 | 茶水柜                    | 苏派 | 800*400*8<br>60   | <p>1、贴面板材:优质免漆纸饰面;</p> <p>2、基材:采用优质 E0 级板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L,密度≥760kg/m<sup>3</sup>,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。</p> <p>3、粘合剂:优质乳胶;</p> <p>4、封边用材:2mm 厚 PVC 胶边,优质热熔胶;</p> <p>5、功能特点:</p> <p>1)可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹);</p> <p>2)按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等);</p> <p>3)具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火;(颜色按采购人需求)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      | 个 | 576       | 576   |



|    |      |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |       |
|----|------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-------|
| 15 | 办公桌  | 苏派 | 1400*700*750 | <p>1、贴面板材：优质免漆纸饰面；</p> <p>2、基材：采用优质 E0 级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 ≤1.0mg/L, 密度 ≥760kg/m<sup>3</sup>, 静曲张度 ≥51.2Mpa, 吸水膨胀率 ≤8.1%.</p> <p>3、粘合剂：优质乳胶；</p> <p>4、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边, 优质热熔胶；</p> <p>5、功能特点：</p> <p>1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；</p> <p>2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等)；</p> <p>3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火；（颜色按采购人需求）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | 张 | 540 | 1080  |
| 16 | 资料柜  | 苏派 | 900*400*1800 | <p>钢板厚度 0.8mm。符合 GB/T3325-2017 标准规定。所有材质统一进行防锈处理；冷轧钢板, 表面光洁, 加工优良, 经过钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而成, 经久耐用, 不生锈, 不易腐蚀；焊接部分采用高标准熔接焊, 且光滑、容易清洁。热固性粉末涂料符合 HG/T 2013-2013 标准规定。五金配件：符合 QBT 4767-2014 标准规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 | 组 | 830 | 12450 |
| 17 | 指挥席位 | 苏派 | 1400*600*760 | <p>1、贴面材料：采用优质实木皮, 采用优质胡桃高级木皮, 符合 QB/T3324-2017；GB18584-2001 检测依据, 木材含水率 ≤9%, 甲醛释放量 ≤0.2mg/L；</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材；</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板, 符合 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010 《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量未检出, 挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出, 总挥发性有机化合物(TVOC)未检出, 抗菌性能：大肠杆菌抗菌率 ≥99%, 防霉菌性能：黑曲霉防霉菌 0 级。</p> <p>4、水性面漆：符合 GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 35602-2017 《绿色产品评价 涂料》；GB/T21866-2008 《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》；有害物质限量：(总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量)未检出, 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出, 乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能：大肠杆菌抗菌率 ≥99.7%。</p> <p>5、 优质五金配件。</p> | 20 | 张 | 760 | 15200 |

|    |      |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |     |       |
|----|------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-----|-------|
| 18 | 指挥席位 | 苏派 | 1600*600*760 | <p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮,符合 QB/T3324-2017; GB18584-2001 检测依据,木材含水率≤9%, 甲醛释放量≤0.2mg/L;</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材;</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板,符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》; 甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,抗细菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99%,防霉菌性能:黑曲霉防霉菌 0 级。</p> <p>4、水性面漆:符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》; GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》; GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》; GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》; 有害物质限量:(总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量)未检出,苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99.7%。</p> <p>5、优质五金配件。</p> | 2      | 张 | 880 | 1760  |
| 19 | 指挥席位 | 苏派 | 1000*600*760 | <p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮,符合 QB/T3324-2017; GB18584-2001 检测依据,木材含水率≤9%, 甲醛释放量≤0.2mg/L;</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材;</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板,符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》; 甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,抗细菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99%,防霉菌性能:黑曲霉防霉菌 0 级。</p> <p>4、水性面漆:符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》; GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》; GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》; GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》; 有害物质限量:(总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量)未检出,苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99.7%。</p> <p>5、优质五金配件。</p> | 3      | 张 | 680 | 2040  |
| 20 | 席位椅  | 苏派 | 580*580*980  | <p>1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性;</p> <p>2、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形;</p> <p>3、配件:采用优质五金弓形脚架。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4<br>5 | 张 | 530 | 23850 |

|    |                         |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |         |        |
|----|-------------------------|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|--------|
| 21 | 演讲台                     | 苏派 | 800*600*100  | <p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮,符合 QB/T3324-2017; GB18584-2001 检测依据,木材含水率≤9%, 甲醛释放量≤0.2mg/L;</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材;</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板,符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》; 甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,抗细菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99%,防霉菌性能:黑曲霉防霉菌 0 级。</p> <p>4、水性面漆:符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》; GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》; GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》; GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》; 有害物质限量:(总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量)未检出,苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99.7%。</p> <p>5、优质五金配件。</p> | 1 | 个 | 1400    | 1400   |
| 22 | 控制台<br>(操作席位)<br>(核心产品) | 苏派 | 4200*960*930 | <p>1、控制台的设计结合客户的实际情况,布局合理、美观、可用性高,符合安全规范以及人体工学方面的要求。</p> <p>2、台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整,有光泽,整体效果好。</p> <p>3、柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。侧面制作有 86 型插座面板孔,可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺(打砂,脱脂,酸洗,防锈磷化,静电喷涂)。柜体拼装组合方式,通用连接件的连接形成一个整体,安装简单方便。</p> <p>4、后背墙,人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽,高度 200 毫米,截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理,使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接,安装完毕后连成一体。</p> <p>5、侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺,现代感强。</p> <p>6、侧板立式贯穿灯带,柜体、柜背双面走等。</p> <p>7、包含 PDU 防爆电源、每人位显示器支架</p> <p>8、包含内部走线槽、带鱼屏显示器支架</p>                                                                                                                                                                                                                         | 4 | 张 | 30644.5 | 122578 |
| 23 | 控制台<br>(操作席位)           | 苏派 | 5600*960*930 | <p>1、控制台的设计结合客户的实际情况,布局合理、美观、可用性高,符合安全规范以及人体工学方面的要求。</p> <p>2、台面、侧板、背景墙采用环保纤维板烤漆工艺。表面光亮平整,有光泽,整体效果好。</p> <p>3、柜体采用冷轧钢板制作单面开门结构。承重梁采用 2.0 毫米冷轧钢板。横梁、层板、门板全部采用 1.5 毫米冷轧钢板。侧面制作有 86 型插座面板孔,可以安装强电、弱电插座面板。柜体采用静电喷涂工艺(打砂,脱脂,酸洗,防锈磷化,静电喷涂)。柜体拼装组合方式,通用连接件的连接形成一个整体,安装简单方便。</p> <p>4、后背墙,人坐面配置悬挂显示器支臂的凹槽,高度 200 毫米,截面厚度 3mm 的铝合金型材制作。背面采用烤漆工艺分色处理,使得背面看上去有现代科技感。背板墙整体与柜体承重梁通过螺丝连接,安装完毕后连成一体。</p> <p>5、侧脚挡板采用双层 25mm 板做烤漆分色工艺,现代感强。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 | 张 | 43000   | 172000 |

|    |         |    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |      |       |
|----|---------|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------|-------|
|    |         |    |               | 6、侧板立式贯穿灯带，柜体、柜背双面走等。<br>7、包含PDU防爆电源、每人位显示器支架<br>8、<br>包含内部走线槽、带鱼屏显示器支架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |      |       |
| 24 | 活动柜     | 苏派 | 600*380*500   | 一、主要材料及厚度说明：<br>1、采用优质冷轧钢板，优质冷轧钢板，符合：GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗拉强度≥390MPa，断后伸长率≥45%，铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾试验≥210小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级(桔青霉、产黄青霉)0级，抗细菌率(金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌)≥99%；<br>2、侧板、门板、顶板、底板、层板用0.8mm；<br>3、加强管料用1.0mm；<br>二、结构/配置：<br>1、配置：主柜(三抽屉)；<br>三、五金配件：采用的优质配件；<br>四、工艺/其它说明：<br>所有工件经数控切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。                                                     | 28 | 个 | 390  | 10920 |
| 25 | 席位椅(黑色) | 苏派 | 常规            | 1、专业办公网布饰面；<br>2、黑色PP加纤椅背；<br>3、黑色固定扶手；<br>4、定型海绵，配底壳；<br>5、一档原位锁定豪华底盘；<br>6、通过SGS认证三级黑色气压棒；<br>7、黑色尼龙五星脚，配PU轮。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 | 张 | 780  | 23400 |
| 26 | 重型货架    | 苏派 | 1500*600*2000 | 重型货架共4层，承重500KG/层，每层层板可自由调节高度。基材：优质冷轧钢板，符合：GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗拉强度≥390MPa，断后伸长率≥45%，铜盐加速乙酸盐雾连续喷雾试验≥210小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级(桔青霉、产黄青霉)0级，抗细菌率(金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌)≥99%。<br>工艺：环保喷粉工艺。防腐抗菌喷涂粉末符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》HG/T 3950-2007《抗菌涂料》；可迁移元素(锑、砷、镉、铬、铅、汞、硒、钡)未检出，耐霉性(黑曲霉)0级，耐盐雾性：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤2.0mm，未划痕区无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象。黑曲霉：耐霉性等级0级，抗细菌(金黄色葡萄球菌)率>99.7% | 4  | 套 | 1200 | 4800  |

|    |       |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |      |       |
|----|-------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|-------|
| 27 | 办公桌   | 苏派 | 1600*800*760 | <p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮,符合 QB/T3324-2017; GB18584-2001 检测依据,木材含水率≤9%, 甲醛释放量≤0.2mg/L;</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材;</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板,符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》; 甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,抗细菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99%,防霉菌性能:黑曲霉防霉菌0级。</p> <p>4、水性面漆:符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》; GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》; GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》; GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》; 有害物质限量:(总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量)未检出,苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99.7%。</p> <p>5、优质五金配件。</p> | 8 | 张 | 2000 | 16000 |
| 28 | 办公桌   | 苏派 | 1800*800*760 | <p>1、贴面材料：采用优质实木皮,采用优质胡桃高级木皮,符合 QB/T3324-2017; GB18584-2001 检测依据,木材含水率≤9%, 甲醛释放量≤0.2mg/L;</p> <p>2、封边用材：与贴面相同的实木木材;</p> <p>3、基材：采用优质高密度纤维板,符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》; 甲醛释放量未检出,挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出,总挥发性有机化合物(TVOC)未检出,抗细菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99%,防霉菌性能:黑曲霉防霉菌0级。</p> <p>4、水性面漆:符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》; GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》; GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》; GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》; 有害物质限量:(总铅含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量)未检出,苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出,乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能:大肠杆菌抗菌率≥99.7%。</p> <p>5、优质五金配件。</p> | 2 | 张 | 2000 | 4000  |
| 29 | 凭证档案柜 | 苏派 | 970*500*1850 | <p>钢板厚度 0.8mm。符合 GB/T3325-2017 标准规定。所有材质统一进行防锈处理;冷轧钢板,表面光洁,加工优良,经过钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而成,经久耐用,不生锈,不易腐蚀;焊接部分采用高标准熔接焊,且光滑、容易清洁。热固性粉末涂料符合 HG/T 2013-2013 标准规定。五金配件:符合 QBT 4767-2014 标准规定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 | 张 | 900  | 4500  |

|    |            |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |      |        |
|----|------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|--------|
| 30 | 文件柜        | 苏派 | 900*400*1800 | 钢板厚度 0.8mm。符合 GB/T3325-2017 标准规定。所有材质统一进行防锈处理；冷轧钢板，表面光洁，加工优良，经过钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而成，经久耐用，不生锈，不易腐蚀；焊接部分采用高标准熔焊接，且光滑、容易清洁。热固性粉末涂料符合 HG/T 2013-2013 标准规定。五金配件：符合 QBT 4767-2014 标准规定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 | 组 | 830  | 4150   |
| 31 | 沙发<br>(牛皮) | 苏派 | 2230*930*870 | 1、优质牛皮饰面，符合 GB/T16799-2018，GB 20400-2006，GB/T 19942-2019 检测依据，挥发性有机物未检出，游离甲醛未检出，撕裂力≥70N，摩擦色牢度干擦 500 次≥4 级，湿擦 250 次≥4 级，碱性汗液 80 次≥4 级，涂层粘着牢度≥4.5N/10mm，气味≤2 级，pH≥7，禁用偶氮染料未检出，厚度≥2mm，耐光性≥5 级，耐水色牢度≥4 级，耐折牢度 60000 次无裂纹，桔青霉菌防霉等级达到最优 1 级，鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5。<br>2、40 密度高弹力海绵+羽绒包扶手<br>3、双面抛光、烘干、除虫处理实木木架<br>4、配锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形<br>5、不锈钢沙发脚架                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 张 | 3270 | 6540   |
| 32 | 办公椅        | 苏派 | 常规           | 1、专业办公网布饰面；<br>2、黑色 PP 加纤椅背；<br>3、黑色固定扶手；<br>4、定型海绵，配底壳；<br>5、一档原位锁定豪华底盘；<br>6、通过 SGS 认证三级黑色气压棒；<br>7、黑色尼龙五星脚，配 PU 轮。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 | 张 | 750  | 3750   |
| 33 | 茶水柜        | 苏派 | 800*400*860  | 1、贴面材料：采用优质实木皮，采用优质胡桃高级木皮，符合 QB/T3324-2017；GB18584-2001 检测依据，木材含水率≤9%，甲醛释放量≤0.2mg/L；<br>2、封边用材：与贴面相同的实木木材；<br>3、基材：采用优质高密度纤维板，符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物 72h(苯、甲苯、二甲苯)未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌 0 级。<br>4、水性面漆：符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》；GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》；GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》；有害物质限量：(总铅含量(限色漆、腻子及醇酸清漆)、甲醛含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量、多环芳烃总和含量、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、卤代烃总和、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量)未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量未检出、抗菌性能：大肠杆菌抗菌率≥99.7%。<br>5、优质五金配件。 | 2 | 个 | 645  | 1290   |
| 34 | 办公椅        | 苏派 | 580*580*980  | 1、面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性；<br>2、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形；<br>3、配件：采用优质五金弓形脚架。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 | 张 | 530  | 2650   |
| 合计 |            |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |      | 513000 |