


投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号： HZ-CG2023-018 项目名称： 中海桂语江南南侧道路建设工程智能化设备采购及安装项目

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	所投品牌	规格型号	全费用综合单价(元)	合价(元)
								
1	900 万高清电子警察抓拍单元（墨绿色）	<p>900 万高清抓拍单元，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、电源适配器、安装万向节、支架等。</p> <p>1. 传感器类型：不低于 1 英寸 GS-CMOS；图像分辨率≥4096×2160（不包含 OSD 黑边）。</p> <p>2. 支持镜头接口：C 快门方式：单快门；全息双快门；三快门；电子快门：1/50s~1/100000s（可手动或自动调节）；曝光模式：全自动/自定义区间/自定义。光圈控制：手动光圈；固定光圈；DC 自动光圈；P-IRIS 自动光圈。</p> <p>▲3. 支持智能帧功能，通过智能帧输出对象属性，包括车型分类、ID、车牌、车牌颜色置信度、车身颜色、车身颜色置信度等。支持 30 块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI 区域压缩比 0-100 可设置。支持通过客户端获取相机实时的内部温度、水平方位、俯视角度、仰视角度、水平倾斜角度等信息。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖投标人公章。）</p> <p>4. 图像防篡改：支持视频和图片具备水印和校验功能；定位功能：支持 GPS；支持北斗；校时功能：支持 NTP 校时；GPS 校时；北斗校时；姿态检测：内置电子陀螺仪，支持检测姿态异常并报警。</p> <p>▲5. 支持单张图与合成图的 OSD 叠加，并可根据 RGB 分量值对叠加的字体颜色进行更改。支持车牌分类功能抓拍功能：具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿</p>	2	台	大华	DH-C P902 -RF5 G-HL -C1	15300	30600

	<p>双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖投标人公章。）</p> <p>6. 车辆捕获率：白天车辆捕获率$\geq 95\%$、夜间车辆捕获率$\geq 95\%$。</p> <p>7. 号牌识别准确率：白天车辆号牌识别准确率$\geq 95\%$，夜间车辆号牌识别准确率$\geq 90\%$。</p> <p>▲8. 支持识别车标类型≥ 460种。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于 30lx 的情况下进行测试：白天车标识别准确率$\geq 99\%$；夜晚车标识别准确率$\geq 99\%$。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖投标人公章。）</p> <p>9. 视频压缩标准：H. 265；H. 264B；H. 264M；H. 264H；MJPEG；图片编码格式：JPEG。</p> <p>10. 宽动态:64 dB；日夜转换：支持 ICR 自动切换，白天使用带有偏振镜片的红外截止滤光片，夜晚自动切换为常规滤光片。强光抑制：支持；图片合成：支持 1、2、3、4 张图片合成；触发方式：视频触发/雷达触发/线圈触发。</p> <p>▲11. 违章行为优先级抓拍功能检查：支持根据现场违章抓拍需求通过 web 界面设置事件优先级，事件优先级 1-17 可设，设置后可按事件优先级进行违章抓拍及图片存储。支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行为行为检测抓拍功能。白天违法行车行为捕获率$\geq 98\%$，准确率$\geq 98\%$；夜间违法行车行为准确率$\geq 98\%$，准确率$\geq 98\%$。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖投标人公章。）</p> <p>▲12. 具有白平衡模式设置选项，可对 13 种白平衡模式进行设置。在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间小于 18ms。支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车，挂车，罐车，平板货车，集装箱牵引卡车等货车类型。支持设备中记录车辆流水，并保存流水记录文件，支持按时间段将文件导出。车辆流水文件包括索引号、车道、大小（KB）、发生时间、车牌、车标、车牌颜色、车身颜色、车速（km/h）、国家、事件类型、车辆大小等 12 条信息。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带</p>						
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>项目编号/项目名称水印)复印件并加盖投标人公章。)</p> <p>13. 网络接口支持≥2个独立 MAC、物理隔离的 RJ-45 以太网口,支持 10/100/1000M 网络数据传输;存储接口≥1个,最大支持 256G TF 卡本地存储; I/O 接口≥4 个,用于 I/O 触发抓拍信号输入。供电方式: AC100V~AC240V (50HZ/60HZ); 功耗: ≤21W。工作温度: -40℃~+65℃; 防护等级: IP66; 具有网络防雷和防浪涌功能。含配套支架等所有附件;各参数需满足现场和甲方要求</p>						
2	电警车道补光灯(墨绿色)	<p>灯型: LED 灯;</p> <p>光源: 可见光 (波长 350-780nm);</p> <p>色温: 3500K;</p> <p>中心光照度: ≤51x (20m 平均光照度), ≤201x (20m 有效光照度);</p> <p>触发方式: 开关量;</p> <p>光斑覆盖范围: 1 车道; 补光距离: 16m~26m;</p> <p>频率: 100Hz;</p> <p>灯珠数量: 16 颗; 光通量: 800lm;</p> <p>▲可通过客户端软件远程对补光灯进行参数设置,并可控制补光灯开启/关闭。亮度调节功能: 支持补光灯亮度等级 1~255 级可调。(投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告(须带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖投标人公章。)</p> <p>▲模式设置功能: 支持频闪、亮度模式设置。光敏感光功能: 支持环境感光功能,感光具备 0~15 级可调。支持光敏感光自动切换昼夜模式。(投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告(须带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖投标人公章。)</p> <p>▲在距补光灯 20m 处,亮度等级 30、频闪频率 100Hz 时光斑的照度不得超过 401x (投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告(须带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖投标人公章。)</p> <p>▲要求具备符合 GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告(1 级光照度)。(投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告(须带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖投标人公章。)</p>	6	台	大华	DH-I TALE- 060A A-P	1150	6900

		供电方式：AC100V-AC240V；功耗：<40W；							
3	交通灯信号检测器	<p>1. 指示灯：≥1 个 RUN 指示灯，≥1 个 LAN 指示灯，≥20 个输入状态指示灯。</p> <p>2. RS485 接口≥1 个；网络接口≥1 个,RJ45 100M 网口； AC220V 输入接口≥20 个。</p> <p>▲3. 红绿灯信号输入异常判断时长设置:支持通过配置工具设置红绿灯信号输入异常判断时长，设置范围[1, 300]秒。支持通过配置工具设置 NTP 校时或同步 PC 时间。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖投标人公章。）</p> <p>▲4. 支持通过配置工具设置红灯检测模式或绿灯检测模式。支持通过配置工具设置关联相机登陆 IP、端口号、用户名和密码；最大支持关联 20 路相机，并可进行设备参数的配置；支持通过配置工具设置检测参数，配置关联通道信息，最大支持 20 路检测参数的配置。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖投标人公章。）</p> <p>5. 支持校时功能；网络状态监测支持；日志记录支持记录 1700 条日志；升级功能支持（网络升级）。</p> <p>6. 信号输入 20 路，AC220V 红/绿灯信号；网络接口 1 个 RJ-45 以太网口，支持 100M 网络数据传输；硬件复位支持。</p> <p>7. 供电方式 DC12V；功耗<3W；工作温度-40℃~+65℃；工作湿度 10%~95%（无凝结）。含配套等所有附件</p>	2	台	大华	DH-I TASD -020 RA	2980	5960	

4	主控制器	<p>1. 操作界面：WEB 方式；图片编码格式：JPEG；支持接入视图库 GA/T1400、国标 GB/T28181-2016。</p> <p>2. 至少配置 1 块 2T 硬盘；视频接入模式支持≥16 路网络压缩高清视频输入；卡口合成模式支持≥12 路网络压缩高清视频输入；设备具有≥16 个 10M/100M/1000M 以太网接口、≥2 个 RS-232 接口、≥2 个 RS-485 接口、≥1 个 USB 接口。</p> <p>3. 支持 1/2/3/4/5/6 张原始图片普通合成和关联合成；支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组；支持 ID 匹配、车牌匹配、先 ID 后车牌匹配方式；支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配；支持合成顺序和特写图序号选择。</p> <p>▲4. 支持 37 种车辆类型图片接收、合成、上传：未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖投标人公章。）</p> <p>▲5. 支持数据直存，可将视频流直接写入存储，采用自动分段记录格式，相邻两段间最大记录间隔时间≤0.3s。支持关联合成功能，支持模糊匹配，辅助依据可选车型、车道、车牌颜色、车身颜色。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖投标人公章。）</p> <p>▲6. 支持主设备添加、删除从设备，支持展示从设备及其所连接通道的在、离线状态，支持展示从设备所连通道的设备类型、机器部署地点、设备温度、运行时长等信息。支持选择车牌图片、特写图片、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片等抠图类型，下载图片的同时将抠图分离下载。支持驶入驶出匹配、三通道匹配、多通道关联匹配类型，支持 ID 匹配、车牌匹配、先 ID 后车牌匹配方式。（投标文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告（须带项目编号/项目名称水印）复印件并加盖投标人公章。）</p> <p>7. 断网续传：支持平台断网续传、FTP 断网续传；支持手动上传。</p> <p>8. 供电方式：DC12V；功耗：<40W。</p>	2	台	大华	DH-I TSE1 200-T A-N0 2	12800	25600
---	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----	------------------------------------	-------	-------

	<p>1. 采用 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器；内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。</p> <p>2. 支持超星光级超低照度，彩色：$\leq 0.001\text{Lux}@F1.4$ 黑白：$\leq 0.0001\text{Lux}@F1.40\text{Lux}$（红外灯开启）。</p> <p>3. 视频压缩标准：MJPEG；H.264H；H.264M；H.264B；Smart H.264；H.265；Smart H.265。音频压缩标准：G.711a；G.711Mu；AAC；G7221；G726；MP2L2；G729。</p> <p>4. 支持 40 倍光学变倍，16 倍数字变倍；支持智能雨刷功能。</p> <p>5. 支持违停抓拍、卡口抓拍、电子警察，这三个智能互斥；支持智能多场景巡航进行分时复用。</p> <p>6. 违法抓拍：支持支持 A\B\C\D 类违法停车抓拍，抓拍距离半径：165m（多场景）、70m（单场景）；支持可自适应的多场景巡航检测。</p> <p>7. 内置 250 米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀。</p> <p>8. 水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-30° ~90° 自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区；支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径。</p> <p>9. 支持光学透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像；支持手动雨刷功能。</p> <p>10. 支持≥ 1路音频输入和≥ 1路音频输出；内置≥ 7路报警输入和≥ 2路报警输出，支持报警联动功能。支持 IP67 防护等级，8000V 防雷、防浪涌和防突波保护；支持 AC24V$\pm 25\%$宽电压输入。含配套等所有附件</p>						
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

5	室外一体化数字违停球 (核心产品)	<p>1. 传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS；</p> <p>2. 像素：400 万；</p> <p>3. 最大分辨率：2560×1440；</p> <p>4. 最低照度：彩色：0.001Lux@F1.4 黑白：0.0001Lux@F1.40L_照（红外灯开启）；</p> <p>5. 最大补光距离：250m（红外）；</p> <p>6. 雨刷功能：雨刷；</p> <p>7. 车牌最大可识别距离：300m；</p> <p>8. 镜头焦距：5.5mm~220mm；</p> <p>9. 光学变倍：40 倍；</p> <p>10. 可视域功能：支持；</p> <p>11. 违法停车：抓拍距离半径：150m（多场景）支持 A\B\C\D 类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；</p> <p>12. 防抖功能：电子防抖；</p> <p>13. 透雾功能：光学透雾；</p> <p>14. 音频输入：1 路（LINEIN；裸线）；</p> <p>15. 音频输出：1 路（LINEOUT；裸线）。含配套支架等所有附件</p>	3	套	大华	DH-S D-8A 1440 YGXA -HNT -E	10500	31500
6	抱杆机柜 (墨绿色)	内含空气开关，电源防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关(含抱箍)。含配套等所有附件	3	台	国产	定制	2800	8400
7	落地机柜 (墨绿色)	<p>1. 高 1350*宽 670*深 550（mm），含 100mm 高固定底座和 50mm 高防雨顶，前后单开门，箱体喷塑；（不含帽檐和基座）。</p> <p>2. 箱体喷塑，采用优质冷轧板，板材厚度：门板 2.0mm、箱体 1.5mm。</p> <p>3. 内部配置：电源空开模块（包含 1 个 40A、1 个 25A、4 个 10A 的空开，1 个四位多功能排插，网络；电源防雷器），2 个风扇，1 个日光灯，接线端子等。</p> <p>4. 防护等级 IP54；工作温度-40~+85℃，相对湿度≤93%。含配套等所有附件</p>	2	个	国产	国产 优质	7000	14000
二、前端土建及综合管路								

1	电缆井砌筑	电缆井内圈净尺寸 500*500*500mm；挖填土、土方清运、围挡、电缆井砌筑；井圈井盖安装；含盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“公安交通”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预置井圈），含土石方开挖、砖及现拌水泥。	8	座	国产	国产 优质	980	7840
2	落地机柜基础浇筑	钢筋混凝土，强度 C25，尺寸 800×800×800mm，含预埋件、基础开挖及土方清运（及安全保障）。	2	套	国产	国产 优质	1300	2600
3	管道沟开挖回填	管顶至地面不得低于 60cm；绿化、道板、水泥、沥青道面等各类路面开挖。管沟土方开挖、埋管后夯实回填、土方回填。	100	m	国产	定制	45	4500
4	双根 PE 管	管道沟土方开挖回填用管材及敷设工程；壁厚不小于 5.0MM。2*PE φ 50。	100	m	国产	φ50	20	2000
5	主电源线	卡口、电警自接电总电源线。BVVB2*2.5。	20	米	宝绿	BVVB 2*2.5	7	140
6	设备电源线	一般设备供电用。RVV3*1.5。	400	米	宝绿	RVVB 3*1.5	8	3200
7	工程室外网线	室外工程网线。UTPCAT-5。	40	米	海康 威视	UTP. CAT-	9	360


						5			
8	接地线	落地、抱杆箱接地 BVR6 接地线。BVR6。		18	米	铭阳	BVR6	6	108
9	单模光缆	室外工程光缆单模 4 芯 GYSTA53-4B。		400	米	汉晟	GYST A53- 4B	14	5600
1 0	球机杆件	横臂：6.5m；立柱口径：170-220，壁厚 ≥ 6 mm，高 8m；横臂口径 140-76，壁厚 ≥ 4 mm。底盘法兰 D500 \times 20。横臂长 6.5m；热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 8 米。		1	根	国产	国产 优质	8800	8800
1 1	L 杆 8M	1. 横臂：8 M。 2. 立柱口径对角：250-300，壁厚 ≥ 8 mm。 3. 横臂口径对角_250-110_，壁厚 ≥ 4 mm。 4. 底盘法兰_ \varnothing 550 \times 20_。整体热浸锌，喷塑。杆件安装后法兰平面较地平面下沉 200mm，横臂底面距底面净高 6.5 米。 5. 含杆件、杆件紧固件、顶盖、U 型槽、杆件运至施工现场、杆件保护、施工期间安全防护等费用。		2	根	国产	国产 优质	11800	23600
1 2	杆件基础 预埋件	L4、L6、L8、T6+6、T8+4 杆件使用，8-M27 \times 1500（个）。含预埋件、预埋件紧固件、垫片、螺帽及预埋件安装费、预埋件运至施工现场费用。		3	个	国产	1.5m	800	2400
1 3	基坑浇筑	混凝土尺寸为(1.5*1.5*1.7m)；C25 砼浇筑、2 根 PE75 管连接杆件至窰井；基础养护、保护。		3	处	国产	定制	400	1200



1 4	基坑开挖	土方开挖尺寸为(1.5*1.5*1.7m); 含土方开挖、道路破除、土方外运、围挡、上沿制模(30公分木模)、基坑底层下沉 20cm 用于顶部绿化恢复。	3	处	国产	定制	450	1350
1 5	光纤终端盒	4口-ST/SC/FC。	7	个	国产	国产 优质	50	350
1 6	交换机	1光4电百兆工业交换机; 支持4个10/100Base-X电口和1个100Base-X光口单模, 单纤, 20km, FC。	7	个	恒信 和安	MIB1 2G-4 E-1F- EII	2200	15400
1 7	4光4电百兆3Combo网管工业交换机(80公里)	1. 支持4个10/100Base-TX电口、4个100Base-FX光口和2个Combo口; 传输方式: 存储转发, 交换带宽: 19.6G, 包转发率: 5.6Mpps, MAC地址表: 8K数据缓冲区: 384KB优先级队列: 4VLAN数: 4KVLANID: 1-4096组播组数: 256, 含四个百兆模块; 2. 所有端口均具备全线速转发能力, 保证无阻塞报文转发, 支持环网冗余技术, 自愈时间≤20ms, 支持802.1x认证, 支持VLAN, 支持广播风暴抑制, 支持环路检测和端口+IP+MAC绑定, 支持端口流量实时监测和流量异常告警, 支持WEB可视化界面, 支持SNMP管理设备, 支持冗余电源输入, 具备过载防反接保护, 支持端口自动翻转(AutoMDI/MDIX)功能, 支持-40~85℃温度范围满负载工作, 高强度波纹型材机壳、卡轨式安装、IP40防护等级, 低功耗无风扇设计, 工业四级设计; ▲3. 投标文件中提供国家认可的权威检测机构出具的检测报告(需带项目编号/项目名称水印)复印件并加盖供应商公章; ▲4. 提供工业四级电磁兼容证书复印件并加盖供应商公章。	4	个	恒信 和安	MIB1 2G-8 E-4G	2600	10400



三、链路租用

1	通信运营商线路费用	前场机柜至中心机房通信运营商裸光纤五年租用费，使用 5 年	25	项	电信	电信	980	24500
								
1	人脸识别摄像机	<p>内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率支持三种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测</p> <p>支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情</p> <p>支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取</p> <p>支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测</p> <p>采用高性能 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>最大可输出 400 万 (2688×1520)@25fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持报警 3 进 2 出，音频 1 进 1 出，最大支持 256G Micro SD 卡，内置 MIC</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>支持 IP67 防护等级，含配套支架等所有附件，各参数需满足现场和甲方要求</p>	4	套	大华	DH-I PC-M FW88 243K 1-ZR L	6900	27600
3	大数据人脸识别算法扩容	需与已有人脸识别系统兼容	4	路	定制	定制	4100	16400

4	抱杆机柜	内含空气开关，电源防雷器，三眼插座，接线端子，报警开关(含抱箍)。	4	个	国产	定制	2900	11600
5	插座	落地机柜内用多孔插座，线长 1.8 米。	4	只	公牛	GN-4 03	30	120
6	设备支架	摄像机、照明设备、以及其他上杆设备的支架及安装。	4	只	国产	国产 优质	200	800
7	治安监控杆件	含基础、预埋件、杆件	4	套	定制	4M	6700	26800
二、链路租用								
1	通信运营商线路费用	前场机柜至中心机房通信运营商裸光纤五年租用费，使用 5 年	25	项	电信	电信	980	24500
合计								34512
备注								8
总价包括但不限于本体安装、软件安装、单体调试、系统调试和系统试运行，整体系统维保、材料费（含辅材费）、运输、装卸、人工、安装、措施费、利润、管理费、规费、税金、成品保护费、技术服务费、主管单位验收费、系统存储费用（前端监控点位存储对接（电子警察、违停抓拍、治安监控、人脸识别））、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。								

投标人名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司



日期：_2023_年_10_月_27_日

