

评审名称：报价唯一性

评审要求：投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》



投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0258号 项目名称：“常检云”视讯综合应用项目（智慧检务音视频基础基础）

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一. 大屏显示系统								
1	LED全彩显示屏	利亚德	VHC27F015	<p>★1、室内全彩高清LED显示屏，显示单元像素点间距$\leq 1.57\text{mm}$，屏体净尺寸：\approx长8.4米*高2.362米=19.84平米，整屏分辨率：≥ 5376点*1512点；箱体压铸铝材质；尺寸：要求为主流16:9专业显示箱体，尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）；备板0.8平米；封装：铜线封装，SMD表贴。须提供承诺函的复印件或扫描件。</p> <p>2. 视角：水平：$\geq 160^\circ$；垂直：$\geq 140^\circ$；</p> <p>▲3、刷新频率$\geq 3840\text{Hz}$，换帧频率：50&60Hz；</p> <p>4、模组（箱体）平整度：$\leq 0.1\text{mm}$；</p> <p>5、维护方式：前后双向维护、模组采用卡装无螺丝固定方案；</p> <p>▲6、最大亮度（或白平衡亮度）：$\geq 800\text{cd/m}^2$，亮度均匀性：$\geq 98.5\%$；整屏色度均匀性：$\leq \pm 0.003\text{Cx, Cy}$；提供封面同时盖有CMA、CNAS和ilac-MRA印章的第三方检测机构出具的检测报告，提供报告复印件并加盖供应商公章。</p> <p>7、色温可调范围：3000K~15000k，可调，具有低亮度高灰度功能。</p> <p>8、灰度等级$\geq 16\text{bit}$。</p> <p>9、对比度：$\geq 10000:1$；屏幕视角：水平视角$\geq 165^\circ$，垂直视角$\geq 165^\circ$；</p> <p>10、恒流驱动，模组平均功耗$\leq 140\text{W/m}^2$、模组最大功耗$\leq 380\text{W/m}^2$。</p> <p>11、稳定性：典型寿命值（平均使用寿命）或平均无故障时间≥ 100000小时，支持7*24H工作无故障。</p>	20.6	m ²	21500	443760



				<p>▲12、支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，设备状态指示灯，工作状态如下：慢闪，无视频源输入；正常闪烁，有视频源输入；快闪，显示屏显示开机画面；呼吸闪烁，网口冗余生效；提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方检测机构出具的检测报告，提供报告复印件并加盖供应商公章；</p> <p>13、带有智能（黑屏）或动态节电功能，LED 显示屏符合 GB21520-2015,能效一级；提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方检测机构出具的检测报告，提供报告复印件并加盖供应商公章；</p> <p>14、开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方检测机构出具的检测报告，提供报告复印件并加盖供应商公章；</p> <p>15、显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换、管理；提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方检测机构出具的检测报告，提供报告复印件并加盖供应商公章；</p> <p>16、显示屏画面稳定无闪烁，画面延时≤2ms；</p> <p>17、显示屏支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果≥80%；</p> <p>18、显示屏厂家具有综合运维云平台控制系统功能，能够为后期运维管理提供应用平台管理，提供国家知识产权局出具的技术证明文件复印件加盖供应商公章；</p> <p>19、显示屏厂家具有物联网智慧集中管控功能，提供国家知识产权局出具的技术证明文件复印件加盖供应商公章；</p> <p>▲20、显示屏制造商为节能环保型企业，提供符合 ISO14064-1:2018 标准的企业碳中和证书，供证书复印件并加盖供应商公章。</p>				
2	发送盒	利亚德	SM600	<p>1、LED 全彩显示屏控制器,1 路 DVI 输入，1 路 HDMI 输入；4 路网口输出</p> <p>2、带载分辨率 1920x1200</p>	6	台	3100	18600
3	大屏拼控	大华	DH-M70-4U-E	<p>1、机箱描述：≥12 个槽位（1 个主控板槽位，1 个控制板槽位，10 个视音频业务板槽位，所有业务卡支出混插）</p> <p>接口：12 路 HDMI 输入；12 路 HDMI 解码输出</p> <p>2、满配最大支持 80 路 3840*2160@30fps/320 路 1080p@30fps 及以下标清视频解码能力；</p> <p>3、支持解码 H. 265，满配最大支持 320 路 H. 265 的 1080P 解码输出；</p> <p>4、支持解码 SVAC 和非标码流；</p> <p>▲5、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64</p>	1	台	70000	70000



				<p>个窗口的开窗性能；(提供公安部检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖供应商公章)；</p> <p>▲6、支持信号切换功能，信号切换时无延时、无蓝屏、无黑屏等中间过度状态，可通过客户端软件控制单路视频图像无缝切换显示或多路视频图像群组无缝切换；(提供公安部检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖供应商公章)；</p> <p>▲7、单卡解码板卡提供 6 个 HDMI 输出接口，支持音视频同步输出。解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出的图像色彩应无明显色彩；(提供公安部检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖供应商公章)；</p> <p>▲8、支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像。要求设备支持字符叠加功能，≥10 条，并可在任意位置叠加。(提供公安部检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖供应商公章)；</p> <p>9、设备在正常工作条件下，外壳温度不应超过 65°，机内发热部件连续工作 4H 后，其温升不应超过该部件的规定值；(提供公安部检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖供应商公章)；</p> <p>★10、免费开放 SDK 包，承诺可与常检云平台无缝对接，保证项目使用。(提供承诺函并加盖供应商公章)</p>				
4	LED 专用配电柜	利亚德	定制	<p>1、供电功率：≥20KW 的室内标准配电柜，配电柜开头配置满足 LED 屏供电需求，落地安装。</p> <p>2、LED 专用配电柜，含过压、过流、断电保护抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电具备智能远程控制开关，远程故障报警，远程开关屏等功能。</p> <p>▲3、为保证产品的稳定性兼容性，本产品与 LED 大屏为同一品牌。提供有效期内的 CCC 认证证书或强制性认证产品符合性自我声明，并提供证书复印件和国家市场监督管理总局网站查询截图加盖供应商公章。</p>	1	套	5800	5800
5	大屏钢结构	利亚德	定制	<p>1、显示屏安装结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同外墙的整体风格一致；固定安装支撑结构采用优质内部采用国标槽钢，热镀锌管等组合形式。</p> <p>2、零件采用壁厚 2mmQ235 板材制作，采 LED 显示屏安装结构需便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同会议室的整体风格一致，可根据现场实际情况调整，满足工作需要，显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式。零件采用壁厚 2mm Q235 板材制作，采用机加工冲孔、折弯工艺，表面酸洗、磷化、烤漆，烤漆颜色为哑光黑色，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm。框架组装采用拉铆或螺钉固定，固定需牢固可靠，沉头螺钉要求螺钉头不高出固定平面；其它螺钉，螺母处具有调节处理功能。显示屏采用落地式支架，前维护方式。</p> <p>▲钢结构需由 LED 显示屏原厂设计施工，提供钢结构三级资质，提供证书复印件加盖供应商公</p>	1	套	18000	18000

				章;				
6	软件定制	国产	定制	★接入常检云平台, 通过平台对显示屏进行日常开关机、画面排版制作、信号源管理、场景管理等操作。(提供承诺函并加盖供应商公章)	1	套	20000	20000
7	控制电脑	惠普	480G9	★16G 内存\1T 固态硬盘\23.8' 显示器, 须提供该产品的强制节能产品认证证书复印件或扫描件。	2	台	4800	9600
8	电视机	海信	65H55E	3、★1、65 英寸超高清 4K 显示屏幕, 分辨率 3840*2160, 须提供该产品的强制节能产品认证证书复印件或扫描件。 ▲2、通电后能自动开机并进入 HDMI 输入状态 HDMI 接口数≥2 个, 亮度≥300 尼特 能效等级≥2 级	4	台	3500	14000
9	移动矮脚架	国产	定制	定制	4	套	500	2000
10	无线传屏器	MAXHUB	WB05	企业级 HDMI 无线投屏器, 4K 高清, 一键操作, 免驱动即插即用, 50 米传输, 音频同步	2	套	4399	8798
	小计							610558
二. 扩声系统								
1	电源时序器	HMAUDIO	S108A	1、最大输入电流: 40A 2、单路最大输出电流: 20A 3、滤波器: 电容滤波器 4、输出电源插座: 万用插座。后面板 8 个受控万用插座 5、每一路开关间隔时间: 1 秒 6、可通过手机 APP 控制开关。	2	台	1800	3600
2	数字音频处理器	艾比欧	D36III	1、模拟输入 3 x XLR 平衡式 2、模拟输出 6 x XLR 平衡式 3、THD+N 失真 0.001% at 1kHz 0dBu 4、S/N 信噪比 >110dBA 5、频响 20Hz - 20kHz; -0.5dBu at 20Hz and 20kHz 6、AD & DA 转换 24bit-96kHz 7、Taps 范围: 256 ~512, 最低能衰减至 -120dB	1	台	16000	16000

				8、具有增益控制、噪声门功能、内置粉红/白噪声发生器，以及可调的延时。每个输入通道选配可调 FIR 滤波，具有压限功能，以及 30 段参数滤波器，全部可选择为高/低通、带通以及陷波式滤波器类型。每个输出通道具有压限功能，以及 7 段参数滤波器，全部可选择为高/低通、带通以及陷波式滤波器类型。分频器的斜率从 6dB/Oct 至 48dB/Oct 范围可选。				
3	数字调音台	艾伦赫塞	QU-16	 <ul style="list-style-type: none"> 1、16 个单声道输入 (TRS+XLR) 2、3 个立体声输入 (TRS) 3、4 个立体声 FX 返回 4、16 条总线 5、12 个混音输出 (LR, 单声道混音 1-4, 立体声混音 1-3) 6、4 个 FX 引擎 7、AES 数字输出 8、电动推子 9、所有输入带有微调、极性、高通滤波器、门限、插入、4 段参量均衡、压缩器和延时 所有混音输出带有插入、4 段参量均衡、1/3 倍频程图示均衡、压缩器和延时 10、内置信号发生器 11、实时分析器带峰值频带指示 	1	台	17000	17000
4	全频扬声器	艾比欧	Ei-208	<ul style="list-style-type: none"> 1、频率响应：$\geq 85-24\text{kHz} (\pm 3\text{dB}) / 80-25\text{kHz} (-10\text{dB})$ 2、阻抗：8Ω 3、额定功率：$\geq 400\text{W (AES)} / 800\text{W (额定长期最大功率)}$ 4、灵敏度：$\geq 104\text{dB}$ 5、最大声压级：$\geq 130\text{dB SPL}, 136\text{dB SPL peak}$ 6、单元配置：$\geq \text{LF } 2*8'' / \text{HF1}*1.4''$ 7、覆盖角度：$\geq 50^\circ \sim 100^\circ (\text{H})$ 8、音箱具有专用软件 EASE Focus，可通过该软件对线阵音箱的吊挂高度、音箱角度及声压级进行模拟计算，提供能体现以上参数信息及能体现声场曲线、声场渲染效果的软件截图加盖供应商公章，同时提供 EASE 官网品牌目录截图盖供应商公章 	8	只	12800	102400
5	功率放大器	艾比欧	MD4.7	<ul style="list-style-type: none"> 1、系统保护内置：短路、过热、电涌、低电压、高频、开关机静音、失真限制等保护设置 2、输出功率：$\geq 8\Omega$ 立体声 $4 \times 700\text{W} / 4\Omega$ 立体声 $4 \times 1030\text{W}$ 桥接单声道模式：$\geq 2 \times 2300\text{W}$ 3、电压增益：35.3dB 4、输入灵敏度：$0\text{dB} \sim 20\text{dB}$ 5、输入阻抗：$30\text{K}\Omega$ (平衡/立体声) $15\text{K}\Omega$ (不平衡/并联) 	2	台	16000	32000



				6、阻尼系数 : $\geq 200 \sim 1000$ (可调) 7、信噪比: $\geq 100\text{dB}$				
	小计							171000
三. 发言系统								
1	数字会议主机	797	DC101	<ol style="list-style-type: none"> 1、全数字化高性能工业级嵌入式处理技术, 支持多种备份技术; 2、支持双机热备份模式功能, 主备机级联进行系统备份; 3、专用六芯带屏蔽线传输距离≥ 200米; 4、具备“一线式手拉手”、“分线盒手拉手”及“环形手拉手”多种连接方式; 5、主机可支持分别调节每个会议单元的输出增益, 并可设定设置音频调节锁定; 6、内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器, 可有效消除各类噪声、啸叫; 7、4路6芯DIN带双屏蔽线缆输入, 每路可接驳30个会议发言单元, 单台主机可接驳120个会议单元; 4路网线输入, 每路可接驳15个会议发言单元, 单台主机可接驳60个会议单元(可根据单元的功率大小和主缆线长度来定每路接驳数量, 系统混接时6芯口与网线口总数量需要叠加计算); 8、采用6芯DIN带双屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线连接; 9、可触摸设置会议模式、系统音量调节、话筒管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置等功能; 10、会议模式: 自由模式、轮替模式、限制模式、声控模式、PTT模式、VIP模式, 通过控制软件可设置为申请模式; 11、具有DATA网络控制接口, 控制网线可延长至1000米连接管理会议。 12、系统可接入其它电容麦克风或动圈麦克风; 13、中控接口, PC接口, 可实现管理软件、中控等设备控制指令; 14、频率响应: $20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$; 15、总谐波失真: 小于0.1% 	1	台	26000	26000
2	方柱型主席单元	797	DC880C	<ol style="list-style-type: none"> ▲1、内置20MM镀金电容音头, 超强指向性横向阵列技术 2、“T型总线手拉手”连接技术, 一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作 3、系统具有自动修复功能, 支持线路的“热插拔” 4、指向性、具有防气爆音、内建防风防护罩之功能 5、单元由系统主机供电。输入电压为DC24V, 属于安全范围 ★6、单元具有6芯“T”型连接, 须提供承诺函的复印件或扫描件。 	1	只	7600	7600



				<p>7、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置</p> <p>8、锌合金一体成型外壳</p> <p>9、指向性：超心型</p> <p>10、灵敏度：-32dB (±1dB)，28.2mV/Pa (0dB=1V/Pa@1kHz)</p> <p>11、频率响应：20-20,000Hz</p> <p>12、最大声压级 (1%T. H. D. @1kHz)：130dB</p> <p>13、动态范围：≥114dB</p> <p>14、等效噪声级：≤16dBA</p> <p>15、信噪比：≥78dBA</p> <p>16、传声器长度：220mm</p>				
3	方柱型代表单元	797	DC880D	<p>▲1、内置 20MM 镀金电容音头，超强指向性横向阵列技术</p> <p>2、“T 型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作</p> <p>3、系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”</p> <p>4、指向性、具有防气爆音、内建防风防护罩功能</p> <p>5、单元由系统主机供电。输入电压为 DC24V</p> <p>★6、单元具有 6 芯“T”型连接，须提供承诺函的复印件或扫描件。</p> <p>7、系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置</p> <p>8、指向性：超心型</p> <p>9、灵敏度：-32dB (±1dB)，28.2mV/Pa (0dB=1V/Pa@1kHz)</p> <p>10、频率响应：20-20,000Hz</p> <p>11、最大声压级 (1%T. H. D. @1kHz)：130dB</p> <p>12、动态范围：≥114dB</p> <p>13、等效噪声级：≤16dBA</p> <p>14、信噪比：≥78dBA</p> <p>15、传声器长度：≤220mm</p>	24	只	7450	178800
4	手拉手会议系统主机延长线	797	6P/25	原厂配套、专业延长线	3	条	2000	6000
5	无线手持话筒(旁听	舒尔	SLXD24CN/SM58	<p>1、清晰的 24 位数字音频</p> <p>2、20 Hz 至 20 kHz 频率范围 (视话筒头而定)</p>	2	套	6500	13000



	备用)			3、数字式预开关分集 4、最高 44 MHz 调谐带宽 5、每个频段 32 个可用通道，每个 6MHz 电视频段多达 10 个兼容系统；每个 8 MHz 频段 12 个系统 6、通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机， 7、2 节 AA 电池可持续使用长达 8 小时 8、发射功率：1mW/10mW 9、心形动圈话筒，频率响应：50Hz-15KHz，灵敏度 (dBV/Pa)：-54,5 dBV/Pa					
	小计							231400	
四. PAD 无纸化系统									
1	虚拟服务器	定制	定制	甲供		1	台	0	0
2	企业级千兆路由器	H3C	GR3200	1、双核 64 位网络处理器。硬件拨码开关，路由及纯 AC 模式一键切换。WAN 口：2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 2、LAN 口：3 个 10/100/1000Base-T 以太网端口（其中 1 个 WAN 口和 2 个 LAN 口支持 LAN/WAN 自由切换） 3、企业级 IPSEC VPN/L2TP VPN 功能 4、内置专业的防火墙，可以防护外部多种专业的攻击手段，如：ARP 攻击、DDOS 攻击、端口扫描等等。 5、支持 ARP 防伪认证功能，可以有效地避免内部 PC 中毒后引起的网络中断。	1	台	900	900	
3	会议室吸顶 AP	H3C	AX71	1、传输速率 (Mbps) ≥5400Mbps 2、网络标准 802.11ax/ac/n/a 802.11ax/b/g/n 3、频率范围 双频 (2.4G: 2×2MIMO, 5G: 2×2MIMO) 4、端口类型 1 个 10/100/1000/2500Base-T 以太网端口 5、推荐带机量不小于 60	2	台	920	1840	
4	音控室吸顶 AP	H3C	AX61	1、1 个复位开关，不小于 1500 Mbps (2.4G: 2*2MIMO, 5G: 2*2MIMO) 2、1 个拨码开关 (支持“多用户”和“广覆盖”模式切换) 3、1 个 10/100/1000Base-T 以太网端口	1	台	520	520	
5	11.5 英寸平板电脑 (含键盘)	华为	擎云 C5	设备参数： 1、处理器：高通骁龙 7 Gen 1 2、存储：6GB RAM + 128GB ROM	30	台	3400	102000	



				4、主动式 PEC 节能开关电源，柜内置十重安全保护①雷击保护②浪涌保护③过载保护④漏电保护⑤隔离保护⑥过流保护⑦过压保护⑧短路保护⑨过充保护⑩灌流保护；				
7	大屏控制器	席媒	LS-UDP	 <p>1、尺寸：1U 机架式 2、功耗：不大于 50W 3、背面接口：HDMI，VGA，RJ45，2*USB2.0，2*USB3.0，AUDIO， 4、前置：2*USB2.0、power、reset、电源和硬盘知识灯 5、温度：0℃-50℃. 储存温度：0℃-70℃. 相对湿度：5%-95% 6、内置专用投影控制管理软件，可将任何一路无纸化终端的桌面投放到显示大屏上。内有切换功能，可以实现本地和远程信号的切换，画面清晰。 7、用于切换各个终端与大屏之间的控制信号，并输出 HDMI 或者 VGA 信号到大屏幕投影等显示设备 8、支持同时接收多个客户端的投影请求，遵循先入先出的投影显示模式，运用于将客户端的同步内容输出到投影仪及大屏幕 9、运用于将客户端的同步内容输出到投影仪及大屏幕，未有输出信号时，可显示当前会议内容以及时间，也可自定义输出内容；</p>	1	台	13500	13500
8	流媒体服务器	席媒	LS-SVIO	<p>1、支持 HDMI 信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 2、支持信号格式自动转换功能。 3、支持 VGA、HDMI 信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备 4、接口配置：1 路 HDMI 视频输入接口，1 路 HDMI 视频输出接口，1 路 3.5mm 音频输入接口和 1 路 3.5mm 音频输出接口，实现音视频同步输入输出；4 个 USB 接口、SP/2 接口 1 个，RJ45 接口 3 个。 5、功耗：不大于 300W 6、具备 H.264/AVC 格式，MainprofileBaseline 编码符合 IPTV 标准 7、具备 Program 节目流及 Transport 传输流 8、权信号输入格式：DVI，HDMI，VGA，YPBPR 9、全分辨率：HDMI/分量 1080P/60HZ/30HZ/25HZ，DVI/VGA 支持 1600 × 1200 10、音频采样 CD 音质，可选 AAC/MP3 编码方式 11、具备 TS 流与裸流（纯 H264+AAC/MP3） 12、采用 HDMI 信号输入，用于高清视频信号（720P/1080i/1080P）或高分辨率高帧率 AV，VGA，DVI，HDMI 信号的编码及网络传输；</p>	1	台	21500	21500

				13、任何矩阵信号都可以转换成网络信号，在无纸化终端和投影仪上进行同步显示。 14、适用于各种需要对高清视频信号及高分辨率高帧率模拟和数字信号进行采集并基于 IP 网络传输的场合，满足高清（视频）会议录播、高清视频监控等应用的需要。				
9	无纸化客户端	席媒	DM-PB106W-HCL1	 <p>1、文件加密查看：支持会中文件加密保存到平板端，当打开文件查看时，采用实时解密文件查看；其中 excel 与高清大图只能在线查看； 2、文件离线批注保存：支持无网络状态下对文件进行批注与保存，当会议中出现平板网络离线时，参会人员也可继续对会议文件进行查看、批注、保存批注操作。当网络重新连接成功后，平板无纸化自动同步上传批注文件到服务器； 3、一键启动应用：通过平板物理按键（例如音量键）按三秒内即可自动打开平板中的无纸化 APP 终端软件； 4、会议常驻模式：支持切换当前会议模式为平板常驻模式，常驻模式下，平板无法通过强制关闭应用进程来结束当前无纸化 APP 运行； 5、无缝切换操作：文件批注开启时，自动判断文件批注和滑动翻页无需二次切换操作，当平板配有触控笔时，能自动判别手触和笔触的操作，笔触时为批注操作，手触时自动切换为滑动翻页操作；无触控笔时，自动实现单指批注，双指滑动翻页操作； 6、提供基于 MDM 及电子围栏管控的无纸化会议系统计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并加盖供应商公章；</p>	30	套	3550	106500
10	电子围栏	席媒	LS-D10LG	<p>▲1、配合开放 MDM 功能的会议平板可实现范围限制功能，保障会议资料的安全。参会时通过无线信号覆盖参会平板，并自动锁定平板的使用范围，当平板脱离指定范围后会发出震动并警报提醒，10 秒之后会自动关闭会议并销毁会议资料，从而防止会议资料外泄。 2、产品参数： 1) 充电接口：Type-C 2) 内置电池：可连续工作 15 天（实际使用环境的不同会有变化）</p>	1	套	9250	9250
11	无纸化后台管理软件	席媒	LSBV4-SOFT	<p>▲1、平板管控：支持对当前会议的平板设备，进行物理按键与功能操作权限管控，通过无纸化管理后台，直接控制平板的 WIFI 功能、GPS 功能、NFC 功能、蓝牙功能、多窗口功能、护眼模式、飞行模式、录音功能、语音助手呼叫、休眠功能、应用发送通知、闹铃、截屏、导航栏、任务键、HOME 键、电源键、悬浮球、USB 调试模式、数据传输、返回键、系统顶部状态栏、系统控制中心等权限全方位的细化管控；（提供软件功能截图并加盖供应商公章） ▲2、控制：平板端主持人角色可以通过控制模块，管理开启/关闭平板护眼模式、设置平板禁止/允许关机、初始化会议室管控、初始化会议 MDM 管控；（提供软件功能截图并加盖供应商公章）</p>	1	套	22000	22000



				▲3、会议密级模式：根据管理后台设置的当前会议密级等级不同，当密级为普通高密及以上时，平板无纸化自动管控平板物理按键与功能操作权限。平板不能进行关机、强制退出等应用操作，可屏蔽通知栏、状态栏、语音助手等功能权限操作；（提供软件功能截图并加盖供应商公章）					
	小计							298510	
五. 装饰系统									
一	拆除新建								
1	顶面石膏板、矿棉板拆除	国产	国产优质	人工、机械		300	m ²	60	18000
2	原大屏后区域吊顶拆除	国产	国产优质	人工、机械		66	m ²	60	3960
3	原大屏后区域墙体拆除（卫生间除外）	国产	国产优质	人工、机械		60	m ²	60	3600
4	原大屏后区域新建隔断墙体（卫生间除外）	国产	国产优质	人工、机械，轻钢龙骨，石膏板，厚度：12mm		55	m ²	60	3300
5	新建木地板（会议区储物间）	国产	国产优质	15mm厚，三层多层复合木地板，表层实木皮		14	m ²	40	560
6	电气设备拆除（电源、电器接口保护）	国产	国产优质	电工人工、电工辅料		1	项	3600	3600
7	局部木地	国产	国产优质	人工、机械		40	m ²	40	1600

	板拆除(控制室)							
8	地砖开槽 (会议区)	国产	国产优质	人工、机械	300	m ²	10	3000
9	墙面拆除 (会议区)	国产	国产优质	人工、机械	220	m ²	60	13200
10	石膏板隔 断拆除(会 议区)	国产	国产优质	人工、机械	40	m ²	60	2400
11	空调局部 移位(会议 区)	国产	国产优质	人工、机械	1	项	3800	3800
12	喷淋头改 制	国产	国产优质	人工、机械	1	项	5000	5000
二	10楼会议 大厅							
1	顶面石膏 板吊造型 顶	国产	国产优质	50型轻钢龙骨、吊筋、石膏板，厚度：12mm	300	m ²	220	66000
2	大屏后区 域石膏板 吊顶	国产	国产优质	50型轻钢龙骨、吊筋、石膏板，厚度：12mm	66	m ²	180	11880
3	大屏后区 域地砖	国产	国产优质	人工、防滑大理石地砖、尺寸 800*800mm 辅料、机械	66	m ²	220	14520
4	全屋顶面 乳胶漆(含 大屏后区 域)	国产	国产优质	腻子找平，乳胶漆，环保等级：一等品	340	m ²	45	15300
5	大屏后区 域墙面乳 胶漆	国产	国产优质	腻子找平，乳胶漆，环保等级：一等品	55	m ²	45	2475

6	会议专用软膜灯	国产	国产优质	定制透光软膜、220V, 色温 5500k-6000k 之间, (正白光) 照度 500LX-700LX 之间, 黑色哑光拉丝不锈钢装饰条边框装饰, 可支持手机端远程控制开关	68	m ²	250	17000
7	周边筒灯	国产	国产优质	LED 防眩筒灯正白光, 功率: 6w, 开孔 35 寸/85-100mm, 安装: 嵌入式, 可支持手机端远程控制开关	40	个	55	2200
8	墙面阻燃基层板打底	国产	国产优质	防火阻燃 B1 级, 环保等级 E0 级、多层板、厚度: 12mm, 人工及辅料	220	m ²	150	33000
9	墙面吸音板 (主材)	国产	国产优质	基材: 桉木阻燃多层板, 等级: 阻燃 B1 级, 环保 E0 级。厚度: 15mm。吸声系数 ≥0.81, 工艺: 采用特殊耐磨纸热压, 耐磨性能高, 不易划伤, 不易脏, 打理方便, 光度柔和, 而且光反射小, 不刺激视力。高温正反压实现表层贴面边缘牢固。反面采用全自动数控机床打孔, 正面拉槽, 无爆边, 穿孔不透等现象。	220	m ²	380	83600
10	吸音板包柱子	国产	国产优质	基材: 桉木阻燃多层板, 等级: 阻燃 B1 级, 环保 E0 级。厚度: 15mm。吸声系数 ≥0.81, 工艺: 采用特殊耐磨纸热压, 耐磨性能高, 不易划伤, 不易脏, 打理方便, 光度柔和, 而且光反射小, 不刺激视力。高温正反压实现表层贴面边缘牢固。反面采用全自动数控机床打孔, 正面拉槽, 无爆边, 穿孔不透等现象。	6	项	4500	27000
11	地面自流平制作	国产	国产优质	局部水泥砂浆补线槽、表面滚涂自流平, 人工、机械,	300	m ²	60	18000
12	尼龙地毯	国产	国产优质	阻燃胶贴地毯, 尺寸 ≥500*500mm, 材质 100%尼龙, PVC 底, 厚度 ≥7mm, 绒重 ≥1200g/m ² , 含抗静电纤维, 永久抗静电, GB/B1 阻燃, 检测依据 GB 8624-2012 《建筑材料及燃烧性能分级》 GB/T11785-2005 《铺地材料燃烧的性能测定辐射热源法》 GB/T826-2007 《建筑材料可燃性试验方法》 环保等级 A 级	300	m ²	80	24000
13	地毯 (安装)	国产	国产优质	人工、辅料、机械	300	m ²	40	12000
14	地面成品保护	国产	国产优质	阻燃保护膜, 胶带, 人工	1	项	4500	4500
三	其他							
1	布艺窗帘	国产	国产优质	材质: 双面棉朵麻, 遮光率: 深色 90%以上, 浅色 70%以上, 轨道, 铝合金, 防水; >CMH20, 隔音 30-40, 防尘: KN90。窗帘制头: 四方制头, 承重 6kg 以上, 外侧装饰盖为 ABS 工程塑料, 内侧金属部分钢制, 与面料相配色。拉珠: 采用 POM 塑料原料, 颜色与面料相配色, 垂感好。面料要求: 防污, 防霉, 防油渍, 耐脏, 易清洗, 色彩柔和, 抗变形处理, 抗静电处理。符合 GB 17591-2006 B1 级甲醛, 异味: 符合 GB 18401-2010 C 类, 实测无异味, 甲醛含量无	300	m ²	60	18000

2	电动窗帘机械部分	国产	国产优质	杜亚电机+滑轨；用管状电机，型号：50N, 额定功率：140-350kw, 额定电压 220v, 额定转速，15rpm, 可支持手机端远程控制开关，产品认证 CCC	1	批	12800	12800
3	入户装饰木门	国产	国产优质	定制，材质：实木烤漆门，穿钢管加高，高度超过 2200mm，内衬镀锌管，定制尺寸以现场实际测量为准	1	樘	4500	4500
4	吸音板隐形门	国产	国产优质	基材：桉木阻燃多层板，等级：阻燃 B1 级，环保 E0 级。厚度：15mm。吸声系数≥0.81，工艺：采用特殊耐磨纸热压，耐磨性能高，不易划伤，不易脏，打理方便，光度柔和，而且光反射小，不刺激视力。高温正反压实现表层贴面边缘牢固。反面采用全自动数控机床打孔，正面拉槽，无爆边、穿孔不透等现象，定制尺寸以现场实际测量为准	4	樘	2200	8800
5	静电地板（控制室）	国产	国产优质	人工材料、机械，材质：陶瓷直铺防静电地板，尺寸：600*600mm 拼接，厚度 12mm	12	m ²	390	4680
6	卫生间小便池（感应式）	国产	国产优质	成品，材质：陶瓷, 常规尺寸，740mm 高*390mm 宽，安装高度；离地 350mm	3	个	650	1950
7	卫生间洗手台	国产	国产优质	成品，材质：陶瓷一体盆，常规尺寸；810mm*480mm*420mm(含陶瓷盆、龙头)	1	个	2200	2200
8	脚手架费	定制	定制	人工材料、机械	1	项	4000	4000
9	材料运输、搬运费	定制	定制	人工、机械	1	项	3500	3500
10	装修垃圾清理、搬运费	定制	定制	人工、机械	1	项	3500	3500
11	强电改造	国产	国产优质	人工材料、机械、电路敷设	1	项	31000	31000
12	可折叠会议桌	国产	国产优质	1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（胡桃木），环保等级 E1 级， 二、结构/配置： 1、配置：台面+折叠脚架，配 PU 静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚 PVC 封边工艺，符合 QB / T4463-2013 标准。，定制尺寸 1600*600*750	25	张	1500	37500
13	主席台可移动折叠	国产	国产优质	1、基材：采用优质浸渍胶膜纸饰面刨花板（胡桃木），环保等级 E1 级 二、结构/配置：	4	张	1450	5800

	会议桌			1、配置：台面+折叠脚架，配PU静音刹车轮； 三、五金配件：采用知名品牌的优质配件； 型、工艺/其它： 1、封边，见光面为2.0mm厚PVC封边工艺，符合QB/T4463-2013标准。定制尺寸1000*600*750				
14	带扶手椅子	国产	国产优质	定制；面料：优质进口西皮，厚度1.3-1.5mm，无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味，颜色均匀 摩擦牢固系数>4.5/3.5(干/湿)，撕裂强度>35N/mm，断裂伸长度<80%，透气性好、回位伸缩性强。 泡棉：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度36kg/m ² ，回弹力47%。 油漆及粘合剂：品牌环保聚酯漆，五底三面，成型胶。 框架：优质实木框架，并经过烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。	46	张	680	31280
15	会议桌布	国产	国产优质	材质：金丝绒布，颜色：检察蓝，定制尺寸1600*600*750	29	套	120	3480
16	折叠屏风	国产	国产优质	主材：聚酯纤维吸音板，表面装饰，增强吸音效果。安装，辅轨，定制尺寸约7.4m宽*3.2m高，实际以现场测量为准	1	套	22000	22000
17	手推车	国产	国产优质	承重≥300斤	1	套	300	300
18	水电费	定制	定制	含项目实施过程中的水、电费用	1	项	3000	3000
	小计							591785
六. 线缆及辅材								
1	网络机柜	图腾	600*800*2000	600*800*2000，加厚	2	台	2700	5400
2	12芯多模光纤(含熔接)	国产	国产优质	从会议室西北角铺设3根12芯多模光纤到音控室	3	根	600	1800
3	音箱线	帝华	300支	300支	300	米	7.5	2250
4	音频线	帝华	128P	128P	200	米	3	600
5	网线	普鲁斯特	六类	六类	3	箱	1050	3150
6	电源线	帝华	3*2.5	3*2.5	200	米	7.5	1500
7	3米HDMI跳线	秋叶原	HDMI2.0	3米，HDMI2.0	10	根	45	450
8	HDMI网络	迈拓维矩	200米	200米	10	套	450	4500

	传输器								
9	监听音箱	艾比欧	F-105P	1、Class D + Class AB 功放输出 2、内置可调 FIR 滤波器； 3、内置 DSP 及功放模块； 4、支持 Dante 双网口音频传输； 5、6 个用户应用工作模式可通过面板编码开关进行快捷方式调用	2	只	1450	2900	
10	多媒体地插	国产	国产优质	网络、音频、视频、手拉手、电源	12	套	380	4560	
11	管材	国产	国产优质	JDG25, 32	1	项	3000	3000	
12	辅材	国产	国产优质	音频跳线, 音频插头, 切换器, 电源排插, PDU, 扎带等	1	项	4000	4000	
	小计							34110	
七. 网络安全									
1	三层交换机	H3C	LS-S5528S-EI	24 个 10/100/1000M 以太网端口, 支持 4 个 1G/10G BASE-X SFP+端口) (含 1 对光模块)	3	台	3550	10650	
2	等保测评	定制	定制	对工作网进行等保三级测评	1	项	80000	80000	
	小计							90650	
八. 门禁监控空调									
1	人脸门禁一体主机	大华	DH-ASI8213S	▲1、能接入现有门禁管理系统 采用高性能图像传感器, 无需白光补光, 在暗光或者无光环境下也能正常识别 3、支持人脸、IC 卡、CPU 卡 (需另购 PSAM 卡)、密码、二维码 (支持 2.2cm*2.2cm~5cm*5cm 大小且内容小于 128 字节的二维码) 等多种识别方式, 并支持多种组合识别鉴权方式 4、支持显示人脸框, 并实时检测最大人脸, 支持识别区域及人脸目标大小设置 5、基于深度人脸识别算法, 精准定位目标人脸 360 个以上关键点位置 6、支持活体检测功能, 支持手机照片、打印照片和视频防假 7、支持口罩检测、安全帽检测; 支持带口罩人脸识别 8、支持门控安全模块扩展, 防止暴力开门, 提升通行安全 9、支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息 10、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 11、在距离地面 1.4m 安装高度情况下, 距离屏幕正前方 0.18m~4m 范围内, 应能有效人脸识别。	1	台	2650	2650	

2	门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	1、输入：100-240V ~50/60Hz 2、输出：12V 2.0A	1	台	100	100
3	400万变焦防暴半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW5431R1-ZYL-PV3A	1、采用星光级低照度 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2、最大可输出 400 万（2688 × 1520）@25fps；500 万（2880 × 1620）@20fps 3、内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓拍图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情 5、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 6、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 7、支持三码流功能，两路高清视频显示 8、支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 9、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，最大暖光监控距离 20 米 10、▲设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 11、▲设备支持一键诊断网络工况、运行工况；支持网络抓包、运行日志导出（提供公安部有效检测报告复印件加盖公章） 12、支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 13、15、最大支持 512G Micro SD 卡，内置麦克和扬声器 14、支持 DC12V/POE 供电方式 15、支持 IP67 防护等级	1	台	1350	1350
4	音控室空调	格力	35512FNhAa-B1	★1、1.5 匹冷热空调，须提供该产品的强制节能产品认证证书复印件或扫描件。 ▲2、能效等级 1 级	1	套	3550	3550
	小计							7650
九. 视频会议系统								
1	视频会议终端	科达	SKY X510 V2	1、★终端需无缝接入常州市检察院已有的视频会议系统。（提供承诺函并加盖供应商公章） 2、采用硬件分体式结构，非 PC 架构、非工控机架构。 3、▲终端采用国产嵌入式操作系统。（提供机构检测报告证明并加盖供应商公章） 4、▲终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU 处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。（提供机构检测报告证明并加盖供应商公章） 5、支持 ITU-T H.320、H.323 和 IETF SIP 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。	1	台	98000	98000





				<p>23、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。</p> <p>24、终端支持双流叠加视频水印，可实现双流数据内容叠加水印，实现会议数据内容的盗摄溯源。</p> <p>24、支持 H.235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。</p> <p>25、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密加密算法。</p> <p>26、终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片书写唯一的证书。</p> <p>27、支持国密 SSL 控制信令加密，国密 SSL 协议实现满足《GB/T 38636-2020 信息安全技术层密码协议 (TLCP)》</p> <p>28、支持 SRTP 码流加密，SRTP 协议符合 RFC3711 规范，密钥协商符合 RFC4568 规范。</p> <p>29、支持防火墙和 NAT 穿越。</p> <p>30、具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。</p> <p>31 提供电信设备入网证的证书复印件。</p>				
2	摄像机	科达	MOON50	PTZ 摄像机, 1080P30, 12 倍光学变焦, 最低照度 0. 1Lx, F1. 6, 支持 HDBaseT 输出, 支持正装或倒装	2	台	26000	52000
3	移动支架	国产	国产优质	通用摄像机三脚架	1	套	300	300
4	壁挂支架	国产	国产优质	视频会议壁挂架	1	套	200	200
5	辅材	国产	国产优质	辅材	1	套	500	500
	小计							151000
十. 环境检测								
1	环境检测	定制	定制	按照 GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》，对氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有机化合物，共 7 项指标进行检测	1	项	5000	5000
	小计							5000
1	集成费	定制	定制	集成费	1	项	110000	110000
合计								2301663

注：1.本表应按包分别填写。

- 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2023年11月14日

