

评审名称：报价唯一性

评审要求：投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0294号/分包2

项目名称：新北区孟河交警中队家具项目

报价单位：人民币元


序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	排椅（样品）	凡丰	座位：440W*500H 靠背高：800H	1、座背板材质：2mm厚冷轧钢板一次模压成型，有透气孔 2、横梁：3mm厚优质拉深钢材料，三角形管，厚度2.5mm，经开料，打磨，钢管两头配上封盖，承载力好，美观大方。 3、站脚：100×53椭圆形型材焊接而成， 4、扶手：采用碳钢弯曲成型， 5、表面处理：经过主脱脂、浸游脱脂、浸游水洗、喷淋水洗、喷淋水洗、浸游水洗、浸游磷化、浸游表调、水分烘干、静电自动喷粉、固化11道流水线工序，并使用抗菌粉末涂料。固化后涂层厚度不小于80um，涂层膜厚度均匀，具有表面抗菌，抗菌性能强，抑菌率达90%以上（可提供检测报告）、手感光滑、不生锈等优点；	18	位	160	2880
2	办公桌	凡丰	1400*700*760	板材采用E0级颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，饰面采用进口三聚氰胺纸贴面，高度耐磨，抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准，面2.5CM厚，可提供板材国家级抽	5	张	1600	8000

				检报告。封边材料：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。				
3	椅子	凡丰	560*670*980	(1) 面料: 优质双层网布面料, 符合 GB18401-2010、GB/T19817-2005 标准; (2) 海绵: 一体成型定型绵, 密度 $\geq 48\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹性 $\geq 40\%$, 通过 CATB117-2013 防火性能检测, (3) 曲木板: E0 级成型胶合板, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, (4) 扶手: 固定 PP 扶手, 可承受水平方向 534N 加载持续 15s, (5) 扶手: 固定 PP 扶手, 可承受水平方向 534N 加载持续 15s, (6) 圆形钢架, 壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$, 表面经过磷化喷塑处理, 经久不变色不掉色。 (7) 五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	10	张	400	4000
4	接待台	凡丰	600*550*1050	板材采用品牌 E0 级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 饰面采用进口三聚氰胺纸贴面, 高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准, 面 2.5CM 厚, 可提供板材国家级抽检报告。封边材料: 采用 PVC 封边带, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成, 不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	1	张	800	800
5	椅子	凡丰	560*670*980	(1) 面料: 优质双层网布面料, 符合 GB18401-2010、GB/T19817-2005 标准; (2) 海绵: 一体成型定型绵, 密度 $\geq 48\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹性 $\geq 40\%$, 通过 CATB117-2013 防火性能检测, (3) 曲木板: E0 级成型胶合板, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, (4) 扶手: 固定 PP 扶手, 可承受水平方向 534N 加载持续	1	张	400	400

				15s, mg/m ³ , (4)扶手:固定 PP 扶手,可承受水平方向 534N 加载持续 15s, (5)圆形钢架,壁厚≥2.0mm,表面经过磷化喷塑处理,经久不变色不掉色。(6)五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。				
6	调解桌	凡丰	2400*900*760	板材采用品牌 E0 级颗粒板,甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ,饰面采用进口三聚氰胺纸贴面,高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准,面 2.5CM 厚,可提供板材国家级抽检报告。封边材料:采用 PVC 封边带,厚度≥1.5mm 高温热压而成,不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	1	张	2400	2400
7	椅子	凡丰	560*670*980	(1)面料:优质双层网布面料,符合 GB18401-2010、GB/T19817-2005 标准;(2)海绵:一体成型定型绵,密度≥48kg/m ³ ,回弹性≥40%,通过 CATB117-2013 防火性能检测,(3)曲木板:E0 级成型胶合板,甲醛释放量≤0.124mg/m ³ ,(4)扶手:固定 PP 扶手,可承受水平方向 534N 加载持续 15s, mg/m ³ , (4)扶手:固定 PP 扶手,可承受水平方向 534N 加载持续 15s, (5)圆形钢架,壁厚≥2.0mm,表面经过磷化喷塑处理,经久不变色不掉色。(6)五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	10	张	400	4000



8	方桌	凡丰	800*800*750	电喷钢架	4	张	800	3200
9	椅子	凡丰	480*500*900	(1)面料:透气性强、柔软富有弹性、厚度适中耐磨的效果。 (2)海绵:一体成型定型绵,密度 $\geq 48\text{kg}/\text{m}^3$,回弹性 $\geq 40\%$,通过 CATB117-2013 防火性能检测、持久不变形,对身体起到较好的支撑。(3)五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	16	张	600	9600
10	办公桌(左柜)	凡丰	2200*800*760	板材采用品牌 E0 级颗粒板,甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,饰面采用进口三聚氰胺纸贴面,高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准,面 2.5CM 厚,可提供板材国家级抽检报告。封边材料:采用 PVC 封边带,厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成,不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	1	张	2600	2600
11	办公椅	凡丰	730*700*1270	(1)面料:采用:优质 PU 皮,光泽度好,透气性强、柔软富有弹性、厚度适中耐磨的效果。(2)海绵:一体成型定型绵,密度 $\geq 48\text{kg}/\text{m}^3$,回弹性 $\geq 40\%$,通过 CATB117-2013 防火性能检测、持久不变形,对身体起到较好的支撑。(3)铝合金升降脚,表面经过磷化电镀处理,经久不变色不掉色。(6)五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	1	张	1500	1500
12	班前椅	凡丰	600*610*910	(1)面料:双层网布面料,符合 GB18401-2010 GB/T19817-2005 标准;(2)海绵:一体成型定型绵;(3)曲木板:E0 级成型胶合板,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$;(4)扶手:固定 PP 扶手,可承受水平方向 534N 加载持续 15s, mg/m^3 ,	2	张	400	800



13	沙发（单人位）	凡丰	950*800*850	（1）采用品牌 E0 级胶合板（多层实木板）框架：符合 GB/T9846-2015《普通胶合板》，胶合强度 $\geq 7\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，（2）面料：采用优质 PU 皮，光泽度好，透气性强、柔软富有弹性、厚度适中耐磨的效果。（3）海绵：采用高密度一次成型泡绵，阻燃性能好，回弹率 $\geq 35\%$ 、持久不变形，对身体起到较好的支撑。（3）椅架壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，表面经过磷化电镀处理，经久不变色不掉色。（6）五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	4	张	1500	6000
14	茶几	凡丰	1200*600*380	岩板台面，钢脚，管壁厚 $\geq 1.5\text{MM}$ ，表面经过磷化喷塑处理，经久不变色不掉色。	1	个	800	800
15	讲台	凡丰	600*550*1050	板材采用品牌 E0 级颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，饰面采用进口三聚氰胺纸贴面，高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准，面 2.5CM 厚，可提供板材国家级抽检报告。封边材料：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	1	张	800	800
16	单人位沙发	凡丰	740*780*860	定型泡绵，优质网布，电镀钢架	25	张	1500	37500
17	会议桌	凡丰	6800*1800*760	板材采用品牌 E0 级颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，饰面采用进口三聚氰胺纸贴面，高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准，面 2.5CM 厚，可提供板材国家级抽检报告。封边材料：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	1	张	13500	13500



18	椅子	凡丰	560*670*980	(1)面料:优质双层网布面料,符合 GB18401-2010、GB/T19817-2005 标准;(2)海绵:一体成型定型绵,密度 $\geq 48\text{kg/m}^3$,回弹性 $\geq 40\%$,通过 CATB117-2013 防火性能检测,(3)曲木板:E0 级成型胶合板,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$, (4)扶手:固定 PP 扶手,可承受水平方向 534N 加载持续 15s, mg/m^3 , (4)扶手:固定 PP 扶手,可承受水平方向 534N 加载持续 15s, (5)圆形钢架,壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$,表面经过磷化喷塑处理,经久不变色不掉色。(6)五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	26	张	400	10400
19	小桌子	凡丰	1000*600*500	采用全实木打造,无任何人造板,柔和边角,加厚面板,不变形不开裂,环保健康木蜡油,无刺激性气味,牢固耐用,使用放心。	4	张	900	3600
20	椅子	凡丰	300*280*550	采用全实木打造,无任何人造板,柔和边角,加厚面板,不变形不开裂,环保健康木蜡油,无刺激性气味,牢固耐用,使用放心。	16	张	250	4000
21	儿童落地书架	凡丰	1200*240*900	采用实木打造,牢固耐用,使用放心。组合式的设计,根据现场摆放,造型多变	2	个	900	1800
22	儿童落地书架	凡丰	1160*240*1520		2	个	900	1800
23	定制条桌	凡丰	1200*550*750	板材采用品牌 E0 级颗粒板,甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$,饰面采用进口三聚氰胺纸贴面,高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准,厚度 2.5CM 厚,可提供板材国家级抽检报告。封边材料:采用 PVC 封边带,厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高	60	张	1500	90000



				温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。				
24	靠背椅（样品） （核心产品）	凡丰	600*590*820	<p>1、背座框采用尼龙材质，双层加固设计弧形背框宽度 435mm 宽度 370mm 一体成型（最宽和最高），后背两侧采用弧形边框不规则设计，尺寸为：（25*8*22）cm，增强靠背牢固度，既美观又大方，背网采用进口特网设计，坚固耐用，手感柔软、透气性强。2 扶手面采用舒适环保的材料 PU，柔软性好，厚度为 15mm 的铝合金连接件，扶手可向上翻转。</p> <p>3、面料：采用进口特网，牢固耐用、缓冲效果好，舒适透气。底部采用底壳设计，使座包不易坍塌更加牢固，使用寿命增长，美观大方，座包可向上翻转，方便收纳，节省空间</p> <p>4、椅架：采用 19*32 异型蛋形管，管壁足≥1.8 厚，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电 220 度高温喷塑处理。可附加写字板，悬挂书网，椅子全折叠。烤漆磨砂钢架，更加结实，耐用，胶塞采用独家设计，三角形胶塞，使胶塞与地面接触面更多，摩擦力更强，更好的保护地板</p> <p>5、写字板与扶手连接件采用了铝合金连接件翻转，采用优质铝合金连接件翻转，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，耐蚀性能好，防止腐蚀，有利于环保，符合可持续发展战略。使写字板更加稳固，承重力更强。</p> <p>6、椅轮：一次性注塑成型 PA 轮，经过了 100000 次磨损测试（其中 98000 次无障碍，2000 次有障碍测试）</p>	100	张	265	26500
25	带写字板椅子	凡丰	600*590*820		20	张	320	6400
26	上下床	凡丰	2000*900*2100	加粗加厚冷轧钢管，结实耐用，承重受力均匀，稳固不摇晃。承重高达 500 斤。	13	张	1050	13650



27	床垫	凡丰	2000*900*80	8CM 环保 3E 椰棕，防螨抗菌，护脊释压，符合身体曲线，均匀承托身体重量	26	张	450	11700
28	衣柜	凡丰	10400*600*2000	板材采用品牌 E0 级颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，饰面采用进口三聚氰胺纸贴面，高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准，面 2.5CM 厚，可提供板材国家级抽检报告。封边材料：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	26	门	600	15600
29	板式床	凡丰	2200*1200*870	床档板材采用 E1 级优质 25MM 饰面刨花板，床尾铝合包板连接、铝合金包角处上下采用 ABS 工程塑料盖无棱角设计制作，其它板材采用 E1 级 16MM 饰面刨花板，板材的露边处采用 ABS 同色封边条加热熔胶进行封边，保证产品受冷、受热均不会脱落所有封边采用全自动一体封边，优质金属件连接，床铺板采用优质杉木双面刨光（铺板厚度 16MM）整体床板无板皮、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠。木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理。	2	张	1180	2360
30	床头柜	凡丰	400*500*450	板材采用品牌 E0 级颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，饰面采用进口三聚氰胺纸贴面，高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准，面 2.5CM 厚，可提供板材国家级抽检报告。封边材料：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	1	个	400	400
31	定制床垫	凡丰	2000*1200*210	独立弹簧，环保椰棕，亲肤面料，结合人体工学设计，加倍护脊	2	张	1300	2600
32	定制衣柜	凡丰	1600*600*2000	板材采用品牌 E0 级颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，饰面采用进口三聚氰胺纸贴面，高度耐磨、抗冲击性强表面握钉	4	门	600	2400

				力及静曲强度达到国际标准，面 2.5CM 厚，可提供板材国家级抽检报告。封边材料：采用 PVC 封边带，厚度 \geq 1.5mm 高温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。				
33	板式床	凡丰	2200*1200*870	床档板材采用 E1 级优质 25MM 饰面刨花板，床尾铝合包板连接、铝合金包角处上下采用 ABS 工程塑料盖无棱角设计制作，其它板材采用 E1 级 16MM 饰面刨花板，板材的露边处采用 ABS 同色封边条加热熔胶进行封边，保证产品受冷、受热均不会脱落所有封边采用全自动一体封边，优质金属件连接，床铺板采用优质杉木双面刨光(铺板厚度 16MM)整体床板无板皮、无发霉、蛀孔、无烂疤、裂缝等影响质量的缺陷，制作牢固可靠。木材需经杀虫、烘干、防腐、防霉处理。	4	张	1180	4720
34	床头柜	凡丰	400*500*450	板材采用品牌 E0 级颗粒板，甲醛释放量 \leq 0.05mg/m ³ ，饰面采用进口三聚氰胺纸贴面，高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准，面 2.5CM 厚，可提供板材国家级抽检报告。封边材料：采用 PVC 封边带，厚度 \geq 1.5mm 高温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	4	个	400	1600
35	定制床垫	凡丰	2000*1200*210	独立弹簧，环保椰棕，亲肤面料，结合人体工学设计，加倍护脊	4	张	1300	5200
36	定制衣柜	凡丰	3200*600*2000	板材采用品牌 E0 级颗粒板，甲醛释放量 \leq 0.05mg/m ³ ，饰面采用进口三聚氰胺纸贴面，高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准，面 2.5CM 厚，可提供板材国家级抽检报告。封边材料：采用 PVC 封边带，厚度 \geq 1.5mm 高温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	8	门	600	4800

37	接待椅	凡丰	600*610*910	(1)面料:优质双层网布面料,符合 GB18401-2010、GB/T19817-2005 标准;(2)海绵:一体成型定型绵,密度 $\geq 48\text{kg}/\text{m}^3$,回弹性 $\geq 40\%$,通过 CATB117-2013 防火性能检测,(3)曲木板:E0 级成型胶合板,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, (4)扶手:固定 PP 扶手,可承受水平方向 534N 加载持续 15s,mg/m ³ , (4)扶手:固定 PP 扶手,可承受水平方向 534N 加载持续 15s, (5)圆形钢架,壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$,表面经过磷化喷塑处理,经久不变色不掉色。(6)五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	4	张	400	1600
38	办公椅	凡丰	560*570*1000	(1)面料:优质双层网布面料,符合 GB18401-2010、GB/T19817-2005 标准;(2)海绵:一体成型定型绵,密度 $\geq 48\text{kg}/\text{m}^3$,回弹性 $\geq 40\%$,通过 CATB117-2013 防火性能检测,(3)曲木板:E0 级成型胶合板,甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, (4)扶手:固定 PP 扶手,可承受水平方向 534N 加载持续 15s,mg/m ³ , (4)扶手:固定 PP 扶手,可承受水平方向 534N 加载持续 15s, (5)底座钢架,壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$,表面经过磷化喷塑处理,经久不变色不掉色。(6)五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	4	张	400	1600
39	休闲桌	凡丰	800*800	加厚冷轧铁艺架子+岩板台面	2	张	800	1600



40	休闲椅	凡丰	500*500*800	科技布	6	张	600	3600
41	调解桌	凡丰	4000*1500*760	板材采用品牌 E0 级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 饰面采用进口三聚氰胺纸贴面, 高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准, 面 2.5CM 厚, 可提供板材国家级抽检报告。封边材料: 采用 PVC 封边带, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成, 不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	1	张	9900	9900
42	椅子	凡丰	560*600*1000	(1) 面料: 优质双层网布面料, 符合 GB18401-2010、GB/T19817-2005 标准; (2) 海绵: 一体成型定型绵, 密度 $\geq 48\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹性 $\geq 40\%$, 通过 CATB117-2013 防火性能检测, (3) 曲木板: E0 级成型胶合板, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, (4) 扶手: 固定 PP 扶手, 可承受水平方向 534N 加载持续 15s, mg/m^3 , (4) 扶手: 固定 PP 扶手, 可承受水平方向 534N 加载持续 15s, (5) 钢架, 壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$, 表面经过磷化喷塑处理, 经久不变色不掉色。 (6) 五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	14	张	400	5600
43	定制柜	凡丰	800*2000*400	板材采用品牌 E0 级颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 饰面采用进口三聚氰胺纸贴面, 高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准, 面 2.5CM 厚, 可提供板材国家级抽检报告。封边材料: 采用 PVC 封边带, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成, 不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	2	顶	2000	4000



44	茶水柜	凡丰	1200*400*850	板材采用品牌 E0 级颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，饰面采用进口三聚氰胺纸贴面，高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准，面 2.5CM 厚，可提供板材国家级抽检报告。封边材料：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	1	个	850	850
45	休闲桌	凡丰	800*800	加厚冷轧铁艺架子+岩板台面	2	张	800	1600
46	休闲椅	凡丰	500*500*800	科技布	6	张	600	3600
47	定制儿童桌	凡丰	1200*650*550	100%加厚纯实木制作，加厚桌面，耐磨耐刮，圆角设计，预防孩子磕碰，保护孩子安全。	3	张	900	2700
48	儿童椅	凡丰	320*280*550	100%加厚纯实木制作，牢固耐用。	18	张	250	4500
49	儿童落地书架	凡丰	1000*350*900	100%纯实木制作，牢固耐用。	2	个	900	1800
50	定制柜	凡丰	800*2000*400	板材采用品牌 E0 级颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，饰面采用进口三聚氰胺纸贴面，高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准，面 2.5CM 厚，可提供板材国家级抽检报告。封边材料：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	2	个	2000	4000
51	过道定制柜	凡丰	2400*2400*400	板材采用品牌 E0 级颗粒板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，饰面采用进口三聚氰胺纸贴面，高度耐磨、抗冲击性强表面握钉力及静曲强度达到国际标准，面 2.5CM 厚，可提供板材国家级抽检报告。封边材料：采用 PVC 封边带，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 高温热压而成，不脱胶。五金件参考海福乐、海蒂诗、BMB 或同档品牌。	1	顶	550	550

合 计

355810



注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章） 常州市诺凡家具制造有限公司

日期： 2023 年 12 月 5 日

