

四、投标分项报价表

项目编号： LYJX-GZ2023-009

项目名称： 新时代溧阳社会治安防控体系建设项目之智安小区二期采购项目（第二次）

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单 位	投标价格	
							单价	合价
1	全结构化 800W	海康	DS-2CD7A8 7FWDV3-XZ S(2.7-13. 5mm)	1. 靶面尺寸不小于 1/1.2 英寸 2. 像素：800 万；最大分辨率：3840 × 2160 3. 最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） 4. 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别，支持车牌、车标、车辆子品牌、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别 5. 支持人脸检测、人脸抓拍、人脸比对及人脸属性识别 6. 支持进出人数统计 7. 防护等级不小于 IP66。 8. 接入标准：GB/T28181；GA/T 1400；GB/35114A。 1-7 项参数均需提供第三方检测机构出具的证明材料	269	台	3800 .00	10222 00.00
2	3 仓双抓 拍 800W 摄像机	海康	DS-2CD7C8 44MWD-XZS G(1050/08 32/4)	1. 内置镜头不少于 3 个 2. 靶面尺寸分别不小于 1/1.2" 和 1/1.8" 3. 采集组（由 1 路全景通道和 2 路细节通道组成）的监控场景调节 4. 云台水平方向支持 0° ~180° 旋转，垂直方向支持 +5° ~-30° 旋转 5. 支持人脸、人体、非机动车、机动车属性识别功能，可识别不小于 11 种行人衣服/裤子颜色、不小于 12 种车身颜色。平均捕获率不小于 99%，平均准确率不小于 99%，人脸抓拍重复率 ≤1% 6. 最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx 7. 设备防护等级不低于 IP67 8. 接入标准：GB/T28181；GA/T 1400；GB/35114A。 1-7 项参数均需提供第三方检测机构出具的证明材料。	1	台	7500 .00	7500. 00
3	广角人脸 抓拍机	海康	DS-2CD7A4 67FWD/S-X ZSG/JM/PT (1050/4)	1. 支持双路视频输出 2. 全景分辨率 ≥3840×1080；细节分辨率 ≥2560×1440 3. 最低照度：彩色 ≤0.0002Lux；黑白 ≤	8	台	4950 .00	39600 .00

				<p>0.0001Lux; 0Lux(补光灯开启)</p> <p>4. 内置补光灯, 补光距离: 全景\geq30m(白光), 细节\geq150m(红外)</p> <p>5. 全景水平视场角\geq135°, 细节抓拍水平范围\geq135°</p> <p>6. 支持徘徊、区域入侵、人员聚集、停车侦测、物品移除、物品遗留等</p> <p>7. 支持\geqIP66 防护等级。</p> <p>8. 接入标准: GB/T28181; GA/T 1400; GB/35114A。</p> <p>1-7 项参数均需提供第三方检测机构出具的证明材料。</p>				
4	摄像机配套支架	国产优质	国产优质	根据摄像机规格选配	278	只	30.00	8340.00
5	监控电源	国产优质	国产优质	配套	278	只	30.00	8340.00
6	补光灯	海康	DS-GPZ1104	<p>支持相机误触发保护功能, 触发信号输入异常时自动保护且自动恢复</p> <p>工作温度: 温度$-30^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$</p> <p>电源: 220VAC$\pm$10%</p> <p>工作湿度: 湿度 5%~95%@40°C, 无凝结</p>	270	只	350.00	94500.00
7	补光灯电源	国产优质	国产优质	配套	270	只	30.00	8100.00
8	监控箱	国产优质	国产优质	控制箱尺寸不小于 380*420*220, 厚度不小于 1mm, 控制箱选用不锈钢材质, 设计自动温控开关, 可以根据温度自动开关风扇, 为箱内的设备提供合理的使用温度。含自动重合闸。	155	只	1000.00	15500.00
9	挑臂 (0.5-2 米)	定制	定制	0.5-2 米整体热镀锌喷塑白色 76-3.0mm, 安装 2 个枪机底座 (首位距离末端 5cm, 中心点间隔 50cm 一个位, 横臂下方开 25 孔, 枪机底座 100*100*2mm), 方法兰 180*180*8mm, 加脚筋。	253	根	280.00	70840.00
10	挑臂 (2.5-3.5 米)	定制	定制	2.5-3.5 米整体热镀锌喷塑白色 76-3.0mm, 安装 4 个枪机底座 (首位距离末端 5cm, 中心点间隔 50cm 一个位, 横臂下方开 25 孔, 枪机底座 100*100*2mm), 方法兰 180*180*8mm, 加脚筋。	6	根	400.00	2400.00
11	H1.5L0.5 定制支架	定制	定制	H1.5L0.5 定制	5	根	380.00	1900.00
12	立杆 (3-3.5 米)	定制	定制	<p>圆锥杆: 3 米整体热镀锌喷塑白色, 口径 130-180-4.5mm, 顶部避雷针, 3.3 米焊一块 180*180*8mm 方形对接法兰, 加脚筋, 2.4 米处开 50 孔 (检修门一侧, 横臂背面), 法 400*400*12mm</p> <p>配地笼 M20*4 根钢筋*800 高*对角 396, 加 400*400*3mm 铁板</p>	25	根	1850.00	46250.00
13	立杆 (4 米)	定制	定制	圆锥杆: 4 米整体热镀锌喷塑白色, 口径 130-180-4.5mm, 顶部避雷针, 3.3 米焊一	5	根	2460.00	12300.00

				块 180*180*8mm 方形对接法兰，加脚筋，2.4 米处开 50 孔（检修门一侧，横臂背面），法 400*400*12mm 配地笼 M20*4 根钢筋*800 高*对角 396，加 400*400*3mm 铁板				
14	立杆 (5-5.5 米)	定制	定制	圆锥杆：5-5.5 米整体热镀锌喷塑白色，口径 130-180-4.5mm，顶部避雷针，3.3 米焊一块 180*180*8mm 方形对接法兰，加脚筋，2.4 米处开 50 孔（检修门一侧，横臂背面），法 400*400*12mm 配地笼 M20*4 根钢筋*1000 高*对角 396，加 400*400*3mm 铁板	5	根	3850.00	19250.00
15	防雷器	国产优质	国产优质	电源、信号合一防雷器。	278	只	220.00	61160.00
16	地笼及接地系统	定制	定制	地笼及配套接地桩等	35	套	150.00	5250.00
17	安装辅材	国产优质	国产优质	含镀锌螺帽、垫片、不锈钢带、电源线、水晶头、胶布等。	278	点	100.00	27800.00
18	F 杆底座基础	国产优质	国产优质	含立杆基础 C25，含商混到各个基坑的运输费、浇筑、包封、模板	35	点	860.00	30100.00
19	地埋井	定制	定制	400*400*300	35	套	480.00	16800.00
20	基坑开挖、土方清运			含基坑人工开挖、渣土清运	36	立方	120.00	4320.00
21	杆件二次转运、吊装及二次调平等			含卸载、吊装人工及台班费等	35	根	600.00	21000.00
22	摄像机安装调试			摄像机安装调试，接入，含机械台班	278	台	500.00	13900.00
23	防水箱安装调试			防水箱安装调试	155	只	100.00	15500.00
24	临时围挡			施工现场临时围挡	35	处	500.00	17500.00
25	线路接入			电表端电源线敷设至防水箱、杆内穿线，网线、电源线防水箱内接至摄像机	3800	米	8.50	32300.00
26	配管	国产优质	PVC25	根据现场实际情况暗敷或明配管	2000	米	12.00	24000.00
27	土草地开挖			土草地开挖、草坪恢复	1500	米	120.00	18000.00
28	混凝土/道路开挖修复			混凝土/道路开挖修复	320	米	150.00	48000.00
29	供电接入及电费			市电引入含表箱及 5 年电费	548	条	1650.00	90420.00
30	光纤传输			光纤带宽满足点位视频和数据实时传输需求。	165	条/5 年	3000.00	49500.00

31	278 路 4mb/s 存储 30 天（云 存储含授 权和服务）	大华	DH-CSS744 8S-VR	1. 支持云存储相关标准协议（视频存储 GB/T 28181、RTSP、Onvif，图片存储 GA/T 1400），支持按国标协议对接各类平台及设备 2. X86 构架，单节点双国产 CPU 3. 数据安全：Erasure Code 数据保护机制；对视频、图片等提供运维采集服务接口及录像完整性诊断服务接口 4. 兼容性：支持异构接入第三方存储，实现统一的一朵云管理；	278	路	3200 .00	88960 0.00
32	279 路图 片存储 180 天（云 存储含授 权和服务）	大华	DH-CSS744 8S-VR	1. 支持云存储相关标准协议（视频存储 GB/T 28181、RTSP、Onvif，图片存储 GA/T 1400），支持按国标协议对接各类平台及设备 2. X86 构架，单节点双国产 CPU 3. 数据安全：Erasure Code 数据保护机制；对视频、图片等提供运维采集服务接口及录像完整性诊断服务接口 4. 兼容性：支持异构接入第三方存储，实现统一的一朵云管理；	279	路	1100 .00	30690 0.00
33	全结构算 法注册	定制	定制	抓拍图片人脸、人体、车辆的算法注册服务	279	路	450. 00	12555 0.00
34	流媒体服 务器	海康	DS-VM21S- B	CPU: x86 架构，国产。 处理器：核数 ≥16 核，主频 ≥2.5GHz 内存：≥64G DDR4，最大支持扩展至 1TB 内存 硬盘：≥2TB； 阵列卡：配置 SAS HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）； PCIE 扩展：最大可选支持多个 PCIe 扩展插槽； 网口：板载千兆电口 ≥2，支持选配 10GbE、25GbE SFP+ 等多种网络接口； 其他接口：配置千兆 RJ-45 管理接口，多个 USB 3.0 接口，1 个 VGA 口，1 个 COM 口； 电源：配置 550W（1+1）	1	台	4000 0.00	40000 .00
35	86 寸会议 平板	海康	DS-D5A86F B/B+DS-D5 AC11T5-8S 2+DS-D5AA CWSCA-B+D S-D5ABKY2 B-B	3840*2160 分辨率，60Hz 高刷新率，4K 超清防眩光显示。 像素间距：0.164(H) × 0.493(V) mm 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz 显示尺寸：86 inch LED 背光源 含无线投屏、OPS 电脑及移动支架	2	台	3500 0.00	70000 .00
36	设备托管 费			1 组机柜，5 年运维管理。	1	项	1675 00.0 0	16750 0.00
37	维护费			确保感知设备正常运行，包括设备、线路、	278	点	2100	58380

				供电线路、前端使用环境。		/5 年	.00	0.00
38	智慧小区、智慧校园场景模块	定制开发		开发应用场景，接入小区和校园数据，实现人员车辆数据统计、分析、布控、预警等功能。	2	个	5000 0.00	10000 0.00
合 计								58018 00.00

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（公章）：中国电信股份有限公司常州分公司

日期：2023年12月11日