

6 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：QFCG-2023018 项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-2023 年度戚墅堰街道老旧小区改造监控设备采购 标段号：一标段 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
工房北区（东片区）整治提升工程智能化清单								
一	前端系统							
1	800万全结构化网络摄像机	大华	DH-IPC-MFW888DKL-ZXC-E3	<p>1、采用三镜头，双通道一体化设备。细节通道1采用不低于800万1/1.2英寸CMOS传感器，分辨率$\geq 3840 \times 2160$；全景通道2采用不低于2*400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，融合输出视频分辨率$\geq 4976 \times 1452$；</p> <p>2、最低照度：彩色：$\leq 0.00021x$，黑白：$\leq 0.00011x$；0Lux（补光灯开启）。</p> <p>3、通道1采用电动变焦，焦距范围10mm~50mm；通道2全景相机采用2颗定焦镜头，镜头焦距$\leq 2.8mm$。内置≥ 9颗双晶灯，视频监控补光距离$\geq 50m$。</p> <p>▲4、镜头调节功能支持自动聚焦、自动变焦、自动调节光圈，在变焦过程中不会虚焦。设备具有耀光抑制功能，耀光区域$\leq 1\%$。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲5、视场角检验：通道2全景画面视场角：水平：$190^\circ \pm 2^\circ$；垂直：$50^\circ \pm 2^\circ$。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支</p>	2	套	6500.00	13000.00

			<p>持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可。；</p> <p>7、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，车牌颜色，车标，车系/年款，其他属性：遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，戴口罩，胡子）</p> <p>▲8、人脸质量优先抓拍功能可通过 IE 浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能，开启该功能后，当检测到人脸质量达到设定质量阈值时，可自动进行人脸抓拍。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>9、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测等功能。支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声光报警和灯光闪烁。</p> <p>10、接入标准：支持 ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)；CGI；GB/T28181（双国标）；GB35114A；GA/T1400。</p> <p>▲11、人脸抓拍功能可进行人脸抓拍人体框图，并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照。具有清影设置选项，开启后可根据场景自动适配画面亮度、锐度（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲12、具有重瞳设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光。具有重瞳人脸曝光设置选项，开启后可自动调节优化画面中人脸区域的曝光（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲13、可通过 IE 浏览器或客户端软件将人脸检测角度值设置为 1~90°，当监控画面上人脸与设备的角度大于等于设定值时，可自动过滤对应的人脸，不进行人脸</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>抓拍。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>14、支持音频输入≥ 2路；音频输出≥ 1路；报警输入≥ 3路；报警输出≥ 2路；Micro SD卡支持$\geq 256GB$；供电方式支持DC12V3A；防护等级$\geq IP67$。</p>				
2	400万人脸抓拍网络摄像机	大华	DH-IPC-MFW844YXDK1-ZAI	<p>1、双通道设备，通道1细节通道采用不低于400万像素1/1.7英寸CMOS图像传感器，分辨率$\geq 2688 \times 1520$；通道2全景通道采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，分辨率$\geq 2688 \times 1520$。</p> <p>2、最低照度：彩色：$\leq 0.00021lx$，黑白：$\leq 0.00011lx$；0Lux（补光灯开启）。</p> <p>3、通道1采用电动变焦，焦距范围10mm~50mm；通道2全景相机采用定焦镜头，镜头焦距$\leq 3.6mm$。内置≥ 6颗柔光双色补光灯，视频监控补光距离$\geq 30m$。</p> <p>▲4、镜头调节功能支持自动聚焦、自动变焦、自动调节光圈，在变焦过程中不会虚焦。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲5、红外灯开启后，设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度，帧率动态控制功能支持当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1~60帧/秒。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可。；</p> <p>7、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测等功能。支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。</p> <p>▲8、人脸质量优先抓拍功能可通过IE浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能，</p>	25	套	3800.00	95000.00

			<p>开启该功能后,当检测到人脸质量达到设定质量阈值时,可自动进行人脸抓拍。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲9、人脸检测角度可分别检测以下情况的人脸:水平转动角度不大于±90°;垂直仰俯角度不大于±60°;垂直倾斜角度不大于±45°。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>10、接入标准:支持 ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; GB/T28181 (双国标); GB35114A; GA/T1400。</p> <p>▲11、当目标由有通道 1 的监控范围进入通道 2 的监控范围,或由通道 2 的监控范围进入通道 1 的监控范围时,双通道同时进行检测、跟踪和抓拍。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲12、可对镜头前盖玻璃进行加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>13、支持内置 Micro SD 卡支持≥256GB; (供电方式支持 DC12V,±30%); 防护等级 IP67</p>				
3	400 万全彩网络摄像机 (治安) (核心产品)	大华	<p>DH-IPC-HFW34DKM-LED</p> <p>采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高可输出 400 万 (2560×1440)@25fps,最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps</p> <p>支持 H.265 编码,压缩比高,超低码流</p> <p>内置高效暖光补光灯,最大补光监控距离 30 米</p> <p>支持 ROI, SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持同一静止场景相同图像质量下,开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比,码流节约 1/2 左右</p> <p>可设置 3 套场景参数,不同场景参数可按时间设置自动切换。</p> <p>可通过 IE 浏览器可开启/关闭背光补偿功能,区域大小、位置可设。</p> <p>支持走廊模式,宽动态,3D 降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境</p> <p>支持智能侦测:区域入侵,绊线入侵</p>	15	套	500.00	7500.00

				<p>支持多种异常检测:动态检测,视频遮挡,场景变更,网络断开,IP冲突,非法访问,电压检测</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>				
4	400万智慧交通违停网络球机	大华	DH-SD-8A1440DK-HWT	<p>采用 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器内置 GPU 芯片,支持深度学习算法,有效提升监视准确率</p> <p>光学变倍检验:不小于 40 倍</p> <p>设备水平手控最大速度应不小于 800。/s</p> <p>▲支持快速智能切换,当更换当前智能模式时设备不需重启,新智能使能后即可生效(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲违法取证功能检验:可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占用非机动车道等可体现违章过程图片,当预置点场景内有违法规则被触发时,设备可联动报警输出和上传图片(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>设备支持违法停车监视,当镜头倍率为 1 倍时,白天有效监视距离最大为 150 米,当镜头倍率为最大倍率时,白天有效监视距离为 400 米。</p> <p>设备支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视,支持交通数据采集,并可上传报警信息</p> <p>设备可识别 5 种车牌颜色,包括:黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色</p> <p>▲可识别正向和反向通过观测画面中的 28 种机动车车型。支持 15 种车身颜色识别。支持 12 种车牌类型识别。机动车子品牌及对应年款不少于 5000 种(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>在天气晴朗无雾,车身无污损、无大面积</p>	19	套	10000.00	190000.00

				<p>遮挡的条件下进行测试,日间测试时的环境光照度不低于 200lx,夜间测试时辅助照明光照度不高于 30lx:白天车身颜色识别准确率≥99%:晚上车身颜色识别准确率≥99%。</p> <p>可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾,车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试,日间测试时的环境光照度不低于 200lx,夜间测试时辅助照明光照度不高于 30lx:白天车辆品牌标志识别准确率≥99%:晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%。</p> <p>▲设备可以按照所设置的预置位完成 2048 条巡航路径,每条巡航路径可以添加 128 个预置点;在 IE 浏览器下,具有一键巡航控制按钮,支持一键巡航功能(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲具有 2048 个预置位,存预置位和调预置位功能正常(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲设备可按照所设置的轨迹完成 2048 条模式路径,每条路径的最大记录时间应大于 16min(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲设备具有守望功能,当球机待机时间达到设置时,可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;在 IE 浏览器下,具有一键守望控制按钮,支持一键守望功能(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持雨刷功能</p> <p>支持 1 路音频输入和 1 路音频输出</p> <p>内置 7 路报警输入和 2 路报警输出,支持报警联动功能</p> <p>支持 AC24V±25%宽电压输入</p>				
5	抱杆机柜	国产	定制	IP66 防护等级, 450mm×570mm×270mm, 内含空气开关, 电源防雷器, 三眼插座, 接线端子, 报警开关(含抱箍)。	19	个	350.00	6650.00
6	室外挂杆箱	国产	定制	304 不锈钢定制,厚度 0.8, 300*400*200, 喷塑印公安专用字样,用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置,内含: 电源插排, 防雷, 接地排等。包含安装包箍。	30	个	200.00	6000.00

7	落地控制箱	国产	定制	室外控制箱, IP66 防护等级, 风道设计, 含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、隔板、风扇、照明灯、接地端子、报警开关、安装附件等	2	个	600.00	1200.00
8	安装万向节	国产	定制	三维万向节安装支架	37	只	65.00	2405.00
9	摄像机安装横臂	国产	定制	0.6-1 米, 热镀锌喷塑, 含安装抱箍	22	个	150.00	3300.00
10	摄像机安装横臂	国产	定制	1.5-3 米, 热镀锌喷塑, 含安装抱箍	19	根	250.00	4750.00
11	摄像机安装立杆 (人脸相机用)	国产	3.5 米	杆高 3.5 米壁厚 4mm。底盘法兰 $\phi 320 \times 10$ 。管径为 $\phi 114 \text{ mm}$, 整体热浸锌, 喷塑。含预埋件	8	根	345.00	2760.00
12	立杆基础	国产	600*600*800mm	600*600*800mm, 含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护	8	套	300.00	2400.00
13	违停抓拍摄像机安装立杆	国产	6.5 米	倒 L 型杆, 高度 6.5 米, 底部 $\phi 230$ 、顶部 $\phi 170$, 壁厚 ≥ 6 ; 臂长 3.5-6 米, $\phi 170-100$, 壁厚 ≥ 4 , 横臂靠立杆端 75% 保持上扬 15° 角, 横臂末端 20% 保持与地面水平; 整体热镀锌喷塑 (圆锥杆), 含预埋件 (8-M26*1300)	10	根	1000.00	10000.00
14	立杆基础	国产	1200 × 1200 × 1600mm	1200 × 1200 × 1600mm, 含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护	10	套	900.00	9000.00
15	电缆井砌筑	国产	定制	电缆井内圈净尺寸 500*500*500mm; 挖填土、土方清运、围挡、电缆井砌筑; 井圈井盖安装; 含盖板 (钢筋骨架、金属包边、表面“公安交通”字样、砼预制井盖) 及井圈 (钢筋骨架、砼预置井圈), 含土石方开挖、砖及现拌水泥。	28	座	300.00	8400.00

16	辅助材料	国产	定制	连接线、五金件、标签、套管、水晶头等	56	套	300.00	16800.00
二	前端土建及传输设备综合管路							
1	光纤汇聚交换机 (治安)	华龙	FSA	支持 24 个 100Base-X 光口(含 24 只 20KM 百兆光模块, SC/FC/LC 接口可选, 单纤/双纤可选)、2 个千兆光口和 2 个千兆电口, 交换容量 19.6G, 全线速转发, 支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议, 满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准 支持 VLAN, 支持多种网络管理功能: 端口镜像、端口隔离、端口汇聚, ▲支持接入功能控制, 通过设置命令准入或阻断对应的网络终端, 支持备份恢复及软件远程升级功能(需提供国家权威机构或其下属机构出具的检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章), 支持广播风暴抑制、组播, 支持 QOS, 1U 机架式, 支持工作温度-40~85℃。	2	台	5850.00	11700.00
2	光纤汇聚交换机 (违停)	华龙	FSA-5 D528	支持 24 个 1000Base-X SFP 光口和 4 个 1000Base-XSFP 光口或 10GESFP+光口, 交换容量 196G, 包转发率 96Mpps, 16KMAC, 支持用户管理、支持系统管理, 支持环网冗余技术(自愈时间 20ms), 支持 CLI, 支持 TELNET 远程管理, 支持 SNMP/RSTP/LDP/DLDP/NTP 等协议, 满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准, 支持端口 VLAN 的划分以及子网 VLAN 的划分, 支持多种网络管理功能: 端口管理, 端口镜像、端口限速、端口隔离、链路汇聚, 支持广播风暴抑制、流量控制、组播、支持 MAC 地址绑定、支持日志查看, 支持 QOS。	1	台	7650.00	7650.00
3	千兆光纤模块	华龙	SFP-1 G-20	SFP 千兆单模 20KM	2	只	200.00	400.00
4	前端交换机	华龙	FTMC- 400E	支持 4 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X SC 光口(单模单纤 20kmSC), IP40 保护等级, 全线速转发, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-20~70℃, 含 1 只百兆光模块 ▲具备光纤收发器软件相关著作权证书, 提供证书复印件并加盖原厂公章;	15	台	300.00	4500.00
5	前端交换	华龙	FTMC- 100E	支持 1 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X SC 光口(单模单纤 20kmSC),	13	台	200.00	2600.00

	机			IP40 保护等级，全线速转发，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-20~70℃，含 1 只百兆光模块 ▲具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章；				
6	违停抓拍传输交换机	华龙	FIM-2405	支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量 10G，全线速转发，支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持 QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源余输入，5.08mm 工业端子电源接口，不低于 IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-40~85C，含一对千兆光模（20km）。	19	台	1200.00	22800.00
7	管道沟开挖回填	定制	定制	管顶至地面不得低于 20cm；绿化、道板、水泥、沥青道面等各类路面开挖。管沟土方开挖、埋管后夯实回填、土方回填。	3500	米	17.00	59500.00
8	双根 PE 管	祺润	∅50	管材及敷设工程；壁厚不小于 5.0MM。2*PE ∅50。	2700	米	18.00	48600.00
9	单根 PE 管	祺润	∅32	管材及敷设工程；壁厚不小于 5.0MM。PE ∅32。	2000	米	6.50	13000.00
10	主电源线	扬州	2*2.5	卡口、电管自接电总电源线。防水 BVVB2*2.5。	3000	米	6.20	18600.00
11	设备电源线	扬州	RVV3*1.5	一般设备供电用。防水 RVV3*1.5。	1500	米	5.20	7800.00
12	工程室外网线	海康威视	室外超五类	室外工程网线。UTP CAT-5。	1500	米	1.60	2400.00
13	单模光缆	HF 光缆	8 芯	室外工程光缆单模 8 芯 GYSTA53-4B	3500	米	2.00	7000.00
14	光纤终端	汤湖	4 口	4 口终端盒、尾纤、熔接等	45	个	120.00	5400.00
三	后台存储							
1	视频存储	国产	定制	经开视频云定制	61	路	1500.00	91500.00
2	人脸接入算法	国产	定制	经开视频云定制	27	路	900.00	24300.00
3	千兆	华龙	SFP-1	SFP 千兆单模 20KM	2	只	200.00	400.00

	光纤模块		G-20					
四	其它							
1	链路传输	电信	定制	前端汇聚点接入辖区派出所（三年租用费）	1	条	3600.00	3600.00
2	链路传输	电信	定制	前端汇聚点接入辖区交警大队（三年租用费）	1	条	3600.00	3600.00
3	前端取电	国产	定制	供电申请及相关材料及施工	1	项	1350.00	1350.00
4	电费	国产	定制	前端三年运行电费	61	路	600.00	36600.00
五	系统集成	定制	定制	包括线管路排放本体安装、软件安装、单体调试、系统调试和系统试运行、运行维护	1	项	138593.00	138593.00

站北新村小区前端门禁清单

一	设备材料及安装							
1	室外人脸门禁一体机	大华	DH-AS172RLKL	<p>采用 7 英寸液晶屏，屏幕显示分辨率 1024x600</p> <p>▲屏幕采用钢化玻璃面板，防破坏能力应满足 IK06，结构外壳防破坏能力应满足 IK07（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>采用 200 万双目摄像头</p> <p>采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别</p> <p>支持自动补光，可有效降低环境光污染</p> <p>支持 2 万个用户（最大支持不超过 50 个管理员）、2 万张人脸、2 万个密码、5 万张 IC 卡、30 万条记录</p> <p>支持人脸、IC 卡、CPU 卡（另配 PSAM 卡）、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式</p> <p>支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置</p> <p>▲在距离地面 1.4m 安装高度情况下，距离屏幕正前方 0.18m~4m 范围内，应能有效人脸识别；在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 3m 时，应对 0.6m~2.4m 高度的人脸进行人脸识别；识别距离最近应≤0.2m。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>基于深度人脸识别算法，精准定位目标人</p>	2	套	3500.00	7000.00

				<p>脸 360 个以上关键点位置</p> <p>人脸识别速度 0.2 秒，可实现无感通行</p> <p>▲应支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能；应支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像； 应支持 H.264、H.265 视频编码设置功能。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲设备应支持至少 5 段视频的播放设置，视频应支持上分屏播放或下分屏播放可配置，视频格式应支持 MP4、AVI、DAV，视频应能配置开始播放时间和结束播放时间，视频应支持原比例播放和全屏播放两种播放方式，视频应支持多段循环播放。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私</p> <p>支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假</p> <p>支持 3.5mm 音频接口，可扩展外接音箱</p> <p>支持下模块扩展功能：指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码</p> <p>支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名</p> <p>支持多人识别，最多可 6 人同时人脸识别</p> <p>支持人脸美颜功能</p> <p>支持语音识别，开启后可通过语音唤醒并控制设备</p> <p>支持 IP65 防护等级</p>				
2	落地式支架	国产	定制	<p>使用环境：室内室外；</p> <p>外壳材料：铝合金材质；</p> <p>产品尺寸：1371.8mm×180.0mm×180.0mm（高×宽×厚）；</p> <p>工作温度：-30℃~+70℃；</p> <p>安装方式：地面安装</p>	2	套	750.00	1500.00
3	立柱基础	国产	定制	定制立柱基础	2	套	300.00	600.00
4	门禁电源	大华	配套	配套电源	2	个	225.00	450.00
5	门禁发卡器	大华	DH-AS M100	<p>发卡距离：3cm~5cm；</p> <p>读卡频率：13.56MHz；</p> <p>主处理器：高性能嵌入式处理器；</p> <p>供电方式：DC 5V 0.5A；</p>	1	套	525.00	525.00

				发卡类型:支持 IC 卡(Mifare 卡)的发卡; 产品款式: 发卡器; 外壳材料: PC+ABS				
6	门禁系统信号线缆及配套设施敷设安装	国产	定制	门禁系统信号线缆敷设,含开挖回填、放管接入门卫、设备箱、PDU 等。	2	项	2000.00	4000.00
7	门禁通道授权(规模数量)	大华	配套	门禁通道管理个数	2	个	100.00	200.00
8	链路	电信	定制	连接经开分局门禁平台,五年租用费用	2	路	6000.00	12000.00
9	出入口电动门	国产	定制	产品类型:电动门; 外壳材料:碳钢+喷涂,钢化玻璃; 驱动电机:直流无刷电机; 通道宽度:1170mm(1700mm); 开门模式:遥控器(标配)、刷卡(选配)/人脸(选配); 功耗:≤2W(待机);≤60W(工作); 工作温度:-25℃~+70℃	2	套	6000.00	12000.00
10	出入口按钮立柱	国产	定制	产品尺寸:750mm×110mm×110mm(长×宽×高); 外壳材料:Q235; 工作温度:-20℃~55℃; 使用环境:室外;室内。	2	套	1000.00	2000.00
二	集成费及维保费				1	项	8055.00	8055.00
工房北区东片区停车场监控设备清单								
一	前端部分							
1	网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW3288M-I1	采用高性能 200 万 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高可输出 200 万(1920×1080)@30fps 支持 H.265 编码,压缩比高,超低码流 最大红外监控距离 50 米	10	台	600.00	6000.00

				支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置 MIC 支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装 支持 IP67 防护等级				
2	摄像机支架	大华	DH-PFB121W	尺寸为 190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 支持壁挂安装方式 支持水平：0°~360°，竖直：-60°~0° 旋转角度范围	10	个	25.00	250.00
3	防雷器	国产	二合一	二合一防雷器	10	个	50.00	500.00
4	摄像机电源	大华	DC12V2A	DC12V2A	10	个	25.00	250.00
5	监控立杆	国产	3 米	3 米室外镀锌立杆含基础和地笼	9	根	600.00	5400.00
6	防水盒	国产	定制	防水盒	9	个	15.00	135.00
7	室外弱电箱	国产	定制	含排插和空开	2	个	250.00	500.00
8	8 口千兆交换机	H3C	US108	8 口千兆	3	台	600.00	1800.00
9	光纤收发器	TP-LINK	TL-FC311A(B)-3	一光一电千兆	1	对	480.00	480.00
二	机房							
1	16 路硬盘录像机	大华	DH-NVR4416-4KS2/I	主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 操作界面：WEB 方式，本地 GUI 操作； 接入路数：16 路； 硬盘接口：4 个，SATA3.0，单盘最大 10T； 分辨率：16MP；12MP；8MP；5MP；4MP； 3MP；1080p；720p；D1； 解码能力：不开智能：1 路 16M@20fps；1 路 12M@20fps；2 路 8M@30fps；4 路	1	台	2500.00	2500.00

				<p>5M@30fps;5路4M@30fps;10路1080P@30fps;开智能:1路16M@20fps;1路12M@20fps;2路8MP@30FPS;3路5MP@30FPS;4路4MP@30FPS;8路1080P@30FPS;;</p> <p>多路回放:1、4、9、16分割;</p> <p>人脸库容量:最大10个人脸库,20000张图片;</p> <p>报警输入:8路;</p> <p>报警输出:2路;</p> <p>画面分割:主屏:1/4/8/9/16;辅屏:1/4/8/9;</p> <p>前智能分析:支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能;</p> <p>后智能分析:支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD;</p> <p>音频输入:1路,RCA输入口,语音对讲输入;</p> <p>音频输出:1路,RCA输出口,复用语音对讲输出;</p> <p>HDMI接口:1个,最大支持4K分辨率输出;</p> <p>VGA接口:1个;</p> <p>网络接口:2个RJ-45,10/100/1000Mbps自适应以太网口;</p>				
2	监控硬盘	希捷	ST6000VX008	监控专用,6T;SATA	2	块	1200.00	2400.00
3	汇聚千兆交换机	H3C	US108	8口千兆	1	台	600.00	600.00
4	SC尾纤	汤湖	SC	SC尾纤	2	根	8.00	16.00
三	传输部分							
1	PE增强管	祺润	∅20	PE32	260	米	6.50	1690.00
2	电源线	扬州	RVV2*2.0	RVV2*2.0	280	米	5.00	1400.00
3	防水网线	海康威视	防水超五	防水超五类网线	450	米	1.60	720.00

			类					
4	4口 光纤 熔接 盒	汤湖	4口	4口光纤熔接盒	2	个	120.00	240.00
5	辅材	国产	定制	水晶头, 扎带, 管接头, 软管, 包布等五金配件	1	批	500.00	500.00
四	道闸部分							
1	高速 变频 道闸 1-6 秒调 速	九竹	Z-KJ- 006	<p>传感器: 支持 WDR、强光抑制、低照度等参数调节</p> <p>摄像像素: 不低于高清 200 万像素</p> <p>处理器: 高速 ARM 双核处理器</p> <p>视频流: 采用先进的视频压缩技术</p> <p>内嵌智能视频分析, 全天候平均检测率大于 99%</p> <p>内嵌视频流车牌识别, 全天候平均识别率大于 99%</p> <p>支持连续抓拍技术</p> <p>支持 TCP/IP 协议、ONVIF 协议</p> <p>环境性能: 高可靠的风扇设计, 控制温度在正常运行范围内, 保证长期运行</p> <p>双灯一体化, 内置红外白光一体化灯珠, 有效满足不同的场景需求</p> <p>防跟车模式: 对于连续过车的场景, 可实现跟车不落杆, 有效解决拥堵问题</p> <p>多种触发模式: 支持线圈触发、视频触发等多种触发模式; 捕获率高, 纯视频识别, 纯视频抓拍时可捕获无车牌, 捕获率 99.5% 以上</p> <p>黑白名单控制: 可选配 TF 卡, 支持黑、白名单的导入及对比, 可直接联动道闸开闸, 支持脱机运行</p> <p>智能识别算法: 深度智能识别算法, 支持 8 种车型, 11 种车身颜色, 220 种车标, 3000 种子品牌等特征识别</p> <p>接口丰富: 丰富的控制接口, 可直接控制道闸开/关, 支持外接报警设备、LED 显示屏、音频输入输出等</p> <p>调试方便: 采用 3.1-9mm 电动变焦镜头, 支持软件自动调焦, 调试更加方便, 场景适应性更广</p> <p>集成度高: 集摄像机、护罩、LED 补光灯、镜头、电源适配器于一体, 有效节省施</p>	2	套	8500.00	17000.00

				工布线成本;				
2	车辆检测系统	九竹	JZY110	<p>1. 产品需具备的特性</p> <p>1) 抬杆速度、落杆速度可在 1-6 秒间独立设置。</p> <p>2) 具备车检防砸功能</p> <p>3) 具备断电自动抬杆功能</p> <p>4) 电喷塑, 防锈、不褪色, 防尘防水等级符合室外设备 IP54 级别要求。</p> <p>5) 具备座式遥控器、遥控手柄等控制闸机升降的方式。</p> <p>6) 闸杆配带有橡胶胶条或外层包裹泡沫珍珠棉。</p> <p>7) 遇阻反弹功能: 闸杆在下落过程中遇到外力阻挡后立即抬杠, 灵敏度高。</p> <p>8) 具备防冻功能</p> <p>9) 具备免限位功能, 上电后可自动检测起落杆位置, 精准可靠。</p> <p>10) 闸杆具备防撞功能</p>	1	套	4000.00	4000.00
3	300万云台高清识别一体机-主机	九竹	JZY-TS08	<p>1. 产品需具备的特性:</p> <p>1) 具有装与维护方便的特点</p> <p>2) 具有使用寿命长特点, 使用寿命不小于 5 年。</p> <p>3) 能够自动识别背景, 操作方便, 通用性强。能够通过串口进行固件升级。</p> <p>4) 环境适应性强, 检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰(表面无冰层)。</p>	2	套	3500.00	7000.00
4	DHCP 服务器	九竹	JZP314	管理网络, 分配相关参数, 容错性非常好, 它可以帮助我们随意添加一个用户到网络中而不受影响	1	套	2000.00	2000.00
5	安全岛	国产	定制	长度 4000mm, 宽度 600mm 米, 高度 200mm, 混凝土结构	1	套	2000.00	2000.00
6	辅材	国产	定制	减速带、防撞桩等五金配件	1	批	500.00	500.00
五	施工费							
1	摄像机安装	定制	定制	/	10	台	500.00	5000.00
2	弱电箱安装	定制	定制	/	2	套	90.00	180.00
3	立杆安装	定制	定制	/	9	套	350.00	3150.00

4	网线及电源线敷设	定制	定制	/	1	项	1000.00	1000.00
5	机房设备安装	定制	定制	/	1	项	900.00	900.00
6	开挖埋管回填	定制	定制	/	1	项	2600.00	2600.00
合 计								1010099.00

注：1. 本表适用于所有标段，应按标段分别填写。分项报价表投标总价金额应与对应标段开标一览表投标报价金额一致。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2023年12月18日