

6 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：QFCG-2023018 项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造三期-2023 年度戚墅堰街道老旧小区改造监控设备采购 标段号：三标段 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
戚大街延陵路（东片区）监控设备清单								
一	前端系统							
1	800万全结构化	大华	DH-IPC-MFW888DKL-ZXC-E3	<p>1、采用三镜头，双通道一体化设备。细节通道1采用不低于800万1/1.2英寸CMOS传感器，分辨率$\geq 3840 \times 2160$；全景通道2采用不低于2*400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，融合输出视频分辨率$\geq 4976 \times 1452$；</p> <p>2、最低照度：彩色：$\leq 0.00021x$，黑白：$\leq 0.00011x$；0Lux（补光灯开启）。</p> <p>3、通道1采用电动变焦，焦距范围10mm~50mm；通道2全景相机采用2颗定焦镜头，镜头焦距$\leq 2*2.8mm$。内置≥ 9颗双晶灯，视频监控补光距离$\geq 50m$。</p> <p>▲4、镜头调节功能支持自动聚焦、自动变焦、自动调节光圈，在变焦过程中不会虚焦。设备具有耀光抑制功能，耀光区域$\leq 1\%$。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲5、视场角检验：通道2全景画面视场角：水平：$190^\circ \pm 2^\circ$；垂直：$50^\circ \pm 2^\circ$。支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持优选时长可。；</p> <p>7、支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图机动车属性（车牌，车辆类型，车身颜色，</p>	6	套	6500.00	39000.00

			<p>车牌颜色, 车标, 车系/年款, 其他属性:遮阳板, 安全带, 抽烟, 打电话, 车内饰品, 年检标志)非机动车属性(类型, 车身颜色, 骑车人数, 上衣类型, 上衣颜色)人体属性(上衣类型, 下衣类型, 上衣颜色, 下衣颜色, 背包, 帽子, 性别)人脸属性(性别, 年龄, 表情, 眼镜, 戴口罩, 胡子)</p> <p>▲8、人脸质量优先抓拍功能可通过 IE 浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能,开启该功能后,当检测到人脸质量达到设定质量阈值时,可自动进行人脸抓拍。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>9、支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测等功能。支持声光报警联动, 当报警产生时, 可触发联动声音警报和灯光闪烁。</p> <p>10、接入标准: 支持 ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; GB/T28181 (双国标); GB35114A; GA/T1400。</p> <p>▲11、人脸抓拍功能可进行人脸抓拍人体框图, 并保存为人脸照、人脸单寸照、半身照和全身照。具有清影设置选项, 开启后可根据场景自动适配画面亮度、锐度(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲12、具有重瞳设置选项, 开启后可自动调节优化画面中人脸和车牌区域的曝光, 具有重瞳人脸曝光设置选项, 开启后可自动调节优化画面中人脸区域的曝光(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲13、可通过 IE 浏览器或客户端软件将人脸检测角度值设置为 $1 \sim 90^{\circ}$, 当监控画面上人脸与设备的角度大于等于设定值时, 可自动过滤对应的人脸, 不进行人脸抓拍。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>14、支持音频输入 ≥ 2 路; 音频输出 ≥ 1 路; 报警输入 ≥ 3 路; 报警输出 ≥ 2 路; Micro SD 卡支持 ≥ 256GB; 供电方式支持 DC12V3A; 防护等级 $\geq IP67$。</p>				
2	400 万人脸抓拍网络摄像机	大华	<p>DH-IPC-MFW844YXDK1-ZAI</p> <p>1、双通道设备, 通道 1 细节通道采用不低于 400 万像素 1/1.7 英寸 CMOS 图像传感器, 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$; 通道 2 全景通道采用不低于 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器, 分辨率 $\geq 2688 \times 1520$。</p> <p>2、最低照度: 彩色: $\leq 0.00021x$, 黑白: $\leq 0.00011x$; 0Lux (补光灯开启)。</p> <p>3、通道 1 采用电动变焦, 焦距范围 10mm~50mm;</p>	10	套	3800.00	38000.00

			<p>通道 2 全景相机采用定焦镜头, 镜头焦距$\leq 3.6\text{mm}$。内置≥ 6 颗柔光双色补光灯, 视频监控补光距离$\geq 30\text{m}$。</p> <p>▲4、镜头调节功能支持自动聚焦、自动变焦、自动调节光圈, 在变焦过程中不会虚焦。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲5、红外灯开启时, 设备可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。帧率动态控制功能支持当触发检测或报警时, 视频录像帧率应自动调整至设定值, 设定范围 1~60 帧/秒 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>6、支持人脸检测; 支持跟踪; 支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓图; 支持人脸增强, 支持人脸曝光; 支持人脸属性提取, 支持 6 种属性 8 种表情: 性别, 年龄, 眼镜, 表情 (愤怒、悲伤、厌恶、害怕、惊讶、平静、高兴、困惑), 口罩, 胡子; 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单寸照; 支持实时抓拍; 支持优选抓拍; 支持质量优先三种抓拍策略; 支持优选时长可。;</p> <p>7、支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测等功能。支持声光报警联动, 当报警产生时, 可触发联动声音警报和灯光闪烁。</p> <p>▲8、人脸质量优先抓拍功能可通过 IE 浏览器开启/关闭人脸质量优先抓拍功能, 开启该功能后, 当检测到人脸质量达到设定质量阈值时, 可自动进行人脸抓拍。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲9、人脸检测角度可分别检测以下情况的人脸: 水平转动角度不大于$\pm 90^\circ$; 垂直仰俯角度不大于$\pm 60^\circ$; 垂直倾斜角度不大于$\pm 45^\circ$。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>10、接入标准: 支持 ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; GB/T28181 (双国标); GB35114A; GA/T1400。</p> <p>▲11、当目标由有通道 1 的监控范围进入通道 2 的监控范围, 或由通道 2 的监控范围进入通道 1 的监控范围时, 双通道同时进行检测、跟踪和抓拍。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲12、可对镜头前盖玻璃进行加热, 去除玻璃上的冰状和水状附着物。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>13、支持内置 MIC, Micro SD 卡支持$\geq 256\text{GB}$; 供电方式支持 DC12V ($\pm 30\%$); 防护等级$\geq \text{IP67}$</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

3	400万 智慧 交通 违停 网络 球机	大华	<p>采用 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率</p> <p>光学变倍检验:不小于 40 倍</p> <p>设备水平手控最大速度应不小于 800。/s</p> <p>▲支持快速智能切换,当更换当前智能模式时设备不需重启,新智能使能后即可生效(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲违法取证功能检验:可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片,当预置点场景内有违法规则被触发时,设备可联动报警输出和上传图片(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>设备支持违法停车监视,当镜头倍率为 1 倍时,白天有效监视距离最大为 150 米,当镜头倍率为最大倍率时,白天有效监视距离为 400 米。</p> <p>设备支持对机动车辆监视、行人监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视,支持交通数据采集,并可上传报警信息</p> <p>设备可识别 3 种车牌颜色,包括黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色</p> <p>▲可识别正向和反向通过观测画面中的 28 种机动车车型。支持 15 种车身颜色识别。支持 12 种车牌类型识别。机动车子品牌及对应年款不少于 5000 种(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>在天气晴朗无雾,车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试,日间测试时的环境光照度不低于 200lx,夜间测试时辅助照明光照度不高于 30lx:白天车身颜色识别准确率≥99%;晚上车身颜色识别准确率≥99%。</p> <p>可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾,车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试,日间测试时的环境光照度不低于 200lx,夜间测试时辅助照明光照度不高于 30lx:白天车辆品牌标志识别准确率≥99%;晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%。</p> <p>▲设备可以按照所设置的预置位完成 2048 条巡航</p>	6	套	10000.00	60000.00
---	------------------------------------	----	---	---	---	----------	----------

				<p>路径, 每条巡航路径可以添加 128 个预置点; 在 IE 浏览器下, 具有一键巡航控制按钮, 支持一键巡航功能 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲具有 2048 个预置位, 存预置位和调预置位功能正常 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲设备可按照所设置的轨迹完成 2048 条模式路径, 每条路径的最大记录时间应大于 16min (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲设备具有守望功能, 当球机待机时间达到设置时, 可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能; 在 IE 浏览器下, 具有一键守望控制按钮, 支持一键守望功能 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持雨刷功能</p> <p>支持 1 路音频输入和 1 路音频输出</p> <p>内置 7 路报警输入和 2 路报警输出, 支持报警联动功能</p> <p>支持 AC24V ±25% 宽电压输入</p>				
4	抱杆机柜	国产	定制	IP66 防护等级, 450mm×570mm×270mm, 内含空气开关, 电源防雷器, 三眼插座, 接线端子, 报警开关 (含抱箍)。	6	个	350.00	2100.00
5	室外挂杆箱	国产	定制	304 不锈钢定制, 厚度 0.8, 300*400*200, 喷塑印公安专用字样, 用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置, 内含: 电源插排, 防雷, 接地排等。包含安装包箍。	10	个	200.00	2000.00
6	落地控制箱	国产	定制	室外控制箱, IP66 防护等级, 风道设计, 含有必要的断路器、空气开关、插座、接线端子、隔板、风扇、照明灯、接地端子、报警开关、安装附件等	1	个	600.00	600.00
7	安装万向节	国产	定制	三维万向节安装支架	10	只	65.00	650.00
8	摄像机安装横臂	国产	定制	0.6-1 米, 热镀锌喷塑, 含安装抱箍	10	个	150.00	1500.00
9	摄像机安装横臂	国产	定制	1.5-3 米, 热镀锌喷塑, 含安装抱箍	6	根	250.00	1500.00
10	摄像机安装立	国产	3.5 米	杆高 3.5 米壁厚 4mm。底盘法兰 $\varnothing 320 \times 10$ 。管径为 $\varnothing 114$ mm, 整体热浸锌, 喷塑。含预埋件	8	根	345.00	2760.00

	杆(人脸相机用)							
11	立杆基础	国产	600*600*800mm	600*600*800mm, 含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护	8	套	300.00	2400.00
12	违停抓拍摄像机安装立杆	国产	6.5米	倒L型杆, 高度6.5米, 底部 ϕ 230、顶部 ϕ 170, 壁厚 \geq 6; 臂长3.5-6米, ϕ 170-100, 壁厚 \geq 4, 横臂靠立杆端75%保持上扬15°角, 横臂末端20%保持与地面水平; 整体热镀锌喷塑(圆锥杆), 含预埋件(8-M26*1300)	6	根	1000.00	6000.00
13	立杆基础	国产	1200×1200×1600mm	1200×1200×1600mm, 含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护	6	套	900.00	5400.00
14	电缆井砌筑	国产	定制	电缆井内圈净尺寸500*500*500mm; 挖填土、土方清运、围挡、电缆井砌筑; 井圈井盖安装; 含盖板(钢筋骨架、金属包边、表面“公安交通”字样、砼预制井盖)及井圈(钢筋骨架、砼预置井圈), 含土石方开挖、砖及现拌水泥。	16	座	300.00	4800.00
15	辅助材料	国产	定制	连接线、五金件、标签、套管、水晶头等	16	套	300.00	4800.00
二	前端土建及传输设备综合管路							
1	光纤汇聚交换机(治安)	华龙	FSA	支持24个100Base-X光口(含24只20KM百兆光模块, SC/FC/LC接口可选, 单纤/双纤可选)、2个千兆光口和2个千兆电口, 交换容量19.6G, 全线速转发, 支持SNMP/IGMP/RMON等协议, 满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准 支持VLAN, 支持多种网络管理功能: 端口镜像、端口隔离、端口汇聚, ▲支持接入功能控制, 通过设置命令准入或阻断对应的网络终端, 支持备份恢复及软件远程升级功能(需提供国家权威机构或其下属机构出具的检测报告证明, 复印件需加盖设备制造商公章), 支持广播风暴抑制、组播, 支持QOS, 1U机架式, 支持工作温度-40~85℃。	1	台	5850.00	5850.00
2	光纤汇聚交换机(违	华龙	FIM-38008	支持8个1000Base-X SFP光口, 交换容量50G, 全线速转发, MAC地址8K, 支持环网冗余技术(自愈时间<20ms), 支持SNMP/IGMP/RMON等协议, 满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准, 支持VLAN,	1	台	2500.00	2500.00

	停)			支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持 QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口，IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-40~85℃。				
3	千兆光纤模块	华龙	SFP-1G-20	SFP 千兆单模 20KM	1	只	200.00	200.00
4	前端交换机	华龙	FTMC-400E	支持 4 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X SC 光口(单模单纤 20kmSC)，IP40 保护等级，全线速转发，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-20~70℃，含 1 只百兆光模块 ▲具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章；	6	台	300.00	1800.00
5	前端交换机	华龙	FTMC-100E	支持 1 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X SC 光口(单模单纤 20kmSC)，IP40 保护等级，全线速转发，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-20~70℃，含 1 只百兆光模块 ▲具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书复印件并加盖原厂公章；	12	台	200.00	2400.00
6	违停抓拍传输交换机	华龙	FIM-2405	支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-X SFP 光口，交换容量 10G，全线速转发，支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议，满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准，支持 VLAN，支持多种网络管理功能：端口镜像、端口隔离、端口汇聚，支持广播风暴抑制、流量控制、组播，支持 QOS，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm 工业端子电源接口，不低于 IP40 保护等级，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-40~85℃，含一对千兆光模 (20km)	6	台	1200.00	7200.00
7	管道沟开挖回填	定制	定制	管顶至地面不得低于 20cm；绿化、道板、水泥、沥青道面等各类路面开挖。管沟土方开挖、埋管后夯实回填、土方回填。	800	米	17.00	13600.00
8	单根 PE 管	祺润	∅32	管材及敷设工程；壁厚不小于 5.0MM。PE ∅32。	2000	米	6.50	13000.00
9	主电源线	扬州线缆	2*2.5	卡口、电警自接电总电源线。防水 BVVB2*2.5。	2000	米	6.20	12400.00
10	设备电源线	扬州线缆	RVV3*1.5	一般设备供电用。防水 RVV3*1.5。	600	米	5.20	3120.00
11	工程室外网线	海康威视	室外超五类	室外工程网线。UTP CAT-5。	600	米	1.60	960.00

12	单模光缆	HF 光缆	8 芯	室外工程光缆单模 8 芯 GYSTA53-4B	3000	米	2.00	6000.00
13	光纤终端	汤湖	4 口	4 口终端盒、尾纤、熔接等	10	个	120.00	1200.00
三	后台存储							
1	视频存储	国产	定制	经开视频云定制	22	路	1500.00	33000.00
2	人脸接入算法	国产	定制	经开视频云定制	16	路	900.00	14400.00
3	千兆光纤模块	华龙	SFP-1 G-20	SFP 千兆单模 20KM	2	只	200.00	400.00
四	其它							
1	链路传输	电信	定制	前端汇聚点接入辖区派出所（三年租用费）	1	条	3600.00	3600.00
2	链路传输	电信	定制	前端汇聚点接入辖区交警大队（三年租用费）	1	条	3600.00	3600.00
3	前端取电	国产	定制	供电申请及相关材料及施工	1	项	1350.00	1350.00
4	电费	国产	定制	前端三年运行电费	22	路	600.00	13200.00
五	系统集成	定制	定制	包括线管路排线本体安装、软件安装、单体调试、系统调试和系统试运行、运行维护			59538.00	59538.00
 汇龙湾停车场监控设备清单								
一	前端部分							
1	网络摄像机（核心产品）	海康	DS-2CD2825F	采用高性能 200 万 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出 200 万 (1920×1080)@30fps 支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离 50 米 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置 MIC 支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装 支持 IP67 防护等级	18	台	700.00	12600.00
2	摄像机支架	海康	定制	尺寸为 190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色	18	个	25.00	450.00

				支持壁装安装方式 支持水平：0~360°，竖直：-60°~0° 旋转角度范围				
3	防雷器	国产	二合一	二合一防雷器	18	个	80.00	1440.00
4	摄像机电源	海康	DC12V 2A	DC12V2A	18	个	25.00	450.00
5	监控立杆	国产	3米	3米室外镀锌立杆含基础和地笼	15	根	800.00	12000.00
6	防水盒	国产	定制	防水盒	10	个	15.00	150.00
7	室外弱电箱	国产	定制	含排插和空开	5	个	300.00	1500.00
8	8口千兆交换机	锐捷	8口	8口千兆	3	台	800.00	2400.00
9	光纤收发器	融科	一光一电	一光一电千兆	1	对	600.00	600.00
二	机房							
1	32路硬盘录像机	海康	DS-8632N-K8	主处理器：工业级嵌入式微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 接入路数：32路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T； 分辨率：12MP、8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P、D1； 支持2路后智能人脸检测比对；最大20个人脸库，共20000张人脸图片；4路后智能周界检测； ▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） ▲支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 解码能力：2路12M@20fps；4路8M@30fps；6路5M@30fps；8路4M@30fps；11路3M@30fps；16路	1	台	3500.00	3500.00

				<p>1080P@30fps;32路 720P@30fps;:</p> <p>多路回放：最大支持 16 路回放；</p> <p>▲支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表 2 种展现形式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲设备的登录过程使用 Digest 认证技术（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>报警输入：16 路；报警输出：6 路；</p> <p>▲设备支持码流采用 AES256 加密技术加密后在网络中传输；设备支持码流采用 TLS 通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲支持单独对算法模型文件进行升级（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲可对指定网卡设置多个路由表信息，可访问多个不同局域网网段的网络环境设备（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲可调节鼠标指针灵敏度，支持操作界面透明化（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>画面分割：VGA1/HDMI1： 1/4/8/9/16/25/36VGA2/HDMI2：1/4/8/9/16；</p> <p>前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范；</p> <p>音频输入：1 路，RCA 支持 IPC 复合音频输入；音频输出：2 路，RCA 支持语音对讲输出；</p> <p>HDMI 接口：2 个；VGA 接口：2 个；</p>				
2	监控硬盘	西数	6T	监控专用，6T；SATA	4	块	1300.00	5200.00
3	汇聚	锐捷	RG-ES	24 口千兆	1	台	3000.00	3000.00

	千兆交换机		126GS					
4	SC尾纤	汤湖	SC	SC尾纤	2	根	8.00	16.00
三	传输部分							
1	PE增强管	祺润	PE50	PE50	1500	米	8.00	12000.00
2	紧定管	国产优质	JDG25	JDG25	100	米	6.00	600.00
3	电源线	扬州线缆	RVV2*2.0	RVV2*2.0	1500	米	5.00	7500.00
4	PVC管	国产优质	PVC25	PVC25	150	米	2.50	375.00
5	防水网线	海康威视	防水超五类	防水超五类网线	1800	米	1.60	2880.00
6	4口光纤熔接盒	汤湖	4口	4口光纤熔接盒	2	个	120.00	240.00
7	辅材	国产优质	定制	水晶头，扎带，管接头，软管，包布等五金配件	1	批	500.00	500.00
四	道闸部分							
1	高速变频道闸1-6秒调速	九竹	Z-KJ-006	<p>传感器：支持WDR、强光抑制、低照度等参数调节 摄像像素：不低于高清200万像素 处理器：高速ARM双核处理器 视频流：采用先进的视频压缩技术 内嵌智能视频分析，全天候平均检测率大于99% 内嵌视频车牌识别，全天候平均识别率大于99% 支持连续抓拍技术 支持TCP/IP协议、ONVIF协议 环境性能：高可靠的风扇设计，控制温度在正常运行范围内，保证长期运行 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，</p>	2	套	8500.00	17000.00

				<p>11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别</p> <p>接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等</p> <p>调试方便：采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广</p> <p>集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，有效节省施工布线成本；</p>				
2	车辆检测系统	九竹	JZY110	<p>1. 产品需具备的特性</p> <p>1) 抬杆速度、落杆速度可在1-6秒间独立设置。</p> <p>2) 具备车检防砸功能</p> <p>3) 具备断电自动抬杆功能</p> <p>4) 电喷塑，防锈、不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求。</p> <p>5) 具备座式遥控器、遥控手柄等控制闸机升降的方式。</p> <p>6) 闸杆配带有橡胶胶条或外层包裹泡沫珍珠棉。</p> <p>7) 遇阻反弹功能：闸杆在下落过程中遇到外力阻挡后立即抬杠，灵敏度高。</p> <p>8) 具备防冻功能</p> <p>9) 具备免限位功能，上电后可自动检测起落杆位置，精准可靠。</p> <p>10) 闸杆具备防撞功能</p>	2	套	4500.00	9000.00
3	300万云平台高清识别一体机-主机	九竹	JZY-TS08	<p>1. 产品需具备的特性</p> <p>1) 具有装与维护方便的特点</p> <p>2) 具有使用寿命长特点：使用寿命不小于5年。</p> <p>3) 能够自动识别背景，操作方便、通用性强。能够通过串口进行固件升级。</p> <p>4) 环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰（表面无冰层）。</p>	2	套	4500.00	9000.00
4	DHCP服务器	九竹	JZP314	管理网络，分配相关参数，容错性非常好，它可以帮助我们随意添加一个用户到网络中而不受影响	2	套	3000.00	6000.00
5	安全岛	国产	定制	长度4000mm，宽度600mm米，高度200mm，混凝土结构	2	个	2500.00	5000.00
6	辅材	国产	定制	减速带、防撞桩等五金配件	1	批	500.00	500.00
五	施工费清单							
1	摄像机安装	定制	定制		18	台	600.00	10800.00
2	弱电箱安	定制	定制		5	套	100.00	500.00

	装							
3	立杆安装	定制	定制		15	套	400.00	6000.00
4	网线及电源线敷设	定制	定制		1	项	6000.00	6000.00
5	机房设备安装	定制	定制		1	项	900.00	900.00
6	开挖埋管回填	定制	定制		1	项	5000.00	5000.00

威大街社区北监控设备清单

一	前端部分							
1	网络摄像机(核心产品)	海康	DS-2CD2825F	<p>采用高性能 200 万 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>可输出 200 万 (1920×1080)@30fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流</p> <p>最大红外监控距离 50 米</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI，SMART H.264/H.265 灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>内置 MIC</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>	16	台	700.00	11200.00
2	摄像机支架	海康	定制	<p>尺寸为 190.5*88.0*58.0mm</p> <p>采用铝合金材质，不易生锈</p> <p>白色</p> <p>支持壁装安装方式</p> <p>支持水平：0°~360°，竖直：-60°~0° 旋转角度范围</p>	16	个	25.00	400.00
3	防雷器	国产	二合一	二合一防雷器	16	个	80.00	1280.00
4	摄像机电源	海康	DC12V 2A	DC12V2A	16	个	25.00	400.00
5	监控立杆	国产	3 米	3 米室外镀锌立杆含基础和地笼	10	根	800.00	8000.00
6	防水盒	国产	定制	防水盒	6	个	15.00	90.00

7	室外弱电箱	国产	定制	含排插和空开	3	个	250.00	750.00
8	8口千兆交换机	锐捷	8口	8口千兆	3	台	800.00	2400.00
9	光纤收发器	融科	一光一电	一光一电千兆	1	对	600.00	600.00
二	机房							
1	16路硬盘录像机	海康	NVR-S N16H	<p>主处理器：工业级嵌入式微控制器；</p> <p>操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；</p> <p>操作界面：WEB 方式，本地 GUI 操作；</p> <p>接入路数：16 路；</p> <p>硬盘接口：4 个，SATA3.0，单盘最大 10T；</p> <p>分辨率：16MP；12MP；8MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；D1；</p> <p>解码能力：不开智能：1 路 16M@20fps；1 路 12M@20fps；2 路 8M@30fps；4 路 5M@30fps；5 路 4M@30fps；10 路 1080P@30fps；开智能：1 路 16M@20fps；1 路 12M@20fps；2 路 8MP@30FPS；3 路 5MP@30FPS；4 路 4MP@30FPS；8 路 1080P@30FPS；</p> <p>多路回放：1、4、9、16 分割；</p> <p>人脸库容量：最大 10 个人脸库，20000 张图片；</p> <p>报警输入：8 路；</p> <p>报警输出：2 路；</p> <p>画面分割：主屏：1/4/8/9/16；辅屏：1/4/8/9；</p> <p>前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD 功能；</p> <p>后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；</p> <p>音频输入：1 路，RCA 输入口，语音对讲输入；</p> <p>音频输出：1 路，RCA 输出口，复用语音对讲输出；</p> <p>HDMI 接口：1 个，最大支持 4K 分辨率输出；</p> <p>VGA 接口：1 个；</p> <p>网络接口：2 个 RJ-45，10/100/1000Mbps 自适应以太网口；</p>	1	台	2500.00	2500.00
2	监控硬盘	西数	6T	监控专用，6T；SATA	4	块	1300.00	5200.00
3	汇聚千兆	锐捷	RG-ES 126GS	24 口千兆	1	台	3000.00	3000.00

	交换机							
4	SC尾纤	汤湖	SC	SC尾纤	2	根	8.00	16.00
三	传输部分							
1	PE增强管	祺润	∅50	PE50	1000	米	8.00	8000.00
2	紧定管	国产优质	JDG25	JDG25	50	米	6.00	300.00
3	电源线	扬州线缆	RVV2*2.0	RVV2*2.0	1000	米	5.00	5000.00
4	PVC管	国产优质	PVC25	PVC25	50	米	2.50	125.00
5	防水网线	海康威视	防水超五类	防水超五类网线	1800	米	1.60	2880.00
6	4口光纤熔接盒	汤湖	4口	4口光纤熔接盒	2	个	120.00	240.00
7	辅材	国产优质	定制	水晶头, 扎带, 管接头, 软管, 包布等五金配件	1	批	500.00	500.00
四	道闸部分							
1	高速变频道闸1-6秒调速	九竹	Z-KJ-006	<p>传感器: 支持WDR、强光抑制、低照度等参数调节</p> <p>摄像像素: 不低于高清200万像素</p> <p>处理器: 高速ARM双核处理器</p> <p>视频流: 采用先进的视频压缩技术</p> <p>内嵌智能视频分析, 全天候平均检测率大于99%</p> <p>内嵌视频流车牌识别, 全天候平均识别率大于99%</p> <p>支持连续抓拍技术</p> <p>支持TCP/IP协议、ONVIF协议</p> <p>环境性能: 高可靠的风扇设计, 控制温度在正常运行范围内, 保证长期运行</p> <p>双灯一体化: 内置红外白光一体化灯珠, 有效满足不同场景需求</p> <p>防跟车模式: 对于连续过车的场景, 可实现跟车不落杆, 有效解决拥堵问题</p> <p>多种触发模式: 支持线圈触发、视频触发等多种触发模式: 捕获率高, 纯视频识别, 纯视频抓拍时可捕获无车牌, 捕获率99.5%以上</p> <p>黑白名单控制: 可选配TF卡, 支持黑、白名单的导入及对比, 可直接联动道闸开闸, 支持脱机运行</p> <p>智能识别算法: 深度智能识别算法, 支持8种车型, 11种车身颜色, 220种车标, 3000种子品牌等特</p>	2	套	8500.00	17000.00

				<p>征识别</p> <p>接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等</p> <p>调试方便：采用3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广</p> <p>集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，有效节省施工布线成本；</p>				
2	车辆检测系统	九竹	JZY110	<p>1. 产品需具备的特性</p> <p>1) 抬杆速度、落杆速度可在1-6秒间独立设置。</p> <p>2) 具备车检防砸功能</p> <p>3) 具备断电自动抬杆功能</p> <p>4) 电喷塑，防锈、不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求。</p> <p>5) 具备座式遥控器、遥控手柄等控制闸机升降的方式。</p> <p>6) 闸杆配带有橡胶胶条或外层包裹泡沫珍珠棉。</p> <p>7) 遇阻反弹功能：闸杆在下落过程中遇到外力阻挡后立即抬杠，灵敏度高。</p> <p>8) 具备防冻功能</p> <p>9) 具备免限位功能，上电后可自动检测起落杆位置，精准可靠。</p> <p>10) 闸杆具备防撞功能</p>	2	套	4500.00	9000.00
3	300万云台高清识别一体机-主机	九竹	JZY-TS08	<p>1. 产品需具备的特性：</p> <p>1) 具有装与维护方便的特点</p> <p>2) 具有使用寿命长特点：使用寿命不小于5年。</p> <p>3) 能够自动识别背景，操作方便，通用性强。能够通过串口进行固件升级。</p> <p>4) 环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。(表面无冰层)。</p>	2	套	4500.00	9000.00
4	DHCP服务器	九竹	JZP314	管理网络，分配相关参数，容错性非常好，它可以帮助我们随意添加一个用户到网络中而不受影响	2	套	3000.00	6000.00
5	安全岛	国产	定制	长度4000mm，宽度600mm米，高度200mm，混凝土结构	2	个	2500.00	5000.00
6	辅材	国产	定制	减速带、防撞桩等五金配件	1	批	500.00	500.00
五	施工费清单							
1	摄像机安装	定制	定制		16	台	600.00	9600.00
2	弱电箱安装	定制	定制		3	套	100.00	300.00

3	立杆安装	定制	定制		10	套	400.00	4000.00
4	网线及电源线敷设	定制	定制		1	项	6000.00	6000.00
5	机房设备安装	定制	定制		1	项	900.00	900.00
6	开挖埋管回填	定制	定制		1	项	5000.00	5000.00

芳渚河监控设备清单

一	前端部分							
1	网络摄像机(核心产品)	海康	DS-2CD2825F	<p>采用高性能 200 万 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>可输出 200 万 (1920×1080)@30fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流</p> <p>最大红外监控距离 50 米</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>内置 MIC</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>	6	台	700.00	4200.00
2	网络高清球机	海康	iDS-2VS235-F832	<p>传感器类型: 1/2.8 英寸 CMOS; 像素: 400 万; 最大分辨率: 2560×1440; 最低照度: 彩色: 0.001Lux@F1.4 黑白: 0.0001Lux@F1.40Lux (红外灯/激光开启); 最大补光距离: 450m (红外);</p> <p>雨刷功能: 智能雨刷; 车牌最大可识别距离: 160m (80 个像素, 车牌 0.4m); 镜头焦距: 5.5mm~220mm; 光学变倍: 40 倍; 可视域功能: 支持; 视频结构化: 支持机动车、非机动车、人脸、人体检测; 支持跟踪; 支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的抓图机动车属性 (车牌, 车牌颜色, 车辆类型, 车身颜色, 车标, 车系/年款, 遮阳板, 安全带, 抽烟, 打电话, 车内饰品, 年检标志) 非机动车属性 (类型, 车身颜色, 骑车人数, 上衣类型, 上衣颜色, 帽子) 人体属性 (上衣类型, 上衣颜色, 上衣颜色, 下衣颜色, 下衣颜色, 背包, 帽子, 性别, 雨伞) 人脸属性 (性别, 年龄, 表情, 戴眼镜, 戴口罩, 胡子); 支持犬类识别功能, 对结合平台</p>	2	台	5100.00	10200.00

				<p>算法对辖区犬只进行监管。周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪；人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对；违法停车：抓拍距离半径：200m（多场景）、80m（单场景）支持A\B\C\D类违法停车抓拍；支持可自适应的多场景巡航检测；支持车辆类型、车身颜色、车标、车系、车牌、车牌颜色等多种机动车属性识别；卡口抓拍：支持覆盖3车道范围支持以下多种行为检测抓拍：车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、欠速、不系安全带、交通拥堵报警；支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系、车速、年检标志、纸巾盒、香水盒、挂件、安全带状态、遮阳板状态、人脸抠图、主驾驶抽烟状态、左驾驶打电话状态；电子警察：支持覆盖3车道范围支持以下多种行为检测抓拍：车卡口、压白线、压黄线、逆行、违法变道、车辆加塞、有车占道、黄牌占道、不按车道行驶、超速、违法掉头、违法倒车、未礼让行人、不按导向箭头行驶支持以下车辆特征识别：车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系；防抖功能：电子防抖；透雾功能：光学透雾；4G：支持；音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；报警接口：7进2出；语音对讲：支持；报警输入：7路，开关量输入（0~5V DC）；供电方式：DC24V~DC48V；标配DC36V/2.23A适配器；接口类型：RS485接口；RJ45接口</p>				
3	摄像机支架	海康	定制	<p>尺寸为 190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 支持壁装安装方式 支持水平：0°~360°，竖直：-60°~0° 旋转角度范围</p>	6	个	25.00	150.00

4	防雷器	国产	二合一	二合一防雷器	8	个	50.00	400.00
5	摄像机电源	海康	DC12V 2A	DC12V2A	6	个	25.00	150.00
6	监控立杆	国产	5米	5米室外镀锌立杆含基础和地笼	2	根	600.00	1200.00
7	防水盒	国产	定制	防水盒	8	个	15.00	120.00
8	室外弱电箱	国产	定制	含排插和空开	4	个	250.00	1000.00
9	8口千兆交换机	锐捷	8口	8口千兆	2	台	800.00	1600.00
10	光纤收发器	融科	一光一电	一光一电千兆	1	对	600.00	600.00
二	机房							
1	汇聚千兆交换机	锐捷	RG-ES 126GS	24口千兆	1	台	3000.00	3000.00
2	SC尾纤	汤湖	SC	SC尾纤	2	根	8.00	16.00
三	传输部分							
1	PE增强管	祺润	∅20	PE50	200	米	8.00	1600.00
2	电源线	扬州线缆	RVV2* 2.0	RVV2*2.0	280	米	5.00	1400.00
3	防水网线	海康威视	防水超五类	防水超五类网线	280	米	1.60	448.00
4	4口光纤熔接盒	汤湖	4口	4口光纤熔接盒	2	个	120.00	240.00
5	辅材	国产	定制	水晶头，扎带，管接头，软管，包布等五金配件	1	批	500.00	500.00
四	施工费清单							
1	摄像机安	定制	定制		8	台	600.00	4800.00

	装							
2	弱电箱安装	定制	定制		4	套	100.00	400.00
3	立杆安装	定制	定制		2	套	400.00	800.00
4	网线及电源线敷设	定制	定制		1	项	3000.00	3000.00
5	机房设备安装	定制	定制		1	项	900.00	900.00
6	开挖埋管回填	定制	定制		1	项	2000.00	2000.00
牌楼巷监控设备清单								
1	电源线	扬州线缆	RVV2x1.5	1、RVV2x1.5mm。	1750	米	4.00	7000.00
2	电源线	扬州线缆	RVV2x1.0	1、RVV2x1.0mm。	650	米	3.00	1950.00
3	超五类防水网线	海康	超五类防水	1、超五类非屏蔽防水双绞线； 2、采用规格23AWG的单芯裸铜为导体，聚乙烯类高分子材料为绝缘体，外皮材料采用阻燃型高分子材料； 3、电气特性超过超五类(Cat.5E)国际规范的100MHz要求； 4、工作温度：-25~+75℃。	750	米	1.60	1200.00
4	光缆(8芯)	HF光缆	8芯	1、8芯室内9/125单模光缆； 2、纤芯直径：9.2±0.4μm，包层直径：125±1.0μm； 3、芳纶加强元件； 4、低烟无卤外护套； 5、支持骨干网建设和光纤到工作区应用。	1850	米	2.50	4625.00
5	PE管	祺润	∅40	1、直径40增强塑料管埋地敷设。	450	米	7.00	3150.00
6	枪机网络摄像头	海康	DS-2CD2T47HWDA4-L	传感器类型：1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大分辨率：可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 电子快门：1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) 最低照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)	31	个	600.00	18600.00

				<p>信噪比: >56dB</p> <p>宽动态: 120dB</p> <p>编码: 支持 H. 265 编码, 压缩比高, 超低码流, 支持 ROI, SMART H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境</p> <p>补光方式: 内置红外补光, 单灯最大补光 50 米, 双光最大补光 80 米, 四灯最大补光 120 米</p> <p>供电方式: 支持 DC12V/POE (POE 款支持 POE 供电)</p> <p>供电方式, 方便工程安装</p> <p>防护等级: 支持 IP67 防护等级。</p>				
7	红外球机	海康	iDS-2VS235-F832	<p>1、传感器类型: 1/2.8 英寸 CMOS;</p> <p>2、像素: 400 万;</p> <p>3、最大分辨率: 2560×1440;</p> <p>4、最低照度: 彩色: 0.005Lux@F1.65 黑白: 0.0005Lux@F1.650Lux (红外灯开启);</p> <p>5、最大补光距离: 150m (红外);</p> <p>6、人脸最大可识别距离: 103m;</p> <p>7、车牌最大可识别距离: 283.25m;</p> <p>8、镜头焦距: 5.0mm-115mm;</p> <p>9、光学变倍: 23 倍;</p> <p>10、人脸检测: 支持人脸检测; 支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓拍图; 支持人脸增强; 支持人脸属性提取, 支持 6 种属性 8 种表情: 性别, 年龄, 眼镜, 表情 (愤怒, 悲伤, 厌恶, 害怕, 惊讶, 平静, 高兴, 困惑), 口罩, 胡子; 支持人脸抠图区域可设人脸, 单寸照; 支持实时抓拍, 优选抓拍, 支持质量优先三种抓拍策略;</p> <p>11、供电方式: DC12V/3A±10%</p>	3	个	5100.00	15300.00
8	摄像机电源	国产	DC12V2A	<p>1、采用 AC 输入线 350mm;</p> <p>2、DC 输出端线 800mm;</p> <p>3、支持共模 4KV, 差模 2KV;</p> <p>4、达到 V5 能效等级;</p> <p>5、支持 AC100~240V 电压供电;</p> <p>6、支持 DC12V2A 输出。</p>	31	个	25.00	775.00
9	鸭嘴支架	国产	定制	<p>1、尺寸为 204.0*58.0*80.0mm;</p> <p>2、采用铝合金材质, 不易生锈;</p> <p>3、支持最大承重 1.0kg;</p> <p>4、支持壁装安装方式;</p> <p>5、支持水平: 0~360°, 竖直: -30°~0° 旋转角度范围。</p>	31	个	60.00	1860.00
10	监控斜撑支架 1 米	国产	定制	<p>1、斜撑杆 1m, 带挑臂。</p>	7	个	350.00	2450.00

11	监控斜撑支架60公分	国产	定制	1、斜撑杆0.6m，带挑臂。	15	个	300.00	4500.00
12	硬盘录像机	海康	DS-8664N-I8	<p>主处理器：工业级微控制器；</p> <p>操作系统：嵌入式Linux操作系统；</p> <p>操作界面：WEB方式，本地GUI操作；</p> <p>接入路数：64路；</p> <p>硬盘接口：16个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。；</p> <p>分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;960p;720p;D1;CIF;</p> <p>解码能力：不开智能：2路32M@20fps;2路24M@20fps;4路16MP@30fps;5路12MP@30fps;8路8MP@30fps;12路5MP@30fps;16路4MP@30fps;32路1080p@30fps开智能：1路32MP@20fps;1路24MP@20fps;2路16MP@30fps;4路12MP@30fps;4路8MP@30fps;8路5MP@30fps;12路4MP@30fps;24路1080p@30fps;</p> <p>多路回放：最大支持16路回放；</p> <p>报警输入：16路；</p> <p>报警输出：8路，其中1路12V1A ctrl输出；</p> <p>画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36/64辅屏：1/4/8/9/16;</p> <p>前智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度。</p> <p>后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；</p> <p>音频输入：1路，RCA接口；</p> <p>音频输出：2路，RCA接口；</p> <p>HDMI接口：2个；</p> <p>VGA接口：2个。</p>	1	台	8900.00	8900.00
13	监控硬盘	西数	6T	1、6TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口。	12	块	1300.00	15600.00
14	8口千兆交换机	锐捷	8口	1、8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机。	8	个	600.00	4800.00
15	5口千兆交换机	锐捷	5口	1、5口10/100/1000Mbps自适应电口交换机。	10	个	300.00	3000.00

16	光纤跳线	汤湖	定制	1、3米单模 ST-SC 9/125 光纤跳线； 2、平均连接损耗：≤ 0.2 dB； 3、重复插拔：< 0.2 dB，每 500 次插拔； 4、材料：陶瓷。	5	根	15.00	75.00
17	光纤收发器 3km	TP-LINK	TL-FC311A(B)-3	1、单模单纤, 100/1000Mbps 1*RJ45+SC, 3km； 2、RJ45 电口支持 MDIX 自动反转； 3、RJ45 电口端口支持 4 级防雷； 4、支持 IEEE802.1AZ 能效管理，内部高效 2 次开关电源降压； 5、支持端口回网防御； 6、提供光纤收发器 3 分钟死机监测功能； 7、提供 2K MAC 地址表； 8、提供一键拨码配置光纤收发器工作模式功能，实现轻松管理； 9、电源 INPUT DC 5V/1A。	5	对	600.00	3000.00
18	光纤收发器 20KM	TP-LINK	TL-FC311A(B)-2	1、单模单纤, 100/1000Mbps 1*RJ45+SC, 20km； 2、RJ45 电口支持 MDIX 自动反转； 3、RJ45 电口端口支持 4 级防雷； 4、支持 IEEE802.1AZ 能效管理，内部高效 2 次开关电源降压； 5、支持端口回网防御； 6、提供光纤收发器 3 分钟死机监测功能； 7、提供 2K MAC 地址表； 8、提供一键拨码配置光纤收发器工作模式功能，实现轻松管理； 9、电源 INPUT DC 5V/1A。	1	对	480.00	480.00
19	光纤 8 口终端盒	汤湖	8 口	1、8 口光纤终端盒； 2、可容纳 8 芯 SC 尾纤的熔接； 3、空间合理，保证光纤跳接、熔接的合理弯曲半径； 4、单模、多模两种光纤均适用； 5、安装、检查、测试都非常方便。	4	个	280.00	1120.00
20	不锈钢电箱	国产	定制	1、300*400*150mm 不锈钢订制。	4	个	250.00	1000.00
21	电源插座	国产	定制	1、移动式插座-5 孔 3 位。	13	个	45.00	585.00
22	20 软管	国产	定制	1、φ 20PVC 波纹管。	20	米	1.80	36.00
23	二角插座母	国产	定制	1、监控公母插头两孔 2 脚带线 AC220V 电源延长线。	16	个	6.50	104.00
24	二角插头	国产	定制	1、二脚 10A 插头电源插座/无线。	2	个	6.50	13.00

25	3米6位插座	国产	定制	1、移动式插座-5孔6位。	1	个	45.50	45.50
26	违停抓拍球机	大华	DH-SD-8A1440DK-HWT	<p>采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器 内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升监视准确率 光学变倍检验:不小于40倍 设备水平手控最大速度应不小于800。/s</p> <p>▲支持快速智能切换,当更换当前智能模式时设备不需重启,新智能使能后即可生效(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用。切换码流可继续支持原来的智能,支持跟踪抓拍(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲违法取证功能检验:可准确抓拍车辆压白线、逆行、欠速、超速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片,当预置点场景内有违法规则被触发时,设备可联动报警输出和上传图片(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>设备支持违法停车监视,当镜头倍率为1倍时,白天有效监视距离最大为150米,当镜头倍率为最大倍率时,白天有效监视距离为400米。</p> <p>设备支持对机动车辆监视、非机动车监视、违停、逆行、压线、变道、占用非机动车道、抛洒物、拥堵、路障、事故、浓雾等监视,支持交通数据采集,并可上传报警信息</p> <p>设备可识别5种车牌颜色,包括:黄、蓝、白、黑、新能源车牌颜色</p> <p>▲可识别正向和反向通过观测画面中的28种机动车车型。支持15种车身颜色识别。支持12种车牌类型识别。机动车子品牌及对应年款不少于5000种(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>在天气晴朗无雾,车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试,日间测试时的环境光照度不低于200lx,夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车身颜色识别准确率≥99%;晚上车身颜色识别准确率≥99%。</p> <p>可识别通过观测画面中的机动车品牌标志。在天气晴朗无雾,车身无污损、无大面积遮挡的条件下进行测试,日间测试时的环境光照度不低于200lx,夜间测试时辅助照明光照度不高于30lx:白天车辆</p>	4	台	10000.00	40000.00

				<p>品牌标志识别准确率≥99%:晚上车辆品牌标志识别准确率≥99%。</p> <p>▲设备可以按照所设置的预置位完成 2048 条巡航路径, 每条巡航路径可以添加 128 个预置点;在 IE 浏览器下, 具有一键巡航控制按钮, 支持一键巡航功能(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲具有 2048 个预置位, 存预置位和调预置位功能正常(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲设备可按照所设置的轨迹完成 2048 条模式路径, 每条路径的最大记录时间应大于 16min(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲设备具有守望功能, 当球机待机时间达到设置时, 可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能;在 IE 浏览器下, 具有一键守望控制按钮, 支持一键守望功能(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持雨刷功能</p> <p>支持 1 路音频输入和 1 路音频输出</p> <p>内置 7 路报警输入和 2 路报警输出, 支持报警联动功能</p> <p>支持 AC24V±25%宽电压输入</p>				
27	监控斜撑支架	国产	定制	1、斜撑杆 1m, 2m 挑管。	4	个	200.00	800.00
28	全路段禁停标志牌	国产	定制	1、按需定制。	4	块	1200.00	4800.00
29	全路段禁停标志牌-交警	国产	定制	1、按需定制。	1	块	1200.00	1200.00
30	禁止停车(圆)标志	国产	定制	1、按需定制。	4	个	1200.00	4800.00
31	前方监控指示牌	国产	定制	1、按需定制。	4	块	1200.00	4800.00

32	网络防水直节	国产	定制	1、RJ45 室外防水防尘直通头对接头，超五类网络延长器。	2	个	15.00	30.00
33	辅材（钉卡、扎带、水晶头等）	国产	定制	1、含铜丝、胶布、接电线、绝缘、横担螺丝节、扎带等。	1	项	500.00	500.00
34	安装调试费	定制	定制	1、含安装、调试、维保等。	1	个	31419.70	31419.70
合 计								866352.20

注：1. 本表适用于所有标段，应按标段分别填写。分项报价表投标总价金额应与对应标段开标一览表投标报价金额一致。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2023年12月18日