


## 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0331号 项目名称：常州经济开发区人民法院案件会商系统 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	高仿真会商系统	科达	NEX3100	<p>适合大中型会场部署，提供 1:1 真人比例的图像显示，可听音辨位的实景立体声，真实“面对面”的沟通交流效果。系统包含一体化设备柜体、三眼摄像机、液晶显示器、编解码器、智能控制系统、双排会议桌、交互式触控屏等。</p> <p>1. 高仿真会议系统提供不少于 6 个坐席，可提供 1:1 真人比例的图像显示、可听音辨位的立体声，能真实还原面对面的沟通交流效果。</p> <p>2. 系统需提供包含三眼摄像机、远程呈现主机、显示系统、音响系统、一体化设备柜体、多功能会议桌等基础设备。</p> <p>3. 所投产品视频显示系统需采用三台不小于 70 寸（16:9）高清显示器组成，可以达到真人 1:1 比例大小，可支持 1080p60 全高清显示。</p> <p>4. 采用专业的三眼摄像机，为满足与会者眼睛平视的效果，达到人物“面对面”交流效果，摄像机采用中置部署方式，安装位置位于显示屏与设备柜体的中间，可保证能采集到人物站立时的完整图像，不丢失人物头部图像内容。</p> <p>5. 为保证远程呈现室的室内设计达到良好的效果，需远程呈现产品供应厂商提供原厂交钥匙服务，包含室内声学设计、灯光系统设计、装修设计施工（包含吊顶、墙面、地面、隐蔽布线施工）、设备安装与调试。</p> <p>6. ▲所投产品应采用专用的远程呈现主机，该设备集音视频编解码器、智能中控主机、音视频矩阵、数字音频处理器于一体（提供国家认证的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标供应商公章，中标后提供加盖检测机构公章原件，采购人审核），非多个传统会议电视终端、中控主机、矩阵、音频处理器简单堆叠而成，保证整个系统易管理维护，稳定可靠。</p> <p>7. 远程呈现主机支持 H. 323、SIP 通信协议，支持 H. 263、H. 264、H. 264HighProfile 等视频编解码协议，支持 G. 711、G. 722. 1AnnexC、G. 719、MPEG-4AAC-LC/LD 等音频</p>	1		973,000	973,000




			<p>编解码协议。</p> <p>8. 远程呈现主机支持 1080P60 帧、1080P30 帧、720P60 帧、720P30 帧等视频图像格式。</p> <p>9. 远程呈现主机支持不少于 4 路 1080p60 视频同时传输到远端会场，视频清晰流畅。</p> <p>10. ▲远程呈现主机提供不少于 11 路高清视频输入接口和 5 路高清视频输出接口，满足整个远程呈现系统的视频输入和视频输出，提供最智能的视频切换和显示；（接口数量提供国家认证的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标供应商公章，中标后提供加盖检测机构公章原件，采购人审核）</p> <p>11. ▲远程呈现主机支持内置音视频混合矩阵功能，支持 11 路输入，5 路输出的视频矩阵，16 路输入，10 路输出的音频矩阵，可在多路演示源中选择切换。（提供国家认证的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标供应商公章，中标后提供加盖检测机构公章原件，采购人审核）</p> <p>12. 远程呈现主机支持三声道音频处理技术，并支持配合音箱和麦克风，可达到听音辨位的效果，真实还原远端会场的声音；</p> <p>13. 远程呈现主机支持三声道回声抵消技术、背景噪声抑制、自动增益控制等语音功能。</p> <p>14. 远程呈现主机支持 2 个 10/100/1000M 以太网接口，并支持 IP 线路双网口备份功能。</p> <p>15. ▲远程呈现主机支持内置会场中控主机功能，具备红外发射接口、数字 I/O 输入输出接口，可控制人体感应器，自动控制会场灯光开关。（提供国家认证的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标供应商公章，中标后提供加盖检测机构公章原件，采购人审核）</p> <p>16. 远程呈现主机具有良好的网络适应性，20%的丢包率情况下，声音，图像清晰流畅。</p> <p>17. ▲远程呈现主机支持双电源热备份。（提供国家认证的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件并加盖投标供应商公章，中标后提供加盖检测机构公章原</p>				
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



				<p>件，采购人审核)</p> <p>18. 提供所投远程呈现主机的电信设备进网许可证。</p> <p>19. 系统集成智能中控，当有人进入会议室时灯光自动亮起；当关闭系统，与会者离开会议室后，会议室灯光自动关闭。</p> <p>20. 系统支持一键开关机，与会者无需每次去操控众多的会议室设备，提高与会效率。</p> <p>21. 配置 1 台不小于 10 寸的交互式触控屏（含主机、电源适配器、支架），内置的会场管理系统可以用于会场中控管理、会议操作管理等功能。</p> <p>22. 会场管理系统采用实景式操控界面，直观形象，支持开关本方扬声器与麦克风、选择演示源、快速开启/关闭本方演示等功能。</p> <p>23. 支持在三块大屏上任意观看本地图像、远端图像、双流图像。</p> <p>24. 支持配置隐藏式的实物投影摄像机，可用于远程会议时共享展示实物、纸质文档等材料。</p> <p>会场管理系统集成中控管理功能，可快速控制会场中的文档摄像机预置位调用、显示器视频源切换、系统开关以及会场灯光开关等。</p>				
2	媒体接入端口	科达	定制	常州中院远程案件会商系统接入端口	3	个	15,000	45,000
3	可移动双流屏（核心产品）	TCL	50G64E	<p>1. 48 寸以上 LED 显示器；</p> <p>2. 1920*1080 分辨率；</p> <p>3. 16:9 显示比例；</p> <p>含支架、线缆；</p>	1	台	13,000	13,000
4	实物投影子系统	科达	PRS200	<p>1. 实物摄像机，支持吊顶安装，标配吊顶安装配件；</p> <p>2. 采用 1/2.8 英寸逐行扫描 220 万像素 Exmor-CMOS；</p> <p>3. 支持 1080p60/50, 1080p30/25, 1080i60/50, 720p60/50, 720p30/25 图像采集；</p> <p>4. 支持不小于 10 倍光学变焦和不小于 12 倍数字变焦。</p> <p>支持白平衡、自动增益、背光补偿、曝光补偿、锐度调整、伽马调整、降噪、聚焦变焦速度、聚焦模式等参数调节。</p>	1	套	69,000	69,000



5	交钥匙集成服务	科达	<p>定制</p> <p>1. 总体要求 为最大程度保证建设效果，提供原厂交钥匙工程服务，工程服务包含室内设计、声学设计、灯光设计、装修施工（包含吊顶、墙面吸音板、硬包、地毯、隐蔽布线施工等）、设备安装与调试。会议室装修面积约 66 m<sup>2</sup>，平面布置图如下图所示：</p> <p>1. 建筑装修要求</p> <p>①会议室安装踢脚线，且踢脚线必须在铺完地毯后安装，并压住地毯边缘，踢脚线安装接缝平整，高度一致，出墙厚度一致；</p> <p>②会议室必须铺设阻燃地毯，先完成地面找平，再铺设地毯，墙边的地毯边缘被踢脚线压住，无翘起情况出现。</p> <p>③依据国家相关的规范《室内装饰装修材料有害物质限量》10 项国家标准规定，严禁有害物质排放量超标的装饰装修材料使用于会议室装修，材料必须符合要求或经过处理才能使用；</p> <p>④依据 2011 年住房和城乡建设部发布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325-2010》和卫生部制定的《环境空气质量标准》，装修完成后会议室环境污染物氡（Rn-222）、甲醛、氨、苯和总挥发有机物（TVOC）等有害物质限量按 I 类标准进行验收。</p> <p>2. 灯光系统要求</p> <p>①采用高显色性的光源，显色指数 Ra&gt;80；</p> <p>②采用适当的人脸照度分布；</p> <p>③采用合理的亮度分布，无眩光干扰；</p> <p>④会议室要求采用人工光源，色温为 4000K。</p> <p>⑤背景墙水平照度：不小于 300lx；工作面垂直照度：不小于 700lx；工作区域照度均匀度大于 0.6；</p> <p>3. 声学要求</p> <p>①合理的选用及布置吸音材料，控制室内混响时间要求达到 0.48 秒（RT60 达到 0.48±0.05），吸音板材料吸音系数必须满足 200HZ/0.68，布艺硬包吸音系数必须</p>	1 项	280,000	280,000
---	---------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	---------



			<p>满足 800HZ~4000HZ/0.64;</p> <p>②良好的隔音效果及较低的背景噪音, 隔音量应达到 35db 以上, 以 NC35 以下为基准;</p> <p>③保证有足够的响度、良好的语言清晰度;</p> <p>④声场分布均匀, 无对听音形成干扰的音质缺陷;</p> <p>⑤天花布置中高频的多孔吸音材料;</p> <p>⑥地面布置吸音地毯;</p> <p>⑦墙面根据会场结构特点布置各频段吸音材料。</p> <p>本项目需提供交钥匙服务, 承诺所投高仿真会商系统厂商能提供原厂交钥匙集成服务, 并提供承诺函且加盖原厂商公章。</p>				
6	合计						1380000

- 注: 1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章) 江苏移动信息系统集成有限公司

日期: 2024 年 1 月 18 日

