

二次分项报价表

项目名称：2023 年森林防灭火物资采购项目

项目编号：立诚采标磋[2024]7 号

序号	名称	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)	制造商	参数
1	防火服 (五件套)	200	套	1700	340000	镇江林昊森 林防火装备 有限公司 (品牌：林 晟 型号： LSFZ-5)	<p>森林防火服整体标准符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的 GB/T33536-2017《防护服装森林防火服》标准。</p> <p>2) 面料：森林防火服面料颜色为橘红色，应符合国际标准色卡-潘通色卡，色差$\Delta E < 3.5$。外观质量应符合 GB/T17591-2006 中 4.3 的要求。</p> <p>森林防火服面料洗涤 50 次后的阻燃、隔热性能应符合：▲续燃时间 0s；▲阴燃时间 0s；热防护系数 TPP(KW. S/m²) 250；▲损毁长度 T=19mm、W=21mm；熔融、滴落：无。</p> <p>森林防火服面料的理化性能应符合要求： ▲断裂强力（洗涤 50 次后）经向 1821N，纬向 1718N；▲撕破强力（洗涤 50 次后）经向 468，纬向 409；单位面积质量 189 g/m²；水洗尺寸变化率/%-0.4~-0.5；热稳定性 260℃±5℃=1.2%；PH 值 6.8；▲甲醛含量 0 mg/kg；耐光色牢度 4；耐洗（变色/沾色）3-4；耐水（变色/沾色）3-4；耐干摩擦 4-5；耐湿摩擦 3-4；耐汗渍（变色/沾色）4-5。</p> <p>3) 缝纫线：单线强力 10N；热稳定性：缝纫线在 260℃±5℃环境中，经 5min 热稳定试验后，无熔融和烧焦现象。</p> <p>4) 反光带： 逆反射系数值：物理实验前应符合 GB20653-2006 中表 7 的要求；按照 GB20653-2006 中表 8 规定的物力试验后，应符合 GB20653-2006 中 6.2.2 规定的光学性能要求。</p> <p>阻燃性能：反光带的阻燃性能应符合面料阻燃、隔热性能。</p> <p>热稳定性：反光带在 260℃±5℃环境中，经 5min 热稳定试验后，表面无碳化、脱落现象。</p> <p>5) 外观：森林防火服熨烫平展，定型充分，无烫黄和水渍，折迭端正，整洁美</p>

观；不应有对产品美观和牢固有影响的疵点、污渍、断经、断纬和破损；

6) 服装成品理化性能

成品水洗后领大（只考核立领）-1.0%；

胸围-2.0%；衣长-2.5%；腰围-1.0%；裤长 \geq -2.5%。

成品的接缝强力应达到以下要求：单衣片接缝强力 \geq 200N；裤后档接缝强力 \geq 650N；肩缝接缝强力 \geq 650N。

以上标注有“▲”参数需提供第三方检测机构出具的检测报告或国家消防产品及阻燃材料质量监督检验中心的检验并出具检验报告。中标后需向采购人提供检测报告原件。若为经销商，中标后需提供生产厂家授权书原件，中标后未提供原件，则取消其中标资格。

2、扑火头盔满足中华人民共和国林业行业标准、GB/T33536-2017《防护服装森林防火服》标准。

1) 扑火头盔用高强度塑料压模而成，质地坚韧，强度高，抗冲击，盔壳冲击吸收性能大于 500kg，表面光洁，色泽(橘红色)醒目；总重量 750g。

2) 面罩透光率好，适光率 90%，视角大，视野开阔清晰；

3) 扑火头盔下部有披肩，可与扑火服连成一体，提供对头部和肩部的整体保护；

4) 盔体中间有加强股，头盔两侧各有三个矩形孔，方便队员头部热量散出并可方便聆听声音，两侧有“森林防火”字样；

5) 头盔面罩采用外置有机玻璃，耐高温，厚度 3MM；面罩面积大，有效面积大、隔热效果好；

6) 头盔侧面安装有可调节的卡式强光手电卡槽，方便强光手电快速拆卸。

7) 性能参数：▲续燃时间 0.1s；▲阴燃时间 0.1s；损毁长度 T=17mm、W=18mm；

▲断裂强力（洗涤 50 次后）T=2300N W=2000；▲撕破强力（洗涤 50 次后）

T=730N W=700N；▲甲醛含量 0 mg/kg；

热稳定性 260℃ \pm 5℃=0.5%；PH 值 6.8；

热防护系数 TPP KW. S/m² 290N。

以上标注有“▲”参数需提供第三方检测机构出具的检测报告或国家消防产品及阻燃材料质量监督检验中心的检验并出具检验



报告。中标后需向采购人提供检测报告原件。若为经销商，中标后需提供生产厂家授权书原件，中标后未提供原件，则取消其中标资格。

3、扑火鞋应满足中华人民共和国劳动劳动安全行业标准森林防火鞋要求、中国国家标准化委员会发布的 GB/T33536-2017《防护服装森林防火服》标准。

1) 鞋面采用优质阻燃翻毛皮制作；
2) 鞋帮采用优质纯棉防水阻燃帆布制作，优质橡胶鞋底，鞋底前后部模铸反纹防滑网，靴底部采用防弹材料的中底布穿刺材料，弯曲 180 度不变形，防火防水性能好。轻便型。

3) 能防刺穿、防滑、防踢；

4) 高腰设计，腰高 15cm；

5) ▲鞋子面料续燃时间 0.1s；▲阴燃时间 0.1s；损毁长度 17mm；热防护系数 TPP KW.S/m² 290N；撕破强力 730N；缝纫线断裂强力 13.5N；热稳定性 0.5%；面料电荷面密度 4.3 uC/m²

6) 鞋腰帮口采用海绵包边，鞋底有加厚防臭鞋垫，穿着舒服，方便穿脱。鞋底与鞋帮采用热粘合工艺，并有防腐线加固缝制。

以上标注有“▲”参数需提供第三方检测机构出具的检测报告或国家消防产品及阻燃材料质量监督检验中心的检验并出具检验报告。中标后需向采购人提供检测报告原件。若为经销商，中标后需提供生产厂家授权书原件，中标后未提供原件，则取消其中标资格。

4、手套满足中华人民共和国劳动劳动安全行业标准森林防火手套、GB/T33536-2017《防护服装森林防火服》标准。

1) 扑火手套整个手部采用纯皮制作，柔软并且阻燃；

2) 扑火手套加有阻燃面料，可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护。

3) 产品性能参数：▲续燃时间 0.1s；▲阴燃时间 0.1s；损毁长度 15mm；▲断裂强力（洗涤 50 次后）T2300N W2000，▲撕破强力（洗涤 50 次后）T730N W700；▲甲醛含量 0 mg/kg；热稳定性 260℃±5℃=0.5%；PH 值 6.8；热防护系数 TPP

						<p>KW. S/m² 290N。</p> <p>以上标注有“▲”参数需提供第三方检测机构出具的检测报告或国家消防产品及阻燃材料质量监督检验中心的检验并出具检验报告。中标后需向采购人提供检测报告原件。若为经销商，中标后需提供生产厂家授权书原件，中标后未提供原件，则取消其中标资格。</p>
2	灭火弹 (干粉灭火器)	8000	只	37	296000	<p>南京浩晨馨智能科技有限公司 (品牌:金陵 型号: JL90-135)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拉发式动力源，顶帽环线拉发型，上下加盖。 2. 超细干粉，高效安全。 3. 可靠度 98%。 4. 拉火延时 4.8-5.0 秒。 5. 防潮，塑料外壳包装。 6. 强塑壳，安全内芯装药制作。 7. 颗粒燃烧药。 8. 非纸质普通鞭炮药内芯。 9. 灭火散开面积：3-4 平方米。 10. 产品规格：弹体圆台形，直径约 90 毫米，高约 135 毫米，无炸药型，塑性外壳，重量 1kg (±0.15kg)，保质期两年。 11. 包装：每箱 10 只进行包装，每箱附使用说明书。 <p>提供省级及以上民爆中心检测报告； 中标后需向采购人提供检测报告原件。若为经销商，中标后需提供生产厂家授权书原件，中标后未提供原件，则取消其中标资格。</p>

3	风力灭火机	30	台	3100	93000	<p>镇江林昊森 森林防火装备 有限公司</p> <p>(品牌: 林 晟 型号: 6MF-23- 51)</p>	<p>风力灭火机应满足中国林业机械协会团体标准 T/CNFMA B001-2018《森林防扑机械》要求。</p> <p>1、1、发动机排量 75.6cm³: 两冲程环保风冷汽油发动机;</p> <p>▲2、在标定转速下出口风量 0.57m³/s;</p> <p>▲3、发动机转数 11000r/min;</p> <p>▲4、有效灭火距离 303cm;</p> <p>▲5、启动时间 5s;</p> <p>▲6、标定转数耳旁噪音 99dB (A) ;</p> <p>▲7、距风机中心 2.5m 处风速 33m/s;</p> <p>8、工作方式: 背负式;</p> <p>▲9、整机重量 9.5kg;</p> <p>▲10、一次性加油连续工作时间 120min;</p> <p>11、整机净质量与风功率比 5.72kg/kw;</p> <p>12、最大风速 90m/s;</p> <p>13、燃油为 90#汽油与二冲程车用机油的混合油;</p> <p>14、启动方式: 手拉绳启动;</p> <p>15、启动温度范围: -30℃至 40℃;</p> <p>16、外观质量要求: 塑料零件表面应光滑, 无裂痕和缩孔等缺陷; 冲压件应完整, 无裂纹和毛刺; 铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷; 焊接件焊接缝应平整, 无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷; 镀件镀层应均匀, 附件牢固, 表面平整。</p> <p>以上标注有“▲”参数需提供第三方检测机构出具的检测报告原件。若为经销商, 中标后需提供生产厂家授权书原件, 中标后未提供原件, 则取消其中标资格。</p>
4	往复式水枪	220	套	340	74800	<p>镇江正东森 防器材有限 公司</p> <p>(品牌: 正 东 型号: ZD-SQ-01)</p>	<p>外背包采用军绿色高强度防水面料加工, 内水囊采用 PVC 材料热粘而成, 抗摔耐磨; 容积≥20L。整套铝合金枪体, 单喷头, pvc 水囊等制成的, 水枪自重≤0.5KG, 整套水枪全重≤2.5KG。灭火距离: 2-8 米远, 灭火水枪射程: 13 米, 水桶存水量: ≥20L, 空载摩擦阻力: 2.8IV。</p>

5	高枝锯	7	个	750	5250	<p>镇江正东森防器材有限公司 (品牌: 正东 型号: ZD-GJ-06)</p> <p>采用高碳钢, 高温淬火硬处理刀片配合特氟龙防锈不粘涂层, 保证剪切快速平滑。加粗加厚伸缩杆设计, 使用舒适便利。可剪切直径不超过 40 毫米的枝条, 锰钢锯片可以锯直径 200 毫米的枝条。枝剪高度可以任意调节, 切割快速准确。采用五滑轮加齿轮加力设计, 三面磨齿锯木快速, 安全稳固操作简单。长度≥6.5 米。</p>
6	开山刀	100	个	85	8500	<p>镇江正东森防器材有限公司 (品牌: 正东 型号: ZD-GJ-03)</p> <p>刃口水磨淬火开刃, 焊接牢固不易掉头。采用优质套胶手柄防滑防震, 手柄采用不锈钢管, 管长 55CM。</p>
7	电筒	50	个	350	17500	<p>海洋王照明科技股份有限公司 (品牌: 海洋王 型号: JW7623)</p> <p>材质: 铝合金; 重量: 0.23kg; 适用环境: 日常携带、露营、徒步、夜骑、潜水、探洞、打猎。 最大射程: 100m(含)-200m(不含); 连续照明时间: 8-15h; 防水; 可调焦; 可充电; 最高亮度(最大光通量): 100 流明(含)-240 流明(不含); 充电时间: 6h; 使用时间: 100000h; 长度: φ35×157mm (外径×长);</p>
8	话筒	120	个	365	43800	<p>镇江林昊森林防火装备有限公司 (品牌: 林晟 型号: LSHH-2)</p> <p>50w 大功率, 多功能扩音喇叭, 大容量耐用锂电池 2600 毫安可连续播放 8 小时, 多功能控制面板专注细节全面提升使用舒适度, 便携式背带设计出行方便, 支持无线蓝牙连接, 有多种供电方式 (锂电池、干电池、12V 车载供电)。产品规格: 380mm*230mm*100mm</p>

9	油锯	35	台	3350	117250	富士华 (上海) 管理有限 公司 (品牌: 富 士华 型 号: 450II)	<p>1、排量 50.2cm³</p> <p>2、发动机最大功率 2.4kw</p> <p>3、发动机额定功率/转速 2.2kw/9600r/min</p> <p>4、燃油容积 0.60L</p> <p>5、锯切效率 65cm³/s</p> <p>6、燃油消耗率 586g/kWh</p> <p>7、最大扭矩 2.7Nm/6500rpm</p> <p>8、润滑油箱容积 0.26L</p> <p>9、锯切消耗率 75g/m²</p> <p>10、手把振动 4.2m/s²</p> <p>11、链条最大速度 23m/s</p> <p>12、导板长度: 16"或 18"</p> <p>13、主机比质量 2.1kg/KW</p> <p>14、发动机额定转速及 100%负荷下所允许的 进气系统最大压力降 0.04kPa</p> <p>15、发动机额定转速及 100%负荷下所允许的 排气系统最大压力背压 7kPa</p> <p>16、净重量 4.9kg</p>
10	割灌机	10	台	3000	30000	太仓安德 烈.斯蒂尔 动力有限 公司 (品牌: 斯 蒂尔 型 号: FS230)	<p>排量 36.0cm³</p> <p>热机启动性能 6s</p> <p>输出净功率 1.48kw</p> <p>最大输出功率转速 9000rpm</p> <p>燃油容积 0.75 L</p> <p>燃油消耗率 449 g/kWh</p> <p>传动齿比 1:1.25</p> <p>最大转速 9000 rpm</p> <p>手把振动 5.5 m/s²</p> <p>重量 7.5kg</p>
合计: 壹佰零贰万陆仟壹佰元整						¥:1026100.00	

投标人名称: 镇江正东森防器材有限公司

