

投标分项报价表

投标分项报价表（01包）


项目编号/包号： JSZC-320402-SYZB-G2024-0017/01 项目名称： 2023年红梅街道老旧小区改造项目-社会面智能化系统项目 报价单位：人民币元

序号	项目名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	总价
一、监控系统								
1	结构化一体机	海康威视	DS-2CD7A47FWDV3-32mm)	<p>★1. 内置 GPU 芯片，≥1/1.8英寸传感器，分辨率≥2560×1440。</p> <p>2. 最低照度彩色不大于 0.0002lx，黑白不大于 0.0001lx。</p> <p>3. 内置电动镜头，焦距：8~32mm；支持防补光过曝；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；具有≥1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口；内置 MicroSD 插槽，最大支持 512GB；≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器；供电方式：DC：12V±20%，PoE：IEEE802.3at，Type2，Class4；工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）。</p> <p>4. 支持越界侦测、区域入侵侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速运动侦测、静止侦测、物品拿取侦测、物品拿取侦测、场景变更侦测、音频提升侦测、音频陡降侦测、音频有无侦测、虚焦侦测。出厂需带H.264芯片。</p> <p>★5. 可对检测区域内≥60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。</p> <p>6. 支持对两眼瞳距≥40像素的人脸进行检验，支持侧脸过滤功能，可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。</p> <p>★7. 内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠；补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。</p> <p>★8. 在分辨率 1920x1080@25fps，码流设置为 1Mbps 时，视频图像传输延时≤60ms。</p> <p>9. 防护：IP67。</p> <p>注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。</p>	1	台	5470.00	5470.00
2	室外人脸抓	海康威视	DS-2CD7T45DWDV3-IS	<p>★1. 内置 GPU 芯片，靶面尺寸≥1/1.8英寸，光圈大小 F1.0±5%，内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。</p> <p>2. 支持分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力不小于 1500TVL。</p> <p>3. 焦距：2.8mm/4mm/6mm/8mm 可选。</p> <p>4. 最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度</p>	5	台	400.00	2000.00

拍 相 机		<p>等级) 不小于 11 级。</p> <p>★5. 内置 4 颗补光灯, 为鳞片状反射式补光灯, 补光灯开启后, 正面不可见补光灯灯珠, 灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。</p> <p>★6. 设备具有耀光抑制功能, 耀光区域≤1%。</p> <p>7. 支持 H. 264. H. 265. MJPEG 视频编码格式, 且具有 HighProfile 编码能力。</p> <p>8. 补光距离: 白光: 最远可达 30m, 红外: 最远可达 50m。</p> <p>9. 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭, 开启下支持自动和手动, 手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。</p> <p>10. 报警: 1 路输入, 1 路输出; 音频: 1 路输入, 1 路输出。</p> <p>11. SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256GB。</p> <p>12. 网络: 1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口。</p> <p>13. 供电方式: DC: 12V±20%, 支持防反接保护; PoE: 802.3at, Type2, Class4。</p> <p>14. 工作温湿度: -30° C~60° C, 湿度小于 95% (无凝结)。</p> <p>15. 防护: IP67。</p> <p>16. 符合《GB/T28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。</p> <p>注: “★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告 (检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印) 并加盖投标人公章。</p>		0 0	0 .	0 0
3	全 彩 高 清 网 络 枪 型 摄 像 机	<p>DS-2CD7T47DWDV3-LS/Q1</p>	6 3	台	3 4 6 5 0 .	0 0 0 0

4	枪机支架	海康威视	定制	原厂配套支架	246	台	33800000
5	摄像机电源	国产	国产	DC12V/2A	246	只	11070000
6	定制抱杆机箱	国产	国产	室外防水 400*500*250 带风扇	175	台	12775000
7	二合一避雷器	国产	国产	网络、电源二合一	175	台	32600500
8	电源断路器	国产	国产	空开 2P	175	台	63125000
9	电源分配器	国产	国产	3位	175	台	5980000



14	耦合器	国产	国产	SC 单模光纤耦合器	175	个	42562.500
15	光纤跳纤	国产	国产	3米 SC-LC 单模光纤跳线	175	根	95187.500
16	超五类防水网线	国产	国产	国标超五类防水网络线缆，305米/箱。	8	箱	6240.000
17	光纤熔接	国产	国产	剥缆、熔接、固定盘纤、盒封闭等。 	175	芯	3250.000
二、配套管路及支线开挖预埋							
A	监控系统						
1	立杆	国产	国产	1. 整体热镀锌，安防锥形杆。 2. 高度：4.5米。	63	根	5967.000
2	立杆	定制	定制	人工建设服务：混凝土、挖坑、回填、弃土外运。	63	个	3520.000

8	增强塑料管	国产	国产	直径 50	15000	米	1977.500	2977.500
9	管沟开挖服务	定制	定制	建设服务：支管开挖、回填，弃土外运	15000	米	574.000	8614.000
三、机房								
1	网络存储设备	大华	DH-EVS5224S	<p>1. 机架式，≥3U 服务器，64 位多核处理器，≥8GB 缓存（可扩展至 32GB），冗余电源，≥2 个千兆网口，≥1 个千兆管理口，网络协议：RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181。单台配备 400TB 裸存储空间。</p> <p>2. 提供 RAID0、1、3、5、6、10、50、60、JBOD、VRAID、iRAID 模式。</p> <p>3. 可对视音频、图片、智能数字（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和照片服务器的参与。平台服务器宕机时，存储业务正常。</p> <p>4. 接入并存储 800Mbps 视频图像，同时转发 800Mbps 的视频图像；同时回放 ≥64Mbps 的视频图像。</p> <p>★5. 具有报警指示灯提示、SNMPTrap、声音提示、Email 报警等报警方式，可对 IP 冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID 异常、录像丢帧、Mac 冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD 健康异常、无热备盘等情况进行报警。支持扩展 MiniSASHD 接口，支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联，能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信。</p> <p>★6. 支持任意 N 台设备（N≥2）通过 SAS 数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据。支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取。</p> <p>★7. 可将指定选择时间段和指定录像类型（报警、事件、定时等）的录像文件进行回传，支持每日自动定时回传。设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨。支持纠删码技术。最多可以支持 8 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建 RAID 后即同步完成状态。</p>	7	台	700.000	7525.000

			<p>8. 在 RAID 内丢失 2 块（含）以上硬盘但至少有一块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。</p> <p>★9. 可在客户端界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。</p> <p>★10. 前端 IPC、NVR、DVR 发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器，并可通过浏览器设置自动回传和手动回传。</p> <p>★11. 可根据业务需要配置重构速度，支持低速（业务优先）、中速（自适应）、高速（负载均衡）和全速（同步优先）4 种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；</p> <p>★12. RAID 模式下，当 RAID 内某一块硬盘发生故障，样机可将数据自动存储至热备盘，更换该硬盘或热备盘替换时，数据不应丢失且磁盘阵列可自动进行 RAID 重构；</p> <p>注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。</p>															
2	智能存储一体机	大华 DH- ICC- B890 OS3- E	<p>1. 机架式，≥2U 服务器；≥12 盘位，自带≥240G 系统盘，采用≥64 位多核处理器，≥48GB 缓存，≥2 个千兆网口，≥1 个管理网口，≥2 个 USB3.0 接口；出货自带≥2 块 4TSATA 系统存储硬盘，设备支持≥10 块数据盘安装位置；内嵌综合安防平台，可提供 500 路视频监控授权、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车搜索、入侵报警、访客管理、巡更管理、园区卡口、紧急报警、封闭区人车管控、设备网管管理、网络拓扑监控等功能。</p> <p>2. 可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12TB/14TB/15TB/16TB/18TB/20TB SATA/SAS 磁盘，支持硬盘交错/分区启动功能，并支持热插拔操作。</p> <p>★3. 支持多方安全计算，采用根密钥分片（秘密共享）方式进行根密钥管理。支持 TLS 安全连接数据库，通过安全传输层协议（TLS）可加密保护网络传输过程中的数据。支持实时展示安全保护数据量、安全运行时间、备份统计等数据。</p> <p>★4. 支持用户采用秘密分享的方式进行灾难恢复密钥打印保管；发生灾难情况下，可使用分片密钥对硬盘的加密数据进行恢复。</p> <p>注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。</p>	1	台	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	监控专用硬盘	海康威视 8T	8T 监控专用	1	2	0	0	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0

4	精密空调	依米康	SCA1 21U+ RCL1 6A	12.5KW 上送风，恒温恒湿。	1	台	5 4 7 0 0 .	5 4 7 0 0 .
5	核心交换机 (核心产品)	华为	S573 5S- L24T 4X- QA2	24*千兆电口；4*万兆 SFP+；MAC：32K，VLAN：4K(数量非 ID)；支持 DHCP Server；支持 IPv4/IPv6 静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持 STP/RSTP/MSTP、RRPP、SmartLink；QoS/双向 ACL；支持镜像，支持端口安全和认证，支持 CPU 防护、支持 VCT、DLDP；支持绿色节能。	2	台	1 2 0 0 0 .	2 4 0 0 0 .
6	万兆光模块	华为	定制	万兆光模块-SFP+GS 单模模块 (10Gbps, 10km, LC)	4	只	1 5 1 0 .	6 0 4 0 .
7	42U 网络机柜	图腾	42U	600*600*2000	4	台	2 7 9 0 .	1 1 1 6 0 .
8	光纤配线架	国产	国产	48 芯	7	套	9 8 0 .	6 8 6 0 .
9	光纤	国产	国产	剥缆、熔接、固定、盘纤、接头盒封闭等。	3 3 6	芯	2 0 .	6 7 2

	熔接							0	0
								0	0
								0	0
								0	0
10	单模尾纤	国产	国产	9/125 μm 单模尾纤, 1米 SC。	336	根	2200	2920	739200
11	耦合器	国产	国产	LC 单模光纤耦合器	336	个	2568	5680	856800
12	光纤跳纤	国产	国产	3米 SC-LC 单模光纤跳线	336	芯	5250	2400	176400
13	六类跳线	国产	国产	2米六类非屏蔽 RJ45 跳线	50	根	3200	2000	160000
四、	定制平板	华为	公安定制版	公安定制版, 含加密卡及五年流量。	30	套	7900	9700	237000
五、大屏解码器									

1	解码器	海康威视	<p>DS-6A16UD</p> <p>1. 采用硬件分体式结构，非 PC 架构、非工控机架构。</p> <p>★2. 终端采用国产嵌入式操作系统。</p> <p>★3. 终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU 处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。</p> <p>4. 支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。</p> <p>5. 支持 H. 264、H. 264 High Profile、H. 265 视频协议。</p> <p>6. 支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722.1 Annex C、G. 719、MPEG4-AACLCLD、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。</p> <p>7. 支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。</p> <p>8. 支持 1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率。</p> <p>9. 支持不少于 2 路高清视频输入接口、2 路高清输出接口。</p> <p>★10. 支持不少于 5 进 5 出独立的音频输入输出接口。</p> <p>★11. 支持空闲或会议中电话接入。</p> <p>12. 支持 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持网口热备份。</p> <p>★13. 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>14. 支持不低于 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p> <p>15. 系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。</p> <p>★16. 终端配套的遥控器采用 ZigBee 控制，在不低于 15 米可控范围内，控制信号不会被遮挡。</p> <p>17. 终端具备 OLED 显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP 地址及号码。</p> <p>18. 支持通过无线投屏器发送辅流，将 PC 桌面通过投屏器发送至本地或者远端显示，图像清晰流畅，图像分辨率支持 1080p，无线投屏支持音频共享。</p> <p>★19. 支持软件通过投屏码发送辅流。</p> <p>20. 终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。</p> <p>21. 支持 H. 235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。</p> <p>★22. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持 SM1、SM2、SM3、SM4 等国密加密算法。</p> <p>23. 支持防火墙和 NAT 穿越。</p> <p>24. 具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 50% 丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75% 的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。</p> <p>25. 提供电信设备入网证的证书。</p> <p>注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。</p>	2	套	5	1100000000
---	-----	------	--	---	---	---	------------

2	LCD 显 示 单 元	海 康 威 视	DS- D205 5NL- E/T	<p>1. 摄像机需与视频终端同一品牌。</p> <p>2. 支持壁挂、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。</p> <p>3. 镜头图像传感器采用不小于 1/2.8" 传感器，支持 1080p30. 1080p25. 720p60. 720p50 等高清信号输出。</p> <p>★4. 支持不小于 12 倍光学变焦。</p> <p>5. 支持广角镜头，水平视角不小于 72°。</p> <p>★6. 视频输出接口具备 SDI、DVI、HDBaseT 接口。</p> <p>★7. 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输 100 米。</p> <p>8. 支持 RS422 控制接口，支持标准 VISCA 协议，支持摄像机通过控制口 RS422 实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于 7 个。</p> <p>9. 支持中文 OSD 菜单，可在 OSD 中对摄像机进行设置。</p> <p>10. 水平转动范围：≥±160°，垂直转动范围：≥-90° ~50°</p> <p>11. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。</p> <p>12. 支持根据安装方向自动翻转图像。</p> <p>13. 支持保存不少于 255 个预置位。</p> <p>★14. 支持 ZigBee 控制，支持 360° 控制、有遮挡物时也能正常控制。</p> <p>15. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。</p> <p>16. 提供产品 RoHS 证书。</p> <p>注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。</p>	2 4	台	1 1 0 0 0 0 0 0 0 0	2 6 4 0 0 0 0 0
3	LCD 屏 支 架	海 康 威 视	定制	<p>1. 美观、地脚隐蔽。</p> <p>2. 四周包边。</p> <p>3. 支持扩容。</p> <p>4. 支架均采用 SPCC 优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度 180-210 度，涂层厚度 80-100 微米。</p> <p>5. 颜色：黑色。</p> <p>6. 后拉杆长度：600-900mm。</p> <p>7. 弧度：0°。</p> <p>8. 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构。</p> <p>9. 表面处理：静电喷塑厚度：400mm。</p> <p>10. 材料：SPCC 高强度钢板底座高度：需求定制。</p>	8	个	1 8 5 0 0 0 0 0	1 4 8 0 0 0 0
4	LCD 屏 支 架	海 康 威 视	定制	<p>1. 颜色：黑色。</p> <p>2. 开门及封板：前开门、后封板。</p> <p>3. 后拉杆长度：不宜超过 3m。</p> <p>4. 底座高度：需求定制。</p>	2 4	个	8 1 0 0 0 0	9 4 4 0 0 0
5	LED 室 内	海 康	DS- D403	<p>1. 产品类别：LED 室内双色显示屏。</p> <p>2. 像素结构：红色发光管和绿色发光管。</p> <p>3. 像素间距：4.75 (mm)。</p>	2	m ²	6 0 0	1 5 3

双基色	威视	7DI-M	<p>4. 灯珠尺寸：2121。</p> <p>5. 模组尺寸：304×152（mm）。</p> <p>6. 模组分辨率：64×32。</p> <p>7. 模组面积：0.046（m²）。</p> <p>8. 像素密度：44000 点/m²。</p> <p>9. 模组平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；单元板拼接间隙<1mm。</p> <p>10. 屏体重量：12kg/m²。</p> <p>11. 可视角：水平 160°/垂直 120°。</p> <p>12. 亮度：≥500cd/m²。</p> <p>13. 刷新率：≥300Hz。</p> <p>14. 杂点率：<0.0001（离散分布）。</p> <p>15. 显示颜色：红色和绿色。</p> <p>16. 最佳视距：4m。</p> <p>17. 驱动方式：动态恒流驱动 1/16 扫描。</p> <p>18. 换帧频率：60Hz。</p> <p>19. 灰度等级：红色和绿色各 4096 级。</p> <p>20. 控制方式：WIN、XP 计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件。</p> <p>21. 峰值功耗：600W/m²。</p> <p>22. 平均功耗：400W/m²。</p> <p>23. 供电要求：AC220V/380V±10%，50Hz（三相五线制）。</p> <p>24. 工作温度：-20℃~+50℃。</p> <p>25. 使用寿命：≥10 万小时。</p> <p>26. 平均无故障时间：≥5000 小时。</p>	56	0	0	60000
六、高清视频会议系统							
1	高清视频会议电视终端	科达 SKY X310 LV2	<p>1. 采用硬件分体式结构，非 PC 架构、非工控机架构。</p> <p>▲2. 终端采用国产嵌入式操作系统。</p> <p>▲3. 终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU 处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。</p> <p>4. 支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准，会议速率支持 128Kbps—8Mbps。</p> <p>5. 支持 H. 264、H. 264 High Profile、H. 265 视频协议。</p> <p>6. 支持 G. 711、G. 722、G. 728、G. 722.1 Annex C、G. 719、MPEG4-AACL/LD、Opus 等音频协议，可达到 20KHz 以上的宽频效果。</p> <p>7. 支持 H. 239、BFCP 双流协议标准。</p> <p>8. 支持 1080p30、720p60、720p30 高清分辨率，并向下兼容 4CIF、CIF 标清分辨率。</p> <p>9. 支持不少于 2 路高清视频输入接口、2 路高清输出接口。</p> <p>▲10. 支持不少于 5 进 5 出独立的音频输入输出接口。</p> <p>▲11. 支持空闲或会议中电话接入。</p> <p>12. 支持 2 个 10/100/1000M 以太网接口，支持网口热备份。</p> <p>▲13. 支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。</p> <p>14. 支持不低于 120 个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照</p>	2	套	10210000	

		<p>及预览功能，可直观地显示预置位场景。</p> <p>15. 系统具有字幕叠加功能，支持在本地图像不同位置叠加台标、横幅、滚动字幕。</p> <p>▲16. 终端配套的遥控器采用 ZigBee 控制，在不低于 15 米可控范围内，控制信号不会被遮挡。</p> <p>17. 终端具备 OLED 显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP 地址及号码。</p> <p>18. 支持通过无线投屏器发送辅流，将 PC 桌面通过投屏器发送至本地或者远端显示，图像清晰流畅，图像分辨率支持 1080p，无线投屏支持音频共享。</p> <p>▲19. 支持软件通过投屏码发送辅流。</p> <p>20. 终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义。</p> <p>21. 支持 H. 235 协议的音视频加密，支持 AES256 加密算法，SIP 协议支持 TLS、SRTP 加密。</p> <p>▲22. 终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持 SM1. SM2. SM3. SM4 等国密加密算法。</p> <p>23. 支持防火墙和 NAT 穿越。</p> <p>24. 具备较强的网络抗丢包能力，在 IP 网络达到 50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。</p> <p>25. 提供电信设备入网证的证书复印件。</p> <p>注：“▲”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。</p>				
2	高清视频会议摄像机	<p>MOON 科达</p> <p>50-1080P30</p> <p>1. 摄像机需与视频终端同一品牌。</p> <p>2. 支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。</p> <p>3. 镜头图像传感器采用不小于 1/2.8" 传感器，支持 1080p30. 1080p25. 720p60. 720p50 等高清信号输出。</p> <p>▲4. 支持不小于 12 倍光学变焦。</p> <p>5. 支持广角镜头，水平视角不小于 72°。</p> <p>▲6. 视频输出接口具备 SDI、DVI、HDBaseT 接口。</p> <p>▲7. 支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输 100 米。</p> <p>8. 支持 RS422 控制接口，支持标准 VISCA 协议，支持摄像机通过控制口 RS422 实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于 7 个。</p> <p>9. 支持中文 OSD 菜单，可在 OSD 中对摄像机进行设置。</p> <p>10. 水平转动范围：≥±160°，垂直转动范围：≥-90° ~50°</p> <p>11. 支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。</p> <p>12. 支持根据安装方向自动翻转图像。</p> <p>13. 支持保存不少于 255 个预置位。</p> <p>▲14. 支持 ZigBee 控制，支持 360° 控制、有遮挡物时也能正常控制。</p> <p>15. 支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。</p> <p>16. 提供产品 RoHS 证书复印件。</p>	2	套	3 1 0 0 0 0 0 0	6 2 0 0 0 0 0 0


			注：“▲”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。				
七、锦东小区改造、北环南村改造							
锦东小区改造							
			<ol style="list-style-type: none"> 1. 400万筒型网络摄像机。 2. 最高分辨率可达2560×1440@25fps。 3. 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。 4. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝。 5. 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境。 6. 支持ROI感兴趣区域增强编码。 7. 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入。 8. 1个内置麦克风。 9. 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50m。 10. 符合IP66防尘防水设计，可靠性高。 11. 传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS。 12. 最低照度：彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR。 13. 最大图像尺寸：2560×1440。 14. 宽动态：数字宽动态。 15. 焦距&视场角：4mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°。 16. 6mm，水平视场角：56°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°。 17. 8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°。 18. 12mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°。 19. 红外波长范围：850nm。 20. 防补光过曝：支持。 21. 补光灯类型：红外灯。 22. 补光距离：最远可达50m。 23. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264。 24. 子码流：H.265/H.264/MJPEG。 25. 音频：1个内置麦克风。 26. 网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口。 27. 启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）。 28. 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）。 29. 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复。 30. 供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护。 31. PoE：IEEE802.3af，Class3。 32. 电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功率：5W。 33. PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功率：6.5W。 34. 电源接口类型：Ø5.5mm圆口。 35. 防护：IP66。 				
1	全彩高清网络枪型摄像机	海康威视	DS-2CD245C-V6-I		148	台	80000

2	摄像机电源	国产	国产	DC12V/2A	148	只	450000	66000
3	定制抱杆机箱	国产	国产	室外防水 300*400*170	57	台	268000	1448000
4	电源断路器	国产	国产	空开 2P	57	台	359500	199000
5	电源分配器	国产	国产	3位	57	台	569200	319200
6	二光四电光纤收发器	华龙	FTMC-4000 E-E	1. 支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 2 个 1000Base-XFC/ST/SC 光口(单模单纤 20kmSC), IP40 保护等级, 全线速转发, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-20~70℃。含一只 20 公里千兆光模块。 ★2. 具有光纤收发器软件相关著作权证书, 提供证书并加盖投标人公章。	45	台	680000	360000
7	四光四电光纤	华龙	FTMC-4000 E-F	1. 支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 4 个 1000Base-XFC/ST/SC 光口(单模单纤 20kmSC), IP40 保护等级, 全线速转发, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-20~70℃。含一只 20 公里千兆光模块。 ★2. 具有光纤收发器软件相关著作权证书, 提供证书并加盖投标人公章。	4	台	915000	360000



	收发器									00
8	二光八电光纤收发器	华龙	FTMC-8000E-E	<p>1. 支持 8 个 10/100/1000Base-X 电口和 2 个 1000Base-XFC/ST/SC 光口(单模单纤 20kmSC), IP40 保护等级, 全线速转发, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-20~70℃。含一只 20 公里千兆光模块。</p> <p>★2. 具有光纤收发器软件相关著作权证书, 提供证书并加盖投标人公章。</p>	3	台		855000		255000
9	16口汇聚光交换机	华龙	FSA-5C828	<p>支持 24 个 1000Base-X 光口(SFP 接口), 交换容量 196G, 全线速转发, MAC 地址 8K, 支持环网冗余技术(自愈时间<20ms), 支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议, 满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准, 支持 VLAN, 支持多种网络管理功能: 端口镜像、端口隔离、端口汇聚, 支持广播风暴抑制、流量控制、组播, 支持 QOS, 1U 机架式, 国标三插电源接入 AC100~240V, 工作温度-40~85℃, 含光模块。</p>	1	台		790000		790000
10	4口光纤熔接盒	国产	国产	<p>4 口光纤熔接盒</p> 	57	个		100000		570000
11	超五类防水网线	国产	国产	<p>国标超五类防水网络线缆, 305 米/箱。</p>	4	箱		780000		312000
12	光纤熔接	国产	国产	<p>剥缆、熔接、固定、盘纤、接头盒封闭等</p>	300	芯		200000		600000
13	立杆	国产	国产	<p>1. 黑色。 2. 高度: 3 米。</p>	49	根		5500		2690

					0		3	0
					0		2	0
								0
								0
2	电 源 线	国 产	国产	RVV2*1	1 0 0 0	米	3 · 7 4	3 7 4 · 0 · 0 0
2	电 源 线	国 产	国产	RVV2*2.5	1 0 0 0	米	5 · 7 2	5 7 2 · 0 · 0 0
北环南村改造								
1	智 能 充 电 桩	帝 能 云	AP26 2/AP 362	<p>1. 充满自停：大数据智能判断电池是否充满，充满后自动停止，减少过度充电的概率，并可在后台设置浮充时间。</p> <p>2. 多路独立充电：一机12路，安装简单，有漏电保护，可露天使用，单路最高2Kw，整机20Kw输出。</p> <p>3. 功率自动识别：自动识别充电功率，以根据功率来对应收费标准，精准收费。</p> <p>4. 多重保险保障：投保保险公司≥1000万产品责任险，并可选充电站500万公众责任险、充电守护等综合保障。</p> <p>5. 空载/过载断电：系统检测到空载/过载时，会智能判断断电，以保障车辆和充电站的安全。</p> <p>6. 温感报警：内部/前端温度80° C即刻断电，并通过后台信息实时通知管理员，将危险控制在起步阶段断电记忆；若发生停电，则自动储存充电信息，来电后恢复之前的充电状态。</p> <p>7. 防护等级 IP54：防护等级 IP54，防雨防尘，满足户外使用。</p> <p>8. 设备预检：智能判断电池是否充满，充满后自动停止，减少过度充电的概率，并可在后台设置浮充时间。</p> <p>9. 远程充电：用户可在手机端操作远程充电，以便错峰充电、提前结束充电、信号差地区扫码充电。</p>	4 4	台	3 8 0 5 2 · 0 · 0 0	3 8 5 2 · 0 · 0 0
2	专 用 插 座	帝 能 云	AP26 2/AP 362	10安五孔带，指示灯。	4 4 6	个	2 9 0 · 0 · 0 0	8 9 2 · 0 · 0 0

3	电表	国产	60A	60A		4	台	1 5 0 0 . 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0
4	漏保开关	国产	60A	60A		4	个	8 8 . 6 0 0	3 5 4 . 4 0 0
5	电动平移门	景源	定制	微电脑智能控制自动调整门扇运行状态,可人工调整开、闭平顺,噪音低。直流无刷电机,双门互锁和电子锁功能,轻重两用,承载能力大。安装简便。		5	台	4 2 0 0 . 0 0 0	2 0 0 0 0 0 0
6	门禁控制器	亲邻	QL-MK21C	输入电源:DC9~18V 工作电压:150mA 工作温度:-30C~70C 环境湿度:45%~75% 安装环境:户内、户外防护等级:IP54 执行标准:企业标准用户数量:30000个脱机记录:50000条刷卡距离:5-10CM 开门方式:刷卡、扫码、APP 蓝牙支持。		5	台	1 5 0 0 . 0 0 0	7 5 0 0 0 0 0
7	高清车牌识别摄像机	车位管家	C3-JDSB-VTCK	1. 300W 像素, 识别率 99.8%。 2. 支持车牌颜色识别镜头: 2.8-12mm 自动聚焦镜头车辆速度: <35 公里/小时。 3. 摄像机内置。		5	台	1 8 5 0 . 0 0 0	9 2 5 0 0 0 0
8	高速智能道闸	国产	国产	1. 特殊的机械联动结构, 无齿轮、无皮带传动, 无需保养, 使用稳定。 2. 驱动程序设计智能过热保护, 在无间断使用情况下, 控制电机升温, 使电机不易烧坏。 3. 采用特殊动力平衡机械设计, 箱体、机芯和杆为整体的合作单元, 机芯噪音低, 散热快, 使闸杆运行更平稳、耐用。		2	台	3 0 0 0 . 0 0 0	6 0 0 0 0 0 0

9	车牌信息显示屏	车位管家	C3-JDSB-JL	1. 高亮 LED 显示屏，支持文字编辑功能，屏亮度可调节。 2. 自动语音播报：车辆类型、车辆到期时间、祝福语。	4	台	1 0 0 0 0 0	4 0 0 0 0 0
10	摄像机立柱杆	车位管家	C3-CPSB-LG	1.5 米黑色塑喷镀锌管，底座含保护罩，标准安装位置开孔。	4	个	3 5 0 0 0 0	1 4 0 0 0 0
11	车牌补光灯	车位管家	C3-CPSB-BP	LED 高亮灯泡，支持爆闪灯夜间补光，天黑自动点亮。	4	个	1 5 0 0 0 0	6 0 0 0 0 0
12	车道监控	海康威视	DS-2CD3T27E-DWDV3	400W 臻全彩相机，支持全彩夜视，支持 POE 供电，实时录音录像，手机远程可以实时观看。	2	个	1 3 3 0 0 0	2 6 6 0 0 0
13	软件及加密狗	车位管家	定制	停车软件	1	套	5 0 0 0 0 0	5 0 0 0 0 0
14	5 口千兆交换机	TL-SG105M	TL-SG105M	支持 5 个 10/100/1000Base-X 电口，IP40 保护等级，全线速转发，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-20~70℃。	4	台	4 0 0 0 0 0	1 6 0 0 0 0
15	1 光 4 电 5 光纤	TL-FC311A-3TL-	TL-FC311A-3TL-	千兆单模单纤收发器，SG 光纤接口+千兆 RJ45 接口数据传输稳定，传输距离 3KM。	4	套	6 0 0 0 0	2 4 0 0 0


	收发器套装	INK	FC31 4B-3					0 0 0 0
16	光纤终端盒	国产	国产	8口光纤熔接盒	3	个	1 2 0 0 0	3 6 0 0 0
17	光纤	国产	国产	12芯	1 2 0 0	米	1 9 0 0 0	8 0 0 0 0
18	超五类防水网线	国产	国产	国标超五类防水网线	4 0 0	米	3 0 0 0	1 2 0 0 0
19	电源线	国产	国产	RW2*1.0	3 0 0	米	3 5 0 0	1 0 0 0
20	光纤熔接	国产	国产	剥缆、熔接、固定、盘纤、接头盒封闭等。	1 6	芯	2 0 0 0	3 0 0 0
21	集成调试	定制	定制	集成服务及现场安装设备调试	1	项	3 6 5 0 0	3 6 5 0 0



	<p>路场景道路事件检测：拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测。</p> <p>6. 支持深度学习算法，有效提升检测准确率。</p> <p>7. 实现对运动物体的快速聚焦捕获。</p> <p>8. 多场景巡航下，违停有效检测距离 300m。</p> <p>9. 支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能。</p> <p>10. 支持对静止或运动车辆的手动取证功能。</p> <p>11. 支持违法数据的断点续传功能。</p> <p>12. 支持语音联动功能。</p> <p>13. 可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印。</p> <p>14. 支持违法数据上传 FTP 服务器、交通终端服务器、中心管理系统平台。</p> <p>15. 支持最大 2560×1440@30fps 高清画面输出。</p> <p>16. 支持 H.265 高效压缩算法，可较大节省存储空间 星光级超低照度，0.0005Lux/F1.2(彩色)，0.0001Lux/F1.2(黑白)，0LuxwithIR。</p> <p>17. 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 250m。</p> <p>18. 支持宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控。</p> <p>19. 支持 3D 数字降噪、强光抑制、混合防抖、SmartIR。</p> <p>20. 支持 360° 水平旋转，垂直方向-20° -90°（自动翻转）。</p> <p>21. 支持 300 个预置位，8 条巡航扫描。</p> <p>22. 支持 3D 定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。</p> <p>23. 支持定时任务、守望、一键巡航。</p> <p>24. 支持雨刷功能。</p> <p>25. 同时支持 1 路音频输入和 1 路音频输出。</p> <p>26. 内置 7 路报警输入和 2 路报警输出，支持报警联动功能。</p> <p>27. 支持最大 256G 的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储。</p> <p>28. 支持海康 SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181 和 E 家协议接入。</p> <p>29. 防雷、防浪涌、防突波，IP67 防护等级。</p> <p>30. 支持 GB35114 安全加密。</p> <p>31. 传感器类型：1/1.8" progressivescanCMOS。</p> <p>32. 最低照度：彩色：0.0005Lux@(F1.2, AGCON)；黑白：0.0001Lux@(F1.2, AGCON)；0LuxwithIR。</p> <p>33. 宽动态：120dB 超宽动态。</p> <p>34. 光学变倍：40 倍。</p> <p>35. 焦距：6-240mm。</p> <p>36. 视场角：59.0-2.0 度(广角-望远)。</p> <p>37. 防补光过曝：支持。</p> <p>38. 红外照射距离：250 米。</p> <p>39. 水平范围：360°。</p> <p>40. 垂直范围：-20° -90°（自动翻转）。</p> <p>41. 水平速度：水平键控速度：0.1° -210° /s，速度可设；水平预置点速</p>	<p>0</p> <p>0</p>
--	--	-------------------

			<p>度：280° /s。</p> <p>42. 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -150° /s，速度可设；垂直预置点速度：250° /s。</p> <p>43. 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)。</p> <p>60Hz:30fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)。</p> <p>44. 视频压缩标准：H. 265；H. 264；MJPEG。</p> <p>45. 网络接口：RJ45 网口；自适应 10M/100M 网络数据。</p> <p>46. SD 卡扩展：支持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大支持 256G；SD 卡需出厂前预安装。</p> <p>47. 报警输入：7 路报警输入。</p> <p>48. 报警输出：2 路报警输出。</p> <p>49. 音频输入：1 路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1kΩ ±10%。</p> <p>50. 音频输出：1 路音频输出，线性电平，阻抗：600Ω。</p> <p>51. RS485 接口：采用半双工模式，支持自适应 HIKVISION, PELCO-P 和 PELCO-D(可添加)协议。</p> <p>52. 供电方式：DC36V1.67A/AC24V3A。</p> <p>53. 电流及功耗：62Wmax(其中红外灯 15Wmax，加热 6Wmax)。</p> <p>54. 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于 95%。</p> <p>55. 恢复出厂设置：支持。</p> <p>56. 雨刷：支持。</p> <p>57. 防护：IP67；6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准。</p>					
6	辅助控制器	国产	国产	采用标准 12 (15U) 槽结构，背板总线。	1	台	2 1 0 0 0 0	2 1 0 0 0 0
7	电气元器件	国产	国产	含电源开关、避雷板、开关灯。	1	套	2 5 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0
8	20KM 模块	国产	国产	SFP1.25G/1.0625G20km 千兆光模块	8	只	2 0 0 0 0 0	1 6 0 0 0 0

9	40KM 模块	国产	国产	SFP1.25G/1.0625G40km 千兆光模块	2	只	3 5 0 0 . 0 0 0	7 0 0 . 0 0
10	1光4电 千兆工业交换机	华龙	FTMC-4000E	1.支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-XFC/ST/SC光口(单模单纤20kmSC), IP40保护等级, 全线速转发, 符合EMC工业四级要求, 工作温度-20~70℃, 含一只20公里千兆光模块。 ★2.具备光纤收发器软件相关著作权证书, 提供证书并加盖投标人公章。	4	台	6 1 0 . 0 0	2 4 4 0 . 0 0
11	4光8电 千兆交换机	华龙	FIM-38012	支持8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-XSFP光口, 交换容量50G, 全线速转发, MAC地址8K, 支持环网冗余技术(自愈时间<20ms), 支持SNMP/IGMP/RMON等协议, 满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准, 支持VLAN, 支持多种网络管理功能: 端口镜像、端口隔离、端口汇聚, 支持广播风暴抑制、流量控制、组播, 支持QOS, 卡轨式波纹型材机壳, 双电源冗余输入, 5.08mm工业端子电源接口, IP40保护等级, 符合EMC工业四级要求, 工作温度-40~85℃, 含四个千兆光模(20km)。	1	台	2 4 5 0 . 0 0	2 4 5 0 . 0 0
12	车道机箱	国产	国产	 尺寸: 365mm×360mm×597mm, RAL7049, 通风、防雨、防尘、防盗。	4	台	7 0 0 . 0 0	2 8 0 . 0 0
13	光纤跳线、熔接等配件	国产	国产	光缆终端盒、尾纤等, 含熔接。	1	项	2 0 0 . 0 0	2 0 0 . 0 0
14	八角长臂杆	国产	国产	高度6.5m, 臂长8m, 立柱钢板厚度6mm, 底座钢板厚度20mm, 挑臂夹角91度(+0.5度), 杆件表面需镀锌处理及喷塑, 含钢筋笼砼基础、钢筋、模板、预埋铁件、土方开挖、清运、回填、接地极制作安装及调试等图示所有工作内容。	4	套	8 2 0 0 . 0	3 2 8 0 . 0

	(H6 .5L 8)							0	.
								0	0
								0	0
1 5	土 建 施 工 及 线 缆 材 料	定 制	定制	土建及线缆材料。	1	项		3 2 0 0 0 0 .	3 2 0 0 0 0 .
1 6	设 备 安 装 调 试	移 动	移动	前端各类信息深化采集与平台信息配置；车辆抓拍、人脸抓拍、交通违法抓拍和视频监控功能的不间断优化调整，质保期内免费提供上述服务。	1	项		5 0 0 0 0 .	5 0 0 0 0 .
1 8	数 据 汇 聚 接 入 服 务	移 动	移动	数据接入至交警支队中心平台，五年。 	1	项		6 0 0 0 0 .	6 0 0 0 0 .
十 、	数 据 链 路 服 务	移 动	移动	五年前端监控数据传输链路租用费用及相关延伸服务费用。	1	项		3 9 3 7 5 0 .	3 9 3 7 5 0 .
十 一 、	汇 聚 链 路 服 务	移 动	移动	翠南机房-市局，五年。	1	项		6 0 0 0 0 .	6 0 0 0 0 .

十二、	系统集成服务	定制	定制	系统集成调试、五年维护服务及开挖赔付费用等。	1	项	4	4
							5	5
							3	3
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
十三、	监控用电服务	定制	定制	每个前端点位功率 80W，五年，含接电等。	1	项	2	2
							4	4
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
十四、	合计						5	5
							3	3
							3	3
							5	5
							2	2
							3	3
							6	6
							.	.
							4	4
							0	0



注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏移动信息系统集成有限公司
日期：2024年3月13日



5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（02包）

项目编号/包号：JSZC-320402-SYZB-G2024-0017/02 项目名称：2023年红梅街道老旧小区改造项目-社会面智能化系统项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一、监控系统								
1	结构化一体机（核心产品）	海康威视	DS-2CD7A47FWDV3-XZS/JM(8-32mm)	<p>★1. 内置 GPU 芯片，$\geq 1/1.8$英寸传感器，分辨率$\geq 2560 \times 1440$。</p> <p>2. 最低照度彩色不大于 0.0002lx，黑白不大于 0.0001lx。</p> <p>3. 内置电动镜头，焦距：8~32mm；支持防补光过曝；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；具有≥ 1个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；内置 MicroSD 插槽，最大支持 512GB；≥ 2个内置麦克风，≥ 1个内置扬声器；供电方式：DC：12V$\pm 20\%$，PoE：IEEE802.3at，Type2，Class4；工作温湿度：$-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$，湿度小于 95%（无凝 结）。</p> <p>4. 支持越界侦测，区域入侵侦测，离开区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。出厂需带 35114 芯 片。</p> <p>★5. 可对检测区域内≥ 60个目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍并可分别显示数量，可将人脸与人脸关联显示。</p> <p>6. 支持对两眼瞳距≥ 40像素的人脸进行检验，支持侧脸过滤功能可过滤与样机镜头呈上下、左右角度达到预设值的人脸。</p> <p>★7. 内置鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠；补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。</p> <p>★8. 在分辨率 1920x1080@25fps，码流设置为 1Mbps 时，视频图像传输延时$\leq 60\text{ms}$。</p> <p>9. 防护：IP67。</p> <p>注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。</p>	128	台	6000.00	768000.00
2	室外人脸抓拍相机	海康威视	DS-2CD7T45DWDV3-IS	<p>★1. 内置 GPU 芯片，靶面尺寸$\geq 1/1.8$英寸，光圈大小 F1.0$\pm 5\%$，内置≥ 2个麦克风、≥ 1个扬声</p>	75	台	4390.00	329250.00

			<p>器。</p> <p>2. 支持分辨率 $\geq 2560 \times 1440@25\text{fps}$，分辨力不小于 1500TVL。</p> <p>3. 焦距：2.8mm/4mm/6mm/8mm 可选。</p> <p>4. 最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。</p> <p>★5. 内置 4 颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。</p> <p>★6. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域 $\leq 1\%$。</p> <p>7. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 HighProfile 编码能力。</p> <p>8. 补光距离：白光：最远可达 30m，红外：最远可达 50m。</p> <p>9. 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。</p> <p>10. 报警：1 路输入，1 路输出；音频：1 路输入，1 路输出。</p> <p>11. SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 256GB。</p> <p>12. 网络：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口。</p> <p>13. 供电方式：DC：12V $\pm 20\%$，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type2，Class4。</p> <p>14. 工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于 95%（无凝结）。</p> <p>15. 防护：IP67。</p> <p>16. 符合《GB/T28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。</p> <p>注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。</p>					
3	全彩高清网络枪型摄像机	海康威视	DS-2CD7T47DWDV3-LS/Q1	<p>★1. 内置 GPU 芯片，具有 $\geq 1/8$ 靶面尺寸，光圈大小 $\geq F1.0$，支持分辨率 $\geq 2560 \times 1440@25\text{fps}$，分辨力不小于 1500TVL。</p> <p>2. 最低照度彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于 11 级。</p> <p>3. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 HighProfile 编码能力。</p> <p>4. 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。</p> <p>5. 支持人数统计功能，支持设置最多 8 个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。</p> <p>6. 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。</p> <p>7. 设备具有耀光抑制功能，耀光区域 $\leq 1\%$。</p> <p>★8. 内置 4 颗补光灯，为鳞镜式补</p>	63	台	600.00	37800.00



				<p>光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。</p> <p>★9. 灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。</p> <p>10. 内置≥2个麦克风、≥1个扬声器，具有≥1个RS485接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。</p> <p>11. ≥IP67防尘防水等级。</p> <p>注：“★”项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告（检测报告须具有与项目名称或项目编号一致的水印）并加盖投标人公章。</p>				
4	枪机支架	海康威视	定制	原厂配套支架	266	台	30.00	7980.00
5	摄像机电源	国产	国产	DC12V/2A	266	只	50.00	13300.00
6	定制抱杆机箱	国产	国产	室外防水 400*500*250 带风扇	160	台	730.00	116800.00
7	二合一避雷器	国产	国产	网络、电源二合一	160	台	220.00	35200.00
8	电源断路器	国产	国产	空开 2P	160	台	39.00	6240.00
9	电源分配器	国产	国产	3位	160	台	60.00	9600.00
10	一光四电光纤收发器	华龙	FTMC-4000E	<p>1. 支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-XFC/ST/SC 光口 (单模单纤 20kmSC)，IP40 保护等级，全线速转发，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-20~70℃。含一只 20 公里千兆光模块。</p> <p>★2. 具备光纤收发器软件相关著作权证书，提供证书并加盖投标人公章。</p>	160	台	640.00	102400.00
11	4口光纤熔接盒	国产	国产	4口光纤熔接盒	160	个	110.00	17600.00
12	单模尾纤	国产	国产	9/125μm 单模尾纤，1米 SC。	160	根	22.00	3520.00
13	耦合器	国产	国产	SC 单模光纤耦合器	160	个	25.50	4080.00
14	光纤跳纤	国产	国产	3米 SC-LC 单模光纤跳线	160	根	55.00	8800.00
15	超五类防水网线	国产	国产	国标超五类防水网络线缆，305米/箱。	7	箱	82.50	5775.00
16	光纤熔接	国产	国产	剥缆、熔接、固定、盘纤、接头盒封闭等。	160	芯	22.00	3520.00

二、配套管路及支线开挖预埋

A	监控系统							
1	立杆	国产	国产	<p>1. 整体热镀锌，安防锥形杆。</p> <p>2. 高度：4.5米。</p>	53	根	990.00	52470.00
2	立杆基础	定制	定制	人工建设服务：混凝土、挖坑、回填、弃土外运。	53	个	550.00	29150.00
3	定制挑臂	国产	国产	横臂长度视现场情况确定横臂长度，最终效果需保证监控画面中所摄路面、停车场、出入口等重点场所无障碍物遮挡。	156	根	530.00	82680.00

4	接地线	国产	国产	BVR4	250	米	7.00	1750.00
5	接地极	国产	国产	角钢接地极 L50*5*2000	53	套	210.00	11130.00
6	电源线	国产	国产	RVV3*1.5	2500	米	9.00	22500.00
7	PVC管	国产	国产	直径 25	1500	米	7.00	10500.00
8	增强塑料管	国产	国产	直径 50	1500	米	22.00	33000.00
9	管沟开挖服务	定制	定制	建设服务：支管开挖、回填，弃土外运。	1500	米	66.00	99000.00
三、	数据链路服务	电信	电信	五年前端监控数据传输链路租用费用及相关延伸服务费用。	1	项	230000.00	230000.00
四、	系统集成服务	定制	定制	系统集成调试、五年维护服务及开挖赔偿费用等。	1	项	380000.00	380000.00
合 计								2422045.00

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2024年3月13日

