

投标分项报价表

项目编号/包号： JSZC-320411-CZRB-G2024-0009


项目名称： 龙城幼儿园(三井第二实验小学地块)多联机空调采购及安装

报价单位： 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
							单价	合价
一	新风系统							
1	碳钢通风管道	攀华	δ 0.5	1. 镀锌薄钢板;2. 矩形;3. 周长≤800mm;4. δ0.5;5. 咬口连接 6. 含管件、法兰等附件及支吊架安装;7. 支架除锈刷漆;	103.16	m ²	210	21663.6
2	碳钢通风管道	攀华	δ 0.5	1. 镀锌薄钢板; 2. 矩形; 3. 800mm<周长≤2000mm; 4. δ0.5;5. 咬口连接; 6. 含管件、法兰等附件及支吊架安装; 7. 支架除锈刷漆;	9.41	m ²	210	1976.1
3	碳钢通风管道	攀华	δ 0.75	1. 镀锌薄钢板; 2. 矩形; 3. 800mm<周长≤2000mm; 4. δ0.75;5. 咬口连接; 6. 含管件、法兰等附件及支吊架安装; 7. 支架除锈刷漆;	524.51	m ²	230	120637.3
4	碳钢通风管道	攀华	δ 0.75	1. 镀锌薄钢板; 2. 矩形; 3. 2000mm<周长≤4000mm; 4. δ0.75;5. 咬口连接; 6. 含管件、法兰等附件及支吊架安装; 7. 支架除锈刷漆;	70.88	m ²	230	16302.4
5	碳钢通风管道	攀华	δ 1.0	1. 镀锌薄钢板;2. 矩形; 3. 2000mm<周长≤4000mm; 4. δ1.0;5. 咬口连接; 6. 含管件、法兰等附件及支吊架安装; 7. 支架除锈刷漆;	115.71	m ²	240	27770.4
6	碳钢通风管道	攀华	δ 1.2	1. 镀锌薄钢板; 2. 矩形; 3. 2000mm<周长≤4000mm; 4. δ1.2;5. 咬口连接;6. 含管件、法兰等附件及支吊架安装; 7. 支架除锈刷漆;	277.28	m ²	270	74865.6



7	碳钢通风管道	攀华	δ 1.2	1. 镀锌薄钢板; 2. 矩形; 3. 周长>4000mm; 4. δ1.2; 5. 咬口连接; 6. 含管件、法兰等附件及支吊架安装; 7. 支架除锈刷漆;	6.75	m ²	270	1822.5
8	柔性软风管	国标	定制	防火软接;	10.79	m ²	150	1618.5
9	风机	上风	DPT25-86C	1. 静音送风机 2. 风量:3600m ³ /h, 全压:460Pa, 电机功率:0.8KW; 3. 减振吊装; 电机检查接线;	11	台	5500	60500
10	风机	上风	DPT25-86C	1. 静音送风机 2. 风量:2800m ³ /h, 全压:460Pa, 电机功率:0.55KW; 3. 减振吊装; 电机检查接线;	2	台	4400	8800
11	空气过滤器	玖安洁	JH-FD-45	1. 管道电子式空气净化器 2. 处理风量:4500 (m ³ /h), PM2.5 净化效率:≥98%, 除菌率:99%, 功率:20W;	13	个	3800	49400
12	消声器	吉泰	800*200	800*200;	10	个	2700	27000
13	消声器	吉泰	800*250	800*250;	2	个	2850	5700
14	消声器	吉泰	1000*250	1000*250;	1	个	3285	3285
15	碳钢阀门	吉泰	120*120	风管蝶阀; 120*120;	8	个	240	1920
16	碳钢阀门	吉泰	200*200	风管蝶阀; 200*200;	1	个	400	400
17	碳钢阀门	吉泰	800*250	电动多叶调节阀; 800*250;	1	个	1620	1620
18	碳钢阀门	吉泰	1600*250	电动多叶调节阀; 1600*250;	12	个	2580	30960
19	碳钢阀门	吉泰	200*120	对开多叶调节阀; 200*120;	19	个	384	7296
20	碳钢阀门	吉泰	500*200	对开多叶调节阀; 500*200;	24	个	840	20160
21	碳钢阀门	吉泰	800*250	对开多叶调节阀; 800*250;	2	个	1260	2520
22	碳钢阀门	吉泰	200*120	70℃防火阀; 200*120;	3	个	750	2250
23	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	120*120	单层百叶风口; 120*120;	16	个	96	1536
24	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	160*120	单层百叶风口; 160*120;	1	个	108	108
25	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	200*120	单层百叶风口; 200*120;	6	个	132	792
26	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	250*120	单层百叶风口; 250*120;	4	个	138	552



27	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	320*120	单层百叶风口;320*120;	1	个	156	156
28	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	400*120	单层百叶风口; 400*120;	1	个	174	174
29	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	400*400	单层百叶风口; 400*400;	22	个	198	4356
30	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	450*400	单层百叶风口; 450*400;	2	个	216	432
31	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	500*120	单层百叶风口; 500*120;	1	个	192	192
32	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	800*250	单层百叶风口; 800*250;	2	个	252	504
33	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	800*400	单层百叶风口; 800*400;	2	个	288	576
34	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	2000*500	单层百叶风口; 2000*500;	1	个	1002	1002
35	碳钢风口、散流器、百叶窗	吉泰	1600*250	防雨百叶; 1600*250;	13	个	978	12714
36	通风管道绝热	华美	32mm	1. 铝箔离心玻璃棉, 容重 \geq 45Kg/m ³ , 不燃 A 级, 自带铝箔结构层; 2. \geq 32mm 厚;	35.446	m ³	2500	88615
二	空调系统							
37	空调器	美的	MDV-D63Q4/BP3N1-EF	1. 四面出风嵌入式 2. 制冷/制热量(KW):6.3/7.0, 额定输入功率(W):80; 3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等; 4. 减振吊装; 电机检查接线;	3	台	8616	25848
38	空调器	美的	MDV-D80Q4/BP3N1-EF	1. 四面出风嵌入式 2. 制冷/制热量(KW):8.0/9.0, 额定输入功率(W):100; 3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等; 4. 减振吊装; 电机检查接线;	2	台	8708	17416



39	空调器	美的	MDV-D90Q4/BP3N1-EF	1. 四面出风嵌入式 2. 制冷/制热量(KW):9.0/10.0, 额定输入功率(W):190;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	2	台	8846	17692
40	空调器	美的	MDV-D100Q4/BP3N1-EF	1. 四面出风嵌入式 2. 制冷/制热量(KW):10.0/11.2, 额定输入功率(W):190;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	1	台	9012	9012
41	空调器	美的	MDV-D125Q4/BPN1-DP	1. 四面出风嵌入式 2. 制冷/制热量(KW):12.5/14.0, 额定输入功率(W):85;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	54	台	9465	511110
42	空调器	美的	MDV-D56T3/BP3N1-D2F	1. 薄型风管天井式 2. 制冷/制热量(KW):5.6/6.3, 额定输入功率(W):75;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	2	台	7421	14842
43	空调器	美的	MDV-D22T3/BP3N1-D2F	1. 薄型风管天井式 2. 制冷/制热量(KW):2.2/2.6, 额定输入功率(W):33;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	1	台	6591	6591
44	空调器	美的	MDV-D28T3/BP3N1-D2F	1. 薄型风管天井式 2. 制冷/制热量(KW):2.8/3.2, 额定输入功率(W):68;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	2	台	6841	13682
45	空调器	美的	MDV-D32T3/BP3N1-D2F	1. 薄型风管天井式 2. 制冷/制热量(KW):3.2/3.6, 额定输入功率(W):70;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	1	台	6896	6896



46	空调器	美的	MDV-D40T3/BP3N1-D2F	1. 薄型风管天井式 2. 制冷/制热量(KW):4.0/4.5, 额定输入功率(W):72;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	3	台	6997	20991
47	空调器	美的	MDV-D45T3/BP3N1-D2F	1. 薄型风管天井式 2. 制冷/制热量(KW):4.5/5.0, 额定输入功率(W):80;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	2	台	7191	14382
48	空调器	美的	MDV-D63T3/BP3N1-D2F	1. 薄型风管天井式 2. 制冷/制热量(KW):6.3/7.1, 额定输入功率(W):105;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	1	台	7671	7671
49	空调器	美的	MDV-D71T3/BP3N1-D2F	1. 薄型风管天井式 2. 制冷/制热量(KW):7.1/8.0, 额定输入功率(W):105;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	2	台	8077	16154
50	空调器	美的	MDV-D112T3/BP3N1-EF	1. 薄型风管天井式 2. 制冷/制热量(KW):11.2/12.5, 额定输入功率(W):262;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	1	台	9405	9405
51	空调器	美的	MDV-D112T1/BP3N1-E	1. 高静压风管天井式 2. 制冷/制热量(KW):11.2/12.5, 额定输入功率(W):518;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	5	台	9682	48410
52	空调器	美的	MDV-D140T1/BP3N1-E	1. 高静压风管天井式 2. 制冷/制热量(KW):14.0/16.0, 额定输入功率(W):470;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 减振吊装; 电机检查接线;	5	台	10881	54405



53	空调器	美的	MDV-120W/DN1-FIT(E1)/MDV-D125T3/BP3N1-EF	1. 分体空调(一拖一)(220V~50Hz);2. 制冷/制热量(KW):12.0/13.2, 额定输入功率(KW):5.00/4.70, APF:3.37;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 橡胶减振垫; 电机检查接线;	1	台	16800	16800
54	空调器	美的	MDV-120W/DN1-FIT(E1)	1. 空调室外机(220V~50Hz)2. 制冷/制热量(KW):12.0/14.0, 额定输入功率(KW):3.60/3.85, IPLV(C):6.40, APF:4.95;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等; 4. 橡胶减振垫; 电机检查接线;	1	台	22000	22000
55	空调器	美的	MDV-250W/SN1-8R1P	1. 空调室外机(380V~50Hz)2. 制冷/制热量(KW):25.0/28.0, 额定输入功率(KW):8.20/7.85, IPLV(C):6.00, APF:4.80;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 橡胶减振垫; 电机检查接线;	21	台	33790	709590
56	空调器	美的	MDV-224W/DSN1-FIT(E1)	1. 空调室外机(380V~50Hz)2. 制冷/制热量(KW):22.4/24.5, 额定输入功率(KW):6.3/6.0, IPLV(C):7.20, APF:4.65;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 橡胶减振垫; 电机检查接线;	1	台	31274	31274
57	空调器	美的	MDV-260W/DSN1-FIT(E1)	1. 空调室外机(380V~50Hz)2. 制冷/制热量(KW):26.0/28.5, 额定输入功率(KW):7.6/7.3, IPLV(C):7.10, APF:4.50;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 橡胶减振垫; 电机检查接线;	1	台	34290	34290



58	空调器	美的	MDV-285W/DSN1-FIT(E1)	1. 空调室外机(380V~50Hz)2. 制冷/制热量(KW):28.5/31.5, 额定入功(KW):8.4/8.1, IPLV(C):7.00, APF:4.50;3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;4. 橡胶减振垫; 电机检查接线;	2	台	34996	69992
59	空调器	美的	MDV-680W/D2SN1-8V3(I)	1. 空调室外机(380V~50Hz)2. 制冷/制热量(KW):68.0/75.0, 额定输入功(KW):18.48/17.58, IPLV(C):8.80, APF:4.50; 3. 含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等; 4. 橡胶减振垫; 电机检查接线;	2	台	61796	123592
60	小电器	美的	KJR-86S/BK	空调线控器	86	个	500	43000
61	制冷剂	冰龙	R410	名称:制冷剂; 型号:R410A;	72.48	KG	120	8697.6
62	塑料管	中财	De32	室内;冷凝水排水;UPVC管, De32;通水试验;	491.77	m	33	16228.41
63	塑料管	中财	De40	室内;冷凝水排水;UPVC管, De40;通水试验;	464.73	m	42	19518.66
64	塑料管	中财	De50	室内;冷凝水排水;UPVC管, De50;通水试验;	6.9	m	50	345
65	金属壳体	国标	定制	设备支架制作安装;	1740	Kg	35	60900
66	金属结构刷油	光辉		支架除锈后刷樟丹二道, 灰色调和漆二道;	1740	Kg	45	78300
67	管道绝热	华美	B1 13mm	冷凝水管外带不燃铝箔的难燃B1级发泡橡塑管壳保温;13mm厚;	1.274	m ³	3500	4459
合计		大写: 贰佰陆拾叁万叁仟陆佰柒拾元零柒分人民币 小写: ¥2633670.07						

注: 1.本表应按包分别填写。

2.分项报价表必须按照项目清单逐一报价, 如果不提供分项报价或分项报价不符合招标文件要求, 将视为没有实质性响应招标文件, 投标文件作为无效投标处理。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称(加盖公章): 江苏常利机电工程有限公司

日期: 2024年3月29日

