

## 分项报价表

项目编号: \_\_JSZC-320412-SZDD-G2024-0002\_\_ 项目名称: \_\_武进国家高新区医院安防智能化设备采购安装\_\_ 报价单位: 人民币元

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	供应商人民币价格(元)	
							单价	合价
1	前端设备部分							
	室外 400 万高清全彩网络枪机	大华	DH-IPC-HFW3433M-LED	采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 可输出 400 万 (2560×1440)@25fps, 最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps 支持 H. 265 编码, 压缩比高, 超低码流 内置高效暖光补光灯, 最大补光监控距离 30 米 支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码 支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印 ▲同一静止场景相同图像质量下, 开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比, 码流节约 1/2 左右 (提供公	34	台	1250	42500



				<p>安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲图像传输延时检查: ≤ 210ms (主码流输出分辨率为 2560×1440, 码率为 1Mbps, 帧率为 25 帧/s)。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持智能侦测: 区域入侵, 绊线入侵</p> <p>支持多种异常检测: 动态检测, 视频遮挡, 场景变更, 网络断开, IP 冲突, 非法访问, 电压检测</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>			
2	400 万高清全彩网络枪机 (POE)	大华	DH-IPC-HFW343 3M-LED	<p>采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 可输出 400 万 (2560×1440)@25fps, 最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps</p> <p>支持 H. 265 编码, 压缩比高, 超低码流</p> <p>内置高效暖光补光灯, 最大补光监控距离 30 米</p> <p>支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码</p> <p>支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补</p>	10	台	1290 12900





3	400 万高 清全彩网 络半球 (POE)	大华	DH-IPC-HDW343 3T-LED	<p>采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，可输出 400 万 (2560×1440)@25fps，最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离 30 米</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印</p> <p>▲同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约 1/2（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>支持绊线入侵，区域入侵</p> <p>支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码</p> <p>支持内置 MIC</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>	224	台	1260	282240
---	--------------------------------	----	-------------------------	--	-----	---	------	--------



4	400 万高 清电梯专 用摄像机	大华	DH-IPC-HDW343 ODT-A	<p>采用高性能 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 400 万 (2560×1440)@25fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流</p> <p>内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米</p> <p>支持 ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码</p> <p>支持数字宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印</p> <p>▲在 IE 浏览器下，具有轻存储功能开启/关闭选项，轻存储开启后，设备会根据高、中、低 3 种模式进行录像，并可显示存储卡按 3 种模式录像的剩余时长及录像帧率（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP 冲突，音频异常侦测，非法访问</p> <p>内置 MIC</p> <p>支持 DC12V 供电方式</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>	6	台	1300	7800
---	------------------------	----	------------------------	---	---	---	------	------




5	400 万防 油污摄像 机 (POE)	大华	DH-IPC-HFW744 3M-AS-SFC-IL	<p>内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法</p> <p>采用高性能 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器, 默认输出 400 万 (2688 x 1520)@25fps</p> <p>支持 H. 265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输</p> <p>内置高效红外补光灯, 最大补光监控距离 80 米; 内置暖光灯, 最大补光监控距离 30 米</p> <p>支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码</p> <p>支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印</p> <p>▲ 设备可对检测目标是否戴口罩、是否戴帽子、衣服颜色 (黑色、白色、红色) 进行检测, 当检测到目标与预设的条件不一致时可触发报警; 报警的最短持续时间和重复报警时间可设置; 设备可对报警目标持续报警 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲ 玩手机检测功能检验: 设备可对玩手机的目标进行检测, 当检测到目标玩手机时可触发报警; 报警的最短持续</p>	2	台	1900	3800
---	---------------------------	----	-------------------------------	--	---	---	------	------



				<p>续时间和重复报警时间可设置；设备可对玩手机的目标持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲垃圾桶未盖检测功能检验：设备可对垃圾桶未盖进行检测，当检测到垃圾桶未盖时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对未盖的垃圾桶持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲老鼠检测功能检验：设备可对老鼠进行检测，当检测到老鼠时可触发报警；报警的最短持续时间和重复报警时间可设置；设备可对老鼠持续报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲设备可通过 RS485 接口接入温湿度传感器，当温度、湿度超过预设的阈值时可触发报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



				<p>均支持人车分类及精准检测)，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，人脸检测，人数统计</p> <p>支持睿厨、玩手机检测、垃圾桶未盖检测、老鼠检测功能</p> <p>支持通过 485 接入温湿度传感器和电量传感器的超限报警功能</p> <p>支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，音频异常侦测，无 SD 卡，SD 卡空间不足，SD 卡出错，网络断开，IP 冲突，非法访问</p> <p>支持报警 2 进 2 出，音频 1 进 1 出，485，BNC，电源返送，最大支持 512G Micro SD 卡</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--





6	200 万高 清防爆摄 像机	大华	DH-IPC-HFE724 3S-AS	<p>防爆铝合金枪型摄像机，采用星光方案，基于先进的深度学习算法（智能款），为客户提供精准的周界防范、人脸检测等智能功能，显著提高了视频内容分析的准确性。该系列产品获得防爆证书、CCC 认证，适用于石油、化工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等场景。</p> <p>内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率</p> <p>支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图</p> <p>支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取</p> <p>支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用</p>	1	台	2600	2600
---	----------------------	----	------------------------	---	---	---	------	------



				<p>支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图</p> <p>支持三码流功能，二路高清视频显示</p> <p>采用高性能 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>最大可输出 200 万 (1920×1080)@25fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 30 米</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p> <p>支持 AFSA (Anti-flicker Self-adaption) 功能，可自动消除 flick 条纹。</p> <p>支持报警 1 进 1 出，音频 1 进 1 出，最大支持 256G Micro SD 卡</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				支持 DC12V/POE 供电方式 支持 IP68 防护等级 外壳材质铝合金，线长 2 米（可定制 5 米/10 米） 拥有防爆合格证、CCC 证 防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°Cdb			
7	400 万人 脸抓拍摄 像机	大华	DH-IPC-HFW844 3F1-ZRL	内置 GPU 芯片，支持深度学习算法 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、人数统计、视频结构化、道路监控 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警	6	台	4600 27600



				<p>报和灯光闪烁</p> <p>支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制</p> <p>支持三码流功能，两路高清视频显示</p> <p>采用星光级低照度 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 400 万 (2688 × 1520) @25fps</p> <p>支持 H.265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 60 米，最大暖光监控距离 30 米</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印</p> <p>▲人脸布控功能检验:设备支持 5 组人脸库并进行独立布防，每个库的布撤防时间可单独设置，布防人员在布防区域和布防时间内出现会触发报警，并联动告警信号、联动抓拍、联动截取一段视频，报警信息携带人脸属性、抓拍时间、人员注册信息、库名字等信息;设备</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				<p>可通过 IE 浏览器或客户端软件修改人脸库图片信息；支持批量导入人脸库，支持按照年龄段、性别、是否戴口罩和是否戴眼镜等信息对抓拍的人脸图片进行检索和导出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲人脸比对准确率检验：可通过 IE 浏览器或客户端软件设置比对阈值，检测到超过阈值的人脸后，设备可抓拍图片并给出报警提示；对监控画面中出现的人脸与设备数据库中的人脸图片进行比对，支持人脸比对准确率不低于 99%，试验 100 次，比对成功次数不少于 99 次（给出人脸相似度即为比对成功）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲人脸识别优先抓拍功能检验：可通过 IE 浏览器开启/关闭人脸识别优先抓拍功能，开启该功能后，当人脸识别结果超过相似度阈值时，可自动进行人脸抓拍（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>▲智能方案切换功能检验:可通过 IE 浏览器进行智能方案配置切换,切换过程无需重启设备 (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, AI H. 264/H. 265, 灵活编码</p> <p>支持报警 2 进 2 出, 音频 1 进 1 出, 485, 最大支持 512G Micro SD 卡, 内置双麦克和扬声器</p> <p>支持 DC12V/POE 供电方式, 支持 12V 电源返送, 最大电流 165mA, 方便工程安装</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>
--	--	--	--	--	--



7	800 万人 脸抓拍摄像机	大华	DH-IPC-HFW584 9K1-ZXH-PV	<p>内置 GPU 芯片, 支持三种智能资源切换: 道路监控、通用行为分析、人脸检测</p> <p>支持人脸检测: 支持跟踪, 支持优选, 支持抓拍, 支持上报最优的人脸抓图, 支持人脸增强, 人脸曝光, 支持人脸属性提取, 支持 6 种属性, 8 种表情</p> <p>支持道路监控: 支持机动车抓拍, 支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取</p> <p>支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测</p> <p>采用超星光超低照度 800 万像素 1/1.2 英寸 CMOS 图像传感器, 最大可输出 800 万 ( 3840 × 2160 )@30fps</p> <p>支持 H. 265 编码, 压缩比高, 实现超低码流传输</p> <p>内置高效暖光灯和红外补光灯, 最大暖光监控距离 80 米</p> <p>▲支持智能分时复用功能,可支持设置 10 套智能方案,不同智能方案可配置不同的智能组合,可按时间设置自</p>	1	台	7600	7600
---	------------------	----	-----------------------------	---	---	---	------	------



				<p>动切换（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲可设置8组智能规则并进行独立布防，每组的布撒防时间可单独设置，目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警，并联动相关操作；可对画面中出现的箱子、包、盒、非机动车进行检测；支持对智能行为分析目标规则进行设置，可设置为遗留或拿取，检测最短持续时间可设置为6~300秒；可对目标大小（像素值）范围进行设置，使设备只对预设大小（像素值）范围内的物体进行检测；设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出、声光警戒等多种报警触发方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p>		
--	--	--	--	--	--	--





				<p>▲设备支持一键诊断网络工况、运行工况；支持网络抓包、运行日志导出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印</p> <p>支持 ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码</p> <p>支持报警 3 进 2 出, 音频 1 进 1 出, 最大支持 256G Micro SD 卡, 内置双 MIC, 内置扬声器</p> <p>支持 DC12V/PoE 供电方式</p> <p>支持 IP67 防护等级</p>			
8	800 万全 结构化摄像机	大华	DH-IPC-MFW888 49L-ZHL-E3	<p>采用三镜头，双通道一体化设计，实现不同通道间双智能同开；</p> <p>支持全景细节运行不同智能。通道 1 细节：支持视频结构化（机非人抓拍及全属性），人脸检测，人脸识别，周界防范，道路监控，五智能五选一。通道 2 全景：人群分布图，通用行为分析，人数统计，三智能三选一。</p>	2	200	18400



				<p>双通道监控，支持不同通道之间双智能同开需求，有效兼顾全景和细节监控画面</p> <p>内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率</p> <p>支持双目拼接，拼接后全景水平视场角可以达到 180°</p> <p>支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别</p> <p>支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情</p> <p>支持三码流功能，三路高清视频显示</p> <p>采用超星光 800 万像素 1/1.2 英寸 CMOS 图像传感器+2 ×400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 800 万 ( 3840 × 2160 ) @30fps</p> <p>支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输</p> <p>内置高效双光灯，最大红外监控距离 120 米，最大暖光</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				<p>监控距离 80 米，最大人脸检测距离 25 米</p> <p>支持觅音功能，内置双麦克风，支持非人声过滤拾音；</p> <p>内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内 30 米距离；</p> <p>▲视场角检验:通道 2 全景画面视场角:水平:190° ± 2° ;垂直:50° ± 2° (提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲智能检测同时开启功能检验:设备可同时开启机动车抓拍,非机动车抓拍和行人抓拍:设备可同时开启机动车抓拍、非机动车抓拍、行人抓拍和人群分布图功能;设备可同时开启智能行为分析功能和人脸分布图功能(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>▲镜头前盖玻璃加热功能检验:支持对镜头前盖玻璃加热,去除玻璃上的冰状和水状附着物(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>支持走廊模式,宽动态,3D 降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印</p>
--	--	--	--	---




9	无线网桥	大华	DH-WBD2-60N-0 1L	支持 ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码 支持报警 3 进 2 出, 音频 2 进 1 出, 485, BNC, 最大支持 512G Micro SD 卡 支持 DC12V 3A 供电方式, 方便工程安装 支持 IP67 防护等级 电梯专用 200 米无线网桥; 1×WAN 口:100Mbps RJ-45 (非标 24V PoE IN)、1×LAN 口:100Mbps RJ-45; 外置 PoE 电源模块端口参数: 1×LAN 口:100Mbps RJ-45 (非标 24V PoE OUT)、1×LAN 口:100Mbps RJ-45、DC IN:12 V; 支持数码显示屏, 可显示工作模式和信道等信息; 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n; 推荐视频路数: 1-2 路 200W 像素 4M 码流 IPC/1-2 路 400W 像素 4M 码流 IPC; 无线空口速率: 300Mbps; 工作频率: 2.4GHz - 2.484GHz;	6	对	600	3600




						工作温度: -20℃~+55℃; (电源标配, 产品成对出售)					
10	摄像机电源	国产				DC12V2A	44	只	30		1320
11	壁挂支架	国产				小型枪机壁挂支架	44	个	35		1540
12	吊装支架	国产				30-60cm, 现场定制	11	个	60		660
13	防爆壁挂支架	国产				专为固定式防爆摄像机设计的产品, 安装一般需要搭配万向节使用, 可调整摄像机安装角度, 可直接安装在任何垂直的承重面上, 承重 30Kg	1	个	120		120
14	防爆挠性连接管	国产				出线孔规格 G-3/4" 防爆标志: ExeIICGb IP 防护等级: 符合 IP66	1	个	180		180
15	室外防水设备箱	国产				锁控系统、采用 1.0 不锈钢材质 IP66 防护等级, 400×300×180mm, 内含空开、电源防雷器、三眼插座、接线端子	14				6300
16	摄像机立杆	国产				杆高 3.5 米壁厚 4mm。底盘法兰 φ320×10。管径为 φ	14				29400




	杆				114 mm, 整体热浸锌, 喷塑。含预埋件及混凝土基层浇筑。					
17	辅助材料	国产			完成本分部所需所有辅材: 包括但不限于胶布、防水胶布、热缩管、水晶头、铁丝、波纹管及其连接件、压线端子、超五类跳线、网线转接头、电源连接线、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签等	286	点	20		5720
	<b>二 传输部分</b>									
1	24口POE交换机	恒信和安	MNB28G-24EGP-2G-ENR		支持24个10/100/1000Base-X自适应电口(均支持POE供电)和2个1000Base-X SFP光口, 交换容量192G, 包转发率42Mpps, 全线速转发, MAC地址8K, 支持AF和AT协议, 高强度金属机壳, 1U机架式, 国标三插电源接入 AC100~240V, 工作温度-0~60℃	16	台	3900		62400
2	1光8电接入交换机	恒信和安	MTB12G-8E-1F-E11		支持8个10/100Base-TX电口和1个100Base-X光口(单模单纤 20kmSC), 交换容量1G, 全线速转发, 卡轨式波纹型材机壳, 双电源冗余输入, 5.08mm工业端子电源接口, IP40保护等级, 符合EMC工业四级要求, ▲工	4				2320



3	1光4电接入交换机	恒信和安	MIB12G-4E-1F-EII		作温度-40~85℃（提供检测报告复印件加盖原厂公章），▲通过工业四级电磁兼容检测（提供检测报告复印件加盖原厂公章）。▲提供中国节能产品认证证书。 支持4个10/100Base-TX电口和1个100Base-X光口（单模单纤20kmSC），交换容量1G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，▲工作温度-40~85℃（提供检测报告复印件加盖原厂公章），▲通过工业四级电磁兼容检测（提供检测报告复印件加盖原厂公章）。▲提供中国节能产品认证证书。	13	台	460		5980
4	千兆SFP光模块	恒信和安	SFP20		单模单纤20公里 LC	16	只	360		5760
5	单模光缆	帝华	GYXTW-8B1		8芯单模室外光纤	2800	米	4.85		13580
6	室内六类网线	帝华	UTP6E		室内六类网络线	13000				57850
7	室外网线	帝华	UTP5E-FS		室外防水网络线	960				2688



8	电源线	帝华	RVV2*1.5	RVV2*1.5		3760	米	5.2	19552
9	光缆终端	国产	终端盒、尾纤、熔接			31	个	50	1550
10	跳纤	国产	单模 FC-LC/3M			16	条	25	400
11	跳纤	国产	单模 FC-FC/3M			17	条	25	425
12	穿线管	国产	PVC 穿线管			3600	米	1.5	5400
13	PE 增强塑料管	国产	管材：高密度增强聚乙烯双 PE 管，PE50*2；暗敷。			390	米	3.2	1248
14	SC 镀锌钢管	国产	过路管材：镀锌钢管 SC50mm*2			50	米	12	600
15	外场管道	国产	PE50 管*2 暗敷，管道开挖管顶至地面不得低于 60CM； 含开挖、土方回填夯实、弃土清运，过路管采用混凝土 封装处理，路面恢复采用混凝土浇筑不低于 20CM，表 面 5CM 采用沥青压实处理			440	米	8	3520
16	室外弱电井	国产	含 500*500*500 盖板（钢筋骨架、金属包边、表面“弱 电”字样、砼预制井盖）及井圈（钢筋骨架、砼预制井 圈）；含窨井内土石方开挖（不区分开挖方式及土质）、			13			1430





三										
	机房设备									
	部分									



1	64路网络 硬盘录像 机	大华	DH-NVR5064-4K S3/I	<p>操作系统：嵌入式Linux操作系统；</p> <p>操作界面：Web，本地GUI；</p> <p>接入路数：64路；硬盘接口：16个SATA，单盘最大20T。；</p> <p>分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；DI；CIF；</p> <p>解码能力：不开智能 2路32M@25fps；2路24M@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps解码。或开智能 1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps解码。；</p> <p>▲可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；</p>	5	台	8900	44500
---	--------------------	----	-----------------------	---	---	---	------	-------



				<p>或 2 路 H. 265 或 H. 264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲可自适应接入 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPE、Smarth. 264、Smarth. 265、SVAC 编码格式的网络视频并解码支持 2 路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或 5 路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或 8 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 16 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 32 路分辨率为 1920*1080、帧率为 30fps 的视频（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲支持 2 路 H. 265 编码、25fps、8192×3840 分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>▲设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志，内容包括用户登录/登出、重要和敏</p>		
--	--	--	--	--	--	--



				<p>感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>多路回放: 最大支持 16 路回放;</p> <p>报警输入: 16 路;报警输出: 8 路,其中 1 路 12V1A ctrl 输出;</p> <p>画面分割: 主屏: 1/4/8/9/16/25/36/64 辅屏: 1/4/8/9/16;</p> <p>前智能分析: 支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化(人、车、非机动车)、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度;</p> <p>后智能分析: 支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD;</p> <p>音频输入: 1 路, RCA 接口; 音频输出: 2 路, RCA 接口; HDMI 接口: 2 个; VGA 接口: 2 个;</p>		
--	--	--	--	---	--	--



2	监控硬盘	希捷	ST6000VX008	6TB-256MB-5400RPM-3.5英寸-SATA接口	72	块	980	70560
3	24口百兆光汇聚交换机	恒信和安	MNB28-24F-4G-MIB	支持24个100Base-X光口(单模单纤20km)、2个1000Base-X SFP光口和2个Combo口,交换容量19.6G,全线速转发,MAC地址8K,支持环网冗余技术(自愈时间<20ms),支持SNMP/ICMP/RMON等协议,满足IEEE802.1/IEEE802.3协议标准,支持VLAN,支持多种网络管理功能:端口镜像、端口隔离、端口汇聚,支持广播风暴抑制、流量控制、组播,支持QoS,1U机架式,国标三插电源接入AC100~240V,工作温度-40~85℃	1	台	4900	4900
4	24口千兆光汇聚交换机	恒信和安	MNB5700-24G4X G-EI	支持24个10/100/1000Base-X SFP口和4个10GE光口,整机交换容量:480Gbps;包转发率:150Mpps;支持虚拟化,支持OPENFLOW,支持STP/RSTP/MSTP、ERPS、链路保护、链路聚合等简单高效的冗余保护机制;全面支持IPv6协议族,支持基于IPv6的Ping、Traceroute、Telnet、SSH、ACL等,满足纯IPv6网络设备管理及业务控制的需要;支持报文的分级调度及保护,支持RIP、	1	台	7200	7200




				<p>OSP、VRRP 等三层路由协议。支持防范 DoS、TCP 的 SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击；支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权限；完备的安全认证机制：支持 IEEE 802.1x、Radius、BDTlacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制；支持相关路由协议的明文或 MD5 认证等，标准 19' 1U 机架式金属机壳，国标三插电源接入 AC100~240V，双电源可选，工作温度-10~55℃</p>				
5	8 口光汇聚交换机	恒信和安	MIB12G-8F-2G-MIB	<p>支持 8 个 100Base-X 光口 (单模单纤 20kmSC)、2 个 1000Base-X SFP 光口和 2 个 Combo 口,交换容量 19.6G,全速率转发, MAC 地址 8K, 支持环网冗余技术 (自愈时间&lt;20ms), 支持 SNMP/ICMP/RMON 等协议, 满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准, 支持 VLAN, 支持多种网络管理功能: 端口镜像、端口隔离、端口汇聚, 支持广播风暴抑制、流量控制、组播, 支持 QOS, 1U 机架式, 国标三插电源接入 AC100~240V, 工作温度-40~85℃</p>	1	台	3100	3100



6	三层核心 交换机	恒信和 安	MNB5700-24G4X G-HI	支持 24 个 10/100/1000Base-X SFP 口和 4 个 10GE 光口， 整机交换容量：480Gbps；包转发率：150Mpps；支持虚 拟化，支持 OPENFLOW, 支持 STP/RSTP/MSTP、ERPS、链 路保护、链路聚合等简单高效的冗余保护机制；全面支 持 IPv6 协议族，支持基于 IPv6 的 Ping、Traceroute、 Telnet、SSH、ACL 等，满足纯 IPv6 网络设备管理及业 务控制的需要；支持报文的分级调度及保护，支持 RIP、 OSP、VRRP 等三层路由协议。支持防范 DoS、TCP 的 SYN Flood、UDP Flood、广播风暴、大流量等对设备的攻击； 支持命令行分级保护，不同级别用户拥有不同管理权 限；完备的安全认证机制：支持 IEEE 802.1x、Radius、 BDTlacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制；支 持相关路由协议的明文或 MD5 认证等，标准 19' 1U 机 架式金属机壳，国标三插电源接入 AC100~240V，双电 源可选，工作温度-10~55℃	1	台	7600	7600
---	-------------	----------	-----------------------	---	---	---	------	------



7	级联网关	恒信和 安	MNB-SR6810-G	下行: 1个 10/100/1000Base-TX 电口 上行: 1个 10/100/1000Base-TX 电口 功能: 支持地址映射、访问控制、端口白名单、静态路由、报文解析、规模接入、流量检测、支持 onvif、GB/T28181 接入, 支持 GA/TI400 接入、视频资源平台对接, 支持 SDK 接入, 支持 HTTP 代理, 专线、VPN、宽带固定地址连接, 支持报表形式查看设备状态	1	台	8800	8800
8	千兆 SFP 光模块	恒信和 安	SFP20	单模 单纤 20 公里 LC	18	只	360	6480
9	控制电脑	联想	联想开天 M630Z	兆芯 KX-U6780A27GHz 主频 8 核心/8G 内存/256G SSD/2G 独显/DVDRW/23.8 显示器	1	台	7500	7500
10	光纤配线架	国产	2U-48FC	光纤配线架-48 口 FC 满配	2	台	480	960
11	光缆机房 终端	定制		光缆上架、熔接、测试等	1			1000
12	跳纤	国产		单模 FC-LC/3M	16			400





13	跳纤	国产		单模 FC-FC/3M	11	条	25	275
14	设备机柜	国产		600*900*2000	1	台	3000	3000
15	机房辅材	国产		跳线、接头、供电控制、安装配件等	1	项	200	200
<b>四</b>	<b>监控中心</b>							
1	高清显示屏	长虹	100D8 MAX	100 英寸液晶显示屏	1	台	23000	23000
2	显示屏移动支架	国产		100 寸配套	1	套	2200	2200
3	解码器	大华	DH-NVD0105DH-4K	支持 1 路 HDMI 信号或 1 路 VGA 输出 支持 1 路 HDMI 音频输出 支持 SVAC/MPEG4/MPEG2/H. 264/H. 265/MJPEG 标准网络 视频流解码 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP 视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 支持支持 3 路 12MP@25fps(4000×3000), 4 路 8MP@30fps	1	台	9600	9600






4	安防管理 平台	大华	DH-ICC-B800	<p>加强用户保密等级：HTTP 的 MD5 加密，HTTPS 和 SSL 证书认证，TELNET 的密码修改同步应用的用户账号管理</p> <p>1、支持基础管理、视频监控、报警主机、人机非目标抓拍、门禁管理、访客管理、停车场管理等业务子系统；</p> <p>2、支持多终端（C/S 客户端、移动 APP、WEB）运行使用；</p> <p>3、视频监控单台 600 路，单台可购买扩展软授权 500 路，分布式堆叠最大 2200 路，门禁单台 100 路，单台可扩展软授权 156 路，分布式堆叠最大 512 路，停车单台 5 进 5 出，可扩展软授权 3 进 3 出，150 车位，分布式堆叠最大 16 进 16 出，300 车位；</p> <p>5、支持停车场车位管理，停车场缴费功能，可支持支付宝，微信等支付方式；</p> <p>6、支持平台运维管理，平台运营可视化；</p> <p>7、分布式能力，可通过分布式扩展接入和流媒体能力，满足项目扩容以及大路数并发拉流存储要求</p>	1	套	26000	26000
---	------------	----	-------------	--	---	---	-------	-------



5	控制电脑	联想	联想开天 M630Z		8、业务灵活可扩展，模块可单独购买扩展对讲、客流、考勤（不带程序包）、巡更、梯控； 9、处理器：双核四线程高性能处理器(Intel Core i3-1115G4), 3.0 GHz 主频 2、支持最大 TDP 功耗 28W； 10、内存：32G, 存储：1 个 128G-SSD 固态硬盘, 1 个 2T-3.5 英寸企业级机械硬盘； 兆芯 KX-U6780A27GHz 主频 8 核心/8G 内存/256G SSD/2G 独显/DVDRW/23.8 显示器	1	台	7500			7500
6	操作台	国产			3 工位具有现代科技感，实施时订制。不低于 750*900*2400mm	1	套	8000			8000
7	高清线缆	国产	HDMI	HDMI	HDMI10M	2	条	280			560
8	监控中心 辅材	国产			跳线、接头、供电控制、安装配件等	1	项	300			300
9	防静电地 板	国产			600*600 全钢防静电地板	28					10080
10	监控联网	定制			监控联网至高新区监控平台，含联网线路、人脸与结构	1					12000





4	电源	国产				报警输出常开/常闭可选，支持防拆常闭报警 供电 9VDC-20VDC，电流≤80mA，产品尺寸 125x40.5mm， 标配支架					390	
5	防盗报警 控制器	大华	DH-ARC9016C-V 3			DC12V2A 支持本地 16 路报警输入，最大可扩展到 256 路；支持 接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防 遮挡功能； 支持本地 4 路报警输出，最大可扩展到 256 路；支持强 制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 支持最大 16 个网络模块接入，最大 64 个无线设备接入， 扩展最多 64 路无线防区； 支持即时防区、延时防区、24 小时无声等多种防区类 型； 支持报警输入输出接口电路保护功能； 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主 电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN	13	只	30	1	台	3600



				<p>掉线报警、网络断开报警、IP 冲突报警、MAC 冲突报警等；</p> <p>支持 2 路 RS-485 接口，支持最大 32 路键盘接入，支持打印机接入；</p> <p>支持火警、医疗、胁迫等紧急报警；</p> <p>支持 CID (Contact ID protocol)，支持话机复用（拨打个人电话功能需定制 PSTN 硬件模块）；</p> <p>可选 4G 模块，支持短信报警，设置个人电话后 TTS 语音报警，支持 4G 电话反控，无线网络支持主动注册；</p> <p>支持键盘、WEB 多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询；</p> <p>支持最多 8 个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC 卡等多种布撤防方式；</p> <p>支持多个接警中心和报警数据上传策略；</p> <p>支持海量日志查询功能；</p> <p>支持远程升级；</p>		
--	--	--	--	--	--	--



6	蓄电池	大华	DH-BR12V7A	支持多种设备恢复方式; 支持双网口, 2个有线中心; 12V7A 蓄电池	1	个	220	220
7	报警键盘	大华	DH-ARK50C	配套报警主机使用, 拥有防区状态、故障、布撤防、网络、通讯等 5 种指示灯 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数等查询操作 支持本地、遥控器等布撤防方式 支持对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能	1	个	400	400
8	单防区扩展模块	大华	DH-ARM801	支持 1 路防区输入扩展 支持地址拨码设置 支持最大传输距离 2400m 支持总线供电 遵循 MBus 通讯协议	27			4050






9	声光警号	大华	DH-ARA11	ABS 材质；报警联动配件； 额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC； 额定电流≤140mA；最大电流 1A 安装环境：室内安装； 闪动次数/分钟：300±30 次；声压：108±3dB（30cm 处）	1	个	95	95
10	电源线	帝华	RVV2*1.5	RVV2*1.5	1400	米	5.2	7280
11	信号线	帝华	RVVP2*1.0	RVVP2*1.0	1400	米	6.4	8960
12	辅助材料	国产		完成本分部所需所有辅材：包括但不限于胶布、防水胶布、热缩管、波纹管及其连接件、压线端子、扎线带、膨胀螺丝套件、设备标牌、打印旗形标签等	1	项	200	200
六	巡更							



1	巡更采集器	大华	DH-ASX1100	<p>采用 RFID 感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能</p> <p>金属外壳，防水、防振和防低温设计</p> <p>LED 强光手电功能，满足夜间使用需求</p> <p>读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：<math>\leq 0.3s</math></p> <p>采用 USB 通讯方式，直接与电脑数据交换</p> <p>57600BPS 的标准下快速、稳定的数据传输，也具有给巡检器校时等功能</p> <p>超低功耗，低电流量，电池寿命 1 年以上（正常读卡每天 300 次），可充电；</p> <p>防护等级：IP55</p>	3	个	1100	3300
2	巡更信息钮	大华	DH-ASX2100	<p>巡更点；读卡反应时间<math>\leq 0.3s</math>；简体中文；明装</p>	32		35	1120
3	巡更人员钮	大华	DH-ASX3100	<p>人员信息钮；读卡反应时间<math>\leq 0.3s</math>；简体中文；携带；</p>	3			105



七	其他配套								
1	前端老旧设备拆除	定制		前端摄像机、支架、传输设备、废旧线缆等拆除、运输、放置至业主指定位置	1	项	3000	3000	3000
2	监控中心老旧设备拆除	定制		屏幕墙、操作台、老旧设备、静电地板、废旧线缆等拆除、运输、放置至业主指定位置	1	项	2000	2000	2000
3	天花板修补	定制		布线过程引起的天花板开孔或损坏，原老旧设备拆除引起的天花板残洞或破损，修复包含天花板封堵、批灰、油漆涂料等	1	项	3000	3000	3000
合计									946880

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3. 本表行数可以按照实际情况增加。

4. 上述各项的服务内容如表格中填写不全的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）

日期：2024年4月10日

