


投标分项报价表（分包号：采购包 1）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格 型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	办公桌	鑫高力	规格型号：2200*1000*750 （带侧柜） 1、办公桌台面采用 25mm 厚 实木多层板,柜体采用 18mm 厚实木多层板,板材的弹性 模量、苯、甲苯、二甲苯、 TVOC、甲醛释放量 ENF 级、 五氯苯酚含量未检出⑤粪链 球菌抗细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 2、封边条：PVC 封边条厚度 ≥1.5mm、耐冷热循环性、耐 开裂性、甲醛释放量未检 出）、可迁移元素（砷、溶 重金属）、邻苯二甲酸酯（未 检出）、氯乙烯单体（未检 出）、耐老化、多溴联苯醚 （未检出）、耐光色牢度≥4 级,符合 QB/T 4463-2013 标 准要求。 3、五金：导轨、铰链采用 “DTC”、“百隆”、“利之 利”铰链,导轨的垂直向下 静载荷、操作力、耐久性： 80000 次、铜盐加速乙酸盐 雾试验、冷弯试验,符合符 合 QB/T 2454-2013、QB/T 3828-1999、GB/T 700-2006 标准,铰链的耐久性试验	常州	合同签 订后 30 天内将 所有家 具送至 常州市 并放大 安装调 试到位 至验收 合格。	2	3220	6440

			80000次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019标准要求。					
3	办公桌	鑫高力	<p>规格型号： 2000*900*750（带侧柜）</p> <p>1、办公桌台面采用25mm厚实木多层板,柜体采用18mm厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量ENF级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%，符合GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（溶解性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4级,符合QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，导轨的垂直向下静载荷、操作力、耐久性：80000次、铜盐加速乙酸盐雾试验、冷弯试验，符合符合QB/T 2454-2013、QB/T 3828-1999、GB/T 700-2006标准，铰链的耐久性试验</p>		合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学并安装调试到位至验收合格。	4	3220	12880

			80000 次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019 标准要求。					
4	文件柜	鑫高力	<p>规格型号：1200*400*2000</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4 级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019 标准要求。</p>	家具科	常州市开放大学	16	1104	17664



合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。

5	办公椅	<p>规格型号：620*680*1070</p> <p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用 9mm 厚 E1 级环保实木多层板铺 35#高密度聚酯海绵，海绵的表面密度，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃 1 级，甲醛释放量, TVOC, 金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率 >90%，符合 QB/T2280-2016、 GB/T 10802-2006、 GB17927.1-2011 标准要求。经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：全西皮包面，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、油漆的甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）、苯系物总和含量未检出，符合 GB 18581-2020 标准要求。</p> <p>4、优质五金配件</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	8	920	7360
6	班前椅	<p>规格型号：580*680*960</p> <p>1、椅架：采用优质烘干橡胶木，经防虫防腐等处理，含水率 8-12%，整体采用传统榫卯结构，牢固不松脱。</p> <p>2、座板：采用 9mm 厚 E1 级环保实木多层板铺 35#高密</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大</p>	16	460	7360

			<p>度聚酯海绵，海绵的表面密度，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量,TVOC，金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率>90%，符合QB/T2280-2016、GB/T10802-2006、GB17927.1-2011标准要求。经久耐用，回弹性好，不易变形。</p> <p>3、饰面：全西皮包面，外观挺括，稳重大方。</p> <p>4、油漆：油漆环保油漆，封闭底着色油漆工艺，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，清晰体现质感，色泽美观、不变色、光滑耐磨、油漆的甲醛含量（未检出）、总铅含量≤3mg/kg、可溶性重金属（镉、铬、汞合格）苯系物总和含量未检出，符合GB 18581-2020标准要求</p> <p>4、优质五金配件</p>		学，并安装调试到位至验收合格。			
7	茶水柜	鑫高力	<p>规格型号：800*400*860</p> <p>1、台面采用25mm厚实木多层板，柜体采用18mm厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量ENF级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗菌率≥90%，符合GB/T9846-2015,GB/T35601-2017,LY/T1985-2011,JC/T2039-2010、GB/T39600-2021标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC封边条厚度</p>	常州	合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	8	736	5888

			<p>≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度≥4级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金: 导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链, 导轨的垂直向下静载荷、操作力、耐久性: 80000 次、铜盐加速乙酸盐雾试验、冷弯试验, 符合符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3828-1999、GB/T 700-2006 标准, 铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019 标准要求</p>					
8	三人沙发	鑫高力	<p>规格型号: 2080*780*810</p> <p>1、面料: 采用优质西皮, 不变形, 透气性好, 柔软耐磨耐干擦色牢度 5 级;</p> <p>2、海绵: 靠背为 35 密度高回弹切割新棉, 坐垫为 45 密度高回弹切割新棉海绵的表面密度 40kg/m³, 干热老化后拉伸强度, 湿热老化后拉伸强度, 阻燃 1 级, 甲醛释放量、TVOC、抑菌率(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%), 符合 QB/T2280-2016、 GB/T 10802-2006、</p>	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学, 并安装调试到位至验收合格。	8	2760	22080


			<p>GB17927.1-2011、 QB/T4371-2012 标准要求；</p> <p>3、内框架：采用实木框架配多层夹板装钉而成；</p> <p>4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；</p> <p>5、沙发脚：不锈钢支架，黑色塑料防滑脚垫</p>					
9	单人沙发	鑫高力	<p>规格型号：820*820*700</p> <p>1、面料：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、应无色差。理化性能：摩擦色牢度（光面革）：干擦（500次）≥4级。耐磨性（光面革）（CS-10，1000g，500r）：无明显损伤、剥落；</p> <p>2、木制件：内部用料不应使用（1）贯通裂缝材（2）昆虫尚在侵蚀的木材（3）轻微腐朽材面积超过零部件面积15%的木材（4）腐朽材深度超过板材厚25%的木材（5）有轻微裂缝或节子，影响结构强度的木材（6）带有树皮的木材；</p> <p>3、海绵：采用冷发泡定型海绵，海绵的表面密度40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%），符合QB/T2280-2016、GB/T10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求；</p>	<p>常州</p> 	<p>合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	16	1380	22080

			4、缝纫和包覆：面料缝线应无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头，嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称；					
10	茶几	鑫高力	<p>规格型号：1200*600*450</p> <p>1、采用 25mm 厚实木多层板，柜体采用 18mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4 级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕、毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺、裂纹等缺陷；</p>		合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大并安装调试到位至验收合格。	2	552	1104

11	茶几	鑫高力	<p>规格型号：600*600*450</p> <p>1、采用 25mm 厚实木多层板，柜体采用 18mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度 ≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4 级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：采用优质五金配件；金属合金件应无锈蚀，表面细密，应无裂痕、毛刺。焊接件焊接部位应牢固，焊缝均匀，应无毛刺、裂纹等缺陷；</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	14	552	7728
12	办公桌	鑫高力	<p>规格型号：</p> <p>主桌：1600*750*750</p> <p>侧柜：800*400*650</p> <p>1、办公桌台面采用 25mm 厚实木多层板，柜体采用 18mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调</p>	53	1910	101230

			<p>球菌抗细菌率$\geq 90\%$，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度$\geq 1.5\text{mm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥ 4级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，导轨的垂直向下静载荷、操作力、耐久性：80000 次、铜盐加速乙酸盐雾试验、冷弯试验，符合符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3828-1999、GB/T 7009-2006 标准，铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019 标准要求。</p>		试到位至验收合格。			
13	屏风办公桌	鑫高力	<p>规格型号：1600*1600*1200 主桌：1600*1000*750mm，桌面深度 600mm 储物柜：600*600*1200mm，其中衣柜 236mm 宽，内径 200mm 宽，内含钢制挂衣杆。</p> <p>1. 屏风采用 26, 40 款铝合金屏风，屏风高度 1200mm。</p>	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并	97	1910	185270

		<p>2. 办公桌台面采用 25mm 厚 E0 级实木多层板,柜体采用 18mm 厚 E0 级实木多层板, 板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%, 符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>3、封边条: PVC 封边条厚度 ≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度≥4 级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>4、五金: 导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链, 导轨的垂直向下静载荷、操作力、耐久性: 80000 次、铜盐加速乙酸盐雾试验、冷弯试验, 符合符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3828-1999、GB/T 700-2006 标准, 铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019 标准要求。</p> <p>5. 注: 组合桌侧面设计扇形</p>	<p>安装调试到位至验收合格。</p>			
--	--	--	---------------------	--	--	--



			<p>书架，并设计更衣柜。</p> <p>6、产品的外观性能要求：金属件、木制件、塑料件、金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、附着力、中性盐雾实验（镀层本身耐腐蚀等级 10 级）、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC）、桔青霉、出芽短梗霉耐霉菌性等级 0 级，符合 GB/T3325-2017、GB/T35607-2017、QB/T3832-1999、QB/T-3826-1999、QB/T4371-2012、QB/T1741-2020 标准要求。</p>					
14	办公椅	鑫高力	<p>规格型号：680*600*915</p> <p>1. 靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，具有防污功能，面料的干擦色牢度≥ 4级；甲醛含量，PH 值、可分解致癌芳香胺染料，印花油墨中挥发性有机化合物 VOCs 未检出，防霉等级（黄曲霉、桔青霉 0 级），阻燃 1 级，符合 GB 18401—2010，GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009 标准要求。</p> <p>2. 泡棉：采用 35#-50#高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好. 回弹性高. 恒久不变形及保持弹性，海绵的表面密度，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃 1 级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率\geq</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	160	414	66240

		<p>90%),符合 QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求</p> <p>3. 面料: 甲醛含量未检出, PH 值、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、可分解致癌芳香胺染料,印花色浆中挥发性有机化合物 VOCs 未检出,防霉等级(黄曲霉、桔青霉 0 级无明显长霉),阻燃 1 级(痒指数、产烟毒性等级不低于 ZA2 级、烟密度等级),符合 GB 18401—2010, GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009 标准要求。</p> <p>4. 靠背及扶手均为 ABS 工程塑料模压而成。</p> <p>5. 椅背有倾仰功能,中制式机构。</p> <p>6. 新型雪橇脚, $\phi 25\text{mm}$ 钢管,壁厚 2.0mm,钢管耐盐浴、抗拉强度,规定塑性延伸强度,断后伸长率、弯曲试验试样弯曲外表面无可见裂纹合格、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS),镀层本身耐腐蚀 10 级,符合 QB/T1950-2013、GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010、QB/T 3828-1999 标准要求,表面热固性粉末涂料喷塑处理,热固性粉末涂料的筛余物、耐碱性、耐沸水性、硬度、流动性、500h 耐湿热性、耐盐雾性 500h、耐人工气候老化、重金属含</p>				
--	--	--	--	--	--	--



			<p>量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出），符合 HG/T 2006-2006 或 HG/T 2006-2022 标准。</p> <p>7、产品主要尺寸、形状与位置公差、外观、软质聚氨酯泡沫塑料（密度$\geq 35\text{kgm}^3$、回弹性$\geq 50\%$）、纺织面料（干摩擦色牢度≥ 4级）、座面耐久性、椅背往复耐久性、阻燃性要求（公共场所）、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素、纺织品中五氯苯酚（PCP）、可分解芳香胺染料、苯并{a}芘，符合 QB/T2280-2016 标准，GB/T35607-2017 标准要求。</p>					
15	文件柜	鑫高力	<p>规格型号：800*400*2000</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抑杀率$\geq 90\%$，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度$\geq 1.5\text{mm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥ 4</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	130	1104	143520

			<p>级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金: 铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链,铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019 标准要求。</p>					
16	衣柜	鑫高力	<p>规格型号: 800*400*2000</p> <p>1、柜体采用 18mm 厚实木多层板,板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%,符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017,LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条: PVC 封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度≥4 级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金: 铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链,铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学,并安装调试到位至验收合格。</p>	16	1196	19136

			QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019 标准要求。					
17	单人沙发	鑫高力	<p>规格型号：820*820*700</p> <p>1、面料：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、应无色差。理化性能：摩擦色牢度（光面革）：干擦（500次）≥4级。耐磨性（光面革）（CS-10，1000g，500r）：无明显损伤、剥落；</p> <p>2、木制件：内部用料不应使用（1）贯通裂缝材（2）昆虫尚在侵蚀的木材（3）轻微腐朽材面积超过零部件面积15%的木材（4）腐朽材深度超过板材厚25%的木材（5）有轻微裂缝或节子，影响结构强度的木材（6）带有树皮的木材；</p> <p>3、海绵：采用冷发泡定型海绵，海绵的表面密度40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%），符合QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求；</p> <p>4、缝纫和包覆：面料缝线应无跳针或明显浮线，无断线或脱线现象或外露线头，嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称；</p>	常州家具科技有限公司	合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	6	1380	8280

18	茶几	<p>规格型号：600*600*450</p> <p>1、几面采用 25mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：采用优质冷轧钢管，喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。表面应平整光滑、无划痕，板材边部应切齐，无毛刺、裂边，倒棱、倒角应均匀一致；。</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	4	552	2208
19	圆桌	<p>规格型号：D800*750</p> <p>1、桌面：采用 25mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并</p>	4	1104	4416

			<p>35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度 ≥1.5mm、耐冷热循环性、耐 开裂性、甲醛释放量未检 出）、可迁移元素（可溶性 重金属）、邻苯二甲酸酯（未 检出）、氯乙烯单体（未检 出）、耐老化、多溴联苯醚 （未检出）、耐光色牢度≥4 级,符合 QB/T 4463-2013 标 准要求。</p> <p>3、五金：Φ500 砂白色喷涂 底盘。</p>		安装调试 到位 至验收 合格。			
20	休闲椅	鑫高 力	<p>规格型号：490*500*800</p> <p>1、椅座/背：塑料胶板设计， 突破常规设计，有效增加产 品塑料强度，防滑，别具质 感，充满视觉效果。全新PP 料制作，符合国际环保要求， 7个颜色可选。标配定型绵 坐垫</p> <p>2、椅架：细砂粉喷涂铁架， 直径 16MM 铁管，厚度足 2.0MM。</p> <p>3、配置脚垫，使产品处于水 平状态，全新尼龙料制作。</p> <p>4、可堆叠，有效节约空间。</p>		<p>合同签 订后 30 天内将 所有家 具送至 常州市 开放大 学，并 安装调 试到位 至验收 合格。</p>	19	368	6992
21	简易办 公桌	鑫高 力	<p>规格型号：1400*1000*750</p> <p>1、桌面：采用 25mm 厚实木 多层板，板材的弹性模量、 苯、甲苯、二甲苯、TVOC、 甲醛释放量 ENF 级、五氯苯 酚含量未检出⑤粪链球菌抗 细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T</p>	常州	<p>合同签 订后 30 天内将 所有家 具送至 常州市 开放大 学，并</p>	2	1104	2208

			<p>35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条: PVC 封边条厚度 $\geq 1.5\text{mm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度 ≥ 4 级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金:采用优质冷轧钢管,喷涂前使用优质环保磷化液前处理,钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂,高温固化,确保质量完美。表面应平整光滑、无划痕,板材边部应切齐,无毛刺、裂边,倒棱、倒角应均匀一致。</p>		安装调试到位至验收合格。			
22	接待沙发	鑫高力	<p>规格型号: 1000*830*800</p> <p>1、面料:采用高级麻绒布料,经防污处理,手感柔软、细腻;</p> <p>2、海棉:采用使用一次性成型高弹力海绵,附不含氟氨化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充海绵的表面密度,干热老化后拉伸强度,湿热老化后拉伸强度,阻燃 1 级,甲醛释放量、TVOC、抑菌率(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率 $\geq 90\%$),符合 QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学,并安装调试到位至验收合格。</p>	9	1380	12420

			<p>QB/T4371-2012 标准要求 .</p> <p>3、框架：选用优质橡胶木实木和本松，经专业干燥设备处理，含水率小于 12%，保证长时间使用不开裂、不变形。</p> <p>4、油漆：环保水性漆。</p>					
23	茶几	鑫高力	<p>规格型号：700*450*500</p> <p>1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0 级，甲醛释放量，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2009）标准。</p> <p>2、油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位验收合格。</p>	8	552	4416
24	会议桌	鑫高力	<p>规格型号：10000*2400*760</p> <p>1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位</p>	1	18200	18200

			<p>品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量，其他符合国家中密度纤维板(GB/T11718-2009)标准；</p> <p>2、油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>6、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。</p>		至验收合格。			
25	会议椅	鑫高力	<p>规格型号：600*600*1000</p> <p>椅背：塑防脱水西皮，高回弹海绵，海绵的表面密度40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%），符合QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012标准；</p> <p>扶手：黑色PP新材料一体成型加电镀架。</p> <p>座垫：环保座木板，防脱水西皮，高回弹海绵</p> <p>椅架：配2MM厚度白料弓形架电镀。</p>		<p>合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	26	460	11960
26	条桌椅	鑫高力	<p>规格型号：560*660*970</p> <p>椅背：塑防脱水西皮，高回弹海绵，海绵的表面密度40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%），符合QB/T2280-2016、</p>	常州	<p>合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试</p>	24	460	11040

			GB/T 10802-2006、 GB17927.1-2011、 QB/T4371-2012 标准要求； 扶手：黑色 PP 新料一字成型 加电镀架。 座垫：环保座木板，防脱水 西皮，高回弹海绵 椅架：配 2MM 厚度白料弓形 架电镀。		试到位 至验收 合格。			
27	会议桌	鑫高 力	规格型号：8400*2200*760 1、饰面：采用厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 胡桃木木皮贴面，无节疤、 腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、 变色等缺陷，用于同一件产 品的木皮颜色、纹纹理一致， 木纹清晰； 2、基材采用中密度板，甲醛 释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制 品甲醛释放量分级》E0 级， 甲醛释放量，其他符合国家 中密度纤维板 (GB/T11718-2009)标准； 2、油漆：采用环保优质水性 漆，五底三面油漆工艺，清 晰体现实木质感。 5、五金配件：采用优质五金 配件。 6、胶水：环保白乳胶，不含 甲醛。	常州	合同签 订后 30 天内将 所有家 具送至 常州市 开放大 学，并 安装调 试到位 至验收 合格。	1	15400	15400
28	会议椅	鑫高 力	规格型号：560*660*970 椅背：塑防脱水西皮，高回 弹海绵，海绵的表面密度 40kg/m^3 ，干热老化后拉伸强 度，湿热老化后拉伸强度， 阻燃 1 级，甲醛释放量、 TVOC、抑菌率（金黄色葡萄 球菌、大肠杆菌抑菌率 \geq	常州	合同签 订后 30 天内将 所有家 具送至 常州市 开放大 学，并	22	460	10120

			<p>90%),符合 QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求 ; 扶手:黑色 PP 新料一字成型加电镀架。 座垫:环保座木板,防脱水西皮,高回弹海绵 椅架:配 2MM 厚度白料弓形架电镀。</p>		安装调试到位至验收合格。			
29	条桌	鑫高力	<p>规格型号: 1400*400*760 1:桌面:采用 25mm 厚实木多层板,板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%,符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017,LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。 2、封边条: PVC 封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度≥4 级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金配件:采用优质五金配件;连接件应安装严密、平准、端正、牢固,无崩茬或松动,不得有漏钉、透钉; 4、优质异型钢架,喷塑处理。可移动,可折叠。</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学,并安装调试到位至验收合格。</p>	24	736	17664

30	会议椅	<p>规格型号：490*570*870</p> <p>1、面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦 10 万次弹力依旧。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构，中间层双丝结构，防水，防污，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用，面料的甲醛含量未检出，PH 值、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、可分解致癌芳香胺染料，印花色浆中挥发性有机化合物 VOCs 未检出，防霉等级（黄曲霉、桔青霉 0 级无明显长霉），阻燃 1 级（痒指数、产烟毒性等级不低于 ZA2 级、烟密度等级），符合 GB 18401—2010， GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009 标准要求。</p> <p>2、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易变形。海绵的表面密度 40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃 1 级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%），符合 QB/T2280-2016、 GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求。</p> <p>3、椅架，表面粉末静电喷涂处理，钢管壁厚不小于 2.0mm。</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位验收合格。</p>	24	460	11040
----	-----	--	----	---	----	-----	-------

31	茶水柜	鑫高力	<p>规格型号：800*400*860</p> <p>1、饰面：采用厚度$\geq 0.6\text{mm}$胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一件产品的木皮颜色、纹纹理一致，木纹清晰；</p> <p>2、2、基材采用中密度板，甲醛释放量达到《GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级，甲醛释放量，其他符合国家中密度纤维板（GB/T11718-2009）标准；</p> <p>3、3、油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感。</p> <p>4、4、五金配件：五金：导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，导轨的垂直向下静载荷、操作力、耐久性：80000次、铜盐加速乙酸盐雾试验、冷弯试验，符合符合QB/T 2454-2013、QB/T 3828-1999、GB/T 700-2006标准，铰链的耐久性试验80000次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019标准要求。</p> <p>5、胶水：环保白乳胶，不含甲醛。</p>	常州	<p>合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	3	736	2208
----	-----	-----	---	----	--	---	-----	------

32	演讲台	鑫高力	<p>规格型号：550*360*1220</p> <p>1、基材：采用 ENF 级环保 E1 级中密度纤维板，甲醛含量，符合国家最新环保标准。表面以天然木皮热压贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$；纹理清晰，拼接自然；四周封边，过渡自然，整体采用 32S 系统排孔原则，合金偏心轮及螺杆连接，拆装方便。</p> <p>2、油漆：采用环保油漆，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，挥发性有机化合物（VOC）含量$\leq 25\text{g/L}$，游离甲醛含量未检出，总铅（Pb）含量$\leq 2\text{mg/kg}$、可溶性重金属（镉、铬、汞含量）合格，乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出。符合 GB 18581-2020 标准要求。</p>	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	2	2024	4048
33	主席台	鑫高力	<p>规格型号：1400*600*760（两人位）</p> <p>1、桌面：采用 25mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗菌率$\geq 90\%$，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度$\geq 1.5\text{mm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检</p>	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	4	1288	5152

			出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度≥4级,符合QB/T 4463-2013 标准要求。					
34	主席台椅	鑫高力	规格型号: 580*680*960 1、椅座:采用优质西皮不变形,透气性好,柔软耐磨,耐干擦色牢度5级; 2、泡棉:采用优质35#-50#高密度聚酯海绵,阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、恒久不变形及保持弹性海绵的表面密度40kg/m ³ ,干热老化后拉伸强度,湿热老化后拉伸强度,阻燃1级,甲醛释放量、TVOC、抑菌率(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%),符合QB/T2280-2016、GB/T10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求; 4、电镀弓形钢架,壁厚2.0mm.	常州	合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学,并安装调试到位至验收合格。	8	460	3680
35	条桌	鑫高力	规格型号: 1400*400*750 1:桌面:采用25mm厚实木多层板,板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量ENF级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%,符合GB/T9846-2015,GB/T35601-2017,LY/T1985-2011,JC/T2039-2010、GB/T	常州	合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学,并安装调试到位至验收	40	736	29440

			<p>39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度 $\geq 1.5\text{mm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度 ≥ 4 级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金配件；连接件应安装严密、平准、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；</p> <p>4、优质异型钢架，喷塑处理。可移动，可折叠。</p>		合格。			
36	会议椅	鑫高力	<p>规格型号：610*555*835</p> <p>1. 面料，采用优质华宇网布面料，耐磨防污性好；颜色可选，背架全新进口 PA+30% 玻纤，面料的甲醛含量未检出，PH 值、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐分解致癌芳香胺染料，印花色浆中挥发性有机化合物 VOCs 未检出，防霉等级（黄曲霉、桔青霉 0 级无明显长霉），阻燃 1 级（痒指数、产烟毒性等级不低于 ZA2 级、烟密度等级），符合 GB 18401—2010，GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009 标准要求。</p> <p>2. 辅料：海绵的表面密度 40kg/m^3，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃 1 级，甲醛释放量、</p>	常州	<p>合同签署后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	80	460	36800

			<p>TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%），符合 QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求</p> <p>3. 扶手：PA+30%玻纤扶手、耐磨</p> <p>4. 架子：32.5*20.5*T1.5mm 厚，Q235 碳素钢</p> <p>5. 功能：座板可翻起、可全折叠</p>					
37	条桌	鑫高力	<p>规格型号：1400*400*750</p> <p>1:桌面：采用 25mm 厚实木多层板, 板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4 级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金配件；连接件应安装严密、平准、端正、牢固，无崩茬或松动，不得有漏钉、透钉；</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所订家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	40	736	29440

			4、优质异型钢架,喷塑处理。					
38	会议椅	鑫高力	规格型号: 450*480*790 1、全新 PP 塑料背框座垫; 2、1.2mm 实心电镀钢架,可承受 200KG 重压; 3、可叠放。	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学,并安装调试到位至验收合格。	80	368	29440
39	会议桌	鑫高力	规格型号: 4800*1600*750 1、桌面: 采用 25mm 厚实木多层板,板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%,符合 GB/T 9846-2015, GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求 2、封边条: PVC 封边条厚度 ≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度 ≥4 级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。 3、五金: 采用优质冷轧钢管,喷涂前使用优质环保磷化液前处理,钢制部件整体使用	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学,并安装调试到位至验收合格。	2	2208	4416

			<p>优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。表面应平整光滑、无划痕，板材边部应切齐，无毛刺、裂边，倒棱、倒角应均匀一致；。</p>					
40	会议椅	鑫高力	<p>规格型号：620*570*1000</p> <p>1、椅座：采用优质阻燃麻绒布，面料的甲醛含量未检出，PH值、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、可分解致癌芳香胺染料，印花色浆中挥发性有机化合物 VOCs 未检出，防霉等级（黄曲霉、桔青霉 0 级无明显长霉），阻燃 1 级（痒指数、产烟毒性等级不低于 ZA2 级、烟密度等级），符合 GB 18401—2010，GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009 标准要求。</p> <p>2、椅背：采用黑色 PP 加玻纤骨架，透气性能和散热性能更佳；</p> <p>3、海绵：座包采用 40kg 高弹力海绵，海绵的表面密度 40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度 ≥ 100KPa，阻燃 1 级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率 ≥ 90%），符合 QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求；</p> <p>4、扶手：采用黑色 PP 固定扶手，固定扶手连接椅背和椅座</p>		<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学并安装调试到位至验收合格。</p>	28	414	11592

			5、弓型架：采用 2.0mm 铁管黑色喷涂而成，通过抗氧化功能测试				
41	茶水柜	鑫高力	<p>规格型号：800*400*800</p> <p>1、采用 18mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4 级，符合 QB/T 4463-2003 标准要求。</p> <p>3、五金：导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，导轨的垂直向下静载荷、操作力、耐久性：80000 次、铜盐加速乙酸盐雾试验、冷弯试验，符合符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3828-1999、GB/T 700-2006 标准，铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、</p>	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市并放大安装调试到位至验收合格。</p>	2	736	1472

			GB/T 11253-2019 标准要求。					
42	会议椅	鑫高力	<p>规格型号：490*570*870</p> <p>1、面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦 10 万次弹力依旧。三防网布：采用荷叶拒水原理，纳米技术编织，三层结构，中间层双丝结构，防水，防污，阻燃，透气、不易变色、无毒性、环保、经济耐用。</p> <p>2、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易变形。海绵的表面密度 40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃 1 级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%），符合 QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求</p> <p>3、椅架，表面粉末静电喷涂处理，钢管壁厚不小于 2.0mm。</p>	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	7	460	3220
43	圆桌	鑫高力	<p>规格型号：D600*750</p> <p>1、桌面：采用 25mm 白色实木多层板，含水率、胶合强度、表面胶合强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度、甲醛释放量、TVOC 符合 GB/T34722-2017, HJ571-2010, GB18580-2017 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度</p>	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	2	1104	2208

			<p>≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：Φ500 砂白色喷涂底盘。</p>					
44	办公桌	鑫高力	<p>规格型号：1400*700*750</p> <p>1、桌面采用 25mm 实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：采用优质冷轧钢管，喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。表</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	2	1380	2760

			面应平整光滑、无划痕，板材边部应切齐，无毛刺、裂边，倒棱、倒角应均匀一致。					
45	休息凳	鑫高力	规格型号：1500*400*450 1. 凳面板厚度 20 毫米，凳面板采用环保 PVC 材料，凳脚采用环保 ABS 材料，凳面颜色多样	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	20	460	9200
46	货架	鑫高力	规格型号：1500*500*2000 1、架体钢板：采用优质 ST12、SPCC 优质冷轧钢板、钢管，表面应平整光滑、无划痕，板材边部应切齐，无毛刺、裂边，倒棱、倒角应均匀一致； 2、架体结构采用整体拼装焊接式，焊接处应无虚焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤等现象。涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	5	1380	6900
47	更衣柜	鑫高力	规格型号：900*500*1800 1、柜体：采用优质冷轧钢板，厚度 ≥ 1.0 mm，喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。 2、五金配件：采用优质品牌	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并	8	1196	9568

			<p>阻尼铰链、锁具、挂衣杆。 铰链,能开合 8-12 万次无故障,无声响,使用寿命长。 拉手款式新颖,手感好,耐用。使用寿命长。拉手款式新颖,手感好,耐用。</p>		安装调试到位至验收合格。			
48	更衣凳	鑫高力	<p>规格型号: 1500*400*450 1. 凳面板厚度 20 毫米,凳面板采用环保 PVC 材料,凳脚采用环保 ABS 材料,凳面颜色多样</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学,并安装调试到位至验收合格。</p>	2	460	920
49	货架	鑫高力	<p>规格型号: 1500*500*2000 1、架体钢板:采用优质 ST12、SPCC 优质冷轧钢板、钢管,表面应平整光滑、无划痕,板材边部应切齐,无毛刺、裂边,倒棱、倒角应均匀一致; 2、架体结构采用整体或拆装焊接式,焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位,焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤等现象。涂层应无漏喷、锈蚀,涂层应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学,并安装调试到位至验收合格。</p>	14	1380	19320

50	钢制文件柜	鑫高力	<p>规格型号：860*400*1800</p> <p>1、柜体：采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。</p> <p>2、柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。</p> <p>3、内部结构：上柜三层，下柜两层。</p> <p>4、内嵌式一体扣手，颜色可选。</p>	常州	合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	6	1104	6624
51	办公桌	鑫高力	<p>规格型号：</p> <p>主桌：1600*750*750</p> <p>侧柜：800*400*650</p> <p>1、办公桌台面采用25mm厚E0级实木多层板，柜体采用18mm厚E0级实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量ENF级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌$\geq 90\%$，符合GB/T 9846-2015，GB/T 35601-2017，LY/T 1985-2011，JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC封边条厚度$\geq 1.5\text{mm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥ 4级，符合QB/T 4463-2013标</p>	常州	合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	4	1910	7640

			<p>准要求。</p> <p>3、五金：导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，导轨的垂直向下静载荷、操作力、耐久性：80000次、铜盐加速乙酸盐雾试验、冷弯试验，符合符合QB/T 2454-2013、QB/T 3828-1999、GB/T 700-2006标准，铰链的耐久性试验80000次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019标准要求。</p>					
52	办公椅	鑫高力	<p>规格型号：680*600*915</p> <p>1.靠背为高强度网布，不变形，透气性好；座垫为三明治网布，具有防污功能，面料的干擦色牢度≥4级；甲醛含量，PH值、可分解致癌芳香胺染料，印花色浆中挥发性有机化合物TVOC未检出，防霉等级（黄曲霉、桔青霉0级），阻燃1级，符合GB 18401—2010，GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009标准要求。</p> <p>2.泡棉：采用35#-50#高密度聚酯海绵，阻燃级别高且柔软性能好.回弹性高.恒久不变形及保持弹性，海绵的表面密度，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃1级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%），符合QB/T2280-2016、</p>	常州	<p>家具科技有限公司</p> <p>合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	5	414	2070

		<p>GB/T 10802-2006、 GB17927.1-2011、 QB/T4371-2012 标准要求</p> <p>3. 面料：甲醛含量未检出， PH 值、耐酸汗渍、耐碱汗 渍、耐干摩擦、可分解致癌 芳香胺染料，印花色浆中挥 发性有机化合物 VOCs 未检 出，防霉等级（黄曲霉、桔 青霉 0 级无明显长霉），阻 燃 1 级（痒指数、产烟毒性 等级不低于 ZA2 级、烟密度 等级），符合 GB 18401— 2010， GB 20286-2006、 HJ2546-2016、 GB/T24346-2009 标准要求。</p> <p>4. 靠背及扶手均为 ABS 工程 塑料模压而成。</p> <p>5. 椅背有倾仰功能，中制式 机构。</p> <p>6. 新型雪橇脚，$\phi 25\text{mm}$ 钢 管，壁厚 2.0mm，钢管的耐 盐浴、抗拉强度，规范塑性 延伸强度，断后伸长率，弯 曲试验试样弯曲外表面无可 见裂纹合格、铜盐加速乙酸 盐雾试验 (CASS)，镀层本身 耐腐蚀 10 级，符合 QB/T1950-2013、GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010、QB/T 3828-1999 标准要求，表面热固性粉末 涂料喷塑处理，热固性粉末 涂料的筛余物、耐碱性、耐 沸水性、硬度、流动性、500h 耐湿热性、耐盐雾性 500h、 耐人工气候老化、重金属含 量（可溶性铅、可溶性镉、</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



			<p>可溶性铬、可溶性汞未检出），符合 HG/T 2006-2006 或 HG/T 2006-2022 标准。</p> <p>7、产品主要尺寸、形状与位置公差、外观、软质聚氨酯泡沫塑料（密度$\geq 35\text{kgm}^3$、回弹性$\geq 50\%$）、纺织面料（干摩擦色牢度≥ 4级）、座面耐久性、椅背往复耐久性、阻燃性要求（公共场所）、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素、纺织品中五氯苯酚（PCP）、可分解芳香胺染料、苯并{a}芘，符合 QB/T2280-2016 标准，GB/T35607-2017 标准要求。</p>					
53	文件柜	鑫高力	<p>规格型号：800*400*2000</p> <p>1、采用 18mm 实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗菌率$\geq 90\%$，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度$\geq 1.5\text{mm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥ 4级，符合 QB/T 4463-2013 标</p>	常州	<p>合同签约后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	3	1104	3312

			<p>准要求。</p> <p>3、五金：铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019 标准要求。</p>					
54	财务档案柜	鑫高力	<p>规格型号：860*400*1850</p> <p>1、材质：采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。</p> <p>2、工艺：表面经过除油、除锈、磷化、钝化等 9 道喷淋式防锈前处理，再进行静电静电粉末喷涂，确保长期使用不生锈。</p> <p>3、五金配件：采用优质品牌阻尼铰链、锁具，铰链能开合 8-12 万次无故障、无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用。</p> <p>4、结构：内置 7 块层板；</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	2	1104	2208
55	茶水柜	鑫高力	<p>规格型号：800*400*800</p> <p>1、采用 18mm 实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率$\geq 90\%$，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试</p>	1	736	736

			<p>1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度 $\geq 1.5\text{mm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度 ≥ 4 级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，导轨的垂直向下静载荷、操作力、耐久性：80000 次、铜盐加速乙酸盐雾试验、冷弯试验，符合符合 QB/T 2454-2013、QB/T 3828-1999、GB/T 700-2006 标准，铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷下下沉量、下屈服强度、酸性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999 GB/T 11253-2019 标准要求。</p>		试到位至验收合格。			
56	手动密集架	鑫高力	<p>规格型号： 4680*550*2400-12 列</p> <p>1、钢质板材为优质冷轧钢板，厚度立柱 1.5mm，搁板 1.2mm，顶板 1.0mm，底座 3.0mm，侧板、挂板 1.0mm，优质国标传动轴；</p> <p>2、喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。</p>	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收	75	1050	78750

			<p>金属喷塑涂层的漆膜无剥落、裂纹、皱纹；表面处理采用乳化剂和碱性助剂脱脂，磷化酸除锈，锌化薄膜型磷、钝化，最后粉末喷涂。</p> <p>55 度热水脱脂—冷水清洗—除锈—冷水清洗—中和—表调—35 度—45 度热磷化—冷水清洗—55 度—65 度热钝化—静电亚光喷粉—180 度固化而成。</p> <p>3、表面涂层理化性能：涂层硬度≥ 0.4，冲击强度：符合 GB/T13667.4-2013 标准规定的要求。附着力不低于 2 级；</p> <p>4、导轨宽度之间平行度偏差≤ 1，直线度≤ 1，对接处高低差≤ 0.3，侧面板和中腰板对缝处的间隙≤ 2，活动架列安装防倾倒装置；符合 GB/T 13667.3-2013 《钢制书架第 3 部分：手动密集架》的标准</p>	合格。				
57	文件柜	鑫高力	<p>规格型号：800*400*2000</p> <p>1、采用 18mm 厚实木多层板 板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率$\geq 90\%$，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017,LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度$\geq 1.5\text{mm}$、耐冷热循环性、耐</p>	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	2	1104	2208

			<p>开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度≥ 4级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金: 导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利, 铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019 标准要求。</p>					
58	档案柜	鑫高力	<p>规格型号: 860*400*1800</p> <p>1、柜体: 采用优质冷轧钢板, 厚度$\geq 1.0\text{mm}$, 喷涂前使用优质环保磷化液前处理, 钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂, 高温固化, 确保质量完美。</p> <p>2、柜体颜色: 柜体白色, 颜色可以定制选择。</p> <p>3、内部结构: 上柜三层, 下柜两层。</p> <p>4、内嵌式一体扣手, 颜色可选。</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学, 并安装调试到位至验收合格。</p>	8	1104	8832
59	阅档桌	鑫高力	<p>规格型号: 1400*700*750</p> <p>1、桌面: 采用 25mm 实木多层板, 板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率$\geq 90\%$, 符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学, 并安装调</p>	1	1380	1380

			<p>1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条: PVC 封边条厚度 $\geq 1.5\text{mm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度 ≥ 4 级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金:采用优质冷轧钢管,喷涂前使用优质环保磷化液前处理,钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂,高温固化,确保质量完美。表面应平整光滑、无划痕,板材边部应切齐,无毛刺、裂边,倒棱、倒角应均匀一致。</p>		试到位至验收合格。			
60	诊疗桌	鑫高力	<p>规格型号: 1500*1500*850</p> <p>1、桌面采用 25mm 厚实木多层板,柜体采用 18mm 厚实木多层板,板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗菌率 $\geq 90\%$, 符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条: PVC 封边条厚度 $\geq 1.5\text{mm}$、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出)、可迁移元素(可溶性</p>	常州	<p>家具科技有限公司签订合同后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学,并安装调试到位至验收合格。</p>	1	1910	1910

			<p>重金属)、邻苯二甲酸酯(未检出)、氯乙烯单体(未检出)、耐老化、多溴联苯醚(未检出)、耐光色牢度≥ 4级,符合QB/T 4463-2013标准要求。</p> <p>3、五金:导轨、铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链,导轨的垂直向下静载荷、操作力、耐久性:80000次、铜盐加速乙酸盐雾试验、冷弯试验,符合符合QB/T 2454-2013、QB/T 3828-1999、GB/T 700-2006标准,铰链的耐久性试验80000次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度、中性盐雾试验、符合QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019标准要求。</p>					
61	办公椅	鑫高力	<p>规格型号: 680*600*915</p> <p>1. 靠背为高强度网布,不变形,透气性好;座垫为三明治网布,具有防污功能;面料的干擦色牢度≥ 4级;甲醛含量,PH值、可分解致癌芳香胺染料,印花色浆中挥发性有机化合物VOCs未检出,防霉等级(黄曲霉、桔青霉),阻燃1级,符合GB 18401—2010, GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009标准要求。</p> <p>2. 泡棉:采用35#-50#高密度聚酯海绵,阻燃级别高且柔软性能好.回弹性高.恒久不变形及保持弹性,海绵的表面密度40kg/m³,干热老</p>	常州	<p>合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学,并安装调试到位至验收合格。</p>	1	414	414

		<p>化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃 1 级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率$\geq 90\%$），符合 QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求</p> <p>3. 面料：甲醛含量未检出，PH 值、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、可分解致癌芳香胺染料，印花色浆中挥发性有机化合物 VOCs 未检出，防霉等级（黄曲霉、桔青霉 0 级无明显长霉），阻燃 1 级（痒指数、产烟毒性等级不低于 ZA2 级、烟密度等级），符合 GB 18401—2010，GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009 标准要求。</p> <p>4. 靠背及扶手均为 ABS 工程塑料模压而成。</p> <p>5. 行程 100mm 气压升降，中制式机构。</p> <p>6、新型雪橇脚，$\phi 25\text{mm}$ 钢管，壁厚 2.0mm，钢管的耐盐浴、抗拉强度，规定塑性延伸强度，断后伸长率、弯曲试验试样弯曲外表面无可见裂纹合格、铜盐加速乙酸盐雾试验 (CASS)，镀层本身耐腐蚀 10 级，符合 QB/T1950-2013、GB/T 228.1-2010、GB/T 232-2010、QB/T 3828-1999 标准要求，表面热固性粉末</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



			<p>涂料喷塑处理，热固性粉末涂料的筛余物、耐碱性、耐沸水性、硬度、流动性、500h耐湿热性、耐盐雾性 500h、耐人工气候老化、重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出），符合 HG/T 2006-2006 或 HG/T 2006-2022 标准。</p> <p>7、产品主要尺寸、形状与位置公差、外观、软质聚氨酯泡沫塑料（密度$\geq 35\text{kgm}^3$、回弹性$\geq 50\%$）、纺织面料（干摩擦色牢度≥ 4级）、座面耐久性、椅背往复耐久性、阻燃性要求（公共场所）、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、家具涂层可迁移元素、纺织品中五氯苯酚（PCP）、可分解芳香胺染料、苯并{a}芘，符合 QB/T2280-2016 标准、GB/T35607-2017 标准要求。</p>					
62	药品柜	鑫高力	<p>规格型号：860*400*1800</p> <p>1、柜体：采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。</p> <p>2、柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。</p> <p>3、内部结构：上柜三层，下柜两层。</p> <p>4、内嵌式一体扣手，颜色可选。</p>	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	1	1104	1104

63	钢制文件柜	鑫高力	<p>规格型号：860*400*1800</p> <p>1、柜体：采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。</p> <p>2、柜体颜色：柜体白色，颜色可以定制选择。</p> <p>3、内部结构：上柜三层，下柜两层。</p> <p>4、内嵌式一体扣手，颜色可选。</p>	常州	合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	1	1104	1104
64	钢制排椅	鑫高力	<p>规格型号：1740*680*810</p> <p>1、架体：采用冷轧椭圆钢管弯制，经过多次酸洗除锈处理后，表面静电粉末喷涂，无任何毛刺；</p> <p>2、椅座：采用冷轧钢板弯制，经过多次酸洗除锈处理后，表面静电粉末喷涂，无任何毛刺；</p> <p>3、所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p>	常州	合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	1	736	736
65	诊疗床	鑫高力	<p>规格型号：1800*700*650</p> <p>1、饰面优质阻燃西皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。</p> <p>2、采用冷发泡定型阻燃海绵，海绵指标符合国家标准；</p> <p>3、钢架部分采用50*50mm钢管，表面使用环氧聚酯粉</p>	常州	合同签订后30天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位	2	1104	2208

			<p>末喷涂；电解钢板喷涂样块表面：对黑曲霉、球毛壳霉等霉菌防霉等级 0 级；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌的抗菌率 > 99.99%</p> <p>4、四个椅脚均带防噪垫。</p>		至验收合格。			
66	休闲沙发	鑫高力	<p>规格型号：800*640*720</p> <p>1、面料：采用高档莱卡面料，干擦色牢度 ≥ 4 级；面料的甲醛含量未检出，PH 值、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、可分解致癌芳香胺染料，印花色浆中挥发性有机化合物 VOCs 未检出，防霉等级（黄曲霉、桔青霉 0 级无明显长霉），阻燃 1 级（痒指数、产烟毒性等级不低于 ZA2 级、烟密度等级），符合 GB 18401—2010、GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009 标准要求。</p> <p>2、海绵：全定型海绵，海绵的表面密度 40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃 1 级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率 ≥ 90%），符合 QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求</p> <p>3、沙发框架：选用 φ16MM 实心钢管，镀锌处理。</p>		<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至惠州市江湾路，并安装调试到位至验收合格。</p>	4	1380	5520

67	圆几	<p>规格型号：D800*750</p> <p>1、桌面：采用 25mm 白色实木多层板, 板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度 ≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4 级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：Φ400 砂白烤漆喷涂底盘。</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	1	920	920
68	折叠椅	<p>规格型号：610*630*870</p> <p>1、椅座：采用优质阻燃麻绒布, 面料的甲醛含量未检出, PH 值、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、可分解致癌芳香胺染料, 印花色浆中挥发性有机化合物 VOCs 未检出, 防霉等级（黄曲霉、桔青霉 0 级无明显长霉），阻燃 1 级（痒指数、产烟毒性等级不低于 ZA2 级、烟密度等级），符合 GB 18401—2010, GB 20286-2006、HJ2546-2016、</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	25	414	10350

			<p>GB/T24346-2009 标准要求。</p> <p>2、椅背：采用呼吸型高弹性透气聚酯网状支撑系统，透气性能和散热性能更佳；</p> <p>3、海绵：采用冷发泡定型海绵，海绵的表面密度 40kg/m³，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃 1 级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率≥90%），符合 QB/T2280-2016、 GB/T 10802-2006、 GB17927.1-2011、 QB/T4371-2012 标准要求；</p> <p>4、钢脚：采用优质冷轧高频光亮管，模具折弯成型，表面除油、除锈、磷化处理，折弯后电镀而成，带脚垫；</p>					
69	展示柜	鑫高力	<p>规格型号：800*400*2000</p> <p>1、采用 18mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度 ≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	3	1104	3312

			<p>(未检出)、耐光色牢度≥ 4级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金: 铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链,铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷、下沉量、下屈服强度$\geq 255M$、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019 标准要求。</p>					
70	休闲沙发	鑫高力	<p>规格型号: 930*750*720</p> <p>内框架: 实木框架配多层夹板+木方装钉而成;</p> <p>海绵: 靠背为 35 密度高回弹切割新棉,坐垫为 45 密度高回弹切割新棉,海绵的表面密度 $40\text{kg}/\text{m}^3$, 干热老化后拉伸强度, 湿热老化后拉伸强度, 阻燃 1 级, 甲醛释放量、TVOC、抑菌率(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率$\geq 90\%$), 符合 QB/T2280-2016、GB 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求 ;</p> <p>承重弹力结构: 靠背装钉进口多条橡筋, 坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布;</p> <p>面料: 高档莱卡面料, 面料的甲醛含量未检出, PH 值、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、可分解致癌芳香胺染料, 印花色浆中挥发性有机化合物 VOCs 未检出, 防霉等级(黄曲霉、桔青霉 0 级无</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学, 并安装调试到位至验收合格。</p>	1	1380	1380


			明显长霉)，阻燃 1 级（痒指数、产烟毒性等级不低于 ZA2 级、烟密度等级），符合 GB 18401—2010，GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009 标准要求。					
			五金：全高温喷涂脚					
71	休闲沙发	鑫高力	规格型号：1950*750*720 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉，坐垫为 45 密度高回弹切割新棉，海绵的表面密度 40kg/m ³ ，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃 1 级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率 ≥90%），符合 QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求； 承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 面料：高档莱卡面料，面料的甲醛含量未检出，PH 值、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、可分解致癌芳香胺染料，印花色浆中挥发性有机化合物 VOCs 未检出，防霉等级（黄曲霉、桔青霉 0 级无明显长霉），阻燃 1 级（痒指数、产烟毒性等级不低于 ZA2 级、烟密度等级），符	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	1	2550	2550	

			合 GB 18401—2010, GB 20286-2006、HJ2546-2016、GB/T24346-2009 标准要求。 五金：全高温喷涂脚					
72	茶几	鑫高力	<p>规格型号：600*600*450</p> <p>1、几面：采用 25mm 厚实木多层板, 板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度 ≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出（可迁移元素、可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4 级,符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：采用优质冷轧钢管，喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。表面应平整光滑、无划痕，板材边部应切齐，无毛刺、裂边,倒棱、倒角应均匀一致；。</p>		合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学, 并安装调试到位至验收合格。	1	552	552

73	会议椅	鑫高力	<p>规格型号：580*540*780</p> <p>1、内框架：座壳为 ABS 塑料；</p> <p>2、五金：橡胶木实木椅架；</p> <p>3、外壳常规色：黑色/白色/黄色/红色/灰色</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	6	460	2760
74	茶水柜	鑫高力	<p>规格型号：800*400*1200</p> <p>1、采用 18mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017,LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4 级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：铰链采用“DTC”、“百隆”、“利之利”铰链，铰链的耐久性试验 80000 次、垂直静载荷、下沉量、</p>	常州	<p>合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>	2	736	1472

			下屈服强度、中性盐雾试验、符合 QB/T 2189-2013、QB/T3832-1999、GB/T 11253-2019 标准要求。					
75	三人沙发	鑫高力	规格型号：1960*830*660 优质 PU 皮，颜色可选。皮厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。手感柔软，纹理较细。海绵：密度高于 55# 的高密度海绵多层。成型框架：用实木锯成的木方或木板，然后用枪钉钉成，再用橡胶筋钉于框架上，海绵的表面密度 $40\text{kg}/\text{m}^3$ ，干热老化后拉伸强度，湿热老化后拉伸强度，阻燃 1 级，甲醛释放量、TVOC、抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抑菌率 $\geq 90\%$ ），符合 QB/T2280-2016、GB/T 10802-2006、GB17927.1-2011、QB/T4371-2012 标准要求。 加工方式：将面料依据成型框架裁好及车缝好。将裁好的海绵用胶水牢固的粘在成型框架上。将车好的面料蒙在粘好海绵的成型框架上，再用枪钉钉紧。质量基本要求：车缝线间隙均匀，线条流畅，转角顺畅。后背及底座饱满，富有弹性。	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市开放大学，并安装调试到位至验收合格。	2	2550	5100
76	茶几	鑫高力	规格型号：1200*600*450 1、几面：采用 25mm 厚实木多层板，板材的弹性模量、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛释放量 ENF 级、五氯苯酚含量未检出⑤粪链球菌抗	常州	合同签订后 30 天内将所有家具送至常州市	1	552	552

		<p>细菌率≥90%，符合 GB/T 9846-2015 ,GB/T 35601-2017, LY/T 1985-2011, JC/T 2039-2010、GB/T 39600-2021 标准要求。</p> <p>2、封边条：PVC 封边条厚度 ≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。</p> <p>3、五金：采用优质冷轧钢管，喷涂前使用优质环保磷化液前处理，钢制部件整体使用优质环保塑粉静电喷涂，高温固化，确保质量完美。表面应平整光滑、无划痕。板材边部应切齐，无毛刺、裂边，倒棱、倒角应均匀致。</p>	<p>开放大学，并安装调试到位至验收合格。</p>			
<p>投标总报价（人民币·元）</p>						<p>1129832</p>



备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。