

9 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号： JSZC-320412-SYZB-C2024-0042

项目名称： 遥观镇半岛家园消防隐患整改项目

报价单位： 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	火灾报警控制器/消防联动控制器	荣夏	JB-QGL-RX 1016/1440 ; JB-QBL-RX 1005	1. 立柜（含机柜），13 回路，每回路 200 点； 2. 含控制器系统电源和一套 8 路多线操作盘； 3. 含蓄电池，配接 2 节 DC12V/24Ah 密封铅酸电池。 ★4. 根据 GB 4717-2005，提供国家认可的检测机构出具的火灾报警控制器的检验报告；根据 GB16806-2006，提供国家认可的检测机构出具的消防联动控制器的检验报告和消防产品认证证书。	1	台	52000	52000
2	消防电	荣夏	HY6311	1. 输出：电话总线	1	只	6000	6000



	话主机			DC24V; 2. 显示: 液晶+指示灯; 3. 传输距离: 1. 5km; 4. 监视电流: < 1mA; 5. 通话电流: < 25mA; 6. 话音频率范围: 300~3400Hz。				
3	双电源配电箱		开关品牌: 正泰	消控室双电源箱, 满足各系统设备 供电需求	1	台	7763	7763
4	紧定管	红润达	JDG25mm	1. 规格: JDG25mm; 2. 壁厚: 1.6mm。	1800	米	22	39600
5	增强管	信特	PE50	1. 型号: PE50; 2. 铺设方式: 暗敷	1800	米	30	54000
6	紧定管	红润达	JDG20mm	1. 规格: JDG20mm; 2. 壁厚: 1.6mm。	100	米	19	1900
7	控制电缆	双仁	ZR-KVV4*2 .5mm2	1. 规格: ZR-KVV4*2.5mm2; 2. 标准: 国标;	2000	米	26	52000
8	控制电缆	双仁	ZR-KVV2*2 .5mm2	1. 规格: ZR-KVV2*2.5mm2; 2. 标准: 国标;	2200	米	18	39600
9	电线	双仁	NH-BV-2.5 mm2	1. 型号: NH-BV-2.5; 2. 标准: 国标。	200	米	4.5	900



10	电线	双仁	NH-RVS-2* 1.5mm ²	1. 型号： NH-RVS-2*1.5； 2. 标准：国标。	100	米	5.5	550
11	CRT 图 形显示 装置	荣夏	RX7000	1. 分辨率：1366 × 768； 2. 音频输入接口： 1 路 MIC IN； 3. 网络接口：2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接 口，支持双网隔 离； 4. 内存：4 GB； 5. 输出：1 路 RS-232，4 路 RS-485，4 路 USB3.0； 6. 额定功率：≤ 30 W； 7. 额定电压：AC 220 V，50 Hz；8. 执行标准： GB16806-2006。	1	台	12000	12000
12	点型光 电感烟 火灾探 测器	荣夏	JTY-GM-RX 1100A	1. 二总线，编码 型。 ★2. 根据 GB 4715-2005，提供 国家认可的检测 机构出具的检验	180	只	165	29700



				报告。				
13	火灾声 光报警器	荣夏	RX1500A	1. 二总线, 供电通讯共用二根线; 编码型, 可通过编码器设置。 ★2. 根据 GB 26851-2011, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	12	只	248	2976
14	手动火灾报警按钮	荣夏	J-SAP-M-R X1200	1. 二总线, 编码型, 带电话插孔。 ★2. 根据 GB 19880-2005, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	45	只	210	9450
15	疏散指示	七彩田园	AC220V	1. 材质: 纳米板+玻璃面板; 2. 防护等级: IP30; 3. 安装方式: 挂墙式; 4. 额定电压: AC220V; 5. 主电功耗: 5W; 6. LED 光源: 高亮、低功耗 LED; 7. 应急时间: ≥ 90	18	只	130	2340



				分钟; 8. 电 池:1.2V300mAh 镍 镉电池。				
16	消火栓 按钮	荣夏	RX1210	1. 二总线, 编码 型。 ★2. 根据 GB 16806-2006, 提供 国家认可的检测 机构出具的检验 报告。	40	只	180	7200
17	消防广 播主机	荣夏	LT6242/30 0*HY	1. 播音方式: 应 急、话筒、MP3、 外线; 2. 输入: RS485/CAN 开关 量; 3. 输出: 音频输 出; 4. 显示: 液晶+指 示灯; 5. 含功率放大器。	2	只	7500	15000
18	消防电 话分机	荣夏	HY5716C	1. 工作电流: 静态 电流<1mA; 2. 编码范围: 1~99; 3. 频率范围: 300Hz~3400Hz; 4. 振铃声	10	只	330	3300



				级: >70dB; 5. 外形尺寸: 宽 80mmx 高 210mmx 厚 40mm; 6. 重量: 286g;				
19	通讯板	荣夏		1. 每块 LWK 系列联网卡提供 1 路光电隔离的 CAN 接口; 2. 传输介质: 截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ 的屏蔽双绞线; 3. 信号传输距离 <3km;	1	只	2600	2600
20	输入模块	荣夏	RX1300	二总线; 编码型, 无源信号输入, 带隔离,	70	只	325	22750
21	输入/输出模块	荣夏	RX1321	1. 二总线, 供电通讯共用二根线, 无源触点输出, 常开或常闭输入, 可用来控制电磁阀、排气阀等设备; 2. 有源大电流输出, 常开或常闭输入, 可用来控制防火阀、排烟阀、强切等设备。	30	只	380	11400
22	输入/	荣夏	RX1322	1. 二总线, 供电通	35	只	380	13300



	输出模块（脉冲）			<p>讯共用二根线，无源触点输出，常开或常闭输入，可用于控制电磁阀、排气阀等设备；</p> <p>2. 有源大电流输出，常开或常闭输入，可用于控制防火阀、排烟阀、强切等设备。</p>				
23	输出模块（广播模块）	荣夏	RX1310	<p>1. 工作电压：DC24V；</p> <p>2. 工作电流：≤ 20mA；</p> <p>3. 输出容量：每只模块最多可带负载 60W；</p> <p>4. 动作指示灯：红色（巡检时闪亮，动作时常亮）；</p> <p>5. 安装孔距：60mm；</p> <p>6. 编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在 1~242 之间任意设定；</p> <p>7. 重量：约 206g（带底壳）</p>	40	只	380	15200



				<p>8. 使用环境：温度 -10℃~+55℃ 相 对湿度<95%不凝 露；</p> <p>9. 外形尺寸： 86mmx86mmx43mm（ 带底壳）；</p> <p>10. 壳体材料和颜 色：ABS，瓷白；</p> <p>11. 执行标准：GB 16806-2006；</p> <p>12. 线制：与控制 器的信号二总线 和电源二总线连 接；可接入二根正 常广播线、二根消 防广播线及两根 音响线</p>				
24	总线隔 离器	荣夏	RX6101	非编码型，自恢复 型，每只隔离模块 后配接总线设备 ≤32只。	35	只	360	12600
25	终端器 （多线 模块）	荣夏	RX1330A	<p>1. 型号：直控盘终 端器；</p> <p>2. 工作电压：24V；</p> <p>3. 输出容量：额定 DC24V/5A；AC220V 或 5A；</p> <p>4. 使用环境：温</p>	35	只	380	13300



				度:-10℃~+55℃ 相对湿度≤95%, 不结露; 5. 与控制器无极性 二线制连接 与 现场设备采用六 线连接其中有四 根线用于被控设 备的启停操作,其 余两线用于接收 回答信号;				
26	消火栓 栓头	三团	SN65-1.6	SN65-1.6	140	个	260	36400
27	排烟风 机			排烟风机维修;具 体功率及风量供 应商自行现场勘 察,综合考虑,确 保系统正常运行。	3	项	3500	10500
28	喷淋泵	山楠	XBD9.0/45 G-SNL 90KW	XBD9/45G-FLG, Q=45L/s, H=90m, N =90kw;	2	组	25000	50000
29	消火栓 泵	山楠	XBD8.0/45 G-SNL 75KW	XBD7.9/45G-FLG; Q=45L/s, H=79m, N =75kw;	2	组	23000	46000
30	控制柜	山楠	水泵配套	消防水泵、喷淋水 泵;根据规范要求 配置	2	套	11000	22000
31	湿式报 警阀	三团	ZSFZ-DN15 0	1. 型号: ZSFZ-DN150;	8	组	6500	52000



	ZSFZ150;			2. 公称通径: DN150; 3. 额定压力: 1.6MPa; 4. 安装方式: 垂直。				
32	低压压力开关	三团	DN25	DN25	2	组	310	620
33	泄压阀	冠森	500X;	1. 产品型号:500X; 2. 连接形式:法兰; 3. 密封材料:橡胶; 4. 公称通径:DN150; 5. 使用温度:80℃; 6. 驱动方式:自动 7. 结构形式:隔膜式、活塞式 8. 压力范围:1.0~2.5MPA 9. 常用材质:球墨铸铁	1	套	6500	6500
34	泄压阀	冠森	500X;	1. 产品型号:500X; 2. 连接形式:法兰;	1	套	4600	4600



				<p>3. 密封材料:橡胶;</p> <p>4. 公称通径:DN100;</p> <p>5. 使用温度:80℃;</p> <p>6. 驱动方式:自动</p> <p>7. 结构形式:隔膜式、活塞式</p> <p>8. 压力范围:1.0~2.5MPA</p> <p>9. 常用材质:球墨铸铁</p>				
35	闸阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16-DN 150;	<p>1. 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 150;</p> <p>2. 标准: 国标;</p> <p>3. 公称压力: PN16;</p> <p>3. 适用介质: 水。</p>	40	组	2100	84000
36	闸阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16-DN 100;	<p>1. 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 100;</p> <p>2. 标准: 国标;</p> <p>3. 公称压力: PN16;</p> <p>3. 适用介质: 水。</p>	2	组	1080	2160
37	闸阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16-DN 65;	<p>1. 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN</p>	1	组	760	760



				65; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 3. 适用介质: 水。				
38	闸阀	冠森	(RV HX) Z45X-PN16 -DN 50;	1. 规格型号: (RV HX) Z45X-PN16DN 50; 2. 标准: 国标; 3. 公称压力: PN16; 3. 适用介质: 水。	1	组	520	520
39	喷淋头	三团	ZSTW DN15 60°C -180°C;	1. ZSTW DN15 60°C-180°C; 2. 包含拆除及更 换	500	个	50	25000
40	信号蝶 阀 DN150	冠森	ZSXF-D-16 DN 150	1. 型号: ZSXF-D-16DN 150; 2. 公称通径: DN150; 3. 额定压力: 1.6MPa; 4. 电流电压: DC24V 1A; 5. 适用介质: 水。	4	个	1780	7120
41	水流指 示器 DN150	冠森	ZSJZ-150	1. 型号: ZSJZ-150; 2. 压力等级	8	只	1100	8800



				(MPa):1.6; 3. 产品说明:水流 指示器 II 型 /1.6/灰铁/法兰 /3C。				
42	末端放水装置		DN25	型号: DN25	4	组	580	2320
43	管道试压			检查、测试漏水点 位	1	项	6000	6000
44	地上式水泵接合器, 含止回阀、安全阀、闸阀等;	三团	SQS100	1. 型号: SQS100; 2. 公称压力: 1.6Mpa; 3. 公称通径: 100mm;	10	组	3800	38000
45	镀锌钢管	永利	DN100	1. 公称口径: DN100; 2. 外径: 114mm; 3. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	50	m	135	6750
46	沟槽式 90° 弯头	金达	XGQT02-114-1.6	1. 规格型号: XGQT02-114-1.6; 2. 外径: 114mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸	4	只	51	204



				铁。				
47	沟槽式 刚性接 头	金达	XGQT1-114 -1.6	1. 规格型号: XGQT1-114-1.6; 2. 外径: 114mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	6	只	43	258
48	沟槽式 正三通	金达	XGQT4-114 XRc3-1.6	1. 规格型号: XGQT4-114XRc3-1 .6; 2. 外径: 114mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	75	150
49	沟槽式 同心异 形管	金达	XGQT4-114 XRc3-1.6	1. 规格型号: XGQT4-114XRc3-1 .6; 2. 外径: 114mm*S; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	58	116
50	镀锌钢 管	永利	DN150	1. 公称口径: DN150; 2. 外径: 165.1mm; 3. 表面质量/外 形: 合格;	40	m	186	7440



				4. 国标。				
51	沟槽式 90°弯 头	金达	XGQT02-16 5-1.6;	1. 规格型号: XGQT02-165-1.6; 2. 外径: 165mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	116	232
52	沟槽式 刚性接 头	金达	XGQT1-165 -1.6;	1. 规格型号: XGQT1-165-1.6; 2. 外径: 165mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	6	只	75	450
53	沟槽式 正三通	金达	XGOT08-16 5-1.6;	1. 规格型号: XGOT08-165-1.6; 2. 外径: 165mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	132	264
54	沟槽式 同心异 形管	金达	XGQT04-16 5X114-1.6 ;	1. 规格型号: XGQT04-165X114- 1.6; 2. 外径: 165mm*S; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸	2	只	76	152



				铁。				
55	镀锌钢管	永利	DN65;	1. 公称口径: DN65; 2. 外径: 76mm; 3. 表面质量/外形: 合格; 4. 国标。	30	m	105	3150
56	沟槽式 90°弯 头	金达	XGQT01-76 -1.6;	1. 规格型号: XGQT01-76-1.6; 2. 外径: 76mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	28	56
57	沟槽式 刚性接 头	金达	XGQT1-76- 1.6;	1. XGQT1-76-1.6; 2. 外径: 76mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	5	只	26	130
58	沟槽式 正三通	金达	XGQT08-76 -1.6;	1. 规格型号: XGQT08-76-1.6; 2. 外径: 76mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。	1	只	51	51
59	沟槽式 同心异	金达	XGQT04-11 4X76-1.6;	1. 规格型号: XGQT04-114X76-1	2	只	22	44



	形管			.6; 2. 外径: 114mm*76mm; 3. 公称压力: 1.6MPa; 4. 材质: 球墨铸 铁。				
60	卡箍法 兰短管	金达	DN65;	1. 公称直径: DN65; 2. 公称压力: 1.6MPa; 3. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	35	70
61	卡箍法 兰短管	金达	DN100;	1. 公称直径: DN100; 2. 公称压力: 1.6MPa; 3. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	63	126
62	卡箍法 兰短管	金达	DN150;	1. 公称直径: DN150; 2. 公称压力: 1.6MPa; 3. 材质: 球墨铸 铁。	2	只	120	240
63	镀锌角 钢	永利	50*50*5	1. 材质: Q235; 2. 尺寸: 50*50*5; 3. 锌层厚度: 均匀 平整, 合格;	50	k g	19	950



				4. 国标。				
64	管道油漆	光辉		管道规格： DN25~DN150；室内 已有管道清理，涂 刷调和漆一遍。	200	米	9	1800
65	支架油漆	光辉		室内已有管道支 架清理，涂刷调和 漆一遍；按涂刷支 架重量计算。	50	k g	2.10	105
66	配电箱 (柜)			配电箱(柜)：风 机配电箱(柜)、 防火卷帘配电箱 (柜)(配电箱 (柜)检查维修， 更换相关元器件)	2	台	3800	7600
67	钢丝网 骨架复 合PE 管	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号： DN110*1.6MPa； 2. 符合 GB/T 32439-2015。	4100	米	148	606800
68	钢丝骨 架 90°弯 头	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号： DN110*1.6MPa； 2. 符合 GB/T 32439-2015。	70	个	125	8750
69	钢丝骨 架 45°弯 头	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号： DN110*1.6MPa； 2. 符合 GB/T 32439-2015。	10	个	118	1180
70	电熔法 兰及法	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号： DN110*1.6MPa；	40	个	201	8040

	兰盘片			2. 符合 GB/T 32439-2015。				
71	钢丝骨架异径大小头	中通	DN160*DN110*1.6MPa	1. 规格型号: DN160*DN110*1.6 MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	10	个	200	2000
72	钢丝骨架接头	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号: DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	700	个	95	66500
73	钢丝骨架异径三通	中通	DN160*DN110*1.6MPa	1. 规格型号: DN160*DN110*1.6 MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	10	个	385	3850
74	钢丝骨架三通	中通	DN110*1.6 MPa	1. 规格型号: DN110*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	9	个	210	1890
75	钢丝网骨架复合 PE 管	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	450	米	211	94950
76	钢丝骨架 90° 弯头	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	40	个	410	16400
77	钢丝骨	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号:	10	个	320	3200



	架 45° 弯 头			DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。				
78	电熔法 兰及法 兰盘片	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	50	个	330	16500
79	钢丝骨 架接头	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	71	个	180	12780
80	钢丝骨 架三通	中通	DN160*1.6 MPa	1. 规格型号: DN160*1.6MPa; 2. 符合 GB/T 32439-2015。	6	个	450	2700
81	砌筑井		直径 700	阀门井直径 700, 深 700, 含砖砌、 抹灰, 垫层, 井盖 等相关事宜	65	座	3400	221000
82	明杆闸 阀	冠森	DN100	型号: DN100	60	只	1300	78000
83	管道试 压			检查、测试漏水点 位	2	项	6000	12000
84	屋顶消 防环通 管网及 地下车 库坡道 喷淋管		3cm 厚	3cm 橡塑保温管	800	米	140	112000

	做保温							
85	消防、 喷淋管			室内消火栓管道 及喷淋管道漏点 修复, 供应商自行 现场勘察, 综合考 虑, 确保系统正常 运行。	215	处	450	96750
86	屋顶消 防水箱	名川	304 不锈钢	材质: 304 不锈钢 材质; 有效容积: 24 立 方; 消火栓系统稳压 泵(一用一备, 2 台气压罐及配套 阀门及管件、流量 传感器等, 配槽钢 基础; 含保温;)	2	套	65000	130000
87	消防箱 铝合金 玻璃门	泰华	1800*700	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1800*700; 3. 玻璃厚度: 3mm	40	套	210	8400
88	室内消 火栓门 框更换	泰华	800*650	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 800*650; 3. 玻璃厚度: 3mm	400	套	130	52000
89	室内消 火栓门 框更换	泰华	1000*700	1. 材质: 铝合金; 2. 规格型号: 1000*700; 3. 玻璃厚度: 3mm	248	套	160	39680

90	室内消火栓门框更换	泰华	1200*750	1. 材质：铝合金； 2. 规格型号：1200mm*750mm； 3. 玻璃厚度：3mm	248	套	170	42160
91	室内消火栓门框更换	泰华	1600*650	1. 材质：铝合金； 2. 规格型号：1600mm*650mm； 3. 玻璃厚度：3mm	148	套	200	29600
92	水枪	泰华	QZ3.5/7.5	1. 规格：Φ19（接扣）； 2. 型号：QZ3.5/7.5。	1084	套	32	34688
93	水带	泰华	8-65-25	1. 型号：水带8-65-25； 2. 材质：涤纶纱/丙纶长丝-塑料。	1084	套	125	135500
94	卷盘	泰华	25JPS0.8/19-25	1. 长度(m)：25JPS0.8/19-25； 2. 公称直径DN(mm)：19。	232	套	120	27840
95	灭火器	天意	MF/ABC4	MF/ABC4；国标。	2168	具	65	140920
96	应急照明	七彩田园	AC220V	1. 材质：纳米板； 2. 防护等级：IP30； 3. 安装方式：挂墙式/86盒安装； 4. 额定电压：AC220V；	874	只	130	113620

				<p>5. 主电功耗:5W;</p> <p>6. LED 光源:高亮、低功耗 LED;</p> <p>7. 应急时间:≥90 分钟;</p> <p>8. 应急光通量:≥53Lm;</p> <p>9. 电 池:1. 2V700mAh 镍镉电池。</p>				
97	疏散指示	七彩田园	AC220V	<p>1. 材质:纳米板+玻璃面板;</p> <p>2. 防护等级:IP30;</p> <p>3. 安装方式:挂墙式;</p> <p>4. 额定电压:AC220V;</p> <p>5. 主电功耗:5W;</p> <p>6. LED 光源:高亮、低功耗 LED;</p> <p>7. 应急时间:≥90 分钟;</p> <p>8. 电 池:1. 2V300mAh 镍镉电池。</p>	132	只	130	17160
98	水灭火系统装置水压			确保系统正常运行	1	项	6000	6000



	调试							
99	自动报警系统装置			自动报警系统装置 2000 点以下。	1	项	6000	6000
100	管沟挖填土			供应商自行现场勘察, 综合考虑。	375	m 3	45	16875
101	管道混凝土支墩			≥C25; 基础尺寸: 350*150*120 (H)	120	个	160	19200
102	混凝土地面破凿及路面恢复			≥C30	100	m 2	350	35000
103	草坪			场地平整, 草坪种植	300	m 2	50	15000
104	前期技术咨询费			不可竞争费	1	项	64000	64000
合 计								3160000

注: 1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

供应商名称 (加盖公章): 江苏易德智能系统集成有限公司

日期: 2024 年 5 月 26 日

