

(二) 投标分项报价表 (实质性格式)

投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320400-JZCG-G2024-0178/01、02

项目名称: 学生宿舍钢制公寓柜、公寓床 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
包 1: 常州旅游商贸高等职业技术学校								
1	三人衣柜	嘉利信得	1200*600*2400 JLXD-SYG 1	1. 规格(每组): $\geq 1200 \times 600 \times 2400\text{mm}$ (含脚垫) 衣柜分上、中、下三层(上层需要与中层分体, 中下层合体尺寸 $\geq 1200 \times 600 \times 1800\text{MM}$)。 ★2. 材质: 衣柜均采用 $\geq 1.0\text{mm}$ “鞍钢” 冷轧钢板制作, 每个中层柜内含一根 $\geq \Phi 19 \times 1.0\text{mm}$ “鞍钢” 圆钢管挂衣杆, 一块 $\geq 1.0\text{mm}$ “鞍钢” 冷轧钢板材质的固定层板。柜门加挂锁扣, 门拉手为一体内扣式, 与柜门同色。 3. 工艺: 钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 焊接无脱焊、虚焊、焊穿, 焊接处打磨光滑平整无毛刺。表面涂饰平整光滑, 色泽一致, 漆面均匀光亮。	200	组	1355.00	271000.00
2	六人储物柜	嘉利信得	1900*500*2400 JLXD-CWG 2	1. 规格: $\geq 1900 \times 500 \times 2400\text{mm}$ (含脚垫) 上层需要与中层分体, 中下层合体尺寸 $\geq 1900 \times 500 \times 1600\text{mm}$)。 ★2. 材质: 柜子全部采用 $\geq 1.0\text{mm}$ “鞍钢” 冷轧钢板制作。柜门加挂锁扣, 门拉手为一体内扣式, 与柜门同色。 3. 工艺: 钢板部分经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成, 焊接无脱焊、	100	套	1702.00	170200.00



				虚焊、焊穿，焊接点打磨光滑平整无毛刺。表面涂饰平整光滑，色泽一致，漆面均匀光亮。				
3	学习自修桌（每套3位）	嘉利信得	3000*600*2400 JLXD-XXZ 3	<p>1. 规格：总长≥3000mm，总高≥2400mm，上储藏柜深≥350mm，每组书柜桌上自修台面上分二层，第一层高出台面≥400mm，第二层高≥580mm，每层层板底部焊接加强筋，有背板。抽屉深度为≥450mm，面高≥120mm。</p> <p>★2. 材质：除台面外边框采用≥25×25×1.2mm“鞍钢”方管制作，中间采用≥1.0mm“鞍钢”优质冷轧钢板电焊连接在方管上。自修桌脚片需带加强筋，自修桌立片外框带防潮保护套。</p> <p>3. (1) 台面：台面宽600mm，一组长1000mm。台面比柜体突出≥10mm。</p> <p>★(2) 自修桌台面使用厚度≥25mm“兔宝宝”实木多层板，“世纪源泰”PVC封边。</p> <p>★(3) 采用“海福乐”品牌自吸式三节导轨。</p> <p>▲(4) 凡抽屉、门都安装锁具，均为挂锁。</p> <p>★5. 组合柜必须与墙体用螺钉固定。</p>	100	套	2520.00	252000.00
包2：常州市第三中学								
1	组合套床（二人位）	嘉利信得	2000×900×1850 （单床位） JLXD-ZHC	<p>1. 每组套床：上面是床铺，下面为书柜，共用一个爬梯。</p> <p>★2. 床梁、床柱：≥50×50×2.0mm“鞍钢”优质镀锌钢管，立柱连接</p>	106	套	4506.00	477636.00



		1	<p>横梁 2 根：$\geq 50 \times 50 \times 2.0\text{mm}$“鞍钢”优质镀锌钢管，床头竖挡采用$\geq \phi 25 \times 1.5\text{mm}$“鞍钢”圆管制作。每个床片底部连接一根$\geq 30 \times 30 \times 1.5\text{mm}$加固横梁，床片之间背部一根$\geq 30 \times 30 \times 1.5\text{mm}$连接加固横梁。床铺架主梁$\geq 50 \times 50 \times 2.0\text{mm}$“鞍钢”钢管与连接横梁$\geq 30 \times 30 \times 2.0\text{mm}$钢管焊接成整体铺架，焊接$\geq 3\text{mm}$厚钢板与立柱螺栓连接。钢件接触地面均用塑料套防潮保护。</p> <p>★3. 护栏采用$\geq 30 \times 30 \times 1.5\text{mm}$“鞍钢”方管制作，竖挡采用六根$\phi 19 \times 1.2\text{mm}$“鞍钢”圆管制作。护栏高度$\geq 300\text{mm}$，床褥上表面到安全栏板的顶边距离应$\geq 200\text{mm}$。床褥的最大厚度应在床的相应位置标上永久性的标记线。</p> <p>4. 蚊帐架：采用$\geq 20 \times 20 \times 1.5\text{mm}$“鞍钢”方管制作。</p> <p>5. 床下组合柜：</p> <p>★（1）柜体：采用$\geq 1.0\text{mm}$“鞍钢”优质冷轧钢板。</p> <p>▲（2）更衣柜：$\geq 700 \times 750 \times 1780\text{mm}$，上柜中放置一根挂衣杆，下柜中放置一块层板，可上下调节高度。</p> <p>▲（3）侧书柜：\geq宽$450 \times$深300mm，分三层；写字桌上部书柜分一层，净高度300mm。</p> <p>（4）桌下一门一斗柜宽</p>
--	--	---	--



				<p>≥450mm, 深≥600mm。</p> <p>★(5) 与地面直接接触的柜底均需安装可调节塑料脚, 柜门采用一次成型拉手。</p> <p>★(6) 写字桌: 台面用E0级“兔宝宝”实木多层板, 厚度≥25mm, 深度≥700mm, “世纪源泰”优质PVC封边。写字桌尺寸应与床配套。</p> <p>★6. 爬梯: 楼梯式, 采用≥25×50×1.5mm“鞍钢”优质镀锌钢管制作, 防滑踏步用≥500×240×2.5mm“鞍钢”优质镀锌板压制成型。</p> <p>▲7. 床板: 优质杉木板, 厚度≥20mm, 宽度80-100mm, 铺板间的缝隙≤10mm, 铺板横档≥4根, 规格30×40mm。</p>				
2	单人床及床头柜(宿管)	嘉利信得	<p>床2000×1000×450</p> <p>床头柜400×350×570</p> <p>JLXD-DRC 2</p>	<p>★1. 床架: ≥50×50×2.0mm“鞍钢”优质镀锌钢管, 床铺架主梁≥50×50×2.0mm“鞍钢”钢管与连接横梁≥30×30×2.0mm钢管焊接成整体铺架, 焊接≥3mm后钢板与立柱螺栓连接。钢件接触地面均用塑料套防潮保护。</p> <p>2. 床板: 优质杉木板, 厚度≥20mm, 宽度80-100mm, 铺板间的缝隙≤10mm, 铺板横档≥4根, 规格30×40mm。</p> <p>3. 床头柜: ≥400×350×570mm, 采用优质≥1mm“鞍钢”一级冷轧钢板, 经剪切冲压, 折弯, 焊接而成。</p>	2	套	913.00	1826.00
3	二门更衣	嘉利信得	900×500×1800	★1. 材料: 采用优质≥1mm“鞍钢”冷轧钢板,	2	页	819.00	1638.00



	柜		JLXD-EYG 3	柜内配有挂衣杆及一块层板。 2. 表面喷塑处理，色调为淡灰。				
合 计								1174300. 00 元

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：嘉利信得家具有限公司

日期：2024年06月21日

