

## 投标分项报价表（分包号：1）

序号	1	2	3	4	5	6	7
	分项服务名称	交付期	分项单位	数量	分项单价	分项总价	品牌、规格、备注
一	三楼清洗切配						
1	全能切菜机	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	14000	14000	品牌：鸿鹰；YQC850；1、材质：整机采用食品级304不锈钢；2、输送带：2300*318mm；3、切片转数：235-680r/min；4、切片厚度：2~10mm；5、竖刀次数：167~490次/min；6、切菜长度：1~30mm；7、产量：300~1200kg/h；8、电压功率：220V/2.75KW。
2	刀具刀板消毒柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	6500	13000	品牌：如棕；1200*600*1800；SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2MM，上部毛巾消毒，中间部分刀具消毒，刀具消毒单独上锁，下部分刀板消毒，紫外线热风消毒，双风机。
3	开水器含底座	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	6000	12000	品牌：泳邦；21KW；SUS304不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能45%以上，CPU控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水温，使水温差≤0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量120L/小时。 <b>▲具有涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。</b>
4	洗地龙头	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	1800	3600	品牌：古戈尔；10米；敞开式洗地龙头，标配花洒喷阀；不锈钢敞开式卷盘；35'（10.7m），重工丁腈橡胶软管，内径3/8"；软管能在摄氏-40~121C，20.7公斤压力下工作。
二	三楼主厨						
1	单1000电磁大锅灶	合同签订后 20天内安装 到位	台	4	10000	40000	品牌：莱凯；1200*1300*800(+450)；选用SUS304不锈钢板材制作，灶面厚度1.5mm，围板、扶手及后立板厚度1.5mm。配锅：直径1000mm厚3mm，额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒级对电流异常做出反应，风机延时关闭，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线圈技术，加热稳定，不偏火。火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防溢处理加特有防静电设计，安全无忧。
2	单头单尾电磁灶	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	8500	8500	品牌：莱凯；1100*1100*800(+450)；选用SUS304不锈钢板材制作，灶面厚度1.5mm，围板、扶手及后立板厚度1.5mm。配锅：不锈钢电磁炉专用锅*1

							只，额定功率：15KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。
三	三楼蒸饭间						
1	双门电热式蒸饭箱	合同签订后20天内安装到位	台	4	7500	30000	品牌：如棕；规格：24盘；优质控制控温，缺水断电保护，含米饭盘24只；蒸饭盘尺寸：600*400；电压/功率：380V/12.0KW*2。
2	淘米机	合同签订后20天内安装到位	台	1	3000	3000	品牌：如棕；100kg；1、板材采用优质不锈钢板材制造；2、洗米量100KG/回，水压式洗米机。
3	电磁可倾式汤粥炉	合同签订后20天内安装到位	台	2	18500	37000	品牌：莱凯；250L；选用SUS304不锈钢板材制作，灶面厚度1.5mm，围板、扶手及后立板厚度1.5mm。额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。
四	三楼备餐间						
1	感应洗手池	合同签订后20天内安装到位	台	1	1000	1000	品牌：如棕；1200*500*800 SUS304不锈钢板材制作，厚度1.2，腿38*38加厚不锈钢方管制作，整体焊接，非组装，水池带圆形不锈钢重力调整脚，含感应水龙头、水管及下水软管。
2	六门更衣柜	合同签订后20天内安装到位	台	1	900	900	品牌：如棕；800*500*2000加厚喷塑，钢质，厚度1.0MM。
五	三楼洗消间						
1	长龙式洗碗机	合同签订后20天内安装到位	台	1	90000	90000	品牌：锡德悉，L=5000MM；1、采用优质304不锈钢板（部分材料选用316不锈钢板），外围、水箱、喷臂、骨架包括螺丝钉，全为不锈钢材料，厚度为1.2-3.0mm，全不锈钢结构，加强了防腐性。2、节水节电功能（符合国家提倡的环保节能减排功能）：漂洗过的水（干净水）流入冲洗水缸再次利用，从而达到水资源，热能多次利用，节约能源。热回收再次利用（节能环保），烘干的热

						<p>风通过回收系统再次利用，节约电能。</p> <p>3、冲洗功能：50-60 度温水通过强力冲洗去除残渣和油腻，此水可循环使用。</p> <p>4、内凹式冲压喷嘴：使喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。充分的新鲜水漂洗，使餐具不受二次污染。双道漂洗功能，两次高温冲洗更能确保餐具的洁净率。</p> <p>5、机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载，漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器会进入停机保护状态，保证人身安全并大大减少水泵、电机的维修率。</p> <p>6、自动化操作程序，进水、加热、洗涤、烘干全自动。</p> <p>7、红外线烘干功能：烘干更快捷，消毒更彻底，保证餐具的食品卫生。</p> <p>8、总功率：380v/75.5kw。</p> <p>1、▲所投洗碗机符合《家电和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》(GB 4706.1-2005)及《家电和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》(GB 4706.50-2008)的要求，检测项目包括：对触及带电部件的防护，机械强度，内部布线，外部导线用接线端子，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘，所检测的项目全部合格的检测报告。</p> <p>2、▲所投洗碗机外壳材料需通过国家标准 GB/T 11713-2015《高纯锗能谱分析通用方法》的要求，对 304 不锈钢板材进行：<math>\gamma</math> 放射性核素检测含：钠-22 (&lt;2.0Bq/kg)、铊-51 (&lt;10Bq/kg)、锰-54 (&lt;1.2Bq/kg)、钴-57 (&lt;1.2Bq/kg)、钴-60 (&lt;6Bq/kg)、铯-88 (&lt;1.2Bq/kg)、钐-103 (&lt;1.2Bq/kg)、钐-106 (&lt;10Bq/kg)、镉-109 (&lt;10Bq/kg)、碘-125 (&lt;10Bq/kg)、碘-129 (&lt;10Bq/kg)，碘-131 (&lt;2.0Bq/kg)、铯-134 (&lt;1.2Bq/kg)、铯-137 (&lt;1.2Bq/kg)、铈-141 (&lt;2.0Bq/kg)、铈-144 (&lt;10Bq/kg)、镨-152 (&lt;10Bq/kg)、铈-208 (&lt;10Bq/kg)、铋-214 (&lt;10Bq/kg)、铅-210 (&lt;10Bq/kg)、铀-235 (&lt;10Bq/kg)、镅-241 (&lt;1.2Bq/kg)，检测结果为以上元素均未检出，达到国家标准及测试要求的检测报告。</p>	
2	开水器含底座	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	6000	6000	<p>品牌：泳邦；21KW；SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂金探温器检测水</p>

							温,使水温差 $\leq 0.3^{\circ}\text{C}$ ,功能:防高温蒸汽溢出,防溢水,防烫伤,超高温保护断电功能,12KW/380V,出水量120L/小时。
3	洗碗机烟罩	合同签订后 20天内安装 到位	m <sup>2</sup>	8	650	5200	品牌:百集;1、整体式结构,不锈钢烟罩。根据传质双膜理论,内置隔油网,过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。 2、用料:采用优质304不锈钢板,经机械磨砂贴膜处理,主体为1.2mm,整体焊缝牢固,焊点无凹陷、破裂及变色现象,表面焊疤磨平、抛光处理。
4	不锈钢管道	合同签订后 20天内安装 到位	m <sup>2</sup>	50	120	6000	品牌:如棕;优质不锈钢板材制作,厚度1.0,大管道加支撑,焊接工艺,整体满焊不漏油,含弯头,三通,变接及辅助材料
5	加压风柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	3000	3000	品牌:北沃;3KW;风机板采用亚光镀锌板,耐用、耐腐蚀,外表美观;生产工艺先进,钣金设计结构合理。顶板和柱子均是一块板压制成型(风机内蜗壳采用0.7mm厚度镀锌板,常规风机外壳采用1.0mm厚度镀锌板,中压风机外壳采用1.2mm厚度镀锌板,后侧高压风机外壳采用1.5mm厚度镀锌板),风机叶轮采用多翼式双吸口,材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作,测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后,在专用的动平衡机器上校正,通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。采用Y系列三相异步电动机,额定电压为380V,额定电功率为50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点,安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准。
6	二次启动器	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	750	750	品牌:五普电器;3KW;工作电压AC380V $\pm 10\%$ ,频率50Hz;需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关;功能特性:风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产,减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击,和电动机启动时过大的电流对电路的影响,并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。
7	热风循环消毒柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	6800	13600	品牌:如棕;125 $^{\circ}\text{C}$ 高温消毒;热风循环消毒方式,使内部消毒温度更加均匀;采用温控器和超温熔断器双重保护,安全可靠;容积:720L;外壳材料:不锈钢;存储空间:双门双室;温控范围:50~125 $^{\circ}\text{C}$ ;消毒温度:110~130 $^{\circ}\text{C}$ ;柜脚:可调节不锈钢子弹脚;电压/功率:220V/4.4KW。 1、▲所投产品具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合GB/T10125-2021 GB/T6461-2002标

							准, 并且中性盐雾试验时间达 120h 的检测报告; 2、▲所投产品的配件不锈钢框具, 具有国家行政机关认可的检测机构出具符合 GB 4806.1-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求的检测报告。
六	三楼排油烟						
1	主厨油网烟罩	合同签订后 20 天内安装 到位	m <sup>2</sup>	18	650	11700	品牌: 百集; 1、整体式结构, 不锈钢烟罩。根据传质双膜理论, 内置隔油网, 过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。 2、用料: 采用优质 304 不锈钢板, 经机械磨砂贴膜处理, 主体为 1.2mm, 整体焊缝牢固, 焊点无脱落、破裂及变色现象, 表面焊疤磨平、抛光处理。
2	蒸饭间油网烟罩	合同签订后 20 天内安装 到位	m <sup>2</sup>	22	650	14300	品牌: 百集; 1、整体式结构, 不锈钢烟罩。根据传质双膜理论, 内置隔油网, 过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。 2、用料: 采用优质 304 不锈钢板, 经机械磨砂贴膜处理, 主体为 1.2mm, 整体焊缝牢固, 焊点无脱落、破裂及变色现象, 表面焊疤磨平、抛光处理。
3	不锈钢管道	合同签订后 20 天内安装 到位	m <sup>2</sup>	250	120	30000	品牌: 如棕; 优质不锈钢板材制作, 厚度 1.0, 大管道加支撑, 焊接工艺, 整体满焊不漏油, 含弯头, 三通, 变接及辅助材料。
4	加压风柜	合同签订后 20 天内安装 到位	台	2	8000	16000	品牌: 北沃; 11KW; 风机板材采用亚光镀锌板, 耐用、耐腐蚀, 外表美观, 生产工艺先进, 钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型(风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板, 常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板, 中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板, 后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板), 风机叶轮采用多翼式双吸口, 材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械模具制作, 测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后, 在专用的动平衡机器上校正, 通过试验机做定量测量可以知道左右校正后的加重位置和角度。采用 Y 系列三相异步电动机, 额定电压为 380V, 额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠度高、维护方便、起动转矩大等优点, 安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。
5	静电式油烟净化器	合同签订后 20 天内安装 到位	台	1	4900	4900	品牌: 北沃; 30000 风量; 有国家环保认证; 采用二段式高低压分离静电工作原理, 能起到消毒、除味作用; 除油烟率达 90% 以上; 除异味率 90% 以上; 达净化能率强净化后排放油烟浓度 $\leq 2\text{mg}/\text{m}^3$ ; 自动调压电源; 安装、清洁、维护方便, 全不锈钢材质。 1、▲所投产品满足 GB/T17626.5-2019,

							GB/T13870.5-2016, GB/T12113-2023, GB/T38847-2020 检测标准。对触及带电部件的防护, 短时中断和电压变化的抗扰度, 运转中有无异常声音或异常振动现象, 可靠性, 过压过流保护, 短路保护, 闪络保护, 开路保护, 生理效应接触电压限值, 检测结果符合要求的检测报告。 2、▲所投产品符合 GB/T25915.1-2021, GB/T25915.3-2010, GB/T25915.7-2010 的检测标准, 依据 GB/T25915.9-2018 的检验方法, 设备洁净度粒径试验合格, 检测结果为 SCP4 级的检测报告。
6	风柜星三角二次启动器	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	950	1900	品牌: 五普电器; 11KW; 工作电压 AC380V±10%, 频率 50Hz; 需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关; 功能特性: 风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产, 减少风机在启动时惯性对风机的冲击, 和电动机启动时过大的电流对电路的影响; 并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、发压等起到保护作用。
七	四层更衣室、洁具						
1	六门更衣柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	3	900	2700	品牌: 如棕; 900*450*2000; 加厚喷塑, 钢质, 厚度 1.0MM。
八	四层加工切配						
1	全能切菜机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	14000	14000	品牌: 鸿鹰; YQC850; 1、材质: 整机采用食品级 304 不锈钢; 2、输送带: 2300*318mm; 3、切片转数: 235-680r/min; 4、切片厚度: 2~10mm; 5、竖刀次数: 167~490 次/min; 6、切菜长度: 1~30mm; 7、产量: 300~1200kg/h; 8、电压功率: 220V/2.75KW。
2	刀具刀板消毒柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	6500	13000	品牌: 如棕; 1200*600*1800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.2MM, 上部毛巾消毒, 中间部分刀具消毒, 刀具消毒单独上锁, 下部分刀板消毒, 紫外线热风消毒, 双风机。
3	开水器含底座	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	6000	12000	品牌: 泳邦; 21KW; SUS304 不锈钢板材制作, 水箱内胆采用高密度发泡隔热保温, 连续使用节能 45%以上, CPU 控制面板, 对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制, 采用铂金测温器检测水温, 使水温差≤0.3℃, 功能: 防高温蒸汽溢出, 防溢水, 防烫伤, 超高温保护断电功能, 12KW/380V, 出水量 120L/小时。
4	洗地龙头	合同签订后 20 天内安装	台	2	1800	3600	品牌: 古戈尔; 10 米; 敞开式洗地龙头, 标配花洒喷阀; 不锈钢敞开式卷盘; 35' (10.7m), 重工

		到位					丁腈橡胶软管, 内径 3/8"; 软管能在摄氏 -40~121C, 20.7 公斤压力下工作。
九	四层烹饪间						
1	单 1000 电磁大锅灶	合同签订后 20 天内安装到位	台	4	10000	40000	<p>品牌: 莱凯; 1200*1300*800 (+450); 选用 SUS304 不锈钢板材制作, 灶面厚度 1.5mm, 围板、扶手及后立板厚度 1.5mm。配锅: 直径 1000mm 厚 3mm, 额定功率: 25KW/眼, 台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计, 并设置炉灶专用防尘网, 防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头, 节约用水, 美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应, 风机延时关断, 散热彻底, 保护机芯不受损。智能故障代码显示, 维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术, 加热稳定, 不偏火。八档火力可随心调节, 火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计, 安全无忧。</p> <p>1、▲所投产品电磁 1000 单头大锅灶, 其使用的关键部件线圈盘组件, 具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合 GB/T2423. 4-2008 规定 5 项试验 (12h+12h) 循环试验, 试验结束后, 样品结构无损伤, 运行正常的检测报告。</p> <p>2、▲所投产品电磁 1000 单头大锅灶, 其使用的不锈钢电磁炉专用锅, 具有国家行政机关认可的检测机构出具的符合 GB/T2423. 22-2012 规定变化速率的温度变化试验的检测报告。</p>
2	单头单尾电磁灶	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	8500	8500	<p>品牌: 莱凯; 1100*1100*800 (+450); 选用 SUS304 不锈钢板材制作, 灶面厚度 1.5mm, 围板、扶手及后立板厚度 1.5mm。配锅: 不锈钢锅*2 只, 额定功率: 25KW/眼, 台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计, 并设置炉灶专用防尘网, 防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头, 节约用水, 美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应, 风机延时关断, 散热彻底, 保护机芯不受损。智能故障代码显示, 维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术, 加热稳定, 不偏火。七档火力可随心调节, 火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计, 安全无忧。</p>
十	四层蒸饭间						
1	双层平板工作台	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	900	1800	<p>品牌: 如棕; 1100*800*800; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.0, 腿 38*38 加厚不锈钢方管制作, 台面下衬 20mm 防水机制板并用 38*38 方管加固, 配不锈钢重力可调整脚, 整体满焊非组装。</p>
2	四层平板货架	合同签订后 20 天内安装	台	2	1050	2100	<p>品牌: 如棕; 1200*500*1600; SUS304 不锈钢板材制作, 厚度 1.0, 腿使用 38*38 加厚不锈钢方管</p>

		到位					制作，配不锈钢重力可调整脚。
3	双门电热式蒸饭箱	合同签订后 20天内安装 到位	台	4	7500	30000	品牌：如棕；规格：24盘；优质控时控温，缺水断电保护，含米饭盘24只；蒸饭盘尺寸：600*400；电压/功率：380V/12.0KW*2。
4	淘米机	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	3000	3000	品牌：如棕；100kg；1、板材采用优质不锈钢板材制造； 2、洗米量100KG/回，水压式洗米机。
5	电磁可倾式汤粥炉	合同签订后 20天内安装 到位	台	2	18500	37000	品牌：莱凯；250L；选用SUS304不锈钢板材制作，灶面厚度1.5mm，围板、扶手及后立板厚度1.5mm。额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。
十一	四层备餐间						
1	六门更衣柜	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	900	900	品牌：如棕；800*500*2000；加厚喷漆，钢质，厚度1.0MM。
2	五格保温台 (核心产品)	合同签订后 20天内安装 到位	台	17	2600	44200	品牌：如棕；1800*700*800；板材采用优质SUS304不锈钢制作 面板厚度为1.2MM，旁板侧板1.0MM，配优质可调脚。原理：电热管将水加热产生的热量，温度可自行调节 功能：主要运用于各类食堂熟食的保温和加热 使用方便、操作简单，包含加厚1/1份数盘及盖5套。
3	单800电磁大锅灶	合同签订后 20天内安装 到位	台	1	8000	8000	品牌：莱凯；1100*1150*800 (+450)；选用SUS304不锈钢板材制作，灶面厚度1.5mm，围板、扶手及后立板厚度1.5mm。配锅：直径800mm厚3mm，额定功率：25KW/眼，台面整体拉伸成型、坚固耐用。全封闭式设计，并设置炉灶专用防尘网，防水并杜绝厨房鼠虫残渣。炉灶专用全自动龙头，节约用水，美观耐用。机芯能纳秒内对电流异常做出反应，风机延时关断，散热彻底，保护机芯不受损。智能故障代码显示，维修操作更加快捷。高性能精细线盘技术，加热稳定，不偏火。八档火力可随心调节，火候方便掌控。高标准防漏电处理加特有防静电设计，安全无忧。
4	明档排烟罩	合同签订后 20天内安装 到位	m <sup>2</sup>	3	650	1950	品牌：百集；1、整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。



							2、用料：采用优质 304 不锈钢板，经机械磨砂贴膜处理，主体为 1.2mm，整体焊缝牢固，焊点无脱落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。
5	不锈钢管道	合同签订后 20 天内安装到位	m <sup>3</sup>	30	120	3600	品牌：如棕；优质不锈钢板材制作，厚度 1.0，大管道加支撑，焊接工艺，整体满焊不漏油，含弯头，三通，变接及辅助材料。
6	加压风柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	2800	2800	<p>风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板），风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、启动转矩高等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。</p> <p>1、▲所投产品满足 GB/T2297-2009，GB/T2298-2010，GB/T19916.1-2014 检测标准，检测机械振动测试、机械冲击测试、破皮测试、漏电、防止松动、外观、防触电保护、绝缘介电强度等项目，检测结果符合要求，判定合格的检测报告。</p>
7	风柜二次启动器	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	750	750	<p>品牌：五普电器；2.2KW；工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz；需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。</p>
十二	四层洗消间						
1	长龙式洗碗机	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	90000	90000	<p>品牌：锡德悉，L=5000MM；1、采用优质 304 不锈钢板（部分材料选用 316 不锈钢板），外围、水箱、喷臂、骨架包括螺丝钉，全为不锈钢材料，厚度为 1.2-3.0mm，全不锈钢结构，加强了防腐性。</p> <p>2、节水节电功能（符合国家提倡的环保节能减排功能）：漂洗过的水（干净水）流入冲洗水缸再次利用，从而达到水资源，热能多次利用，节约能源。热回收再次利用（节能环保），烘干的热</p>

							<p>风通过回收系统再次利用，节约电能。</p> <p>3、冲洗功能：50-60 度温水通过强力冲洗去除残渣和油腻，此水可循环使用。</p> <p>4、内凹式冲压喷嘴：使喷嘴不易被残渣堵塞，保障喷淋的流畅。充分的新鲜水漂洗，使餐具不受二次污染。双道漂洗功能，两次高温冲洗更能确保餐具的洁净率。</p> <p>5、机器（电机、水泵）自保功能：配电箱装有电机（水泵）过载，漏电保护功能，一旦机器漏电或过载，机器会进入停机保护状态，保证人身安全并大大减少水泵、电机的维修率。</p> <p>6、自动化操作程序，进水、加热、洗涤、烘干全自动。</p> <p>7、红外线烘干功能：烘干更快捷，消毒更彻底，保证餐具的食品卫生。</p> <p>总功率：380v/75.5kw。</p>
2	开水器含底座	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	6000	6000	<p>品牌：泳邦；21KW，SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采用高密度发泡隔热保温，连续使用节能 45%以上，CPU 控制面板，对开水机的进水、加热、补水等进行微电脑控制，采用铂电阻温度器检测水温，使水温误差在 3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢水，防烫伤，超高温保护断电功能，12KW/380V，出水量 1200L/h。</p>
3	洗碗机烟罩	合同签订后 20 天内安装到位	m <sup>2</sup>	8	650	5200	<p>品牌：百集；1、整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论，内置隔油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。</p> <p>2、用料：采用优质 304 不锈钢板，经机械磨砂贴膜处理，主体为 1.2mm，整体焊缝牢固，焊点无凹陷、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。</p>
4	不锈钢管道	合同签订后 20 天内安装到位	m <sup>2</sup>	50	120	6000	<p>品牌：如棕；优质不锈钢板材制作，厚度 1.0，大管道加支撑，焊接工艺，整体满焊不漏油，含弯头，三通，变接及辅助材料。</p>
5	加压风柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	3000	3000	<p>品牌：北沃；3KW；风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板），风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功</p>

							率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。
6	二次启动器	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	750	750	品牌：五普电器；3KW；工作电压 AC380V±10%，频率 50Hz；需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，减少风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、缺相、过载、失压等起到保护作用。
7	热风循环消毒柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	6800	13600	品牌：如棕；125℃高温消毒；热风循环消毒方式，使内部消毒温度更加均匀；采用温控器和超温熔断器双重保护，安全可靠；容积：720L；外壳材料：不锈钢；存储空间：双门双室；温控范围：50~125℃；消毒温度：110~130℃；柜脚：可调节不锈钢子弹脚；电压/功率：220V/4.4KW。
十三	四层排油烟						
1	主厨油网烟罩	合同签订后 20 天内安装到位	m <sup>2</sup>	18	650	11700	品牌：百集；1、整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论设置油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质 304 不锈钢板，经机械磨砂贴膜处理，主体为 1.2mm，整体焊缝牢固，焊点无脱落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。
2	蒸饭间油网烟罩	合同签订后 20 天内安装到位	m <sup>2</sup>	22	650	14300	品牌：百集；1、整体式结构，不锈钢烟罩。根据传质双膜理论设置油网，过滤烹调过程中产生的油雾、气味等有害物质。2、用料：采用优质 304 不锈钢板，经机械磨砂贴膜处理，主体为 1.2mm，整体焊缝牢固，焊点无脱落、破裂及变色现象，表面焊疤磨平、抛光处理。
3	不锈钢管道	合同签订后 20 天内安装到位	m <sup>2</sup>	250	120	30000	品牌：如棕；优质不锈钢板材制作，厚度 1.0，大管道加支撑，焊接工艺，整体满焊不漏油，含弯头，三通，变接及辅助材料。
4	加压风柜	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	8000	16000	品牌：北沃；11KW；风机板材采用亚光镀锌板，耐用、耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣金设计结构合理。顶底和柱子均是一块板拆成型（风机内蜗壳采用 0.7mm 厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm 厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm 厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用 1.5mm 厚度镀锌板），风机叶轮采用多翼式双吸口，材料采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具制作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆架的距离后，在专用的

							动平衡机器上校正，通过试验机旋钮定量测量可以知道左右校正面的加重位置和角度。采用 Y 系列三相异步电动机，额定电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该系列电动机具有高效、节能、性能好、振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点，安装尺寸和功率等级完全符合 IEC 标准。
5	静电式油烟净化器	合同签订后 20 天内安装到位	台	1	4900	4900	品牌：北沃；30000 风量；有国家环保认证；采用二段式高低压分离静电工作原理，能起到消毒、除味作用；除油烟率达 90%以上；除异味率 90%以上；达净化能率强净化后排放油烟浓度 $\leq 2\text{mg}/\text{m}^3$ ；自动调压电源；安装、清洁、维护方便，全不锈钢材质。
6	风柜星三角二次启动器	合同签订后 20 天内安装到位	台	2	950	1900	品牌：五普电器；11KW；工作电压 AC380V $\pm 10\%$ ，频率 50Hz；需配备缺相保护、漏电保护、电流调节装置以及一键启动、停止开关；功能特性：风机电动机保护器是根据风机和电动机的工作特性设计生产，避免因风机在启动时惯性对叶轮的冲击，和电动机启动时过大的启动电流对电路的影响，并对风机、电动机起到短路、过载、失压等起到保护作用。
投标总报价（人民币：元）						799600	

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

备注：该表仅适用于项目采用货币报价的情形。项目采用折扣率报价的，如需要填写投标分项报价表，请项目经办人自行设计表格。招标文件定稿后该备注删除。